

Prosím zašlete vyplněný formulář na info.cesko@ceratizit.com!

Firma:	Oddělení:
Aplikační technik:	Kontaktní osoba:
Číslo zákazníka:	Tel. na kontaktní osobu:
Vaše poznámka:	E-mail adresa kontaktní osoby:

1 Údaje o stroji

Výrobce (např. Gildemeister)

Model (např. CTX 400)

Upnutí obrobku hlavní vřeteno (HS) vedlejší vřeteno (GS) obě (dvojitě ozubení)

Průměr stopky (např. VDI 40 dle DIN 69880, Ø 40 dle Mazač)

Výrobce revolverové hlavy (např. Sauter, Duplomatic)

Typ revolverové hlavy čelní revolverová hlava obvodová revolverová hlava jmenovitá výška

Typové číslo revolverové hlavy (např. Sauter 05.473.516)

Počet obsazených pozic z toho poháněných

Pohon revolverové hlavy

Hřídel s ploškou pro klíč
např. Duplomatic, DIN 1809



Drážkovaná hřídel
např. Sauter, DIN 5480/5482



Hřídel s pastorkem
např. GDM, Traub TNS 60



Hřídel s ozuby
např. Okuma, Baruffaldi



2 Údaje o typu obrábění

Vrtání Frézování s průměry pro řezání závitů
Univerzální rychlovýměnný systém

3 Údaje o poháněném nástroji

Typ	Axiální ks			
	radiální -pravý- ks	radiální odsazený -pravý- ks	nastavení úhlu ± 105° ks	
	radiální -levý- ks	radiální odsazený -levý- ks	ostatní (např. dvojstranné) ks	

Upínače na nástroji ER Solidfix Modifix PRECI-FLEX®

Vnitřní přívod kapaliny bez vnitř. přív. chl. média s vnitř. přív. chladiva (pozor: filtr s < 50 µm)

Požadované nadstandardní příslušenství (např. kleštinová upínací pouzdra s vyrovnáváním délky)

Ostatní např. převodový poměr 1:1 popř. 1:-1 (změna směru otáčení)