

FORMULARZ

Zapytanie dotyczące narzędzi specjalnych
Narzędzia napędzane

Wypełniony formularz proszę przelać mailem na adres Info-pl@ceratizit.com!

Firma:	Dział:
Doradca techniczny:	Osoba udzielająca informacji:
Nr klienta:	Nr tel. osoby kontaktowej:
W nawiązaniu do:	E-mail osoby do kontaktu:

1 Dane dotyczące maszyny

Typ obrabiarki (np. Gildemeister)	Model (np. CTX 400)			
Kierunek pracy	Wrzeciono główne (HS)	Wrzeciono przechwytyjące (GS)	dwustronny (podwójne uzębienie)	
Średnica trzpienia (np. VDI 40 według DIN 69880, Ø 40 według Mazak)				
Producent głowicy rewolwerowej (np. Sauter, Duplomatic)				
Typ rewolwera	Głowica rewolwerowa tarczowa	Głowica rewolwerowa gwiazdzista	Wysokość nominalna	
Numer typu rewolwera (np. Sauter 05.473.516)				
Liczba gniazd (np. 12/16/25)				z tego napędzane
Napęd rewolwera				


Wał z powierzchnią do klucza
np. Duplomatic, DIN 1809



Wał wieloklinowy
np. Sauter, DIN 5480/5482



Wał z kołem zębatym stożkowym
np. GDM, Traub TNS 60



Wał kłowy
np. Okuma, Baruffaldi



2 Dane dotyczące rodzaju obróbki

Wiercenie	Frezowanie	Gwintowanie
Uniwersalna	System szybkowyminny	

3 Dane do narzędzia napędzanego

Typ	osiowy	sztuka				
	kątowy -prawy-	sztuka	kątowy z odsadzeniem - prawy -	sztuka	Nastawny ± 105°	sztuka
	kątowy -lew-	sztuka	kątowy z odsadzeniem - lewy-	sztuka	pozostałe (np. dwustronne)	sztuka
System mocowania od strony narzędzia (np. ER16/PRECI-FLEX®)		ER	Solidfix	Modifix	PRECI-FLEX®	Varia VX
Doprowadzanie chłodziwa		Bez wew. doprowadzenia chłodziwa		z wew. doprowadzeniem chłodziwa (Uwaga: filtr z < 50 µm)		
Wyposażenie specjalne (np. tulejka z kompensacją)				
Pozostałe np. przełożenie 1:1 wzgl. 1:1 (zmiana kierunku obrotów)				