

PREDLOHY

Dopyty špeciálnych nástrojov
Poháňané jednotky

Prosím zašlite vyplnený formulár na info.slovensko@ceratizit.com!

Firma:	Oddelenie:
Aplikačný technik:	Kontaktná osoba:
Číslo zákazníka:	Tel. na kontaktnú osobu:
Vaša poznámka:	E-mail adresa kontaktnej osoby:

1 Údaje o stroji

Typ stroja (napr. Gildemeister)	Detail utváračov (napr. CTX 400)		
Upnutie obrobku	Hlavné vreteno (HS)	vedľajšie vreteno (GS)	Obidve (dvojité ozubenie)
Priemer stopky (napr. VDI 40 podľa DIN 69880, Ø 40 podľa Mázák)			
Výrobca revolverovej hlavy (napr. Sauter, Duplomatic)			
Typ revolverovej hlavy	Čelná revolverová hlava	Obvodová revolverová hlava	Menovitá výška
Typové číslo revolverovej hlavy (napr. Sauter 05.473.516)			
Počet obsadených pozícií (napr. 12/16/25)	z toho poháňaných		

Pohon revolverovej hlavy


Hriadeľ s plošinkou pre kľúč
napr. Duplomatic, DIN 1809




Drážkovaná hriadeľ
napr. Sauter, DIN 5480/5482



Hriadeľ s pastorkom
napr. GDM, Traub TNS 60



Hriadeľ s ozubením
napr. Okuma, Baruffaldi



2 Údaje o type obrábania

Vrtanie

Frézovanie

s priermi pre rezanie závitov

Univerzálny

Rýchlovýmenný systém

3 Údaje o poháňanom nástroji

Typ	Axiálne	Ks				
	radiálny -pravý-	Ks	radiálne odsadený -pravý-	Ks	nastavenie uhla ± 105°	Ks
	radiálny -ľavý-	Ks	radiálne odsadený -ľavý-	Ks	ostatní (napr. dvojstranné)	Ks

Upínače na nástroji

(napr. ER16/PRECI-FLEX®)

ER

Solidfix

Modifix

PRECI-FLEX®

Varia VX

Vnútrotný privod kvapaliny

bez vnútor. priv. chl. média

s vnútor. priv. chladiacej emulzie (pozor: filter s < 50 µm)

Požadované nadštandardné príslušenstvo

(napr. klieštínové upínacie puzdrá s vyrovnávaním dĺžky)

Ostatný

napr. prevodový pomer 1:1 popr. 1:-1 (zmena smeru otáčania)