

## Új termékek forgácsoló szakemberek számára

**NEW** ABS befogók



Rugalmas és folyamatos munkavégzés a forgó és álló szerszámokhoz is használható, moduláris ABS kuplungrendszerrel.



Furatmegmunkálás

Menetmegmunkálás

Esztergálat

Marás

Szerszámbele fogás

**1** HSS fúrók

**2** Tömör keményfém fúrók

**3** Váltólapkás fúrók

**4** Dörzsárok és süllyesztszörszámok

**5** Kiesztergáló szerszámok

**6** Menetfúrók és menetformázók

**7** Cirkuláris és menetmarók

**8** Menetesztergáló szerszámok

**9** Váltólapkás esztergaszerszámok

**10** EcoCut

**11** Leszűró- és beszűrőszerszámok

**12** Mini esztergaszerszámok

**13** HSS marók

**14** Tömör keményfém marók

**15** Váltólapkás marószerszámok

**16** Szerszám befogók

**16**

**17** Tartozékok

**18** Anyagpéldák és cikkszámok listája

## Tartalomjegyzék

A jelölések magyarázata	2
Toolfinder	
Gépoldali csatlakozófelület	3
Forgó szerszámbe fogók	4+5
Álló szerszámbe fogók	
- HSK-T és PSC szerszámtartók	6+7
- VDI befogók csillagrevolverekhez	8
- VDI befogók tárcsarevolverekhez	9
Termékkínálat	10-223
Műszaki információk	
Meghajtott szerszámok	224-226
Quick-Change	227+228
Műszaki adatok – DIN 69871, MAS-BT, PSC	229
Műszaki adatok – HSK-A, HSK-E	230
Műszaki információk a poligonszárú befogóhoz	231
Nagy szorítóerejű befogó	232
Átvihető nyomaték- és statikus tartónyomaték-értékek	233

### WNT \ Performance

Prémium minőségi szerszámok a legnagyobb teljesítményhez.

A **WNT Performance** termékcsaládból származó, prémium minőségű szerszámok egyedi alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve és kimagasló teljesítményt nyújtanak. Ha a gyártása rendkívül nagy teljesítményt igényel és a lehető legjobb eredményt akarja elérni, akkor e termékcsalád prémium szerszámait ajánljuk Önnek.

### WNT \ Standard

Minőségi szerszámok hagyományos alkalmazásokhoz.

A **WNT Standard** termékcsalád szerszámai jó minőségűek, nagy teljesítményűek és megbízhatóan dolgoznak – világszerte elnyerték ügyfeleink bizalmát. A termékcsalád szerszámai sok hagyományos alkalmazásnál elsőleges választást jelentenek és optimális eredményeket garantálnak.

## A jelölések magyarázata

### Kivitel



Hűtőfolyadék-ellátás nélkül (A alak)



Axiális hűtőfolyadék-ellátás (AD alak)



Hűtőfolyadék-ellátás választhatóan gyűrűn keresztül vagy központilag (AD/B alak)



Erodált hűtőcsatornával



Befogó két plusz hűtőfolyadék-furattal

SZID = Csatlakozó méret

### Típusok



Precíziós szorítópatronos befogó nagy rögzítőerőkkel, minden megmunkáláshoz alkalmas



Szorítópatron kihúzódás elleni védelemmel, kifejezetten Centro-P precíziós szorítópatronos befogókkal történő alkalmazáshoz



Bevonatos precíziós szorítópatron Centro-P precíziós szorítópatronos befogóhoz



Egyedi tervezésű zsugorbefogó a ThermoGrip® zsugorbefogási eljárásban



Rövid fúrótokmány minden fúrási feladathoz



Bevonatos szorítópatron univerzális használatra



**A szorítópatron leírása**  
▲ Típus és kivitel  
▲ Körfutási pontosság



**KOMET ABS** – Moduláris csatlakozórendszer forgó és álló szerszámokhoz

## Toolfinder – Gépoldali csatlakozófelület

### ■ DIN 69871 – SK meredekkúpos szárak



- ▲ SK 30
- ▲ SK 40
- ▲ SK 50

▶ Toolfinder – Forgó szerszámbe fogók

**4+5**

Termékkínálat

**10-49**

### ■ JIS B 6339 – BT meredekkúpos szárak



#### MAS-BT / MAS-BT-FC síkfelfekvéssel

- |         |            |
|---------|------------|
| ▲ BT 30 | ▲ BT-FC 30 |
| ▲ BT 40 | ▲ BT-FC 40 |
| ▲ BT 50 | ▲ BT-FC 50 |

▶ Toolfinder – Forgó szerszámbe fogók

**4+5**

▶ MAS-BT termékprogram

**50-83**

MAS-BT-FC termékprogram

**84-92**

### ■ HSK kúpos-üreges szárak síkfelfekvéssel



#### ISO 12164 – HSK-A / HSK-E

- |             |            |
|-------------|------------|
| ▲ HSK-A 32  | ▲ HSK-E 25 |
| ▲ HSK-A 40  | ▲ HSK-E 32 |
| ▲ HSK-A 50  | ▲ HSK-E 40 |
| ▲ HSK-A 63  | ▲ HSK-E 50 |
| ▲ HSK-A 100 |            |

▶ Toolfinder – Forgó szerszámbe fogók

**4+5**

▶ HSK-A termékprogram

**93-133**

HSK-E termékprogram

**134-138**

#### ISO 12164-3 – HSK-T

- ▲ HSK-T 63
- ▲ HSK-T 100

▶ Toolfinder – Álló szerszámbe fogók

**6+7**

Termékkínálat

**139-156**

### ■ ISO 26623-1 – PSC üreges, poligon szárak síkfelfekvéssel



#### PSC, forgó

- |          |          |
|----------|----------|
| ▲ PSC 32 | ▲ PSC 63 |
| ▲ PSC 40 | ▲ PSC 80 |
| ▲ PSC 50 |          |

▶ Toolfinder – Forgó szerszámbe fogók

**4+5**

Termékkínálat

**157-173**

#### PSC, álló

- |          |           |
|----------|-----------|
| ▲ PSC 32 | ▲ PSC 63  |
| ▲ PSC 40 | ▲ PSC 80  |
| ▲ PSC 50 | ▲ PSC 80X |

▶ Toolfinder – Álló szerszámbe fogók

**6+7**

Termékkínálat

**174-187**

### ■ ISO 10889 – VDI szerszámtartó hengeres szárral



- |          |          |
|----------|----------|
| ▲ VDI 16 | ▲ VDI 30 |
| ▲ VDI 20 | ▲ VDI 40 |
| ▲ VDI 25 | ▲ VDI 50 |

▶ Toolfinder – Álló szerszámbe fogók

**8+9**

Termékkínálat

**188-205**

Meghajtott szerszámok

**224-226**

## Toolfinder – Forgó szerszám befogók

																	
	Befogó típusa																
Maximális	Centro-P																
	▲ ER precíziós szorítópatronos befogó		●	●	●	●	10-12	50-52	84	93-95	134+135	157					
	▲ OZ precíziós szorítópatronos befogó		●	●	●	●	13	53			96						
	Nagy szorítóerejű befogó		●	●	○	○	14-16	54-56	86	97-99		158					
	Hidraulikus befogó		●				17+18	57+58	87	100+101							
	Zsugorbefogó		●		○	○	19-22	59+60	85	102-107	136	159+160					
Pontosság	Mikro precíziós befogó		●							119	137						
	Hengeres szárú befogó																
	▲ Weldon			○	●	●	23-25	61+62	88	108-112		161					
	▲ Whistle Notch			○	●	●	26+27	63+64			113	162					
	Befogó váltólapkás fúróhoz						28	65		114		163					
	Szorítópatronos befogó																
	▲ ER szorítópatronos befogó		●		○	○	29	66	89	115-117		164+165					
	▲ OZ szorítópatronos befogó		●		○	○	30	67									
	NC 2010 rövid fúrótokmány						31	68		118							
	Gyorsan cserélhető tokmány menetfúráshoz minimális hosszkiegycsillapítással						32+33	69+70		120+121		166					
Magas	Gyorsan cserélhető tokmány hosszkiegycsillapítással						34	71		122		167					
	Gyorsan cserélhető tokmány hosszkiegycsillapítás nélkül						34	71		122							
	ABS befogók						35+36	72+73		123+124							

● = Fő alkalmazás

○ = Másodlagos alkalmazás

## Toolfinder – Forgó szerszám befogók

					DIN 69871 SK	JIS B 6339 MAS-BT	JIS B 6339 MAS-BT-FC	ISO 12164 HSK-A	ISO 12164 HSK-E	ISO 26623-1 PSC
Pontosság Közepes	Szerszám befogó becsavarozható marókhhoz		○	●	37+38	74		125+126		168
	Feltűzhető marótüske		●	●	39	75		127		169+170
	▲ Kombi feltűzhető marótüske		●	●	40+41	76+77	90	128-130		
	▲ Kereszthornos feltűzhető tüske		●	●	42	78				
	Feltűzhető marótüske marófejhez		●	●	43	79				
	Befogó fúrótokmányhoz				44	80				
	Maröhüvely MK szárakhoz, külső menettel		○	●	45	81		131		171
	Kúpos hüvely Morse-kúphoz									

## Tartozékok áttekintése

			JIS B 6339 MAS-BT	JIS B 6339 MAS-BT-FC	ISO 12164 HSK-A	ISO 12164 HSK-E	ISO 26623-1 PSC
Közbetét/szűkítő hüvely SK befogóhoz		46	82				
Nyersdarab		47	83		132		172
Mérőrúd		47	83		133		173
Meghúzócsap		48+49	91+92				
Hűtőfolyadék-cső/-kulcs					138		173

Szorítópatronok és gyorsan cserélhető betétek → 206–223. oldal

## Toolfinder – álló szerszám befogók – HSK-T és PSC szerszámtartók

Tartó negatív menesztergáló lapkákhoz

	Típus Megmunkálás	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
	DCLN 95° Belső + Külös		139	174
CN..	DCMN 95° Külös		139	
	DCMN+ DDMN Külös		140	
	DCMN+ DDMN Külös		140	
	DDUN 93° Belső + Külös		140	
DN..	DDJN 93° Belső + Külös		141	174
	DDHN 107,5° Belső + Külös		141	
	DDMN 48° Külös		142	
SN..	DSDN 45° Külös		142	
VN..	DVMN 50° Külös		143	
WN..	DWLN 95° Belső + Külös		143	175

Tartó pozitív menesztergáló lapkákhoz

	Típus Megmunkálás	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
	SCLC 95° Belső + Külös		144	
CC..	SCMC 50° Külös		144	
	SDJC 93° Belső + Külös		145	175
DC..	SDNC 62,5° Belső + Külös			176
	SDMC 48° Külös		145	
RC..	PRDC 0° Külös		146	
	PRSC Belső + Külös			146
	SVUC 93° Belső + Külös			147
VC..	SVJC 93° Belső + Külös			147
	SVHC 107,5° Belső + Külös			148
	SVMC 50° Külös			148

Multifunkciós szerszám – EcoCut

Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
2,25xD		152	

## Toolfinder – Álló szerszám befogók – HSK-T és PSC szerszámtartók

### Tartó leszúró- és menetkészítő lapkákhoz

Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
0°		<b>153</b>	
90°		<b>153</b>	

### Tartó menetkészítő lapkákhoz

Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
Belső menet			<b>179</b>
Külső menet			<b>179</b>

### Fúrórudak negatív váltólapkákhoz

	Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
CN..	DCLN 95°		<b>149</b>	
DN..	DDUN 93°		<b>149</b>	
WN..	DWLN 95°		<b>150</b>	

### Fúrórudak pozitív váltólapkákhoz

	Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
CC..	SCLC 95°		<b>151</b>	<b>177</b>
DC..	SDUC 93°		<b>151</b>	<b>177</b>
VC..	SVUC 93°		<b>152</b>	
	SVQC 107,5°			<b>178</b>

### Alaptartó

	Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
Négyszögű befogó, 0°-os		<b>155</b>	<b>180</b>	
Négyszögű befogó, 45°-os		<b>155</b>	<b>181</b>	
Négyszögű befogó, 90°-os		<b>156</b>	<b>180</b>	
Négyszögű befogó, 2-szeres, 0°-os			<b>181</b>	
Négyszögű befogó, 3-szoros, 0°-os		<b>155</b>	<b>181</b>	
Fúrórudattartó		<b>156</b>	<b>182+183</b>	

### Hosszabbító / szűkítő / adapter

	Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
Hosszabbító				<b>184</b>
Szűkítő				<b>185+186</b>

### Beszúrópenge-tartó

	Típus	Ábra	HSK-T ISO 12164	PSC ISO 26623
Beszúrópenge-tartó GX / LX / FX / SX				<b>154</b>
Tartó radiális leszúroszszámhöz, jobbos / balos				<b>180</b>



### Egyéb

Záródugó		<b>187</b>
Üreges végű kulcs		<b>187</b>

## Toolfinder – Álló szerszám befogók – VDI befogók csillagrevolverekhez



Munkadarab felül



Esztergálás középpont mögött	Az orsó forgásirány: balra	Az orsó forgásirány: jobbra		
Négyszögű befogók	B2/B3/B6/B7/C1/C2/D1/D2	188-191	B2/B3/B6/B7/C3/C4/D1/D2	188-191
Tartó leszúrószerszámhoz	kettős	201	kettős – fordított	201
VDI-VDI adapter	balos	202	balos	202
Fúrórúdtartó	balos	202+203	balos	202+203


Esztergálás középpont előtt	Az orsó forgásirány: balra	Az orsó forgásirány: jobbra		
Négyszögű befogók	B2/B3/B6/B7/C3/C4/D1/D2	188-191	B2/B3/B6/B7/C1/C2/D1/D2	188-191
Tartó leszúrószerszámhoz	kettős – fordított	201	kettős	201
VDI-VDI adapter	jobbos	202	jobbos	202
Fúrórúdtartó	jobbos	202+203	jobbos	202+203

Munkadarab alul

Esztergálás középpont mögött	Az orsó forgásirány: balra	Az orsó forgásirány: jobbra		
Négyszögű befogók	B2/B3/B6/B7/C3/C4/D1/D2	188-191	B2/B3/B6/B7/C1/C2/D1/D2	188-191
Tartó leszúrószerszámhoz	kettős	201	kettős – fordított	201
VDI-VDI adapter	jobbos	202	jobbos	202
Fúrórúdtartó	jobbos	202+203	jobbos	202+203

Esztergálás középpont előtt	Az orsó forgásirány: balra	Az orsó forgásirány: jobbra		
Négyszögű befogók	B2/B3/B6/B7/C1/C2/D1/D2	188-191	B2/B3/B6/B7/C3/C4/D1/D2	188-191
Tartó leszúrószerszámhoz	kettős – fordított	201	kettős	201
VDI-VDI adapter	balos	202	balos	202
Fúrórúdtartó	balos	202+203	balos	202+203

## Toolfinder – Álló szerszám befogók – VDI befogók tárcsarevolverekhez



Esztergálás középpont mögött	Az orsó forgásiránya: balra	Az orsó forgásiránya: jobbra		
Négyszögű befogók	B1/B5/C1/C2/D1	188-191	B3/B7/C3/C4/D2	188-191
Hengeres szárú befogók	E/E1/E2/E3/E4	191-194	E/E1/E2/E3/E4	191-194
Kúpos befogók	F1	195	F1	195
Tartó leszúrószerszámhoz	jobbos	196+197	fordított, jobbos	196+197
Fúrótokmány	NC 2010	198	NC 2010	198
Menetfúrótartó	GSF/GML	199	GSF/GML	199

Esztergálás középpont előtt	Az orsó forgásiránya: balra	Az orsó forgásiránya: jobbra		
Négyszögű befogók	B4/B8/C3/C4/D2	188-191	B2/B6/C1/C2/D1	188-191
Hengeres szárú befogók	E/E1/E2/E3/E4	191-194	E/E1/E2/E3/E4	191-194
Kúpos befogók	F1	195	F1	195
Tartó leszúrószerszámhoz	fordított, balos	196+197	balos	196+197
Fúrótokmány	NC 2010	198	NC 2010	198
Menetfúrótartó	GSF/GML	199	GSF/GML	199

## Tartozékok


Munkadarab-ütköző	198	Rúdmegfogó	204
Ellenőrzőtüske	200	Rátétek szálkihúzóhoz	205
Szerszámtartó	200+201	Záródugó	205

## ER precíziós szorítópatronos befogó

- szabványos vagy tömítőgyűrűs szorítóanyához
- maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésnek megfelelően
- a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- $p_{\text{max}} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
Y8



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
Y8

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> )	Szorítópatronok	Cikkszám 84 424 ... EUR	Cikkszám 84 414 ... EUR
	mm	mm	mm	mm	mm			
<b>SK 30</b>	2 - 16	70	40	66	35 - 49 (18 - 31)	430E (ER25)	120,60	016
<b>SK 30</b>	2 - 20	70	50	75	50 - 75 (29 - 40)	470E (ER32)	130,70	020
<b>SK 40</b>	1 - 10	70	30	110	28 - 45 (16 - 31)	426E (ER16)	90,50	102
<b>SK 40</b>	1 - 10	100	30	140	28 - 45 (16 - 31)	426E (ER16)	100,60	103
<b>SK 40</b>	1 - 10	130	30	140	28 - 50 (14 - 34)	426E (ER16)		137,80
<b>SK 40</b>	1 - 10	160	30	200	28 - 45 (16 - 31)	426E (ER16)		155,80
<b>SK 40</b>	2 - 16	45	40	85	35 - 60 (20 - 42)	430E (ER25)		510
<b>SK 40</b>	2 - 16	70	40	110	35 - 60 (20 - 42)	430E (ER25)	90,50	910
<b>SK 40</b>	2 - 16	100	40	113	35 - 60 (20 - 42)	430E (ER25)	100,60	
<b>SK 40</b>	2 - 16	130	40	140	38 - 67 (21 - 49)	430E (ER25)		109,60
<b>SK 40</b>	2 - 16	160	40	118	35 - 60 (20 - 42)	430E (ER25)		816
<b>SK 40</b>	2 - 16	200	40	148	35 - 60 (20 - 42)	430E (ER25)		147,80
<b>SK 40</b>	2 - 20	50	50	85	52 - 70 (26 - 52)	470E (ER32)	95,53	201
<b>SK 40</b>	2 - 20	70	50	111	55 - 75 (42 - 62)	470E (ER32)	90,50	202
<b>SK 40</b>	2 - 20	100	50	114	52 - 70 (32 - 52)	470E (ER32)	100,60	203
<b>SK 40</b>	2 - 20	130	50	114	50 - 74 (36 - 55)	470E (ER32)		147,80
<b>SK 40</b>	2 - 20	160	50	119	52 - 70 (32 - 52)	470E (ER32)		620
<b>SK 40</b>	3 - 26	70	63	105	48 - 55	472E (ER40)	120,70	261 <sup>1)</sup>
<b>SK 40</b>	3 - 26	100	63	120	48 - 62	472E (ER40)	140,80	262 <sup>1)</sup>
<b>SK 50</b>	1 - 10	70	30	100	28 - 45 (16 - 35)	426E (ER16)	165,90	106
<b>SK 50</b>	1 - 10	100	30	130	28 - 55 (16 - 41)	426E (ER16)	200,10	107
<b>SK 50</b>	1 - 10	160	30	190	28 - 55 (16 - 41)	426E (ER16)	286,60	108
<b>SK 50</b>	2 - 16	70	40	120	35 - 64 (20 - 48)	430E (ER25)	165,90	166
<b>SK 50</b>	2 - 16	100	40	150	35 - 64 (20 - 48)	430E (ER25)	200,10	167
<b>SK 50</b>	2 - 20	70	50	120	59 - 85 (40 - 70)	470E (ER32)		320
<b>SK 50</b>	2 - 20	100	50	150	53 - 81 (35 - 63)	470E (ER32)		520
<b>SK 50</b>	2 - 20	160	50	200	53 - 83 (35 - 65)	470E (ER32)		286,60
<b>SK 50</b>	3 - 26	70	63	120	48 - 60	472E (ER40)	176,00	266

<sup>1)</sup> Nem szabványnak megfelelő, nem DIN szerinti, szabadon álló beszúrás a befogóhorony előtt - automatikus cserére nem alkalmas

→ Átvihető forgatónyomatók, oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zároljelben levő méret () = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 3 mm-rel hosszabb

## Pótalkatrészek ER precíziós szorítópatronos befogóhoz


Szorítóanya belső hűtéshez	Szorítóanya	Ütközőcsavar 2	Ütközőcsavar 1	
Cikkszám <b>84 950 ...</b> EUR	Cikkszám <b>84 950 ...</b> EUR	Cikkszám <b>83 950 ...</b> EUR	Cikkszám <b>83 950 ...</b> EUR	
426E (ER16) 430E (ER25) 470E (ER32) 472E (ER40)	35,19 011 38,22 013 40,23 015 54,30 017	28,15 001 31,16 003 33,15 005 45,25 007	14,08 341 15,90 432 15,90 402 10,35 400	M11x1 - SW6 M18x1,5 - SW6 M22x1,5 - SW6 M28x1,5 - SW6 M11x1 - SW6 M18x1,5 - SW6 M22x1,5 - SW6 M28x1,5 - SW6 9,93 337 11,42 431 11,42 401 10,35 400

## ER precíziós szorítópatronos befogó, kúpos kivitel

- ▲ kúpos szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### Kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

**Y8**

Cikkszám  
**84 417 ...**  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> )	Szorítópatronok	ALP
<b>SK 40</b>	1 - 10	100	24	140	28 - 48 (20 - 35)	426E (ER16)	4,5°
<b>SK 40</b>	1 - 10	160	24	200	28 - 48 (20 - 35)	426E (ER16)	2,5°

114,60 410  
152,80 910

→ Átvihető forgatónyomatékok, oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret () = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrű szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb

Pótalkatrészek	Kúpos szorítóanya belső hűtéshez	Kúpos szorítóanya	Ütközőcsavar 2	Ütközőcsavar 1
Szorítópatronok	Cikkszám <b>84 950 ...</b> EUR	Cikkszám <b>84 950 ...</b> EUR	Cikkszám <b>83 950 ...</b> EUR	Cikkszám <b>83 950 ...</b> EUR
426E (ER16)	41,23 033	33,15 031	M11x1 - SW6	M11x1 - SW6
			14,08 341	9,93 337

### Tartozékok


					Egyéb
ER szorítópatron → 208–211, 213	Tömitőgyűrű → 207	Görgős kulcs → 17 36	Görgős kulcs rátétfeje → 17 36	Meghúzócsap → 48–49	Egyéb → 17 34

## ER precíziós szorítópatronos befogó, keskeny kivitel

- ▲ mini szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{\max}$  80 bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000



Y8

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	BD	LSCX	$l_2(l_2)$	Szorítópatronok	Y8		Cikkszám 84 412 ... EUR	
								mm	mm	mm	mm
<b>SK 30</b>	1 - 7	50	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)	125,70	007		
<b>SK 30</b>	1 - 7	100	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)	135,70	008		
<b>SK 40</b>	1 - 7	70	16	16	60	15 - 32 (7 - 22)	4008E (ER11)			117,70	207
<b>SK 40</b>	1 - 7	100	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)			117,70	407
<b>SK 40</b>	1 - 7	130	16	16	110	15 - 32 (7 - 22)	4008E (ER11)			155,90	607
<b>SK 40</b>	1 - 7	160	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)			174,00	907
<b>SK 40</b>	1 - 10	70	22	22	90	28 - 50 (14 - 36)	426E (ER16)			117,70	210
<b>SK 40</b>	1 - 10	100	22	22	110	28 - 50 (14 - 36)	426E (ER16)			117,70	310
<b>SK 40</b>	1 - 10	130	22	22	140	28 - 50 (14 - 36)	426E (ER16)			155,90	410
<b>SK 40</b>	1 - 10	160	22	22	170	28 - 50 (14 - 36)	426E (ER16)			174,00	510

→ Átvihető forgatónyomatékok, oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$l_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret ( ) = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb



### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

4008E (ER11)	Cikkszám 84 950 ... EUR	33,15	041	M8x1 - SW4	Cikkszám 83 950 ... EUR	13,53	340	M8x1 - SW4	Cikkszám 83 950 ... EUR	9,93	336
426E (ER16)	41,22	035		33,15	034	14,08	341	M11x1 - SW6		9,93	337

### Tartozékok


ER szorítópatron	Tömítőgyűrű	Patronikhúzó	Görgős kulcs	Görgős kulcs rátétfeje	Meghúzócsap	Egyéb
→ 208–211, 213	→ 207	→ 17 35	→ 17 36	→ 17 36	→ 48–49	→ 17 34

## OZ precíziós szorítópatronos befogó

- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
**84 406 ...**  
EUR

110,70 025

Befogó	DCONWS mm	LPR mm	DLN mm	LSCX mm	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> ) mm	Szorítópatronok
<b>SK 40</b>	2 - 25	43	50	80	53 - 65 (37 - 48)	462E
<b>SK 50</b>	2 - 25	50	50	110	55 - 66 (36 - 50)	462E

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret ( ) = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűszorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb



Szorítóanya belső hűtéshez

Cikkszám  
**84 950 ...**  
EUR

42,22 020



Ütközőcsavar 2

Cikkszám  
**83 950 ...**  
EUR

15,90 402



Ütközőcsavar 1

Cikkszám  
**83 950 ...**  
EUR

11,42 401

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

<b>462E</b>	42,22	020	M22x1,5 - SW6	15,90	402	M22x1,5 - SW6	11,42	401
-------------	-------	-----	---------------	-------	-----	---------------	-------	-----

### Tartozékok



OZ szorítópatron



Tömítőgyűrű



Görgős kulcs



Görgős kulcs rátétfeje



Meghúzócsap



Egyéb

→ 217

→ 217

→ 17|36

→ 17|36

→ 48-49


→ 17|34

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 422 ...  
EUR

Rövid	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD_1	BD_2	LB_1	LSCX	LSCN	LB	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
SK 40	16	90	36	42	50	42	49	39	71	M12x1	415,20	116	
SK 40	20	95	42	48	50	45	51	41	76	M16x1	370,10	120	
SK 40	25	110	51	57	50	60	57	47	91	M16x1	415,20	125	
SK 40	32	120	57	63	50	65	61	51	101	M16x1	415,20	132	

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztségi mélység  
LSCN = minimális süllyesztségi mélység



T rögzítőkulcs



Nyomócsap



Nyomócsavar



Ütközőcsavar  
beli hüvelyk

Pótalkatrészek DCONWS		Cikkszám 80 397 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR						
		16	SW5	4,24	050	05 x 16	3,03	433	TR10x1,5x14	13,74	430	M12x1x18	7,16	446
20		20	SW5	4,24	050	06 x 16	3,18	434	TR10x1,5x14	13,74	430	M16x1x18,5	7,88	448
25		25	SW5	4,24	050	06 x 16	3,18	434	TR10x1,5x14	13,74	430	M16x1x22	12,48	449
32		32	SW5	4,24	050	06 x 16	3,18	434	TR10x1,5x14	13,74	430	M16x1x25	15,52	450

### Tartozékok


Szűkítőhüvely	Meghúzócsap	Egyéb
→ 17 32	→ 48–49	→ 17 34

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid és stabil kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 427 ...

EUR

241,20 120

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztési mélység  
LSCN = minimális süllyesztési mélység

Pótalkatrészek	Cikkszám 83 950 ...			Cikkszám 80 397 ...	Cikkszám 83 950 ...			Cikkszám 83 950 ...	
	EUR	1,85	157		EUR	4,24	050		EUR
83 427 120	M5x5 - SW2,5		SW5		M10x1x14		4,28	M16x1x13,5 - SW8	9,34 424

### Tartozékok

Szűkitőhüvely	Meghúzócsap	Egyéb

→ 17|32

→ 48–49


→ 17|34

## Nagy szorítóerejű befogó, keskeny kivitel, 3°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral, nyomócsavarral és zárócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 421 ...

EUR

Hosszú	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	THID		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
	SK 40	3	120	9	17,40	49,5	28	12	M3	417,40	103
	SK 40	4	120	10	18,40	49,5	28	16	M3	417,40	104
	SK 40	5	120	11	19,40	49,5	28	20	M3	417,40	105
	SK 40	6	120	12	20,40	49,5	37	27	M5	355,40	106
	SK 40	8	120	14	22,40	49,5	37	27	M6	355,40	108
	SK 40	10	120	16	24,50	49,5	41	31	M8x1	355,40	110
	SK 40	12	120	18	26,60	49,5	46	36	M10x1	355,40	112
	SK 40	16	120	24	32,30	49,5	49	39	M12x1	575,60	116
	SK 40	20	120	28	36,40	49,5	51	41	M16x1	575,60	120
	SK 40	6	160	16	34,37	49,5	37	27	M5	512,80	206
	SK 40	8	160	18	35,45	49,5	37	27	M6	512,80	208
	SK 40	10	160	20	37,10	49,5	41	31	M8x1	512,80	210
	SK 40	12	160	22	38,72	49,5	46	36	M10x1	512,80	212
	SK 40	6	200	16	38,72	49,5	37	27	M5	607,10	306
	SK 40	8	200	18	39,74	49,5	37	27	M6	607,10	308
	SK 40	10	200	20	41,40	49,5	41	31	M8x1	607,10	310
	SK 40	12	200	22	43,02	49,5	46	36	M10x1	607,10	312

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztséi mélység  
LSCN = minimális süllyesztséi mélység



Zárócsavar



T rögzítőkulcs



Nyomócsavar



Ütközőcsavar belső hűtéshoz


Pótalkatrészek	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 80 397 ...	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 950 ...
Cikkszám	EUR	EUR	EUR	EUR
83 421 103	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 104	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 105	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 106	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 108	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 110	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 112	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 116	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 120	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 206	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 208	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 210	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 212	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 306	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 308	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 310	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5
83 421 312	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5

## Hidraulikus befogó, rövid és keskeny kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 402 ...

EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	LB_1	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Rövid és vékony	SK 40	6	80,5	26	49,5	37	27	29,5	M5	368,10 106
	SK 40	8	80,5	28	49,5	37	27	30,0	M6	368,10 108
	SK 40	10	80,5	30	49,5	41	31	35,0	M8x1	368,10 110
	SK 40	12	80,5	32	49,5	46	36	40,0	M10x1	319,80 112
	SK 40	16	80,5	38	49,5	49	39	45,0	M12x1	368,10 116
	SK 40	20	80,5	42	49,5	51	41	47,0	M16x1	319,80 120
	SK 40	25	80,5	55	63,0	57	47	28,0	M16x1	368,10 125
	SK 40	32	80,5	63	70,0	61	51	25,5	M16x1	368,10 132
Rövid	SK 50	6	80,5	26	49,5	37	27	29,5	M5	514,80 306
	SK 50	8	80,5	28	49,5	37	27	30,0	M6	514,80 308
	SK 50	10	80,5	30	49,5	41	31	35,0	M8x1	514,80 310
	SK 50	12	80,5	32	49,5	46	36	40,0	M10x1	466,70 312
	SK 50	16	80,5	38	49,5	49	39	45,0	M12x1	514,80 316
	SK 50	20	80,5	42	49,5	51	41	42,0	M16x1	466,70 320
	SK 50	25	100,0	55	63,0	57	47	48,0	M16x1	514,80 325
	SK 50	32	100,0	63	70,0	61	51	61,0	M16x1	514,80 332

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233



Nyomócsavar



Ütközőcsavar belső hűtéshez



Ütközőcsavar belső hűtéshez

Pótalkatrészek	DCONWS		Cikkszám	83 950 ...		Cikkszám	83 950 ...		Cikkszám	83 950 ...
6		M8x1x10	5,48	439		M5x12,5 - SW2,5	8,11	418		
8		M8x1x10	5,48	439	M6x14 - SW2	8,11	417		M6x12,5 - SW3	8,11 419
10		M10x1x12	5,48	440		M8x1x13,5 - SW3	8,11	420		
12		M10x1x12	5,48	440		M10x1x13,5 - SW5	8,11	421		
16		M10x1x12	5,48	440		M12x1x13,5 - SW5	8,11	422		
20-32		M10x1x12	5,48	440		M16x1x13,5 - SW8	9,34	424		

### Tartozékok




Szűkitőhüvely	Meghúzócsap	Egyéb
→ 17 32	→ 48-49	→ 17 34

## Hidraulikus befogó, rövid és stabil kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

83 425 ...

EUR

205,50

120

258,00

332

Befogó	DCONWS	LPR	BD	LSCX	LSCN	THID
	mm	mm	mm	mm	mm	
SK 40	20	64,5	49,5	51	41	M16x1
SK 50	32	81,0	72,0	61	51	M16x1


→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

## Hidraulikus befogó, extra rövid

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

83 403 ...

EUR

295,70

120

Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SK 40	20	24,5	34	48	51	41	M16x1

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233



Nyomócsavar



Ütközőcsavar belső hűtéshez

### Pótalkatrészek DCONWS

20-32

Cikkszám	83 950 ...
EUR	5,48
M10x1x12	440


M10x1x12

Cikkszám	83 950 ...
EUR	9,34
M16x1x13,5 - SW8	424

## Zsugorbefogó, keskeny kivitel, 3°

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

TG

AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 320 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám 84 320 ... EUR	
rövid	SK 40	3	80	9	14	28	12	M6	152,10	103
	SK 40	4	80	10	15	28	16	M6	147,90	104
	SK 40	5	80	11	16	30	20	M6	147,90	105
	SK 40	6	80	12	17	36	26	M5	128,90	106
	SK 40	8	80	14	19	36	26	M6	128,90	108
	SK 40	10	80	16	21	41	31	M8x1	128,90	110
	SK 40	12	80	18	23	47	37	M10x1	128,90	112
	SK 40	14	80	20	26	47	37	M10x1	128,90	114
	SK 40	16	80	22	28	50	40	M12x1	128,90	116
	SK 40	18	80	24	30	50	40	M12x1	128,90	118
hosszú	SK 40	20	80	26	32	52	42	M16x1	128,90	120
	SK 40	3	120	9	16	12	12		170,90	203
	SK 40	4	120	10	17	16	16		165,70	204
	SK 40	5	120	11	18	20	20		165,70	205
	SK 40	6	120	12	22	36	26	M5	148,90	206
	SK 40	8	120	14	24	36	26	M6	148,90	208
	SK 40	10	120	16	26	41	31	M8x1	148,90	210
	SK 40	12	120	18	28	47	37	M10x1	148,90	212
	SK 40	14	120	20	30	47	37	M10x1	148,90	214
	SK 40	16	120	22	32	50	40	M12x1	148,90	216
extra hosszú	SK 40	18	120	24	34	50	40	M12x1	148,90	218
	SK 40	20	120	26	36	52	42	M16x1	148,90	220
	SK 40	3	160	9	19	12	12		192,90	303
	SK 40	4	160	10	20	16	16		188,70	304
	SK 40	5	160	11	21	20	20		188,70	305
	SK 40	6	160	12	24	36	26	M5	172,00	306
	SK 40	8	160	14	26	36	26	M6	172,00	308
	SK 40	10	160	16	28	41	31	M8x1	172,00	310
	SK 40	12	160	18	30	47	37	M10x1	172,00	312
	SK 40	14	160	20	32	47	37	M10x1	172,00	314

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

Ütközőcsavar  
belül hűtéshezÜtközőcsavar  
belső hűtéshezPótalkatrészek  
DCONWS

3 - 5  
6  
8  
10  
12 - 14  
16 - 18  
20

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR


8,11 417

M5x12,5 - SW2,5 8,11 418  
M6x12,5 - SW3 8,11 419  
M8x1x13,5 - SW3 8,11 420  
M10x1x13,5 - SW5 8,11 421  
M12x1x13,5 - SW5 8,11 422  
M16x1x13,5 - SW8 9,34 424

## Zsugorbefogó, 4,5°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

TG

AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000


	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám 84 300 ... EUR	Cikkszám 84 300 ... EUR
rövid	SK 30	3	80	10	17	22	12	M6		149,90 003
	SK 30	4	80	15	22	26	16	M6		145,70 004
	SK 30	5	80	15	22	30	20	M6		145,70 005
	SK 30	6	80	21	27	36	26	M5		126,90 006
	SK 30	8	80	21	27	36	26	M6		126,90 008
	SK 30	10	80	24	32	41	31	M8x1		126,90 010
	SK 30	12	80	24	32	47	37	M10x1		126,90 012
	SK 30	14	80	27	34	47	37	M10x1		126,90 014
	SK 30	16	80	27	34	50	40	M12x1		126,90 016
	SK 30	18	80	33	42	50	40	M12x1		126,90 018
	SK 30	20	80	33	42	52	42	M16x1		126,90 020
hosszú	SK 40	3	80	10	17	22	12	M6	111,10 103	
	SK 40	4	80	15	22	26	16	M6	111,10 104	
	SK 40	5	80	15	22	30	20	M6	111,10 105	
	SK 40	6	80	21	27	36	26	M5	105,90 106	
	SK 40	8	80	21	27	26	26	M6	105,90 108	
	SK 40	10	80	24	32	41	31	M8x1	105,90 110	
	SK 40	12	80	24	32	47	37	M10x1	105,90 112	
	SK 40	14	80	27	34	47	37	M10x1	105,90 114	
	SK 40	16	80	27	34	50	40	M12x1	105,90 116	
	SK 40	18	80	33	42	50	40	M12x1	105,90 118	
extra hosszú	SK 40	20	80	33	42	52	42	M16x1	105,90 120	
	SK 40	25	100	44	53	58	48	M16x1	105,90 125	
	SK 40	3	120	10	20	12	12		133,20 203	
	SK 40	4	120	15	22	16	16		133,20 204	
	SK 40	5	120	15	22	20	20		133,20 205	
	SK 40	6	120	21	27	36	26	M5	133,20 206	
	SK 40	8	120	21	27	36	26	M6	133,20 208	
	SK 40	10	120	24	32	41	31	M8x1	133,20 210	
	SK 40	12	120	24	32	47	37	M10x1	133,20 212	
	SK 40	14	120	27	34	47	37	M10x1	133,20 214	
extra hosszú	SK 40	16	120	27	34	50	40	M12x1	133,20 216	
	SK 40	18	120	33	42	50	40	M12x1	133,20 218	
	SK 40	20	120	33	42	52	42	M16x1	133,20 220	
	SK 40	25	120	44	53	58	48	M16x1	134,20 225	
	SK 40	3	160	10	20	12	12		182,40 303	
	SK 40	4	160	15	22	16	16		178,20 304	
	SK 40	5	160	15	22	20	20		178,20 305	
	SK 40	6	160	21	27	36	26	M5	159,40 306	
	SK 40	8	160	21	27	36	26	M6	159,40 308	
	SK 40	10	160	24	32	41	31	M8x1	159,40 310	
	SK 40	12	160	24	32	47	37	M10x1	159,40 312	
	SK 40	14	160	27	34	47	37	M10x1	159,40 314	
	SK 40	16	160	27	34	50	40	M12x1	159,40 316	
	SK 40	18	160	33	42	50	40	M12x1	159,40 318	
	SK 40	20	160	33	42	52	42	M16x1	159,40 320	
	SK 40	25	160	44	53	58	48	M16x1	159,40 325	

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

## Zsugorbefogó, 4,5°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

TG



AD/B

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

NEW Y8

Cikkszám

84 317 ...

EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám	Y8
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		EUR	
rövid	SK 40	3	80	10	17	28	12	M6	162,60	103
	SK 40	4	80	15	22	28	16	M6	157,30	104
	SK 40	5	80	15	22	30	20	M6	157,30	105
	SK 40	6	80	21	27	36	26	M5	138,40	106
	SK 40	8	80	21	27	36	26	M6	138,40	108
	SK 40	10	80	24	32	41	31	M8x1	138,40	110
	SK 40	12	80	24	32	47	37	M10x1	138,40	112
	SK 40	14	80	27	34	47	37	M10x1	138,40	114
	SK 40	16	80	27	34	50	40	M12x1	138,40	116
	SK 40	18	80	33	42	50	40	M12x1	138,40	118
	SK 40	20	80	33	42	52	42	M16x1	138,40	120
	SK 40	25	100	44	53	58	48	M16x1	138,40	125
	SK 40	32	100	44	53	62	52	M16x1	138,40	132

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztési mélység  
LSCN = minimális süllyesztési mélység



### Pótalkatrészek

DCONWS

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

417

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

418

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

512

3 - 5

M6x14 - SW2

8,11

6

417

8

419

10

420

12 - 14

421

16 - 18

422

20 - 25

424

32

4,81

511

M16x1x13,5 - SW8

9,34

424

Zsugorhoszszabító

M2x6

0,48

512

M5x12,5 - SW2,5

8,11

418

M2x6

0,48

512

M6x12,5 - SW3

8,11

419

M2x6

0,48

512

M8x1x13,5 - SW3

8,11

420

M2x6

0,48

512

M10x1x13,5 - SW5

8,11

421

M2x6

0,48

512

M12x1x13,5 - SW5

8,11

422

M2x6

0,48

512

M16x1x13,5 - SW8

9,34

424

M2x6

0,48

512

### Tartozékok



Meghúzócsap

→ 17|10

Egyéb


→ 17|34

→ 48-49

## Zsugorbefogó, 4,5°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

TG

AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

84 301 ...

EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám	Y8
rövid	SK 50	6	80	21	27	36	26	M5	179,40	106
	SK 50	8	80	21	27	36	26	M6	179,40	108
	SK 50	10	80	24	32	41	31	M8x1	179,40	110
	SK 50	12	80	24	32	47	37	M10x1	179,40	112
	SK 50	14	80	27	34	47	37	M10x1	179,40	114
	SK 50	16	80	27	34	50	40	M12x1	179,40	116
	SK 50	18	80	33	42	50	40	M12x1	179,40	118
	SK 50	20	80	33	42	52	42	M16x1	179,40	120
	SK 50	25	100	44	53	58	48	M16x1	179,40	125
	SK 50	32	100	44	53	62	52	M16x1	179,40	132
hosszú	SK 50	6	120	21	27	36	26	M5	196,10	206
	SK 50	8	120	21	27	36	26	M6	196,10	208
	SK 50	10	120	24	32	41	31	M8x1	196,10	210
	SK 50	12	120	24	32	47	37	M10x1	196,10	212
	SK 50	14	120	27	34	47	37	M10x1	196,10	214
	SK 50	16	120	27	34	50	40	M12x1	196,10	216
	SK 50	18	120	33	42	50	40	M12x1	196,10	218
	SK 50	20	120	33	42	52	42	M16x1	196,10	220
	SK 50	25	120	44	53	58	48	M16x1	196,10	225
	SK 50	32	120	44	53	62	52	M16x1	196,10	232
extra hosszú	SK 50	6	160	21	27	36	26	M5	219,20	306
	SK 50	8	160	21	27	36	26	M6	219,20	308
	SK 50	10	160	24	32	41	31	M8x1	219,20	310
	SK 50	12	160	24	32	47	37	M10x1	219,20	312
	SK 50	14	160	27	34	47	37	M10x1	219,20	314
	SK 50	16	160	27	34	50	40	M12x1	219,20	316
	SK 50	18	160	33	42	50	40	M12x1	219,20	318
	SK 50	20	160	33	42	52	42	M16x1	219,20	320
	SK 50	25	160	44	53	58	48	M16x1	219,20	325
	SK 50	32	160	44	53	62	52	M16x1	219,20	332

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

Y7

Ütközőcsavar  
belső hűtéshezPótalkatrészek  
DCONWSCikkszám  
83 950 ...

EUR

6	M5x12,5 - SW2,5	8,11	418
8	M6x12,5 - SW3	8,11	419
10	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
12 - 14	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421
16 - 18	M12x1x13,5 - SW5	8,11	422
20 - 32	M16x1x13,5 - SW8	9,34	424

## Tartozékok



Zsugorhoszszabító

→ 17|10

Meghúzócsap


→ 48-49

Egyéb

→ 17|34

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel



	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD	AD		AD		AD		ADe	
					Y8	Cikkszám 81 402 ... EUR	Y8	Cikkszám 82 402 ... EUR	Y8	Cikkszám 82 401 ... EUR	Y8	Cikkszám 82 403 ... EUR
Rövid	SK 30	6	50	25		82,21 006						
	SK 30	8	50	28		74,87 008						
	SK 30	10	50	35		74,87 010						
	SK 30	12	50	42		74,87 012						
	SK 30	14	63	44		74,87 014						
	SK 30	16	63	48		74,87 016						
	SK 30	18	63	50		74,87 018						
	SK 30	20	70	52		89,65 020						
Extra rövid	SK 40	16	35	48			44,21 416	52,18 416	65,39 416			
	SK 40	20	35	50			44,21 420	52,18 420	65,39 420			
	SK 40	25	40	50			48,33 425	56,31 425	70,43 425			
	SK 40	32	75	72			61,08 432			87,13 432		

**i** SK 50 befogókat és további hosszméreteket a következő 2 oldalon talál



### Pótalkatrészek DCONWS<sub>H4</sub>


	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 62 950 ... EUR
6		M6x10 0,66 006
8		M8x10 0,77 008
10		M10x12 1,02 010
12		M12x16 1,03 012
14		M12x16 1,03 012
16		M14x16 1,28 016
18		M14x16 1,28 016
20		M16x16 1,55 020
25	M16x10 0,86 275	
32	M14x10 0,78 259	

### Tartozékok

Meghúzócsap	Egyéb
→ 48–49	→ 17 34

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel

AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 18000AD/Be  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000AD/Be  
G 2,5 n<sub>max</sub> 18000AD/Be  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8


Cikkszám  
82 402 ...  
EURCikkszám  
82 401 ...  
EURCikkszám  
81 403 ...  
EURCikkszám  
82 403 ...  
EURCikkszám  
82 404 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD	Y8	Y8	Y8	Y8	Y8
		mm	mm	mm	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
Rövid	SK 40	6	50	25	40,91	106	48,88	106	57,78
	SK 40	8	50	28	40,91	108	48,88	108	57,78
	SK 40	10	50	35	38,61	110	46,59	110	55,40
	SK 40	12	50	42	38,61	112	46,59	112	55,40
	SK 40	14	50	44	38,61	114	46,59	114	55,40
	SK 40	16	63	48	41,82	116	49,80	116	63,10
	SK 40	18	63	50	41,82	118	49,80	118	63,10
	SK 40	20	63	52	41,82	120	49,80	120	63,10
	SK 40	25	100	65	45,86	125	53,74	125	67,13
	SK 40	32	100	72	49,89	132	57,96	132	73,83
	SK 40	40	120	90	54,57	140			
Hosszú	SK 50	6	63	25	61,53	306	69,43	306	89,78
	SK 50	8	63	28	61,53	308	69,43	308	88,96
	SK 50	10	63	35	58,88	310	66,86	310	82,26
	SK 50	12	63	42	58,88	312	66,86	312	82,26
	SK 50	14	63	44	58,88	314	66,86	314	82,26
	SK 50	16	63	48	59,06	316	67,04	316	89,78
	SK 50	18	63	50	59,06	318	67,04	318	89,78
	SK 50	20	63	52	59,06	320	67,04	320	89,78
	SK 50	25	80	65	64,57	325	72,45	325	96,30
	SK 50	32	100	72	65,48	332	73,55	332	100,90
	SK 50	40	120	90	68,33	340			

**i** Pótalkatrészeket és tartozékok → 23. oldal

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel




	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD	Y8		Y8		Y8		Y8		
					Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	EUR	EUR	EUR	EUR	
Közepesen hosszú	SK 40	6	130	25	82 402 ...	82 402 ...	82 403 ...	82 403 ...	47,14	206	55,49	206	
	SK 40	8	130	28					47,14	208	55,49	208	
	SK 40	10	130	35					44,39	210	52,73	210	
	SK 40	12	130	42					44,39	212	52,73	212	
	SK 40	14	130	44					44,39	214	52,73	214	
	SK 40	16	130	48					45,22	216	53,19	216	
	SK 40	18	130	50					45,22	218	53,19	218	
	SK 40	20	130	52					45,22	220	53,19	220	
Extra hosszú	SK 50	6	130	25					73,46	906		91,71	906
	SK 50	8	130	28					73,46	908		91,71	908
	SK 50	10	130	35					72,08	910		90,09	910
	SK 50	12	130	42					72,08	912		90,09	912
	SK 50	14	130	44					72,08	914		90,09	914
	SK 50	16	130	48					72,18	916		95,40	916
	SK 50	18	130	50					72,18	918		95,40	918
	SK 50	20	130	52					72,18	920		95,40	920
	SK 50	25	130	65					74,11	925		97,20	925
	SK 40	6	160	25					49,07	606	57,04	606	
	SK 40	8	160	28					49,07	608	57,04	608	
	SK 40	10	160	35					46,49	610	54,48	610	
	SK 40	12	160	42					46,49	612	54,48	612	
	SK 40	14	160	44					46,49	614	54,48	614	
	SK 40	16	160	48					46,68	616	54,75	616	
	SK 40	18	160	50					46,68	618	54,75	618	
	SK 40	20	160	52					46,68	620	54,75	620	
	SK 40	25	160	65					49,89	625	57,96	625	
	SK 50	6	160	25					76,39	806			
	SK 50	8	160	28					76,39	808			
	SK 50	10	160	35					76,21	810			
	SK 50	12	160	42					76,21	812			
	SK 50	14	160	44					76,21	814			
	SK 50	16	160	48					76,67	816			
	SK 50	18	160	50					76,67	818			
	SK 50	20	160	52					76,67	820			
	SK 50	25	160	65					76,48	825			
	SK 50	32	160	72					76,85	832			

**i** Pótalkatrészeket és tartozékok → 23. oldal

## Hengeres szárú befogó (Whistle Notch)

- ▲ DIN 6535 HE / 1835 E szerinti szárakhoz, ferde befogófelülettel
- ▲ a vájat a sima felületen a Whistle Notch kivített jelöli

AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000  
Y8AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 18000  
Y8

	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD	Cikkszám 82 406 ...	EUR	Cikkszám 82 407 ...	EUR
Rövid			mm	mm				
	SK 40	6	50	25		50,45	106	59,34 106
	SK 40	8	50	28		50,45	108	59,34 108
	SK 40	10	50	35		46,77	110	55,76 110
	SK 40	12	50	42		46,77	112	55,76 112
	SK 40	14	50	44		46,77	114	55,76 114
	SK 40	16	63	48		51,35	116	60,26 116
	SK 40	18	63	50		51,35	118	60,26 118
	SK 40	20	63	52		51,35	120	60,26 120
	SK 40	25	100	65		65,30	125	
Közepesen hosszú	SK 40	32	100	72		61,35	132	
	SK 50	6	63	25		86,11	306	
	SK 50	8	63	28		86,11	308	
	SK 50	10	63	35		82,26	310	
	SK 50	12	63	42		82,26	312	
	SK 50	14	63	44		82,26	314	
	SK 50	16	63	48		82,72	316	
	SK 50	18	63	50		82,72	318	
	SK 50	20	63	52		82,72	320	
	SK 50	25	80	65		90,27	325	
	SK 50	32	100	72		91,71	332	
	SK 40	6	130	25		63,56	206	72,45 206
	SK 40	8	130	28		63,56	208	72,45 208
	SK 40	10	130	35		59,89	210	68,88 210
	SK 40	12	130	42		59,89	212	68,88 212
	SK 40	16	130	48		63,92	216	72,82 216
	SK 40	20	130	52		63,92	220	72,82 220
	SK 40	25	130	65		76,48	225	89,33 225
	SK 50	6	130	25		99,99	406	
	SK 50	8	130	28		99,99	408	
	SK 50	10	130	35		96,30	410	
	SK 50	12	130	42		96,30	412	
	SK 50	16	130	48		97,20	416	
	SK 50	20	130	52		97,20	420	
	SK 50	25	130	65		101,80	425	
	SK 50	32	130	72		101,80	432	

## Pótalkatrészek hengeres szárú befogóhoz (Whistle Notch)



Menetes csap



Ütközőcsavar belső hűtéshez

Pótalkatrészek  
DCONWS H4


		Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
6	M6x10	0,66 006	M5x35 1,83 033
8	M8x10	0,77 008	M6x35 1,50 034
10	M10x12	1,02 010	M8x35 1,63 035
12 - 14	M12x16	1,03 012	M10x35 1,63 036
16 - 18	M14x16	1,28 016	M12x40 2,00 037
20	M16x16	1,55 020	M16x45 2,25 272
25	M18x2x20	2,84 025	M20x35 2,50 290
32	M20x2x20	3,15 032	M20x35 2,50 290

## Tartozékok



Meghúzócsap	Egyéb
→ 48–49	→ 17 34

## Befogó váltólapkás fúróhoz, DIN 69871 SK



AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

2E/45

Cikkszám  
**10 840 ...**  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD			
	mm	mm	mm			
SK 40	20	80	40		129,30	120
SK 40	25	85	45		129,30	125
SK 40	32	90	52		129,30	132
SK 50	20	80	40		164,30	220
SK 50	25	85	45		164,30	225
SK 50	32	90	52		164,30	232
SK 50	40	90	65		164,30	240
SK 50	50	100	75		164,30	250

Hozzáillő excenter hüvelyek → **3. fejezet (Váltólapkás fúrók)**.

2A/28



Menetes csap

Cikkszám  
**10 950 ...**  
EUR

Pótalkatrészek			
DCONWS			
20		M10x1x10	3,84
25 - 32		M12x1x10	3,84
40 - 50		M16x1x12	3,84

#### Tartozékok




Meghúzócsap	Egyéb
→ 48–49	→ 17 34

## ER szorítópatronos befogó

kiszállításra kerül:

alaptest záróanyával és ütközőcsavarral



	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	TOX	Szorítópatronok	AD		AD/B		AD/B		AD/B	
							Cikkszám 81 414 ... EUR	Cikkszám Y8 12000	Cikkszám 81 414 ... EUR	Cikkszám Y8 12000	Cikkszám 82 414 ... EUR	Cikkszám Y8 8000	Cikkszám 82 415 ... EUR	Cikkszám Y8 18000
Rövid	SK 30	1 - 10	70	28	8 - 56	426E (ER16)	84,83	010						
	SK 30	1 - 16	70	42	24 - 104	430E (ER25)	84,83	016						
	SK 30	2 - 20	70	50	24 - 136	470E (ER32)	84,83	020						
	SK 40	1 - 10	60	32	8 - 56	426E (ER16)							57,13	110
	SK 40	1 - 16	70	42	24 - 104	430E (ER25)							59,71	116
	SK 40	2 - 20	70	50	24 - 136	470E (ER32)							59,89	120
	SK 40	3 - 26	70	63	176	472E (ER40)							62,27	126
	SK 50	1 - 10	60	32	8 - 56	426E (ER16)							77,13	310
	SK 50	1 - 16	70	42	24 - 104	430E (ER25)							80,33	316
	SK 50	2 - 20	70	50	24 - 136	470E (ER32)							81,71	320
	SK 50	3 - 26	70	63	176	472E (ER40)							83,64	326
Hosszú	SK 30	1 - 10	100	28	8 - 56	426E (ER16)	118,50	210						
	SK 30	1 - 16	100	42	24 - 104	430E (ER25)	118,50	216						
	SK 30	2 - 20	100	50	24 - 136	470E (ER32)	118,50	220						
	SK 40	1 - 10	120	32	8 - 56	426E (ER16)							62,64	410
	SK 40	1 - 16	120	42	24 - 104	430E (ER25)							65,21	416
	SK 40	2 - 20	120	50	24 - 136	470E (ER32)							65,39	420
	SK 40	3 - 26	100	63	176	472E (ER40)							74,11	510
	SK 50	1 - 10	100	32	8 - 56	426E (ER16)							77,13	516
Extra hosszú	SK 50	1 - 16	100	42	24 - 104	430E (ER25)							82,08	520
	SK 50	2 - 20	100	50	24 - 136	470E (ER32)							86,11	526
	SK 40	1 - 10	160	28	8 - 56	426E (ER16)							97,93	610
	SK 40	2 - 16	160	42	24 - 104	430E (ER25)							97,93	616
	SK 40	2 - 20	160	50	24 - 136	470E (ER32)							97,93	620
	SK 40	3 - 26	160	63	176	472E (ER40)							113,30	626
SK 50	1 - 16	160	42	24 - 104	430E (ER25)								84,01	616
	2 - 20	160	50	24 - 136	470E (ER32)								92,61	620



### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

	Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 357 ... EUR	Cikkszám 81 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
426E (ER16) / SK30-SK50	17,82	044		17,82	054	16,04
430E (ER25) / SK30			34,72	055	19,92	055
430E (ER25) / SK40, SK50			34,72	055	19,92	055
470E (ER32) / SK30			36,95	056	18,56	056
470E (ER32) / SK40, SK50			36,95	056	18,56	056
472E (ER40) / SK40, SK50			43,57	057	18,04	057


**i** A 81 950 ... cikkszámú ütközőcsavarok és a 62 950 044 számú záróanyák csak a 81 414 ... számú termékekhez használhatók!

## OZ szorítópatronos befogó

▲ szorítóanya golyóscsapágakkal

### kiszállításra kerül:

alaptest záróanyával és ütközőcsavarral



AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 12000



Cikkszám  
81 410 ...  
EUR



AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 12000



Cikkszám  
81 410 ...  
EUR



AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000



Cikkszám  
82 410 ...  
EUR



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 18000



Cikkszám  
82 411 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	TQX	Szorítópatronok				
	mm	mm	mm	mm	Nm		Cikkszám 81 410 ... EUR	Cikkszám 81 410 ... EUR	Cikkszám 82 410 ... EUR	Cikkszám 82 411 ... EUR
Rövid	SK 30	2 - 16	60	43	24 - 104	415E / 421E	84,83 016			
	SK 30	2 - 25	80	60	24 - 176	459E / 462E	88,08 025			
	SK 40	2 - 16	70	43	80 - 90	415E / 421E			71,53 116	80,52 116
	SK 40	2 - 25	70	60	90 - 100	459E / 462E			74,75 125	83,73 125
	SK 50	2 - 16	70	43	80 - 90	415E / 421E			94,50 225	
	SK 50	2 - 25	70	60	90 - 100	459E / 462E			105,50 232	
Hosszú	SK 50	4 - 32	70	72	110 - 120	460E / 467E			114,70 240	
	SK 40	2 - 16	120	43	80 - 90	415E / 421E			76,03 416	85,01 416
	SK 40	2 - 25	120	60	90 - 100	459E / 462E			79,06 425	88,04 425
	SK 40	4 - 32	100	72	227	460E / 467E	92,59 432			
	SK 50	2 - 16	100	43	80 - 90	415E / 421E			99,09 525	
	SK 50	2 - 25	100	60	90 - 100	459E / 462E			105,50 532	



Záróanya



Kampós rögzítőkulcs



Ütközőcsavar belső hűtéshez



Ütközőcsavar belső hűtéshez

### Pótalkatrészek

Szorítópatronok		Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 354 ... EUR	Cikkszám 81 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
415E / 421E	M33x1,5	31,56 050	7,84 116	2,25 055	2,00 010
459E / 462E	M48x2	34,71 051	10,69 125	2,25 055	2,00 010
460E / 467E	M60x2,5	43,41 052	11,96 132	2,25 055	2,25 011

**i** 81 950 ... cikkszámú ütközőcsavarok csak a 81 410 ... számú termékekhez használhatók!

### Tartozékok



OZ szorítópatron

Meghúzócsap

Egyéb

→ 218

→ 48-49

→ 17|34


## Rövid fúrótokmány

- ▲ forgásiránytól független
- ▲ meghúzási nyomaték = 12 Nm

**kiszállításra kerül:**

alaptest szorítókulccsal, 4-es kulcsnyílás

**NC  
2010**



A  
G 6,3 n<sub>max</sub> 10000  
Y8



AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 10000  
Y8



AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 10000  
Y8

Befogó	DCONWS	LPR	BD_1	BD_2	LB_1	LB	LF	Cikkszám 84 418 ... EUR	Cikkszám 84 419 ... EUR	Cikkszám 84 420 ... EUR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
<b>SK 30</b>	0,5 - 10	80	43,0			59,9	89,0	<b>270,50</b>	<b>313</b>	
<b>SK 40</b>	0,5 - 13	80	48,5			60,8	89,0	<b>207,70</b>	<b>413</b>	
<b>SK 40</b>	0,5 - 13	80	48,5		50,9		89,0			
<b>SK 40</b>	2,5 - 16	80	51,0			60,0	90,5			
<b>SK 40</b>	2,5 - 16	80	51,0			60,8	90,5	<b>221,20</b>	<b>416</b>	
<b>SK 40</b>	2,5 - 16	80	51,0		50,9		90,5			
<b>SK 50</b>	0,5 - 13	110	48,5	56	50,9	78,0	119,0			
<b>SK 50</b>	0,5 - 13	110	48,5	56	50,9	78,1	119,0	<b>270,50</b>	<b>513</b>	
<b>SK 50</b>	2,5 - 16	110	51,0	56	50,9	78,0	120,5			
<b>SK 50</b>	2,5 - 16	110	56,0		50,9	78,0	120,5	<b>274,70</b>	<b>516</b>	

**i** Utólagos kiegyensúlyozással G 2,5 értékkel, 30.000 1/min-ig alkalmazható!


**Tartozékok**

Meghúzócsap	Egyéb
→ 48–49	→ 17 34

## Gyorsan cserélhető szinkron menetfűró tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel

- ▲ húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)
- ▲ menetfűrőbefogó betétekhez
- ▲ szinkron menetfűráshoz
- ▲  $p_{max.} = 50$  bar

kiszállításra kerül:  
betét nélkül



AD

Y8

Cikkszám  
83 416 ...  
EUR


Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS	LZD $\pm$		
			mm	mm	mm	mm		
<b>SK 40</b>	M3 - M12	1	53	43	20	1,0 / 0,2	161,50	012
<b>SK 40</b>	M6 - M20	2	90	60	32	1,0 / 0,2	209,70	020
<b>SK 50</b>	M3 - M12	1	53	43	20	1,0 / 0,2	175,10	112
<b>SK 50</b>	M6 - M20	2	74	60	32	1,0 / 0,2	269,50	120

### Tartozékok

Meghúzócsap	Egyéb
→ 48-49	→ 17 34

## Betét gyorsan cserélhető, minimális hosszkiegyenlítésű szinkron menetfűrótokmányhoz

kiszállításra kerül:  
záróanyával



AD

Y8

Cikkszám  
83 608 ...  
EUR

SZID	DCONWS	Forgácsolási tartomány	LPR	DLN	LSC	Szorítópatronok	DCONMS	
	mm		mm	mm	mm		mm	
<b>1</b>	2 - 10	M3 - M12	24	28	42	426E (ER16)	20	110,10 012
<b>2</b>	2 - 16	M6 - M20	28	42	59	430E (ER25)	32	127,90 020

## Pótalkatrészek szinkron menetfúrótokmányhoz



Záróanya



Záróanya belső hűtéshöz



Záróanya



Y rögzítőkulcs

Pótalkatrészek	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR
	62 950 ...		83 950 ...		62 950 ...		83 357 ...	
83 608 012	M22x1,5 - SW25	17,82	044	M22x1,5	30,62	054	M32x1,5	16,04
83 608 020				M32x1,5	34,72	055	M32x1,5	17,72


Tartozékok

ER szorítópatron

→ [212, 214–215](#)

## Gyorsan cserélhető menetfűró tokmány hosszkiegyenlítéssel

▲ húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)



A


Y8

Cikkszám  
83 428 ...

EUR

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS	LZD $\pm$	Cikkszám	
			mm	mm	mm	mm	83 428 ...	
SK 30	M3 - M12	01	60	38	19	9	264,30	312
SK 30	M6 - M20	02	101	55	31	15	301,00	320
SK 40	M3 - M12	01	60	38	19	9	205,50	412
SK 40	M6 - M20	02	100	55	31	15	221,20	420
SK 50	M3 - M12	01	62	38	19	9	305,10	512
SK 50	M6 - M20	02	83	55	31	15	332,40	520

## Gyorsan cserélhető menetfűró tokmány hosszkiegyenlítés nélkül



AD

Y8

Cikkszám  
83 423 ...

EUR

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS	Cikkszám	
			mm	mm	mm	83 423 ...	
SK 30	M3 - M12	01	59	33	19	215,00	312
SK 30	M6 - M20	02	80	50	31	215,00	320
SK 40	M3 - M12	01	59	33	19	153,10	412
SK 40	M6 - M20	02	86	50	31	161,50	420
SK 50	M3 - M12	01	75	33	19	202,40	512
SK 50	M6 - M20	02	98	50	31	220,20	520

### Tartozékok



Betét

→ 219–223

Meghúzócsap

→ 48–49

Egyéb


→ 17|34

## Befogó ABS csatlakozással

**kiszállításra kerül:**

B alakú meredekkúpos befogó átszerelőkészlettel (AD alakra) és tömítőgyűrűvel

**ABS**



AD/B

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

**NEW** 3E

Cikkszám

**84 201 ...**

EUR

**386,90** 04097

**452,40** 05097

Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	LB_1	LB_2	BD_2
				mm	mm	mm	mm	mm
<b>SK 40</b>	A5055150	ABS 50	28	50	30,0			
<b>SK 50</b>	A5055350	ABS 50	28	60	40,9	22	10,9	80


## Excenteres állítóeszköz ABS csatlakozással

▲ ± 0,25 mm állítási tartomány az átmérőben

**kiszállításra kerül:**

B alakú meredekkúpos befogó átszerelőkészlettel (AD alakra) és tömítőgyűrűvel

**ABS**



AD/B

**NEW** W4

Cikkszám

**84 204 ...**

EUR

**521,00** 04097


**584,50** 05097

Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	LB_1	LB_2	BD_2
				mm	mm	mm	mm	mm
<b>SK 40</b>	A5056150	ABS 50	28	50	30,0			
<b>SK 50</b>	A5056350	ABS 50	28	60	40,9	22	10,9	80

## Torziós lengéscsillapító ABS csatlakozással

**kiszállításra kerül:**

B alakú meredekkúpos befogó átszerelőkészlettel (AD alakra) és tömítőgyűrűvel



AD/B

**NEW 3E**Cikkszám  
**84 207 ...**

EUR


667,70 04097

Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	BD_2	LB_1
SK 40	A5001351	ABS 50	28	50	30,0		
SK 50	A5001451	ABS 50	28	60	40,9	80	22



XX

Szorítócsavar



XX

Kúpos csavar



XX

Összeállítás

Pótalkatrészek  
SZID

ABS 50

Cikkszám  
**84 950 ...**

EUR

12,64 20300

Cikkszám  
**84 950 ...**

EUR

16,22 20400

Cikkszám  
**84 950 ...**


EUR

28,81 99800

### Tartozékok

Meghúzócsap	Hosszabbító	Egyéb
→ 48–49	→ 17 27	→ 17 34

## Szerszámbe fogó becsavarozható marókhöz



AD	AD	AD
G 16 n <sub>max</sub> 8000	G 6,3 n <sub>max</sub> 18000	G 2,5 n <sub>max</sub> 30000
WA	WA	WA

Befogó	THSZWS	DCONWS	LB	BD <sub>1</sub>	BD <sub>2</sub>	LB <sub>1</sub>	LPR	Cikkszám 56 707 ... EUR	Cikkszám 56 705 ... EUR	Cikkszám 56 703 ... EUR
		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
SK 30	M8	8,5	25	13,8	18,0	12	44			
SK 30	M8	8,5	50	13,8	23,0	12	69			
SK 30	M10	10,5	25	18,0	23,0	12	44			
SK 30	M10	10,5	50	18,0	25,0	12	69			
SK 30	M12	12,5	25	21,0	24,0	12	44			
SK 30	M12	12,5	50	21,0	30,0	12	69			
SK 30	M16	17,0	25	29,0	30,5	12	44			
SK 30	M16	17,0	50	29,0	34,0	12	69			
SK 40	M8	8,5	25	13,8	15,0	12	44	95,32	081	
SK 40	M8	8,5	50	13,8	23,0	12	69	102,10	082	
SK 40	M8	8,5	75	13,8	25,0	12	94	110,10	083	
SK 40	M10	10,5	25	18,0	23,0	12	44	95,32	101	
SK 40	M10	10,5	50	18,0	25,0	12	69	102,10	102	
SK 40	M10	10,5	75	18,0	30,0	12	94	110,10	103	
SK 40	M10	10,5	100	18,0	35,0	12	119	118,50	104	
SK 40	M12	12,5	25	21,0	24,0	12	44	95,32	121	
SK 40	M12	12,5	50	21,0	30,0	12	69	102,10	122	
SK 40	M12	12,5	75	21,0	35,0	12	94	110,10	123	
SK 40	M12	12,5	100	21,0	38,0	12	119	118,50	124	
SK 40	M16	17,0	25	29,0	29,0	12	44	95,32	161	
SK 40	M16	17,0	50	29,0	34,0	12	69	102,10	162	
SK 40	M16	17,0	75	29,0	35,0	12	94	110,10	163	
SK 40	M16	17,0	100	29,0	40,0	12	119	118,50	164	
SK 40	M16	17,0	125	29,0	44,0	12	144	125,90	165	
SK 40	M16	17,0	150	29,0	48,0	12	169	134,20	166	
SK 40	M16	17,0	200	29,0	50,0	12	219	155,20	167	
SK 50	M12	12,5	50	21,0	30,0	12	69	142,60	122	
SK 50	M12	12,5	100	21,0	38,0	12	119	162,60	124	
SK 50	M12	12,5	150	21,0	52,0	12	169	186,70	126	
SK 50	M16	17,0	50	29,0	34,0	12	69	142,60	162	
SK 50	M16	17,0	100	29,0	40,0	12	119	162,60	164	
SK 50	M16	17,0	150	29,0	48,0	12	169	186,70	166	
SK 50	M16	17,0	200	29,0	58,0	12	219	215,00	167	
SK 50	M16	17,0	250	29,0	62,0	12	269	247,50	168	

## Tartozékok

Hosszabbító-szűkítő  
készlet


→ 17|19

Meghúzócsap  
→ 48–49

Egyéb

→ 17|34

## Szerszámbe fogó becsavarozható marókhöz



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 18000

WA

Cikkszám  
**56 709 ...**

EUR

Befogó	THSZWS	DCONWS	LB	BD	LPR		
		mm	mm	mm	mm		
<b>SK 40</b>	M8	8,5	50	13,8	69		<b>109,10</b> 082
<b>SK 40</b>	M10	10,5	50	18,0	69		<b>109,10</b> 102
<b>SK 40</b>	M10	10,5	75	18,0	94		<b>117,40</b> 103
<b>SK 40</b>	M10	10,5	100	18,0	119		<b>124,80</b> 104
<b>SK 40</b>	M12	12,5	50	21,0	69		<b>109,10</b> 122
<b>SK 40</b>	M12	12,5	75	21,0	94		<b>117,40</b> 123
<b>SK 40</b>	M12	12,5	100	21,0	119		<b>124,80</b> 124
<b>SK 40</b>	M16	17,0	50	29,0	69		<b>109,10</b> 162
<b>SK 40</b>	M16	17,0	75	29,0	94		<b>117,40</b> 163
<b>SK 40</b>	M16	17,0	100	29,0	119		<b>124,80</b> 164

## Tartozékok




Hosszabbitó-szűkítő készlet → 17 19	Meghúzócsap → 48–49	Egyéb → 17 34
--	------------------------	------------------

## Kombi feltűzhető marótüske

▲ kereszt- és hosszirányú hornyos szerszámokhoz, DIN 6358 szerint

### kiszállításra kerül:

alaptest rögzítőcsavarral, menesztőgyűrűvel és illesztőrugóval

A G 6,3 n<sub>max</sub> 8000 Y8A G 6,3 n<sub>max</sub> 8000 Y8

	Befogó	DCONWS	LF_1	BD	LSCX	LSCN	LF_2	Cikkszám 81 429 ...	Cikkszám 82 429 ...
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
Rövid	SK 30	16	50	32	27	17	40	82,21	016 1)
	SK 30	22	50	40	31	19	38	82,21	022 1)
	SK 30	27	55	48	33	21	43	87,34	027 1)
	SK 30	32	60	58	38	24	46	92,37	032 1)
	SK 40	16	55	32	27	17	45		56,49 116
	SK 40	22	55	40	31	19	43		58,70 122
	SK 40	27	55	48	33	21	43		59,89 127
	SK 40	32	60	58	38	24	46		63,28 132
	SK 40	40	60	70	41	27	46		66,58 140 1)
	SK 50	16	55	32	27	17	45		84,74 316
Hosszú	SK 50	22	55	40	31	19	43		87,68 322
	SK 50	27	55	48	33	21	43		94,50 327
	SK 50	32	55	58	38	24	41		97,20 332
	SK 50	40	55	70	41	27	41		99,99 340 1)
	SK 50	50	70	90	46	30	54		109,20 350 1)
	SK 40	16	100	32	27	17	90	75,28	216
	SK 40	22	100	40	31	19	88	78,43	222
	SK 40	27	100	48	33	21	88	79,90	227
	SK 40	32	100	58	38	24	86	84,20	232
	SK 40	40	100	70	41	27	86	88,81	240

1) kereszthoronyos csavarral



Pótalkatrészek DCONWS	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 370 ... EUR	Cikkszám 83 368 ... EUR	Cikkszám 83 367 ... EUR	Cikkszám 81 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
16	1,63 284	9,91 116	10,69 116	3,23 016	2,96 020	2,88 113
22	1,63 285	11,01 122	13,32 122	3,54 022	3,44 021	3,33 124
27	3,15 286	11,84 127	17,09 127	4,53 027	3,86 022	3,67 125
32	1,87 287	14,16 132	22,02 132	7,28 032	5,09 023	4,56 126
40	2,00 288	21,07 140	30,73 140	11,54 040		6,48 112
50	2,25 289	37,12 150	41,84 150	25,58 050		

**i** A 81 950 ... cikkszámú pótalkatrészek csak a 81 429 ... számú termékekhez használhatók!

### Tartozékok



Meghúzócsap



Távtartó gyűrű marótükéhez



Egyéb

→ 48|49

→ 17|28


→ 17|34

## Kereszthornos feltűzhető marótüske

▲ becsavarozott menesztőcsapok

### kiszállításra kerül:

alatest rögzítőcsavarral



A  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000  
Y8  
Cikkszám  
81 428 ...  
EUR



AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000  
Y8  
Cikkszám  
82 428 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LB_2	LF	BD	LSC		
		mm	mm	mm	mm	mm		
Rövid	SK 30	16	21	40	38	17		
	SK 30	22	21	40	43	19		
	SK 30	27	21	40	43	21		
	SK 30	32	31	50	78	24		
	SK 40	16	25	44	38	17		
	SK 40	22	25	44	48	19		
	SK 40	27	36	55	58	21		
	SK 40	32	31	50	78	24		
	SK 40	40	31	50	88	27		
	SK 50	16	25	44	38	17		
Hosszú	SK 50	22	25	44	48	19		
	SK 50	27	25	44	58	21		
	SK 50	32	21	40	78	24		
	SK 50	40	31	50	88	27		
	SK 40	16	81	100	38	17		
	SK 40	22	81	100	48	19		
	SK 40	27	81	100	58	21		
	SK 40	32	81	100	78	24		
	SK 40	40	81	100	88	27		
	SK 50	16	81	100	38	17		
Közepesen hosszú	SK 50	22	81	100	48	19		
	SK 50	27	81	100	58	21		
	SK 50	32	81	100	78	24		
	SK 50	40	81	100	88	27		
	SK 40	16	111	130	38	17		
	SK 40	22	111	130	48	19		
	SK 40	27	111	130	58	21		
	SK 40	32	111	130	78	24		
	SK 40	40	111	130	88	27		
	SK 50	16	111	130	38	17		
Extra hosszú	SK 50	22	111	130	48	19		
	SK 50	27	111	130	58	21		
	SK 50	32	111	130	78	24		
	SK 50	40	111	130	88	27		
	SK 40	16	141	160	38	17		
	SK 40	22	141	160	48	19		
	SK 40	27	141	160	58	21		
	SK 40	32	141	160	78	24		
	SK 40	40	141	160	88	27		
	SK 50	16	141	160	38	17		

1) kereszthornos csavarral és 4 darab M12-es menetfurattal a homlokoldalon, lyukkör-Ø = 66,7 mm, a hűtőanyag a csap különböző átmérőjén lép ki (DCONWS)!

2) kereszthornos csavarral

## Pótalkatrészek kereszthornos feltűzhető marótüskéhez



Menesztő



Rögzítőkulcs



Marórögzítő csavar



Rögzítőcsavar

Pótalkatrészek DCONWS	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 368 ...	Cikkszám 83 367 ...	Cikkszám 83 950 ...
	EUR	EUR	EUR	EUR
16	8x9x17,5 7,23	120	10,69 116	M8 3,23 016
22	10x11x20,5 7,49	121	13,32 122	M10 3,54 022
27	12x13x24,3 8,48	122	17,09 127	M12 4,53 027
32	14x21x21,2 8,74	123	22,02 132	M16 7,28 032
40	15,9x16,3x19,5 11,22	295	30,73 140	M20 11,54 040

DCONWS	Cikkszám 81 950 ...	Cikkszám 81 950 ...	Cikkszám 83 950 ...
	EUR	EUR	EUR
16	8x8x14 7,23	001	M3x8 0,38 010
22	10x10x17 7,49	002	M4x8 0,48 011
27	12x14x20 8,48	003	M4x14 0,57 012
32	14x14x22 8,74	004	M5x13 0,64 013
40			M3x8 0,38 296
			M4x12 0,48 297
			M5x12 0,57 136
			M5x20 0,64 137
			M6x16 0,75 138

A 81 950 ... cikkszámú pótalkatrészek csak a 81 428 ... számú termékekhez használhatók!

## Tartozékok



Meghúzócsap



Hosszabbító



Egyéb

→ 48–49

→ 17|26


→ 17|34

## Feltűzhető marótüske marófejhez

▲ DIN 6357 szerinti hosszanti és kereszthornos marókhöz

### kiszállításra kerül:

alaptest DIN 2079 szerinti menesztőcsapokkal és 4 db marófej-szorítócsavarral



A

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám  
82 432 ...

EUR

Befogó	DCONWS	LF	BD	LSC	THID	Cikkszám	
	mm	mm	mm	mm		G 6,3 n <sub>max</sub>	8000
SK 40	40	60	89	30	M20	115,60	040
SK 50	40	70	89	30	M20	133,90	240
SK 50	60	70	129	40	M30	162,40	260



Menetszűcsavar



Menesztő



Belső imbuszcsavar




Rögzítőcsavar

Pótalkatrészek	DCONWS	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
40	M6x16	0,75 138	15,9x16,3x19,5 11,22 295		M12x50 3,65 140
60			25,4x16,3x26,5 14,57 298	M12x30 8,45 181	M16x45 9,30 160

### Tartozékok

Meghúzócsap	Egyéb
→ 48–49	→ 17 34

## Befogó fúrótokományhoz



A

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám  
82 423 ...

EUR

Befogó	SZID	LF	LB_1
		mm	mm
SK 40	B12	40	18,5
SK 40	B16	40	24,0
SK 50	B16	40	24,0
SK 50	B18	40	32,0

Y8

Pótalkatrészek  
SZIDCikkszám  
83 636 ...  
EURCikkszám  
83 636 ...  
EUR

B12	0 - 8 mm	88,19	012	0 - 10 mm	104,00	112
B16	1 - 13 mm	124,80	016	3 - 16 mm	104,90	116
B18				3 - 16 mm	133,20	018

## Tartozékok


Meghúzócsap	Egyéb

→ 48–49

→ 17|34

## Maróhüvely DIN 6364, DIN 228-2C szerinti MK szárakhoz, behúzómenettel

kiszállításra kerül:  
alaptest rögzítőcsavarral

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

**Cikkszám**  
**82 446 ...**  
**EUR**

	Befogó	d <sub>1</sub>	LPR	BD	THID			
		mm		mm				
<b>Rövid</b>	SK 40	MK1	50	25	M6		54,11	110
	SK 40	MK2	50	32	M10		54,11	120
	SK 40	MK3	70	40	M12		56,49	130
	SK 40	MK4	95	48	M16		58,70	140
	SK 50	MK1	45	25	M6		79,70	310
	SK 50	MK2	60	32	M10		78,87	320
	SK 50	MK3	65	40	M12		78,87	330
	SK 50	MK4	95	48	M16		81,71	340
	SK 50	MK5	120	63	M20		92,61	350

**i** Szétszerelési útmutató → 17. fejezet (Tartozékok)



Y8

MK szorítócsavar



Y8

Ellensavar



Y8

Rögzítőcsavar szárakhoz



Y8

Tartógyűrű

Pótalkatrészek		Cikkszám 83 950 ...		Cikkszám 83 950 ...		Cikkszám 83 359 ...		Cikkszám 83 950 ...	
Cikkszám		EUR		EUR		EUR		EUR	
82 446 110	M6x30	0,69	260	M5x6	0,48	030	16 x 32	18,45	013
82 446 120	M10x30	1,17	261	M5x8	0,48	031	16 x 32	18,45	013
82 446 130	M12x35	0,86	018	M5x6	0,48	030	17 x 117	20,87	017
82 446 140	M16x40	2,74	019	M5x8	0,48	031	23 x 145	25,27	023
82 446 310	M6x30	0,69	260	M5x8	0,48	031	20 x 135	21,92	020
82 446 320	M10x30	0,86	017	M5x8	0,48	031	20 x 135	21,92	020
82 446 330	M10x30	0,86	017	M5x8	0,48	031	17 x 117	20,87	017
82 446 340	M16x40	2,74	019	M5x8	0,48	031	23 x 145	25,27	023
82 446 350	M20x50	6,88	262	M5x8	0,48	031	33 x 175	31,35	033

## Tartozékok



MK – Befogó hüvely

Meghúzócsap


Egyéb

→ 17|4

→ 48–49

→ 17|34

## Kúpos hüvely DIN 6383, DIN 228-2D szerinti MK szárakhoz

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

81 439 ...

EUR

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

82 439 ...

EUR

	Befogó	d <sub>1</sub>	LPR	BD				
				mm	mm			
Rövid	SK 30	MK1	50	25		73,40	010	
	SK 30	MK2	65	32		73,40	020	
	SK 30	MK3	80	40		79,80	030	
	SK 40	MK1	50	25				49,71 110
	SK 40	MK2	50	32				49,71 120
	SK 40	MK3	70	40				53,10 130
	SK 40	MK4	95	48				55,40 140
	SK 50	MK1	50	25				67,96 310
	SK 50	MK2	60	32				70,34 320
	SK 50	MK3	65	40				70,34 330
	SK 50	MK4	95	48				72,63 340
	SK 50	MK5	105	63				78,97 350
Hosszú	SK 40	MK2	117	32		70,77	220	
	SK 40	MK3	133	40		78,65	230	
	SK 40	MK4	156	48		85,77	240	

## Tartozékok




## Betéthüvely meredekkúpos befogókhoz

- ▲ DIN 2080 szerinti meredekkúpos befogók befogásához
- ▲ hosszabb rögzítőcsavarral DIN 69871, MAS-BT és ANSI-CAT szerinti befogók is rögzíthetők

**kiszállításra kerül:**

alaptest rögzítőcsavarral DIN 2080 szerinti befogóhoz



A

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

81 453 ...

EUR

119,60

030



A

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

82 453 ...

EUR

93,51

040

Befogó	d <sub>1</sub>	LF	BD	THID			
	mm	mm	mm				
SK 40	SK 30	40	51	M12			
SK 40	SK 40	100	70	M16			
SK 50	SK 40	80	70	M16			
SK 50	SK 50	120	100	M24			



SK szorítócsavar



Szorítócsavar



Ellencsavar



Ellencsavar



Rögzítőcsavar szárakhoz



Tartógyűrű



Tartógyűrű

**Pótalkatrészek**
**Cikkszám**

Cikkszám	83 950 ...	EUR	Cikkszám	81 950 ...	EUR	Cikkszám	83 950 ...	EUR	Cikkszám	81 950 ...	EUR	Cikkszám	83 950 ...	EUR
81 453 030	11,84	263	11,74	160	0,68	033	20,87	017	10,91	170	8,30	270		
82 453 040	5,84	009			0,48	030	25,27	023						
82 453 240	6,48	264			0,48	031	31,46	133						
82 453 250	20,34	256											10,80	257


SK befogók betéthüvelyeihez szükséges pótalkatrészek és tartozékok kiválasztását segítő táblázat

DIN 69871	A behúzható SK szárra vonatkozó szabvány	Behúzócsavar hossza	THID	SK szorítócsavar Cikkszám	Tartógyűrű Cikkszám	Ellencsavar Cikkszám	Dugóskulcs Cikkszám
Az alábbi cikkszámokhoz:	Ø d <sub>1</sub> DIN 69871	Ø d <sub>1</sub> DIN 2080					
81 453 030	SK 30	M12 x 35		81 950 160	81 950 170	81 950 033	83 359 017
82 453 040	SK 40	M16 x 70		83 950 264	83 950 270	83 950 030	83 359 023
82 453 040	SK 40	M16 x 40		83 950 009	83 950 270	83 950 030	83 359 023
82 453 240	SK 40	M16 x 70		83 950 264			
82 453 240	SK 40	M16 x 40		83 950 009			
82 453 250	SK 50	M24 x 80		83 950 256	83 950 257	83 950 031	83 359 133
82 453 250	SK 50	M24 x 50		83 950 263	83 950 257	83 950 031	83 359 133

**i** A 81 950 ... cikkszámú pótalkatrészek csak a 81 453 ... számú termékekhez használhatók!

## Nyersdarab

- ▲ anyag: betétedzett acél 17CrNiMo5
- ▲ egyedi szerszámok gyártásához
- ▲ a BD átmérő 0,5 mm ráhagyással esztergált
- ▲ edzett és köszörült kúp
- ▲ lágy szerszámoldali rész



AD/B

Y8

Cikkszám  
82 458 ...

EUR

65,84 040

121,10 050


Befogó	BD	LPR	LB
	mm	mm	mm
SK 40	63,0	250	231
SK 50	63,5	300	281

## Mérőrúd

- ▲ befogóhorony nélkül
- ▲ MAS BT 40 szerinti egyedi meghúzócsaphoz LF = 32 mm hosszal használandó

### kiszállításra kerül:

fadobozban



Befogó	BD	LPR
	mm	mm
SK / BT 40	40	330
SK / BT 50	50	330

Y8
Cikkszám
82 456 ...
EUR
287,10 040
354,00 050

### Tartozékok



Meghúzócsap → 48–49	Egyéb → 17 34

## Meghúzócsap szerszám befogókhoz DIN 69871 szerint

- ▲ DIN 69872 A vagy B alak
- ▲ axiális hűtőfolyadék-ellátású és hűtőfolyadék-ellátás nélküli szerszámokhoz

kiszállításra kerül:

O-gyűrűvel



Befogó	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRVS	TQX	alak	Y8	Y8	
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	Nm		Cikkszám	Cikkszám		
SK 30	13	9	17	13	M12	44	24	19	5	3,5	14	60	A	9,44	030	
SK 40	19	14	23	17	M16	54	26	20	7	7,0	19	90	A	5,16	040	
SK 50	28	21	36	25	M24	74	34	25	10	11,5	30	145	A	7,84	050	
SK 30	13	9	17	13	M12	44	24	19	5		14	60	B		9,44	030
SK 40	19	14	23	17	M16	54	26	20	7		19	90	B		5,16	040
SK 50	28	21	36	25	M24	74	34	25	10		30	145	B		7,84	050



## Meghúzócsap szerszám befogókhoz DIN 69871 szerint

- ▲ a BT 45°-os típushoz hasonló, de 3 mm-rel rövidebb

▲ Haas, Micron és Hurco gépekhez

kiszállításra kerül:

O-gyűrűvel



Befogó	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRVS	TQX	alak	Y8	Y8	
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	Nm		Cikkszám	Cikkszám		
SK 40	15	10	23	17	M16	57	32	25	5	4	19	90	A	9,29	040	
SK 40	15	10	23	17	M16	57	32	25	5		19	90	B		9,57	040



Pótalkatrészek  
BD\_4

17	BT / SK 40	0,46	040
25	BT / SK 50	0,46	050


## Meghúzócsap szerszám befogókhoz DIN 69871 szerint

▲ ISO / DIS 7388-hoz hasonló (ANSI-CAT csak SK 40-nél) A alak

### Kiszállításra kerül:

SK 50 O-gyűrűvel

SK 40 O-gyűrűs beszúrás nélkül




Befogó	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRVS	TQX		Y8	Cikkszám	82 487 ...	
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	EUR				
SK 40	18,95	12,95	22,5	17	M16	41,26	16,40	11,15	4,0	6,0	19	90	5,46	040			
SK 50	29,10	19,60	37,0	25	M24	65,50	25,55	17,95	5,5	11,5	30	145	7,84	050			

## Meghúzócsap szerszám befogókhoz DIN 69871 szerint

▲ SK40 Seeger-gyűrűvel és élvédő gyűrűvel, belső menettel és anélkül

▲ SK50 Seeger-gyűrűvel, belső menettel és anélkül

▲ DIN 69871 szerinti szerszámokhoz, DIN 2080-ra történő átalakításhoz




Befogó	BD_1	BD_2	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRVS	TQX		Belső menettel	Belső menet nélkül	
												Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	EUR		EUR	
SK 40	25,0	21,1	17	M16	53	25	13,6	8	7	19	90	6,16	040	6,44	040
SK 50	39,3	32,0	25	M24	65	25	13,3	10		30	145	8,62	050	9,59	050

1) O-gyűrűvel

## Meghúzócsap szerszám befogókhoz DIN 69871 szerint

▲ DECKEL menet S 20 x 2




Befogó	G <sub>2</sub>	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	BD_2	BD_4	DRVS					
	S 20 x 2	M16	55	33	4	17	16,7	17	22	Y8	Cikkszám	83 471 ...		
										EUR				
SK 40										20,34	040			

## ER precíziós szorítópatronos befogó

- szabványos vagy tömítőgyűrűs szorítóanyához
- maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésnek megfelelően
- a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- $p_{\max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
**84 524 ...**

EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> )	Szorítópatronok		
	mm	mm	mm	mm	mm			
<b>BT 30</b>	1 - 10	50	30	73	28 - 44 (16 - 31)	426E (ER16)	90,49	001
<b>BT 30</b>	1 - 10	75	30	97	28 - 45 (14 - 31)	426E (ER16)	101,50	002
<b>BT 30</b>	1 - 10	100	30	123	28 - 44 (16 - 31)	426E (ER16)	117,70	003
<b>BT 30</b>	1 - 10	120	30	112	28 - 45 (14 - 31)	426E (ER16)	127,60	004
<b>BT 30</b>	2 - 16	60	40	77	35 - 59 (30 - 42)	430E (ER25)	99,53	160
<b>BT 30</b>	2 - 16	75	40	72	38 - 56 (23 - 39)	430E (ER25)	101,60	161
<b>BT 30</b>	2 - 16	90	40	87	38 - 56 (23 - 39)	430E (ER25)	111,60	162
<b>BT 30</b>	2 - 16	120	40	115	38 - 56 (23 - 39)	430E (ER25)	127,70	164
<b>BT 30</b>	2 - 20	60	50	69	42 - 52	470E (ER32)	99,53	207
<b>BT 30</b>	2 - 20	75	50	84	42 - 62 (24 - 45)	470E (ER32)	101,60	208
<b>BT 30</b>	2 - 20	90	50	94	42 - 62 (24 - 45)	470E (ER32)	111,60	209
<b>BT 40</b>	1 - 10	75	30	90	38 - 53 (29 - 39)	426E (ER16)	90,50	210
<b>BT 40</b>	1 - 10	90	30	120	30 - 50 (29 - 36)	426E (ER16)	100,60	310
<b>BT 40</b>	1 - 10	120	30	140	29 - 45 (29 - 35)	426E (ER16)	135,70	410
<b>BT 40</b>	1 - 10	150	30	180	29 - 45 (29 - 32)	426E (ER16)	149,80	510
<b>BT 40</b>	1 - 10	200	30	220	29 - 50 (29 - 36)	426E (ER16)	200,00	610
<b>BT 40</b>	2 - 16	60	40	92	44 - 64 (36 - 46)	430E (ER25)	95,53	116
<b>BT 40</b>	2 - 16	75	40	100	42 - 59 (36 - 41)	430E (ER25)	90,50	216
<b>BT 40</b>	2 - 16	90	40	91	42 - 59 (36 - 41)	430E (ER25)	100,60	316
<b>BT 40</b>	2 - 16	105	40	100	35 - 60 (20 - 42)	430E (ER25)	127,60	168
<b>BT 40</b>	2 - 16	120	40	91	40 - 65 (36 - 47)	430E (ER25)	145,80	416
<b>BT 40</b>	2 - 16	150	40	100	40 - 64 (36 - 45)	430E (ER25)	159,90	516
<b>BT 40</b>	2 - 16	200	40	150	40 - 64 (36 - 45)	430E (ER25)	200,10	616
<b>BT 40</b>	2 - 20	60	50	55	45 - 64 (42 - 46)	470E (ER32)	95,53	120
<b>BT 40</b>	2 - 20	75	50	100	42 - 76 (42 - 52)	470E (ER32)	90,50	220
<b>BT 40</b>	2 - 20	90	50	100	42 - 76 (42 - 52)	470E (ER32)	100,60	320
<b>BT 40</b>	2 - 20	120	50	110	42 - 71 (42 - 53)	470E (ER32)	145,80	420
<b>BT 40</b>	2 - 20	150	50	110	42 - 71 (42 - 53)	470E (ER32)	159,90	520
<b>BT 40</b>	3 - 26	75	63	78	54 - 59	472E (ER40)	120,70	226
<b>BT 40</b>	3 - 26	105	63	93	55 - 71 (48 - 53)	472E (ER40)	140,80	326
<b>BT 50</b>	2 - 20	75	50	110	45 - 70 (42 - 53)	470E (ER32)	165,90	720
<b>BT 50</b>	2 - 20	105	50	140	45 - 63 (42 - 45)	470E (ER32)	200,10	820
<b>BT 50</b>	2 - 20	165	50	200	45 - 74 (42 - 56)	470E (ER32)	286,60	920
<b>BT 50</b>	3 - 26	75	63	100	48 - 58	472E (ER40)	175,90	726
<b>BT 50</b>	3 - 26	105	63	100	48 - 58	472E (ER40)	210,20	826

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret () = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 3 mm-rel hosszabb

## Pótalkatrészek ER precíziós szorítópatronos befogóhoz


	Y8	Y8	Y8	Y8
Pótalkatrészek	Szorítóanya belső hűtéshez	Szorítóanya	Ütközőcsavar 2	Ütközőcsavar 1
Szorítópatronok	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
426E (ER16)	35,19 011	28,15 001	M11x1 - SW6	M11x1 - SW6
430E (ER25)	38,22 013	31,16 003	M18x1,5 - SW6	M18x1,5 - SW6
470E (ER32)	40,23 015	33,15 005	M22x1,5 - SW6	M22x1,5 - SW6
472E (ER40)	54,30 017	45,25 007	M28x1,5 - SW6	M28x1,5 - SW6

## ER precíziós szorítópatronos befogó, kúpos kivitel

- ▲ kúpos szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
Y8  
Cikkszám  
84 517 ...  
EUR  
114,60 410  
152,80 510

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret () = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb

	Y8	Y8	Y8	Y8
Pótalkatrészek	Kúpos szorítóanya belső hűtéshez	Kúpos szorítóanya	Ütközőcsavar 2	Ütközőcsavar 1
Szorítópatronok	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
426E (ER16)	41,23 033	33,15 031	M11x1 - SW6	M11x1 - SW6

### Tartozékok

ER szorítópatron → 208-211, 213	Tömítőgyűrű → 207	Görgős kulcs → 17 36	Görgős kulcs ráttétfjeje → 17 36	Meghúzócsap → 91-92	Egyéb → 17 34


## ER precíziós szorítópatronos befogó, keskeny kivitel

- ▲ mini szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**

**Centro-P**



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000



G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 508 ...  
EUR

Y8

Cikkszám  
84 507 ...  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	BD	LSCX	I <sub>2</sub> (l <sub>2</sub> )	Szorítópatronok		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
<b>BT 30</b>	1 - 7	50	16	16	68	18 - 32 (12 - 22)	4008E (ER11)		
<b>BT 30</b>	1 - 7	100	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)		
<b>BT 40</b>	1 - 7	75	16	16	100	15 - 30 (8 - 21)	4008E (ER11)	117,70	307
<b>BT 40</b>	1 - 7	90	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)	117,70	40600
<b>BT 40</b>	1 - 7	120	16	16	140	15 - 30 (8 - 21)	4008E (ER11)	155,90	507
<b>BT 40</b>	1 - 7	150	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)	174,00	90600
<b>BT 40</b>	1 - 10	75	22	22	100	27 - 49 (16 - 32)	426E (ER16)	117,70	216
<b>BT 40</b>	1 - 10	90	22	22	115	27 - 49 (16 - 32)	426E (ER16)	117,70	316
<b>BT 40</b>	1 - 10	120	22	22	145	27 - 49 (16 - 32)	426E (ER16)	155,90	416
<b>BT 40</b>	1 - 10	150	22	22	175	27 - 49 (16 - 32)	426E (ER16)	174,00	516

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$l_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, a zárójelben levő méret () = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb



Y8  
Mini szorítóanya belső hűtéshez



Y8  
Mini szorítóanya



Y8  
Ütközőcsavar 2



Y8  
Ütközőcsavar 1

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

4008E (ER11)	Cikkszám 84 950 ... EUR	33,15	041	M8x1 - SW4	Cikkszám 83 950 ... EUR	13,53	340	M8x1 - SW4	Cikkszám 83 950 ... EUR	
426E (ER16)	41,22	035	33,15	034	M11x1 - SW6	14,08	341	M11x1 - SW6	9,93	337

### Tartozékok

ER szorítópatron	Tömítőgyűrű	Patronikhúzó	Görgős kulcs	Görgős kulcs rátétfeje	Meghúzócsap	Egyéb

→ 208-211, 213

→ 207

→ 17|35

→ 17|36

→ 17|36

→ 91-92


→ 17|34

## OZ precíziós szorítópatronos befogó

- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



**AD/B**  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
**Y8**  
**Cikkszám**  
**84 513 ...**  
**EUR**  
**110,70** **225**

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> )	Szorítópatronok
	mm	mm	mm	mm	mm	
<b>BT 40</b>	2 - 25	51	50	89	70 (56)	462E

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal: [233](#)

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

I<sub>2</sub> = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret ( ) = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrű szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb



Szorítóanya belső hűtéshoz



Ütközőcsavar 2



Ütközőcsavar 1

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

462E

**Y8**  
**Cikkszám**  
**84 950 ...**  
**EUR**  
**42,22** **020**

M22x1,5 - SW6

**Y8**  
**Cikkszám**  
**83 950 ...**  
**EUR**  
**15,90** **402**

M22x1,5 - SW6

**Y8**  
**Cikkszám**  
**83 950 ...**  
**EUR**  
**11,42** **401**

### Tartozékok



OZ szorítópatron



Tömítőgyűrű



Görgős kulcs



Görgős kulcs rátétfjeje



Meghúzócsap



Egyéb

→ [217](#)

→ [217](#)

→ [17|36](#)

→ [17|36](#)


→ [91-92](#)

→ [17|34](#)

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid kivitel

kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 526 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD_1	BD_2	LB_1	LSCX	LSCN	LB	THID		
Rövid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
	BT 40	16	95	36	42	50	42	49	39	71	M12x1	415,20	116
	BT 40	20	100	42	48	50	45	51	41	76	M16x1	370,10	120
	BT 40	25	110	51	57	50	60	57	47	91	M16x1	415,20	125
	BT 40	32	120	57	63	50	65	61	51	101	M16x1	415,20	132

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztségi mélység  
LSCN = minimális süllyesztségi mélység



Nyomócsap



Nyomócsavar



Ütközőcsavar belső hűtéshez

### Pótalkatrészek

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

#### Cikkszám

83 526 116	Ø5 x 16	3,03	433	M10x1x14	4,28	429	M12x1x18	7,16	446
83 526 120	Ø6 x 16	3,18	434	M10x1x12	11,84	159	M16x1x18,5	7,88	448
83 526 125	Ø6 x 16	3,18	434	M10x1x12	11,84	159	M16x1x22	12,48	449
83 526 132	Ø6 x 16	3,18	434	M10x1x14	4,28	429	M16x1x25	15,52	450



Zárcsavar



Trögzítőkulcs

### Pótalkatrészek

Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

Cikkszám  
80 397 ...  
EUR

#### Cikkszám

83 526 116	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050
83 526 120	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050
83 526 125	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050
83 526 132	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050

### Tartozékok


Szűkítőhüvely	Meghúzócsap	Egyéb
→ 17 32	→ 48-49	→ 17 34

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid és stabil kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 513 ...  
EUR

241,20 120

Befogó	DCONWS	LPR	BD	LSCX	LSCN	THID
	mm	mm	mm	mm	mm	
BT 40	20	72,5	49	51	40	M16x1x13,5

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztési mélység  
LSCN = minimális süllyesztési mélység

Pótalkatrészek		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 80 397 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR
Cikkszám 83 513 120	M5x5 - SW2,5	1,85 157	SW5	4,24 050	M10x1x14	4,28 429	M16x1x13,5 - SW8	9,34 424

### Tartozékok


Szűkitőhüvely → 17 32	Meghúzócsap → 91-92	Egyéb → 17 34

## Nagy szorítóerejű befogó, keskeny kivitel, 3°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárához

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral, nyomócsavarral és zárócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 522 ...

EUR

Hosszú	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	THID		
										mm	mm
	BT40	3	120	9	16,55	49,5	28	12	M3	427,90	103
	BT40	4	120	10	17,55	49,5	28	16	M3	427,90	104
	BT40	5	120	11	18,55	49,5	28	20	M3	427,90	105
	BT40	6	120	12	19,55	49,5	37	27	M5	364,90	106
	BT40	8	120	14	21,55	49,5	37	27	M6	364,90	108
	BT40	10	120	16	23,65	49,5	41	31	M8x1	364,90	110
	BT40	12	120	18	25,76	49,5	46	36	M10x1	364,90	112
	BT40	16	120	24	31,45	49,5	49	39	M12x1	586,10	116
	BT40	20	120	28	35,55	49,5	51	41	M16x1	586,10	120
	BT40	6	160	16	33,53	49,5	37	27	M5	549,50	206
	BT40	8	160	18	34,60	49,5	37	27	M6	549,50	208
	BT40	10	160	20	36,27	49,5	41	31	M8x1	549,50	210
	BT40	12	160	22	37,88	49,5	46	36	M10x1	549,50	212
	BT40	6	200	16	37,88	49,5	37	27	M5	617,60	306
	BT40	8	200	18	38,90	49,5	37	27	M6	617,60	308
	BT40	10	200	20	40,57	49,5	41	31	M8x1	617,60	310
	BT40	12	200	22	42,18	49,5	46	36	M10x1	617,60	312

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztséi mélység  
LSCN = minimális süllyesztséi mélység



Zárócsavar



T rögzítőkulcs



Nyomócsavar



Ütközőcsavar  
beli hűtéshoz


Pótalkatrészek	Cikkszám 83 950 ...				Cikkszám 80 397 ...				Cikkszám 83 950 ...				Cikkszám 83 950 ...			
	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR
83 522 103	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M3x20 - SW1,5	8,43	172				
83 522 104	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M3x20 - SW1,5	8,43	172				
83 522 105	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M3x20 - SW1,5	8,43	172				
83 522 106	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M5x12,5 - SW2,5	8,11	418				
83 522 108	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M6x12,5 - SW3	8,11	419				
83 522 110	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420				
83 522 112	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421				
83 522 116	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M12x1x13,5 - SW5	8,11	422				
83 522 120	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M16x1x13,5 - SW8	9,34	424				
83 522 206	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M5x12,5 - SW2,5	8,11	418				
83 522 208	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M6x12,5 - SW3	8,11	419				
83 522 210	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420				
83 522 212	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421				
83 522 306	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M5x12,5 - SW2,5	8,11	418				
83 522 308	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M6x12,5 - SW3	8,11	419				
83 522 310	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420				
83 522 312	M5x5 - SW2,5	1,85	157	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421				

## Hidraulikus befogó, rövid és keskeny kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 521 ...

EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	LB_1	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
BT 40	6	90	26	49,5	37	27	29	M5		368,10
BT 40	8	90	28	49,5	37	27	30	M6		368,10
BT 40	10	90	30	49,5	41	31	35	M8x1		368,10
BT 40	12	90	32	49,5	46	36	40	M10x1		319,80
BT 40	16	90	38	49,5	49	39	45	M12x1		368,10
BT 40	20	90	42	49,5	51	41	47	M16x1		319,80
BT 40	25	90	55	52,0	57	47	50	M16x1		368,10
BT 40	32	90	63	62,0	61	51	48	M16x1		368,10
BT 50	6	90	26	49,5	37	27	29	M5		514,80
BT 50	8	90	28	49,5	37	27	30	M6		514,80
BT 50	10	90	30	49,5	41	31	34	M8x1		514,80
BT 50	12	90	32	49,5	46	36	34	M10x1		466,70
BT 50	16	90	38	49,5	49	39	35	M12x1		514,80
BT 50	20	90	42	49,5	51	41	35	M16x1		466,70
BT 50	25	110	55	63,0	57	47	48	M16x1		514,80
BT 50	32	110	63	70,0	61	51	50	M16x1		514,80

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233



Nyomócsavar



Ütközőcsavar  
beli hűtéshez



Ütközőcsavar  
beli hűtéshez

Pótalkatrészek	DCONWS	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 950 ...
		EUR	EUR	EUR
6		M8x1x10	5,48	439
8		M8x1x10	5,48	439
10		M10x1x12	5,48	440
12		M10x1x12	5,48	440
16		M10x1x12	5,48	440
20-32		M10x1x12	5,48	440
		M5x12,5 - SW2,5	8,11	418
		M6x12,5 - SW3	8,11	419
		M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
		M10x1x13,5 - SW5	8,11	421
		M12x1x13,5 - SW5	8,11	422
		M16x1x13,5 - SW8	9,34	424

### Tartozékok




Szűkitőhüvely	Meghúzócsap	Egyéb
→ 17 32	→ 91-92	→ 17 34

## Hidraulikus befogó, rövid és stabil kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD/B

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

83 518 ...

EUR

205,50

120

Befogó	DCONWS	LPR	BD	LSCX	LSCN	THID
	mm	mm	mm	mm	mm	
BT 40	20	72,5	49,5	51	41	M16x1
BT 50	32	90,0	72,0	61	51	M16x1

258,00

332


→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

## Hidraulikus befogó, extra rövid

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

83 523 ...

EUR

295,70

120

Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
BT 40	20	32,5	34	48	51	41	M16x1

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233



Nyomócsavar



Ütközőcsavar belső hűtéshez

### Pótalkatrészek DCONWS

20-32

Cikkszám	83 950 ...
EUR	5,48
M10x1x12	440


M10x1x12

Cikkszám	83 950 ...
EUR	9,34
M16x1x13,5 - SW8	424

## Zsugorbefogó, keskeny, 3°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

TG

AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 323 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Rövid	BT 40	3	90	9	15	28	12	M6	160,40 103
	BT 40	4	90	10	16	28	16	M6	156,20 104
	BT 40	5	90	11	17	30	20	M6	156,20 105
	BT 40	6	90	12	18	36	26	M5	138,40 106
	BT 40	8	90	14	20	36	26	M6	138,40 108
	BT 40	10	90	16	22	41	31	M8x1	138,40 110
	BT 40	12	90	18	24	47	37	M10x1	138,40 112
	BT 40	14	90	20	26	47	37	M10x1	138,40 114
	BT 40	16	90	22	28	50	40	M12x1	138,40 116
	BT 40	18	90	24	30	50	40	M12x1	138,40 118
	BT 40	20	90	26	32	52	42	M16x1	138,40 120
Hosszú	BT 40	3	120	9	16	12	12		179,40 203
	BT 40	4	120	10	17	16	16		176,20 204
	BT 40	5	120	11	18	20	20		176,20 205
	BT 40	6	120	12	21	36	26	M5	157,30 206
	BT 40	8	120	14	23	36	26	M6	157,30 208
	BT 40	10	120	16	25	41	31	M8x1	157,30 210
	BT 40	12	120	18	27	47	37	M10x1	157,30 212
	BT 40	14	120	20	29	47	37	M10x1	157,30 214
	BT 40	16	120	22	31	50	40	M12x1	157,30 216
	BT 40	18	120	24	33	50	40	M12x1	157,30 218
	BT 40	20	120	26	35	52	42	M16x1	157,30 220
Extra hosszú	BT 40	3	160	9	19	12	12		202,40 303
	BT 40	4	160	10	20	16	16		198,20 304
	BT 40	5	160	11	21	20	20		198,20 305
	BT 40	6	160	12	24	36	26	M5	180,40 306
	BT 40	8	160	14	26	36	26	M6	180,40 308
	BT 40	10	160	16	28	41	31	M8x1	180,40 310
	BT 40	12	160	18	30	47	37	M10x1	180,40 312
	BT 40	14	160	20	32	47	37	M10x1	180,40 314
	BT 40	16	160	22	34	50	40	M12x1	180,40 316
	BT 40	18	160	24	36	50	40	M12x1	180,40 318
	BT 40	20	160	26	38	52	42	M16x1	180,40 320

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233


Ütközőcsavar  
belül hűtéshezÜtközőcsavar  
belső hűtéshezPótalkatrészek  
DCONWS3 - 5  
6  
8  
10  
12 - 14  
16 - 18  
20Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

8,11 417

M5x12,5 - SW2,5 8,11 418  
M6x12,5 - SW3 8,11 419  
M8x1x13,5 - SW3 8,11 420  
M10x1x13,5 - SW5 8,11 421  
M12x1x13,5 - SW5 8,11 422  
M16x1x13,5 - SW8 9,34 424


## Zsugorbefogó, 4,5°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám 84 303 ... EUR	Cikkszám 84 303 ... EUR
Rövid	BT 30	3	85	10	17	28	12	M6	161,50	003
	BT 30	4	85	15	22	28	16	M6	156,20	004
	BT 30	5	85	15	22	30	20	M6	156,20	005
	BT 30	6	85	21	27	36	26	M5	138,40	006
	BT 30	8	85	21	27	36	26	M6	138,40	008
	BT 30	10	85	24	32	41	31	M8x1	138,40	010
	BT 30	12	85	24	32	47	37	M10x1	138,40	012
	BT 30	14	85	27	34	47	37	M10x1	138,40	014
	BT 30	16	85	27	34	50	40	M12x1	138,40	016
	BT 30	18	85	33	42	50	40	M12x1	138,40	018
	BT 30	20	85	33	42	52	42	M16x1	138,40	020
Hosszú	BT 40	3	90	10	17	28	12	M6	142,60	103
	BT 40	4	90	15	22	28	16	M6	137,40	104
	BT 40	5	90	15	22	30	20	M6	137,40	105
	BT 40	6	90	21	27	36	26	M5	122,70	106
	BT 40	8	90	21	27	36	26	M6	122,70	108
	BT 40	10	90	24	32	41	31	M8x1	122,70	110
	BT 40	12	90	24	32	47	37	M10x1	122,70	112
	BT 40	14	90	27	34	47	37	M10x1	122,70	114
	BT 40	16	90	27	34	50	40	M12x1	122,70	116
	BT 40	18	90	33	42	50	40	M12x1	122,70	118
Extra hosszú	BT 40	20	90	33	42	52	42	M16x1	122,70	120
	BT 40	25	100	44	53	58	48	M16x1	122,70	125
BT 40	BT 40	3	120	10	20	12	12		158,40	203
	BT 40	4	120	15	22	16	16		155,20	204
	BT 40	5	120	15	22	20	20		155,20	205
	BT 40	6	120	21	27	36	26	M5	137,40	206
	BT 40	8	120	21	27	36	26	M6	137,40	208
	BT 40	10	120	24	32	41	31	M8x1	137,40	210
	BT 40	12	120	24	32	47	37	M10x1	137,40	212
	BT 40	14	120	27	34	47	37	M10x1	137,40	214
	BT 40	16	120	27	34	50	40	M12x1	137,40	216
	BT 40	18	120	33	42	50	40	M12x1	137,40	218
BT 40	BT 40	20	120	33	42	52	42	M16x1	137,40	220
	BT 40	25	120	44	53	58	48	M16x1	137,40	225
BT 40	BT 40	3	160	10	20	12	12		180,40	303
	BT 40	4	160	15	22	16	16		176,20	304
	BT 40	5	160	15	22	20	20		176,20	305
	BT 40	6	160	21	27	36	26	M5	159,40	306
	BT 40	8	160	21	27	36	26	M6	159,40	308
	BT 40	10	160	24	32	41	31	M8x1	159,40	310
	BT 40	12	160	24	32	47	37	M10x1	159,40	312
	BT 40	14	160	27	34	47	37	M10x1	159,40	314
	BT 40	16	160	27	34	50	40	M12x1	159,40	316
	BT 40	18	160	33	42	50	40	M12x1	159,40	318
BT 40	BT 40	20	160	33	42	52	42	M16x1	159,40	320
	BT 40	25	160	44	53	58	48	M16x1	159,40	325

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233


Ütközőcsavar  
beli hűtéshezÜtközőcsavar  
beli hűtéshezPótalkatrészek  
DCONWS3-5  
6  
8  
10  
12-14  
16-18  
20-25Cikkszám  
83 950 ...  
EUR

M6x14 - SW2 8,11 417

Cikkszám  
83 950 ...  
EURM5x12,5 - SW2,5 8,11 418  
M6x12,5 - SW3 8,11 419  
M8x1x13,5 - SW3 8,11 420  
M10x1x13,5 - SW5 8,11 421  
M12x1x13,5 - SW5 8,11 422  
M16x1x13,5 - SW8 9,34 424

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

81 502 ...

EUR



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

82 501 ...

EUR



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

Y8

Cikkszám

82 501 ...

EUR



ADE

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

82 503 ...

EUR

	Befogó	DCONWS H4	LPR	BD	Y8	Y8	Y8	Y8
		mm	mm	mm	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
Rövid	BT 30	6	50	25	82,21	006		
	BT 30	8	50	28	74,87	008		
	BT 30	10	50	35	74,87	010		
	BT 30	12	50	42	74,87	012		
	BT 30	14	50	44	74,87	014		
	BT 30	16	63	48	74,87	016		
	BT 30	18	63	50	74,87	018		
	BT 30	20	63	52	89,65	020		
Extra rövid	BT 40	16	35	48		44,21	416	52,18
	BT 40	20	35	50		44,21	420	52,18
	BT 40	25	40	50		48,33	425	56,31
	BT 40	32	75	72		61,08	432	70,43

W7



Menetes csap

### Pótalkatrészek DCONWS H4

Cikkszám  
62 950 ...  
EUR

6	M6x10	0,66	006
8	M8x10	0,77	008
10	M10x12	1,02	010
12-14	M12x16	1,03	012
16-18	M14x16	1,28	016
20	M16x16	1,55	020
25	M18x2x20	2,84	025
32	M20x2x20	3,15	032

### Tartozékok



Meghúzócsap


Egyéb

→ 91-92

→ 17|34

## Hengeres szárú befogó (Weldon)


▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárákhöz, oldalsó befogófelülettel



	Befogó	DCONWS H4	LPR	BD	AD/B				AD/B				AD/Be				AD/Be			
					G 6,3 n <sub>max</sub> 8000				G 2,5 n <sub>max</sub> 18000				G 6,3 n <sub>max</sub> 8000				G 2,5 n <sub>max</sub> 18000			
					Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8		
Rövid	BT 40	6	50	25		40,91	106		48,88	106		57,78	106		65,75	106				
	BT 40	8	50	28		40,91	108		48,88	108		57,78	108		65,75	108				
	BT 40	10	63	35		38,61	110		46,59	110		55,40	110		63,37	110				
	BT 40	12	63	42		38,61	112		46,59	112		55,40	112		63,37	112				
	BT 40	14	63	44		38,61	114		46,59	114		55,40	114		63,37	114				
	BT 40	16	63	48		41,82	116		49,80	116		63,10	116		71,07	116				
	BT 40	18	63	50		41,82	118		49,80	118		63,10	118		71,07	118				
	BT 40	20	63	52		41,82	120		49,80	120		63,10	120		71,07	120				
	BT 40	25	100	65		45,86	125		53,74	125		67,13	125		75,02	125				
	BT 40	32	100	72		49,89	132		57,96	132		73,83	132							
Hosszú	BT 40	40	120	90		54,57	140													
	BT 50	6	63	25		55,58	206								88,96	206				
	BT 50	8	63	28		55,58	208								88,96	208				
	BT 50	10	80	35		54,02	210								82,26	210				
	BT 50	12	80	42		57,32	212								82,26	212				
	BT 50	14	80	44		57,32	214								82,26	214				
	BT 50	16	80	48		57,32	216								89,78	216				
	BT 50	18	80	50		57,32	218								89,78	218				
	BT 50	20	80	52		57,32	220								89,78	220				
	BT 50	25	100	65		63,74	225								96,30	225				
Extra hosszú	BT 50	32	105	72		65,03	232								100,90	232				
	BT 50	40	120	90		67,41	240													
	BT 40	6	100	25		42,64	506			50,54	506									
	BT 40	8	100	28		42,64	508			50,54	508									
	BT 40	10	100	35		40,26	510			48,24	510									
	BT 40	12	100	42		40,26	512			48,24	512									
	BT 40	14	100	44		39,99	514			47,96	514									
	BT 40	16	100	48		44,21	516			52,18	516									
	BT 40	18	100	50		44,02	518			51,91	518									
	BT 40	20	100	52		44,21	520			52,18	520									
BT 50	BT 50	6	100	25		62,27	706													
	BT 50	8	100	28		62,27	708													
	BT 50	10	100	35		59,52	710													
	BT 50	12	100	42		59,52	712													
	BT 50	14	100	44		59,52	714													
	BT 50	16	100	48		59,89	716													
	BT 50	18	100	50		59,89	718													
	BT 50	20	100	52		59,89	720													
	BT 50	25	120	65		65,21	725													
	BT 40	6	160	25		49,07	606			57,04	606									
Extra hosszú	BT 40	8	160	28		49,07	608			57,04	608									
	BT 40	10	160	35		46,49	610			54,48	610									
	BT 40	12	160	42		46,49	612			54,48	612									
	BT 40	14	160	44		46,49	614			54,48	614									
	BT 40	16	160	48		46,68	616			54,75	616									
	BT 40	18	160	50		46,68	618			54,75	618									
	BT 40	20	160	52		46,68	620			54,75	620									
	BT 40	25	160	65		49,89	625			57,96	625									
	BT 50	6	160	25		76,12	806													
	BT 50	8	160	28		76,12	808													
BT 50	BT 50	10	160	35		76,21	810													
	BT 50	12	160	42		76,21	812													
	BT 50	14	160	44		76,21	814													
	BT 50	16	160	48		75,84	816													
	BT 50	18	160	50		75,84	818													
	BT 50	20	160	52		75,84	820													
	BT 50	25	160	65		76,39	825													
	BT 50	32	160	72		76,21	832													

## Hengeres szárú befogó (Whistle Notch)

- ▲ DIN 6535 HE / 1835 E szerinti szárakhoz, ferde befogófelülettel
- ▲ a vájat a sima felületen a Whistle Notch kivített jelöli



AD/B

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám  
81 506 ...  
EUR

AD/B

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám  
82 506 ...  
EUR

AD/B


G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

Y8

Cikkszám  
82 507 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD		Cikkszám 81 506 ... EUR	Cikkszám 82 506 ... EUR	Cikkszám 82 507 ... EUR
Rövid		mm	mm	mm				
	BT 40	6	50	25			50,45	106
	BT 40	8	50	28			50,45	108
	BT 40	10	63	35			46,77	110
	BT 40	12	63	42			46,77	112
	BT 40	14	63	44			46,77	114
	BT 40	16	63	48			51,35	116
	BT 40	18	63	50			51,35	118
	BT 40	20	63	52			51,35	120
	BT 40	25	100	65			65,30	125
Közepesen hosszú	BT 40	32	100	72			71,16	132
	BT 40	40	120	80		82,63	140	
	BT 50	6	63	25			86,11	306
	BT 50	8	63	28			86,11	308
	BT 50	10	80	35			82,26	310
	BT 50	12	80	42			82,26	312
	BT 50	14	80	44			82,26	314
	BT 50	16	80	48			82,72	316
	BT 50	18	80	50			82,72	318
	BT 50	20	80	52			82,72	320
	BT 50	25	100	65			90,27	325
	BT 50	32	105	72			91,71	332
	BT 40	6	130	25			63,56	206
	BT 40	8	130	28			63,56	208
	BT 40	10	130	35			59,43	210
	BT 40	12	130	42			59,43	212
	BT 40	16	130	48			63,92	216
	BT 40	20	130	52			63,92	220
	BT 40	25	130	65			76,48	225
	BT 50	6	130	25			99,99	406
	BT 50	8	130	28			99,99	408
	BT 50	10	130	35			95,40	410
	BT 50	12	130	42			95,40	412
	BT 50	16	130	48			95,40	416
	BT 50	20	130	52			95,40	420
	BT 50	25	130	65			99,99	425
	BT 50	32	130	72			100,90	432

## Pótalkatrészek hengeres szárú befogóhoz (Whistle Notch)



Menetes csap



Ütközőcsavar belső hűtéshez



Ütközőcsavar belső hűtéshez

Pótalkatrészek  
DCONWS H4


		Cikkszám 62 950 ...		Cikkszám 81 950 ...		Cikkszám 83 950 ...		
		EUR		EUR		EUR		
6	M6x10	0,66	006			M5x35	1,83	033
8	M8x10	0,77	008			M6x35	1,50	034
10	M10x12	1,02	010			M8x35	1,63	035
12 - 14	M12x16	1,03	012			M10x35	1,63	036
16 - 18	M14x16	1,28	016			M12x40	2,00	037
20	M16x16	1,55	020			M16x45	2,25	272
25	M18x2x20	2,84	025			M20x35	2,50	290
32	M20x2x20	3,15	032			M20x35	2,50	290
40	M20x2x20	3,15	032	M22x1,5x15	3,44	057		

**i** 81 950 ... cikkszámú ütközőcsavarok csak a 81 506 ... számú termékekhez használhatók!

## Tartozékok

Meghúzócsap	Egyéb
→ 91-92	→ 17 34

## Befogó váltólapkás fúróhoz, JIS B 6339 MAS-BT

AD/B  
G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

2E/45

Cikkszám  
10 841 ...  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD			
	mm	mm	mm			
BT 40	20	75	40		129,30	120
BT 40	25	80	45		129,30	125
BT 40	32	85	52		129,30	132
BT 50	20	85	40		164,30	220
BT 50	25	90	45		164,30	225
BT 50	32	95	52		164,30	232
BT 50	40	105	65		164,30	240
BT 50	50	113	75		164,30	250

Hozzáillő excenter hüvelyek → 3. fejezet (Váltólapkás fúrók).

2A/28



Menetes csap

Cikkszám  
10 950 ...  
EUR


Pótalkatrészek			
DCONWS			
20		M10x1x10	3,84
25-32		M12x1x10	3,84
40-50		M16x1x12	3,84
			001
			002
			003

Tartozékok

Meghúzócsap	Egyéb
→ 91-92	→ 17 34

## ER szorítópatronos befogó

kiszállításra kerül:  
alaptest záróanyával és ütközőcsavarral




	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	TQX	Szorítópatronok	AD		AD/B		AD		AD/B		AD/B	
							G 6,3 n <sub>max</sub> 12000	Y8	G 6,3 n <sub>max</sub> 12000	Y8	G 6,3 n <sub>max</sub> 8000	Y8	G 6,3 n <sub>max</sub> 8000	Y8	G 2,5 n <sub>max</sub> 18000	Y8
Rövid	BT 30	1 - 10	70	28	8 - 56	426E (ER16)	84,83	010								
	BT 30	1 - 16	70	42	24 - 104	430E (ER25)	84,83	016								
	BT 30	2 - 20	70	50	24 - 136	470E (ER32)	84,83	020								
	BT 40	1 - 10	60	32	8 - 56	426E (ER16)									57,13	110
	BT 40	1 - 16	70	42	24 - 104	430E (ER25)									59,71	116
	BT 40	2 - 20	70	50	24 - 136	470E (ER32)									59,89	120
	BT 40	3 - 26	70	63	176	472E (ER40)									62,27	126
	BT 50	1 - 10	75	32	8 - 56	426E (ER16)									76,30	910
	BT 50	1 - 16	75	42	24 - 104	430E (ER25)									68,88	916
	BT 50	2 - 20	75	50	24 - 136	470E (ER32)									72,45	220
	BT 50	4 - 26	75	63	176	472E (ER40)									73,92	226
Hosszú	BT 30	1 - 10	100	28	8 - 56	426E (ER16)	118,50	210								
	BT 30	1 - 16	100	42	24 - 104	430E (ER25)	118,50	216								
	BT 40	1 - 10	120	32	8 - 56	426E (ER16)									62,64	410
	BT 40	1 - 16	120	42	24 - 104	430E (ER25)									65,21	416
	BT 40	2 - 20	120	50	24 - 136	470E (ER32)									65,39	420
	BT 40	3 - 26	100	63	176	472E (ER40)										
	BT 50	1 - 10	100	32	8 - 56	426E (ER16)									85,20	510
	BT 50	1 - 16	100	42	24 - 104	430E (ER25)									70,52	516
Extra hosszú	BT 50	2 - 20	100	50	24 - 136	470E (ER32)									75,47	520
	BT 50	3 - 26	100	63	176	472E (ER40)									79,61	526
	BT 40	1 - 10	160	28	8 - 56	426E (ER16)									87,66	510
	BT 40	1 - 16	160	42	24 - 104	430E (ER25)									86,82	516
	BT 40	2 - 20	160	50	24 - 136	470E (ER32)									86,82	520
	BT 40	3 - 26	160	63	176	472E (ER40)									91,75	526
BT 50	1 - 16	160	42	24 - 104	430E (ER25)										78,14	616
	2 - 20	160	50	24 - 136	470E (ER32)										86,11	620

Pótalkatrészek	Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 357 ... EUR	Cikkszám 81 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
<b>Szorítópatronok</b>						
426E (ER16) / BT30-BT50	17,82	044	17,82	054	16,04	116
430E (ER25) / BT30			34,72	055	19,92	055
430E (ER25) / BT40, BT50			34,72	055	19,92	055
470E (ER32) / BT30			36,95	056	17,72	125
470E (ER32) / BT40, BT50			36,95	056	18,56	056
472E (ER40) / BT30-BT50			43,57	057	18,04	057

**i** A 81 950 ... cikkszámú ütközőcsavarok és a 62 950 044 záróanyák csak a 81 508 ... számú termékekhez használhatók!

## OZ szorítópatronos befogó

▲ szorítóanya golyóscsapágakkal



	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	TQX	Szorítópatronok	AD		AD		AD/B		AD/B	
							G 6,3 n <sub>max</sub> 12000	Y8	Cikkszám 81 512 ... EUR	Y8	Cikkszám 82 505 ... EUR	Y8	Cikkszám 82 505 ... EUR	Y8
Rövid	BT 30	2-16	60	43	24-104	415E / 421E	89,76	025						
	BT 30	2-25	80	60	24-176	459E / 462E	94,37	035						
Hosszú	BT 40	2-16	70	43	80-90	415E / 421E					71,53	116	80,52	116
	BT 40	2-25	70	60	90-100	459E / 462E					74,75	125	83,73	125
	BT 50	2-25	90	60	90-100	459E / 462E			88,69	325				
	BT 50	4-32	100	72	110-120	460E / 467E			92,61	332				
	BT 40	2-16	120	43	80-90	415E / 421E					76,03	416	85,01	416
	BT 40	2-25	120	60	90-100	459E / 462E					79,06	425	88,04	425
	BT 50	2-25	120	60	90-100	459E / 462E			91,71	525				
	BT 50	4-32	120	72	110-120	460E / 467E			100,90	532				

W7	Y8	Y8	Y8
Zárolanya	Kampós rögzítőkulcs	Ütközőcsavar belső hűtéshez	Ütközőcsavar belső hűtéshez
Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 354 ... EUR	Cikkszám 81 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR

Pótalkatrészek

Szorítópatronok	Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 354 ... EUR	Cikkszám 81 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
415E / 421E		7,84	116	M16x15
415E / 421E	M33x1,5	31,56	050	2,25
459E / 462E	M48x2	34,71	051	116
459E / 462E		10,69	125	M10x50
460E / 467E	M60x2,5	43,41	052	2,00
		11,96	132	010

! A 81 950 ... cikkszámú ütközőcsavarok csak a 81 512 ... számú termékekhez használhatóak!

## Tartozékok



OZ szorítópatron

→ 218

Meghúzócsap

→ 91-92

Egyéb

→ 17|34


## Rövid fúrótokmány

- ▲ forgásiránytól független
- ▲ meghúzási nyomaték = 12 Nm

**kiszállításra kerül:**

alaptest szorítókulccsal, 4-es kulcsnyílás

**NC  
2010**

G 6,3 n<sub>max</sub> 10000

Y8

Cikkszám  
84 509 ...

EUR

G 6,3 n<sub>max</sub> 10000

Y8

Cikkszám  
84 510 ...

EUR

G 6,3 n<sub>max</sub> 10000

Y8

Cikkszám  
84 511 ...

EUR

Befogó	DCONWS	BD_1	BD_2	LB_1	LB	LPR	LF
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>BT 40</b>	0,5 - 13	48,5		50,9		80	89,0
<b>BT 40</b>	0,5 - 13	48,5		50,9		90	99,0
<b>BT 40</b>	2,5 - 16	51,0		50,9		80	90,5
<b>BT 50</b>	2,5 - 16	51,0	56	50,9	73	120	130,5

216,00

413

219,20

413

248,50

413

221,20

416

238,00

416

293,60

516

315,60

516


**Tartozékok**

Meghúzócsap	Egyéb	
→ 91-92	→ 17 34	

**i** Utólagos kiegyensúlyozással G 2,5 értékkel, 30.000 1/min-ig alkalmazható

## Gyorsan cserélhető szinkron menetfűró tokmány hosszkiegyenlítéssel

- ▲ húzásra (1,0 mm) és nyomásra (0,2 mm) történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)
- ▲ DIN 6499 szerinti menetfűró-befogó betétekhez
- ▲  $p_{max.} = 50$  bar
- ▲ szinkron menetfűráshoz



AD

Y8

Cikkszám  
83 515 ...  
EUR

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS	LZD $\pm$ mm		
			mm	mm	mm			
<b>BT 40</b>	M3 - M12	1	61	43	20	1,0 / 0,2	<b>161,50</b>	012
<b>BT 40</b>	M6 - M20	2	82	60	32	1,0 / 0,2	<b>209,70</b>	020
<b>BT 50</b>	M3 - M12	1	72	43	20	1,0 / 0,2	<b>175,10</b>	112
<b>BT 50</b>	M6 - M20	2	93	60	32	1,0 / 0,2	<b>269,50</b>	120


### Tartozékok

Meghúzócsap	Egyéb
→ 91-92	→ 17 34

## Betét gyorsan cserélhető, minimális hosszkiegyenlítésű szinkron menetfűrtokmányhoz

kiszállításra kerül:

záróanyával



AD

Y8

Cikkszám  
83 608 ...  
EUR

SZID	DCONWS	Forgácsolási tartomány	LPR	DLN	LSC	Szorítópatronok	DCONMS		
	mm		mm	mm	mm		mm		
<b>1</b>	2 - 10	M3 - M12	24	28	42	426E (ER16)	20	<b>110,10</b>	012
<b>2</b>	2 - 16	M6 - M20	28	42	59	430E (ER25)	32	<b>127,90</b>	020

## Pótalkatrészek szinkron menetfúrótokmányhoz



Záróanya



Záróanya belső hűtéshöz



Záróanya



Y rögzítőkulcs

Pótalkatrészek	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR
Cikkszám	62 950 ...		83 950 ...		62 950 ...		83 357 ...	
83 608 012	M22x1,5 - SW25	17,82	044	M22x1,5	30,62	054		
83 608 020				M32x1,5	34,72	055	M32x1,5	19,92 055


Tartozékok

ER szorítópatron

→ 212, 214–215

## Gyorsan cserélhető menetfűró tokmány hosszkiegyenlítéssel

▲ húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)



A

Y8


Cikkszám  
**83 528 ...**

EUR

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS	LZD $\pm$ mm		
			mm	mm	mm			
<b>BT 30</b>	M3 - M12	01	63	38	19	9	<b>224,40</b>	312
<b>BT 30</b>	M6 - M20	02	96	55	31	15	<b>285,20</b>	320
<b>BT 40</b>	M3 - M12	01	68	38	19	9	<b>179,40</b>	412
<b>BT 40</b>	M6 - M20	02	93	55	31	15	<b>189,80</b>	420
<b>BT 50</b>	M3 - M12	01	80	38	19	9	<b>303,00</b>	512
<b>BT 50</b>	M6 - M20	02	102	55	31	15	<b>349,10</b>	520

## Gyorsan cserélhető menetfűró tokmány hosszkiegyenlítés nélkül

▲ húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítés nélkül (LZD)



AD

Y8

Cikkszám  
**83 525 ...**

EUR

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS			
			mm	mm	mm			
<b>BT 40</b>	M3 - M12	01	67	33	19		<b>163,60</b>	412
<b>BT 40</b>	M6 - M20	02	90	50	31		<b>168,90</b>	420
<b>BT 50</b>	M3 - M12	01	78	33	19		<b>219,20</b>	512
<b>BT 50</b>	M6 - M20	02	101	50	31		<b>219,20</b>	520


### Tartozékok



Betét	Meghúzócsap	Egyéb
→ 219-223	→ 91-92	→ 17 34

## Befogó ABS csatlakozással

ABS



AD

NEW 3E

Cikkszám

84 202 ...

EUR

348,40 04097

Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	LB_1
			mm	mm	mm	mm
BT 40	A5500150	ABS 50	28	60	33	
BT 50	A5500350	ABS 50	28	70	32	24

398,30 05097


## Excenteres állítóeszköz ABS csatlakozással

▲ ± 0,25 mm állítási tartomány az átmérőben

**kiszállításra kerül:**

B alakú meredekkúpos befogó átszerelőkészettel (AD alakra) és tömítőgyűrűvel

ABS



AD/B

NEW W4

Cikkszám

84 205 ...

EUR

521,00 04097


Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	LB_1
			mm	mm	mm	mm
BT 40	A5556150	ABS 50	28	60	33	
BT 50	A5556350	ABS 50	28	70	32	24

584,50 05097

## Torziós lengéscsillapító ABS csatlakozással

kiszállításra kerül:

B alakú meredekkúpos befogó átszerelőkészlettel (AD alakra) és tömítőgyűrűvel



AD/B

**NEW** 3E

Cikkszám  
**84 208 ...**

EUR

**748,80** 04097

Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	LB_1
			mm	mm	mm	mm
BT 40	A5502150	ABS 50	28	60	33	
BT 50	A5502350	ABS 50	28	70	32	24



XX

Szorítócsavar



XX

Kúpos csavar



XX

Összeállítás

### Pótalkatrészek

SZID

ABS 50



XX

Szorítócsavar

Cikkszám  
**84 950 ...**

EUR

**12,64** 20300



XX

Kúpos csavar

Cikkszám  
**84 950 ...**

EUR

**16,22** 20400



XX

Összeállítás

Cikkszám  
**84 950 ...**


EUR

**28,81** 99800

### Tartozékok

Meghúzócsap	Hosszabbító	Egyéb
→ 91 92	→ 17 27	→ 17 34

## Szerszámbe fogó becsavarozható marókhöz



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 18000

WA

Cikkszám

56 711 ...

EUR

Befogó	THSZWS	DCONWS	LB	BD_1	BD_2	LB_1	LPR			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
BT 40	M8	8,5	25	13,8	15	12	52		95,32	081
BT 40	M8	8,5	50	13,8	23	12	77		102,10	082
BT 40	M8	8,5	75	13,8	25	12	102		110,10	083
BT 40	M10	10,5	25	18,0	23	12	52		95,32	101
BT 40	M10	10,5	50	18,0	25	12	77		102,10	102
BT 40	M10	10,5	75	18,0	30	12	102		110,10	103
BT 40	M12	12,5	25	21,0	24	12	52		95,32	121
BT 40	M12	12,5	50	21,0	30	12	77		102,10	122
BT 40	M12	12,5	75	21,0	35	12	102		110,10	123
BT 40	M12	12,5	100	21,0	38	12	127		118,50	124
BT 40	M16	17,0	25	29,0	29	12	52		95,32	161
BT 40	M16	17,0	50	29,0	34	12	77		102,10	162
BT 40	M16	17,0	75	29,0	35	12	102		110,10	163
BT 40	M16	17,0	100	29,0	40	12	127		118,50	164

## Tartozékok



Hosszabbító-szűkitő készlet

→ 17|19

Meghúzócsap

→ 91-92

Egyéb


→ 17|34

## Kombi feltűzhető marótüske

▲ kereszt- és hosszirányú hornyos szerszámokhoz, DIN 6358 szerint

### kiszállításra kerül:

alaptest rögzítőcsavarral, menesztőgyűrűvel és illesztőrugóval



A  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000



Y8



A  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000



Y8

	Befogó	DCONWS	LF_1	BD	LSCX	LSCN	LF_2	Cikkszám 81 516 ...		Cikkszám 82 516 ...	
								EUR	EUR	EUR	EUR
Rövid	BT 30	16	45	32	27	17	35				
	BT 30	22	47	40	31	19	35	82,21	016 <sup>1)</sup>	56,49	116
	BT 30	27	49	46	33	21	37	82,21	022 <sup>1)</sup>	58,70	122
	BT 40	16	55	32	27	17	45			59,89	127
	BT 40	22	55	40	31	19	43			63,28	132
	BT 40	27	55	48	33	21	43			66,58	140 <sup>1)</sup>
	BT 40	32	60	58	38	24	46				
	BT 40	40	60	70	41	27	46				
	BT 50	16	70	32	27	17	60			86,76	216
	BT 50	22	70	40	31	19	58			89,69	222
Hosszú	BT 30	27	70	48	33	21	58			96,30	227
	BT 30	32	70	58	38	24	56			99,09	232
	BT 30	40	70	70	41	27	56			102,70	240 <sup>1)</sup>
	BT 40	16	80	32	27	17	70	104,70	916 <sup>1)</sup>		
	BT 40	22	80	40	31	19	68	104,70	922 <sup>1)</sup>		
	BT 40	27	90	48	33	21	78	106,90	927 <sup>1)</sup>		
	BT 40	32	100	32	27	17	90			71,40	216
	BT 40	22	100	40	31	19	88			74,35	222
	BT 40	27	100	48	33	21	88			75,70	227
	BT 40	32	100	58	38	24	86			79,90	232
	BT 40	40	100	70	41	27	86			84,09	240

1) Kereszthornos csavarral



### Pótalkatrészek DCONWS

	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 370 ...	Cikkszám 83 368 ...	Cikkszám 83 367 ...	Cikkszám 83 950 ...
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	1,63	284	9,91	116	10,69
22	1,63	285	11,01	122	13,32
27	3,15	286	11,84	127	17,09
32	1,87	287	14,16	132	22,02
40	2,00	288	21,07	140	30,73

### Tartozékok


Meghúzócsap → 91-92	Távtartó gyűrű marótuskékhez → 17 28	Egyéb → 17 34

## Kereszthornos feltűzhető marótüske

▲ becsavarozott menesztőcsapokkal és nagyobb érintkezési felülettel keresztirányú hornyos marókhöz

### kiszállításra kerül:

alatest rögzítőcsavarral



A

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

81 514 ...

EUR

016 2)

022 2)

027 2)

032 2)

77,28

77,28

82,21

90,17



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

82 514 ...

EUR

56,49

59,80

60,98

64,20

69,80

322

327

332

340 1)

116

122

127

132

140 1)



AD/B

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám

82 514 ...

EUR

58,42

60,35

61,35

64,29

67,41

416

422

427

432

440 1)

	Befogó	DCONWS	LB_2	LF	BD	LSC			
		mm	mm	mm	mm	mm			
Rövid	BT 30	16	18	40	38	17			
	BT 30	22	18	40	48	19			
	BT 30	27	18	40	58	21			
	BT 30	32	28	50	78	24			
	BT 40	16	25	52	38	17			
	BT 40	22	25	52	48	19			
	BT 40	27	25	52	58	21			
	BT 40	32	23	50	78	24			
	BT 40	40	23	50	88	27			
	BT 50	16	25	63	38	17			
Hosszú	BT 50	22	25	63	48	19			
	BT 50	27	25	63	58	21			
	BT 50	32	22	60	78	24			
	BT 50	40	22	60	88	27			
	BT 40	16	73	100	38	17			
	BT 40	22	73	100	48	19			
	BT 40	27	73	100	58	21			
	BT 40	32	73	100	78	24			
	BT 40	40	73	100	88	27			
	BT 50	16	62	100	38	17			
Közepesen hosszú	BT 50	22	62	100	48	19			
	BT 50	27	62	100	58	21			
	BT 50	32	62	100	78	24			
	BT 50	40	62	100	88	27			
	BT 40	16	103	130	38	17			
	BT 40	22	103	130	48	19			
	BT 40	27	103	130	58	21			
	BT 40	32	103	130	78	24			
	BT 40	40	103	130	88	27			
	BT 50	16	92	130	38	17			
Extra hosszú	BT 50	22	92	130	48	19			
	BT 50	27	92	130	58	21			
	BT 50	32	92	130	78	24			
	BT 50	40	92	130	88	27			
	BT 40	16	133	160	38	17			
	BT 40	22	133	160	48	19			
	BT 40	27	133	160	58	21			
	BT 40	32	133	160	78	24			
	BT 40	40	133	160	88	27			
	BT 50	16	122	160	38	17			

1) kereszthornos csavarral és 4 darab M12-es menetfurattal a homlokoldalon, lyukkör-Ø = 66,7 mm, a hűtőanyag a csap különböző átmérőjén lép ki (DCONWS)!

2) kereszthornos csavarral

## Pótalkatrészek kereszthornos feltűzhető marótüskéhez



Menesztő



Rögzítőkulcs



Marórögzítő csavar



Rögzítőcsavar

Pótalkatrészek DCONWS	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 368 ...	Cikkszám 83 367 ...	Cikkszám 83 950 ...
	EUR	EUR	EUR	EUR
16	8x9x17,5 7,23	120	10,69 116	M8 3,23 016
22	10x11x20,5 7,49	121	13,32 122	M10 3,54 022
27	12x13x24,3 8,48	122	17,09 127	M12 4,53 027
32	14x21x21,2 8,74	123	22,02 132	M16 7,28 032
40	15,9x16,3x19,5 11,22	295	30,73 140	M20 11,54 040

DCONWS	Cikkszám 81 950 ...	Cikkszám 81 950 ...	Cikkszám 83 950 ...
	EUR	EUR	EUR
16	8x8x14 7,23	001	M3x8 0,38 010
22	10x10x17 7,49	002	M4x8 0,48 011
27	12x14x20 8,48	003	M4x14 0,57 012
32	14x14x22 8,74	004	M5x13 0,64 013
40			M3x8 0,38 296
			M4x12 0,48 297
			M5x12 0,57 136
			M5x20 0,64 137
			M6x16 0,75 138

A 81 950 ... cikkszámú pótalkatrészek csak a 81 514 ... számú termékekhez használhatók!

## Tartozékok



Meghúzócsap



Hosszabbító



Egyéb

→ 91|92

→ 17|26


→ 17|34

## Feltűzhető marótüske marófejhez

▲ DIN 6357 szerinti hosszanti és kereszthornos marókhöz

### kiszállításra kerül:

alaptest DIN 2079 szerinti menesztőcsapokkal és 4 db marófej-szorítócsavarral



A

Y8

Cikkszám  
82 519 ...  
EUR

Befogó	DCONWS	LF	BD	LSC	THID			
	mm	mm	mm	mm				
BT 50	40	70	89	30	M20			133,90 240
BT 50	60	80	129	40	M30			162,40 260



Menesztőcsavar



Menesztő



Belső imbuszcsavar



Rögzítőcsavar

Pótalkatrészek	DCONWS	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
40	M6x16	0,75 138	15,9x16,3x19,5 11,22 295	M12x50 3,65 140	
60			25,4x16,3x26,5 14,57 298	M12x30 8,45 181	M16x45 9,30 160

### Tartozékok




Meghúzócsap

Egyéb

→ 91|92

→ 17|34

## Befogó fúrótokmányhoz




A

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám  
81 513 ...

EUR



A

G 6,3 n<sub>max</sub> 8000

Y8

Cikkszám  
82 513 ...

EUR

Befogó	SZID	LF	LB_1
	mm	mm	mm
BT 30	B12	25	18,5
BT 30	B16	25	24,0
BT 40	B12	40	18,5
BT 40	B16	40	24,0
BT 40	B18	32	32,0
BT 50	B16	50	24,0
BT 50	B18	50	32,0

71,40

012

71,40

016

44,30

44,30

112

116

51,38

118

67,22

216

67,22

218

Pótalkatrészek  
SZIDB12  
B16  
B18

Fúrótokmány



Fúrótokmány

Cikkszám  
83 636 ...

EUR

Cikkszám  
83 636 ...

EUR

0 - 8 mm

1 - 13 mm

012

016

104,00

112

104,90

116

133,20

018


## Tartozékok

Meghúzócsap → 91-92	Egyéb → 17 34

## Maróhüvely DIN 6364, DIN 228-2C szerinti MK szárakhoz behúzómenettel

kiszállításra kerül:

alaptest rögzítőcsavarral

AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000  
Y8Cikkszám  
81 527 ...  
EURAD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000  
Y8Cikkszám  
82 527 ...  
EUR

	Befogó	d <sub>1</sub>	LPR	BD	THID			
		mm	mm	mm				
Rövid	BT 40	MK1	50	25	M6			
	BT 40	MK2	50	32	M10	68,79	010	
	BT 40	MK3	70	40	M12	68,79	020	
	BT 40	MK4	95	48	M16			
	BT 50	MK1	45	25	M6	56,49	030	
	BT 50	MK2	60	32	M10	58,70	040	
	BT 50	MK3	65	40	M12			
	BT 50	MK4	95	48	M16	79,70	210	
	BT 50	MK5	118	63	M20	78,87	220	
						78,87	230	
						81,71	240	
						92,61	250	

Szétszerelési útmutató → 17. fejezet (Tartozékok)

Y8  
EllencsavarY8  
Rögzítőcsavar  
szárakhozY8  
TartógyűrűY8  
Tartógyűrű

## Pótalkatrészek

Cikkszám  
83 950 ...  
EURCikkszám  
83 359 ...  
EURCikkszám  
81 950 ...  
EURCikkszám  
83 950 ...  
EUR

## Cikkszám

81 527 010

81 527 020

82 527 030

82 527 040

82 527 210

82 527 220

82 527 230

82 527 240

82 527 250

M5x6      0,48 030

M5x6      0,48 030

M5x8      0,48 031

17 x 117      20,87 017

23 x 145      25,27 023

20 x 135      21,92 020

20 x 135      21,92 020

17 x 117      20,87 017

23 x 145      25,27 023

33 x 175      31,35 033

M16x10      9,02 150

M16x8      9,02 151

M20x1,5x10x13      6,80 269

M26x1,5x17      8,30 270

M24x10x6,5      7,34 266

M24x10x10,5      7,34 268

M20x1,5x10x13      6,80 269

M26x1,5x17      8,30 270

M36x1,5x21      10,80 271

Y8  
MK szorítócsavarY8  
SzorítócsavarY8  
Ellencsavar

## Pótalkatrészek

Cikkszám  
83 950 ...  
EURCikkszám  
81 950 ...  
EURCikkszám  
81 950 ...  
EURCikkszám  
81 950 ...  
EUR

## Cikkszám

81 527 010

81 527 020

82 527 030

82 527 040

82 527 210

82 527 220

82 527 230

82 527 240

82 527 250

M12x35      0,86 018

M16x40      2,74 019

M6x30      0,69 260

M10x30      0,86 017

M12x35      0,86 018

M16x40      2,74 019

M20x50      6,88 262


M6x39      6,67 140

M10x30      9,82 141

M5x6      0,68 033

M5x6      0,68 033

## Kúpos hüvely DIN 6383, DIN 228-2D szerinti MK szárakhoz

AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000  
Y8Cikkszám  
81 525 ...  
EUR  
010AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 8000  
Y8Cikkszám  
82 525 ...  
EUR  
020

Befogó	d <sub>1</sub>	LPR	BD				
	mm	mm	mm				
BT 30	MK1	45	25		73,40	010	
BT 30	MK2	60	32		73,40	020	
BT 30	MK3	75	40		79,80	030	
BT 40	MK1	50	25				49,71 110
BT 40	MK2	50	32				49,71 120
BT 40	MK3	70	40				53,10 130
BT 40	MK4	95	48				55,40 140
BT 50	MK1	45	25				67,96 210
BT 50	MK2	60	32				70,34 220
BT 50	MK3	65	40				70,34 230
BT 50	MK4	95	48				72,63 240
BT 50	MK5	105	63				78,97 250

## Tartozékok



MK - befogó hüvely

Meghúzócsap

Egyéb

→ 17|4

→ 91–92


→ 17|34

## Betéthüvely meredekkúpos befogókhöz

- ▲ DIN 2080 szerinti meredekkúpos befogók befogásához
  - ▲ hosszabb rögzítőcsavarral DIN 69871, MAS-BT és ANSI-CAT szerinti befogók is rögzíthetők

**kiszállításra kerül:**

alaptest rögzítőcsavarral DIN 2080 szerinti befogókhöz



1



1

Befogó	d <sub>1</sub>	LF	BD	THID	Y8 Cikkszám 81 518 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 518 ... EUR
		mm	mm			
BT 40	SK 30	60	51	M12	119,60	106
BT 40	SK 40	100	63	M16	119,60	110
BT 50	SK 40	80	70	M16		127,40 250



SK szorítócsava



Szorítócsava



Ellencsaya



Böngítőcsavar



Tartógyűrű

Pótalkatrészek

Cikkszám	65 950 ...	61 950 ...	61 950 ...	65 559 ...	61 950 ...
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
81 518 106		11,74	160	0,68	033
81 518 110		15,62	161	0,68	033
82 518 250	5,84	009		25,27	023

DIN 69871, MAS-BT és DIN 2080 szerinti szárak behúzásához szükséges csavarhossz

<b>MAS-BT</b>	Behúzandó kúpszár	Behúzócsavar hossza	Behúzócsavar hossza
Az alábbi cíkkiszámokhoz:	Ø d <sub>1</sub>	DIN 69871, MAS-BT THID	DIN 2080 THID
<b>81 518 106</b>	SK 30 – BT 30	M12x55	M12x35 – <b>81 950 160</b>
<b>81 518 110</b>	SK 40 – BT 40	M16x60	M16x35 – <b>81 950 161</b>
<b>82 518 250</b>	SK 50 – BT 50	M16x70 – <b>83 950 256</b>	M16x40 – <b>83 950 009</b>


**i** A 81 950 ... cikkszámú pótalkatrészek csak a 81 518 ... számú termékekhez használhatóak!

Tartozékok



## Nyersdarab

- ▲ anyag: betétedzett acél 17CrNiMo5
- ▲ egyedi szerszámok gyártásához
- ▲ a BD átmérő 0,5 mm ráhagyással esztergált
- ▲ edzett és köszörült kúp
- ▲ lágy szerszámoldali rész



AD/B

Y8

Cikkszám  
82 523 ...

EUR

65,84

040



A

Y8

Cikkszám  
82 523 ...

EUR

116,50

050


Befogó	BD	LPR	LB
	mm	mm	mm
BT 40	63,0	250	223
BT 50	63,5	300	262

## Mérőrúd

- ▲ befogóhorony nélkül
- ▲ MAS BT 40 szerinti egyedi meghúzócsaphoz LF = 32 mm hosszal használandó

### kiszállításra kerül:

fadobozban



Befogó	BD	LPR
	mm	mm
SK / BT 40	40	330
SK / BT 50	50	330

Y8	Cikkszám	82 456 ...
EUR		
287,10	040	
354,00	050	

### Tartozékok


Meghúzócsap	Egyéb
→ 49, 91–92	→ 17 34

## ER precíziós szorítópatronos befogó - BT-FC

- ▲ síkfelfekvésssel
- ▲ hagyományos vagy tömítőgyűrűs szorítóanyákhöz
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

kiszállításra kerül:

alaptest **szorítóanya nélkül, ütközőcsavar nélkül**



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

**84 525 ...**

EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	$l_2 (l_2)$ mm	Szorítópatronok		002
						mm	mm	
BT-FC 30	1 - 10	75	30	97	28 - 45 (14 - 31)	426E (ER16)	150,10	002
BT-FC 30	2 - 16	75	40	72	38 - 56 (23 - 39)	430E (ER25)	150,00	012
BT-FC 30	2 - 20	75	50	84	42 - 62 (24 - 45)	470E (ER32)	150,00	022
BT-FC 40	1 - 10	75	30	90	38 - 53 (29 - 39)	426E (ER16)	153,10	102
BT-FC 40	2 - 16	75	40	100	42 - 59 (36 - 41)	430E (ER25)	153,10	112
BT-FC 40	2 - 20	75	50	100	42 - 76 (42 - 52)	470E (ER32)	153,10	122

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$l_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret ( ) = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb



### Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám 84 950 ...		Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 950 ...
	EUR	EUR		
84 525 002	35,19	011	28,15	001
84 525 012	38,22	013	31,16	003
84 525 022	40,23	015	33,15	005
84 525 102	35,19	011	28,15	001
84 525 112	38,22	013	31,16	003
84 525 122	40,23	015	33,15	005

### Tartozékok

					Egyéb
ER szorítópatron	Tömítőgyűrű	Görgős kulcs	Görgős kulcs rátétfje	Meghúzócsap	Egyéb

→ 206, 208-211, 213

→ 207

→ 17|36


→ 17|36

→ 91-92

→ 17|34

**Zsugorbefogó, 4,5°-os – BT-FC**

▲ H6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**TG**AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
Y8AD/B  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
Y8

Rövid	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám 84 325 ... EUR	Cikkszám 84 325 ... EUR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		144,70 003	127,90 103
	BT-FC 30	3	85	10	17	28	12	M6	144,70 003	127,90 103
	BT-FC 30	4	85	15	22	28	16	M6	144,70 004	127,90 104
	BT-FC 30	5	85	15	22	30	20	M6	144,70 005	127,90 105
	BT-FC 30	6	85	21	27	36	26	M5	144,70 006	127,90 106
	BT-FC 30	8	85	21	27	36	26	M6	144,70 008	127,90 108
	BT-FC 30	10	85	24	32	41	31	M8x1	144,70 010	127,90 110
	BT-FC 30	12	85	24	32	47	37	M10x1	144,70 012	127,90 112
	BT-FC 30	16	85	27	34	50	40	M12x1	144,70 016	127,90 116
	BT-FC 30	20	85	33	42	52	42	M16x1	144,70 020	127,90 120
	BT-FC 40	3	90	10	17	28	12	M6		
	BT-FC 40	4	90	15	22	28	16	M6	127,90 103	127,90 103
	BT-FC 40	5	90	15	22	30	20	M6	127,90 104	127,90 104
	BT-FC 40	6	90	21	27	36	26	M5	127,90 105	127,90 105
	BT-FC 40	8	90	21	27	36	26	M6	127,90 106	127,90 106
	BT-FC 40	10	90	24	32	41	31	M8x1	127,90 108	127,90 108
	BT-FC 40	12	90	24	32	47	37	M10x1	127,90 110	127,90 110
	BT-FC 40	16	90	27	34	50	40	M12x1	127,90 112	127,90 112
	BT-FC 40	20	90	33	42	52	42	M16x1	127,90 116	127,90 116
	BT-FC 40	25	100	44	53	58	48	M16x1	127,90 120	127,90 120

Ütközőcsavar  
beli hűtéshezÜtközőcsavar  
beli hűtéshez**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**3 - 5  
6  
8  
10  
12  
16  
20 - 25Cikkszám  
83 950 ...  
EUR


8,11 417

M5x12,5 - SW2,5 8,11 418  
M6x12,5 - SW3 8,11 419  
M8x1x13,5 - SW3 8,11 420  
M10x1x13,5 - SW5 8,11 421  
M12x1x13,5 - SW5 8,11 422  
M16x1x13,5 - SW8 9,34 424**Tartozékok**Zsugorhoszsabbió  
→ 17|10Meghúzócsap  
→ 91-92Egyéb  
→ 17|34

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid és stabil kivitel – BT-FC

- ▲ síkfelfekvéssel
- ▲ h6 vagy jobb tűrészű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**kiszállításra kerül:**  
alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

83 527 ...


EUR

258,00

120

Befogó	DCONWS	LPR	BD	LSCX	LSCN	THID
BT-FC 40	20	72,5	49	51	40	M16x1x13,5

**i** LSCX = maximális süllyesztési mélység  
LSCN = minimális süllyesztési mélység



Y7

T rögzítőkulcs



Y7

Nyomócsavar



Y7

Ütközőcsavar belső hűtéshez

### Pótalkatrészek

Cikkszám  
83 527 120

SW5	Cikkszám 80 397 ... EUR 4,24	050	Cikkszám 83 950 ... EUR 11,84	158	Cikkszám 83 950 ... EUR 8,11	420
-----	---------------------------------------	-----	--	-----	---------------------------------------	-----


### Tartozékok

		
Szűkitőhüvely	Meghúzócsap	Egyéb
→ 17 32	→ 91–92	→ 17 34

## Hidraulikus befogó, rövid és stabil kivitel – BT-FC

- ▲ síkfelfekvésssel
- ▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**kiszállításra kerül:**  
alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 518 ...

EUR

232,80 120

Befogó	DCONWS	LPR	BD	LSCX	LSCN	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm			
BT-FC 40	20	72,5	49,5	51	41	M16x1		
BT-FC 50	32	90,0	72,0	61	51	M16x1	310,40	332



Nyomócsavar

Ütközőcsavar  
belépő hűtéshez

### Pótalkatrészek DCONWS

20-32

M10x1x12


Cikkszám  
83 950 ...  
EUR  
5,48 440Cikkszám  
83 950 ...  
EUR  
9,34 424

### Tartozékok

Szűkitőhüvely	Meghúzócsap	Egyéb
→ 17 32	→ 91-92	→ 17 34

## Hengeres szárú befogó (Weldon) – BT-FC

- ▲ síkfelfekvéssel
- ▲ DIN 6535 / 1835 B szerinti szárákhöz, oldalsó befogófelülettel



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
**84 552 ...**

EUR

Rövid	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD		
		mm	mm	mm		
	BT-FC 30	6	50	25	75,18	006
	BT-FC 30	8	50	28	75,18	008
	BT-FC 30	10	50	35	75,18	010
	BT-FC 30	12	50	42	75,18	012
	BT-FC 30	16	63	48	80,63	016
	BT-FC 30	20	63	52	80,63	020
	BT-FC 40	6	50	25	95,32	106
	BT-FC 40	8	50	28	92,17	108
	BT-FC 40	10	63	35	92,17	110
	BT-FC 40	12	63	42	92,17	112
	BT-FC 40	16	63	48	92,17	116
	BT-FC 40	20	63	52	92,17	120
	BT-FC 40	25	90	65	122,70	125
	BT-FC 40	32	100	72	122,70	132
	BT-FC 50	6	63	25	141,60	306
	BT-FC 50	8	63	28	137,40	308
	BT-FC 50	10	63	35	137,40	310
	BT-FC 50	12	80	42	137,40	312
	BT-FC 50	16	80	48	137,40	316
	BT-FC 50	20	80	52	137,40	320
	BT-FC 50	25	100	65	157,30	325
	BT-FC 50	32	105	72	157,30	332

W7



Menetcsap

Pótalkatrészek  
DCONWS <sub>H4</sub>

Cikkszám  
**62 950 ...**

EUR

6	M6x10	0,66	006
8	M8x10	0,77	008
10	M10x12	1,02	010
12	M12x16	1,03	012
16	M14x16	1,28	016
20	M16x16	1,55	020
25	M18x2x20	2,84	025
32	M20x2x20	3,15	032

Tartozékok



Meghúzócsap

Egyéb

→ 91–92


→ 17|34

## ER szorítópatronos befogó – BT-FC

▲ síkfelfekvéssel

## kiszállításra kerül:

alaptest záróanyával

AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 20000

Y8

Cikkszám  
84 557 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	TQX	Szorítópatronok		
		mm	mm	mm	Nm			
rövid	BT-FC 30	1 - 10	63	28	56	426E (ER16)		84,83
	BT-FC 30	1 - 16	60	42	104	430E (ER25)		84,83
	BT-FC 30	2 - 20	60	50	136	470E (ER32)		84,83
	BT-FC 40	1 - 10	63	28	56	426E (ER16)	106,90	110
	BT-FC 40	1 - 16	60	42	104	430E (ER25)	106,90	116
	BT-FC 40	2 - 20	60	50	136	470E (ER32)	106,90	120
hosszú	BT-FC 50	1 - 16	70	42	104	430E (ER25)	145,70	316
	BT-FC 50	2 - 20	70	50	136	470E (ER32)	145,70	320
hosszú	BT-FC 50	1 - 10	100	28	56	426E (ER16)	145,70	310



Záróanya



Záróanya



Y rögzítőkulcs

Ütközöcsavar  
belől hűtéshez

## Pótalkatrészek

## Szorítópatronok

426E (ER16) / BT30-BT50  
430E (ER25) / BT30-BT50  
470E (ER32) / BT30-BT50Cikkszám  
62 950 ...  
EUR

M22x1,5 - SW25 17,82 044

Cikkszám  
62 950 ...  
EUR

M32x1,5 19,92 055

Cikkszám  
83 357 ...  
EUR

M40x1,5 18,56 056

## Tartozékok



ER szorítópatron



Meghúzócsap



Egyéb


→ 214

→ 91-92

→ 17|34

## Kereszthornos feltűzhető marótüske – BT-FC

- ▲ síkfelfekvésssel
- ▲ becsavarozott menesztőcsapokkal és nagyobb érintkezési felülettel keresztirányú hornyos marókhöz



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám  
**84 562 ...**

EUR

Rövid	Befogó	DCONWS	LB_2	LF	BD	LSC	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
BT-FC 30	16	18	40	40	17		82,73
	22	18	40	50	19		82,73
	27	18	40	60	21		82,73
	32	28	50	80	24		82,73
BT-FC 40	16	8	35	40	17		99,50
	22	8	35	50	19		99,50
	27	8	35	60	21		99,50
	32	23	50	80	24		99,50
	40	23	50	89	27		99,50
BT-FC 50	22	12	50	50	19		115,40
	27	12	50	60	21		115,40
	32	12	50	80	24		122,70
	40	17	55	89	27		122,70



Menetsztőcsavar



Menesztő



Rögzítőcsavar

### Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám 84 950 ...	EUR	Cikkszám 84 950 ...	EUR	Cikkszám 83 950 ...	EUR
84 562 016	M3x12	3,79	162	8x9x11	9,62	157
84 562 022	M4x10	3,79	163	10x11,2x13	11,33	158
84 562 027	M4x16	3,79	164	12x12,6x15	12,27	159
84 562 032	M5x16	3,79	165	14x14x22,5	13,94	160
84 562 116	M3x12	3,79	162	8x9x11	9,62	157
84 562 122	M4x10	3,79	163	10x11,2x13	11,33	158
84 562 127	M4x16	3,79	164	12x12,6x15	12,27	159
84 562 132	M5x16	3,79	165	14x14x22,5	13,94	160
84 562 140	M5x16	3,79	166	16x16x23	15,52	161
84 562 322	M4x10	3,79	163	12x12,6x15	12,27	159
84 562 327	M4x16	3,79	164	12x12,6x15	12,27	159
84 562 332	M5x16	3,79	165	14x14x22,5	13,94	160
84 562 340	M5x16	3,79	166	16x16x23	15,52	161

### Tartozékok


Meghúzócsap	Egyéb	
→ 91–92	→ 17 34	

## Meghúzócsap szerszámbe fogókhöz JIS B 6339 szerint

▲ MAS-BT, 15°-os, A alak

Kiszállításra kerül:

O-gyűrűvel





Befogó	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRVS	TQX		Y8	Cikkszám	83 532 ...	EUR	6,80	040
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm							
BT 40	19	14	23	17	M16	54	29	23	5	5	19	90							

## Meghúzócsap szerszámbe fogókhöz JIS B 6339 szerint

▲ MAS-BT, 30°-os, A és B alak

Kiszállításra kerül:

O-gyűrűvel



Befogó	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRVS	TQX	alak		Y8	Cikkszám	82 533 ...	EUR	Y8	Cikkszám	82 531 ...	EUR
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm										
BT 30	11	7	16,5	12,5	M12	43	23	18	4,0	2,2	13	60	A						10,04	030		
BT 40	15	10	23,0	17,0	M16	60	35	28	5,5	4,0	19	90	A						7,61	040		
BT 50	23	17	38,0	25,0	M24	85	45	35	8,0	6,0	30	145	A						10,32	050		
BT 30	11	7	16,5	12,5	M12	43	23	18	4,0		13	60	B	9,44	030							
BT 40	15	10	23,0	17,0	M16	60	35	28	5,5		19	90	B	5,91	040							
BT 50	23	17	38,0	25,0	M24	85	45	35	8,0		30	145	B	9,52	050							

Pótalkatrészek  
BD\_4

17	BT / SK 40	0,46	040
25	BT / SK 50	0,46	050





Meghúzócsap szerszám befogókhöz JIS B 6339 szerint

#### ▲ MAS-BT, 45°-os, A és B alak

**kiszállításra kerül:**

O-gvürүел





Befogó	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRV5	TQX	alak	Y8 Cikkszám 82 530 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 534 ... EUR
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	Nm				
BT 30	11	7	16,5	12,5	M12	43	23	18	4,0	2,2	13	60	A	10,04	030
BT 40	15	10	23,0	17,0	M16	60	35	28	5,5	4,0	19	90	A	7,61	040
BT 50	23	17	38,0	25,0	M24	85	45	35	8,0	6,0	30	145	A	10,32	050
BT 30	11	7	16,5	12,5	M12	43	23	18	4,0		13	60	B	9,44	030
BT 40	15	10	23,0	17,0	M16	60	35	28	5,5		19	90	B	5,91	040
BT 50	23	17	38,0	25,0	M24	85	45	35	8,0		30	145	B	9,52	050

## Meghúzócsap szerszám befogókhöz JIS B 6339 szerint

### ▲ MAS-BT, 90°-os, A és B alak

kiszállításra kerül:

O-gyűrűvel




Befogó	BD_1	BD_2	BD_3	BD_4	CRKS	OAL	LF	LB_1	LB_2	CND	DRV'S	TQX	alak	Y8 Cikkszám 82 536 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 537 ... EUR
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	Nm				
BT 40	15	10	23	17	M16	60	35	28	5,5	4	19	90	A		7,61 040
BT 50	23	17	38	25	M24	85	45	35	8,0	6	30	145	A		10,32 050
BT 40	15	10	23	17	M16	60	35	28	5,5		19	90	B	5,91 040	
BT 50	23	17	38	25	M24	85	45	35	8,0		30	145	B	9,52 050	

## ER precíziós szorítópatronos befogó

- ▲ szabványos vagy tömítőgyűrűs szorítóanyahez
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
**84 722 ...**  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> )	Szorítópatronok		
	mm	mm	mm	mm	mm			
HSK-A 40	1 - 10	60	30	40	32 - 54	426E (ER16)		130,70 401
HSK-A 40	2 - 16	60	40	40		430E (ER25)		143,70 404
HSK-A 40	2 - 20	61	50	45		470E (ER32)		167,90 407
HSK-A 50	2 - 16	60	40	37		430E (ER25)		143,70 504
HSK-A 50	2 - 16	70	40	49	34 - 35	430E (ER25)		145,80 505
HSK-A 50	2 - 20	70	50	47		470E (ER32)		176,00 507
HSK-A 63	1 - 10	55	30	32		426E (ER16)		119,60 609
HSK-A 63	1 - 10	100	30	71	28 - 45 (16 - 31)	426E (ER16)		119,60 610
HSK-A 63	1 - 10	130	30	87	26 - 50 (17 - 38)	426E (ER16)		147,80 613
HSK-A 63	1 - 10	160	30	106	28 - 45 (16 - 31)	426E (ER16)		165,90 611
HSK-A 63	1 - 10	200	30	136	28 - 45 (16 - 31)	426E (ER16)		210,20 612
HSK-A 63	2 - 16	60	40	37		430E (ER25)		119,60 615
HSK-A 63	2 - 16	100	40	70	35 - 55 (24 - 37)	430E (ER25)		119,60 616
HSK-A 63	2 - 16	130	40	89	37 - 60 (12 - 42)	430E (ER25)		157,90 619
HSK-A 63	2 - 16	160	40	128	35 - 60 (24 - 42)	430E (ER25)		175,90 617
HSK-A 63	2 - 16	200	40	148	35 - 60 (24 - 42)	430E (ER25)		210,10 618
HSK-A 63	2 - 20	70	50	46		470E (ER32)		119,60 620
HSK-A 63	2 - 20	100	50	71	41 - 57 (26 - 39)	470E (ER32)		119,60 621
HSK-A 63	2 - 20	130	50	101	42 - 69 (18 - 41)	470E (ER32)		157,90 625
HSK-A 63	2 - 20	160	50	129	52 - 70 (26 - 60)	470E (ER32)		175,90 622
HSK-A 63	3 - 26	80	63	56		472E (ER40)		150,80 626 1)
HSK-A 100	1 - 10	100	30	70	28 - 48 (16 - 35)	426E (ER16)		220,20 110
HSK-A 100	1 - 10	160	30	130	28 - 48 (16 - 35)	426E (ER16)		316,70 111
HSK-A 100	2 - 16	100	40	71	38 - 56 (20 - 40)	430E (ER25)		220,20 116
HSK-A 100	2 - 16	160	40	105	38 - 68 (20 - 50)	430E (ER25)		316,70 117
HSK-A 100	2 - 20	100	50	70	42 - 59 (24 - 40)	470E (ER32)		220,20 121
HSK-A 100	2 - 20	160	50	99	42 - 70 (24 - 52)	470E (ER32)		316,70 122
HSK-A 100	3 - 26	100	63	65		472E (ER40)		230,20 126

1) Nem szabványnak megfelelő, nem DIN szerinti, szabadon álló beszúrás a befogóhorony előtt – automatikus cserére nem alkalmas

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret ( ) = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb

## Pótalkatrészek ER precíziós szorítópatronos befogóhoz


	Y8 Szorítóanya belső hűtéshez	Y8 Szorítóanya	Y8 Ütközőcsavar 2	Y8 Ütközőcsavar 1
Pótalkatrészek	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
Szorítópatronok				
426E (ER16)	35,19 011	28,15 001	M11x1 - SW6 14,08 341	M11x1 - SW6 9,93 337
430E (ER25)	38,22 013	31,16 003	M18x1,5 - SW6 15,90 432	M18x1,5 - SW6 11,42 431
470E (ER32)	40,23 015	33,15 005	M22x1,5 - SW6 15,90 402	M22x1,5 - SW6 11,42 401
472E (ER40)	54,30 017	45,25 007		M28x1,5 - SW6 10,35 400

## ER precíziós szorítópatronos befogó, kúpos kivitel

- ▲ kúpos szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 721 ...  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	BD_2	LSCX	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> )	ALP	Szorítópatronok	Cikkszám 84 721 ... EUR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
HSK-A 40	1 - 7	100	16	25,3	65	15 - 34 (8 - 25)	4,5°	4008E (ER11)	177,90 307
HSK-A 40	1 - 10	60	24	28,0	43	26 - 30	2,0°	426E (ER16)	155,90 210
HSK-A 40	1 - 10	100	24	30,8	67	26 - 47 (12 - 32)	2,0°	426E (ER16)	155,80 310
HSK-A 50	1 - 7	100	16	24,0	65	15 - 34 (8 - 25)	4,5°	4008E (ER11)	177,90 507
HSK-A 50	1 - 10	65	24	28,9	44	26 - 32	4,5°	426E (ER16)	143,70 710
HSK-A 50	1 - 10	100	24	34,4	77	26 - 47 (12 - 32)	4,5°	426E (ER16)	149,80 810
HSK-A 50	1 - 10	130	24	39,4	102	26 - 47 (12 - 32)	4,5°	426E (ER16)	196,10 910
HSK-A 63	1 - 10	100	24	33,8	74	28 - 48 (20 - 35)	4,5°	426E (ER16)	127,60 610
HSK-A 63	1 - 10	160	24	36,0	106	28 - 48 (20 - 35)	2,5°	426E (ER16)	173,90 611
HSK-A 63	2 - 20	75	50	51			4,0°	470E (ER32)	129,70 632

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, a zárójelben levő méret ( ) = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb


	Y8 Kúpos szorítóanya belső hűtéshez	Y8 Kúpos szorítóanya	Y8 Szorítóanya belső hűtéshez	Y8 Szorítóanya	Y8 Mini szorítóanya	Y8 Ütközőcsavar 2	Y8 Ütközőcsavar 1
Pótalkatrészek	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 84 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
Szorítópatronok							
4008E (ER11)							
426E (ER16)	41,23 033	33,15 031					
470E (ER32)			40,23 015	33,15 005			

## ER precíziós szorítópatronos befogó, keskeny kivitel

- ▲ mini szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
**84 719 ...**  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD	DLN	LSCX	I <sub>2</sub> (I <sub>2</sub> )	Szorítópatronok		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
HSK-A 32	1 - 7	40	16	16	24		4008E (ER11)		202,10
HSK-A 32	1 - 10	50	22	22	32		426E (ER16)		186,00
HSK-A 40	1 - 7	60	16	16	40	16 - 24	4008E (ER11)		167,90
HSK-A 50	1 - 7	130	16	16	60	15 - 32 (7 - 22)	4008E (ER11)		188,00
HSK-A 63	1 - 7	70	16	16	48	15 - 32 (7 - 22)	4008E (ER11)		127,70
HSK-A 63	1 - 7	100	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)		127,70
HSK-A 63	1 - 7	130	16	16	108	15 - 32 (7 - 22)	4008E (ER11)		165,90
HSK-A 63	1 - 7	160	16	16	68	18 - 36 (12 - 26)	4008E (ER11)		184,00
HSK-A 63	1 - 10	70	22	22	46	27 - 34 (14 - 20)	426E (ER16)		127,70
HSK-A 63	1 - 10	100	22	22	62	27 - 44 (14 - 30)	426E (ER16)		127,70
HSK-A 63	1 - 10	130	22	22	87	27 - 52 (14 - 38)	426E (ER16)		165,90
HSK-A 63	1 - 10	160	22	22	97	27 - 52 (14 - 38)	426E (ER16)		184,00

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret ( ) = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb



### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

	Cikkszám <b>84 950 ...</b>		Cikkszám <b>84 950 ...</b>		Cikkszám <b>83 950 ...</b>		Cikkszám <b>83 950 ...</b>
	EUR		EUR		EUR		EUR
4008E (ER11)			33,15	041	13,53	340	M8x1 - SW4
426E (ER16)	41,22	035	33,15	034	14,08	341	M8x1 - SW4

### Tartozékok


	Tömítőgyűrű		Görgős kulcs	Görgős kulcs rátétfeje	Hütfolyadék-átadó cső	Egyéb
→ 208-211, 213	→ 207	→ 17 35	→ 17 36	→ 17 36	→ 138	→ 17 34

## OZ precíziós szorítópatronos befogó

- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD	G 2,5 n <sub>max</sub> 25000	Y8
Cikkszám	84 724 ...	EUR
172,00	626	

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	Szorítópatronok
	mm	mm	mm	mm	
HSK-A 63	2 - 25	85	50	60	462E
HSK-A 100	2 - 25	90	50	60	462E

→ Átvihető forgatónyomatók, Oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

Az LPR érték tömítőgyűrű szorítóanya használatakor 4 mm-rel hosszabb

Y8	
Szorítóanya belső hűtéshez	
Cikkszám	84 950 ...

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

462E	42,22	020
------	-------	-----

#### Tartozékok

OZ szorítópatron	Tömítőgyűrű	Görgős kulcs	Görgős kulcs rátétfeje	Hűtőfolyadék-átadó cső	Egyéb

→ 217

→ 217

→ 17|36

→ 17|36

→ 138


→ 17|34

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 706 ...  
EUR

Rövid	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD_1	BD_2	LB_1	LSCX	LSCN	LB	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
	HSK-A 63	16	95	36	42	52,5	42	49	39	69	M12x1	448,80	616
	HSK-A 63	20	100	42	48	52,5	45	51	41	74	M16x1	415,20	620
	HSK-A 63	25	120	51	57	53,0	62	57	47	94	M16x1	448,80	625
	HSK-A 63	32	125	57	63	53,0	62	61	51	99	M16x1	448,80	632

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233


**i** LSCX = maximális süllyesztséi mélység  
LSCN = minimális süllyesztséi mélység



T rögzítőkulcs



Nyomócsap



Nyomócsavar



Ütközőcsavar belső hűtéshez

Pótalkatrészek		Cikkszám 80 397 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR	
<b>Cikkszám</b>									
83 706 616	SW5	4,24	050	Ø5 x 16	3,03	433	TR10x1,5x14	13,74	430
83 706 620	SW5	4,24	050	Ø6 x 16	3,18	434	TR10x1,5x14	13,74	430
83 706 625	SW5	4,24	050	Ø6 x 16	3,18	434	TR10x1,5x14	13,74	430
83 706 632	SW5	4,24	050	Ø6 x 16	3,18	434	TR10x1,5x14	13,74	430
							M12x1x18	7,16	446
							M16x1x18,5	7,88	448
							M16x1x22	12,48	449
							M16x1x25	15,52	450

### Tartozékok


Szűkítőhüvely	Hütfolyadék-átadó cső	Egyéb	
→ 17 32	→ 138	→ 17 34	

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid és stabil kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 722 ...

EUR

262,20 120

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztési mélység  
LSCN = minimális süllyesztési mélység

### Pótalkatrészek

**Cikkszám**  
83 722 120

**Cikkszám**  
80 397 ...

**EUR**  
4,24 050

**Cikkszám**  
83 950 ...

**EUR**  
11,84 158

**Cikkszám**  
83 950 ...

**EUR**  
8,11 420

### Tartozékok

Szűkitőhüvely	Hütfolyadék-átadó cső	Egyéb
→ 17 32	→ 138	→ 17 34



Y7  
T rögzítőkulcs



Y7  
Nyomócsavar




Y7  
Ütközőcsavar  
beli hűtéshöz

**Nagy szorítóerejű befogó, keskeny kivitel, 3°-os**

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárához

**kiszállításra kerül:**

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral

AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
83 727 ...

EUR

Hosszú	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
	HSK-A 63	3	120	9	16,65	50	28	12	M3	454,00	603
	HSK-A 63	4	120	10	17,65	50	28	16	M3	454,00	604
	HSK-A 63	5	120	11	18,65	50	28	20	M3	454,00	605
	HSK-A 63	6	120	12	19,75	50	37	27	M5	391,10	606
	HSK-A 63	8	120	14	21,75	50	37	27	M6	391,10	608
	HSK-A 63	10	120	16	23,75	50	41	31	M8x1	391,10	610
	HSK-A 63	12	120	18	25,86	50	46	36	M10x1	391,10	612
	HSK-A 63	16	120	24	31,50	50	49	39	M12x1	680,50	616
	HSK-A 63	20	120	28	35,55	50	51	41	M16x1	680,50	620
	HSK-A 63	6	160	16	33,53	50	37	27	M5	643,90	706
	HSK-A 63	8	160	18	34,55	50	37	27	M6	643,90	708
	HSK-A 63	10	160	20	36,27	50	41	31	M8x1	643,90	710
	HSK-A 63	12	160	22	37,78	50	46	36	M10x1	643,90	712
	HSK-A 63	6	200	16	37,83	50	37	27	M5	712,00	806
	HSK-A 63	8	200	18	38,85	50	37	27	M6	712,00	808
	HSK-A 63	10	200	20	40,57	50	41	31	M8x1	712,00	810
	HSK-A 63	12	200	22	42,07	50	46	36	M10x1	712,00	812

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

**i** LSCX = maximális süllyesztségi mélység  
LSCN = minimális süllyesztségi mélység

Y7

T rögzítőkulcs

Y7

Nyomócsavar

Y7

Ütközőcsavar belső hűtéshoz


Pótalkatrészek		Cikkszám 80 397 ...	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám 83 950 ...					
		EUR							
<b>Cikkszám</b>									
83 727 603	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M3x20 - SW1,5	8,43	172
83 727 604	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M3x20 - SW1,5	8,43	172
83 727 605	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M3x20 - SW1,5	8,43	172
83 727 606	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M5x12,5 - SW2,5	8,11	418
83 727 608	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M6x12,5 - SW3	8,11	419
83 727 610	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
83 727 612	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421
83 727 616	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M12x1x13,5 - SW5	8,11	422
83 727 620	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M16x1x13,5 - SW8	9,34	424
83 727 706	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M5x12,5 - SW2,5	8,11	418
83 727 708	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M6x12,5 - SW3	8,11	419
83 727 710	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
83 727 712	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421
83 727 806	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M6x12,5 - SW3	8,11	419
83 727 808	SW5	4,24	050	M10x1x10	11,84	158	M6x12,5 - SW3	8,11	419
83 727 810	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
83 727 812	SW5	4,24	050	M10x1x12	11,84	159	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421

## Hidraulikus befogó, rövid és keskeny kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000


Y8

Cikkszám  
83 726 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	LB_1	THID		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Rövid	HSK-A 63	6	70	26	49,5	37	27	24	M5	400,60	606
	HSK-A 63	8	70	28	49,5	37	27	24	M6	400,60	608
	HSK-A 63	10	80	30	49,5	41	31	32	M8x1	400,60	610
	HSK-A 63	12	85	32	49,5	46	36	40	M10x1	368,10	612
	HSK-A 63	16	90	38	49,5	49	39	46	M12x1	400,60	616
	HSK-A 63	20	90	42	49,5	51	41	48	M16x1	368,10	620
	HSK-A 63	25	120	57	52,0	57	47	63	M16x1	400,60	625
	HSK-A 63	32	125	63	53,0	61	51	61	M16x1	400,60	632

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

**i** LSCX = maximális süllyesztségi mélység  
LSCN = minimális süllyesztségi mélység



Nyomócsavar



Ütközőcsavar  
beli hűtéshez

### Pótalkatrészek DCONWS

		Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR
6		M8x1x10 5,48 439	M5x12,5 - SW2,5 8,11 418
8		M8x1x10 5,48 439	M6x12,5 - SW3 8,11 419
10		M10x1x12 5,48 440	M8x1x13,5 - SW3 8,11 420
12		M10x1x12 5,48 440	M10x1x13,5 - SW5 8,11 421
16		M10x1x12 5,48 440	M12x1x13,5 - SW5 8,11 422
20-32		M10x1x12 5,48 440	M16x1x13,5 - SW5 9,34 423

### Tartozékok


Szűkítőhüvely → 17 32	Hűtőfolyadék-átadó cső → 138	Egyéb → 17 34

**Hidraulikus befogó, rövid és stabil kivitel**

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**kiszállításra kerül:**

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

83 729 ...

EUR

229,70

620

Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
HSK-A 63	20	80	33	51,5	51	41	M8x1

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233



LSCX = maximális süllyesztési mélység

LSCN = minimális süllyesztési mélység



Nyomócsavar



Ütközőcsavar  
belsı hütéshoz

**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**


20	M10x1x12	Cikkszám 83 950 ... EUR 5,48	M16x1x13,5 - SW5	Cikkszám 83 950 ... EUR 9,34
----	----------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------------

**Tartozékok**

Szűkitőhüvely → 17 32	Hütfolyadék-átadó cső → 138	Egyéb → 17 34

**Zsugorbefogó, keskeny 3°-os**

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**TG**

AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

84 324 ...

EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Rövid	HSK-A 63	3	80	9	14	28	12	M6	162,60 103
	HSK-A 63	4	80	10	15	28	16	M6	158,40 104
	HSK-A 63	5	80	11	16	30	20	M6	158,40 105
	HSK-A 63	6	80	12	17	36	26	M5	143,70 106
	HSK-A 63	8	80	14	19	36	26	M6	143,70 108
	HSK-A 63	10	85	16	21	41	31	M8x1	143,70 110
	HSK-A 63	12	90	18	24	47	37	M10x1	143,70 112
	HSK-A 63	14	90	20	26	47	37	M10x1	143,70 114
	HSK-A 63	16	95	22	28	50	40	M12x1	143,70 116
Hosszú	HSK-A 63	18	95	24	30	50	40	M12x1	143,70 118
	HSK-A 63	20	100	26	33	52	42	M16x1	143,70 120
	HSK-A 63	3	120	9	16	12	12		189,80 203
	HSK-A 63	4	120	10	17	16	16		185,60 204
	HSK-A 63	5	120	11	18	20	20		185,60 205
	HSK-A 63	6	120	12	21	36	26	M5	168,90 206
	HSK-A 63	8	120	14	23	36	26	M6	168,90 208
	HSK-A 63	10	120	16	25	41	31	M8x1	168,90 210
	HSK-A 63	12	120	18	27	47	37	M10x1	168,90 212
Extra hosszú	HSK-A 63	14	120	20	29	47	37	M10x1	170,90 214
	HSK-A 63	16	120	22	31	50	40	M12x1	170,90 216
	HSK-A 63	18	120	24	33	50	40	M12x1	170,90 218
	HSK-A 63	20	120	26	35	52	42	M16x1	170,90 220
	HSK-A 63	3	160	9	19	12	12		210,70 303
	HSK-A 63	4	160	10	20	16	16		206,50 304
	HSK-A 63	5	160	11	21	20	20		206,50 305
	HSK-A 63	6	160	12	24	36	26	M5	190,90 306
	HSK-A 63	8	160	14	26	36	26	M6	190,90 308
	HSK-A 63	10	160	16	28	41	31	M8x1	190,90 310
	HSK-A 63	12	160	18	30	47	37	M10x1	190,90 312
	HSK-A 63	14	160	20	32	47	37	M10x1	190,90 314
	HSK-A 63	16	160	22	34	50	40	M12x1	190,90 316
	HSK-A 63	18	160	24	36	50	40	M12x1	190,90 318
	HSK-A 63	20	160	26	38	52	42	M16x1	190,90 320

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

Ütközőcsavar  
belül hűtéshezÜtközőcsavar  
belső hűtéshez**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**3 - 5  
6  
8  
10  
12 - 14  
16 - 18  
20


Cikkszám	83 950 ...	EUR
M6x14 - SW2	8,11	417

Cikkszám	83 950 ...	EUR
M5x12,5 - SW2,5	8,11	418
M6x12,5 - SW3	8,11	419
M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
M10x1x13,5 - SW5	8,11	421
M12x1x13,5 - SW5	8,11	422
M16x1x13,5 - SW8	9,34	424

## Zsugorbefogó, 4,5°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

TG



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

84 304 ...


EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Rövid	HSK-A 63	3	80	10	15	22	12	M6	111,10 103
	HSK-A 63	4	80	15	22	26	16	M6	111,10 104
	HSK-A 63	5	80	15	22	30	20	M6	111,10 105
	HSK-A 63	6	80	21	27	36	26	M5	111,10 106
	HSK-A 63	8	80	21	27	36	26	M6	111,10 108
	HSK-A 63	10	85	24	32	41	31	M8x1	111,10 110
	HSK-A 63	12	90	24	32	47	37	M10x1	111,10 112
	HSK-A 63	14	90	27	34	47	37	M10x1	111,10 114
	HSK-A 63	16	95	27	34	50	40	M12x1	111,10 116
	HSK-A 63	18	95	33	42	50	40	M12x1	111,10 118
	HSK-A 63	20	100	33	42	52	42	M16x1	111,10 120
	HSK-A 63	25	115	44	53	58	48	M16x1	111,10 125
	HSK-A 63	32	120	44	53	62	52	M16x1	111,10 132
Hosszú	HSK-A 63	3	120	10	20	12	12		184,50 203
	HSK-A 63	4	120	15	22	16	16		180,40 204
	HSK-A 63	5	120	15	22	20	20		180,40 205
	HSK-A 63	6	120	21	27	36	26	M5	163,60 206
	HSK-A 63	8	120	21	27	36	26	M6	163,60 208
	HSK-A 63	10	120	24	32	41	31	M8x1	163,60 210
	HSK-A 63	12	120	24	32	47	37	M10x1	163,60 212
	HSK-A 63	14	120	27	34	47	37	M10x1	164,60 214
	HSK-A 63	16	120	27	34	50	40	M12x1	164,60 216
	HSK-A 63	18	120	33	42	50	40	M12x1	164,60 218
	HSK-A 63	20	120	33	42	52	42	M16x1	164,60 220
	HSK-A 63	25	120	44	53	58	48	M16x1	164,60 225
Extra hosszú	HSK-A 63	3	160	10	20	12	12		205,50 303
	HSK-A 63	4	160	15	22	16	16		200,20 304
	HSK-A 63	5	160	15	22	20	20		200,20 305
	HSK-A 63	6	160	21	27	36	26	M5	185,60 306
	HSK-A 63	8	160	21	27	36	26	M6	185,60 308
	HSK-A 63	10	160	24	32	41	31	M8x1	185,60 310
	HSK-A 63	12	160	24	32	47	37	M10x1	185,60 312
	HSK-A 63	14	160	27	34	47	37	M10x1	185,60 314
	HSK-A 63	16	160	27	34	50	40	M12x1	185,60 316
	HSK-A 63	18	160	33	42	50	40	M12x1	185,60 318
	HSK-A 63	20	160	33	42	52	42	M16x1	185,60 320
	HSK-A 63	25	160	44	53	62	52	M16x1	185,60 325
	HSK-A 63	6	200	21	27	36	26	M5	221,20 406
	HSK-A 63	8	200	21	27	36	26	M6	221,20 408
	HSK-A 63	10	200	24	32	41	31	M8x1	221,20 410
	HSK-A 63	12	200	24	32	47	37	M10x1	221,20 412
	HSK-A 63	14	200	27	34	47	37	M10x1	221,20 414
	HSK-A 63	16	200	27	34	50	40	M12x1	221,20 416
	HSK-A 63	18	200	33	42	50	40	M12x1	221,20 418
	HSK-A 63	20	200	33	42	52	42	M16x1	221,20 420
	HSK-A 63	25	200	44	53	62	52	M16x1	221,20 425
	HSK-A 63	32	200	44	53	62	52	M16x1	221,20 432

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

## Zsugorbefogó, 4,5°-os

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**TG**

AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

NEW Y8

Cikkszám

84 316 ...

EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám	Ürülékesztyű ára
		mm	mm	mm	mm	mm	mm			EUR
Rövid	HSK-A 63	3	80	10	15	28	12	M6	187,70	103
	HSK-A 63	4	80	15	22	28	16	M6	182,40	104
	HSK-A 63	5	80	15	22	30	20	M6	182,40	105
	HSK-A 63	6	80	21	27	36	26	M5	165,70	106
	HSK-A 63	8	80	21	27	36	26	M6	165,70	108
	HSK-A 63	10	85	24	32	41	31	M8x1	165,70	110
	HSK-A 63	12	90	24	32	47	37	M10x1	165,70	112
	HSK-A 63	14	90	27	34	47	37	M10x1	165,70	114
	HSK-A 63	16	95	27	34	50	40	M12x1	165,70	116
	HSK-A 63	18	95	33	42	50	40	M12x1	165,70	118
	HSK-A 63	20	100	33	42	52	42	M16x1	165,70	120
	HSK-A 63	25	115	44	53	58	48	M16x1	165,70	125
	HSK-A 63	32	120	44	53	62	52	M16x1	165,70	132

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

**i** LSCX = maximális süllyesztségi mélység  
LSCN = minimális süllyesztségi mélység



Ütközőcsavar belső hűtéshez



Ütközőcsavar belső hűtéshez



Tömítőcsavar


**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**

		Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
		EUR	EUR	EUR
3 - 4	M6x14 - SW2	8,11	417	417
5				M2x6 0,48 512
6				M2x6 0,48 512
8				M2x6 0,48 512
10 - 14				M2x6 0,48 512
16 - 18	M12x1 - SW5	8,14	510	M2x6 0,48 512
20 - 32	M16x1 - SW5	4,81	511	M2x6 0,48 512

**Tartozékok**Zsugorhoszszabító  
→ 17|10Hütfolyadék-átadó cső  
→ 138Egyéb  
→ 17|34

**Zsugor befogó, 4,5°-os**

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 305 ...

EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
<b>Rövid</b>	HSK-A 100	6	85	21	27	36	26	M5	202,40
	HSK-A 100	8	85	21	27	36	26	M6	202,40
	HSK-A 100	10	90	24	32	41	31	M8x1	202,40
	HSK-A 100	12	95	24	32	47	37	M10x1	202,40
	HSK-A 100	14	95	27	34	47	37	M10x1	202,40
	HSK-A 100	16	100	27	34	50	40	M12x1	202,40
	HSK-A 100	18	100	33	42	50	40	M12x1	202,40
	HSK-A 100	20	105	33	42	52	42	M16x1	202,40
	HSK-A 100	25	115	44	53	58	48	M16x1	202,40
	HSK-A 100	32	120	44	53	62	52	M16x1	202,40
<b>Hosszú</b>	HSK-A 100	6	120	21	27	36	26	M5	233,80
	HSK-A 100	8	120	21	27	36	26	M6	233,80
	HSK-A 100	10	120	24	32	41	31	M8x1	233,80
	HSK-A 100	12	120	24	32	47	37	M10x1	233,80
	HSK-A 100	14	120	27	34	47	37	M10x1	233,80
	HSK-A 100	16	120	27	34	50	40	M12x1	233,80
	HSK-A 100	18	120	33	42	50	40	M12x1	233,80
	HSK-A 100	20	120	33	42	52	42	M16x1	233,80
	HSK-A 100	25	120	44	53	58	48	M16x1	233,80
<b>Extra hosszú</b>	HSK-A 100	6	160	21	27	36	26	M5	270,50
	HSK-A 100	8	160	21	27	36	26	M6	270,50
	HSK-A 100	10	160	24	32	41	31	M8x1	270,50
	HSK-A 100	12	160	24	32	47	37	M10x1	270,50
	HSK-A 100	14	160	27	34	47	37	M10x1	270,50
	HSK-A 100	16	160	27	34	50	40	M12x1	270,50
	HSK-A 100	18	160	33	42	50	40	M12x1	270,50
	HSK-A 100	20	160	33	42	52	42	M16x1	270,50
	HSK-A 100	25	160	44	53	58	48	M16x1	270,50
	HSK-A 100	32	160	44	53	62	52	M16x1	270,50

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

Y7

Ütközőcsavar  
belső hűtéshez**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**Cikkszám  
83 950 ...

EUR

6	M5x12,5 - SW2,5	8,11	418
8	M6x12,5 - SW3	8,11	419
10	M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
12-14	M10x1x13,5 - SW5	8,11	421
16-18	M12x1x13,5 - SW5	8,11	422
20-32	M16x1x13,5 - SW8	9,34	424

**Tartozékok**


Zsugorhoszszabító	Hűtőfolyadék-átadó cső	Egyéb
→ 17 10	→ 138	→ 17 34

## Zsugorbefogó, 4,5°-os

- ▲ nagy szorítóerőhöz illő kivitel
- ▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**kiszállításra kerül:**

alaptest ütközőcsavarral

AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 717 ...

EUR

Rövid	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LB	LSC	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
HSK-A 63	6	80	21	26	54	36,5		176,20 606
	8	80	21	26	54	36,5		176,20 608
	10	85	24	30	59	41,5		176,20 610
	12	90	24	30	64	46,5		176,20 612
	14	90	27	34	64	46,5		176,20 614
	16	95	27	34	69	49,5		176,20 616
	18	95	33	41	69	49,5		176,20 618
	20	100	33	41	74	51,5		176,20 620
	25	115	44	52	89	57,5		185,60 625
	32	120	44	52	94	61,5		245,40 632
HSK-A 100	6	85	21	26	56	36,5		248,50 106
	8	85	21	26	56	36,5		248,50 108
	10	90	24	30	56	41,5		248,50 110
	12	95	24	30	66	46,5		248,50 112
	14	95	27	34	66	46,5		248,50 114
	16	100	27	34	71	49,5		248,50 116
	18	100	33	42	71	49,5		248,50 118
	20	105	33	42	76	51,5		248,50 120
	25	115	44	53	86	57,5		258,00 125
	32	120	44	53	91	61,5		265,30 132

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

Ütközőcsavar  
beli hűtéshez

Tömítőcsavar

**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**Cikkszám  
62 950 ...  
EUR

6	M5x0,8x14	6,81	402	M3x6	1,32	411
8	M6x1x16	6,81	403	M3x6	1,32	411
10	M8x1x20	7,65	404	M3x6	1,32	411
12 - 18	M10x1x20	8,54	405	M3x6	1,32	411
20	M12x1x20	8,84	406	M3x6	1,32	411
25 - 32	M12x1x20	8,84	406	M4x8	1,32	412

**i** A tömítőcsavar a két plusz hűtőfolyadék-furat lezáráására szolgál.

**Tartozékok**

Zsugorhoszszabbító

Hűtőfolyadék-átadó cső

Egyéb

→ 17|10

→ 138


→ 17|34

## Zsugorbefogó, 4,5°-os

- ▲ nagy szorítérhoz illő kivitel
- ▲ h6 vagy jobb türésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

**kiszállításra kerül:**

alaptest ütközöcsavarral


AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
Y8  
Cikkszám  
84 720 ...  
EURAD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 25000  
Y8  
Cikkszám  
84 723 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD_1	LB	LSC		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Közepesen hosszú	HSK-A 63	6	130	21	27	104	36,5	245,40	606
	HSK-A 63	8	130	21	27	104	36,5	245,40	608
	HSK-A 63	10	130	24	32	104	41,5	245,40	610
	HSK-A 63	12	130	24	32	104	46,5	245,40	612
	HSK-A 63	14	130	27	34	104	46,5	245,40	614
	HSK-A 63	16	130	27	34	104	49,5	245,40	616
	HSK-A 63	18	130	33	41	104	49,5	245,40	618
	HSK-A 63	20	130	33	41	104	51,5	245,40	620
Extra hosszú	HSK-A 100	6	130	21	27	101	36,5	337,60	106
	HSK-A 100	8	130	21	27	101	36,5	337,60	108
	HSK-A 100	10	130	24	32	101	41,5	337,60	110
	HSK-A 100	12	130	24	32	101	46,5	337,60	112
	HSK-A 100	14	130	27	34	101	46,5	337,60	114
	HSK-A 100	16	130	27	34	101	49,5	337,60	116
	HSK-A 100	18	130	33	41	101	49,5	337,60	118
	HSK-A 100	20	130	33	41	101	51,5	337,60	120
Extra hosszú	HSK-A 63	6	160	21	27	134	36,5	269,50	606
	HSK-A 63	8	160	21	27	134	36,5	269,50	608
	HSK-A 63	10	160	24	32	134	41,5	269,50	610
	HSK-A 63	12	160	24	32	134	46,5	269,50	612
	HSK-A 63	14	160	27	34	134	46,5	269,50	614
	HSK-A 63	16	160	27	34	134	49,5	269,50	616
	HSK-A 63	18	160	33	41	134	49,5	269,50	618
	HSK-A 63	20	160	33	41	134	51,5	269,50	620
Extra hosszú	HSK-A 63	25	160	44	52	134	57,5	269,50	625
	HSK-A 100	6	160	21	27	131	36,5	370,10	106
	HSK-A 100	8	160	21	27	131	36,5	370,10	108
	HSK-A 100	10	160	24	32	131	41,5	370,10	110
	HSK-A 100	12	160	24	32	131	46,5	370,10	112
	HSK-A 100	14	160	27	34	131	46,5	370,10	114
	HSK-A 100	16	160	27	34	131	49,5	370,10	116
	HSK-A 100	18	160	33	41	131	49,5	370,10	118
	HSK-A 100	20	160	33	41	131	51,5	370,10	120
	HSK-A 100	25	160	44	53	131	57,5	370,10	125
	HSK-A 100	32	160	44	53	131	61,5	370,10	132

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal 233

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel




	Befogó	DCONWS <sub>H5</sub>	LPR	BD_1	BTED	LB	LSC	BD_2	G 2,5 n <sub>max</sub> 25000		G 2,5 n <sub>max</sub> 25000		G 2,5 n <sub>max</sub> 25000			
									Y8	Cikkszám 84 700 ... EUR	Y8	Cikkszám 84 701 ... EUR	Y8	Cikkszám 84 704 ... EUR	Y8	Cikkszám 84 705 ... EUR
Rövid	HSK-A 63	6	65	30	17	39	34		186,70	606	159,40	606 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	8	65	32	20	39	34		186,70	608	149,90	608 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	10	65	35	25	39	39		186,70	610	149,90	610 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	12	80	42	30	54	44		186,70	612	149,90	612 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	14	80	45	32	54	44		186,70	614	149,90	614 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	16	80	48	36	54	47		186,70	616	149,90	616 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	18	80	48	38	54	47		186,70	618	149,90	618 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	20	80	52	40	54	49		186,70	620	149,90	620 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	25	110	63	45	84	54		195,00	625	165,70	625 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 63	32	110	72	52	84	58		223,40	632	176,20	632 <sup>1)</sup>				
Hosszú	HSK-A 100	6	80	30	17	51	34		227,50	106						
	HSK-A 100	8	80	32	20	51	34		219,20	108						
	HSK-A 100	10	80	35	25	51	39		219,20	110						
	HSK-A 100	12	80	42	30	51	44		219,20	112						
	HSK-A 100	14	80	45	32	51	44		219,20	114						
	HSK-A 100	16	100	48	36	71	47		219,20	116						
	HSK-A 100	18	100	48	38	71	47		219,20	118						
	HSK-A 100	20	100	52	40	71	49		219,20	120						
	HSK-A 100	25	100	65	45	71	54		227,50	125						
	HSK-A 100	32	100	72	52	71	58		238,00	132						
	HSK-A 100	40	110	80	60	81	68		276,80	140						
Hosszú	HSK-A 63	6	100	30	17	74	34	36,2				164,60	606	123,70	606 <sup>1)</sup>	
	HSK-A 63	8	100	32	20	74	34	38,2				159,40	608	118,50	608 <sup>1)</sup>	
	HSK-A 63	10	100	35	25	74	39	41,2				159,40	610	118,50	610 <sup>1)</sup>	
	HSK-A 63	12	100	42	30	74	44					159,40	612	118,50	612 <sup>1)</sup>	
	HSK-A 63	14	100	45	32	74	44					159,40	614	118,50	614 <sup>1)</sup>	
	HSK-A 63	16	100	48	36	74	47					159,40	616	118,50	616 <sup>1)</sup>	
	HSK-A 63	18	100	48	38	74	47					159,40	618	118,50	618 <sup>1)</sup>	
	HSK-A 63	20	100	52	40	74	49					159,40	620	118,50	620 <sup>1)</sup>	

1) kiegységsúlyozó csavarnak menet nélkül

Pótalkatrészeket és tartozékok → 110. oldal

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 706 ...

EUR



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 708 ...


EUR

Közepesen hosszú	Befogó	DCONWS	LPR	BD_1	BTED	LB	LSC	BD_2				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR	606	128,90	606
	HSK-A 63	6	130	30	17	104	34	36,2	184,50	606	128,90	606
	HSK-A 63	8	130	32	20	104	34	38,2	175,10	608	125,90	608
	HSK-A 63	10	130	35	25	104	39	41,2	175,10	610	125,90	610
	HSK-A 63	12	130	42	30	104	44	48,2	175,10	612	125,90	612
	HSK-A 63	14	130	45	32	104	44	50,5	175,10	614	125,90	614
	HSK-A 63	16	130	48	36	104	47	50,1	175,10	616	125,90	616
	HSK-A 63	18	130	48	38	104	47	50,1	175,10	618	125,90	618
	HSK-A 63	20	130	52	40	104	49		175,10	620	135,30	620
	HSK-A 63	25	130	63	45	104	54		184,50	625		
	HSK-A 63	32	130	72	52	104	58		194,00	632		

Pótalkatrészeket és tartozékok → 110. oldal

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárához, oldalsó befogófelülettel



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám

84 707 ...

EUR

Extra hosszú	Befogó	DCONWS <sub>H5</sub>	LPR	BD_1	BTED	LB	LSC	BD_2		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR	606
	HSK-A 63	6	160	30	17	134	34	36,2	196,10	606
	HSK-A 63	8	160	32	20	134	34	38,2	188,70	608
	HSK-A 63	10	160	35	25	134	39	41,2	188,70	610
	HSK-A 63	12	160	42	30	134	44	48,2	188,70	612
	HSK-A 63	14	160	45	32	134	44	50,5	188,70	614
	HSK-A 63	16	160	48	36	134	47	50,1	188,70	616
	HSK-A 63	18	160	48	38	134	47	50,1	188,70	618
	HSK-A 63	20	160	52	40	134	49		188,70	620
	HSK-A 63	25	160	63	45	134	54		188,70	625
	HSK-A 100	6	160	30	17	131	34	38,2	234,90	106
	HSK-A 100	8	160	32	20	131	34	40,2	224,40	108
	HSK-A 100	10	160	35	25	131	39	43,2	222,30	110
	HSK-A 100	12	160	42	30	131	44	50,2	222,30	112
	HSK-A 100	14	160	45	32	131	44	53,2	222,30	114
	HSK-A 100	16	160	48	36	131	47	56,2	222,30	116
	HSK-A 100	18	160	48	38	131	47	56,2	222,30	118
	HSK-A 100	20	160	52	40	131	49	60,2	222,30	120
	HSK-A 100	25	160	65	45	131	54	73,2	222,30	125
	HSK-A 100	32	160	72	52	134	58	79,5	222,30	132



Menetes csap



Tömítőcsavar

### Pótalkatrészek DCONWS<sub>H5</sub>

		Cikkszám	Cikkszám
		62 950 ...	62 950 ...
		EUR	EUR
6	M6x10	5,59	422
8	M8x10	5,59	423
10	M10x12	6,93	424
12 - 14	M12x16	6,93	425
16 - 18	M14x16	9,29	426
20	M16x16	10,91	427
25	M18x2x20	12,48	428
32 - 40	M20x2x20	15,41	429


**i** A tömítőcsavar a két plusz hűtőfolyadék-furat lezárására szolgál.

### Tartozékok

	Hűtőfolyadék-átadó cső
→ 138	→ 17 34
Egyéb	

**Hengeres szárú befogó (Weldon)**

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel

G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

Y8

G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

Y8

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

Y8


G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

	Befogó	DCONWS H4	LPR	BD	Cikkszám 81 736 ... EUR		Cikkszám 81 731 ... EUR		Cikkszám 81 731 ... EUR		Cikkszám 81 730 ... EUR		Cikkszám 81 730 ... EUR	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	HSK-A 32	6	60	25			110,90	306						
	HSK-A 32	8	60	28			105,20	308						
	HSK-A 32	10	65	35			105,20	310						
	HSK-A 32	12	75	42			105,20	312						
	HSK-A 32	16	75	48			105,20	316						
Rövid	HSK-A 40	6	60	25			105,20	406						
	HSK-A 40	8	60	28			100,20	408						
	HSK-A 40	10	65	34			100,20	410						
	HSK-A 40	12	70	42			100,20	412						
	HSK-A 40	16	80	48			100,20	416						
	HSK-A 40	20	80	52			100,20	420						
	HSK-A 50	6	65	25			112,50	506						
	HSK-A 50	8	65	28			105,20	508						
	HSK-A 50	10	65	35			105,20	510						
	HSK-A 50	12	80	42			105,20	512						
Hosszú	HSK-A 50	16	80	48			105,20	516						
	HSK-A 50	20	80	52			105,20	520						
	HSK-A 50	25	105	65			114,20	525						
	HSK-A 50	32	120	72			112,50	532						
	HSK-A 63	6	65	25			106,80	606						
	HSK-A 63	8	65	28			106,80	608						
	HSK-A 63	10	65	35			106,80	610						
	HSK-A 63	12	80	42			106,80	612						
	HSK-A 63	14	80	44			106,80	614						
	HSK-A 63	16	80	48			106,80	616						
Hosszú	HSK-A 63	18	80	50			106,80	618						
	HSK-A 63	20	80	52			106,80	620						
	HSK-A 63	25	110	65			117,40	625						
	HSK-A 63	32	110	72			124,70	632						
	HSK-A 63	40	125	80										
	HSK-A 100	6	80	25					138,60	106				
	HSK-A 100	8	80	28					135,40	108				
	HSK-A 100	10	80	35					135,40	110				
	HSK-A 100	12	80	42					135,40	112				
	HSK-A 100	14	80	44					135,40	114				
Hosszú	HSK-A 100	16	100	48					135,40	116				
	HSK-A 100	18	100	50					135,40	118				
	HSK-A 100	20	100	52					135,40	120				
	HSK-A 100	25	100	65					145,90	125				
	HSK-A 100	32	100	72					149,20	132				
	HSK-A 100	40	105	80					153,30	140				
	HSK-A 63	6	100	25			123,10	606						
	HSK-A 63	8	100	28			122,30	608						
	HSK-A 63	10	100	35			122,30	610						
	HSK-A 63	12	100	42			122,30	612						
Hosszú	HSK-A 63	16	100	48			122,30	616						
	HSK-A 63	40	125	80			137,00	640						

**Hengeres szárú befogó (Weldon)**

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám  
81 732 ...  
EUR

AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 10000

Y8

Cikkszám  
81 732 ...  
EUR

Extra hosszú	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD_1	BD_2	BTED	LB_1	BHTA	α°			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			EUR	EUR	EUR
	HSK-A 63	6	160	25	34,7	15	50	25°	3,5	138,60	606	
	HSK-A 63	8	160	28	37,9	20	50	25°	3,5	134,50	608	
	HSK-A 63	10	160	35	43,7	25	60	25°	3,5	134,50	610	
	HSK-A 63	12	160	42		30		25°		134,50	612 1)	
	HSK-A 63	16	160	48		36		25°		134,50	616 1)	
	HSK-A 63	20	160	52		40		25°		134,50	620 1)	
	HSK-A 100	6	160	25	45,2	15	50	25°	7,5			167,90
	HSK-A 100	8	160	28	48,7	20	50	25°	7,5			163,80
	HSK-A 100	10	160	35	51,2	25	65	25°	7,5			163,80
	HSK-A 100	12	160	42	59,5	30	60	25°	7,5			163,80
	HSK-A 100	16	160	48	62,9	36	70	25°	7,5			163,80
	HSK-A 100	20	160	52	69,6	40	60	25°	7,5			163,80
	HSK-A 100	25	160	65	77,5	45	80	45°	7,5			163,80

1) hengeres szárkialakítással



W7

Menetes csap

Cikkszám  
62 950 ...  
EUR


Pótalkatrészek DCONWS <sub>H4</sub>		Cikkszám 62 950 ... EUR
6	M6x10	0,66
8	M8x10	0,77
10	M10x12	1,02
12	M12x16	1,03
14	M12x16	1,03
16	M14x16	1,28
18	M14x16	1,28
20	M16x16	1,55
25	M18x2x20	2,84
32	M20x2x20	3,15
40	M20x2x20	3,15

**Tartozékok**

Hűtőfolyadék-átadó cső	Egyéb
→ 138	→ 17 34

## Hengeres szárú befogó (Whistle Notch)

▲ DIN 6535 HE / 1835 E szerinti szárakhoz, ferde befogófelülettel



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

Y8

Cikkszám

81 733 ...

EUR



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

81 733 ...

EUR

Rövid	Befogó	DCONWS <sub>H4</sub>	LPR	BD				
		mm	mm	mm				
	HSK-A 63	6	80	25		124,70	606	
	HSK-A 63	8	80	28		119,50	608	
	HSK-A 63	10	80	35		119,50	610	
	HSK-A 63	12	90	42		119,50	612	
	HSK-A 63	14	90	44		119,50	614	
	HSK-A 63	16	100	48		119,50	616	
	HSK-A 63	18	100	50		119,50	618	
	HSK-A 63	20	100	52		119,50	620	
	HSK-A 63	25	110	65		128,20	625	
	HSK-A 63	32	110	72		138,60	632	
	HSK-A 100	6	90	25				153,30
	HSK-A 100	8	90	28				147,20
	HSK-A 100	10	90	35				147,20
	HSK-A 100	12	100	42				147,20
	HSK-A 100	14	100	44				147,20
	HSK-A 100	16	100	48				147,20
	HSK-A 100	18	100	50				147,20
	HSK-A 100	20	110	52				147,20
	HSK-A 100	25	120	65				158,50
	HSK-A 100	32	120	72				162,90
	HSK-A 100	40	120	80				168,10



Menetes csap



Ütközőcsavar belső hűtéshez

Pótalkatrészek	DCONWS <sub>H4</sub>	Cikkszám	62 950 ...	Cikkszám	81 950 ...
		EUR		EUR	
6		M6x10	0,66 006	M5x15	1,32 050
8		M8x10	0,77 008	M6x15	1,50 051
10		M10x12	1,02 010	M8x15	1,63 052
12 - 14		M12x16	1,03 012	M10x15	1,63 053
16 - 18		M14x16	1,28 016	M12x15	2,00 054
20		M16x16	1,55 020	M16x15	2,25 055
25		M18x2x20	2,84 025	M20x15	2,50 056
32		M20x2x20	3,15 032	M20x15	2,50 056
40		M20x2x20	3,15 032	M22x1,5x15	3,44 057

### Tartozékok




Hűtőfolyadék-átadó cső

→ 138

Egyéb

→ 17|34

## Befogó váltólapkás fúróhoz ISO 12164 HSK A alak



AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 15000  
2E/45

Cikkszám  
10 842 ...  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD			
	mm	mm	mm			
HSK-A 63	20	80	40		174,80	320
HSK-A 63	25	90	45		174,80	325
HSK-A 63	32	90	52		174,80	332
HSK-A 63	40	110	65		174,80	340
HSK-A 100	20	90	40		196,00	420
HSK-A 100	25	100	45		196,00	425
HSK-A 100	32	100	52		196,00	432
HSK-A 100	40	110	65		196,00	440
HSK-A 100	50	120	75		196,00	450

Hozzáillő excenter hüvelyek → **3. fejezet (Váltólapkás fúrók)**

2A/28



Menetes csap

Cikkszám  
10 950 ...  
EUR

20	M10x1x10	3,84	001
25-32	M12x1x10	3,84	002
40-50	M16x1x12	3,84	003


#### Tartozékok

	Hütőfolyadék-átadó cső → 138		Egyéb → 17 34
--	---------------------------------	--	------------------

## ER szorítópatronos befogó

kiszállításra kerül:

alaptest záróanyával és ütközöcsavarral



	AD	G 2,5 n <sub>max</sub> 25000	Y8
	AD	G 2,5 n <sub>max</sub> 25000	Y8
	AD	G 2,5 n <sub>max</sub> 25000	Y8

	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	BD_2	TQX	Szorítópatronok	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
								mm	mm	mm
<b>Hosszú</b>	HSK-A 63	1 - 10	100	22	27	8 - 56	426E (ER16 mini)	157,30	610	
	HSK-A 63	1 - 16	100	42	37	24 - 104	430E (ER25)	188,70	616	
	HSK-A 63	2 - 20	100	50	45	24 - 136	470E (ER32)	205,50	620	
	HSK-A 63	3 - 26	100	63	52	176	472E (ER40)	227,50	626	
	HSK-A 100	1 - 10	100	22	27	8 - 56	426E (ER16 mini)	201,40	110	
	HSK-A 100	1 - 16	100	42	37	24 - 104	430E (ER25)	224,40	116	
	HSK-A 100	2 - 20	100	50	45	24 - 136	470E (ER32)	242,20	120	
	HSK-A 100	3 - 26	100	63	56	176	472E (ER40)	258,00	126	
<b>Extra hosszú</b>	HSK-A 63	1 - 10	160	22	27	8 - 56	426E (ER16 mini)			223,40
	HSK-A 63	1 - 16	160	42	37	24 - 104	430E (ER25)			225,50
	HSK-A 63	2 - 20	160	50	45	24 - 136	470E (ER32)			243,30
	HSK-A 63	3 - 26	160	63	52	176	472E (ER40)			251,70
	HSK-A 100	1 - 10	200	22	27	8 - 56	426E (ER16 mini)			336,60
	HSK-A 100	1 - 16	200	42	37	24 - 104	430E (ER25)			336,60
	HSK-A 100	2 - 20	200	50	45	24 - 136	470E (ER32)			352,30
	HSK-A 100	3 - 26	200	63	56	176	472E (ER40)			380,60
	HSK-A 100	1 - 10	160	22	27	8 - 56	426E (ER16 mini)			242,20
	HSK-A 100	1 - 16	160	42	37	24 - 104	430E (ER25)			265,30
	HSK-A 100	2 - 20	160	50	45	24 - 136	470E (ER32)			282,10
	HSK-A 100	3 - 26	160	63	56	176	472E (ER40)			306,20
										110
										116
										120
										126



Pótalkatrészek	Cikkszám						
Szorítópatronok	83 950 ...	62 950 ...	83 357 ...	83 950 ...	62 950 ...	83 950 ...	62 950 ...
426E (ER16 mini)							
430E (ER25)	34,72	055	19,92	055	17,72	125	
470E (ER32)	36,95	056	18,56	056	24,12	132	
472E (ER40)	43,57	057	18,04	057	26,53	140	

### Tartozékok




ER szorítópatron	Hűtőfolyadék-átadó cső	Egyéb
→ 206, 211-215	→ 138	→ 17 34

## ER szorítópatronos befogó

kiszállításra kerül:

alaptest záróanyával és ütközőcsavarral




	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	BD	TQX	Szorítópatronok	Cikkszám 81 735 ... EUR	AD G 6,3 n <sub>max</sub> 15000 Y8	AD G 2,5 n <sub>max</sub> 18000 Y8	AD G 2,5 n <sub>max</sub> 18000 Y8	AD G 6,3 n <sub>max</sub> 15000 Y8	AD G 6,3 n <sub>max</sub> 10000 Y8
Rövid	HSK-A 32	1 - 10	65	22	19	8 - 56	426E (ER16 mini)		121,30	316			
	HSK-A 32	1 - 16	70	35	30	24 - 104	430E (ER25 mini)		121,30	325			
	HSK-A 40	1 - 10	70	22	22	8 - 56	426E (ER16 mini)		113,50	416			
	HSK-A 40	1 - 16	80	42	35	24 - 104	430E (ER25)		111,80	425			
Hosszú	HSK-A 50	1 - 10	80	22	22	8 - 56	426E (ER16 mini)		117,80	516			
	HSK-A 50	1 - 16	95	42	42	24 - 104	430E (ER25)		113,50	525			
	HSK-A 40	2 - 20	100	50	40	24 - 136	470E (ER32)		117,80	432			
	HSK-A 50	2 - 20	100	50	50	24 - 136	470E (ER32)		117,80	532			
Közepesen hosszú	HSK-A 63	1 - 10	100	22	19	8 - 56	426E (ER16 mini)		117,80	616			
	HSK-A 63	1 - 16	100	42	32	24 - 104	430E (ER25)		117,80	625			
	HSK-A 63	2 - 20	100	50	50	24 - 136	470E (ER32)		121,30	632			
	HSK-A 100	1 - 16	100	42	42	24 - 104	430E (ER25)	140,30	125				
Extra hosszú	HSK-A 100	2 - 20	100	50	50	24 - 136	470E (ER32)	151,60	132				
	HSK-A 40	1 - 16	120	35	35	24 - 104	430E (ER25 mini)			145,50	425		
	HSK-A 63	2 - 26	120	63	50	176	472E (ER40)		126,50	640			
	HSK-A 100	3 - 26	120	63	50	176	472E (ER40)	161,10	140				
	HSK-A 63	2 - 20	160	50	50	24 - 136	470E (ER32)				162,90	632	
	HSK-A 63	3 - 26	160	63	63	176	472E (ER40)				168,10	640	
	HSK-A 100	1 - 16	160	42	42	24 - 104	430E (ER25)					181,10	125
	HSK-A 100	2 - 20	160	50	50	24 - 136	470E (ER32)					191,40	132
	HSK-A 100	3 - 26	160	63	63	176	472E (ER40)					200,10	140

## ER szorítópatronos befogó

kiszállításra kerül:

alaptest záróanyával és ütközőcsavarral



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

**Y8**  
Cikkszám  
81 737 ...  
EUR



AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

**Y8**  
Cikkszám  
81 737 ...  
EUR

	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	BD_1	BD_2	LB_1	ALP	TQX	Szorítópatronok	Cikkszám	Cikkszám
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Nm		81 737 ...	81 737 ...
Közepesen hosszú	HSK-A 40	1 - 10	120	22	22	29,15	47	4°	8 - 56	426E (ER16 mini)	145,50	416
Extra hosszú	HSK-A 63	1 - 10	160	22	22	35,00	57	5°	8 - 56	426E (ER16 mini)	168,10	616
	HSK-A 63	1 - 16	160	35	35	46,10	68	5°	24 - 104	430E (ER25 mini)	162,90	625

Záróanya belső hűtéshez	Záróanya	Y rögzítőkulcs	ER mini rögzítőkulcs	Mini szorítóanya	Mini szorítóanya belső hűtéshez	Ütközőcsavar belső hűtéshez						
<b>Cikkszám</b> <b>83 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>62 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>83 357 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>83 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>62 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>83 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>81 950 ...</b> EUR						
426E (ER16 mini)	430E (ER25 mini)	430E (ER25)	470E (ER32)	472E (ER40)	16,15 20,45	101 103	23,90 29,46	066 069	36,45 40,56	058 060	1,63 2,25	053 055
											2,25 3,44	055 057
											3,44	057

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

426E (ER16 mini)  
430E (ER25 mini)  
430E (ER25)  
470E (ER32)  
472E (ER40)

**Cikkszám**  
**83 950 ...**  
EUR

**Cikkszám**  
**62 950 ...**  
EUR

34,72  
36,95  
43,57

**Cikkszám**  
**83 357 ...**  
EUR

055  
056  
057

**Cikkszám**  
**83 950 ...**  
EUR

**Cikkszám**  
**62 950 ...**  
EUR

19,92  
18,56  
18,04

**Cikkszám**  
**83 357 ...**  
EUR

055  
056  
057

**Cikkszám**  
**83 950 ...**  
EUR

**Cikkszám**  
**62 950 ...**  
EUR

17,72  
24,12  
26,53

**Cikkszám**  
**83 357 ...**  
EUR

125  
132  
140

ER szorítópatron  
→ 206, 211–215

Hűtőfolyadék-átadó cső  
→ 138

Egyéb  
→ 17|34


## Rövid fúrótokmány

- ▲ forgásiránytól független
- ▲ meghúzási nyomaték = 12 Nm

**kiszállításra kerül:**

alaptest szorítókulccsal, 4-es kulcsnyílás

**NC  
2010**



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 10000

Y8

**Cikkszám****84 716 ...****EUR**

286,30

613

291,50

616

350,30

113

365,90

116

Befogó	DCONWS	BD_1	BD_2	LB_1	LB	LPR	LF
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HSK-A 63	0,5 - 13	48,5	56	50,9		116,9	126,0
HSK-A 63	2,5 - 16	51,0	56	50,9		116,9	127,5
HSK-A 100	0,5 - 13	48,5	56	50,9	86	120,0	129,0
HSK-A 100	2,5 - 16	51,0	56	50,9	86	120,0	130,5

**i** Utólagos kiegyensúlyozással G 2,5 értékkel, 30.000 1/min-ig alkalmazható

**Tartozékok**


Egyéb


→ 17|34

## Mikro precíziós befogó

- ▲ forgási iránytól független
- ▲ 60.000 1/min fordulatszámig

**kiszállításra kerül:**

alaptest szorítókulccsal, 2-es kulcsnyílás x 60 mm



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y7

**Cikkszám**  
84 710 ...
**EUR**

514,80 334

554,70 434

574,60 534

Befogó	DCONWS	LB	LPR	LF	BD	BTED	TQX
	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
HSK-A 32	0,2 - 3,4	26	46	49	19	12	2
HSK-A 40	0,2 - 3,4	26	46	49	19	12	2
HSK-A 50	0,2 - 3,4	26	52	55	19	12	2



Cserélhető penge



Nyomaték csavarhúzó

**Pótalkatrészek**
**Cikkszám**

84 710 334

84 710 434

84 710 534


**Cikkszám**  
80 950 ...
**EUR**


5,60 152 1,8 Nm 97,04 018

**Cikkszám**  
80 021 ...
**EUR**

5,60 152 1,8 Nm 97,04 018

Gyorsan cserélhető szinkron menetfúró tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel

- húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)
  - DIN 6499 szerinti menetfűrő-befogó betétekhez
  - $p_{\max.} = 50$  bar



AD

Y8

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	DCONWS	LPR	BD_1	LZD±		Cikkszám 83 724 ... EUR
			mm	mm	mm	mm		202,40 612
HSK-A 63	M3 - M12	1	20	64	43	1,0 / 0,2		202,40 612
HSK-A 63	M6 - M20	2	32	97	60	1,0 / 0,2		253,80 620
HSK-A 100	M3 - M12	1	20	70	43	1,0 / 0,2		323,00 112
HSK-A 100	M6 - M20	2	32	91	60	1,0 / 0,2		378,60 120


## Tartozékok



Betét gyorsan cserélhető, minimális hosszkiegyenlítésű szinkron menetfúrótokmányhoz

kiszállításra kerül:

záróanyával



AD

Y8

SZID	DCONWS mm	Forgácsolási tartomány	LPR mm	DLN mm	LSC mm	Szorítópatronok	DCONMS mm	Cikkszám 83 608 ... EUR
1	2 - 10	M3 - M12	24	28	42	426E (ER16)	20	110,10 012
2	2 - 16	M6 - M20	28	42	59	430E (ER25)	32	127,90 020

## Pótalkatrészek szinkron menetfúrótokmányhoz



Záróanya



Záróanya belső hűtéshöz



Záróanya



Y rögzítőkulcs

Pótalkatrészek	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR
83 608 012	M22x1,5 - SW25	17,82	044	M22x1,5	30,62	054	62 950 ...	16,04
83 608 020				M32x1,5	34,72	055	M32x1,5	17,72


Tartozékok

ER szorítópatron

→ 212, 214–215

## Gyorsan cserélhető menetfűró tokmány hosszkiegyenlítéssel

▲ húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)



A

Y8

Cikkszám  
83 712 ...


EUR

399,50	612
463,50	620
673,20	112
673,20	120

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS	LZD $\pm$
			mm	mm	mm	mm
HSK-A 63	M3 - M12	01	72	41	19	7,5
HSK-A 63	M6 - M20	02	110	60	31	10
HSK-A 100	M3 - M12	01	80	41	19	7,5
HSK-A 100	M6 - M20	02	100	60	31	10

## Gyorsan cserélhető menetfűró tokmány hosszkiegyenlítés nélkül

▲  $p_{max.} = 50$  bar



AD

Y8

Cikkszám  
83 710 ...

EUR


266,30	612
337,60	620
335,60	112
414,20	120

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS
			mm	mm	mm
HSK-A 63	M3 - M12	01	63	33	19
HSK-A 63	M6 - M20	02	89	50	31
HSK-A 100	M3 - M12	01	69	33	19
HSK-A 100	M6 - M20	02	92	50	31

### Tartozékok

Betét → 219–223	Hütőfoliadék-átadó cső → 138	Egyéb → 17 34

## Befogó ABS csatlakozással

**ABS**

AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 10000

NEW 3E

Cikkszám

84 200 ...

EUR

396,20 06397

476,30 10097


Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	
			mm	mm	mm	
HSK-A 63	A0630150	ABS 50	28	70	44	
HSK-A 100	A0650150	ABS 50	28	80	51	

## Excenteres állítóeszköz ABS csatlakozással

▲ ± 0,25 mm állítási tartomány az átmérőben

**kiszállításra kerül:**

excenteres állítóeszköz Ø 2,8 állítókulccsal

**ABS**

AD

NEW W4

Cikkszám

84 203 ...

EUR


594,90 06397

676,00 10097

Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB	
			mm	mm	mm	
HSK-A 63	A0636730	ABS 50	28	70	44	
HSK-A 100	A0656730	ABS 50	28	80	51	

## Torziós lengéscsillapító ABS csatlakozással

ABS



<b>AD</b>
<b>NEW</b>
<b>3E</b>
<b>Cikkszám</b>
<b>84 206 ...</b>
<b>EUR</b>
<b>708,20</b>
<b>06397</b>

Befogó	KOMET szám	SZID	DCONWS	LPR	LB		
				mm	mm	mm	
<b>HSK-A 63</b>	A0630251	ABS 50	28	70	44		
<b>HSK-A 100</b>	A0650251	ABS 50	28	80	51		

Pótalkatrészek  
SZID


ABS 50

<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
Szorítócsavar	Kúpos csavar	Összeállítás
<b>Cikkszám</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Cikkszám</b>
<b>84 950 ...</b>	<b>84 950 ...</b>	<b>84 950 ...</b>
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>12,64</b>	<b>16,22</b>	<b>28,81</b>
<b>20300</b>	<b>20400</b>	<b>99800</b>

## Tartozékok

Hütőfolyadék-átadó cső → 138	Hosszabbító → 17 27	Egyéb → 17 34

## Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz

AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 30000

WA

Cikkszám  
56 714 ...  
EUR

Befogó	THSZWS	DCONWS	LB	BD_1	BD_2	LB_1	LPR		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
HSK-A 63	M8	8,5	25	13,8	15	12	51		168,90 081
HSK-A 63	M8	8,5	50	13,8	23	12	76		181,40 082
HSK-A 63	M8	8,5	75	13,8	25	12	101		194,00 083
HSK-A 63	M8	8,5	100	13,8	30	12	126		208,70 084
HSK-A 63	M10	10,5	25	18,0	23	12	51		168,90 101
HSK-A 63	M10	10,5	50	18,0	25	12	76		181,40 102
HSK-A 63	M10	10,5	75	18,0	30	12	101		194,00 103
HSK-A 63	M10	10,5	100	18,0	35	12	126		208,70 104
HSK-A 63	M12	12,5	25	21,0	24	12	51		168,90 121
HSK-A 63	M12	12,5	50	21,0	30	12	76		181,40 122
HSK-A 63	M12	12,5	75	21,0	35	12	101		194,00 123
HSK-A 63	M12	12,5	100	21,0	38	12	126		208,70 124
HSK-A 63	M12	12,5	125	21,0	43	12	151		223,40 125
HSK-A 63	M12	12,5	150	21,0	45	12	176		234,90 126
HSK-A 63	M16	17,0	25	29,0	29	12	51		168,90 161
HSK-A 63	M16	17,0	50	29,0	34	12	76		181,40 162
HSK-A 63	M16	17,0	75	29,0	35	12	101		194,00 163
HSK-A 63	M16	17,0	100	29,0	40	12	126		208,70 164
HSK-A 63	M16	17,0	125	29,0	44	12	151		223,40 165
HSK-A 63	M16	17,0	150	29,0	48	12	176		234,90 166

## Tartozékok

Hosszabbító-szűkitő  
készlet

→ 17|19


Hütfolyadék-átadó  
cső

→ 138

Egyéb

→ 17|34

## Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz

AD G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

WA

Cikkszám

56 719 ...

EUR

Befogó	THSZWS	DCONWS	BD	LB	LPR		
		mm	mm	mm	mm		
HSK-A 63	M8	8,5	13,8	50	76		181,40 082
HSK-A 63	M10	10,5	18,0	50	76		181,40 102
HSK-A 63	M10	10,5	18,0	100	126		208,70 104
HSK-A 63	M12	12,5	21,0	50	76		181,40 122
HSK-A 63	M12	12,5	21,0	100	126		208,70 124
HSK-A 63	M16	17,0	29,0	50	76		181,40 162
HSK-A 63	M16	17,0	29,0	100	126		208,70 164

## Tartozékok

Hosszabitató-szűkítő  
készlet

→ 17|19

Hűtőfolyadék-átadó  
cső

→ 138



Egyéb


→ 17|34

## Kombi feltűzhető marótüske

▲ kereszt- és hosszirányú hornyos marókhöz, DIN 6358 szerint

### kiszállításra kerül:

alaptest rögzítőcsavarral, menesztőgyűrűvel és illesztőrugóval



	A	A	A	A
	G 6,3 n <sub>max</sub> 15000			
	Y8	Y8	Y8	Y8

Rövid	Befogó	DCONWS	LF_1	LF_2	BD	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	BHTA	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		81 738 ...	81 738 ...	81 739 ...	81 740 ...		
Rövid	HSK-A 63	16	60	50	32			27	17		117,80	616				
	HSK-A 63	22	60	48	40			31	19		119,50	622				
	HSK-A 63	27	60	48	48			33	21		123,90	627				
	HSK-A 63	32	60	46	53			38	24		127,30	632				
	HSK-A 63	40	70	56	70			41	27		129,00	640				
Hosszú	HSK-A 100	16	60	50	32			27	17		159,40	116				
	HSK-A 100	22	60	48	40			31	19		161,10	122				
	HSK-A 100	27	60	48	48			33	21		162,90	127				
	HSK-A 100	32	60	46	58			38	24		170,60	132				
	HSK-A 100	40	70	56	70			41	27		174,10	140				
Extra hosszú	HSK-A 63	16	100	90	32			27	17				129,00	616		
	HSK-A 63	22	100	88	40			31	19				129,00	622		
	HSK-A 63	27	100	88	48			33	21				130,80	627		
	HSK-A 63	32	100	86	58			38	24				138,60	632		
	HSK-A 63	40	100	86	70			41	27				159,40	640		
Extra hosszú	HSK-A 63	16	160	150		32	43,21	27	17	4,5°				145,50	616	
	HSK-A 63	22	160	148		40	47,25	31	19	3,0°				145,50	622	
	HSK-A 63	27	160	148	48			33	21					147,20	627	
	HSK-A 63	32	160	146		58	53,00	38	24					156,70	632	
	HSK-A 63	40	160	146		70	53,00	41	27					181,10	640	

**i** Ezek a kombi feltűzhető marótuskék menesztőgyűrű, illesztőrugó és szorítócsavar nélkül vannak előzetesen kiegyensúlyozva.



Pótalkatrészek	DCONWS	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
		83 950 ...	83 370 ...	81 950 ...
		EUR	EUR	EUR
16		4 x 4 x 20	1,63	284
16		4 x 4 x 20	1,63	284
22		6 x 6 x 25	1,63	285
27		7 x 7 x 25	3,15	286
32		8 x 7 x 28	1,87	287
40		10 x 8 x 32	2,00	288

### Tartozékok




Távtartó gyűrű marótuskékhez	Hűtőfolyadék-átadó cső	Egyéb
→ 17 28	→ 138	→ 17 34

## Kereszthornos feltűzhető marótüske

▲ a marószár befogásához hossz- és kereszthorronnal ellátva ISO 3937 szerint

### kiszállításra kerül:

alaptest becsavarozott menesztőcsapokkal, illesztőrugóval és marórögzítő csavarral



AD G 2,5 n<sub>max</sub> 25000 AD G 2,5 n<sub>max</sub> 25000 AD G 2,5 n<sub>max</sub> 25000 AD G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

**Y8**

Cikkszám

84 750 ...

EUR

194,00

616

196,10

622

209,70

627

211,80

632

215,00

640

204,50

116

210,70

122

215,00

127

223,40

132

242,20

140

211,80

616

211,80

622

225,50

627

225,50

632

236,00

640

211,80

116

222,30

122

228,50

127

238,00

132

245,40

140

213,90

616

213,90

622

226,50

627

226,50

632

237,00

640

227,50

116

237,00

122

251,70

127

254,80

132

268,50

140

192,90

616

200,20

622

207,70

627

217,00

632

224,40

640

238,00

116

241,20

122

252,70

127

260,00


132

270,50

140

	Befogó	DCONWS	LB_2	LF	BD	BD_1	BD_2	LSC	G 2,5 n <sub>max</sub> 25000							
									Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	Cikkszám
	HSK-A 63	16	34	60	38			17	194,00	616	204,50	116	211,80	616	213,90	616
	HSK-A 63	22	34	60	48			19	196,10	622	210,70	122	215,00	622	213,90	622
	HSK-A 63	27	34	60	58			21	209,70	627	215,00	127	225,50	627	226,50	627
	HSK-A 63	32	34	60	72			24	211,80	632	223,40	132	228,50	632	226,50	632
	HSK-A 63	40	34	70	80			27	215,00	640	242,20	140	238,00	640	237,00	640
<b>Rövid</b>	HSK-A 100	16	31	60	38			17								
	HSK-A 100	22	31	60	48			19								
	HSK-A 100	27	31	60	58			21								
	HSK-A 100	32	31	60	72			24								
	HSK-A 100	40	41	70	80			27								
<b>Hosszú</b>	HSK-A 63	16	74	100		38	44,3	17								
	HSK-A 63	22	74	100		48	50,3	19								
	HSK-A 63	27	74	100	58			21								
	HSK-A 63	32	74	100	72			24								
	HSK-A 63	40	74	100	80			27								
<b>Közepesen hosszú</b>	HSK-A 100	16	71	100		38	46,3	17								
	HSK-A 100	22	71	100		48	56,3	19								
	HSK-A 100	27	71	100		58	66,3	21								
	HSK-A 100	32	71	100		72	80,3	24								
	HSK-A 100	40	71	100	80			27								
<b>Extra hosszú</b>	HSK-A 63	16	104	130		38	44,3	17								
	HSK-A 63	22	104	130		48	50,3	19								
	HSK-A 63	27	104	130	58			21								
	HSK-A 63	32	104	130	72			24								
	HSK-A 63	40	104	130	80			27								
	HSK-A 100	16	101	130		38	46,3	17								
	HSK-A 100	22	101	130		48	56,3	19								
	HSK-A 100	27	101	130		58	66,3	21								
	HSK-A 100	32	101	130		72	80,3	24								
	HSK-A 100	40	101	130	80			27								

## Pótalkatrészek kereszthornos feltűzhető marótüskehez




Pótalkatrészek DCONWS	Cikkszám 83 950 ... EUR				Cikkszám 62 950 ... EUR				Cikkszám 62 950 ... EUR				Cikkszám 83 950 ... EUR			
	16	4 x 4 x 20	1,63	284	M4x15	17,93	442	M8x16 - SW6	44,25	433	M8x25	2,88	113			
	22	6 x 6 x 25	1,63	285	M5x17	17,93	443	M10x18 - SW8	51,07	434	M10x25	3,33	124			
27	7 x 7 x 25	3,15	286	M6x21	17,93	444	M12x20 - SW10	56,20	435	M12x30	3,67	125				
32	8 x 7 x 28	1,87	287	M6x22	17,93	445	M16x26 - SW12	73,19	436	M16x35	4,56	126				
40	10 x 8 x 32	2,00	288	M6x23	17,93	446	M20x30 - SW14	91,85	437	M20x40	6,48	112				

## Kereszthornos feltűzhető marótüske

- ▲ nagyobb felfekvőfelület ( $\varnothing$  BD)
- ▲ ISO 3937 kereszttírányú horonyos marókhöz

**kiszállításra kerül:**  
alaptest rögzítőcsavarral, menesztrővel



Rövid	Befogó	DCONWS	LB_2	LF	BD	BD_1	BD_2	G 2,5 n <sub>max</sub> 18000							
								Y8		Y8		Y8		Y8	
								Cikkszám 81 728 ... EUR	Cikkszám 81 741 ... EUR	Cikkszám 81 742 ... EUR	Cikkszám 81 747 ... EUR	Cikkszám 81 741 ... EUR	Cikkszám 81 742 ... EUR	Cikkszám 81 747 ... EUR	Cikkszám 81 747 ... EUR
	HSK-A 63	16	24	50	38			146,40	216	97,92	616				
	HSK-A 63	22	24	50	48			148,20	222	99,62	622				
	HSK-A 63	27	34	60	58			157,70	227	104,80	627				
	HSK-A 63	32	34	60	78			159,40	232	109,10	632				
	HSK-A 63	40	34	60	88			151,60	240 <sup>1)</sup>	126,50	640 <sup>1)</sup>				
	HSK-A 100	16	21	50	38			155,00	116						
	HSK-A 100	22	21	50	48			158,50	122						
	HSK-A 100	27	21	50	58			161,10	127						
	HSK-A 100	32	21	50	78			168,10	132						
	HSK-A 100	40	31	60	88			182,80	140 <sup>1)</sup>						
	HSK-A 100	60	41	70	129			205,30	160 <sup>2)</sup>						
Hosszú	HSK-A 63	16	74	100	38					138,60	616	159,40	616		
	HSK-A 63	22	74	100	48					140,30	622	159,40	622		
	HSK-A 63	27	74	100		58	53			142,00	627	170,60	627		
	HSK-A 63	32	74	100		78	53			142,00	632	170,60	632		
	HSK-A 63	40	74	100		88	53			147,20	640 <sup>1)</sup>	177,60	640 <sup>1)</sup>		

1) kereszthornos csavarral, 4 darab M12-es menetfurattal a homlokoldalon, lyukkör-Ø = 66,7 mm

2) 4 darab M16-os menetfurattal a homlokoldalon, lyukkör-Ø = 101,6 mm


## Pótalkatrészek kereszthornos feltűzhető marótüskéhez

		
Rögzítőkulcs	Marórögzítő csavar	Marórögzítő csavar
<b>Pótalkatrészek</b> <b>DCONWS</b>	<b>Cikkszám</b> <b>83 368 ...</b> <b>EUR</b>	<b>Cikkszám</b> <b>83 367 ...</b> <b>EUR</b>
16	10,69	016
22	13,32	022
27	17,09	027
32	22,02	032
40	30,73	040
60		
	M8	M8x20 - 30 Nm
	122	M10
	127	M12
	132	M16
	140	M20
	3,23	2,96
	3,54	3,44
	4,53	3,86
	7,28	5,09
	11,54	020
		021
		022
		023
<b>DCONWS</b>	<b>Cikkszám</b> <b>81 950 ...</b> <b>EUR</b>	<b>Cikkszám</b> <b>81 950 ...</b> <b>EUR</b>
16	8x8x14	001
22	10x10x17	002
27	12x14x20	003
32	14x14x22	004
40	15,9x16x21	005
60	25,4x25x31	006
	7,23	M3x8
	7,49	M4x8
	8,48	M4x14
	8,74	M5x13
	11,22	M6x16
	14,57	M12x25
		0,38
		0,48
		0,57
		0,64
		0,78
		0,84
		010
		011
		012
		013
		014
		015

## Tartozékok

		
Hosszabító → 17 26	Hűtőfolyadék-átadó cső → 138	Egyéb → 17 34

## Kúpos hüvely DIN 228-2D szerinti MK szárakhoz

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám  
81 744 ...

EUR

G 6,3 n<sub>max</sub> 10000

Y8

Cikkszám  
81 744 ...

EUR


Befogó	d <sub>1</sub>	LPR	BD				
		mm	mm				
HSK-A 63	MK1	100	25		110,80	601	
HSK-A 63	MK2	120	32		117,80	602	
HSK-A 63	MK3	140	40		121,30	603	
HSK-A 63	MK4	160	48		130,80	604	
HSK-A 100	MK1	110	25				134,30 101
HSK-A 100	MK2	120	32				138,60 102
HSK-A 100	MK3	150	40				142,00 103
HSK-A 100	MK4	170	48				155,00 104
HSK-A 100	MK5	200	63				202,70 105

## Tartozékok



## Nyersdarab

- ▲ anyag: 20NiCrMo2
- ▲ egyedi szerszámok gyártásához
- ▲ edzett és köszörült kúp
- ▲ szerszámoldalon 35<sup>±3</sup> HRC



A

Y8


Cikkszám  
**81 745 ...**EUR  
**86,62**

335

Befogó	BD	LPR	LF	Cikkszám	EUR	
	mm	mm	mm			
HSK-A 32	35,0	150	35			
HSK-A 40	40,0	150	35		86,62	440
HSK-A 40	52,0	200	35		101,30	452
HSK-A 50	52,0	200	42		102,20	552
HSK-A 50	63,0	200	42		106,50	563
HSK-A 63	63,0	200	42		116,10	663
HSK-A 63	80,0	250	42		124,70	680
HSK-A 100	63,0	200	45		149,00	163
HSK-A 100	80,0	250	45		178,40	180
HSK-A 100	97,5	250	45		202,70	190

## Nyersdarab

- ▲ anyag: betétedzett acél 16MnCr5
- ▲ egyedi szerszámok gyártásához
- ▲ edzett és köszörült kúp
- ▲ a szerszámoldal lágy



A

Y8


Cikkszám  
**84 799 ...**EUR  
**153,10**

663

Befogó	BD	LPR	LF	Cikkszám	EUR	
	mm	mm	mm			
HSK 63	63	200	42			
HSK 63	80	250	42		165,70	680

## Ellenőrzőtüske

kiszállításra kerül:  
fadobozban




Befogó	BD	LPR	LB_1	LB	OAL	Y8	Cikkszám	81 746 ...	EUR	317,30	063
	mm	mm	mm	mm	mm						
HSK-A 63	40	346	300	320	378						
HSK-A 100	40	349	300	320	399					405,40	100

## ER precíziós szorítópatronos befogó

- ▲ szabványos vagy tömítőgyűrűs szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD  
G 2,5 n<sub>max</sub> 30000

Y8

Cikkszám  
**84 776 ...**  
EUR

Befogó	DCONWS mm	LPR mm	DLN mm	LSCX mm	I <sub>2</sub> mm	Szorítópatronok		
HSK-E 40	2 - 16	60	40	39		430E (ER25)	140,70	417
HSK-E 50	2 - 16	70	40	49	30 - 39	430E (ER25)	155,90	516

→ Átvihető forgatónyomátek, Oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb



Szorítóanya belső  
hűtéshez

Cikkszám  
**84 950 ...**  
EUR

38,22 013



Szorítóanya

Cikkszám  
**84 950 ...**  
EUR

31,16 003



Ütközőcsavar 1

Cikkszám  
**83 950 ...**  
EUR

10,35 338

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

430E (ER25)

### Tartozékok

ER szorítópatron → 208-211, 213	Tömítőgyűrű → 207	Görgős kulcs → 17 36	Görgős kulcs rátétfeje → 17 36	Hütfolyadék-átadó cső → 138	Egyéb → 17 34


## ER precíziós szorítópatronos befogó, kúpos kivitel

- ▲ kúpos szorítóanyához
- ▲ maximális meghúzási átfedés ISO H10 tűrésmezőnek megfelelően
- ▲ a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- ▲  $p_{max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**

**Centro-P**



AD G 2,5  $n_{max}$  30000

Y8 AD G 6,3  $n_{max}$  42000

Y8

	Befogó	DCONWS	LPR	DLN	BD_2	LSCX	$I_2 (I_2)$ mm	ALP	Szorítópatronok		Cikkszám 84 774 ... EUR	Cikkszám 84 774 ... EUR
Rövid	HSK-E 25	1 - 5	35	10		16			4004E (ER08 mini)	174,90	051	
	HSK-E 25	1 - 7	35	16	22			2,5°	4008E (ER11 mini)	157,80	071	
	HSK-E 32	1 - 7	50	16	17,5	31	18 - 20	4,5°	4008E (ER11 mini)	151,80	307	
	HSK-E 32	1 - 7	50	16	17,5	31	18 - 20	4,5°	4008E (ER11 mini)	157,90	321	
	HSK-E 32	1 - 7	60	16	19,2	41	18 - 28	4,5°	4008E (ER11 mini)	177,90	322	
	HSK-E 32	1 - 7	70	16	20,8	45	18 - 32	4,5°	4008E (ER11 mini)	177,90	323	
	HSK-E 40	1 - 7	50	16	17,5	31	18 - 20	4,5°	4008E (ER11 mini)	129,70	407	
	HSK-E 50	1 - 7	60	16	19,2	37	15 - 23	4,5°	4008E (ER11 mini)	153,90	507	
Hosszú	HSK-E 25	1 - 10	45	22		30			426E (ER16 mini)	147,80	101	
	HSK-E 32	1 - 10	55	22	25,8	40	28 - 32 (12 - 22)	4,5°	426E (ER16 mini)	143,70	310	
	HSK-E 40	1 - 10	55	22	25,8	38	28 - 30 (12 - 20)	4,5°	426E (ER16 mini)	111,60	410	
	HSK-E 50	1 - 10	60	22	25,4	39	28 - 31 (12 - 21)	4,5°	426E (ER16 mini)	123,60	510	
	HSK-E 40	1 - 7	100	16	25,4	64	18 - 36 (12 - 26)	4,5°	4008E (ER11 mini)	145,80	408	
	HSK-E 50	1 - 7	100	16	25,4	50	15 - 30 (10 - 21)	4,5°	4008E (ER11 mini)	175,90	508	
	HSK-E 40	1 - 10	100	22	29,0	66	28 - 48 (12 - 38)	2,5°	426E (ER16 mini)	133,70	411	
	HSK-E 50	1 - 10	100	22	28,2	72	28 - 48 (12 - 38)	2,5°	426E (ER16 mini)	139,70	511	

→ Átvihető forgatónyomatékok, Oldal: 233



LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$I_2$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, a zárójelben levő méret () = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb

	Y8	Mini szorítóanya belső hűtéshez	Cikkszám 84 950 ... EUR		Y8	Mini szorítóanya	Cikkszám 84 950 ... EUR		Y8	Ütközőcsavar 2	Cikkszám 83 950 ... EUR		Y8	Ütközőcsavar 1	Cikkszám 83 950 ... EUR
			38,19 040				13,53 340				9,93 336				9,93 337
			33,15 041				33,15 034				14,08 341				
			41,22 035												

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok


- 4004E (ER08 mini)
- 4008E (ER11 mini)
- 426E (ER16 mini)



ER szorítópatron	Tömítőgyűrű	Patronikhúzó	Görgős kulcs	Görgős kulcs rátétfeje	Hűtőfolyadék-átadó cső	Egyéb
→ 208-213	→ 207	→ 17 35	→ 17 36	→ 17 36	→ 138	→ 17 34

## Zsugor befogó, 4,5°-os

▲ h6 vagy jobb türésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz



Rövid	Befogó	DCONWS	LPR	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	AD		AD		AD	
									G 2,5 h <sub>max</sub> 25000		G 2,5 h <sub>max</sub> 25000		G 2,5 h <sub>max</sub> 25000	
									Y8	Cikkszám 84 307 ... EUR	Y8	Cikkszám 84 308 ... EUR	Y8	Cikkszám 84 309 ... EUR
		mm	mm	mm	mm	mm	mm							
Rövid	HSK-E 32	3	60	10	15	28	12	M5	125,90	103				
	HSK-E 32	4	60	10	15	28	16	M5	125,90	104				
	HSK-E 32	5	60	10	15	30	20	M5	125,90	105				
	HSK-E 32	6	70	21	25	36	26	M5	115,40	106				
	HSK-E 32	8	70	21	25	36	26	M6	115,40	108				
	HSK-E 32	10	75	24	29	41	31	M8x1	115,40	110				
	HSK-E 32	12	80	24	29	47	37	M10x1	115,40	112				
	HSK-E 40	3	60	10	15	28	12	M6			153,10	103		
	HSK-E 40	4	60	10	15	28	16	M6			148,90	104		
	HSK-E 40	5	60	10	15	30	20	M6			148,90	105		
	HSK-E 40	6	80	21	27	36	26	M5			125,90	106		
	HSK-E 40	8	80	21	27	36	26	M6			125,90	108		
	HSK-E 40	10	80	24	32	41	31	M8x1			125,90	110		
	HSK-E 40	12	90	24	32	47	37	M10x1			125,90	112		
	HSK-E 40	14	90	27	34	47	37	M10x1			125,90	114		
	HSK-E 40	16	90	27	34	50	40	M12x1			125,90	116		
Rövid	HSK-E 50	3	80	10	15	22	12	M6					154,10	103
	HSK-E 50	4	80	15	22	26	16	M6					151,00	104
	HSK-E 50	5	80	15	22	30	20	M6					151,00	105
	HSK-E 50	6	80	21	27	36	26	M5					142,60	106
	HSK-E 50	8	80	21	27	36	26	M6					142,60	108
	HSK-E 50	10	85	24	32	41	31	M8x1					142,60	110
	HSK-E 50	12	90	24	32	47	37	M10x1					142,60	112
	HSK-E 50	14	90	27	34	47	37	M10x1					142,60	114
	HSK-E 50	16	95	27	34	50	40	M12x1					142,60	116
	HSK-E 50	18	95	33	42	50	40	M12x1					142,60	118
	HSK-E 50	20	100	33	42	52	42	M16x1					142,60	120

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni. Oldal 233



Ütközöcsavar  
belső hűtéshez



Ütközőcsavar  
belső hűtéshez



Ütközőcsavar  
belső hűtéshez

Pótalkatrészek DCONWS		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR		Cikkszám 83 950 ... EUR
3 - 5	M6x14 - SW2	8,11	417	M5x14 - SW2	3,91	411
6				M5x12,5 - SW2,5	8,11	418
8				M6x12,5 - SW3	8,11	419
10				M8x1x13,5 - SW3	8,11	420
12 - 14				M10x1x13,5 - SW5	8,11	421
16 - 18				M12x1x13,5 - SW5	8,11	422
20				M16x1x13,5 - SW5	9,34	423


**i** 83 950 411 pótalkatrész csak HSK-E 32 típushoz. 83 950 417 pótalkatrész a HSK-E 40/HSK-E 50 típusokhoz.

## Mikro precíziós befogó

- ▲ forgási iránytól független
- ▲ 60.000 1/min fordulatszámmig

**kiszállításra kerül:**

alaptest szorítókulccsal, 2-es kulcsnyílás x 60 mm



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 18000

Y7

**Cikkszám**  
84 712 ...
**EUR**

490,70 234

529,50 334

549,50 434

Befogó	DCONWS	LB	LPR	LF	BD	BTED	TQX
	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
HSK-E 25	0,2-3,4	27	37	40	19	12	2
HSK-E 32	0,2-3,4	26	46	49	19	12	2
HSK-E 40	0,2-3,4	26	46	49	19	12	2



Cserélhető penge



Nyomaték csavarhúzó

**Pótalkatrészek**
**Cikkszám**

84 712 234

84 712 334

84 712 434

Cikkszám  
80 950 ...**EUR**

5,60 152 1,8 Nm 97,04 018

5,60 152 1,8 Nm 97,04 018

5,60 152 1,8 Nm 97,04 018

Cikkszám  
80 021 ...**EUR**

97,04 018


97,04 018

97,04 018

## Hűtőfolyadék-átadó cső

kiszállításra kerül:

kompletten, tömítőgyűrűkkel




Méret	G		Y8	Cikkszám	
				83 760 ...	
				EUR	
HSK 32	M10 x 1		7,73	032	
HSK 40	M12 x 1		7,73	040	
HSK 50	M16 x 1		7,73	050	
HSK 63	M18 x 1		7,96	063	
HSK 80	M20 x 1,5		9,18	080	
HSK 100	M24 x 1,5		9,52	100	

## Kulcs




Méret		Y8	Cikkszám	
			83 758 ...	
			EUR	
HSK 32		15,10	032	
HSK 40		15,10	040	
HSK 50		15,10	050	
HSK 63		16,36	063	
HSK 80		17,41	080	
HSK 100		18,87	100	


## Hűtőfolyadékcső HSK szerszámokhoz



**i** A hűtőfolyadékcső ideális esetben függőlegesen van felszerelve – lentről felfelé haladva. Így telepítés közben nem nyomódik össze a tömítőgyűrű, és nem veszi el a tömítőképességét. Felszerelés után a hűtőfolyadékcsövet DIN szerint csak minimálisan ( $\pm 1^\circ$ -kal) lehet elmozdítani.



## MaxiLock-D - DCLN 95° - Tartó szorítókarmos rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	LPR mm	I <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos	jobbos
								Cikkszám 74 504 ... EUR	Cikkszám 74 503 ... EUR
HSK T63 DCLN R/L 12	HSK-T 63	70	42	53	45	100	CN.. 1204	229,10	512
HSK T63 DCLN R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	125	CN.. 1606	229,10	516
HSK T63 DCLN R/L 19	HSK-T 63	70	42	53	45	125	CN.. 1906	229,10	519
HSK T100 DCLN R/L 12	HSK-T 100	80	45	88	55	125	CN.. 1204	268,90	712
HSK T100 DCLN R/L 19	HSK-T 100	80	45	88	55	125	CN.. 1906	268,90	719

2A/28  
X-karmokY7  
D kulcs2A/28  
Szorítócsavar2A/28  
Keményfém alátétlapka - C

## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 80 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	
74 504 512 / 74 503 512	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820
74 504 516 / 74 503 516	26,69	825	T20 - IP	12,54	129	M5x14 - IP	4,23	821
74 504 519 / 74 503 519	29,19	826	T20 - IP	12,54	129	M5x14 - IP	4,23	821
74 504 712 / 74 503 712	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820
74 504 719 / 74 503 719	29,19	826	T20 - IP	12,54	129	M5x14 - IP	4,23	821

## MaxiLock-D - DCMN 95° - Tartó szorítókarmos rögzítéssel




ISO jelölés	Befogó	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Lapkák	semleges	2D/80
HSK T63 DCMN N 12	HSK-T 63	115	53	0	CN.. 1204	314,20	512
HSK T100 DCMN N 12	HSK-T 100	150	88	0	CN.. 1204	369,50	712

2A/28  
X-karmokY7  
D kulcs2A/28  
Szorítócsavar2A/28  
Keményfém alátétlapka - C

## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 80 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	
74 506 512	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820
74 506 712	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820

## MaxiLock-D – DCMN + DDMN – Tartó szorítókarmos rögzítéssel




ISO jelölés	Befogó	LPR	BDRED	WF	HF	Lapkák	semleges	Cikkszám	2D/80
		mm	mm	mm	mm		Cikkszám		
HSK T63 DCMN L 12 + DDMN L 15	HSK-T 63	115	53	0,5	20	CN.. 1204 / DN.. 1506	592,90	501	
HSK T100 DCMN L 12 + DDMN L 15	HSK-T 100	150	88	0,5	20	CN.. 1204 / DN.. 1506	677,10	701	

Síkesztergálás maximum 78 mm-ig



X-karmok



D kulcs



Szorítócsavar



Keményfém alátétlapka - D




Keményfém alátétlapka - C

## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám		Cikkszám		Cikkszám		Cikkszám	
	70 950 ...	EUR	80 950 ...	EUR	70 950 ...	EUR	70 950 ...	EUR
74 600 501	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820
74 600 701	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820

## MaxiLock-D – DDUN 93° – Tartó szorítókarmos rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	LPR	I <sub>2</sub>	BDRED	WF	DMIN	Lapkák	balos	jobbos
		mm	mm	mm	mm	mm		Cikkszám	Cikkszám
HSK T63 DDUN R/L 15	HSK-T 63	70	42	53	45	125	DN.. 1506	229,10	515
HSK T100 DDUN R/L 15	HSK-T 100	80	45	88	55	125	DN.. 1506	268,90	715



X-karmok



D kulcs



Szorítócsavar




Keményfém alátétlapka - D

## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám		Cikkszám		Cikkszám		Cikkszám	
	70 950 ...	EUR	80 950 ...	EUR	70 950 ...	EUR	70 950 ...	EUR
74 516 515 / 74 515 515	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820
74 516 715 / 74 515 715	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820

## MaxiLock-D - DDJN 93° - Tartó szorítókarmos rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	l <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák		balos	jobbos
							2D/80	2D/80	Cikkszám 74 512 ... EUR	Cikkszám 74 511 ... EUR
HSK T63 DDJN R/L 15	HSK-T 63	75	42	53	45	125	DN.. 1506	229,10	515	229,10
HSK T100 DDJN R/L 15	HSK-T 100	85	45	88	55	125	DN.. 1506	268,90	715	268,90

Pótalkatrészek	Cikkszám 70 950 ... EUR	2A/28	X-karmok	Y7	D kulcs	2A/28	Szorítócsavar	2A/28	Keményfém alátétlapka - D	
Cikkszám										
74 512 515 / 74 511 515	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820	7,89	811
74 512 715 / 74 511 715	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820	7,89	811

## MaxiLock-D - DDHN 107,5° - Tartó szorítókarmos rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	l <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák		balos	jobbos
							2D/80	2D/80	Cikkszám 74 508 ... EUR	Cikkszám 74 507 ... EUR
HSK T63 DDHN R/L 15	HSK-T 63	70	42	53	45	125	DN.. 1506	229,10	515	229,10

Pótalkatrészek	Cikkszám 70 950 ... EUR	2A/28	X-karmok	Y7	D kulcs	2A/28	Szorítócsavar	2A/28	Keményfém alátétlapka - D	
Cikkszám										
74 508 515 / 74 507 515	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98	820	7,89	811

## MaxiLock-D - DDMN 48° - Tartó szorítókarmos rögzítéssel



ISO jelölés	Befogó	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Lapkák	Cikkszám EUR	balos 2D/80
HSK T63 DDMN L 15	HSK-T 63	130	53	0	DN.. 1506	314,20	515
HSK T100 DDMN L 15	HSK-T 100	160	88	0	DN.. 1506	369,50	715



2A/28

X-karmok



Y7

D kulcs



2A/28

Szorítócsavar



2A/28

Keményfém alátétlapka - D

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 519 515  
74 519 715Cikkszám  
EUR

70 950 ...

23,77 824

T15 - IP

11,89 128

M4,5x12 - IP

2,98 820

7,89 811

Cikkszám  
EUR

80 950 ...

23,77 824

T15 - IP

11,89 128

M4,5x12 - IP

2,98 820

7,89 811

Cikkszám  
EUR

70 950 ...

23,77 824

T15 - IP

11,89 128

M4,5x12 - IP

2,98 820

7,89 811

## ISO jelölés Befogó LPR BDRED WF Lapkák

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Lapkák
HSK T63 DSDN N 12	HSK-T 63	70	53	0	SN.. 1204
HSK T63 DSDN N 15	HSK-T 63	75	53	0	SN.. 1506
HSK T100 DSDN N 12	HSK-T 100	80	88	0	SN.. 1204
HSK T100 DSDN N 19	HSK-T 100	85	88	0	SN.. 1906

semleges  
2D/80

Cikkszám EUR
74 522 ...
229,10 512
229,10 515
268,90 712
268,90 719

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 522 512

74 522 515

74 522 712

74 522 719

Cikkszám  
EUR

70 950 ...

23,77 824

T15 - IP

11,89 128

M4,5x12 - IP

2,98 820

7,89 813

Cikkszám  
EUR

80 950 ...

26,69 825

T20 - IP

12,54 129

M5x14 - IP

4,23 821

12,05 833

12,54 129

M5x14 - IP

4,23 821

12,91 817

Cikkszám  
EUR

70 950 ...

29,19 826

T20 - IP

12,54 129

M5x14 - IP

4,23 821

12,91 817

Cikkszám  
EUR

70 950 ...


7,89 813

12,05 833

7,89 813

12,91 817

## MaxiLock-D - DVMN 50° - Tartó szorítókarmos rögzítéssel




ISO jelölés	Befogó	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Lapkák	balos 2D/80	Cikkszám 74 525 ... EUR	balos 2D/80	Cikkszám 74 525 ... EUR
HSK T63 DVMN L 16	HSK-T 63	130	53	0	VN.. 1604			365,10	516
HSK T100 DVMN L 16	HSK-T 100	160	88	0	VN.. 1604			448,00	716



## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 80 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR
74 525 516	28,76	835	T09 - IP	11,24	126	M3x7 - IP	3,14
74 525 716	28,76	835	T09 - IP	11,24	126	M3x7 - IP	3,14

## MaxiLock-D - DWLN 95° - Tartó szorítókarmos rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	LPR mm	I <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos 2D/80	jobbos 2D/80	Cikkszám 74 529 ... EUR	Cikkszám 74 528 ... EUR
HSK T63 DWLN R/L 08	HSK-T 63	70	42	53	45	125	WN.. 0804			229,10	508
HSK T100 DWLN R/L 08	HSK-T 100	80	45	88	55	125	WN.. 0804			268,90	708



## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 80 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR
74 529 508 / 74 528 508	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98
74 529 708 / 74 528 708	23,77	824	T15 - IP	11,89	128	M4,5x12 - IP	2,98

## MaxiLock-S - SCLC 95° - Tartó csavaros rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	$l_2$ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 SCLC R/L 12	HSK-T 63	70	42	53	45	100	CC.. 1204	Cikkszám 74 541 ... EUR 226,80	Cikkszám 74 540 ... EUR 226,80

Pótalkatrészek		Cikkszám 70 950 ... EUR 8,28	Kombinált kulcs	2A/28	Szorítócsavar	2A/28	Keményfém alátétlapka - C	2A/28	Menetes hüvely
Cikkszám 74 541 512 / 74 540 512	T15/SW	398	M4,5x12	2,57	114	12,37	166	M4,5	4,64 170


## MaxiLock-S - SCMC 50° - Tartó csavaros rögzítéssel



ISO jelölés	Befogó	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Lapkák	semleges 2D/80
HSK T63 SCMC N 12	HSK-T 63	115	53	0	CC.. 1204	Cikkszám 74 542 ... EUR 309,70

Pótalkatrészek		Cikkszám 70 950 ... EUR 8,28	Kombinált kulcs	2A/28	Szorítócsavar	2A/28	Keményfém alátétlapka - C	2A/28	Menetes hüvely
Cikkszám 74 542 512	T15/SW	398	M4,5x12	2,57	114	12,37	166	M4,5	4,64 170

## MaxiLock-S - SDJC 93° - Tartó csavaros rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	I <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák		balos	jobbos
							2D/80	2D/80	Cikkszám 74 544 ... EUR 226,80	Cikkszám 74 543 ... EUR 226,80
HSK T63 SDJC R/L 11	HSK-T 63	70	42	53	45	100	DC.. 11T3		511	511



Kombinált kulcs



Szorítócsavar

Keményfém  
alátétlapka - D

Menetes hüvely

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 544 511 / 74 543 511

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
8,28

T15/SW

398

M3,5x11

3,14

113

7,49

106


M3,5

4,64

171

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
4,64Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
4,64

## MaxiLock-S - SDMC 48° - Tartó csavaros rögzítéssel



## ISO jelölés

## Cikkszám

74 546 511

## Befogó

## Cikkszám

74 546 511

LPR  
mm

## Cikkszám

309,70

BDRED  
mm

## Cikkszám

511

WF  
mm

## Cikkszám

0

## Lapkák

## Cikkszám

511



Kombinált kulcs



Szorítócsavar

Keményfém  
alátétlapka - D

Menetes hüvely

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 546 511

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
8,28

T15/SW

398

M3,5x11

3,14

113

7,49

106


M3,5

4,64

171

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
4,64Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
4,64

## MaxiLock-N - PRDC 0° - Tartó könyökemelő rögzítéssel



semleges

2D/80

Cikkszám  
**74 548 ...**  
EUR

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Lapkák	
HSK T63 PRDC N 12	HSK-T 63	70	53	0	RC.. 1204 MO	229,10 512
HSK T100 PRDC N 12	HSK-T 100	80	88	0	RC.. 1204 MO	261,10 712
HSK T100 PRDC N 16	HSK-T 100	80	88	0	RC.. 1606 MO	261,10 716

2A/28



I kulcs

2A/28



Csőcsap

2A/28



Szerelőtűske

2A/28



Könyökemelő

2A/28



Szorítócsavar

2A/28




Tömör keményfém alátétlapka - R

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74 548 512	SW2,5	2,45	175	1,76	197
74 548 712	SW2,5	2,45	175	1,76	197
74 548 716	SW03	2,45	176	1,37	196

## MaxiLock-N - PRSC - Tartó könyökemelő rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	I <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák		balos	jobbos
									2D/80	2D/80
									Cikkszám	Cikkszám
HSK T63 PRSC R/L 12	HSK-T 63	70	44	53	45	100	RC.. 1204 MO	229,10	512	229,10 512
HSK T100 PRSC R/L 12	HSK-T 100	80	57	88	55	106	RC.. 1204 MO	261,10	712	261,10 712
HSK T100 PRSC R/L 16	HSK-T 100	80	55	88	55	125	RC.. 1606 MO	261,10	716	261,10 716

2A/28



I kulcs

2A/28



Csőcsap

2A/28



Szerelőtűske

2A/28



Könyökemelő

2A/28



Szorítócsavar

2A/28




Tömör keményfém alátétlapka - R

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74 552 512 / 74 551 512	SW2,5	2,45	175	1,76	197
74 552 712 / 74 551 712	SW2,5	2,45	175	1,76	197
74 552 716 / 74 551 716	SW03	2,45	176	1,37	196

## MaxiLock-S - SVUC 93° - Tartó csavaros rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	I <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 SVUC R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	100	VC.. 1604	Cikkszám 74 557 ... EUR 272,10	Cikkszám 74 558 ... EUR 272,10

Pótalkatrészek		Cikkszám 70 950 ... EUR 8,28		Szorítócsavar	Cikkszám 70 950 ... EUR 3,14		Keményfém alátétlapka - V	Cikkszám 70 950 ... EUR 10,06	
Cikkszám 74 557 516 / 74 558 516	T15/SW	398	M3,5x11		113			107	M3,5

## MaxiLock-S - SVJC 93° - Tartó csavaros rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	I <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 SVJC R/L 16	HSK-T 63	75	42	53	45	100	VC.. 1604	Cikkszám 74 556 ... EUR 272,10	Cikkszám 74 555 ... EUR 272,10

Pótalkatrészek		Cikkszám 70 950 ... EUR 8,28		Szorítócsavar	Cikkszám 70 950 ... EUR 3,14		Keményfém alátétlapka - V	Cikkszám 70 950 ... EUR 10,06	
Cikkszám 74 556 516 / 74 555 516	T15/SW	398	M3,5x11		113			107	M3,5

## MaxiLock-S – SVHC 107,5° – Tartó csavaros rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	I <sub>2</sub> mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák		balos	jobbos
							VC.. 1604	VC.. 1604	Cikkszám 74 554 ... EUR 272,10	Cikkszám 74 553 ... EUR 272,10
HSK T63 SVHC R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	100	VC.. 1604	VC.. 1604	Cikkszám 74 554 ... EUR 272,10	Cikkszám 74 553 ... EUR 272,10



Kombinált kulcs



Szorítócsavar

Keményfém  
alátétlapka - V

Menetes hüvely

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 554 516 / 74 553 516

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
8,28 398

T15/SW

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
3,14 113


M3,5x11

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
10,06 107

M3,5

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
4,64 171

## MaxiLock-S – SVMC 50° – Tartó csavaros rögzítéssel



ISO jelölés	Befogó	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Lapkák
HSK T63 SVMC L 16	HSK-T 63	130	53	0	VC.. 1604

balos  
2D/80Cikkszám  
74 560 ...  
EUR  
365,10 516

Kombinált kulcs



Szorítócsavar

Keményfém  
alátétlapka - V

Menetes hüvely

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 560 516

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
8,28 398

T15/SW

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
3,14 113


M3,5x11

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
10,06 107

M3,5

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
4,64 171

## MaxiLock-D - DCLN 95° - Fúrórúd szorítókarmos rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR	LH	BDRED	WF	DMIN	Lapkák	balos	jobbos
		mm	mm	mm	mm	mm		2D/80	2D/80
HSK T63 50Q DCLN R/L 12	HSK-T 63	175	149	50	35	63	CN.. 1204	Cikkszám 74 529 ... EUR 314,20	Cikkszám 74 528 ... EUR 314,20

Pótalkatrészek	Cikkszám 70 950 ... EUR 23,77	824	T15 - IP	Cikkszám 80 950 ... EUR 11,89	128	M4,5x12 - IP	Cikkszám 70 950 ... EUR 2,98	820	Cikkszám 70 950 ... EUR 7,89	810
----------------	--	-----	----------	--	-----	--------------	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----

## MaxiLock-D - DDUN 93° - Fúrórúd szorítókarmos rögzítéssel




Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR	LH	BDRED	WF	DMIN	Lapkák	balos	jobbos
		mm	mm	mm	mm	mm		2D/80	2D/80
HSK T63 50Q DDUN R/L 15	HSK-T 63	175	149	50	35	63	DN.. 1506	Cikkszám 74 533 ... EUR 314,20	Cikkszám 74 532 ... EUR 314,20

Pótalkatrészek	Cikkszám 70 950 ... EUR 23,77	824	T15 - IP	Cikkszám 80 950 ... EUR 11,89	128	M4,5x12 - IP	Cikkszám 70 950 ... EUR 2,98	820	Cikkszám 70 950 ... EUR 7,89	811
----------------	--	-----	----------	--	-----	--------------	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----

## MaxiLock-D - DWLN 95° - Fűrőrűd szorítókarmos rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 50Q DWLN R/L 08	HSK-T 63	175	149	50	35	63	WN.. 0804	Cikkszám 74 537 ... EUR 314,20	Cikkszám 74 536 ... EUR 314,20

## Pótalkatrészek


## Cikkszám

74 537 508 / 74 536 508



2A/28

X-karmok



Y7

D kulcs



2A/28

Szorítócsavar



2A/28

Keményfém alátétlapka - W

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
23,77Cikkszám  
80 950 ...  
EUR  
11,89Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
2,98Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
9,93Cikkszám  
824

128


820

812

T15 - IP

M4,5x12 - IP

## MaxiLock-S - SCLC 95° - Fúrórúd csavaros rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 40L SCLC R/L 12	HSK-T 63	140	114	40	27	50	CC.. 1204	Cikkszám 74 564 ... EUR 312,00	Cikkszám 74 563 ... EUR 312,00



Kombinált kulcs



Szorítócsavar


Keményfém  
alátétlapka - C

Menetes hüvely

## Pótalkatrészek

Pótalkatrészek	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
Cikkszám 74 564 512 / 74 563 512	T15/SW	Cikkszám 70 950 ... EUR 8,28	Cikkszám 70 950 ... EUR 2,57	Cikkszám 70 950 ... EUR 12,37

## MaxiLock-S - SDUC 93° - Fúrórúd csavaros rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Lapkák	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 40L SDUC R/L 11	HSK-T 63	140	114	40	27	50	DC.. 11T3	Cikkszám 74 566 ... EUR 312,00	Cikkszám 74 565 ... EUR 312,00



Kombinált kulcs



Szorítócsavar


Keményfém  
alátétlapka - D

Menetes hüvely

## Pótalkatrészek

Pótalkatrészek	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
Cikkszám 74 566 511 / 74 565 511	T15/SW	Cikkszám 70 950 ... EUR 8,28	Cikkszám 70 950 ... EUR 3,14	Cikkszám 70 950 ... EUR 7,49

## MaxiLock-S - SVUC 93° - Fűrőrűd csavaros rögzítéssel



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR	LH	BDRED	WF	DMIN	Lapkák	balos	jobbos
HSK T63 40L SVUC R/L 16	HSK-T 63	140	114	40	27	50	VC.. 1604	Cikkszám 74 568 ... EUR 362,80	Cikkszám 74 567 ... EUR 362,80

2A/28



Kombinált kulcs

2A/28



Szorítócsavar

2A/28



Keményfém alátétlapka - V

2A/28



Menetes hüvely

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 568 516 / 74 567 516

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
8,28

T15/SW

398

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
3,14

M3,5x11

113

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
10,06


107

M3,5

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
4,64

171

## EcoCut - HSK-T 2,25xD



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LPR	LU	BDRED	WF	DMIN	balos	jobbos
HSK T63 EC 25 R/L 2,25D 13	HSK-T 63	125	56,5	53	12,5	25	Cikkszám 74 591 ... EUR 320,80	Cikkszám 74 590 ... EUR 320,80
HSK T63 EC 32 R/L 2,25D 17	HSK-T 63	125	72,0	53	16,0	32	525	525

Y7



D kulcs

2A



Szorítócsavar

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 590 525 / 74 591 525

74 590 532 / 74 591 532

Cikkszám  
80 950 ...  
EUR  
9,95

114


9,95

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR  
2,52

280


2,52

## ModularClamp MSS – HSK-T alaptartó, 0°-os



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	LF mm	$I_2$ mm	BDRED mm	WF mm	Leszűrómodulokhoz	balos		jobbos	
							Cikkszám 2D/80	Cikkszám 74 581 ... EUR	Cikkszám 2D/80	Cikkszám 74 580 ... EUR
HSK T63 E25 R/L 00	HSK-T 63	67	42	53	38,7	E25 R/L...	351,80	525	351,80	525
HSK T63 E32 R/L 00	HSK-T 63	74	42	53	38,7	E32 R/L...	351,80	532	351,80	532
HSK T100 E32 R/L 00	HSK-T 100	77	45	88	48,7	E32 R/L...	401,60	732	401,60	732
HSK T100 E25 R/L 00	HSK-T 100	100	45	88	48,7	E25 R/L...	401,60	725	401,60	725



## Pótalkatrészek


Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám 80 950 ... EUR	Cikkszám 70 950 ... EUR
74 581 525 / 74 580 525	SD 12 x 8	18,35	850
74 581 532 / 74 580 532	SD 12 x 8	18,35	850
74 581 732 / 74 580 732	SD 12 x 8	18,35	850
74 581 725 / 74 580 725	SD 12 x 8	18,35	850
	T20	9,95	114
	T25	10,22	115
	T25	10,22	115
	T20	9,95	114
	M5x18	5,72	404
	M6x20	4,23	405
	M6x20	4,23	405
	M5x18	5,72	404

## ModularClamp MSS – HSK-T alaptartó, 90°-os



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	LF mm	$I_2$ mm	BDRED mm	WF mm	Leszűrómodulokhoz	balos		jobbos	
							Cikkszám 2D/80	Cikkszám 74 583 ... EUR	Cikkszám 2D/80	Cikkszám 74 582 ... EUR
HSK T63 E32 R/L 90	HSK-T 63	63,7	42	53	31,5	E32 R/L...	351,80	532	351,80	532
HSK T100 E32 R/L 90	HSK-T 100	73,7	45	88	50,0	E32 R/L...	401,60	732	401,60	732



## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám 70 950 ... EUR	Cikkszám 80 950 ... EUR	Cikkszám 70 950 ... EUR
74 582 532 / 74 583 532	SD 12 x 8	18,35	850
74 582 732 / 74 583 732	SD 12 x 8	18,35	850
	T25	10,22	115
	T25	10,22	115
	M6x20	4,23	405
	M6x20	4,23	405

## MonoClamp – HSK-T beszúrópenge-tartó GX/LX/FX/SX



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LF mm	$I_2$ mm	BDRED mm	WF mm	beszúrópengékhez	balos	jobbos
							2D/80	2D/80
HSK T63 XCLCF 32 R/L 00	HSK-T 63	150	42	53	32	XLCF R/L 32...	Cikkszám <b>74 585 ...</b> EUR	Cikkszám <b>74 584 ...</b> EUR
HSK T100 XCLCF 32 R/L 00	HSK-T 100	160	45	88	45	XLCF R/L 32...	441,40 517,00	532 732

2D/81

Befecskendező  
fűvöka

Y7



D kulcs

2A/28



szorítóék

2A/28




Rögzítőcsavar

## Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám <b>70 950 ...</b> EUR	Cikkszám <b>80 950 ...</b> EUR		Cikkszám <b>70 950 ...</b> EUR		Cikkszám <b>70 950 ...</b> EUR	
		T25	10,22 860	115	62,07 860	M6x12	2,22 861
74 584 532 / 74 585 532	SD 10 x 7	18,35	849	T25	10,22	115	62,07 861
74 584 732 / 74 585 732	SD 10 x 7	18,35	849	T25	10,22	115	62,07 861


## HSK-T négyzetű befogó, 0°-os



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LF mm	$I_2$ mm	BDRED mm	WF mm	LSC mm	b mm	HF mm	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 SH R/L 00 2525	HSK-T 63	135	42	53	13	85,5	25	25	309,70	525
HSK T100 SH R/L 00 3232	HSK-T 100	145	45	88	15	87,5	32	32	407,10	725


## HSK-T négyzetű befogó, 45°-os



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	LF mm	$I_2$ mm	BDRED mm	WF mm	b mm	HF mm	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 SH R/L 45 2525	HSK-T 63	140	42	53	15	25	25	333,00	525
HSK T100 SH R/L 45 3232	HSK-T 100	160	45	88	20	32	32	426,90	732

## HSK-T négyzetű befogó, 3-szoros, 0°-os



ISO jelölés	Befogó	LF mm	$I_2$ mm	BDRED mm	WF mm	LSC mm	b mm	HF mm	balos 2D/80	jobbos 2D/80
HSK T63 SH3 L 00 2525	HSK-T 63	115	42	53	28	68	25	25	540,00	525
HSK T100 SH3 L 00 2525	HSK-T 100	120	45	88	33	70	25	25	765,50	725




## Pótakatrészek

## Befogó

HSK-T 100	SD 12 x 8	18,35	850	M12x1,75x25	1,59	851
HSK-T 63	SD 12 x 8	18,35	850	M12x1,75x25	1,59	851

## HSK-T négyszögű befogó, 90°-os



semleges

2D/80

Cikkszám

74 575 ...

EUR

316,30 525

426,90 732

ISO jelölés	Befogó	LF	$I_2$	BDRED	WF	OAL	HF	b	Cikkszám	2D/81
HSK T63 SH N 90 2525	HSK-T 63	60	42	53	45	85	25	25	74 575 525	316,30
HSK T100 SH N 90 3232	HSK-T 100	58	45	88	50	90	32	32	74 575 732	426,90



Befecskendező fűvöka



Menetes csap

## Pótalkatrészek

## Cikkszám

74 575 525

74 575 732

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR

SD 10 x 7

18,35 849


M12x1,75x25

18,35 850

1,59 851

Cikkszám  
70 950 ...  
EUR

## HSK-T furórúdtartó



2D/80

Cikkszám

74 577 ...

EUR

230,10 508


ISO jelölés	Befogó	LPR	DCONWS	BD_1	LSC	LF	BTED	Cikkszám	2D/80
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
HSK T63 BH08 80	HSK-T 63	80	8	32	41			74 577 ...	230,10 508
HSK T63 BH10 80	HSK-T 63	80	10	40	41				230,10 510
HSK T63 BH12 80	HSK-T 63	80	12	40	41				230,10 512
HSK T63 BH16 80	HSK-T 63	80	16	40	51				230,10 516
HSK T63 BH20 80	HSK-T 63	80	20	50	51				230,10 520
HSK T63 BH25 90	HSK-T 63	90	25	53	61				230,10 525
HSK T63 BH32 95	HSK-T 63	95	32	68	61	42	53		230,10 532
HSK T100 BH20 90	HSK-T 100	90	20	55	56				293,20 720
HSK T100 BH25 95	HSK-T 100	95	25	55	61				293,20 725
HSK T100 BH32 110	HSK-T 100	110	32	68	61				293,20 732
HSK T100 BH40 120	HSK-T 100	120	40	83	81				293,20 740
HSK T100 BH50 125	HSK-T 100	125	50	98	91	45	88		293,20 750

## ER precíziós szorítópatronos befogó

- szabványos vagy tömítőgyűrűs szorítóanyához
- maximális meghúzási átfedés ISO H10 türésnek megfelelően
- a meghúzáshoz görgős kulcs szükséges
- $p_{\max} = 80$  bar

### kiszállításra kerül:

alaptest szorítóanya és ütközőcsavar **nélkül**



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
**84 112 ...**  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	LSCX	$l_2$ ( $l_2$ )	Szorítópatronok		
	mm	mm	mm	mm	mm			
PSC 40	1 - 10	55	30	47	29 - 38	426E (ER16)		239,30 402
PSC 40	1 - 13	55	32	44		428E (ER20)		239,30 406
PSC 50	1 - 10	60	30	47	29 - 38	426E (ER16)		248,40 501
PSC 50	1 - 10	100	30	87	29 - 51 (29 - 37)	426E (ER16)		261,50 502
PSC 50	1 - 16	60	40	48		430E (ER25)		248,40 505
PSC 50	2 - 20	60	50	49		470E (ER32)		248,40 507
PSC 63	1 - 10	60	30	44		426E (ER16)		248,30 601
PSC 63	1 - 10	100	30	83	29 - 53 (25 - 39)	426E (ER16)		262,40 602
PSC 63	1 - 13	60	32	44		428E (ER20)		248,30 603
PSC 63	1 - 13	100	32	84	33 - 59	428E (ER20)		262,40 604
PSC 63	1 - 16	60	40	38		430E (ER25)		248,30 605
PSC 63	1 - 16	100	40	78	36 - 62 (30 - 45)	430E (ER25)		262,40 606
PSC 63	1 - 16	130	40	99	34 - 70 (30 - 50)	430E (ER25)		280,50 607
PSC 63	1 - 16	160	40	118	34 - 70 (30 - 50)	430E (ER25)		315,70 608
PSC 63	2 - 20	60	50	42		470E (ER32)		248,30 609
PSC 63	2 - 20	100	50	79	45 - 63 (25 - 45)	470E (ER32)		262,40 610
PSC 63	2 - 20	130	50	99	45 - 63 (25 - 53)	470E (ER32)		280,50 611
PSC 63	3 - 26	65	63	51		472E (ER40)		263,40 612
PSC 63	3 - 26	100	63	86	46 - 50	472E (ER40)		331,70 613
PSC 80	2 - 20	100	50	86	41 - 63 (27 - 45)	470E (ER32)		357,10 804
PSC 80	3 - 26	100	63	86	47 - 55	472E (ER40)		365,30 808

→ Átvihető forgatónyomátek, Oldal: 233

**i** LSCX = Befogási mélység ütközőcsavar nélkül

$l_1$  = Ütközőcsavar 1 befogási mélysége, A zárójelben levő méret () = Ütközőcsavar 2 befogási mélysége

Az LPR érték tömítőgyűrűs szorítóanya használata esetén 4 mm-rel hosszabb

Y8	Y8	Y8	Y8
Szorítóanya belső hűtéshez	Szorítóanya	Ütközőcsavar 2	Ütközőcsavar 1
<b>Cikkszám</b> <b>84 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>84 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>83 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>83 950 ...</b> EUR
35,19 011	28,15 001	14,08 341	9,93 337
38,22 012	31,16 002	M11x1 - SW6	M11x1 - SW6
38,22 013	31,16 003	10,35 369	M14x1 - SW6
40,23 015	33,15 005	11,42 431	M18x1,5 - SW6
54,30 017	45,25 007	402	M22x1,5 - SW6
			M22x1,5 - SW6
			11,42 401
			M28x1,5 - SW6
			10,35 400

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok


426E (ER16)	35,19	011	28,15	001	M11x1 - SW6	14,08	341	M11x1 - SW6	9,93	337
428E (ER20)	38,22	012	31,16	002	M14x1 - SW6	10,35	369	M14x1 - SW6	10,35	369
430E (ER25)	38,22	013	31,16	003	M18x1,5 - SW6	15,90	432	M18x1,5 - SW6	11,42	431
470E (ER32)	40,23	015	33,15	005	M22x1,5 - SW6	15,90	402	M22x1,5 - SW6	11,42	401
472E (ER40)	54,30	017	45,25	007	M28x1,5 - SW6			M28x1,5 - SW6	10,35	400

## Nagy szorítóerejű befogó, rövid és stabil kivitel

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest ütközőcsavarral és nyomócsavarral



G 2,5 n<sub>max</sub> 25000

Y8

Cikkszám  
84 108 ...

EUR

394,90 62000

Befogó	DCONWS	LPR	LB_1	BD_1	BD_2	LSCX	LSCN	THID
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
PSC 63	20	80	41	49	52,5	51	41	M8x1

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

- i LSCX = maximális süllyesztési mélység
- LSCN = minimális süllyesztési mélység



Zárocsavar



Trögzítőkulcs



Nyomócsavar



Ütközőcsavar belső hűtéshoz

### Pótalkatrészek

Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
84 108 62000	83 950 ...	80 397 ...	83 950 ...	83 950 ...

M5x5 - SW2,5 1,85 157 SW5

4,24 050 M10x1x14

4,28 429 M16x1x13,5 - SW8

9,34 424

### Tartozékok


Szűkitőhüvely → 17 32	Hütfolyadék-átadó cső → 173	Egyéb → 17 34

## Zsugor befogó

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest belső hűtésű ütközöcsavar nélkül



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

84 104 ...

EUR



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

84 105 ...

EUR



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

84 106 ...

EUR

	Befogó	LPR	DCONWS	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám		Cikkszám	
									84 104 ...	EUR	84 105 ...	EUR
Rövid	PSC 32	65	6	21	27	36	26	M5	163,60	306		
	PSC 32	65	8	21	27	36	26	M6	163,60	308		
	PSC 32	70	10	24	32	41	31	M8x1	163,60	310		
	PSC 32	75	12	24	32	47	37	M10x1	163,60	312		
	PSC 40	75	6	21	27	36	26	M5	166,70	406		
	PSC 40	75	8	21	27	36	26	M6	166,70	408		
	PSC 40	75	10	24	32	41	31	M8x1	166,70	410		
	PSC 40	75	12	24	32	47	37	M10x1	166,70	412		
	PSC 40	80	14	27	34	47	37	M10x1	166,70	414		
	PSC 40	80	16	27	34	50	40	M12x1	166,70	416		
Hosszú	PSC 40	80	18	33	42	50	40	M12x1	166,70	418		
	PSC 40	85	20	33	42	52	42	M16x1	166,70	420		
	PSC 50	65	3	12	17				207,70	503		
	PSC 50	65	4	12	17				207,70	504		
	PSC 50	65	5	12	17				207,70	505		
	PSC 50	75	6	21	30	36	26	M5	173,00	506		
	PSC 50	75	8	21	30	36	26	M6	173,00	508		
	PSC 50	75	10	24	33	41	31	M8x1	173,00	510		
	PSC 50	75	12	24	33	47	37	M10x1	173,00	512		
	PSC 50	80	14	27	34	47	37	M10x1	173,00	514		
Rövid	PSC 50	80	16	27	34	50	40	M12x1	173,00	516		
	PSC 50	80	18	33	42	50	40	M12x1	173,00	518		
	PSC 50	85	20	33	42	52	42	M16x1	173,00	520		
	PSC 50	90	25	44	53	58	48	M16x1	173,00	525		
	PSC 50	120	6	21	32	36	26	M5	207,70	506		
	PSC 50	120	8	21	32	36	26	M6	207,70	508		
	PSC 50	120	10	24	34	41	31	M8x1	207,70	510		
	PSC 50	120	12	24	34	47	37	M10x1	207,70	512		
	PSC 50	120	14	27	36	47	37	M10x1	207,70	514		
	PSC 50	120	16	27	36	50	40	M12x1	207,70	516		
Hosszú	PSC 50	120	18	33	42	50	40	M12x1	207,70	518		
	PSC 50	120	20	33	42	52	42	M16x1	207,70	520		
	PSC 50	120	25	44	53	58	48	M16x1	207,70	525		
	PSC 63	80	3	12	17				254,80	603		
	PSC 63	80	4	12	17				254,80	604		
	PSC 63	80	5	12	17				254,80	605		
	PSC 63	80	6	21	27	36	26	M5	215,00	606		
	PSC 63	80	8	21	27	36	26	M6	215,00	608		
	PSC 63	80	10	24	32	41	31	M8x1	215,00	610		
	PSC 63	80	12	24	32	47	37	M10x1	215,00	612		
	PSC 63	85	14	27	34	47	37	M10x1	215,00	614		
	PSC 63	85	16	27	34	50	40	M12x1	215,00	616		
	PSC 63	85	18	33	42	50	40	M12x1	215,00	618		
Rövid	PSC 63	85	20	33	42	52	42	M16x1	215,00	620		
	PSC 63	90	25	44	53	58	48	M16x1	215,00	625		
	PSC 63	95	32	44	53	61	51	M16x1	215,00	632		
	PSC 63	120	6	21	32	36	26	M5	254,80	606		
	PSC 63	120	8	21	32	36	26	M6	254,80	608		
	PSC 63	120	10	24	32	41	31	M8x1	254,80	610		
	PSC 63	120	12	24	32	47	37	M10x1	254,80	612		
	PSC 63	120	14	27	36	47	37	M10x1	254,80	614		
	PSC 63	120	16	27	36	50	40	M12x1	254,80	616		
	PSC 63	120	18	33	44	50	40	M12x1	254,80	618		
Hosszú	PSC 63	120	20	33	44	52	42	M16x1	254,80	620		
	PSC 63	120	25	44	53	58	48	M16x1	254,80	625		
	PSC 63	120	32	44	53	61	51	M16x1	254,80	632		

16


→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233

## Zsugorbefogó

▲ h6 vagy jobb tűrésű tömör keményfém és gyorsacél szárakhoz

### kiszállításra kerül:

alaptest belső hűtésű ütközőcsavar nélkül



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

84 104 ...

EUR



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

84 105 ...

EUR



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

84 106 ...

EUR

	Befogó	LPR	DCONWS	BTED	BD	LSCX	LSCN	THID	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		84 104 ...	84 105 ...	84 106 ...
Extra hosszú	PSC 63	160	6	21	32	36	26	M5			279,00 606
	PSC 63	160	8	21	32	36	26	M6			279,00 608
	PSC 63	160	10	24	34	41	31	M8x1			279,00 610
	PSC 63	160	12	24	34	47	37	M10x1			279,00 612
	PSC 63	160	14	27	36	47	37	M10x1			279,00 614
	PSC 63	160	16	27	36	50	40	M12x1			279,00 616
	PSC 63	160	18	27	36	50	40	M12x1			279,00 618
	PSC 63	160	20	27	36	52	42	M16x1			279,00 620
	PSC 63	160	25	27	36	53	48	M16x1			279,00 625
	PSC 63	160	32	27	36	53	61	M16x1			279,00 632
Rövid	PSC 80	85	6	21	27	36	26	M5	230,70 806	230,70 806	230,70 806
	PSC 80	85	8	21	27	36	26	M6	230,70 808	230,70 808	230,70 808
	PSC 80	85	10	24	32	41	31	M8x1	230,70 810	230,70 810	230,70 810
	PSC 80	85	12	24	32	47	37	M10x1	230,70 812	230,70 812	230,70 812
	PSC 80	90	14	27	34	47	37	M10x1	230,70 814	230,70 814	230,70 814
	PSC 80	90	16	27	34	50	40	M12x1	230,70 816	230,70 816	230,70 816
	PSC 80	90	18	27	34	50	40	M12x1	230,70 818	230,70 818	230,70 818
	PSC 80	90	20	27	34	52	42	M16x1	230,70 820	230,70 820	230,70 820
	PSC 80	95	25	27	34	53	48	M16x1	230,70 825	230,70 825	230,70 825
	PSC 80	100	32	27	34	53	61	M16x1	230,70 832	230,70 832	230,70 832
Hosszú	PSC 80	120	6	21	32	36	26	M5	275,80 806	275,80 806	275,80 806
	PSC 80	120	8	21	32	36	26	M6	275,80 808	275,80 808	275,80 808
	PSC 80	120	10	24	34	41	31	M8x1	275,80 810	275,80 810	275,80 810
	PSC 80	120	12	24	34	47	37	M10x1	275,80 812	275,80 812	275,80 812
	PSC 80	120	14	27	36	47	37	M10x1	275,80 814	275,80 814	275,80 814
	PSC 80	120	16	27	36	50	40	M12x1	275,80 816	275,80 816	275,80 816
	PSC 80	120	18	27	36	50	40	M12x1	275,80 818	275,80 818	275,80 818
	PSC 80	120	20	27	36	52	42	M16x1	275,80 820	275,80 820	275,80 820
	PSC 80	120	25	27	36	53	48	M16x1	275,80 825	275,80 825	275,80 825
	PSC 80	120	32	27	36	53	61	M16x1	275,80 832	275,80 832	275,80 832

→ A minimális befogási mélységet figyelembe kell venni, Oldal: 233


Ütközőcsavar  
belső hűtéshezCikkszám  
84 950 ...

EUR

Pótalkatrészek	DCONWS	Cikkszám	EUR
6		84 950 ...	8,29 140
8		84 950 ...	8,29 141
10		84 950 ...	8,29 142
12 - 14		84 950 ...	8,29 143
16 - 18		84 950 ...	8,29 144
20 - 32		84 950 ...	8,29 145

## Hengeres szárú befogó (Weldon)

▲ DIN 6535 HB / 1835 B szerinti szárakhoz, oldalsó befogófelülettel



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8


Cikkszám  
**84 100 ...**

EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD	LB	LSC		
	mm	mm	mm	mm	mm		
PSC 32	6	45	25	30	35		135,30
PSC 32	8	45	28	30	35		135,30
PSC 32	10	50	35	35	39		135,30
PSC 32	12	55	42	40	44		135,30
PSC 40	6	50	25	30	35		147,90
PSC 40	8	50	28	30	35		147,90
PSC 40	10	50	35	30	39		147,90
PSC 40	12	55	42	35	44		147,90
PSC 40	14	55	44	35	44		147,90
PSC 40	16	55	48	35	47		147,90
PSC 50	6	50	25	30	35		151,00
PSC 50	8	50	28	30	35		151,00
PSC 50	10	55	35	35	39		151,00
PSC 50	12	60	42	40	44		151,00
PSC 50	14	60	44	40	44		151,00
PSC 50	16	60	48	40	47		151,00
PSC 50	18	60	50	40	47		151,00
PSC 50	20	60	52	40	47		151,00
PSC 50	25	80	65	60	54		151,00
PSC 63	6	55	25	33	35		166,70
PSC 63	8	55	28	33	35		166,70
PSC 63	10	60	35	38	39		166,70
PSC 63	12	60	42	38	44		166,70
PSC 63	14	60	44	38	44		166,70
PSC 63	16	65	48	43	47		166,70
PSC 63	18	65	50	43	47		166,70
PSC 63	20	65	52	43	49		166,70
PSC 63	25	80	65	58	54		166,70
PSC 63	32	90	72	68	58		166,70
PSC 63	40	100	80	78	75		166,70
PSC 80	6	70	25	40	35		183,50
PSC 80	8	70	28	40	35		183,50
PSC 80	10	70	35	40	39		183,50
PSC 80	12	70	42	40	44		183,50
PSC 80	14	70	44	40	44		183,50
PSC 80	16	70	48	50	47		183,50
PSC 80	18	70	50	40	47		183,50
PSC 80	20	70	52	40	49		183,50
PSC 80	25	80	65	50	54		183,50
PSC 80	32	80	72	50	58		183,50
PSC 80	40	110	80	80	75		183,50
PSC 80	50	120	100	90	83		183,50

**Hengeres szárú befogó (Whistle Notch)**

▲ DIN 6535 HE / 1835 E szerinti szárakhoz, ferde rögzítőfelülettel



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám  
**84 102 ...**

EUR


Befogó	DCONWS	LPR	BD	LB	LSCX	LSCN	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
PSC 32	6	70	25	55	38	28	M5	135,30	306
PSC 32	8	70	28	55	38	28	M6	135,30	308
PSC 32	10	70	35	55	41	31	M8	135,30	310
PSC 32	12	75	42	60	47	37	M10	135,30	312
PSC 40	6	70	25	50	38	28	M5	147,90	406
PSC 40	8	70	28	50	38	28	M6	147,90	408
PSC 40	10	70	35	50	41	31	M8	147,90	410
PSC 40	12	75	42	55	47	37	M10	147,90	412
PSC 40	14	75	44	55	47	37	M10	147,90	414
PSC 50	6	70	25	50	38	28	M5	151,00	506
PSC 50	8	70	28	50	38	28	M6	151,00	508
PSC 50	10	70	35	50	41	31	M8	151,00	510
PSC 50	12	75	42	55	47	37	M10	151,00	512
PSC 50	14	75	44	55	47	37	M10	151,00	514
PSC 50	16	80	48	60	50	40	M12	151,00	516
PSC 50	18	80	50	60	50	40	M12	151,00	518
PSC 50	20	85	52	65	52	42	M16	151,00	520
PSC 63	6	75	25	53	38	28	M5	166,70	606
PSC 63	8	75	28	53	38	28	M6	166,70	608
PSC 63	10	75	35	53	41	31	M8	166,70	610
PSC 63	12	80	42	58	47	37	M10	166,70	612
PSC 63	14	80	44	58	47	37	M10	166,70	614
PSC 63	16	80	48	58	50	40	M12	166,70	616
PSC 63	18	80	50	58	50	40	M12	166,70	618
PSC 63	20	85	52	63	52	42	M16	166,70	620
PSC 63	25	90	65	68	58	48	M16	166,70	625
PSC 63	32	95	72	73	61	51	M16	166,70	632
PSC 80	6	65	25	35	38	28	M5	183,50	806
PSC 80	8	65	28	35	38	28	M6	183,50	808
PSC 80	10	65	35	35	41	31	M8	183,50	810
PSC 80	12	70	42	40	47	37	M10	183,50	812
PSC 80	14	70	44	40	47	37	M10	183,50	814
PSC 80	16	75	48	45	50	40	M12	183,50	816
PSC 80	18	75	50	45	50	40	M12	183,50	818
PSC 80	20	80	52	50	52	42	M16	183,50	820
PSC 80	25	90	65	60	58	48	M16	183,50	825
PSC 80	32	95	72	65	61	51	M16	183,50	832

Ütközőcsavar  
belső hűtéshez**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**Cikkszám  
**84 950 ...**

EUR

6	M5	8,29	146
8	M6	8,29	147
10	M8	8,29	148
12-14	M10	8,29	149
16-18	M12	8,29	150
20-32	M16	8,29	151

## Befogó váltólapkás fúróhoz, ISO 26623-1 PSC

▲ síkfutási pontosság  $\leq 0,005$  mm

AD

Y8

Cikkszám  
84 128 ...

EUR

Befogó	DCONWS	LPR	BD	LB	LSC	THID		
	mm	mm	mm	mm	mm			
PSC 32	16	60	36	45	49	M10x1	223,40	316
PSC 32	20	60	40	45	54	M10x1	223,40	320
PSC 40	16	60	36	40	49	M10x1	230,70	416
PSC 40	20	60	40	40	54	M10x1	230,70	420
PSC 40	25	80	45	50	59	M12x1	230,70	425
PSC 50	16	65	36	45	49	M10x1	247,50	516
PSC 50	20	65	40	45	54	M10x1	247,50	520
PSC 50	25	70	45	50	59	M12x1	247,50	525
PSC 50	32	75	52	55	63	M12x1	247,50	532
PSC 63	16	70	36	48	49	M10x1	247,50	616
PSC 63	20	70	40	48	54	M10x1	247,50	620
PSC 63	25	75	45	53	59	M12x1	247,50	625
PSC 63	32	75	52	53	63	M12x1	247,50	632
PSC 63	40	85	65	63	73	M16x1	247,50	640
PSC 63	50	115	75	93	83	M16x1	247,50	650
PSC 80	16	80	36	50	49	M10x1	295,70	816
PSC 80	20	80	40	50	54	M10x1	295,70	820
PSC 80	25	85	45	55	59	M12x1	295,70	825
PSC 80	32	90	52	60	63	M12x1	295,70	832
PSC 80	40	95	65	65	73	M16x1	295,70	840
PSC 80	50	100	75	70	83	M16x1	295,70	850

Y8




Menetes csap

Pótalkatrészek  
DCONWSCikkszám  
83 950 ...  
EUR

16 - 20	M10x1x10	4,90	180
25 - 32	M10x1x12	4,90	181
40 - 50	M16x1x13	6,02	182

## ER szorítópatronos befogó

▲ belső menet nélkül



AD

G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám

84 114 ...

EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	TQX	Szorítópatronok		
	mm	mm	mm	Nm			
PSC 32	1 - 10	45	28	8 - 56	426E (ER16)	119,60	304
PSC 40	1 - 10	55	28	8 - 56	426E (ER16)	126,90	404
PSC 50	1 - 10	60	28	8 - 56	426E (ER16)	135,30	504
PSC 50	1 - 10	100	28	8 - 56	426E (ER16)	159,40	506
PSC 63	1 - 10	60	28	8 - 56	426E (ER16)	135,30	604
PSC 63	1 - 10	100	28	8 - 56	426E (ER16)	159,40	606
PSC 80	1 - 10	60	28	8 - 56	426E (ER16)	151,00	804
PSC 80	1 - 10	100	28	8 - 56	426E (ER16)	175,10	806

W7



Záróanya

Cikkszám

62 950 ...

EUR

M22x1,5 - SW25 17,82 044

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

426E (ER16)

Cikkszám

62 950 ...

EUR

M22x1,5 - SW25 17,82 044

#### Tartozékok




ER szorítópatron

→ 211, 213

## ER szorítópatronos befogó

▲ belső menet nélkül



AD  
G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám  
84 115 ...  
EUR

Befogó	DCONWS	LPR	DLN	TQX	Szorítópatronok	Cikkszám	Y8
	mm	mm	mm	Nm		EUR	
PSC 32	1 - 13	45	34	16 - 80	428E (ER20)	119,60	306
PSC 40	1 - 13	55	34	16 - 80	428E (ER20)	126,90	404
PSC 40	1 - 16	55	42	24 - 104	430E (ER25)	126,90	406
PSC 40	2 - 20	55	50	24 - 136	470E (ER32)	126,90	408
PSC 50	1 - 13	60	34	16 - 80	428E (ER20)	135,30	502
PSC 50	1 - 13	100	34	16 - 80	428E (ER20)	166,70	504
PSC 50	1 - 16	60	42	24 - 104	430E (ER25)	135,30	506
PSC 50	1 - 16	100	42	24 - 104	430E (ER25)	166,70	508
PSC 50	2 - 20	60	50	24 - 136	470E (ER32)	143,70	510
PSC 50	2 - 20	100	50	24 - 136	470E (ER32)	175,10	512
PSC 50	3 - 26	65	63	176	472E (ER40)	147,90	514
PSC 50	3 - 26	100	63	176	472E (ER40)	180,40	516
PSC 63	1 - 13	60	34	16 - 80	428E (ER20)	135,30	602
PSC 63	1 - 13	100	34	16 - 80	428E (ER20)	166,70	604
PSC 63	1 - 16	60	42	24 - 104	430E (ER25)	135,30	606
PSC 63	1 - 16	100	42	24 - 104	430E (ER25)	166,70	608
PSC 63	2 - 20	60	50	24 - 136	470E (ER32)	143,70	610
PSC 63	2 - 20	100	50	24 - 136	470E (ER32)	175,10	612
PSC 63	3 - 26	65	63	176	472E (ER40)	147,90	614
PSC 63	3 - 26	100	63	176	472E (ER40)	180,40	616
PSC 80	1 - 13	65	34	16 - 80	428E (ER20)	183,50	802
PSC 80	1 - 13	100	34	16 - 80	428E (ER20)	239,00	804
PSC 80	1 - 16	70	42	24 - 104	430E (ER25)	183,50	806
PSC 80	1 - 16	100	42	24 - 104	430E (ER25)	239,00	808
PSC 80	2 - 20	70	50	24 - 136	470E (ER32)	183,50	810
PSC 80	2 - 20	100	50	24 - 136	470E (ER32)	239,00	812
PSC 80	3 - 26	80	63	176	472E (ER40)	183,50	814
PSC 80	3 - 26	100	63	176	472E (ER40)	239,00	816



Zárranya



Zárranya belső hűtéshez



Zárranya

### Pótalkatrészek

#### Szorítópatronok

	M25x1,5 - SW30	18,87	045	Cikkszám 62 950 ... EUR	Cikkszám 83 950 ... EUR	Cikkszám 62 950 ... EUR
428E (ER20)				M32x1,5	34,72	055
430E (ER25)				M40x1,5	36,95	056
470E (ER32)				M50x1,5	43,57	057
472E (ER40)				M32x1,5	19,92	055
				M40x1,5	18,56	056
				M50x1,5	18,04	057

### Tartozékok




ER szorítópatron

→ 211, 213

## Gyorsan cserélhető befogó szinkron menetfűráshoz minimális hosszkiegyenlítéssel

- ▲ húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)
- ▲ DIN 6499 szerinti szorítópatronos betétekhez
- ▲  $p_{max.} = 50$  bar



AD

Y8


Cikkszám  
**84 140 ...**  
EUR  
**542,10** 612  
**608,10** 620

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR	BD_1	DCONWS	LB	LZD $\pm$
			mm	mm	mm	mm	mm
PSC 63	M3 - M12	1	57	43	20	35	1,0 / 0,2
PSC 63	M6 - M20	2	77	60	32	55	1,0 / 0,2

## Betét gyorsan cserélhető, minimális hosszkiegyenlítésű szinkron menetfűrótokmányhoz

kiszállításra kerül:

záróanyával



AD

Y8

Cikkszám  
**83 608 ...**  
EUR  
**110,10** 012  
**127,90** 020

SZID	DCONWS	Forgácsolási tartomány	LPR	DLN	LSC	Szorítópatronok	DCONMS
	mm		mm	mm	mm		mm
1	2 - 10	M3 - M12	24	28	42	426E (ER16)	20
2	2 - 16	M6 - M20	28	42	59	430E (ER25)	32

<b>Pótalkatrészek</b>	<b>Cikkszám</b> <b>62 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>83 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>62 950 ...</b> EUR	<b>Cikkszám</b> <b>83 357 ...</b> EUR
Cikkszám 83 608 012 83 608 020	M22x1,5 - SW25 17,82 044	M22x1,5 30,62 054	M32x1,5 34,72 055	M32x1,5 19,92 055

### Tartozékok



ER szorítópatron

→ 212, 214–215



Záróanya



Záróanya belső hűtéshez




Záróanya



Y rögzítőkulcs

## Gyorsan cserélhető menetfűró-befogó hosszkiegyenlítéssel

▲ húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítéssel (LZD)



A

Y8

Cikkszám  
**84 142 ...**  
EUR  
**562,00** 612  
**631,20** 620

Befogó	Forgácsolási tartomány	SZID	LPR mm	BD_1 mm	DCONWS mm	LB mm	LZD $\pm$ mm
PSC 63	M3 - M12	01	73	41	19	51	7,5
PSC 63	M6 - M20	02	97	60	31	75	10


### Tartozékok



Betét

→ **219-223**

## Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz



AD

G 2,5 n<sub>max</sub> 20000

Y8

Cikkszám

84 110 ...

EUR

Befogó	THSZWS	LPR	BD	LB			
	mm	mm	mm				
PSC 32	M8	60	13	45		183,50	302
PSC 32	M10	70	18	55		183,50	306
PSC 40	M8	70	13	50		187,70	402
PSC 40	M10	80	18	60		187,70	405
PSC 40	M12	80	21	60		187,70	408
PSC 50	M8	70	13	50		190,90	502
PSC 50	M10	80	18	60		190,90	505
PSC 50	M12	80	21	60		190,90	508
PSC 50	M16	80	29	60		190,90	512
PSC 63	M8	70	13	48		207,70	602
PSC 63	M10	90	18	68		207,70	605
PSC 63	M12	100	21	78		207,70	608
PSC 63	M16	100	29	78		207,70	612

## Tartozékok

Hűtőfolyadék-átadó  
cső


→ 173

## Feltűzhető marótüske

▲ hosszanti és kereszthornos marókhöz

kiszállításra kerül:

alaptest rögzítőcsavarral és illesztőruggával



G 6,3 n<sub>max</sub> 15000

Y8

Cikkszám  
84 122 ...

EUR

Befogó	DCONWS	LF	BD	LSC			
	mm	mm	mm	mm			
PSC 40	16	28	40	17		143,70	401
PSC 40	16	63	40	17		151,00	402
PSC 40	22	40	50	19		143,70	411
PSC 40	22	63	50	19		151,00	412
PSC 50	16	28	40	17		143,70	501
PSC 50	16	63	40	17		151,00	502
PSC 50	22	28	50	19		143,70	511
PSC 50	22	63	50	19		151,00	512
PSC 50	27	32	50	21		143,70	521
PSC 50	27	63	50	21		151,00	522
PSC 50	32	40	63	24		143,70	531
PSC 50	32	63	63	24		151,00	532
PSC 63	16	63	40	17		159,40	602
PSC 63	22	28	63	19		151,00	611
PSC 63	22	63	50	19		159,40	612
PSC 63	27	28	58	21		151,00	621
PSC 63	27	63	58	21		159,40	622
PSC 63	32	22	63	24		151,00	631
PSC 63	32	86	63	24		159,40	632
PSC 63	40	40	70	27		175,10	641
PSC 80	16	63	40	17		187,70	802
PSC 80	22	30	50	19		181,40	811
PSC 80	22	63	50	19		187,70	812
PSC 80	27	30	58	21		181,40	821
PSC 80	27	63	58	21		187,70	822
PSC 80	32	30	63	24		181,40	831
PSC 80	32	86	63	24		187,70	832
PSC 80	40	40	70	27		181,40	841



Illesztőrugó



Meneszőcsap



Rögzítőkulcs



Marorögzítő csavar



Rögzítőcsavar


Pótalkatrészek	Cikkszám DCONWS	Cikkszám 84 950 ...	Cikkszám EUR	Cikkszám DCONWS	Cikkszám 84 950 ...	Cikkszám EUR	Cikkszám DCONWS	Cikkszám 83 368 ...	Cikkszám EUR	Cikkszám DCONWS	Cikkszám 83 367 ...	Cikkszám EUR	Cikkszám DCONWS	Cikkszám 83 950 ...	Cikkszám EUR
16		3,13	108		7,09	113		10,69	116	M8	3,23	016	M8x25	2,88	113
22		3,13	109		8,29	114		13,32	122	M10	3,54	022	M10x25	3,33	124
27		3,13	110		8,99	115		17,09	127	M12	4,53	027	M12x30	3,67	125
32		3,13	111		10,19	116		22,02	132	M16	7,28	032	M16x35	4,56	126
40		3,13	112		11,43	117		30,73	140	M20	11,54	040	M20x40	6,48	112

## Feltűzhető marótüske

- ▲ hosszanti hornyos maróhoz
- ▲ síkfutási pontosság  $\leq 0,005$  mm

**kiszállításra kerül:**

alaptest rögzítőcsavarral és illesztőruggával




Befogó	DCONWS	LF	BD	LSC	Y8	
					Cikkszám	EUR
PSC 32	16	20	28	30		143,70
PSC 40	16	25	28	30		151,00
PSC 40	22	25	36	40		151,00
PSC 40	27	25	40	60		151,00
PSC 50	16	25	28	30		151,00
PSC 50	22	25	36	40		151,00
PSC 50	27	25	43	60		151,00
PSC 50	32	25	50	60		151,00
PSC 63	16	30	28	30		151,00
PSC 63	22	30	36	40		151,00
PSC 63	27	30	43	60		151,00
PSC 63	32	25	48	60		151,00
PSC 63	40	25	56	60		151,00
PSC 80	16	40	28	30		175,10
PSC 80	22	40	36	40		175,10
PSC 80	27	30	43	60		175,10
PSC 80	32	30	48	60		175,10
PSC 80	40	30	56	60		175,10
PSC 80	50	30	70	60		175,10
PSC 80	60	30	60	60		175,10

**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**

Cikkszám	EUR	Y8			Y8			Y8		
		Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám
84 950 ...		Illesztőrugó		Rögzítőkulcs		Marórögzítő csavar				
83 368 ...										
83 367 ...										
101	3,13	10,69	116	M8	3,23	016				
102	3,13	13,32	122	M10	3,54	022				
103	3,13	17,09	127	M12	4,53	027				
104	3,13	22,02	132	M16	7,28	032				
105	3,13	30,73	140	M20	11,54	040				
106	3,13	41,84	150	M24	25,58	050				
107	3,13									


## Kúpos hüvely DIN 6383, DIN 228-2D szerinti MK szárakhoz



Befogó	d <sub>1</sub>	LPR	BD	LB	Y8			
					mm	mm	Cikkszám	EUR
PSC 40	MK2	110	32	90			151,00	402
PSC 40	MK3	130	40	119			159,40	403
PSC 50	MK2	110	32	90			159,40	502
PSC 50	MK3	130	40	110			166,70	503
PSC 50	MK4	150	48	132			175,10	504
PSC 63	MK2	110	32	88			159,40	602
PSC 63	MK3	130	40	108			166,70	603
PSC 63	MK4	150	48	128			175,10	604
PSC 80	MK2	120	32	90			183,50	802
PSC 80	MK3	140	40	110			199,20	803
PSC 80	MK4	160	48	130			215,00	804


## Nyersdarab

- ▲ anyag: 25CrMoV4
- ▲ egyedi szerszámok gyártásához
- ▲ edzett és kőszörült kúp
- ▲ lágy szerszámoldali rész



Befogó	LPR	BD	Y8	Cikkszám	84 134 ...	EUR
	mm	mm				
PSC 40	95	40				111,10
PSC 40	120	40				119,60
PSC 40	165	60				126,90
PSC 40	75	80				143,70
PSC 40	120	80				151,00
PSC 40	85	100				159,40
PSC 50	125	50				126,90
PSC 50	150	50				135,30
PSC 50	175	75				151,00
PSC 50	80	90				159,40
PSC 50	150	95				166,70
PSC 50	90	110				159,40
PSC 63	180	63				151,00
PSC 63	195	75				159,40
PSC 63	85	110				159,40
PSC 63	180	120				239,00
PSC 63	95	130				183,50
PSC 80	200	80				183,50
PSC 80	160	120				183,50
PSC 80	90	130				175,10
PSC 80	200	145				199,20
						808

## Ellenőrzőtüske



Befogó	LPR	BD	LB		Y8	Cikkszám	84 136 ...	EUR	
	mm	mm	mm						030
PSC 32	175	25	160					539,00	
PSC 40	180	25	160					597,60	040
PSC 50	235	32	215					638,60	050
PSC 63	322	40	300					672,10	060
PSC 80	330	40	300					806,30	080

## Hűtőfolyadék-átadó cső

kiszállításra kerül:

kompletten, tömítőgyűrűkkel





Méret	G		Y8	Cikkszám	84 116 ...	EUR	
PSC 40	M14 x 1,5			30,24	04000		
PSC 50	M16 x 1,5			31,81	05000		
PSC 63	M20 x 1,5			33,37	06300		
PSC 80	M20 x 1,5			41,56	08000		

## Kulcs



Méret			Y8	Cikkszám	84 117 ...	EUR	
PSC 40				27,17	04000		
PSC 50				29,10	05000		
PSC 63				31,09	06300		
PSC 80				42,03	08000		

## Tartó DCLN 95°/80°



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	DMIN	Lapkák	balos		jobbos			
						Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR		
PSC40 DCLN R/L 27050-12	PSC 40	27	50	75	CN.. 1204	84 151 ...	166,70	400	84 150 ...	166,70	400
PSC50 DCLN R/L 35060-12	PSC 50	35	60	95	CN.. 1204		185,60	500		185,60	500
PSC63 DCLN R/L 45065-12	PSC 63	45	65	110	CN.. 1204		215,00	600		215,00	600



## Pótalkatrészek

Befogó	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	
PSC 40	84 950 ...	55,05	118	12,69	132	14,26	136	6,86	121
PSC 50		55,05	118	12,69	132	14,26	136	6,86	121
PSC 63		55,05	118	12,69	132	14,26	136	6,86	121

## Tartó DDJN 93°/55°



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	DMIN	Lapkák	balos		jobbos			
						Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR		
PSC40 DDJN R/L 27055-15	PSC 40	27	55	85	DN.. 1506	84 153 ...	166,70	400	84 152 ...	166,70	400
PSC50 DDJN R/L 35060-15	PSC 50	35	60	95	DN.. 1506		185,60	500		185,60	500
PSC63 DDJN R/L 45065-15	PSC 63	45	65	110	DN.. 1506		215,00	600		215,00	600



## Pótalkatrészek

Befogó	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	
PSC 40	84 950 ...	55,05	118	12,69	132	17,51	137
PSC 50		55,05	118	12,69	132	17,51	137
PSC 63		55,05	118	12,69	132	17,51	137

## Tartó DWLN 95°/80°



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	DMIN	Lapkák	balos		jobbos			
						Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR		
PSC40 DWLN R/L 27050-08	PSC 40	27	50	75	WN.. 0804	84 155 ...	166,70	400	84 154 ...	166,70	400
PSC50 DWLN R/L 35060-08	PSC 50	35	60	95	WN.. 0804		185,60	500		185,60	500
PSC63 DWLN R/L 45065-08	PSC 63	45	65	110	WN.. 0804		215,00	600		215,00	600




## Pótalkatrészek

## Befogó

PSC 40
PSC 50
PSC 63

Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
EUR	EUR	EUR
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
55,05	118	13,53
55,05	118	13,53
55,05	118	13,53
		133
		133
		133
		138
		14,26
		14,26
		14,26
		138

## Tartó SDJC 93°/55°



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	DMIN	Lapkák	balos		jobbos			
						Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR		
PSC40 SDJC R/L 27050-11	PSC 40	27	50	80	DC.. 11T3	84 157 ...	166,70	400	84 156 ...	166,70	400
PSC50 SDJC R/L 35060-11	PSC 50	35	60	95	DC.. 11T3		185,60	500		185,60	500
PSC63 SDJC R/L 45065-11	PSC 63	45	65	110	DC.. 11T3		215,00	600		215,00	600




## Pótalkatrészek

## Befogó

PSC 40
PSC 50
PSC 63

Cikkszám	Cikkszám
EUR	EUR
84 950 ...	84 950 ...
15,21	134
15,21	134
15,21	134
	139
	10,49
	10,49
	139

## Tartó SDNC 62,5°/55°



ISO jelölés	Befogó	LPR mm	Lapkák	semleges	
				Cikkszám	EUR
PSC40 SDNC N 00115-11	PSC 40	115	DC.. 11T3	84 158 ...	239,00
PSC50 SDNC N 00115-11	PSC 50	115	DC.. 11T3	84 158 ...	250,60
PSC63 SDNC N 00115-11	PSC 63	115	DC.. 11T3	84 158 ...	286,30

Szorítócsavar	Keményfém alátét
<b>Cikkszám</b>	<b>Cikkszám</b>
<b>84 950 ...</b>	<b>84 950 ...</b>
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
15,21	134
15,21	134
15,21	134


## Pótalkatrészek

## Befogó

PSC 40			
PSC 50			
PSC 63			

10,49	139
10,49	139
10,49	139

## Fúrórúd SCLC 95°/80°



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	BDRED	LH	DMIN	Lapkák	balos	jobbos
								Cikkszám	Cikkszám
PSC40 SCLC R/L 13080-09	PSC 40	13	80	20	57	25	CC.. 09T3	Y8 84 171 ... EUR 226,50	Y8 84 170 ... EUR 226,50
PSC50 SCLC R/L 17090-09	PSC 50	17	90	25	68	32	CC.. 09T3	400 250,60	400 250,60

Y8

Szorítócsavar

Cikkszám

84 950 ...

EUR

7,20

152

7,20

152

## Pótalkatrészek

## Befogó


PSC 40

PSC 50

7,20

152

## Fúrórúd SDUC 93°/55°



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	BDRED	LH	DMIN	Lapkák	balos	jobbos
								Cikkszám	Cikkszám
PSC40 SDUC R/L 13080-11	PSC 40	13	80	20	57	25	DC.. 11T3	Y8 84 173 ... EUR 226,50	Y8 84 172 ... EUR 226,50
PSC50 SDUC R/L 17090-11	PSC 50	17	90	25	67	32	DC.. 11T3	400 250,60	400 250,60
PSC50 SDUC R/L 22110-11	PSC 50	22	110	32	67	40	DC.. 11T3	501 250,60	501 250,60

Y8

Y8

Szorítócsavar

Keményfém alátét

Cikkszám

84 950 ...

EUR

84 950 ...

EUR

15,21

134

15,21

10,49

139

139

## Pótalkatrészek

## Befogó

PSC 40

PSC 50

15,21

134


15,21

10,49

139

139

## Fúrórúd SVQC 107,5°/35°



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	BDRED	LH	DMIN	Lapkák	balos		jobbos	
								Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8
PSC40 SVQC R/L 18090-16	PSC 40	18	90	25	68	32	VC.. 1604	286,30	400	286,30	400
PSC50 SVQC R/L 22110-16	PSC 50	22	110	32	88	40	VC.. 1604	310,40	500	310,40	500
PSC63 SVQC R/L 22120-16	PSC 63	22	120	32	94	40	VC.. 1604	359,60	600	359,60	600
PSC63 SVQC R/L 27145-16	PSC 63	27	145	40	120	50	VC.. 1604	359,60	601	359,60	601

Y8



Szorítócsavar

## Pótalkatrészek

## Befogó


PSC 40	12,69	132
PSC 50	12,69	132
PSC 63	12,69	132

Cikkszám

84 950 ...

EUR


## Belső menetes szerszámtartó



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

ISO jelölés	Befogó	WF	LPR	LH	DMIN	balos		jobbos	
						Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8
PSC40 SI R/L 12060-16.IK	PSC 40	12	60	37	20	84 197 ...	EUR	84 196 ...	EUR
PSC40 SI R/L 14060-16.IK	PSC 40	14	60	38	25	334,50	410	334,50	410
PSC40 SI R/L 17070-16.IK	PSC 40	17	70	48	32	334,50	412	334,50	412
PSC40 SI R/L 22090-16.IK	PSC 40	22	90	69	40	334,50	414	334,50	414
PSC40 SI R/L 27080-16.IK	PSC 40	27	80	60	50	334,50	416	334,50	416
PSC40 SI R/L 27080-16.IK	PSC 40	27	80	60	50	334,50	418	334,50	418
PSC40 SI R/L 15065-22.IK	PSC 40	15	65	42	25	334,50	420	334,50	420
PSC40 SI R/L 19070-22.IK	PSC 40	19	70	48	32	334,50	422	334,50	422
PSC40 SI R/L 22090-22.IK	PSC 40	22	90	69	40	334,50	424	334,50	424
PSC40 SI R/L 27080-22.IK	PSC 40	27	80	60	50	334,50	426	334,50	426
PSC50 SI R/L 12060-16.IK	PSC 50	12	60	35	20	372,30	510	372,30	510
PSC50 SI R/L 14060-16.IK	PSC 50	14	60	36	25	372,30	512	372,30	512
PSC50 SI R/L 17070-16.IK	PSC 50	17	70	47	32	372,30	514	372,30	514
PSC50 SI R/L 22090-16.IK	PSC 50	22	90	68	40	372,30	516	372,30	516
PSC50 SI R/L 27105-16.IK	PSC 50	27	105	84	50	372,30	518	372,30	518
PSC50 SI R/L 15065-22.IK	PSC 50	15	65	41	25	372,30	520	372,30	520
PSC50 SI R/L 19070-22.IK	PSC 50	19	70	47	32	372,30	522	372,30	522
PSC50 SI R/L 22090-22.IK	PSC 50	22	90	68	40	372,30	524	372,30	524
PSC50 SI R/L 27105-22.IK	PSC 50	27	105	84	50	372,30	526	372,30	526
PSC63 SI R/L 14070-16.IK	PSC 63	14	70	42	25	427,90	610	427,90	610
PSC63 SI R/L 17075-16.IK	PSC 63	17	75	48	32	427,90	612	427,90	612
PSC63 SI R/L 22090-16.IK	PSC 63	22	90	64	40	427,90	614	427,90	614
PSC63 SI R/L 27105-16.IK	PSC 63	27	105	80	50	427,90	616	427,90	616
PSC63 SI R/L 19075-22.IK	PSC 63	19	75	48	32	427,90	620	427,90	620
PSC63 SI R/L 22090-22.IK	PSC 63	22	90	64	40	427,90	622	427,90	622
PSC63 SI R/L 27105-22.IK	PSC 63	27	105	80	50	427,90	624	427,90	624


## Külső menetes szerszámtartó



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


ISO jelölés	Befogó	LPR	WF	balos		jobbos	
				Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8
PSC40 SE R/L 27050-16.IK	PSC 40	50	27	84 191 ...	EUR	84 190 ...	EUR
PSC40 SE R/L 27050-22.IK	PSC 40	50	27	239,00	412	239,00	412
PSC50 SE R/L 35060-16.IK	PSC 50	60	35	264,30	512	264,30	512
PSC50 SE R/L 35060-22.IK	PSC 50	60	35	264,30	522	264,30	522
PSC63 SE R/L 45065-16.IK	PSC 63	65	45	303,00	612	303,00	612
PSC63 SE R/L 45065-22.IK	PSC 63	65	45	303,00	622	303,00	622
PSC80 SE R/L 55080-22.IK	PSC 80	80	55	319,80	822	319,80	822

## Leszúrókés-tartó, radiális, jobbos/balos



Befogó	HF	LPR	OAW	$b_3$	$h_5$	RADH	LF	semleges	
								mm	mm
PSC 63	26	65	91	75	30	30	60	84 132 ...	254,80
PSC 63	32	65	100	85	32	35	88	EUR	626
									254,80
									632


## Négyszögű hosszbefogó, 1-szeres



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják


Befogó	HF	LPR	$b_3$	RADH	$r_1$	WF	$h_5$	RADH	LSC	balos		jobbos		
										Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	
PSC 50	20	80	26	35	45	15	26	43	53	84 611 ...	207,70	520	207,70	520
PSC 50	25	90	26	40	51	15	26	48	64		207,70	525	207,70	525
PSC 50	32	115	26	47	61	15	26	55	90		207,70	532	207,70	532
PSC 63	20	90	26	35	45	15	26	43	53		239,00	620	239,00	620
PSC 63	25	100	26	40	51	15	26	48	64		239,00	625	239,00	625
PSC 63	32	125	26	47	61	15	26	55	90		239,00	632	239,00	632
PSC 80	20	90	26	35	45	15	26	43	53		287,30	820	287,30	820
PSC 80	25	100	26	40	51	15	26	48	64		287,30	825	287,30	825
PSC 80	32	125	26	47	61	15	26	55	90		287,30	832	287,30	832

## Négyszögű keresztfogó



Befogó	HF	LPR	OAW	$r_1$	RADH	$h_5$	LF	semleges			
								mm	mm	Cikkszám	Y8
PSC 50	20	70	70	45	69	43	50			207,70	520
PSC 50	25	80	80	51	74	48	55			215,00	525
PSC 50	32	90	90	61	81	55	58			230,70	532
PSC 63	20	80	70	45	69	43	60			239,00	620
PSC 63	25	90	80	51	74	48	65			254,80	625
PSC 63	32	100	90	61	81	55	68			271,60	632
PSC 80	20	80	70	45	69	43	60			254,80	820
PSC 80	25	90	80	51	74	48	65			271,60	825
PSC 80	32	100	90	61	81	55	68			287,30	832


## Négyszögű befogó, 45°-os, jobbos/balos



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

Befogó	HF	LPR	RADW	$r_1$	WF	$h_5$	LB	balos	jobbos
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Cikkszám Y8	Cikkszám Y8
PSC 50	20	100	31	36	15	26	80	84 605 ... EUR	84 604 ... EUR
PSC 63	20	100	32	36	15	28	78	207,70 520	207,70 520
PSC 80	32	135	45	70	17	40	105	247,50 620	247,50 620
								279,00 832	279,00 832


## Négyszögű hosszbefogó, 2-szeres



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

Befogó	HF	LPR	RADW	$r_1$	WF	LSC	balos	jobbos
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Cikkszám Y8	Cikkszám Y8
PSC 50	20	80	35	45	15	53	351,30 520	351,30 520
PSC 50	25	90	40	51	15	64	359,60 525	359,60 525
PSC 50	32	115	47	61	15	90	367,00 532	367,00 532
PSC 63	20	90	35	45	15	53	367,00 620	367,00 620
PSC 63	25	100	40	51	15	64	375,40 625	375,40 625
PSC 63	32	125	47	61	15	90	382,70 632	382,70 632
PSC 80	20	90	35	45	15	53	439,40 820	439,40 820
PSC 80	25	100	40	51	15	64	446,70 825	446,70 825
PSC 80	32	125	47	61	15	90	456,20 832	456,20 832


## Négyszögű hosszbefogó, 3-szoros



Az ábrák a jobbos kivitelt mutatják

Befogó	HF	LPR	RADW	$r_1$	WF	LSC	balos	jobbos
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Cikkszám Y8	Cikkszám Y8
PSC 50	20	80	35	45	15	53	470,80 520	470,80 520
PSC 50	25	90	40	51	15	64	479,20 525	479,20 525
PSC 50	32	115	47	61	15	90	495,00 532	495,00 532
PSC 63	20	90	35	45	15	53	551,50 620	551,50 620
PSC 63	25	100	40	51	15	64	575,60 625	575,60 625
PSC 63	32	125	47	61	15	90	591,40 632	591,40 632
PSC 80	20	90	35	45	15	53	662,70 820	662,70 820
PSC 80	25	100	40	51	15	64	679,50 825	679,50 825
PSC 80	32	125	47	61	15	90	695,20 832	695,20 832

## Fúrórúdtartó




Befogó	DCONWS	LPR	BD	LB	LSC	Y8	Cikkszám	EUR
						mm	mm	
PSC 50	6	70	40	50	40		183,50	506
PSC 50	8	70	44	50	40		183,50	508
PSC 50	10	70	44	50	45		183,50	510
PSC 50	12	70	44	50	45		183,50	512
PSC 50	16	75	44	55	45		183,50	516
PSC 50	20	75	50	75	51		183,50	520
PSC 50	25	80	55	50	51		183,50	525
PSC 50	32	90	72	70	60		183,50	532
PSC 63	6	75	40	53	40		183,50	606
PSC 63	8	75	44	53	40		183,50	608
PSC 63	10	75	44	53	45		183,50	610
PSC 63	12	75	44	53	45		183,50	612
PSC 63	16	75	44	53	45		183,50	616
PSC 63	20	75	50	53	51		183,50	620
PSC 63	25	75	55	53	51		183,50	625
PSC 63	32	75	72	52	60		183,50	632
PSC 63	40	105	70	82	90		183,50	640

Pótalkatrészek	DCONWS	Y8	Cikkszám	EUR
			84 950 ...	
6			M6x16	3,84
8			M8x16	3,84
10			M10x16	3,84
12 - 40			M12x14	3,84
				153
				154
				155
				156

## Fúrórúdtartó, hasítékos kivitel

- ▲ rezgéscsillapított
- ▲ legjobban nagy kinyúlási hosszak esetén alkalmas




Befogó	DCONWS	LPR	BD	LB	LSC	Y8	Cikkszám	EUR	606
						mm	mm		
PSC 63	6	80	40	58	60			223,40	606
PSC 63	8	85	45	63	65			223,40	608
PSC 63	10	85	50	63	65			223,40	610
PSC 63	12	100	63	78	80			223,40	612
PSC 63	16	100	63	78	80			223,40	616
PSC 63	20	100	68	78	80			223,40	620
PSC 63	25	100	68	78	80			223,40	625
PSC 63	32	100	72	78	80			223,40	632

Pótalkatrészek	DCONWS	Cikkszám			Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
		83 950 ...	EUR	84 950 ...	EUR	81 950 ...	EUR
6						M5x15	1,32
8		M6x20	2,06	462			050
10					M6x16	3,84	153
12-20		M8x20	2,06	468			
25		M8x25	2,06	467			
32		M10x20	2,06	471			

## Hosszabbító axiális befogáshoz

▲ síkfutási pontosság  $\leq 0,002$  mm



Befogó	BD	LPR		Cikkszám 84 620 ...	Y8 EUR
	mm	mm			
PSC 32	32	60			151,00
PSC 32	32	80			151,00
PSC 40	40	60			159,40
PSC 40	40	80			159,40
PSC 50	50	80			166,70
PSC 50	50	100			166,70
PSC 63	63	100			175,10
PSC 63	63	140			175,10
PSC 80	80	100			183,50
PSC 80	80	125			183,50



Menetes gyűrű



Rögzítőcsavar

### Pótalkatrészek

Befogó		Cikkszám 84 950 ...	Cikkszám 84 950 ...
		EUR	EUR
PSC 32		25,69	127 SW8 18,56
PSC 40		25,69	128 SW8 20,97
PSC 50		25,69	129 SW10 20,97
PSC 63		51,28	130 SW14 23,49
PSC 80		51,28	130 SW14 23,49

### Tartozékok




Üreges végű kulcs

→ 187

## Szűkítő, hengeres

▲ síkfutási pontosság  $\leq 0,002$  mm



Befogó	BD	LPR	LB	Cikkszám Y8 84 624 ... EUR	
	mm	mm	mm		403
PSC 40	32	55	35		143,70
PSC 50	32	60	40		159,40
PSC 50	40	65	45		159,40
PSC 63	32	70	48		166,70
PSC 63	40	80	58		166,70
PSC 63	50	80	58		166,70
PSC 80	32	60	30		175,10
PSC 80	40	70	40		175,10
PSC 80	50	80	50		175,10
PSC 80	63	80	50		175,10
PSC 80X	63	80	48		230,70
PSC 80X	80	100	68		230,70
					816
					818



### Pótalkatrészek

#### Befogó

Befogó	Cikkszám Y8 84 950 ... EUR	Cikkszám Y8 84 950 ... EUR
PSC 40	25,69	128 SW8 20,97 123
PSC 50	25,69	129 SW10 20,97 124
PSC 63	51,28	130 SW14 23,49 126
PSC 80	51,28	130 SW14 23,49 126
PSC 80X	51,28	130 SW14 23,49 126


#### Tartozékok

Üreges végű kulcs

→ 187

## Szűkítő, kúpos

▲ síkfutási pontosság  $\leq 0,002$  mm



Befogó	BD	LPR	LB_1	Cikkszám Y8 84 625 ... EUR	143,70	403
	mm	mm	mm			
PSC 40	32	70	12			
PSC 50	40	85	12		159,40	504
PSC 63	50	110	12		166,70	605
PSC 80	63	120	12		183,50	806
PSC 80X	80	150	12		230,70	818



Menetes gyűrű



Rögzítőcsavar

### Pótalkatrészek

#### Befogó

Befogó	Cikkszám Y8 84 950 ... EUR	Cikkszám Y8 84 950 ... EUR	
PSC 40	25,69	128	SW8
PSC 50	25,69	129	SW10
PSC 63	51,28	130	SW14
PSC 80	51,28	130	SW14
PSC 80X	51,28	130	SW14


#### Tartozékok



Üreges végű kulcs

→ 187

## Záródugó




Befogó	BD mm	LPR mm	Cikkszám 84 135 ... EUR	Y8 040
PSC 40	40	28	80,00	
PSC 50	50	28	80,00	050
PSC 63	63	30	94,47	060
PSC 80	80	38	102,50	080

## Üreges végű kulcs PSC hosszabbítók és szűkítők szorítócsavarjaihoz




Befogó	D <sub>1</sub> mm	L <sub>1</sub> mm	d <sub>1</sub> mm	Cikkszám 84 651 ... EUR	Y8 032
PSC 32	16	80	12,5	43,20	
PSC 40	20	80	15,0	45,62	040
PSC 50	22	90	17,0	45,62	050
PSC 63/80/80X	34	110	21,0	50,33	063

## Szerelési útmutató: szorítócsavar PSC hosszabbítóknál és szűkítőknél



Szerszámtartók	X mm	Y mm
PSC 32	5	24
PSC 40	5	29
PSC 50	6	36
PSC 63	8	44
PSC 80	0	53
PSC 80X	0	53


## Négyszögű keresztbefogó, jobbos/balos, rövid



DCONMS <sub>h6</sub>	HF <sub>0/-0,1</sub>	OAW	RADW	RADWOF	h <sub>5</sub>	RADH	LF <sub>0/+0,5</sub>	LPR	balos		jobbos		
									Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	82 189 ...		82 185 ...		
16	12	42	23,0	5,0	20,0	22	13,0	24		142,60	160	103,00	160
16	12	42	23,0	5,0	20,0	22	23,0	34		117,40	161		
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	16,0	30		110,10	200	117,40	200
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	26,0	40		115,40	201	113,30	201
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	18,0	30		317,80	202 <sup>1)</sup>	355,40	202 <sup>1)</sup>
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	25,5	40				315,60	203 <sup>1)</sup>
25	16	55	30,0	7,0	25,0	30	16,0	30		188,70	250	128,90	250
30	20	70	35,0	10,0	28,0	38	18,5	40		118,50	300	106,90	300
30	20	70	35,0	10,0	28,0	35	32,0	50				661,70	302 <sup>1)</sup>
30	20	70	35,0	10,0	28,0	38	42,0	60		148,90	301	140,60	301
40	25	85	42,5	12,5	32,5	48	18,5	44		120,60	400	110,10	400
50	32	100	50,0	16,0	35,0	60	30,0	55		185,60	500	183,50	500

1) állítható magasság: ± 1 mm

## Négyszögű keresztbefogó, fordított, jobbos/balos, rövid





DCONMS <sub>h6</sub>	HF <sub>0/-0,1</sub>	OAW	RADW	RADWOF	h <sub>5</sub>	RADH	LF <sub>0/+0,5</sub>	LPR	balos		jobbos		
									Cikkszám	Y8	Cikkszám	Y8	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	82 196 ...		82 193 ...		
16	12	42	23,0	5,0	20,0	22	13,0	24			109,10	160	
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	16,0	30		115,40	200	117,40	200
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	26,0	40		195,00	201	135,30	201
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	18,5	30		386,90	202 <sup>1)</sup>	385,90	202 <sup>1)</sup>
20	16	55	30,0	7,0	25,0	30	26,0	40		535,80	203 <sup>1)</sup>	343,90	203 <sup>1)</sup>
25	16	55	30,0	7,0	25,0	30	16,0	30		188,70	250	134,20	250
30	20	70	35,0	10,0	35,0	38	42,0	60		148,90	301	148,90	301
30	20	70	35,0	10,0	35,0	38	18,5	40		120,60	300	111,10	300
40	25	85	42,5	12,5	42,5	48	18,5	44		122,70	400	112,20	400
50	32	100	50,0	16,0	50,0	60	30,0	55		185,60	500	185,60	500

1) állítható magasság: ± 1 mm

Pótalkatrészek → 17. fejezet (Tartozékok)

## Négyszögű keresztbefogó, jobbos/balos, hosszú



B6

B5



balos

jobbos

DCONMS <sub>h6</sub>	HF <sub>0/-0,1</sub>	OAW	RADW	RADWOF	h <sub>5</sub>	RADH	LF <sub>0/+0,5</sub>	LPR	Y8	Cikkszám 82 202 ...	Y8	Cikkszám 82 199 ...
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR	EUR	EUR	EUR
20	16	75	50,0	7,0	25,0	30	16,0	30	148,90	200	162,60	200
20	16	75	50,0	7,0	25,0	30	26,0	40	143,70	201	152,10	201
20	16	75	50,0	7,0	25,0	30	18,0	30			382,70	202 <sup>1)</sup>
30	20	100	65,0	10,0	28,0	38	18,5	40	138,40	300	134,20	300
30	20	100	65,0	10,0	28,0	38	42,0	60	160,40	301	272,60	301
40	25	118	75,5	12,5	32,5	48	18,5	44	136,30	400	139,40	400
50	32	130	80,0	16,0	35,0	60	30,0	55	209,70	500	216,00	500

1) állítható magasság: ± 1 mm

## Négyszögű keresztbefogó, fordított, jobbos/balos, hosszú



B8

B7

balos



jobbos

DCONMS <sub>h6</sub>	HF <sub>0/-0,1</sub>	OAW	RADW	RADWOF	h <sub>5</sub>	RADH	LF <sub>0/+0,5</sub>	LPR	Y8	Cikkszám 82 208 ...	Y8	Cikkszám 82 205 ...
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR	EUR	EUR	EUR
20	16	75	50,0	7,0	25,0	30	16,0	30	158,40	200	132,10	200
20	16	75	50,0	7,0	25,0	30	26,0	40			205,50	201
20	16	75	50,0	7,0	25,0	30	18,0	30			382,70	202 <sup>1)</sup>
30	20	100	65,0	10,0	35,0	38	18,5	40	122,70	300	138,40	300
30	20	100	65,0	10,0	35,0	38	42,0	60			162,60	301
40	25	118	75,5	12,5	42,5	48	18,5	44	138,40	400	139,40	400
50	32	130	80,0	16,0	50,0	60	30,0	55	194,00	500	220,20	500

1) állítható magasság: ± 1 mm

Pótalkatrészek → 17. fejezet (Tartozékok)

## Négyszögű hosszbefogó, jobbos/balos





C2

C1

DCONMS mm	HF 0/-0,1 mm	OAW mm	RADW mm	WF 0/+0,3 mm	h <sub>5</sub> mm	RADH mm	LPR mm	LF mm	balos		jobbos			
									Cikkszám 82 214 ... EUR	131,10	Cikkszám 82 211 ... EUR	138,40		
16	12	43	24,0	13,0	20,0	22	44	5,0						
20	16	65	40,0	26,0	25,0	30	50		135,30	200	138,40	201		
20	16	65	40,0	25,5	25,0	30	50		393,20	202	393,20	202		
20	16	52	27,0	13,0	25,0	30	55	7,0	136,30	200		136,30	200	
25	16	58	33,0	19,0	25,0	30	55	7,0		138,40	250	139,40	250	
30	20	70	35,0	17,0	28,0	38	70	10,0		124,80	300		124,80	300
30	20	76	41,0	23,0	28,0	38	70	10,0	133,20	300				
40	25	90	47,5	25,5	32,5	48	85	12,5		146,80	400		142,60	400
40	25	85	42,5	20,5	32,5	48	85	12,5						
50	32	100	50,0	25,5	35,0	60	100	16,0		211,80	500			
50	32	105	55,0	30,5	35,0	60	100	16,0	224,40	500				

1) állítható magasság: ± 1 mm

## Négyszögű hosszbefogó, fordított, jobbos/balos



C4



C3

DCONMS mm	HF 0/-0,1 mm	OAW mm	RADW mm	WF 0/+0,3 mm	h <sub>5</sub> mm	RADH mm	LPR mm	LF mm	balos		jobbos				
									Cikkszám 82 220 ... EUR	140,60	Cikkszám 82 217 ... EUR	153,10			
16	12	43	24,0	13,0	20,0	22	44	5,0							
20	16	65	40,0	26,0	25,0	30	50		143,70	200	153,10	201			
20	16	65	40,0	25,5	30,0	25	50		492,80	202	492,80	202			
20	16	65	40,0	25,5	25,0	30	50		466,70	201	466,70	201			
20	16	52	27,0	13,0	25,0	30	55	7,0		157,30	200		157,30	200	
25	16	58	33,0	19,0	25,0	30	55	7,0		152,10	250	152,10	250		
30	20	70	35,0	17,0	35,0	38	70	10,0		127,90	300		127,90	300	
30	20	76	41,0	23,0	35,0	38	70	10,0	133,20	300					
40	25	85	42,5	20,5	42,5	48	85	12,5		146,80	400		146,80	400	
40	25	90	47,5	25,5	42,5	48	85	12,5							
50	32	100	50,0	25,5	50,0	60	100	16,0		215,00	500				
50	32	105	55,0	30,5	50,0	60	100	16,0	183,50	500					

1) állítható magasság: ± 1 mm

Pótalkatrészek → 17. fejezet (Tartozékok)

## Négyszögű többszörös befogó




D1

D2

DCONMS $h_6$	HF $0/-0,1$	RADW	WF $0/+0,3$	WF2 $0/+0,3$	OAW	$h_5$ mm	RADH	LF $0/+0,5$	LPR	Y8	Y8
										Cikkszám	Cikkszám
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	82 222 ...	82 224 ...
25	16	33,0	19,0	19,0	66	22,0	30	34	48	291,50	250
25	16	33,0	19,0	19,0	66	25,0	30	34	48	311,40	250
30	20	35,0	17,0	23,0	76	28,0	38	42	60	295,70	300
30	20	35,0	17,0	23,0	76	35,0	38	42	60	295,70	300
40	25	42,5	20,5	25,5	90	32,5	48	50	72	311,40	400
40	25	42,5	20,5	25,5	90	42,5	48	50	72	311,40	400

## Hengeres szerszám befogó

- ▲ DIN 6535 szerinti és DIN 1835 E alakú (Whistle Notch) hengeres szárú szerszámokhoz
- ▲ választható hűtés: a szerszámon vagy az állítható gömbfűvőkákon keresztül




DCONMS $h_6$	DCONWS	DF	BD	$h_1$ mm	LPR	LPCON	LSC	Y8	Cikkszám
								83 269 ...	EUR
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
20	6	50	45	23,0	60	22	40	136,30	206
20	8	50	45	23,0	60	22	40	131,10	208
20	10	50	45	23,0	60	22	44	131,10	210
20	12	50	45	23,0	60	22	49	131,10	212
20	14	50	45	23,0	62	22	49	131,10	214
20	16	50	45	23,0	67	22	52	126,90	216
20	18	50	45	23,0	67	22	52	126,90	218
20	20	50	45	23,0	67	22	52	126,90	220
30	6	68	52	28,0	67	22	35	142,60	306
30	8	68	52	28,0	67	22	35	135,30	308
30	10	68	52	28,0	67	22	39	135,30	310
30	12	68	52	28,0	67	22	44	135,30	312
30	14	68	52	28,0	67	22	44	135,30	314
30	16	68	52	28,0	67	22	47	131,10	316
30	18	68	52	28,0	67	22	47	135,30	318
30	20	68	52	28,0	67	22	52	131,10	320
40	6	83	52	32,5	67	22	35	158,40	406
40	8	83	52	32,5	67	22	35	153,10	408
40	10	83	52	32,5	67	22	39	153,10	410
40	12	83	52	32,5	67	22	44	153,10	412
40	14	83	52	32,5	67	22	44	153,10	414
40	16	83	52	32,5	67	22	47	147,90	416
40	18	83	52	32,5	67	22	47	147,90	418
40	20	83	52	32,5	67	22	52	147,90	420

Pótalkatrészek → 17. fejezet (Tartozékok)

## Szerszámtartó váltólapkás fúróhoz

▲ hengeres szárral és belső hűtőcsatornával rendelkező szerszámokhoz



E1


							Y8	Cikkszám	82 274 ...
							EUR		
DCONMS <sub>h6</sub>	DCONWS <sub>h6</sub>	DF	BD	h <sub>1</sub>	LPR	LPCON	LSC		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
20	16	50	36	23,0	67	18	54	104,30	200
20	20	50	40	23,0	67	18	54	104,30	201
20	25	50	45	23,0	71	18	59	104,30	202
25	16	58	36	25,0	67	18	54	141,60	250
25	20	58	40	25,0	67	18	54	141,60	251
25	25	58	45	25,0	71	18	59	141,60	252
30	16	68	36	28,0	67	22	54	96,67	300
30	20	68	40	28,0	67	22	54	96,67	301
30	25	68	45	28,0	71	22	59	96,67	302
30	32	68	52	28,0	75	22	63	96,67	303
30	40	68	60	28,0	87	22	73	103,90	304
40	16	83	36	32,5	67	22	54	110,10	400
40	20	83	40	32,5	67	22	54	110,10	401
40	25	83	45	32,5	75	22	59	110,10	402
40	32	83	52	32,5	75	22	63	110,10	403
40	40	83	60	32,5	90	22	73	110,10	404
50	20	98	40	35,0	80	30	54	154,10	500
50	25	98	45	35,0	80	30	59	154,10	501
50	32	98	52	35,0	80	30	63	154,10	502
50	40	98	60	35,0	90	30	73	154,10	503
50	50	98	70	35,0	100	30	83	113,30	504

Pótalkatrészek → 17. fejezet (Tartozékok)

## Fúrórúdtartó

- ▲ hengeres szárral ellátott szerszámokhoz
- ▲ hűtőfolyadék-ellátás a szerszámon, vagy gömb alakú fúvókán keresztül

E2




DCONMS <sub>h6</sub>	DCONWS <sub>h7</sub>	DF	BD	$h_1$ mm	LPR	LPCON	LSC	Y8 Cikkszám 82 268 ...	EUR	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
16	6	40	32	18,0	44	13	34		125,90	160 1)
16	8	40	32	18,0	44	13	34		106,90	161 1)
16	10	40	32	18,0	44	13	34		106,90	162 1)
16	12	40	40	18,0	44	13	34		106,90	163 1)
16	16	40	40	18,0	44	13	34		106,90	164 1)
20	8	50	40	23,0	50	18	41		112,20	200
20	10	50	40	23,0	50	18	41		112,20	201
20	12	50	40	23,0	50	18	41		112,20	202
20	16	50	40	23,0	50	18	41		112,20	203
20	20	50	50	23,0	50	18	41		112,20	204
20	25	50	50	23,0	60	18	51		112,20	205
25	8	58	40	25,0	50	18	41		128,90	250
25	10	58	40	25,0	50	18	41		128,90	251
25	12	58	40	25,0	50	18	41		128,90	252
25	16	58	40	25,0	50	18	41		128,90	253
25	20	58	58	25,0	50	18	41		128,90	254
25	25	58	58	25,0	60	18	51		128,90	255
30	8	68	55	28,0	60	22	51		110,10	300
30	10	68	55	28,0	60	22	51		110,10	301
30	12	68	55	28,0	60	22	51		110,10	302
30	16	68	55	28,0	60	22	51		110,10	303
30	20	68	55	28,0	60	22	51		110,10	304
30	25	68	55	28,0	60	22	51		110,10	305
30	32	68	68	28,0	75	22	61		110,10	306
40	8	83	55	32,5	75	22	61		112,20	400
40	10	83	55	32,5	75	22	61		112,20	401
40	12	83	55	32,5	75	22	61		112,20	402
40	16	83	55	32,5	75	22	61		112,20	403
40	20	83	55	32,5	75	22	61		112,20	404
40	25	83	55	32,5	75	22	61		112,20	405
40	32	83	83	32,5	75	22	61		112,20	406
40	40	83	83	32,5	90	22	76		112,20	407
50	12	98	68	35,0	90	30	76		160,40	500
50	16	98	68	35,0	90	30	76		160,40	501
50	20	98	68	35,0	90	30	76		160,40	502
50	25	98	68	35,0	90	30	76		153,10	503
50	32	98	68	35,0	90	30	76		153,10	504
50	40	98	98	35,0	90	30	76		153,10	505
50	50	98	98	35,0	100	30	86		153,10	506

1) hűtőfolyadék-ellátás csőcsatlakozón keresztül

Pótalkatrészek és tartozékok → 17. fejezet (Tartozékok)

## OZ szorítópatronos befogó

E3




DCONMS <sub>h6</sub>	DCONWS	DF	DLN	h <sub>1</sub>	LPR	LPCON	Szorítópatronok		Y8	Cikkszám	EUR
							mm	mm			
20	2 - 16	50	43	23,0	57	18	415E / 421E (OZ)		170,90	202	
30	2 - 16	68	43	28,0	57	22	415E / 421E (OZ)		165,70	301	
30	2 - 25	68	60	28,0	75	22	459E / 462E (OZ)		165,70	302	
40	2 - 25	83	60	32,5	75	22	459E / 462E (OZ)		174,10	402	
40	4 - 32	83	72	32,5	90	22	460E / 467E (OZ)		179,40	403	
50	2 - 25	98	60	35,0	75	30	459E / 462E (OZ)		266,30	500	
50	4 - 32	98	72	35,0	90	30	460E / 467E (OZ)		266,30	501	

Szorítópatronok → oldal: 217+218.

## ER szorítópatronos befogó

E4




DCONMS <sub>h6</sub>	DCONWS	DF	DLN	h <sub>1</sub>	LPR	LPCON	Szorítópatronok		Y8	Cikkszám	EUR
							mm	mm			
16	1 - 10	40	28	18,0	45,5	14	426E (ER16)		151,00	160	
16	1 - 13	40	34	18,0	44,0	14	428E (ER20)		148,90	161	
20	1 - 16	50	42	23,0	57,0	18	430E (ER25)		152,10	202	
20	2 - 20	50	50	23,0	62,0	18	470E (ER32)		156,20	203	
25	1 - 16	58	42	25,0	57,0	18	430E (ER25)		221,20	250	
25	2 - 20	58	50	25,0	62,0	18	470E (ER32)		223,40	251	
30	1 - 16	68	42	28,0	57,0	22	430E (ER25)		135,30	300	
30	2 - 20	68	50	28,0	75,0	22	470E (ER32)		138,40	301	
40	1 - 16	83	42	32,5	63,0	22	430E (ER25)		153,10	400	
40	2 - 20	83	50	32,5	75,0	22	470E (ER32)		153,10	401	
40	3 - 26	83	63	32,5	75,0	22	472E (ER40)		158,40	402	
50	2 - 20	94	50	35,0	75,0	30	470E (ER40)		232,80	500	
50	3 - 26	94	63	35,0	63,0	30	472E (ER40)		232,80	501	

Szorítópatronok → oldal: 208–213.

## Kúpos szerszám befogó

▲ kiütőtollas kúpos szárakhoz


F1



DCONMS mm	d <sub>1</sub>	BD mm	DF mm	h <sub>1</sub> mm	LPR mm	LPCON	Y8	Cikkszám
							EUR	...
20	MK1		50	23,0	23		105,90	200
20	MK2		50	23,0	87		105,90	201
30	MK1		68	28,0	27		95,52	300
30	MK2		68	28,0	27		102,10	301
30	MK3	58	68	28,0	55	40	102,10	302
40	MK2	55	83	32,5	36	22	112,20	401
40	MK3	58	83	32,5	36	22	112,20	402
40	MK4	68	83	32,5	80	22	112,20	403
50	MK2	55	98	35,0	36	30	170,90	500
50	MK3	58	98	35,0	36	30	170,90	501
50	MK4	68	98	35,0	50	30	170,90	502

## Tartó leszúrószerszámhoz, állítható magasságú


- ▲ a magasság állíthatósága:  $\pm 1$  mm
- ▲ belső hűtéshez, a lapkatartó betéten keresztül
- ▲ a tengellyel párhuzamos, állítható külső hűtőfolyadék-ellátás



								balos	jobbos	balos	jobbos	
DCONMS	h6	OAW	RADW	HF	h5	RADH	LF	LPR			Y8	Y8
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Cikkszám	Cikkszám		
25		53	28,0	26	25,0	30	35	40			82 237 ...	82 236 ...
30		70	35,0	26	28,0	38	44	49	321,90	300	321,90	300
30		70	35,0	32	30,5	38	44	49	378,60	302	378,60	302
40		73	42,5	26	32,0	48	44	49	392,20	040	392,20	040
40		85	42,5	32	32,0	48	44	49	325,10	400	325,10	400

## Tartó leszúrószerszámhoz, állítható magasságú, fordított



- ▲ a magasság állíthatósága:  $\pm 1$  mm
- ▲ belső hűtéshez, a lapkatartó betéten keresztül
- ▲ a tengellyel párhuzamos, állítható külső hűtőfolyadék-ellátás



								balos	jobbos	balos	jobbos	
DCONMS	h6	OAW	RADW	HF	h5	RADH	LF	LPR			Y8	Y8
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Cikkszám	Cikkszám		
30		70	35,0	26	34,0	38	44	49			82 243 ...	82 242 ...
30		70	35,0	32	30,5	38	44	49	431,00	300	431,00	300
40		73	42,5	26	32,0	48	44	49	378,60	302	378,60	302
40		85	42,5	32	32,0	48	44	49	392,20	040	392,20	040
									325,10	400	325,10	400

## Tartó leszúrószerszámhoz, állítható magasságú

- ▲ a magasság állíthatósága:  $\pm 1$  mm
- ▲ belső hűtéshez, a lapkatartó betéten keresztül
- ▲ a tengellyel párhuzamos, állítható külső hűtőfolyadék-ellátás



DCONMS <sub>h6</sub>	OAW	RADW	HF	WF	LPR
mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	80	40	26	27	20
40	80	40	26	27	20
40	80	40	32	32	88


Univerzális	Y8	Univerzális-fordított	Y8
Cikkszám		Cikkszám	
82 238 ...		82 244 ...	
EUR		EUR	
602,90	300	602,90	300
669,00	400	669,00	400
669,00	402	669,00	402

## Rövid fúrótokmány – NC 2010

- ▲ hűtőfolyadék-ellátás a hüvelyben lévő 3 állítható gömb alakú fúvókán keresztül
- ▲ független forgásirány

**kiszállításra kerül:**

alaptest szorítókulccsal, 4-es kulcsnyílás




					Y8
DCONMS <sub>h6</sub>	DCONWS	BD	LPR	LF	Cikkszám 84 297 ...
mm	mm	mm	mm	mm	EUR
20	0,5 - 10	48,5	40	50	302,00 210 <sup>1)</sup>
30	0,5 - 13	56,5	90	99	302,00 313
30	2,5 - 16	56,5	90	99	323,00 316
40	0,5 - 13	56,5	90	99	308,30 413
40	2,5 - 16	56,5	90	99	328,30 416

1) belső hűtőfolyadék-ellátás nélkül

## Munkadarab-ütköző

- ▲ forgó, állítható hosszúságú




						Y8
DCONMS <sub>h6</sub>	BD	DF	$h_1$	LF_2	LF_1	Cikkszám 83 292 ...
mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR
20	26	50	23,0	50	70	347,10 200 <sup>1)</sup>
20	32	50	23,0	50	70	360,70 201 <sup>1)</sup>
20	42	50	23,0	50	70	355,40 202 <sup>1)</sup>
30	32	68	28,0	62	95	271,60 300
30	42	68	28,0	62	95	275,80 301
30	58	68	28,0	62	95	276,80 302
40	32	83	32,5	62	95	280,00 400
40	42	83	32,5	62	95	282,10 401
40	58	83	32,5	62	95	277,80 402

1) VDI fogazat nélkül

## Gyorsan cserélhető befogótokmány menetfúróhoz – GSF

▲ LZD = Húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítés




DCONMS mm	Forgácsolási tartomány	SZID	DCONWS	BD_1	LPR	LZD± mm		Cikkszám 83 307 ...	Y8 EUR
						mm	mm		
20	M3 - M12	01	19	38	55	9		341,80	112
25	M3 - M12	01	19	38	55	9		341,80	212
30	M3 - M12	01	19	38	55	9		262,20	312
40	M3 - M12	01	19	38	55	9		293,60	412
20	M6 - M20	02	31	55	77	15		374,40	120
25	M6 - M20	02	31	55	77	15		374,40	220
30	M6 - M20	02	31	55	77	15		347,10	320
40	M6 - M20	02	31	55	77	15		362,80	420

● Gyorsan cserélhető betétek → 219–223. oldal

## Menetfúró-befogó hosszkiegyenlítéssel – GML

▲ LZD = húzásra és nyomásra történő hosszkiegyenlítés  
▲ ISO 15488-A (DIN 6499-A) szerinti, belső négyzetszelvényű ER szorítópatronokhoz




DCONMS mm	DCONWS mm	DLN	BD	DF	h <sub>1</sub> mm	LPR	LF	LPCON	Szorítópatronok		Cikkszám 83 290 ...	Y8 EUR
									mm	LZD mm		
20	0,5 - 10	28	45	50	23,0	65	40	18	6,0 / 1,5	4031E (ER16)	555,80	213
30	1 - 16	42	62	68	28,0	90	54	42	8,0 / 2,0	4282E (ER25)	555,80	316
40	1 - 16	42	62	83	32,5	85	49	42	8,0 / 2,0	4282E (ER25)	555,80	416

● ER szorítópatronok → 208–213. oldal

## Mérőtüske


▲ radiális ütés  $\leq 0,02$  mm



DCONMS	BD <sub>h5</sub>	DF	LPR	LPCON	Y8		
					mm	mm	Cikkszám
16	30	40	120	15		197,20	016
20	40	50	150	15		216,00	020
30	40	68	200	15		230,70	030
40	40	83	200	15		245,40	040
50	40	98	200	15		268,50	050

## Késtartó, előmunkált, derékszögű


▲ C45-ös alapanyagból



DCONMS <sub>h6</sub>	LPR	OAW	OAH	Y8			
				mm	mm	Cikkszám	EUR
16	44	78	44			88,39	160
20	65	100	60			170,90	200
25	75	100	60			122,70	250
30	85	130	76			160,40	300
40	100	151	96			175,10	400
50	125	160	120			258,00	500

## Késtartó, előmunkált, kerek

▲ C45-ös alapanyagból




A2




DCONMS <sub>h6</sub>	LPR	DF	Y8	Cikkszám
mm	mm	mm	EUR	82 330 ...
16	60	40	76,13	160
20	70	50	61,34	200
25	80	58	88,61	250
25	200	58	101,80	253
30	100	68	70,04	300
30	240	68	83,36	303
40	120	83	80,21	400
40	320	83	120,60	403
50	135	98	118,50	500
50	400	98	191,90	502

## Tartó leszúrószerszámhoz

▲ kétoldalas = a VDI szár minden oldala fogazott



kettős – fordított



kettős



kettős – fordított

kettős

DCONMS	OAH	RADH	OAW	RADW	WF	LPR	LF	DAXX	H	Y7	Cikkszám	Y7	Cikkszám
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR	65 170 ...	EUR	65 170 ...
20	94	47	95	60	15,5	85,5	75	176	26	488,40	040 <sup>1)</sup>	488,40	039 <sup>1)</sup>
25	73	39	72	43	15,5	85,0	75	176	26	522,90	042 <sup>1)</sup>	522,90	041 <sup>1)</sup>
25	73	39	72	43	15,5	85,0	75	176	32	522,90	044 <sup>1)</sup>	522,90	043 <sup>1)</sup>
30	100	50	95	60	15,5	85,5	75	176	26	522,90	046 <sup>1)</sup>	522,90	045 <sup>1)</sup>
30	100	50	95	60	15,5	85,5	75	176	32	522,90	048 <sup>1)</sup>	522,90	047 <sup>1)</sup>
40	100	50	95	60	15,5	85,5	75	176	26	563,50	050 <sup>1)</sup>	563,50	049 <sup>1)</sup>
40	100	50	95	60	15,5	85,5	75	176	32	563,50	052 <sup>1)</sup>	563,50	051 <sup>1)</sup>


1) nem raktári tételek



Csillagrevolvereknél a maximális névleges gépoldali magasság (LPR) be nem tartása esetén ütközés veszélye áll fenn.

Adapter, 90°-os, VDI-VDI, kétoldalas befogó, jobbos/balos

► esztergálásra szolgáló szerszámbefogókhöz



DCONMS	DCONWS	OAH	h <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	RADW	LF	LPR	Cikkszám		Y%
									mm	mm	
25	20	60	54	60	44	48,0	75	100	463,40	012 1)	463,40 011 1)
25	25	63	54	60	44	48,0	75	100	463,40	014	463,40 013 1)
30	30	75	70	70	52	56,0	85	115	455,10	004	446,70 006 1)
30	30	75	70	70	52	56,0	100	130	507,50	003 1)	507,50 005
40	40	93	85	85	60	67,5	100	138	663,50	008	663,50 007
40	40	93	85	85	60	67,5	120	158	415,70	009	553,90 010 1)
50	50	109	90	100	72	73,5	120	165	788,60	002 1)	788,60 001 1)

**1)** nem raktári tétel

**i** Csillagrevolvereknél a maximális névleges gépoldali magasság (LPR) be nem tartása esetén ütközés veszélye áll fenn.

# Fúrórúdtartó belső hűtőfolyadék-ellátással

- ▲ balos szerszámként kerül szállításra
  - ▲ átszerelhető jobbos szerszámmá
  - ▲ külső hűtő-kenőanyag-ellátás




balos									jobbos / balos
DCONMS	DCONWS	OAH	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	RADW	LF	LPR		Cikkszám 65 170 ... EUR
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
25	25	54	60	60	48,0	75	97,5		406,20 065
30	32	64	70	70	56,0	85	108,0		442,00 062
30	32	64	70	70	56,0	100	123,0		451,50 063
40	40	76	85	85	67,5	100	132,0		476,50 067
40	40	76	85	85	67,5	120	152,0		514,60 068
50	50	85	100	100	73,5	120	160,0		696,90 066 1)

1) nem raktári tételek

**i** Csillagrevolvereknél a maximális névleges gépoldali magasság (I PB) be nem tartása esetén ütközés veszélye áll fenn.

## Fúrórúdtartó belső hűtőfolyadék-ellátással, hátratolt

- ▲ kétoldalas = a VDI szár minden oldala fogazott
- ▲ külső hűtő-kenőanyag-ellátás



kettős

Y7


Cikkszám	EUR
65 170 ...	581,30 069
	576,60 070 1)
	624,20 071 1)

1) nem raktári tételek

**i** Csillagrevolvereknél a maximális névleges gépoldali magasság (LPR) be nem tartása esetén ütközés veszélye áll fenn.

## Kettős fúrórúdtartó belső hűtőfolyadék-ellátással

- ▲ kétoldalas = a VDI szár minden oldala fogazott
- ▲ befogási lehetőség a fő- és ellenorsó irányába
- ▲ külső hűtő-kenőanyag-ellátás



kettős

Y7

Cikkszám	EUR
65 170 ...	544,40 080 1)
	484,80 082 1)
	576,60 083 1)
	676,60 084

1) nem raktári tételek


**i** Csillagrevolvereknél a maximális névleges gépoldali magasság (LPR) be nem tartása esetén ütközés veszélye áll fenn.

## Rúdmegfogó tárcsarevolverhez, radiális

- Az alaptestre két állítható, egymással szemben rugós, kéményfém lappal ellátott, cserélhető megfogó van felszerelve. A megfogók valamivel kisebbre kell beállítani a rúdmérőnél, és radiális irányban (X-tengely) kell a szerszámrevolverrel a rúdra szorítani.
- GA = megfogóbetét

### kiszállításra kerül:

rúdmegfogó, VDI 16 esetén GA 1-gyel, VDI 20-tól GA 3-mal




		balos				jobbos				balos		jobbos		
DCONMS	$h_6$	DCONWS	RADW	WF	$b_4$	OAH	$h_2$	LF	$L_3$	Alkalmas megfogóbetét	Y7	Cikkszám	Y7	Cikkszám
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			EUR		EUR
16		2 - 22	35,0	28,5	26,5	73	55	27,8	24,5	1			877,60	160
20		2 - 42	60,5	54,0	36,0	86	76	33,7	26,0	3			1.054,00	200
30		2 - 65	60,5	54,0	36,0	102	76	33,7	26,0	3 - 4			1.054,00	300
30		2 - 65	47,5	41,0	49,0	102	76	33,7	26,0	3 - 4		1.054,00	300	
40		2 - 65	60,5	54,0	41,5	122	76	33,7	26,0	3 - 4		1.454,00	400	1.454,00 400

## Szálkihúzó csillagrevolverekhez

- Az alaptestre két állítható, egymással szemben rugós, kéményfém lappal ellátott, cserélhető megfogó van felszerelve. A megfogók valamivel kisebbre kell beállítani a rúdmérőnél, és radiális irányban (X-tengely) kell a szerszámrevolverrel a rúdra szorítani.
- 90°-os, levágott
- GA = megfogóbetét

### kiszállításra kerül:


rúdmegfogó GA 3-mal



		balos				jobbos				balos		jobbos		
DCONMS	$h_6$	DCONWS	LPR	LF	OAH	$h_2$	$b_4$	$b_5$	WF	Alkalmas megfogóbetét	Y7	Cikkszám	Y7	Cikkszám
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			EUR		EUR
30		2 - 65	97	90,5	86	76	46,7	26	34,0	3 - 4		1.157,00	300	
40		2 - 65	97	90,5	102	76	59,7	26	41,5	3 - 4		1.520,00	400	



## Rátét szálkihúzóhoz

- ▲ 80 306 ... / 80 309 ... / 80 310 ... szálkihúzóhoz
- ▲ ár / pár



GA	DCONWS	OAL	OAW	OAH	Cikkszám		EUR	022
					mm	mm		
1	2-22	24,5	13	58			194,00	
3	2-42	26,0	22	86			194,00	042
4	42-65	29,5	22	102			256,90	065

## Záródugó




DCONMS <sub>h8</sub>	DF	acél		műanyag		acél		műanyag	
		mm	mm	mm	mm	Y8	Y8	Cikkszám	Cikkszám
16	40	18,0	16			26,95	160	82 317 ...	83 318 ...
20	50	23,0	16			25,27	200		
25	58	25,0	16			36,07	250		
30	68	28,0	16			24,95	300		
40	83	32,5	20			31,66	400		
50	98	35,0	20			31,66	500		

## ER ékszerítású befogó kihúzódás elleni védelemmel, precíziós szorítópatronos befogókhöz

- ▲ DIN ISO 15488-B-hez hasonló
- ▲ hasítékkal
- ▲ duplakúpos szorítópatronok

**Centro-P**  
**WD**

**ER**  
**5 µm**



**DCONWS**

**mm**

12
14
16
18

BD = 32,7  
OAL = 40  
ER 32

**Y8**

Cikkszám

**83 629 ...**

**EUR**

91,57	120
91,57	140
91,57	160
91,57	180



Kúpos rugó

**Pótalkatrészek**  
**DCONWS**

12 - 18

**CP 32**

**Cikkszám**

**83 950 ...**


**EUR**

**4,61** 455

## Tömítőgyűrű a precíziós szorítópatronos befogóhoz

- ▲ belső hűtéssel rendelkező szerszámok tömítéséhez
- ▲ tömítési tartomány: névleges átmérő -0,1 mm / +0,4 mm
- ▲ 80 bar nyomásig alkalmazható

**Centro-P**




$d_1$ mm	D = 12,6 $L_1 = 2$ 426E (ER16)		D = 15,8 $L_1 = 2$ 428E (ER20)		D = 20,2 $L_1 = 2$ 430E (ER25)		D = 26,2 $L_1 = 2$ 444E / OZ (ER32)		D = 34,2 $L_1 = 2$ 472E (ER40)	
	Y8		Y8		Y8		Y8		Y8	
	Cikkszám 83 690 ... EUR	Cikkszám 83 694 ... EUR	Cikkszám 83 691 ... EUR	Cikkszám 83 692 ... EUR	Cikkszám 83 693 ... EUR	Cikkszám 83 693 ... EUR	Cikkszám 83 693 ... EUR	Cikkszám 83 693 ... EUR	Cikkszám 83 693 ... EUR	Cikkszám 83 693 ... EUR
1,0	18,31	010								
1,5	18,31	015								
2,0	18,31	020	19,00	020	18,31	020	19,00	020		
2,5	18,31	025	19,00	025	18,31	025	19,00	025		
3,0	14,98	030	15,59	030	14,98	030	15,59	030	19,00	030
3,5	14,98	035	15,59	035	14,98	035	15,59	035	19,00	035
4,0	14,98	040	15,59	040	14,98	040	15,59	040	19,00	040
4,5	14,98	045	15,59	045	14,98	045	15,59	045	19,00	045
5,0	14,98	050	15,59	050	14,98	050	15,59	050	19,00	050
5,5	14,98	055	15,59	055	14,98	055	15,59	055	19,00	055
6,0	14,98	060	15,59	060	14,98	060	15,59	060	19,00	060
6,5	14,98	065	15,59	065	14,98	065	15,59	065	19,00	065
7,0	14,98	070	15,59	070	14,98	070	15,59	070	19,00	070
7,5	14,98	075	15,59	075	14,98	075	15,59	075	19,00	075
8,0	14,98	080	15,59	080	14,98	080	15,59	080	19,00	080
8,5	14,98	085	15,59	085	14,98	085	15,59	085	19,00	085
9,0	14,98	090	15,59	090	14,98	090	15,59	090	19,00	090
9,5	14,98	095	15,59	095	14,98	095	15,59	095	19,00	095
10,0	14,98	100	15,59	100	14,98	100	15,59	100	19,00	100
10,5			15,59	105	14,98	105	15,59	105	19,00	105
11,0			15,59	110	14,98	110	15,59	110	19,00	110
11,5			15,59	115	14,98	115	15,59	115	19,00	115
12,0			15,59	120	14,98	120	15,59	120	19,00	120
12,5			15,59	125	14,98	125	15,59	125	19,00	125
13,0			15,59	130	14,98	130	15,59	130	19,00	130
13,5					14,98	135	15,59	135	19,00	135
14,0					14,98	140	15,59	140	19,00	140
14,5					14,98	145	15,59	145	19,00	145
15,0					14,98	150	15,59	150	19,00	150
15,5					14,98	155	15,59	155	19,00	155
16,0					14,98	160	15,59	160	19,00	160
16,5					15,59	165	15,59	165	19,00	165
17,0						15,59	170	19,00	170	
17,5						15,59	175	19,00	175	
18,0						15,59	180	19,00	180	
18,5						15,59	185	19,00	185	
19,0						15,59	190	19,00	190	
19,5						15,59	195	19,00	195	
20,0						15,59	200	19,00	200	
20,5									19,00	205
21,0									19,00	210
21,5									19,00	215
22,0									19,00	220
22,5									19,00	225
23,0									19,00	230
23,5									19,00	235
24,0									19,00	240
24,5									19,00	245
25,0									19,00	250
25,5									19,00	255
26,0									19,00	260

## ER precíziós szorítópatron precíziós szorítópatronos befogóhoz

- ▲ DIN ISO 15488-B (régi DIN 6499-B)
- ▲ 12 hasítékkal
- ▲ duplakúpos szorítópatronok
- ▲ színes gyűrű a precíziós szorítópatron jelöléséhez
- ▲ ER08: 5 µm-es körfutási és ismétlési pontosság

**Centro-P Coated**    **ER-B 2 µm**



DCONWS	BD = 8,5 OAL = 13,6 4004 E / ER08		BD = 11,5 OAL = 18 4008 E / ER11		BD = 17 OAL = 27,5 426 E / ER16		BD = 26 OAL = 34 430 E / ER25		BD = 33 OAL = 40 470 E / ER32		BD = 41 OAL = 46 472 E / ER40	
	Y8 Cikkszám 84 577 ... EUR	010	Y8 Cikkszám 84 585 ... EUR	010	Y8 Cikkszám 84 596 ... EUR	010	Y8 Cikkszám 84 597 ... EUR	020	Y8 Cikkszám 84 598 ... EUR	020	Y8 Cikkszám 84 599 ... EUR	030
mm												
1,0	64,87	010	62,35	010	61,84	010	61,84	020	48,01	020	49,27	020
1,1					97,00	011						
1,2					97,00	012						
1,4					97,00	014						
1,5	64,87	015	62,35	015	61,84	015						
1,6					97,00	016						
1,8					97,00	018						
2,0	50,53	020	48,53	020	46,52	020	48,01	020	49,27	020		
2,2					85,97	022						
2,4					85,97	024						
2,5	50,53	025	48,53	025	46,52	025	48,01	025				
2,6					85,97	026						
2,8					85,97	028						
3,0	43,47	030	41,22	030	39,72	030 <sup>1)</sup>	40,72	030	41,22	030	68,36	030
3,2					76,42	032						
3,4					76,42	034						
3,5	43,47	035	41,22	035	56,82	035	59,82	035				
3,6					76,42	036						
3,8					76,42	038						
4,0	43,47	040	41,22	040	39,72	040 <sup>1)</sup>	40,72	040	41,22	040 <sup>1)</sup>	52,05	040
4,5	43,47	045	41,22	045	56,82	045	59,82	045				
5,0	43,47	050	41,22	050	39,72	050 <sup>1)</sup>	40,72	050	41,22	050	52,05	050
5,5					56,82	055	59,82	055				
5,6					76,42	056						
6,0					41,22	060	39,72	060 <sup>1)</sup>	40,72	060 <sup>1)</sup>	41,22	060 <sup>1)</sup>
6,3					76,42	063						
6,5					41,22	065	56,82	065	59,82	065		
7,0					41,22	070	39,72	070 <sup>1)</sup>	40,72	070	41,22	070
7,1					76,42	071						
7,5					56,82	075	59,82	075				
8,0					39,72	080 <sup>1)</sup>	40,72	080 <sup>1)</sup>	41,22	080 <sup>1)</sup>	52,05	080
8,5					56,82	085	59,82	085				
9,0					39,72	090	40,72	090	41,22	090		
9,5					56,82	095	59,82	095				
10,0					39,72	100 <sup>1)</sup>	40,72	100 <sup>1)</sup>	41,22	100 <sup>1)</sup>	52,05	100
10,5					59,82	105						
11,0					40,72	110						
11,5					59,82	115						
12,0					40,72	120 <sup>1)</sup>	41,22	120 <sup>1)</sup>				
12,5					59,82	125						
13,0					40,72	130						
13,5					59,82	135						
14,0					40,72	140 <sup>1)</sup>	41,22	140 <sup>1)</sup>				
14,5					59,82	145						
15,0					40,72	150						
15,5					59,82	155						
16,0					40,72	160 <sup>1)</sup>	41,22	160 <sup>1)</sup>				
17,0					41,22	170						
18,0					41,22	180						
19,0					41,22	190						
20,0					41,22	200 <sup>1)</sup>						
21,0					41,22	210						
22,0												
23,0												
24,0												
25,0												
26,0												

A tétel fadobozban kerül kiszállításra.


1) a készlet tartalmazza

**i** A befogási tartomány átfedése: H10, a DCONWS szárátmérőnek megfelelően

## ER precíziós szorítópatron, tömítéssel ellátva, precíziós szorítópatronos befogóhoz

- ▲ DIN ISO 15488-A-hoz hasonló
- ▲ 8 hasítékkal
- ▲ színes gyűrű a precíziós szorítópatron jelöléséhez
- ▲  $p_{max.} = 120$  bar

**Centro-P Coated**    **ER-A**  
**2 µm**



BD = 11,3 OAL = 18 425 E / ER11	BD = 16,7 OAL = 27,5 425 E / ER16	BD = 25,7 OAL = 34 429 E / ER25	BD = 32,7 OAL = 40 469 E / ER32	BD = 40,7 OAL = 46 471 E / ER40
---------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------


DCONWS

mm	Y8 Cikkszám 84 536 ... EUR	Y8 Cikkszám 84 537 ... EUR	Y8 Cikkszám 84 538 ... EUR	Y8 Cikkszám 84 539 ... EUR	Y8 Cikkszám 84 540 ... EUR
3	58,31 030	53,28 030	61,33 030	63,36 030	
4	58,31 040	53,28 040	56,31 040	58,31 040	
5	63,36 050	58,31 050	61,33 050	63,36 050	
6	58,31 060	53,28 060	56,31 060	58,31 060	
7		58,31 070	61,33 070	63,36 070	
8		53,28 080	56,31 080	58,31 080	
9		58,31 090	61,33 090	63,36 090	
10		53,28 100	56,31 100	58,31 100	
11			61,33 110	63,36 110	
12			56,31 120	58,31 120	
13			61,33 130	63,36 130	
14			56,31 140	58,31 140	
15			61,33 150	63,36 150	
16			56,31 160	58,31 160	
17				63,36 170	
18				58,31 180	
19				63,36 190	
20				58,31 200	
22					66,35 220
25					66,35 250

## ER precíziós szorítópatron, tömítéssel és hűtőcsatornákkal ellátva, precíziós szorítópatronos befogóhoz

- ▲ DIN ISO 15488-A-hoz hasonló
- ▲ 8 hasítékkal
- ▲ színes gyűrű a precíziós szorítópatron jelöléséhez

**Centro-P Coated**    **ER-A 2 µm**



BD = 16,7 OAL = 27,5 425 E / ER16	BD = 25,7 OAL = 34 429 E / ER25	BD = 32,7 OAL = 40 469 E / ER32	BD = 40,7 OAL = 46 471 E / ER40
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------


**DCONWS**

mm	Y8		Y8		Y8		Y8	
	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR	Cikkszám	EUR
4	84 548 ...	78,40	040	83,44	040	86,48	040	
6		78,40	060	83,44	060	86,48	060	
8		78,40	080	83,44	080	86,48	080	
10				83,44	100	86,48	100	99,51 100
12				83,44	120	86,48	120	99,51 120
14				83,44	140	86,48	140	
16						86,48	160	99,51 160
18						86,48	180	
20						86,48	200	99,51 200
25								99,51 250

## ER precíziós szorítópatron

- ▲ DIN ISO 15488-B (régi DIN 6499-B)
- ▲ 12 hasítékkal
- ▲ duplakúpos szorítópatronok

**Coated** | **ER-B**  
**5 µm**



DCONWS mm	BD = 11,5 OAL = 18 4008 E / ER11		BD = 17 OAL = 27,5 426 E / ER16		BD = 21 OAL = 31,5 428 E / ER20		BD = 26 OAL = 34 430 E / ER25		BD = 33 OAL = 40 470 E / ER32		BD = 41 OAL = 46 472 E / ER40							
	Y8 Cikkszám 84 576 ... EUR		Y8 Cikkszám 84 578 ... EUR		Y8 Cikkszám 84 579 ... EUR		Y8 Cikkszám 84 580 ... EUR		Y8 Cikkszám 84 581 ... EUR		Y8 Cikkszám 84 582 ... EUR							
1,0	25,16	010	24,40	010	25,15	010 <sup>1)</sup>	26,49	010 <sup>1)</sup>										
1,5	25,16	015	24,40	015 <sup>1)</sup>	25,15	015 <sup>1)</sup>	26,49	015 <sup>1)</sup>										
2,0	25,16	020	24,40	020	25,15	020	26,49	020	28,00	020 <sup>1)</sup>								
2,5	25,16	025	24,40	025 <sup>1)</sup>	25,15	025 <sup>1)</sup>	26,49	025	28,00	025 <sup>1)</sup>								
3,0	20,40	030	19,25	030	19,91	030	20,40	030	21,73	030	37,70	030 <sup>1)</sup>						
3,5	20,40	035																
4,0	20,40	040	19,25	040	19,91	040	20,40	040	21,73	040	28,03	040						
4,5	20,40	045																
5,0	20,40	050	19,25	050	19,91	050	20,40	050	21,73	050	28,03	050						
5,5	20,40	055																
6,0	20,40	060	19,25	060	19,91	060	20,40	060	21,73	060	28,03	060						
6,5	20,40	065																
7,0	20,40	070	19,25	070	19,91	070	20,40	070	21,73	070	28,03	070						
8,0			19,25	080	19,91	080	20,40	080	21,73	080	28,03	080						
9,0			19,25	090	19,91	090	20,40	090	21,73	090	28,03	090						
10,0			19,25	100	19,91	100	20,40	100	21,73	100	28,03	100						
11,0					19,91	110	20,40	110	21,73	110	28,03	110						
12,0						19,91	120	20,40	120	21,73	120	28,03	120					
13,0							19,91	130	20,40	130	21,73	130						
14,0								20,40	140	21,73	140	28,03	140					
15,0									20,40	150	21,73	150						
16,0										20,40	160	28,03	160					
17,0											21,73	170						
18,0												28,03	170					
19,0												21,73	180					
20,0													28,03	180				
21,0														21,73	190			
22,0															21,73	200		
23,0																28,03	210	
24,0																	28,03	220
25,0																	28,03	230
26,0																	28,03	240
	A tétel fadobozban kerül kiszállításra.		301,60	999	219,20	999	267,50	999	337,90	999	422,30	999	683,70	999				


1) a készlet nem tartalmazza!

**i** A befogási tartomány átfedése: 2 mm-es átmérőig = 0,5 mm, 2,5 mm-es átmérőtől = 1 mm

## ER szorítópatron

- ▲ DIN ISO 15488-B (régi DIN 6499-B)
- ▲ 12 hasítékkal
- ▲ duplakúpos szorítópatronok

**ER-B**  
**10 µm**



DCONWS

mm

1,0  
1,0  
1,5  
2,0  
2,0  
2,5  
3,0  
3,0  
3,5  
4,0  
4,0  
4,5  
5,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0  
11,0  
12,0  
13,0  
14,0  
15,0  
16,0  
17,0  
18,0  
19,0  
20,0

BD = 8,5  
OAL = 13,6  
4004 E / ER08

**Y8**  
Cikkszám  
84 574 ...  
EUR

010 <sup>1)</sup>  
19,57  
015 <sup>1)</sup>  
19,57  
020 <sup>1)</sup>  
025 <sup>1)</sup>  
030 <sup>1)</sup>  
15,53  
22,63  
035 <sup>1)</sup>  
040 <sup>1)</sup>  
15,53  
22,63  
045 <sup>1)</sup>  
050 <sup>1)</sup>

15,53  
15,53  
050  
060  
070  
080  
090  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

238,30

999 <sup>1)</sup>

BD = 17  
OAL = 27,5  
426 E / ER16

**Y8**  
Cikkszám  
83 665 ...  
EUR

010  
19,57  
020  
21,37  
020  
16,31  
030  
16,31  
030  
16,31  
040  
16,31  
040  
16,31  
050

16,31  
16,31  
060  
070  
080  
090  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

16,31

**Y8**  
Cikkszám  
83 667 ...  
EUR

16,31  
16,31  
030  
16,31  
030  
17,55  
030

16,31  
16,31  
050  
060  
070  
080  
090  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

16,31

BD = 26  
OAL = 34  
430 E / ER25

**Y8**  
Cikkszám  
83 667 ...  
EUR

020  
21,37  
020  
16,31  
030  
16,31  
040  
16,31  
040  
16,31  
050

16,31  
16,31  
060  
070  
080  
090  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

16,31

BD = 33  
OAL = 40  
470 E / ER32

**Y8**  
Cikkszám  
83 668 ...  
EUR

030  
17,55  
040  
17,55  
040  
17,55  
050  
17,55  
060  
17,55  
070  
17,55  
080  
17,55  
090  
17,55  
100  
17,55  
110  
17,55  
120  
17,55  
130  
17,55  
140  
17,55  
150  
17,55  
160

17,55  
17,55  
050  
060  
070  
080  
090  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

17,55

A tételek fadobozban kerül kiszállításra.


1) bevonatos szorítópatronok – Coated típus

**i** A befogási tartomány átfedése: 2 mm-es átmérőig = 0,5 mm, 3 mm-es átmérőtől = 1 mm

## ER szorítópatron menetfúróhoz, tömítéssel ellátott

- ▲ DIN ISO 15488-A-hoz hasonló
- ▲ 8 hasitékkal
- ▲ Centro-P-hez és szabványos befogóhoz
- ▲  $p_{max.} = 120$  bar

**Coated** **ER-A**  
**10 µm**



BD = 16,7	BD = 25,7	BD = 32,7
OAL = 27,5	OAL = 34	OAL = 40
4031 E / ER16	4282 E / ER25	4537 E / ER32

### DCONWS

mm


2,8	50,70	028
3,5	43,25	035
4,0	43,25	040
4,5	43,25	045
6,0	43,25	060
7,0	43,25	070
8,0	43,25	080
9,0	43,25	090
10,0	47,47	100
11,0	47,47	110
12,0	47,47	120
14,0	47,47	140
16,0	47,47	160
18,0		
20,0		

Y8	Y8	Y8
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
84 531 ...	84 533 ...	84 534 ...
EUR	EUR	EUR
52,20	52,20	52,20
040	040	045
52,20	52,20	52,20
060	060	060
52,20	52,20	52,20
070	070	070
52,20	52,20	52,20
080	080	080
52,20	52,20	52,20
090	090	090
52,20	52,20	52,20
100	100	100
52,20	52,20	52,20
110	110	110
52,20	52,20	52,20
120	120	120
52,20	52,20	52,20
140	140	140
52,20	52,20	52,20
160	160	160
52,20	52,20	52,20
180		
52,20		
200		

## ER szorítópatron menetfúróhoz, hűtőcsatornákkal ellátott

- ▲ DIN ISO 15488-A-hoz hasonló
- ▲ 8 hasitékkal
- ▲ Centro-P-hez és szabványos befogóhoz

**Coated** **ER-A**  
**10 µm**



BD = 16,7	BD = 25,7	BD = 32,7
OAL = 27,5	OAL = 34	OAL = 40
4537 E / ER16	4537 E / ER25	4537 E / ER32

### DCONWS

mm


3,5	69,39	035
4,5	69,39	045
6,0	69,39	060
7,0	69,39	070
8,0	69,39	080
9,0		
10,0		
11,0		
12,0		
14,0		
16,0		
18,0		
20,0		

Y8	Y8	Y8
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
84 567 ...	84 568 ...	84 569 ...
EUR	EUR	EUR
82,44	82,44	82,44
045	045	045
82,44	82,44	82,44
060	060	060
82,44	82,44	82,44
070	070	070
82,44	82,44	82,44
080	080	080
82,44	82,44	82,44
090	090	090
82,44	82,44	82,44
100	100	100
82,44	82,44	82,44
110	110	110
82,44	82,44	82,44
120	120	120
82,44	82,44	82,44
140	140	140
82,44	82,44	82,44
160		
82,44		
180		
82,44		
200		

## ER szorítópatron

- ▲ DIN ISO 15488-B (régi DIN 6499-B)
- ▲ duplakúpos szorítópatronok
- ▲ 16 hasítékkal

**ER-B**  
**20 µm**



DCONWS mm	BD = 17 OAL = 27,5 426 E / ER16		BD = 21 OAL = 31,5 428 E / ER20		BD = 26 OAL = 34 430 E / ER25		BD = 33 OAL = 40 470 E / ER32		BD = 41 OAL = 46 472 E / ER40	
	Y8 Cikkszám 82 673 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 674 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 675 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 676 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 677 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 678 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 679 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 680 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 681 ... EUR	Y8 Cikkszám 82 682 ... EUR
1	15,62 01000	16,15 01000 <sup>1)</sup>								
2	15,62 02000	16,15 02000 <sup>1)</sup>	16,77 02000 <sup>1)</sup>							
3	12,69 03000	11,74 03000	12,58 03000	13,53 03000	17,09 03000					
4	12,69 04000	11,74 04000	12,58 04000	13,53 04000	17,09 04000					
5	12,69 05000	11,74 05000	12,58 05000	13,53 05000	17,09 05000					
6	12,69 06000	11,74 06000	12,58 06000	13,53 06000	17,09 06000					
7	12,69 07000	11,74 07000	12,58 07000	13,53 07000	17,09 07000					
8	12,69 08000	11,74 08000	12,58 08000	13,53 08000	17,09 08000					
9	12,69 09000	11,74 09000	12,58 09000	13,53 09000	17,09 09000					
10	12,69 10000	11,74 10000	12,58 10000	13,53 10000	17,09 10000					
11		11,74 11000	12,58 11000	13,53 11000	17,09 11000					
12			11,74 12000	13,53 12000	17,09 12000					
13			11,74 13000	13,53 13000	17,09 13000					
14				12,58 14000	17,09 14000					
15				12,58 15000	17,09 15000					
16				12,58 16000	17,09 16000					
17					13,53 17000	17,09 17000				
18					13,53 18000	17,09 18000				
19					13,53 19000	17,09 19000				
20					13,53 20000	17,09 20000				
21							17,09 21000			
22							17,09 22000			
23							17,09 23000			
24							17,09 24000			
25							17,09 25000			
26							17,09 26000			

A tétele fadobozban kerül kiszállításra.

140,60 99900    151,00 99900    198,20 99900    243,30 99900    411,10 99900


1) a készlet nem tartalmazza!

**i** A befogási tartomány átfedése: 3 mm-es átmérőig = 0,5 mm, 4 mm-es átmérőtől = 1 mm

## ER szorítópatron belső belső négyzettel

- ▲ DIN ISO 15488-A (régi DIN 6499-A)
- ▲ 8 hasítékkal
- ▲ duplakúpos szorítópatronok menetfűrök szinkronorsós gépeken történő befogásához, hosszkiegjenlítés nélkül

**ER-A**  
**15 µm**



DCONWS

mm

4,5  
5,5  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0  
11,0  
12,0  
14,0  
16,0  
18,0  
20,0

BD = 25,7  
OAL = 34  
430 E / ER25

**Y8**

Cikkszám

**82 650 ...**

EUR

33,24

04500

36,39

04500

36,39

05500

36,39

06000

36,39

07000

36,39

08000

36,39

09000

36,39

10000

36,39

11000

36,39

12000

36,39

14000

36,39

16000

43,52

07000

36,39

08000

36,39

09000

36,39

10000

36,39

11000

36,39

12000

36,39

14000

36,39

16000

43,52

18000

43,52

20000

BD = 32,7  
OAL = 40  
470 E / ER32

**Y8**

Cikkszám

**82 651 ...**

EUR

36,39

04500

36,39

05500

36,39

06000

36,39

07000

36,39

08000

36,39

09000

36,39

10000

36,39

11000

36,39

12000

36,39

14000

36,39

16000

43,52

07000

36,39

08000

36,39

09000

36,39

10000

36,39

11000

36,39

12000

36,39

14000

36,39

16000

43,52

07000

36,39

08000

36,39

09000

36,39

10000

36,39

11000

36,39

12000

36,39

14000

36,39

16000

43,52

18000

43,52

20000

BD = 40,7  
OAL = 46  
472 E / ER40

**Y8**

Cikkszám

**82 652 ...**

EUR

36,39

04500

36,39

05500

36,39

06000

36,39

07000

36,39

08000

36,39

09000

36,39

10000

36,39

11000

36,39

12000

36,39

14000

36,39

16000

43,52

18000

43,52

20000

## Fadoboz a szorítópatronokhoz

- ▲ ER szorítópatronokhoz




Méret	darab
4004 E / ER08	9
4008 E / ER11	13
426 E / ER16	10
428 E / ER20	11
430 E / ER25	14
470 E / ER32	18
472 E / ER40	24

Y8	Cikkszám	83 689 ...	EUR
14,47	008		
14,47	011		
20,77	116		
23,07	020		
25,90	025		
25,90	032		
32,61	040		

## ET (ER) szorítópatron menetfűrőhoz, hosszkiegyenlítéssel

- ▲ DIN ISO 15488 (régi DIN 6499)
- ▲ húzásra történő hosszkiegyenlítéssel (LTENS)
- ▲ a rugóerő a mindenkorai menetnagysághoz igazítva
- ▲ elfordulás ellen 2. ill. 4 szorítócsavarral biztosítva a négyzetes száron

**ER**  
**10 µm**



DCONWS	mm	BD = 17		BD = 21		BD = 26		BD = 33		BD = 41		
		Cikkszám	Y7	Cikkszám	Y7	Cikkszám	Y7	Cikkszám	Y7	Cikkszám	Y7	
	2,2	80 661 ...	022	80 662 ...	022	80 663 ...	025	80 664 ...	045	80 665 ...	045	
	2,5	87,48	025	87,48	025	91,48	025					
	2,8	87,48	028	87,48	028	91,48	028					
	3,0	87,48	030	87,48	030	91,48	030					
	3,5	87,48	035	87,48	035	91,48	035					
	4,0	87,48	040	87,48	040	91,48	040					
	4,5	87,48	045	87,48	045	91,48	045	97,51	045			
	5,0							97,51	050			
	5,5	87,48	055	87,48	055	91,48	055	97,51	055			
	6,0	87,48	060	87,48	060	91,48	060	97,51	060	112,60	060	
	7,0					87,48	070	97,51	070	112,60	070	
	8,0						91,48	080	97,51	080	112,60	080
	9,0						91,48	090	97,51	090	112,60	090
	10,0						91,48	100	97,51	100	112,60	100
	11,0								97,51	110	112,60	110
	12,0								97,51	120	112,60	120
	14,0										112,60	140
	16,0										112,60	160



**i** Hosszkiegyenlítés csak kihúzásnál lehetséges. CNC gépeknél használjon gépi ciklust. A menetemelkedés programozott értéke kisméretű meneteknél az előírt érték 95%-a, nagyobbaknál maximum 99% legyen. Így az orsó forgásirányának megfordítása esetén minden két irányban garantált az optimális hosszkiegyenlítés.

## OZ precíziós szorítópatron precíziós szorítópatronos befogóhoz

- ▲ DIN ISO 10897-B (régi DIN 6388-B)
- ▲ Ø 10 mm-ig 10 hasítékkal, > Ø 10 mm 12 hasítékkal
- ▲ duplakúpos szorítópatronok

**OZ-B**  
**3 µm**

Centro-P



BD = 35,05  
OAL = 52  
462 E / OZ

Y8

Cikkszám

**83 660 ...**

EUR

3	50,29	030
4	50,29	040
6	50,29	060
8	50,29	080
10	50,29	100
12	50,29	120
14	50,29	140
16	50,29	160
18	50,29	180
20	50,29	200
25	50,29	250

DCONWS

mm


3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
25

**i** A befogási tartomány átfedése: H10, a DCONWS szárátmérőnek megfelelően

## Tömítőgyűrű OZ 462E szorítóanyához

- ▲ belső hűtéssel rendelkező szerszámok tömítéséhez
- ▲ tömítési tartomány: névleges átmérő -0,5 mm
- ▲ 150 bar nyomásig alkalmazható

**OZ-B**  
**5 µm**



D = 31  
L<sub>1</sub> = 4  
462E

Y8

Cikkszám

**83 675 ...**

EUR

4	20,30	040
5	20,30	050
6	20,30	060
8	20,30	080
10	20,30	100
12	20,30	120
14	20,30	140
16	20,30	160
18	20,30	180
20	20,30	200
22	20,30	220
25	20,30	250


d<sub>1</sub>

mm
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25

16

## OZ szorítópatron

- ▲ DIN ISO 10897-B (régi DIN 6388-B)
- ▲ Ø = 10 mm 10 hasítékkal, Ø > 10 mm 12 hasítékkal




DCONWS	OZ-B 6 µm	OZ-B 6 µm	OZ-B 10 µm	OZ-B 20 µm	OZ-B 20 µm	OZ-B 20 µm
	BD = 25,5 OAL = 40 415 E / OZ	BD = 35,05 OAL = 52 462 E / OZ	BD = 43,7 OAL = 60 467 E / OZ	BD = 25,5 OAL = 40 415 E / OZ	BD = 35,05 OAL = 52 462 E / OZ	BD = 43,7 OAL = 60 467 E / OZ
	Y8	Y8	Y8	Y8	Y8	Y8
mm	Cikkszám 83 651 ... EUR	Cikkszám 83 652 ... EUR	Cikkszám 83 653 ... EUR	Cikkszám 82 653 ... EUR	Cikkszám 82 654 ... EUR	Cikkszám 82 655 ... EUR
2,0				22,55 02000	25,69 02000	
2,5				22,55 02500	25,69 02500	
3,0	22,52 030			18,04 03000	21,60 03000	
3,5				18,04 03500	21,60 03500	
4,0	22,52 040	26,50 040		18,04 04000	21,60 04000	33,76 04000
4,5				18,04 04500	21,60 04500	33,76 04500
5,0	22,52 050	26,50 050		18,04 05000	21,60 05000	33,76 05000
5,5				18,04 05500	21,60 05500	33,76 05500
6,0	22,52 060	26,50 060		18,04 06000	21,60 06000	33,76 06000
6,5				18,04 06500	21,60 06500	33,76 06500
7,0				18,04 07000	21,60 07000	33,76 07000
7,5				18,04 07500	21,60 07500	33,76 07500
8,0	22,52 080	26,50 080		18,04 08000	21,60 08000	33,76 08000
8,5				18,04 08500	21,60 08500	33,76 08500
9,0				18,04 09000	21,60 09000	33,76 09000
9,5				18,04 09500	21,60 09500	33,76 09500
10,0	22,52 100	26,50 100	34,29 100	18,04 10000	21,60 10000	33,76 10000
10,5				18,04 10500	21,60 10500	33,76 10500
11,0				18,04 11000	21,60 11000	33,76 11000
11,5				18,04 11500	21,60 11500	33,76 11500
12,0	22,52 120	26,50 120	34,29 120	18,04 12000	21,60 12000	33,76 12000
12,5				18,04 12500	21,60 12500	33,76 12500
13,0				18,04 13000	21,60 13000	33,76 13000
13,5				18,04 13500	21,60 13500	33,76 13500
14,0		26,50 140	34,29 140	18,04 14000	21,60 14000	33,76 14000
14,5				18,04 14500	21,60 14500	33,76 14500
15,0				18,04 15000	21,60 15000	33,76 15000
15,5				18,04 15500	21,60 15500	33,76 15500
16,0	22,52 160	26,50 160	34,29 160	18,04 16000	21,60 16000	33,76 16000
16,5				21,60 16500		33,76 16500
17,0				21,60 17000		33,76 17000
17,5				21,60 17500		33,76 17500
18,0		26,50 180	34,29 180	21,60 18000		33,76 18000
18,5				21,60 18500		33,76 18500
19,0				21,60 19000		33,76 19000
19,5				21,60 19500		33,76 19500
20,0		26,50 200	34,29 200	21,60 20000		33,76 20000
20,5				21,60 20500		33,76 20500
21,0				21,60 21000		33,76 21000
21,5				21,60 21500		33,76 21500
22,0				21,60 22000		33,76 22000
22,5				21,60 22500		33,76 22500
23,0				21,60 23000		33,76 23000
23,5				21,60 23500		33,76 23500
24,0				21,60 24000		33,76 24000
24,5				21,60 24500		33,76 24500
25,0		26,50 250	34,29 250		21,60 25000	33,76 25000
25,5						33,76 25500
26,0						33,76 26000
26,5						33,76 26500
27,0						33,76 27000
27,5						33,76 27500
28,0						33,76 28000
28,5						33,76 28500
29,0						33,76 29000
29,5						33,76 29500
30,0				34,29 300		33,76 30000
30,5						33,76 30500
31,0						33,76 31000
31,5						33,76 31500
32,0				34,29 320		33,76 32000

**i** A befogási tartomány átfedése 0,5 mm (+0,1 / -0,4 mm) nagyságú befogási tartomány jelent

## Gyorsan cserélhető betét biztonsági tengelykapcsolóval

- ▲ állítható biztonsági tengelykapcsolóval
- ▲ menetfűrök befogásához



A

Y8


Cikkszám  
**83 612 ...**

EUR

SZID	DCONWS	DRV'S	DIN 371	DIN 374 / 376	DF	DCONMS	OAL	LPR	Cikkszám	EUR
	mm	mm			mm	mm	mm	mm		
01	2,8	2,1	M2		33	19	46,5	25		51,28
01	2,8	2,1	M2,5		33	19	46,5	25		51,28
01	3,5	2,7	M3		33	19	46,5	25		51,28
01	4,0	3,0	M3,5		33	19	46,5	25		51,28
01	4,5	3,4	M4		33	19	46,5	25		51,28
01	6,0	4,9	M4,5		33	19	46,5	25		51,28
01	6,0	4,9	M5		33	19	46,5	25		51,28
01	4,5	3,4		M6	33	19	46,5	25		51,28
01	6,0	4,9	M6		33	19	46,5	25		51,28
01	5,5	4,3		M7	33	19	46,5	25		51,28
01	7,0	5,5	M7		33	19	46,5	25		51,28
01	6,0	4,9		M8	33	19	46,5	25		51,28
01	8,0	6,2	M8		33	19	46,5	25		51,28
01	9,0	7,0	M9		33	19	46,5	25		51,28
01	7,0	5,5		M10	33	19	46,5	25		51,28
01	10,0	8,0	M10		33	19	46,5	25		51,28
01	8,0	6,2		M11	33	19	46,5	25		51,28
01	9,0	7,0		M12	33	19	46,5	25		51,28
02	6,0	4,9	M4,5 - M6		50	31	69,0	34		66,69
02	6,0	4,9	M7 (DIN 352)		50	31	69,0	34		66,69
02	7,0	5,5	M7		50	31	69,0	34		66,69
02	6,0	4,9		M8	50	31	69,0	34		66,69
02	8,0	6,2	M8		50	31	69,0	34		66,69
02	9,0	7,0	M9		50	31	69,0	34		66,69
02	7,0	5,5		M10	50	31	69,0	34		66,69
02	10,0	8,0	M10		50	31	69,0	34		66,69
02	8,0	6,2		M11	50	31	69,0	34		66,69
02	9,0	7,0		M12	50	31	69,0	34		66,69
02	11,0	9,0		M14	50	31	69,0	34		66,69
02	12,0	9,0		M16	50	31	69,0	34		66,69
02	14,0	11,0		M18	50	31	69,0	34		66,69
02	16,0	12,0		M20	50	31	69,0	34		66,69

## Gyorsan cserélhető betét biztonsági tengelykapcsolóval, hűtőfolyadék-hornyokkal

- ▲ állítható biztonsági tengelykapcsolóval
- ▲ menetfűrők befogásához



AD

Y8


Cikkszám  
**83 616 ...**

EUR

SZID	DCONWS	DRV	DIN 371	DIN 374 / 376	DF	DCONMS	OAL	LPR		
	mm	mm			mm	mm	mm	mm		
01	3,5	2,7	M3	M4,5 - M5	33	19	46,5	25	88,49	100
01	4,5	3,4	M4	M6	33	19	46,5	25	88,49	102
01	5,5	4,3		M7	33	19	46,5	25	88,49	104
01	6,0	4,9	M4,5 - M6	M8	33	19	46,5	25	88,49	106
01	7,0	5,5	M7	M10	33	19	46,5	25	88,49	108
01	8,0	6,2	M8	M11	33	19	46,5	25	88,49	110
01	9,0	7,0	M9	M12	33	19	46,5	25	88,49	112
01	10,0	8,0	M10		33	19	46,5	25	88,49	114
01	11,0	9,0		M14	33	19	46,5	25	88,49	116
02	6,0	4,9	M4,5 - M6	M8	50	31	69,0	34	106,90	200
02	7,0	5,5	M7	M10	50	31	69,0	34	106,90	202
02	8,0	6,2	M8	M11	50	31	69,0	34	106,90	204
02	9,0	7,0	M9	M12	50	31	69,0	34	106,90	206
02	10,0	8,0	M10		50	31	69,0	34	106,90	208
02	11,0	9,0		M14	50	31	69,0	34	106,90	210
02	12,0	9,0	M12	M16	50	31	69,0	34	106,90	212
02	14,0	11,0		M18	50	31	69,0	34	106,90	214
02	16,0	12,0		M20	50	31	69,0	34	106,90	216

## Gyorsan cserélhető betét

- ▲ normál kivitel biztonsági tengelykapcsoló nélkül
- ▲ menetfűrök befogásához
- ▲ jobbos és balos menetekhez



A

Y8

Cikkszám


83 610 ...

EUR

SZID	DCONWS	DRVS	DIN 371	DIN 374 / 376	DF	DCONMS	OAL	LPR	Cikkszám 83 610 ...	EUR
	mm	mm			mm	mm	mm	mm		
01	3,5	2,7	M3		30	19	28,5	7		20,55
01	4,5	3,4	M4		30	19	28,5	7		20,55
01	4,0	3,0	M3,5		30	19	28,5	7		20,55
01	2,8	2,1	M2 - M2,6		30	19	28,5	7		20,55
01	5,5	4,3		M7	30	19	28,5	7		20,55
01	6,0	4,9	M4,5 - M6	M8	30	19	28,5	7		20,55
01	7,0	5,5	M7	M10	30	19	28,5	7		20,55
01	8,0	6,2	M8	M11	30	19	28,5	7		20,55
01	9,0	7,0	M9	M12	30	19	28,5	7		20,55
01	10,0	8,0	M10		30	19	28,5	7		20,55
01	11,0	9,0		M14	30	19	28,5	7		20,55
02	6,0	4,9	M4,5 - M6		46	31	46,0	11		28,41
02	7,0	5,5	M7		46	31	46,0	11		28,41
02	8,0	6,2	M8		46	31	46,0	11		28,41
02	9,0	7,0	M9		46	31	46,0	11		28,41
02	10,0	8,0	M10		46	31	46,0	11		28,41
02	11,0	9,0		M14	46	31	46,0	11		28,41
02	12,0	9,0		M16	46	31	46,0	11		28,41
02	14,0	11,0		M18	46	31	46,0	11		28,41
02	16,0	12,0		M20	46	31	46,0	11		28,41
02	18,0	14,5		M22 - M24	46	31	46,0	11		28,41

## Gyorsan cserélhető betét, hűtőfolyadék-hornyokkal

- ▲ normál kivitel biztonsági tengelykapcsoló nélkül
- ▲ menetfűrök befogásához
- ▲ jobbos és balos menetekhez



AD

Y8


Cikkszám  
83 614 ...

EUR

SZID	DCONWS	DRVS	DIN 371	DIN 374 / 376	DF	DCONMS	OAL	LPR	Cikkszám 83 614 ...	EUR 39,84	100
	mm	mm			mm	mm	mm	mm			
01	3,5	2,7		M4,5 - M5	30	19	28,5	7			
01	4,5	3,4	M4	M6	30	19	28,5	7			
01	5,5	4,3		M7	30	19	28,5	7			
01	6,0	4,9	M4,5 - M6	M8	30	19	28,5	7			
01	7,0	5,5	M7	M10	30	19	28,5	7			
01	8,0	6,2	M8	M11	30	19	28,5	7			
01	9,0	7,0	M9	M12	30	19	28,5	7			
01	10,0	8,0	M10		30	19	28,5	7			
02	6,0	4,9	M4,5 - M6	M8	46	31	46,0	11			
02	7,0	5,5	M7	M10	46	31	46,0	11			
02	8,0	6,2	M8	M11	46	31	46,0	11			
02	9,0	7,0	M9	M12	46	31	46,0	11			
02	10,0	8,0	M10		46	31	46,0	11			
02	11,0	9,0		M14	46	31	46,0	11			
02	12,0	9,0	M12	M16	46	31	46,0	11			
02	14,0	11,0		M18	46	31	46,0	11			
02	16,0	12,0		M20	46	31	46,0	11			

## Szűkítőbetét gyorsan cserélhető betétekhez

- ▲ szűkítőbetét a 02-as méret 01-re szűkítéséhez (lefelé bővíti a befogási tartományt)



AD

Y8


Cikkszám  
83 624 ...

EUR

SZID	DF	DCONMS	DCONWS	LPR	Cikkszám 83 624 ...	EUR 67,94	200
	mm	mm	mm	mm			
02	46	31	19	8,5			

## Gyorsan cserélhető menetfűró befogó

▲ adapter ER16 / ER25 szorítópatronokhoz



AD

Y8

Cikkszám

83 618 ...

EUR


85,98 010

121,60 016

SZID	DCONWS	DLN	DCONMS	LPR	Szorítópatronok
	mm	mm	mm	mm	
01	1 - 10	28	19	29,5	ER 16
02	2 - 16	42	31	38,5	ER 25

## Gyorsan cserélhető betét menetmetszőkhöz

▲ DIN 223 szerinti menetmetszők befogásához



A

Y8

Cikkszám

83 622 ...

EUR

95,00 116

95,00 120

95,00 121

95,00 125

95,00 130

95,00 138

95,00 139

133,20 220

133,20 221

133,20 225

133,20 230

133,20 238

133,20 239

133,20 245

133,20 246

SZID	Mérethez	Forgácsolási tartomány	DF	DCONMS	DCONWS	LPR	$d_3$	LSC
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
01	16 x 5	M1 - M4	25	19	16	9	12,5	23
01	20 x 5	M3 - M4	30	19	20	9	12,5	23
01	20 x 7	M4,5 - M6	30	19	20	11	12,5	25
01	25 x 9	M7 - M9	35	19	25	14	12,5	28
01	30 x 11	M10 - M11	40	19	30	16	12,5	30
01	38 x 10	M12x1 - M15x1,5	48	19	38	15	14,2	29
01	38 x 14	M12 - M14	48	19	38	19	14,2	33
02	20 x 5	M3 - M4	30	31	20	22	15,0	57
02	20 x 7	M4,5 - M6	30	31	20	22	15,0	57
02	25 x 9	M7 - M9	35	31	35	22	15,0	57
02	30 x 11	M10 - M11	40	31	30	22	22,0	57
02	38 x 10	M12x1 - M15x1,5	48	31	38	22	22,0	57
02	38 x 14	M12 - M14	48	31	38	25	22,0	60
02	45 x 14	M16x1 - M20x2	57	31	45	29	22,0	64
02	45 x 14	M16 - M20	57	31	45	29	22,0	64

## Meghajtott szerszámok

A CERATIZIT a vezető gyártók gépeihez és revolvereihez használható meghajtott szerszámtartók széles választékát kínálja. Számtalan különböző típus közül választhat. Az alábbiakban rövid ízelítőt adunk a szerszámtartóinkról.

### Néhány példa meghajtott szerszámaink kínálatából



Axiális fúró- és marófej



Radiális fúró- és marófej



Radiális fúró- és marófej, hátratolt



Radiális fúró- és marófej, kettős



Axiális fúró- és marófej, kettős



Axiális fúró- és marófej,  
tengelyirányban eltolt



Billenőfej



Marómodul

### Revolvergyártók és befogók, amelyekhez a CERATIZIT meghajtott szerszámokat kínál:

- |              |           |                   |                 |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| ▲ Sauter     | ▲ DIN1809 | ▲ Baruffaldi Toem | ▲ BMT (bolt on) |
| ▲ Baruffaldi | ▲ DIN5480 | ▲ kúpkerék        |                 |
| ▲ Diplomatic | ▲ DIN5482 | ▲ bütykös tengely |                 |

### Személyes tanácsadás

Ha felkeltették az érdeklődését a meghajtott szerszámaink, kérjük, vegye fel a kapcsolatot területi képviselőnkkel. Ingyenesen hívható telefonszámunkon műszaki tanácsadónk is szívesen áll rendelkezésére.

### Információkérés űrlap segítségével

Amennyiben a meghajtott szerszámainkkal kapcsolatban érdeklődne, kérjük, juttassa el hozzánk a kérdéseit! Ehhez részletes adatlapot talál a honlapunkon, a letöltések menüpontban. Kérjük, gondosan töltse ki, és küldje vissza nekünk e-mailben vagy faxon!

→ [cutting.tools/hu/download](http://cutting.tools/hu/download)

## Moduláris, gyorsan cserélhető rendszerek meghajtott szerszámokhoz

Szeretné optimalizálni az előkészületi időket? A CERATIZIT több lehetőséget kínál Önnek!

Egy axiálisan és radiálisan meghajtott szerszámmal a legkülönfélébb modulok cseréjére és a legváltozatosabb megmunkálási feladatokra is felkészülhet.

### Varia VX

Az új, gyorsan cserélhető rendszer nehézforgácsoláshoz

A kúp-síkfelfekvéses csatlakozófelület maximális körfutási pontosságot garantál.

A forgatónyomaték átvitele alakzáró poligonon keresztül történik, amely akár 200 Nm átvitelére is képes.

A megszorítás és a kioldás szegmensekből álló, 3 db többfunkciós bütyökkel ellátott fogaskerék segítségével történik. A radiálisan szerelt szorítócsavar meghúzásakor a hárompontos befogó egyenletesen húzza be a szerszámbetétet a használat helyére. Kioldáskor a betét a csúszóbütykön keresztül nyomás alá kerül és szabaddá válik a befogóból történő kivételhez.



### Előnyök röviden

- ▲ A kúpos központozásnak és a nagy síkfelfekvésnek köszönhetően  $\leq 0,005$  mm futáspontosság érhető el 30 mm távságra a síkfelülettől.



### Preci-Flex® rendszer – biztos megoldás a hosszú éltartam-úthosszak és a kiváló felületi minőség eléréséhez

A meghajtott szerszámok belső kúpja alkalmas a kereskedelemben kapható ER típusú szorítópatronok befogására. A kúp/sík felfekvésnek köszönhetően  $\leq 0,01$  mm rendszer-körfutási és  $\leq 0,005$  mm ismétlési pontosság, a négy síkoldali szorítócsavarral pedig maximális stabilitás és rendszermerevség érhető el.



A program magában foglalja az alaptartókat a szorítópatron méreteinek megfelelően (ER20, ER25, ER32, ER40 és ER50), a szorítópatronos befogókat külső és belső anyával, a Weldon, Whistle Notch, zsugor- és fúrórúd-befogókat, kereszthornynos feltűzhető marótüskéket, hidraulikus befogókat, ellenőrzöttüskéket és nyersdarabokat.

Álló VDI tartókhöz, valamint forgó SK és HSK tartókhöz is kapható.

## Solidfix® – gyors megoldás ( $\leq 20$ másodperc) a modulok cseréjéhez

A Solidfix® modulok egy kézzel beszerelhetőek. A modult egyszerűen csak be kell helyezni és el kell fordítani, és a biztonsági bajonettzár rögzíti a modult. A T-hajtósáras, hatszögletű kulcs 180°-os elforgatásával megszorítható.

A kúpos központozásnak és a nagy síkfelületnek köszönhetően  $\leq 0,005$  mm futásponthosság érhető el 30 mm távolságra a síkfelülettől.




A program magában foglalja az alaptartókat a szorítópatron méreteinek megfelelően (ER11M, ER16M, ER20, ER25, ER32 és ER40), a szorítópatronos befogókat külső és belső anyával, a Weldon, Whistle Notch, zsugor- és fúrórud-befogókat, kereszthornynos feltűzhető marótükéket, hidraulikus befogókat, ellenőrzötükéket, nyersdarabokat és záródugókat. Álló VDI tartóhoz, valamint forgó SK és HSK tartóhoz is kapható.

## Modifix® – Univerzális megoldás meghajtott standard szorítópatronos befogókhöz


Modifix® adapter szorítópatronos meghajtott szerszámokhoz, belső és külső elhelyezésű szorítóanyával. A már meglévő szorítópatronos befogójú meghajtott szerszámaival használhatja, csak a Modifix® adapterre van szüksége. Ez nagyfokú rugalmasságot biztosít, csekély befektetés mellett.



*Modifix® meghajtott szerszámokhoz, belső menettel*



*Modifix® meghajtott szerszámokhoz, külső menettel*



A program magában foglalja az adaptereket az ER20, ER25, ER32 és ER40 szorítópatron-méretekhez. Szorítópatronos befogók, Weldon befogók és kereszthornynos felűzhető marótükék kaphatók.

**!** Megrendeléshez vegye fel a kapcsolatot az illetékes területi képviselővel, vagy irodai alkalmazástechnikusunkkal!

## Quick-Change




Szerszámtartóink választéka innovatív és műszakilag kiforrott megoldásokat kínál minden közkedvelt CNC esztergaközponthoz. Megoldásaink optimálisan illeszkednek a gép gyártmányához, legyen szó BMT, VDI vagy egyéb csatlakozásról.

A gyorsan cserélhető rendszer csatlakozófelülete megfelel a DIN/ISO szabványnak, és HSK-T 40/63/100 és PSC 40/50/63 méretekben kapható. A szerszámcsere egyszerűen és gyorsan elvégezhető. Minimálisra csökken a mellékidő, ezáltal nő a termelékenység.




Egyszeres, egyenes szerszámtartó





Dupla, egyenes szerszámtartó



Egyszeres, hajlított szerszámtartó



Dupla, hajlított szerszámtartó




Revolvertárca BMT/VDI/...


## HSK / PSC befogóegységek

» A szerszám tartók HSK vagy PSC befogóegységgel vannak felszerelve.

» A befogóegységek HSK 40/63/100 és PSC 40/50/63 méretekben kaphatóak.




» A szerszám tartók így rugalmasan az ügyfelek igényeihez igazíthatóak.



## Online adatbank

Quick-Change szerszám tartói egyedileg illeszkednek az esztergagépekhez, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot és hatékonyságot tudják garantálni. Online adatbankunkban megtekintheti a már felszerelt géptípusokat és előzetes áttekintést kaphat a rendszerről.



## Információ az ajánlatkérési folyamatról


Az ajánlatkérési folyamat megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy ajánlatkérő űrlapot, amelyen bekérjük a legfontosabb gépadatokat és megmunkálási információkat.

Kérjük, gondosan töltse ki az űrlapot, és küldje el nekünk e-mailben vagy faxon! → [cutting.tools/hu/download](http://cutting.tools/hu/download)


Ha kérdése van a rendelési folyamattal vagy az űrlappal kapcsolatban, természetesen bármikor felveheti a kapcsolatot a helyi területi képviselőjével.

## A meredekkúpos szerszámok műszaki adatai

DIN 69871 A




DIN 69871 B



	D <sub>1</sub> mm	D <sub>3max</sub> mm	D <sub>4</sub> mm	D <sub>5</sub> mm	l <sub>10</sub> <sup>+0,2</sup> mm	g	d <sub>1 H7</sub> mm	e mm	y ±0,1 mm	t mm	t <sub>1</sub> mm	j mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	k mm	c mm	b mm
<b>SK 30</b>	31,75	45	44,30	50	47,8	M 12	13	35	3,2	16,4	19	15					16,1
<b>SK 40</b>	44,45	50	56,25	63,55	68,4	M 16	17	35	3,2	22,8	25	18,5	4	9,2	25,4	27	16,1
<b>SK 50</b>	69,85	80	91,25	97,5	101,75	M 24	25	35	3,2	35,5	37,7	30	6	14,4	39,5	42	25,7

## MAS-BT



Ajánlott maximális fordulatszámok az alaptartóhoz


SK / BT 30 20.000 1/min-ig

SK / BT 40 20.000 1/min-ig

SK / BT 50 16.000 1/min-ig

	D <sub>1</sub> mm	D <sub>3</sub> mm	D <sub>5</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	g	e mm	t mm	y mm	b mm
<b>BT 30</b>	31,75	38	46	48,4	M 12	22	16,3	2	16,1
<b>BT 40</b>	44,45	53	63	65,4	M 16	27	22,5	2	16,1
<b>BT 50</b>	69,85	85	100	101,8	M 24	38	35,3	3,2	25,7


## A poligonszárú befogók műszaki adatai



Szárméret	d <sub>1</sub> mm	d <sub>3 ±0,05</sub> mm	l <sub>2 ±0,1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	l <sub>11 ±0,1</sub> mm	l <sub>16</sub> mm	D <sub>m</sub> mm
<b>32</b>	32	16,5	19	15	13,5	9	22
<b>40</b>	40	20	24	20	17,5	12	28
<b>50</b>	50	24	30	20	22	12	35
<b>63</b>	63	32	38	22	26	12	44
<b>80</b>	80	38	48	30	34	12	55

## A HSK befogók műszaki adatai

### HSK DIN 69893 A+C



**Ajánlott maximális fordulatszámok HSK-A befogókhöz**

HSK-A 32 50.000 1/min-ig

HSK-A 40 42.000 1/min-ig

HSK-A 50 30.000 1/min-ig

HSK-A 63 25.000 1/min-ig


HSK-A 100 16.000 1/min-ig

	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm	b <sub>3</sub> mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>4</sub> mm	d <sub>6</sub> mm	d <sub>10</sub> mm	d <sub>12</sub> mm	d <sub>13</sub> mm	f <sub>1</sub> mm	f <sub>2</sub> mm	f <sub>3</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>6</sub> mm
<b>HSK 32</b>	7,05	7	9	32	24	17	19	26	37	4	20	35	16	16	3,2	8,92
<b>HSK 40</b>	8,05	9	11	40	30	21	23	34	45	4	20	35	16	20	4	11,42
<b>HSK 50</b>	10,54	12	14	50	38	26	29	42	59,3	7	26	42	18	25	5	14,13
<b>HSK 63</b>	12,54	16	18	63	48	34	37	53	72,3	7	26	42	18	32	6,3	18,13
<b>HSK 100</b>	20,02	20	22	100	75	53	58	88	109,75	7	29	45	20	50	10	28,56

### DIN 69893 A

- ▲ megmunkálóközpontokon valamint automatikus szerszámcserélővel rendelkező maró- és speciális gépeken történő alkalmazásra
- ▲ **központi, axiális hűtőfolyadék-ellátás a hűtőfolyadékcsövön keresztül**
- ▲ nyomatékkátvitel 2 menesztőhornyon keresztül, a kúp végén
- ▲ 2 horony a peremen a szerszámtárhoz, pozicionálóhorony, furat DIN 69873 adattárolási eszközökhez a peremen

### HSK DIN 69893 E




	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>4</sub> mm	d <sub>6</sub> mm	d <sub>7</sub> mm	d <sub>8</sub> mm	d <sub>10</sub> mm	f <sub>1</sub> mm	f <sub>2</sub> mm	f <sub>3</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>4</sub> mm
<b>HSK 40</b>	40	30	34	45	4	21	23	20	35	16	20	4	11,42
<b>HSK 50</b>	50	38	42	59,3	7	26	29	26	42	18	25	5	14,13
<b>HSK 63</b>	63	48	53	72,3	7	34	37	26	42	18	32	6,3	18,13

### DIN 69893 E

- ▲ nagy fordulatszámú (HSC), automatikus szerszámcserélős, nagy sebességű orsókon történő alkalmazásra
- ▲ szimmetrikus, menesztőhornyok nélkül
- ▲ nyomatékkátvitel dörzségződéssel
- ▲ **központi hűtőfolyadék-ellátás lehetősége a hűtőfolyadékcsövön keresztül**

## Műszaki információk a poligonszárú befogóhoz


Elölnézetű rajz az ISO 26623-1 méreteihez



Szárméret	$d_1$	$d_3 \pm 0,05$	$l_2 \pm 0,1$	$l_3$	$l_{11} \pm 0,1$	$l_{16}$	$D_m$
32	32	16,5	19	15	13,5	9	22
40	40	20	24	20	17,5	12	28
50	50	24	30	20	22	12	35
63	63	32	38	22	26	12	44
80	80	38	48	30	34	12	55

### A PSC csatlakozófelület előnyei

A PSC szár ismétlési pontossága:  $\pm 2 \mu\text{m}$



A nagyon kis gyártási tűrésű kúpos poligon hézagmentes központosítást tesz lehetővé és egyidejűleg menesztőként is szolgál. A PSC kúp igen nagyfokú szilárdsággal és hajlítószilárdsággal rendelkezik. A befogó fő előnyei az átvihető forgatónyomatékban és a radiálisan ható erőkkel szembeni stabilitásban, illetve a pontos csúcsmagasságokban mutatkoznak meg. Ez azt jelenti, hogy nagy anyagkeresztmetszetek forgácsolhatók és nagy előtolások is alkalmazhatók. A PSC csatlakozófelület minden megmunkálási feladathoz - pl. fúrás, esztergálás és marás - kiválóan alkalmas.

## Nagy szorítóerejű befogó – Ideális a MonsterMill tömör keményfém marókhöz

### HPC marás optimális csillapítás mellett

Nagy szorítóerejű befogás optimális csillapítással - ez volt a cél a nagy szorítóerejű befogó fejlesztésekor. Az összes méretet hosszú teszteknek vetettük alá. Ezen kívül átfogó tartós terhelési és túlterhelési teszteket és rezgési méréseket is végeztünk közvetlenül a géporsón.

### A nagy szorítóerejű befogó legfontosabb műszaki tulajdonságai

- ▲ Nagyfokú csillapítóhatás
- ▲ Orsókímélő
- ▲ Maximális stabilitás és merevség
- ▲ Nagy rögzítőerő és forgatónyomaték-átvitel
- ▲ 3 µm-es körfutási pontosság
- ▲ Szabvány szerint G 2,5 értékre kiegyensúlyozva  $n_{max}$  25.000 1/min fordulatszámnál
- ▲ Rövid szerszámcsereidők
- ▲ Nem szükséges további perifériás gép
- ▲ Minimálkénnel használható
- ▲ Kis karbantartási igény

### Befogófelülettel ellátott szárak befogása közvetlenül vagy szűkítőhüvellyel

Gyorsacél szárak DIN1835 szerint  
és keményfém szárak DIN6535 szerint



### A különböző rendszerek rögzítőerejének összehasonlítása

Ez az összehasonlítás jól mutatja a nagy szorítóerejű befogók nagyobb rögzítőerejét. HPC megmunkálásnál - főleg nagyobb befogási átmérőknél - fontos a nagy rögzítőerő, hogy ne húzódjon ki a szerszám a befogóból. A nagy szorítóerejű befogó biztosítja a megfelelő folyamatbiztonságot.

### Fő alkalmazási területek

- ▲ HPC marás
- ▲ HSC marás
- ▲ Keménymegmunkálás
- ▲ Fúrás
- ▲ Dörzsárazás

### Fő előnyök

- ▲ Nagyobb folyamatbiztonság
- ▲ Hosszabb éltartam-úthossz
- ▲ Jobb felületi minőség
- ▲ Hosszabb orsó-élettartam

A befogószár átmérője (mm)	16	18	20	25	32
Befogó típusa	Maximálisan átvihető forgatónyomaték h6 tűrésnél (Nm)				
Zsugorbefogó	200	290	450	530	700
Szabványos hidraulikus befogó	160	200	330	400	650
Nagy szorítóerejű befogó	280 - 380	360 - 450	550 - 650	650 - 750	800 - 890

A minimális befogási mélység ugyanaz, mint hidraulikus befogónál

## Átvihető nyomaték – és statikus tartónyomaték-értékek

Centro-P precíziós szorítópatronos befogó statikus szorítóereje különböző nyomatékkal meghúzott anyánál

Befogási átmérő (d1 h6)	2	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	mm
ER 16 meghúzási nyomaték: 30 Nm	2	3,5	5																						Nm
ER 16 meghúzási nyomaték: 50 Nm				12	20	30	45	60	72	80														Nm	
ER 25 meghúzási nyomaték: 40 Nm				10	20	40																		Nm	
ER 25 meghúzási nyomaték: 75 Nm							62	75	85	95														Nm	
ER 25 meghúzási nyomaték: 90 Nm											122	145	160	175	190	200								Nm	
ER 32 meghúzási nyomaték: 60 Nm			20	30	40																			Nm	
ER 32 meghúzási nyomaték: 120 Nm					75	90	110	120	135	150	160	180	190											Nm	
ER 32 meghúzási nyomaték: 140 Nm																220	240	260	280	300				Nm	
ER 40 meghúzási nyomaték: 70 Nm		60	75	90	100																			Nm	
ER 40 meghúzási nyomaték: 110 Nm						110	125	140	150															Nm	
ER 40 meghúzási nyomaték: 150 Nm										200	220	240	260	300	350									Nm	
ER 40 meghúzási nyomaték: 200 Nm																	420	440	460	480	515	530		Nm	
OZ 462 E meghúzási nyomaték: 200 Nm			10	35	55	75	95	120	140	160	185	205	230	250	270	295	315	340						Nm	

## Megengedett átvihető forgatónyomaték (Md) hidraulikus befogónál

### Közvetlen befogásnál

Befogási átmérő (d1 h6)	6	8	10	12	14	16	18	20	25	32	mm
Md a szárnál – legkisebb érték	20	30	47	80	100	160	200	330	400	650	Nm
Md a szárnál – legnagyobb érték	30	45	85	140	160	230	270	400	470	730	Nm



### Szűkítőhüvellyel történő Ø 32 mm befogáskor

Befogási átmérő (d1 h6)	6	8	10	12	14	16	18	20	25	mm
Md a szárnál – legkisebb érték	30	45	60	120	120	180	220	250	330	Nm
Md a szárnál – legnagyobb érték	45	65	110	170	170	230	300	320	440	Nm

### Szűkítőhüvellyel történő Ø 20 mm befogáskor

Befogási átmérő (d1 h6)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	mm
Md a szárnál – legkisebb érték	6	9	16	30	55	90	120	135	190	Nm
Md a szárnál – legnagyobb érték	10	12	22	40	75	120	150	170	260	Nm

### Szűkítőhüvellyel történő Ø 12 mm befogáskor

Befogási átmérő (d1 h6)	3	4	5	6	8	mm
Md a szárnál – legkisebb érték	3	4	7	12	18	Nm
Md a szárnál – legnagyobb érték	4	8	12	20	26	Nm

### Szárak minimális befogási mélysége hidraulikus befogóknál

Szárátmérő	6	8	10	12	14	16	18	20	25	32	mm
Minimális befogási mélység	27	27	31	36	36	39	39	41	47	51	mm

## Megengedett átvihető forgatónyomaték (Md) nagy szorítóerejű befogóknál

### Szárak minimális befogási mélysége nagy szorítóerejű befogóknál

Szárátmérő	16	18	20	25	32	mm
Minimális befogási mélység	39	39	41	47	51	mm
Megengedett forgatónyomaték						



### Közvetlen befogásnál

Befogási átmérő (d1 h6)	16	18	20	25	32	mm
Md a szárnál – legkisebb érték	280	360	550	650	800	Nm
Md a szárnál – legnagyobb érték	380	450	650	750	890	Nm