



TEAM CUTTING TOOLS









CERATIZIT è un gruppo di progettazione high-tech specializzato nelle tecnologie degli utensili e dei metalli duri.

Tooling the Future

www.ceratizit.com

Benvenuto!



Ordinare in modo semplice e senza burocrazia

II vostro Customer Service Center

Numero verde telefono

Italia: 800 967773 **Numero verde fax**Italia: 800 967775

E-Mail

info.italia@ceratizit.com



Non potrebbe essere più

Gli ordini tramite lo shop online

http://cuttingtools.ceratizit.com



Consulenza e ottimizzazione dei processi in loco

Il vostro Funzionario Tecnico Commerciale

Il vostro codice cliente	

Utensile + Servizio = Soluzione



Sempre aggiornati

Corsi tecnici

Organizziamo frequenti corsi per i nostri tecnici applicativi, perché siano sempre aggiornati sulle nuove tecnologie e possano trasmettervi le loro conoscenze. Perfezionate le competenze dei vostri collaboratori grazie ai Servizi offerti dal nostro Technical Center.



La macchina diventa intelligente

ToolScope e Industria 4.0

ToolScope è un sistema di assistenza modulare per il controllo e l'ottimizzazione dei processi delle lavorazioni ad asportazione truciolo. Offriamo quindi non solo gli utensili, ma anche lo strumento per poter controllare e migliorare i processi di produzione.



La competenza a chiamata

Tecnici applicativi competenti

Tecnici applicativi disponibili, anche telefonicamente, per le vostre domande riguardanti le applicazioni. I nostri esperti sono sempre disponibili ad ascoltare i vostri problemi di lavorazione. Il nostro Servizio: da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 19:30.

Ordinato rapidamente. Disponibile immediatamente. Consegnato tempestivamente.



Non potrebbe essere più facile! Ordinare con lo Shop Online

Con lo Shop Online potete scegliere e ordinare gli utensili semplicemente con un click del mouse - 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutto lo storico delle vostre operazioni è consultabile in modo semplice e trasparente nella vostra area personale dello Shop Online. Registratevi e utilizzate il nostro Servizio: cuttingtools.ceratizit.com



Il vostro utensile è già pronto per voi!

Logistica all'avanguardia

Abbattete i costi di magazzino! La più moderna logistica del settore utensili vi garantisce consegne rapidissime: il giorno successivo all'ordine.



A che punto è il mio ordine?

Tracciabilità

Con il numero di spedizione è possibile controllare online in qualunque momento lo stato delle proprie spedizioni, indipendentemente da come è stato effettuato l'ordine.



Soluzioni complete da una sola fonte

Criteri per la scelta del tipo di bloccaggio - serie 4 ESG 4 / ZSG 4 / DSG 4

- ▲ Pezzo e materiale
- ▲ Forma, dimensione e peso
- ▲ Superficie
- ▲ Lavorazione/macchina

- ▲ Seguenza delle lavorazioni
- ▲ Precisione e tolleranze
- ▲ Accessibilità degli utensili
- ▲ Quantità e dimensioni lotto

Le dimensioni e il peso basso della serie 4 sono ottimamente adattate per l'automazione con pallet e torri di bloccaggio.

Dispositivo di bloccaggio semplice

Il sistema di bloccaggio semplice ESG 4 convince per la facilità d'uso con bloccaggio rapido a leva a 160°, la regolazione rapida della gamma di presa la costruzione compatta con peso ridotto.

→ pag. 26



Dispositivi di bloccaggio simmetrici

Dispositivo di bloccaggio simmetrico ZSG 4 ,esecuzione meccanica, con precisione e forza di serraggio elevate. Sistema chiuso con evacuazione truciolo ottimizzata per assicurare una buona sicurezza di processo.

→ pag. 40



Dispositivo di bloccaggio doppio

Il sistema di bloccaggio DSG 4, caratterizzato da semplicità d'uso, garantisce un'elevata precisione e un'ampia gamma di applicazioni.



Indice

Panoramica H5G-Z	2
Panoramica sistemi di bloccaggio	3
Toolfinder - Dispositivi di bloccaggio	4+5
Toolfinder - Varianti e torri di bloccaggio	6
Gamma prodotti	7–103
Panoramica ganasce	91-97
Panoramica listelli appoggio pezzo	98+99
Panoramica accessori generali	100
Panoramica leve di chiusura	101
Panoramica viti di fissaggio	102+103

WNT \ Performance


Utensili di qualità premium per la massima performance.

Gli utensili di qualità premium della linea prodotti

WNT Performance sono stati sviluppati per applicazioni
speciali e sono caratterizzati da eccellenti prestazioni.
Se nella vostra produzione avete massime esigenze
in termini di prestazione e desiderate ottenere ottimi risultati,
vi consigliamo gli utensili premium di questa linea prodotti.

Panoramica H5G-Z

- 1 Bloccaggio rapido a leva con esagono interno
- 2 Trasmissione meccanica della forza
- 3 Prolunga per barra di trazione e registrazione rapida
- 4 Scala
- 5 Sbloccaggio del supporto mobile
- 6 Ottima accessibilità
- 7 Registrazione della forza di serraggio
- 8 Svariate possibilità d'impiego
- 9 Copertura completa e registrazione rapida





Panoramica sistemi di bloccaggio

Dispositivo di bloccaggio semplice

- ▲ Sistemi con aumento di forza NCG, HDG e H5G
- ▲ Supporto fisso come riferimento
- ▲ Precisione nella ripetibilità





Elevata precisione e aumento della forza

Dispositivi di bloccaggio simmetrici

- ▲ Bloccaggio simmetrico
- ▲ Ottima accessibilità per la lavorazione a 5 assi
- ▲ Lo zero del componente si trova sempre al centro
- ▲ Precisione nella ripetibilità





Elevata sicurezza dei processi grazie ai sistemi completamente sigillitai

Dispositivo di bloccaggio multiplo

- ▲ Riduzione dei tempi di settaggio
- ▲ Impiego multifunzionale
- ▲ Sfruttamento ottimale della tavolamacchina
- ▲ Elevata ripetibilità





Aumento dei tempi di operazione

Possiblità di bloccaggio

- ▲ Sistema di bloccaggio con ricerca zero macchina
- ▲ Piastre a reticolo per sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina





Riduzione dei tempi di settaggio

Torri di bloccaggio

- ▲ Spalla doppia
- ▲ Torre triangolare
- ▲ Torre a croce
- ▲ Cubo
 - Vari tipi di torri di bloccaggio sono disponibili nel nostro shop online all'indirizzo cuttingtools.ceratizit.com





L' Automazione resa facile

Toolfinder: sistemi e dispositivi di bloccaggio

		1	33			
	Tipo		Denominazione	3 assi	5 assi	
	NCG		 ▲ Serraggio rapido a 160° ▲ Montaggio e smontaggio rapido del gruppo di assemblaggio della vite ▲ Serraggio a trazione 	√		
	NCG 5A		 ▲ Serraggio rapido a 160° ▲ Per la lavorazione a 5 assi ▲ Serraggio a trazione 	✓	✓	
	H5G		 ▲ Serraggio rapido a leva ▲ Dispositivo di bloccaggio a forza a 5 assi ▲ Completamente sigillato 	\checkmark	√	
Dispositivo di bloccaggio semplice	H5G -S		 ▲ Serraggio rapido a leva ▲ Dispositivo di bloccaggio a forza a 5 assi ▲ Completamente sigillato ▲ Ridotta altezza del corpo morsa 	✓	√	
Dispositivo di bloc	H5G -Z	00	 ▲ Serraggio rapido a leva ▲ Dispositivo di bloccaggio a forza a 5 assi ▲ 100 % sigillato ▲ Soluzione integrata per magazzini pallet 	√	\checkmark	
	ESG 4		 ▲ 100 % sigillato ▲ Corpo morsa preciso ▲ Elevata forza di serraggio ▲ Ampia gamma di presa 	✓	√	
	ESG mini		 ▲ Completamente sigillato ▲ Compatto e preciso ▲ Punto zero fisso ▲ Esecuzione idraulica disponibile 	√	√	
	HDG 2		 ▲ Trasmissione meccanica della forza ▲ Per il serraggio è sufficiente un solo giro di vite ▲ Selezione della forza di serraggio continua 	✓		
Dispositivi di bloccaggio simmetrici	ZSG 4		 ▲ Vite con cuscinetti a sfere, senza gioco ▲ Elevata precisione, forza di serraggio e sicurezza dei processi ▲ Ripetibilità ±0,01 mm 	√	√	
Dispositivi di bloc	ZSG 3		▲ Completamente sigillato▲ Cambio rapido di supporti e ganasce	√	✓	
Dispositivo di bloccaggio multiplo	DSG 4		 ▲ Montaggio e smontaggio rapido ▲ Sistema di bloccaggio flessibile 	√	\checkmark	
Dispositivo di bla	MSG 2		▲ Dentature interne▲ Impiego universale	√	\checkmark	




Larghezza ganasce in mm	Lunghezza corpo morsa in mm	Gamma di presa max. in mm	Pezzi a forma di cubo	Pezzi a forma irregolare	Pezzi tondi	Gamma di serraggio max. in kN	pag(g).
100 125 160	305 390 530	245 343 506	√	√	√	30 40 40	7-15
100 125	305 390	199 269	√		√	18 24	9–15
125	300	274	\checkmark	\checkmark	√	40	16-25
125	265+300	274	✓	✓	√	40	17-25
125	430 500 630	396 466 596	√	√	√	40	18-25
80 125 160	214 362 480	192 308 324	√	√	√	25 40 50	26–28
40 65 100	132 180 240	122 174 243	√	√	√	12 20 40	29–36
100 125 160	342 400 544	278 338 470	√		√	30 40 60	37-39
80 125 160	130+190 160+300 280+480	121-185 163-303 134-465	√	√	√	25 35 50	40-46
40 65	89 154	71 123	√		√	7 15	47–50
80 125	300 320+390+460 530+600+670+740	122 114+149+184 219+254+289+324	√	√	√	25 40	51-53
65 90	220-650 400-650	538 538	√		√	25-50	54-60


cuttingtools.ceratizit.com

Toolfinder: sistemi di bloccaggio – varianti e torri di bloccaggio

	Tipo	meccanico	pneumatico	magnetico	Commento	pag(g).
Piastre a reticolo per sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina	MNG	√			Piastra universale per ogni tipo di tavola macchina	63-74
0					Sicurezza di processo	
ore multipl	PNG		√		grazie all'auto-bloccaggio	
Pallet adattatore multiplo	MST			√	Per pezzi con forme difficili da bloccare	75-90
Torri di bloccaggio		√			Aumento dei tempi di operazione	

Morsa con dispositivo di bloccaggio manuale





Dispositivo di bloccaggio rapido NC con ganascia reversibile standard


- ▲ Serraggio rapido a leva a 160°
- ▲ Montaggio e smontaggio rapido del gruppo di assemblaggio della vite
 ▲ S = apertura

La fornitura comprende:

Dispositivo di bloccaggio rapido NC, 4 staffe di fissaggio, 2 supporti reversibili standard (un lato liscio, un lato zigrinato) leva di serraggio con accessori, senza viti di fissaggio.









A	В	C _{-0,02}	D	E	F	G	М	S	Forza di serraggio		Codice 80 890 .	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
100	0 - 155	75	34	109	305	374	77	2,5	4 - 30	19,5	2.306,00	600
125	0 - 212	100	39	139	390	457	89	3,0	4 - 40	35,0	2.681,00	625
160	0-314	115	49	164	530	600	108	3,0	4 - 40	70,0	3.540,00	660

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	10	Accessori per i sistemi di bloccaggio	12-15
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91–103

cuttingtools.ceratizit.com 7




Dispositivo di bloccaggio rapido NC con supporto reversibile di combinazione

- ▲ Serraggio rapido a leva a 160°
- ▲ Montaggio e smontaggio rapido del gruppo di assemblaggio della vite
- ▲ S = apertura

La fornitura comprende:

Dispositivo di bloccaggio rapido NC, 4 staffe di fissaggio, 2 supporti reversibili di combinazione (un lato a gradino, un lato liscio), leva di serraggio con accessori, senza viti di fissaggio.







A	В	B ₁	C _{-0.02}	D	Е	F	G	М	M_1	S	Forza di serraggio		Codice 80 890	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
100	0 - 155	91 - 245	75	34	109	305	374	77	27	2,5	4 - 30	19	2.374,00	602
125	0-212	96 - 307	100	39	139	390	457	89	39	3,0	4 - 40	34	2.748,00	627
160	0 - 314	113 - 426	115	49	164	530	600	108	52	3,0	4 - 40	68	3.608,00	662


Dispositivo di bloccaggio rapido NC con ganascia adattatrice oscillante

- ▲ Serraggio rapido a leva a 160°
- ▲ Montaggio e smontaggio rapido del gruppo di assemblaggio della vite
- ▲ S = apertura
- ▲ Semplice montaggio di pezzi grezzi
- 🔺 È possibile un posizionamento flessibile senza urtare la tavola della ganascia reversibile sestupla che fa parte degli accessori

La fornitura comprende:

Dispositivo di bloccaggio rapido NC (corpo morse tipo NCG) con 1 ganascia adattatrice fissa e 1 ganascia oscillante, 1 leva di serraggio, lamiere di protezione, 4 staffe di fissaggio. Le ganasce reversibili sestuple non sono comprese nella fornitura.







													17	
													Codice	
Α	A ₁	В	B ₁	C _{-0.02}	D	E	F	G	G_1	S	Forza di serraggio		80 890 .	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
100	160	10 - 230	0-77	75	22	115	305	374	383	2,5	4-30	19	2.470,00	636
125	192	16 - 343	0 - 152	100	22	140	390	457	478	3,0	4 - 40	34	2.875,00	637
160	256	15 - 506	0 - 237	115	22	155	530	600	631	3.0	4 - 40	68	3.792.00	638

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	10	Accessori per i sistemi di bloccaggio	12-15
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91–103




Dispositivo di bloccaggio rapido con supporti alti 5A A Serraggio rapido a leva a 160°

- ▲ Montaggio e smontaggio rapido del gruppo di assemblaggio della vite
- ▲ S = apertura
- ▲ Grazie all'ottima accessibilità è ideale per la lavorazione a 5 assi
- ▲ Ganasce per l'ampliamento della gamma di presa
- ▲ Il corpo morsa 100 mm è dotato di 2 scanalature per lo spostamento del supporto fisso
- ▲ Il corpo di 125 mm è dotato di 3 scanalature per lo spostamento del supporto fisso

La fornitura comprende:

Dispositivo di bloccaggio rapido NC, compresi 2 supporti alti, 2 ganasce grip a gradino 5 mm, 1 leva di serraggio, 4 staffe, senza viti di fissaggio.



											14
											Codice
Α	В	С	D	E	F	G	0	s	Forza di serraggio		80 890
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR
100 125	6 - 127	75	35 40	200	305 390	374	50 55	2,5	4 - 18 (30)	21,5 42,0	2.873,00 605
125	6 - 179	100	40	250	390	457	55	3,0	4 - 24 (40)	42,0	3.315,00 635

Guida delle morse


Dimensioni del lato inferiore	10	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	11
Accessori per i sistemi di bloccaggio	12-15	Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78
Accessori generali	91-103		

cuttingtools.ceratizit.com 9




Dimensioni del lato inferiore della NCG

Larghezza corpo morsa 100 mm NCG




Α	Н	I ±0,015	J _{F7}	K	N _{H7}	0	P ±0,015	Q _{H7}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	100	150	12	105	20	50	200	25

Larghezza corpo morsa 125 mm NCG



Α	Н	I ±0,015	J _{F7}	K	N _{H7}	0	P ±0,015	Q _{H7}	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
125	120	200	16	125	20	95	200	25	_

Larghezza corpo morsa 160 mm NCG





Α	Н	I ±0,015	J _{F7}	K	N _{H7}	0	P ±0,015	Q _{H7}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	177	200	16	255	20	65	200	25




NCG 5A - Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per varie configurazioni di supporti e ganasce


NCG 5A 100





NCG 5A 125





7-

2-,



Panoramica supporti e ganasce

Denominazione	А	A_1	D	D_1	М	M_1	Prezzo	Codice	Dispositivi di bloccaggio

Supporti reversibili standard fissi rigati orizzontalmente



- ▲ 1 lato di supporto liscio, 1 lato zigrinato
- ▲ Con viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

							(5	S-/E	4.	mim	25	4	33	4.5	3.2
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
100		34		76	215,00	80 890 323	•								
125		39		88	283,00	80 890 324	•								
160		49		108	356,00	80 890 325	•								
	'		'												


Supporti reversibili standard mobili rigati orizzontalmente



- ▲ 1 lato di supporto liscio, 1 lato zigrinato
- ▲ Con viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

					G	- (5	4.	E E	92	4 5	33	5.4	62
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
100	34	67	215,00	80 890 327	•								
125	39	82	283,00	80 890 328	•								
160	49	108	356,00	80 890 329	•								


Supporti reversibili di combinazione fissi



- ▲ Per l'estensione della larghezza di presa
- ▲ Esecuzione temprata
- ▲ Con viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

							(5	3/-8/	4	mini	2.5	4	33	4 5	2.5
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG.	ESG	HDG	ZSG	2SG	DSG.	MSG2
100	34	23	76	50	249,00	80 890 343	•			•					
125	39	25	88	50	317,00	80 890 344	•								
160	49	28	108	56	390,00	80 890 342	•								

Supporti reversibili di combinazione mobili



- ▲ Per l'estensione della larghezza di presa
- ▲ Esecuzione temprata
- ▲ Con viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

								(5	S-/E	4.	mim	2.5	4	33	4	22
						EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
100		34	23	67	40	249,00	80 890 347	•			•					
125		39	25	82	45	317,00	80 890 348	•								
160		49	28	108	56	390,00	80 890 346	•								
	•	•		•												

Supporti teneri in acciaio fissi



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Senza viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

	1 1		1		5	g/-S	6.4	Gmini	62	6.4	63	6.4	2 9
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
100	50	95	110,00	80 890 763	•								
125	50	110	106,00	80 890 764	•								

Supporti teneri in acciaio mobili




- Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Senza viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

					(5	Z-/S-/5	4	imini	2.5	4	33	3.4	3.2
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	SSG	SSG	DSG	MSG
100	50	85	128,00	80 890 767	•								
125	50	100	124 00	80 890 768	•								



Panoramica supporti e ganasce



Supporto mobile 5A



- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Con ganascia a gradino grip 5 mm

		EUR	Y4	NCG	H5G/	ESG 4	ESG mir	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3
100 100	125	517,00	80 890 365	•						
125 125	150	640,00	80 890 367	•						

Ganascia oscillante mobile



- ▲ Per montare ganasce reversibili sestuple
- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Comprese 6 viti per copertura (con A = 100 mm, 4 viti)

							(5	S-/E	4	mim	25	4	33	4	3.2
					EUR	Y4	NCG	H5G,	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG 3	DSG 4	MSG
100	160	22		110	351,00	80 890 322	•			•					
125	192	22		130	413,00	80 890 338	•								
160	256	22		170	510,00	80 890 340	•								

Ganascia adattatrice fissa



- Per montare ganasce reversibili sestuple
- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Comprese 6 viti per copertura

						EUR	Y4	NCG	ESG 4	ESGm	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2
100	160	22			110	243,00	80 890 321	•							
125	192	22			130	348,00	80 890 337	•							
160	256	22			170	456,00	80 890 339	•							
	'	'	'	'	'										

68,00 80 892 246

Ganascia reversibile sestupla




- ▲ 1 = liscia, con rivestimento di carburo di tungsteno
- ▲ 2 = profilo grip a gradino (3 mm)
- ▲ 3 = profilo grip a gradino (8 mm)
- ▲ 4 = profilo grip a gradino (18 mm)
- ▲ 5 = profilo grip raggiato a gradino (8 mm)
- ▲ 6 = profilo grip raggiato
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Viti di fissaggio comprese


Panoramica accessori per i sistemi di bloccaggio

Madrevite

▲ Per la conversione di una morsa NCG 5AC in una morsa NCG




Pezzo di arresto con molla per piastrina di protezione




Piastrina di protezione

▲ Per ganascia mobile standard o ganascia reversibile di combinazione




Set di lamiere di protezione



Prolunga per barra di trazione

▲ Per collegare 2 dispositivi di bloccaggio NCG



Maniglia

▲ Per un trasporto semplice e sicuro

La fornitura comprende:

1 maniglia con viti di fissaggio






Panoramica accessori per i sistemi di bloccaggio

Chiave di serraggio




Registrazione rapida

▲ Per una registrazione più rapida della larghezza di presa, con manopola a sfera rimovibile








Dispositivo di bloccaggio "forza" per 5 assi e registrazione rapida, con registrazione rapida, altezza 174 mm

- ▲ Serraggio rapido a leva
- ▲ Serraggio a trazione tramite vite sul lato superiore
- ▲ Completamente sigillato
- ▲ Dispositivo di bloccaggio con scanalature longitudinali e trasversali 20 H7 e fori di riferimento Ø 12 F7

La fornitura comprende:

Dispositivo di bloccaggio compreso 4 staffe di fissaggio, manopola e chiave, ma senza ganasce.




Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	20	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	21
Accessori per i sistemi di bloccaggio	23-25	Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78
Accessori generali	91-103		



Dispositivo di bloccaggio a forza, a 5 assi, esecuzione lunga, altezza 174 mm





Α	С	D	F	G	Forza di serraggio
mm	mm	mm	mm	mm	kN
125	174	40	815	851	40

В	B ₁	Codice
0 - 126	123 - 251	80 898 125
125 – 252	248 - 374	80 898 125 + 80 898 826
250 - 376	372 - 499	80 898 125 + 80 898 827
375 - 501	498 - 624	80 898 125 + 80 898 826 + 80 898 827
500 - 626	622 - 749	80 898 125 + 2 x 80 898 827

🕕 II dispositivo H5G 125 mm può essere esteso con un massimo di 2 prolunghe di barre a trazione di rispettivamente 250 mm. Ogni prolunga causa una riduzione della forza di serraggio del ca. 10 %.

Corpo morsa in esecuzione lunga con interasse dei fori disponibile solo su richiesta.


Dispositivo di bloccaggio a forza, a 5 assi, con registrazione rapida, altezza 125 mm

- ▲ Serraggio rapido a leva
- ▲ Serraggio a trazione tramite vite registabile sul lato superiore
- ▲ Completamente sigillato
- ▲ Lunghezza F = 300 mm con foro di centraggio Ø 25 H7
- ▲ Lunghezza F = 265 mm con foro di centraggio Ø 32 H6
- ▲ Dispositivo di bloccaggio con scanalature longitudinali e trasversali 20 H7 e fori di riferimento Ø 12 F7

La fornitura comprende:

Dispositivo di bloccaggio compreso 4 staffe di fissaggio, manopola e chiave, ma senza ganasce.







٨	в	C	م ا	l _E	6	0	Forza di serraggio		Codice 80 898	
Α	0	U	ט	'	u	U				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
125	97 - 186	125	45	265	301,5	1	40	21,0	2.547,00	123 ¹⁾
125	97 - 223	125	45	300	336,5	1	40	22,6	2.601,00	124

1) Non standardizzato

Guida delle morse


Dimensioni del lato inferiore	20	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	21
Accessori per i sistemi di bloccaggio	23-25	Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78
Accessori generali	91-103		

cuttingtools.ceratizit.com 17



Dispositivo di bloccaggio a forza, a 5 assi, esecuzione lunga, altezza 125 mm





Α	С	D	F	G	Forza di serraggio
mm	mm	mm	mm	mm	kN
125	125	40	815	851	40

В	B ₁	Codice
0 - 126	123 - 250	80 898 124
125 - 251	248 - 374	80 898 124 + 80 898 826
250 - 376	372 - 499	80 898 124 + 80 898 827
375 - 501	498 - 624	80 898 124 + 80 898 826 + 80 898 827
500 - 626	622 - 749	80 898 124 + 2 x 80 898 827

Il dispositivo H5G 125 mm può essere estesa con un massimo di 2 prolunghe di barre a trazione di rispettivamente 250 mm. Ogni prolunga causa una riduzione della forza di serraggio del ca. 10 %.


Corpo morsa in esecuzione lunga con interasse dei fori disponibile solo su richiesta.

Dispositivo di bloccaggio a forza a 5 assi con supporto mobile

- ▲ Serraggio rapido a leva
- ▲ Serraggio a trazione tramite vite sul lato superiore
- ▲ Completamente sigillato
- ▲ Bloccaggio sulla tavola macchina possibile mediante MNG/PNG, direttamente sul corpo morsa o mediante tasselli a T usando un set di posizionamento

La fornitura comprende:

Compresa chiave di serraggio e inserto chiave esagonale, senza staffe di fissaggio e prolunga per barra di trazione





								Codice
Α	B ±0,015	С	D	F	SW	Forza di serraggio		80 907
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR
125	131 - 352	174	45	430	14	40	36,0	3.193,00 125
125	131 - 422	174	45	500	14	40	38,5	3.344,00 126
125	131 - 552	174	45	630	14	40	43,0	3.625,00 127

1 Le massime larghezze di presa sono possibili utilizzando aggiuntive prolunghe per barre di trazione vedi → **pagina 25.**

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	20	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	22
Accessori per i sistemi di bloccaggio	23-25	Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78
Accessori generali	91-103		



Larghezza di presa H5G-Z

Ganasce combinate reversibili 80 898 225	Corpo mor	sa 430 mm	Corpo mor	sa 500 mm	Corpo morsa 630 mm	
+ ganascia a gradino 80 907 302	min.	max.	min.	max.	min.	max.
H5G-Z/430	14	139				
H5G-Z/430 + Prolunga per barra di trazione 125 mm	139	235				
H5G-Z/500			14	139		
H5G-Z/500 + Prolunga per barra di trazione 125 mm			139	264		
H5G-Z/500 + Prolunga per barra di trazione 250 mm			264	305		
H5G-Z/630					14	139
H5G-Z/630 + Prolunga per barra di trazione 125 mm					139	264
H5G-Z/630 + Prolunga per barra di trazione 250 mm					264	389
H5G-Z/630 + Prolunga per barra di trazione 125 mm + 250 mm					389	435


Ganasce combinate reversibili 80 898 225	Corpo mor	sa 430 mm	Corpo mor	sa 500 mm	Corpo morsa 630 mm	
in posizione VS (girate)	min.	max.	min.	max.	min.	max.
H5G-Z/430	157	282				
H5G-Z/430 + Prolunga per barra di trazione 125 mm	282	378				
H5G-Z/500			157	282		
H5G-Z/500 + Prolunga per barra di trazione 125 mm			282	407		
H5G-Z/500 + Prolunga per barra di trazione 250 mm			407	448		
H5G-Z/630					157	282
H5G-Z/630 + Prolunga per barra di trazione 125 mm					282	407
H5G-Z/630 + Prolunga per barra di trazione 250 mm					407	532
H5G-Z/630 + Prolunga per barra di trazione 125 mm + 250 mm					532	578

La prolunga per la barra di trazione è disponibile a → **pagina 25.**

cuttingtools.ceratizit.com 19


Dimensioni del lato inferiore della H5G/H5G-Z

Larghezza corpo morsa 125 mm e lunghezza 300 mm



Α	D _{6 H7}	Н	I ±0,015	ØJ _{F7}	K	N _{H7}	R ±0,015	R_1
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	25	100	100	12	140	20	200	50


Larghezza corpo morsa 125 mm e lunghezza 265 mm



Α	ØC _{H6}	Н	I ±0,015	ØJ _{F7}	R ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	32	70	100	12	132,5


Il dispositivo di bloccaggio H5G con lunghezza 265 mm non è compatibile con MNG.

Larghezza corpo morsa 125 mm e lunghezza 430 mm




E ±0,01	R ±0,3	J	I ±0,015	K ±0,015	ØH _{H7}	ØG	ØC _{H6}	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
50	126	26	100	200	12	13	25	-

Larghezza corpo morsa 125 mm e lunghezza 500 mm



E ±0,01	R ±0,3	I ±0,015	K ±0,015	J	ØG	ØC _{H6}	Ø D _{H7}	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
50	126	100	200	63	13	25	12	_


Larghezza corpo morsa 125 mm e lunghezza 630 mm




E ±0,01	R ±0,3	J	I ±0,015	K ±0,015	ØG	Ø C H6	Ø D _{H7}	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
50	126	63	100	200	13	25	12	•




H5G/H5G-S - Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce







Con ganasce














27 - 153 74







Con ganasce tenere




Con ganascia oscillante e piastra adattarice





H5G-S
















H5G-Z - tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce


Con ganasce di combinazione







Le larghezze di presa valgono anche per i corpi morse di 500 mm e 630 mm. Gamma aumentata possibile con prolunga per barra di trazione.


Con ganasce







Con ganasce tenere





Con ganascia oscillante e piastra adattarice






Ż


7



Panoramica supporti e ganasce



Ganascia reversibile combinata



- Per l'estensione della larghezza di presa
- ▲ Prezzo per pezzo

						(5	1-8/	45	mini	3.2	4 5	33	45	MSG 2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESGI	HDG	ZSG	ZSG 3	DSG	MS
125	40	22	76	330,00	80 898 225		•							

Ganascia tenera in alluminio



- Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Prezzo per pezzo

125		40		76	97,00	80 898 625		•							
					EUR	Y4	NCG	H5G/-S/-Z	ESG 4	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2

Ganascia oscillante mobile



- ▲ Per montare ganasce reversibili sestuple
- ▲ Prezzo per pezzo

						G	9/-2/	3.4	3 mini	g 2	45	85	6.4	MSG 2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	2SG	DSG	ĭ S S
192	22		130	430,00	80 898 525		•							

Piastra adattatrice fissa



- ▲ Per montare ganasce reversibili sestuple
- ▲ Prezzo per pezzo

192		22			130	362,00	80 898 425	_	•	ш	ш	_	17	7		_
	I	I	I	l	I	EUR	Y4	NCG	H5G/-S/-	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2

Ganascia reversibile sestupla




- ▲ 1 = liscia, con rivestimento di carburo di tunasteno
- ▲ 2 = profilo grip a gradino (3 mm)
- ▲ 3 = profilo grip a gradino (8 mm)
- ▲ 4 = profilo grip a gradino (18 mm)
- ▲ 5 = profilo grip raggiato a gradino (8 mm)
- ▲ 6 = profilo grip raggiato
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Viti di fissaggio comprese





Panoramica supporti e ganasce




Sistema a 6 posizioni per larghezza supporti 125 mm

La fornitura comprende:

2 supporti con 2 paia di ganasce trasversali in scanalature a T, comprese viti di fissaggio







									Y4	
									Codice	
Per larghezza	A	D	D ₁	M	M ₁	M ₂	0		80 898	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
125	37 - 101	40	8	81,5	15	28,7	3,2	4,5	1.540,00 2	230



Panoramica accessori per i sistemi di bloccaggio


Supporto mobile

▲ Prezzo per pezzo




Prolunga per barra di trazione

▲ Posizionatore compreso




Tamponi di protezione


▲ Prezzo per pezzo



Piastra di base per prolunga



Posizionatore




Chiave di serraggio


▲ Con accessori



Manopola

▲ Per la registrazione rapida





Dispositivo di bloccaggio semplice senza supporti • Serraggio rapido a leva a 160°


- ▲ Montaggio e smontaggio rapido del gruppo di assemblaggio della vite
 ▲ Ripetibilità ±0,01 mm (±0,015 mm con A = 160 mm)

La fornitura comprende:

Dispositivo di bloccaggio semplice ESG 4 versione base senza supporti e chiave di serraggio









A	C -0,02	F	G	Forza di serraggio		SW	Gamma di serraggio	Codice 80 901 .	
mm	mm	mm	mm	kN	kg	mm	mm	EUR	
80	55	214	284	25	5,0	12	0-192	1.088,00	080
125	60	362	433	40	15,0	14	0-308	1.350,00	125
160	70	480	559	50	28,5	14	0-434	1.978,00	160

Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio	27+28	Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78
Accessori generali	91-103		

Z·.


2-,



Panoramica supporti e ganasce




Ganascia fissa reversibile a profilo grip 3 mm



▲ Prezzo per pezzo

						(5	7-/5	4.	Ë	2	4	33	4	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	SSG	DSG	MSG
80	28	25	40	145,00	80 901 306			•					•	
125	40	37	66	200,00	80 901 302			•					•	
160	50	47	81	361,00	80 901 300			•						
			•											


Ganascia reversibile a profilo grip 3 mm



▲ Prezzo per pezzo

						(5	Z-/S-/5	4:	mini	3.2	14	33	4.	2.5
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG 3	DSG	MSG
125	40	37	66	200,00	80 901 303			•					•	

Ganascia reversibile a profilo grip 3 mm



▲ Prezzo per pezzo

						(5)	Z-/S-/5	4	mini	3.2	4	33	3.4	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG 4	MSG
80	28	25	40	120,00	80 878 810			•			•		•	
160	50	47	81	361,00	80 878 610			•			•			

Ganascia di bloccaggio fissa



▲ Prezzo per pezzo

				NEW		(5	7-/8-/5	3.4	mini	3.2	14	33	3.4	3.2
			EUR	Y4		NCG	H5G/-	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
80	28	40	224,00	80 901	31200			•						
125	40	66	312,00	80 901	31400			•						
160	50	81	394,00	80 901	31600			•						


Ganascia di bloccaggio mobile



▲ Prezzo per pezzo

				NEW	(B	/S-/	4	mini	2.5	4	က	4	2.5
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	2SG	DSG	MSG
80	28	40	217,00	80 901 31300			•			•		•	
125	40	66	305,00	80 901 31500			•					•	
160	50	81	385,00	80 901 31700			•			•			

Ganascia fissa in alluminio



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Prezzo per pezzo

					(5	1/-5/	4 5	mini	2.5	4	33	4.5	3.2
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	SSG	DSG 4	MSG
80	28	48	90,00	80 901 307			•						
125	40	68	98,00	80 901 304			•						
160	50	85	110,00	80 901 301			•						

Ganascia in alluminio



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Prezzo per pezzo


					(5	·/s-/	4.	mini	3.2	4	33	4.5	2.5
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	2SG	DSG	MSG
80	28	48	77,00	80 878 850			•			•		•	
125	40	68	88,00	80 878 550			•			•		•	
160	50	85	110,00	80 878 305			•			•			



Panoramica supporti e ganasce




Ganascia fissa reversibile grip larghezza 40 mm



- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Gradino grip a due lati

80						EUR 175.00	80 901 308		뽀	• •	SE	모	SZ	7.5
	ı	l	ı	ı	1		244	9	3-/9	6.4	G mir	962	ZSG 4	6


Ganascia reversibile grip larghezza 40 mm



▲ Prezzo per pezzo

								(D	S-/E	4 5	mini	3.2	4 5	ZSG 3	4	62
						EUR	Y4	NCG	H5G,	ESG	ESC	Ħ	ZSC	ZSC	DSC	MS
80	80	40	28	25	40	160,00	80 878 840						•			


Ganascia fissa per la lavorazione a 5 assi a profilo grip, larghezza 65 mm



- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Gradino grip a due lati

						EUR	Y4
125	125	65	33	30	57	190,00	80 901 305

Ganascia mobile per la lavorazione a 5 assi a profilo grip, larghezza 65 mm



- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Gradino grip a due lati

							Y4	H5G/	ESG 4	ESGIT
125	95	65	33	30	57	175,00	80 878 565		•	


Ganascia oscillante mobile



▲ Prezzo per pezzo

						(5	S-/5	4	min	25	4	33	4	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
80	125	19	76	366,00	80 878 870			•			•		•	
125	180	22	95	381,00	80 878 570			•			•		•	
160	256	22	170	649,00	80 878 670			•			•			

Ganascia adattatrice



▲ Prezzo per pezzo

						(B	5-/5	4	Ē	2	4	33	4	2.5
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
80	125	19	48	260,00	80 901 501			•						
125	180	22	62	309,00	80 901 502			•						
160	256	22	125	433,00	80 901 503			•						


Ganascia reversibile sestupla



- 1 = liscia, con rivestimento di carburo di tungsteno
- ▲ 2 = profilo grip a gradino (3 mm)
- ▲ 3 = profilo grip a gradino (8 mm)
- ▲ 4 = profilo grip a gradino (18 mm)
- ▲ 5 = profilo grip raggiato a gradino (8 mm)
- ▲ 6 = profilo grip raggiato
- \blacktriangle M_{max} = 60 Nm
- ▲ Viti di fissaggio comprese








Dispositivo di bloccaggio semplice per pezzi piccoli, 40 mm

- ▲ Gamma di presa da 0 a 122 mm ▲ Chiave dinamometrica 80 899 400 (8--50 Nm) obbligatoria

La fornitura comprende:

ESG mini 40, senza viti di fissaggio







													17	
												Codio	e	
Α	В	B ₁	B ₂	C ±0,01	D	E	F	SW	$M_{max.}$	Forza di serraggio		80 8	97	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kg	EUF	}	
40	0 - 58	40 - 81	83 - 122	40	22	62	132	8	20	12	1,7	529	,00	040

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	32	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	33
Accessori per i sistemi di bloccaggio	34-36	Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78
Accessori generali	91-103		

cuttingtools.ceratizit.com 29




Dispositivo di bloccaggio semplice per pezzi piccoli, sigillato, 65 mm


▲ Montaggio su piastra adattatrice MNG possibile

La fornitura comprende:

ESG mini compresi i supporti










													Codice
Α	В	B ₁	B_2	C +0/-0,02	D	E	F	G	SW	M _{max.}	Forza di serraggio		80 897
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kg	EUR
65	17 - 80	68 - 131	111 - 174	60	22	82	180	193	10	65	20	5,5	911,00 06 7


Dispositivo di bloccaggio meccanico semplice, 100 mm

La fornitura comprende:

ESG 100 versione base senza supporti e chiave di serraggio









Α	A ₁	В	C +0/-0.02	F	G	SW	M _{max.}	Forza di serraggio	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kg
100	100	91 - 189	75	240	269	14	70	40	11,3

Y4	
Codice	
80 897 . EUR	••
1.367.00	100

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	32	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	33
Accessori per i sistemi di bloccaggio	34-36	Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78
Accessori generali	91-103		



Piastra di base


▲ Per il bloccaggio di 3, 4 o 6 dispositivi di bloccaggio ESG mini-40

La fornitura comprende:

Piastra compreso materiale di fissaggio per ESG mini-40 per il bloccaggio di pezzi piccoli, ma senza perno di montaggio MNG









L'immagine mostra l'esecuzione a 4 posizioni

					Codice	
Per	adattatore	Α	D	M	80 897	
rei	auattature	mm	mm	mm	EUR	
ESG mini-40	4	140	20	360	595,00	944 1)
ESG mini-40	6	140	20	560	920,00	946 1)

¹⁾ Non disponibile a magazzino


Guida delle morse

Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG

63-78


Dimensioni del lato inferiore della ESG mini

Larghezza corpo morsa 40 mm




Α	Н	I ±0,02	I ₁	J _{H7}	L	M	l N
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	IN
40	8	100	25	8	40	82	M6

Larghezza corpo morsa 65 mm



Α	F _{1 ±0,015}	Н	I	I ₁	J _{H7}	N.	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	IN	
65	100	50	100	46	8	M8	

Larghezza corpo morsa 100 mm




\mathbf{A}_1	D _{6 H7}	F _{1 ±0,015}	F _{2 ±0,015}	F _{3 ±0,015}	Н	I ±0,015	l ₁	J _{H7}	R ₁	N
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	25	100	66	81	70	100	50	12	120	13




ESG mini-100 - Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce


Con ganasce standard e Ganascia liscia, VS



Α	A_1	В	B ₁	B ₂	С	D	E	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
100	108	21 - 117	84 - 180	147 - 243	75	35	110	


Con ganascia oscillante del sistema NCG e ganascia adattatrice fissa






Α	A ₁	В	С	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	108	24 - 212	75	22	115


Con ganasce reversibili di combinazione del sistema NCG 100



Α	A ₁	В	B ₁	С	D	E	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
100	108	21 - 117	111 - 207	75	34	109	

Con ganasce 5A






Α	A ₁	В	С	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	108	21 - 117	75	35	110



Panoramica supporti e ganasce




Ganascia base standard, mobile



▲ Prezzo per pezzo

					(5	Z-/S-/5	4	mini	3.2	4	33	74	3.2
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
100	35	67	207,00	80 897 901				•					


Supporti reversibili di combinazione fissi



- Per l'estensione della larghezza di presa
- ▲ Esecuzione temprata
- ▲ Con viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

							(5	Z-/S-/5	4	mini	2.5	4	33	3.4	3.2
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	2563	DSG 4	MSG
100	34	23	76	50	249,00	80 890 343	•			•					

Supporti reversibili di combinazione mobili



- ▲ Per l'estensione della larghezza di presa
- ▲ Esecuzione temprata
- ▲ Con viti di fissaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

							(5	/S-/5	4	mini	3.2	4.	33	4	3.2
					EUR	Y4	90	H5G,	ESG	ESGI	HDG	ZSG	ZSG 3	DSG4	MSG
100	34	23	67	40	249,00	80 890 347	•			•					

Supporto tenero, orizzontale



- ▲ Per la produzione di ganasce
- ▲ Prezzo per pezzo

	l	l	l	I		EUR	VA	NCG	H5G/-S	ESG 4	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	2SG 3	DSG 4	MSG 2
						LUII	14	Z	I	ш	ш	I	7	7		2
65		11,5	8,6	40		33,00	80 895 338				•					
100		13,5	10,6	50		40,00	80 895 348				•					
100		10,0	10,0	00		40,00	00 000 040									


Ganascia 5A, fissa



▲ Prezzo per pezzo

					(5)	/ \$-/5	4	mini	2.5	4	33	4 5	3.2
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
100	35	76	207,00	80 897 916				•					

Ganascia 5A, mobile



▲ Prezzo per pezzo

					(D	S-/5	4.5	mini	HDG2	4.5	83	3.4	92
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	皇	ZSG	ZSG	DSG 4	MSG
100	35	67	207,00	80 897 917				•					

Ganascia oscillante mobile



- ▲ Per montare ganasce reversibili sestuple
- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Comprese 6 viti per copertura (con A = 100 mm, 4 viti)

100	160	22		110		351,00	80 890 322	_		ш	•	I	7	Z		_	
						EUR	VΔ	NCG	:-/s-/99H	ESG 4	SG mini	1062	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG2	


7.

7-

68,00 80 892 246



Panoramica supporti e ganasce



Ganascia reversibile sestupla



- ▲ 1 = liscia, con rivestimento di carburo di tungsteno
- ▲ 2 = profilo grip a gradino (3 mm) ▲ 3 = profilo grip a gradino (8 mm)

- ▲ 4 = profilo grip a gradino (18 mm)
 ▲ 5 = profilo grip raggiato a gradino (8 mm)
- ▲ 6 = profilo grip raggiato
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Viti di fissaggio comprese



Panoramica accessori per i sistemi di bloccaggio

Lamiere di protezione per supporti reversibili di combinazione, fissi

▲ Prezzo per pezzo

La fornitura comprende:


Comprese 2 viti di fissaggio




Piastra adattatrice MNG per ESG mini

La fornitura comprende:

Compresi accessori per il montaggio








Dispositivo di bloccaggio ad alta pressione

- ▲ Selezione della forza di serraggio continua
- ▲ Trasmissione meccanica della forza
- ▲ Serraggio rapido a leva a 160°
- ▲ Ganasce mobili, prelavorate per il bloccaggio di ganasce per l'ampliamento della gamma di presa

La fornitura comprende:

Dispositivio di bloccaggio ad alta pressione, compreso 4 staffe di fissaggio, manopola, 2 ganasce rigate e temprate, senza viti di fissaggio

HDG 2





			ا ا		l - 1	_	ا	lv l		0.11	l l		Codice	
Α	A_1	В	C +0/-0,02	D	E	F	G _{max.}	K ±0,015	M	SW	Forza di serraggio		80 892 .	••
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
100	112	0 - 159	52	35	108	342	521	11	81	12	4 - 30	20	1.793,00	100
125	140	0 - 201	62	40	118	400	584	28	85	12	4 - 40	27	2.048,00	125
160	176	0 - 300	78	50	149	544	784	40	112	12	5 - 60	55	2.759,00	160

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	39	Accessori per i sistemi di bloccaggio	39
Accessori generali	91-103		

Panoramica supporti e ganasce




Illustrazione con gamma di presa ampliata



Prolunga per corpo morsa

0-300 550-850

160

550






Illustrazione con gamma di presa ampliata

1334,15

40

550 - 850



50


80 892 160

80 892 51200

1.524,00 **51200**

Dimensioni del lato inferiore della HDG 2

Larghezza corpo morsa 100 mm, 125 mm, 160 mm



Α	Н	1	N _{H7}	N ₁
mm	mm	mm	mm	mm
100	80	240	20	15
125	100	280	20	18
160	130	380	20	22

Dispositivo per serraggio angolare




Manopola

▲ Per la registrazione rapida






		Y4	
		Codice	
Per larghezza	SW	80 892 .	
mm	mm	EUR	
100/125	12	67,00	124
160	12	83,00	164




Dispositivo di bloccaggio simmetrico con copertura completa

- ▲ Senza supporti
- ▲ Vite con cuscinetti a sfere
 ▲ Ripetibilità ±0,01 mm









A	C ±0,01	F	$G_{\text{max.}}$	Н	Forza di serraggio		Codice 80 878	
mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
80	50	130	157	81,0	25	3,0	495,00	081
80	50	190	206	104,0	25	4,5	595,00	08400
125	50	160	200	111,5	35	6,4	649,00	225
125	50	300	340	181,0	35	11,8	1.009,00	226
160	70	280	315	172,0	50	21,0	1.530,00	160
160	70	480	524	276,0	50	35,0	2.889,00	260


Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	43	Accessori per i sistemi di bloccaggio	44-46
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91-103



Dispositivo di bloccaggio simmetrico completamente sigillato

- ▲ Con 2 ganasce reversibili a profilo grip
- ▲ Vite con cuscinetti a sfere
- ▲ Ripetibilità ±0,01 mm






A	В	B ₁	B ₂	B ₃	С	D	Е	F	G _{max.}	Н	Forza di serraggio		Codice 80 878 .	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
80	0 - 59	4-63	59 - 117	63 - 121	50	28	78	130	157	81,0	25	4,0	695,00	080
80	0 - 123	4 - 127	59 - 181	63 - 185	50	28	78	190	206	104,0	25	5,5	795,00	08300
125	0 - 80	8 - 87	77 - 156	84 - 163	50	33	83	160	208	111,5	35	8,7	876,00	025
125	0 - 220	8 - 227	77 - 296	84 - 303	50	33	83	300	348	181,0	35	14,0	1.236,00	026



🔱 Non è possibile montare ganasce con larghezza 40 mm; utilizzare solo le ganasce reversibili codice 80 878 520.

Dispositivo di bloccaggio simmetrico, sigillato, idoneo per sistemi PNG, MNG e Lang con ricerca zero macchina

- ▲ Con 2 ganasce reversibili a profilo grip
- ▲ Vite con cuscinetti a sfere
- ▲ Ripetibilità ±0,01 mm












Guida delle morse


Dimensioni del lato inferiore	43	Accessori per i sistemi di bloccaggio	44-46
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91-103

Dispositivo di bloccaggio simmetrico, sigillato, idoneo per sistemi PNG, MNG e Lang con ricerca zero macchina

- ▲ Senza supporti
- ▲ Vite con cuscinetti a sfere
- ▲ Ripetibilità ±0,01 mm









Α	С	F	G _{max.}	Н	Forza di serraggio	
mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
125	50	160	200	111,5	35	6,3













Dispositivo di bloccaggio simmetrico con copertura completa per Erowa ITS 148

- ▲ Senza supporti
- ▲ Vite con cuscinetti a sfere
- ▲ Ripetibilità ±0,01 mm









						Codice
Α	С	F	$G_{\text{max.}}$	Forza di serraggio		80 878
mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR
80	73	148	157	25	5,6	1.215,00 082

Guida delle morse


Dimensioni del lato inferiore	43	Accessori per i sistemi di bloccaggio	44-46
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91-103

Y4




Dimensioni del lato inferiore della ZSG 4

Larghezza corpo morsa 80 mm e lunghezza 130 mm




Α	D _{6 H6}	I ±0,015	I _{1 ±0,015}	l ₂	J _{H7}	J_1
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	25	52	50	40	12	9

Larghezza corpo morsa 125 mm e lunghezza 160 mm




Α	D _{6 H6}	I ±0,015	I _{1 ±0,015}	J _{H7}
mm	mm	mm	mm	mm
125	25	66	50	12

Larghezza corpo morsa 160 mm e lunghezza 280 mm




Α	D _{6 H6}	I ±0,015	I _{1 ±0,015}	J _{H7}
mm	mm	mm	mm	mm
160	25	200	50	12

Larghezza corpo morsa 80 mm e lunghezza 190 mm




Α	D _{6 H6}	E ±0,015	I _{1 ±0,015}	_{±0,015}	J _{H7}	J_1	l ₂	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
80	25	52	50	66	12	9	40	-

Larghezza corpo morsa 125 mm e lunghezza 300 mm



Α	D _{6 H6}	I ±0,015	I _{1 ±0,015}	J _{H7}
mm	mm	mm	mm	mm
125	25	200	50	12


Larghezza corpo morsa 160 mm e lunghezza 480 mm




Α	D _{6 H6}	I ±0,015	I _{1 ±0,015}	l ₂	l ₃	J _{H7}	J _{2 F7}	K ±0,02	K ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	25	200	400	150	100	12	12	25	50




Panoramica supporti e ganasce




Ganascia reversibile grip larghezza 40 mm



Ganascia mobile per la lavorazione a 5 assi a profilo grip 3 mm, larghezza 65 mm



Ganascia mobile per la lavorazione a 5 assi a profilo grip, larghezza 65 mm



Ganascia reversibile mobile a profilo grip 3 mm, altezza 40 mm, lisce 18 mm



Ganascia reversibile a profilo grip 3 mm



Ganascia reversibile a profilo grip 5 mm

	▲ Prezzo per pezzo						EUR	Y4	NCG	H5G/	ESG 4	ESG m	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	(5)	MSG 2
001		80		28	23	41	142,00	80 878 81100						•			
		12	5	33	28	57	158,00	80 878 51100						•			
A M																	

Ganascia reversibile a profilo grip per alluminio e materie plastiche

						NEW	(D	· .	4	E	G 2	4	co 7	4 6	3
▲ Prezzo per pezzo					EUR	Y4	NCG	H50	ESG	ESG	HDC	ZSG	ZSG	D O	į
	80	28	23	40	170,00	80 878 81200						•			
	125	33	28	57	186,00	80 878 51200						•			

7-



Panoramica supporti e ganasce




Ganascia di combinazione



▲ Prezzo per pezzo

						(D	3/-8/	4.5	mini	3.2	4.5	33	4.	92
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
	125	40	45,5	155,00	80 878 530						•			

Ganascia in alluminio



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Prezzo per pezzo

					(5	/S-/5	4	mini	3.2	4.	33	4 5	2.5
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESGI	HDG	ZSG	ZSG	DSG.	MSG
80	28	48	77,00	80 878 850			•			•		•	
125	40	68	88,00	80 878 550			•			•		•	
160	50	85	110,00	80 878 305			•			•			

Ganascia oscillante mobile



▲ Prezzo per pezzo

						(5	S-/E	4.	mini	2.5	4	33	4.5	2.5
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	2SG	ZSG	DSG	MSG
80	125	19	76	366,00	80 878 870			•			•		•	
125	180	22	95	381,00	80 878 570			•			•		•	
160	256	22	170	649,00	80 878 670			•			•			

Ganascia adattatrice



▲ Prezzo per pezzo

							(5	5-/5	4	Ē	2	4	33	4	2.5	
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	
Ī	80	125	19	39	260,00	80 878 890						•				
	125	180	22	62	309,00	80 878 590						•				
	160	256	22	125	433,00	80 878 690						•				

68,00 80 892 246

Ganascia reversibile sestupla




- 1 = Liscia, con rivestimento di carburo di tungsteno
- ▲ 2 = Profilo grip a gradino (3 mm)
 ▲ 3 = Profilo grip a gradino (8 mm)
- ▲ 4 = Profilo grip a gradino (18 mm)
- ▲ 5 = Profilo grip raggiato a gradino (8 mm)
- ▲ 6 = Profilo grip raggiato
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Viti di fissaggio comprese

Sistema a 6 posizioni per larghezza supporti 125 mm

La fornitura comprende:

2 supporti con 2 paia di ganasce trasversali in scanalature a T, comprese viti di fissaggio









									Y4	t e
									Codice	
Per larghezza	A	D	D_1	M	M_1	M ₂	0		80 878	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
125	37 - 101	40	32	57	15	12,4	3,3	3,8	1.540,00	525





Dispositivo di bloccaggio simmetrico per pezzi piccoli, sigillato, con ganasce grip

- ▲ Con ganasce grip per il bloccaggio di pezzi grezzi ▲ Supporti a cambio rapido



1) Non standardizzato


Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	49	Accessori per i sistemi di bloccaggio	50
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91-103



Dispositivo di bloccaggio simmetrico per pezzi piccoli, sigillato, con ganasce rettificate

- ▲ Supporti rettificati già montati (lavorazione del secondo lato)
- ▲ Ganasce a cambio rapido




¹⁾ Non standardizzato

Dispositivo di bloccaggio simmetrico per pezzi piccoli, sigillato

▲ Senza supporti







								Y4	ł.
								Codice	
\mathbf{A}_1	С	F	G _{max.}	SW	M _{max.}	Forza di serraggio		80 884	
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kg	EUR	
	30	89	106,0	7	20	7	0,6	377,00	140 1)
47	45	154	178,5	12	50	15	2,1	546,00	165

¹⁾ Non standardizzato


Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	49	Accessori per i sistemi di bloccaggio	50
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91-103




Dimensioni del lato inferiore della ZSG 3

Larghezza corpo morsa 30 mm e 47 mm




\mathbf{A}_1	D _{6 H7}	F _{1 ±0,015}	F _{2 ±0,015}	Н	1	J _{H7}	NI NI
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	IN
30			60	20	60	8	M6
47	25	132	100	30	100	12	M6






Panoramica supporti e ganasce



Ganascia reversibile con gradino rettificato



▲ Prezzo per pezzo

ĺ					EUR	Y4	NCG	H5G/-8	ESG 4	ESG mir	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2
	40	25	20	29	148,00	80 884 310							•		
	65	31,5	26	46	170,00	80 884 360							•		
	65	31,5	26	46	170,00	80 884 360							•		


Supporto tenero in acciaio



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Prezzo per pezzo

						(5	/S-/5	4	mini	2.5	14	33	4.5	25
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
40		25	28	74,00	80 884 320							•		
65	3	31,5	46	80,00	80 884 370							•		


Ganascia centrale a profilo grip



▲ Prezzo per pezzo

						(5	/S-/5	4.	mini	2.5	4	33	4.	3.5
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
65	22	19	16,6	80,00	80 884 380							•		

Ganascia centrale tenera



▲ Prezzo per pezzo



Arresto pezzo



Staffa di fissaggio

▲ Prezzo per coppia






Ņ

36,00 440






Dispositivo di bloccaggio doppio senza supporti

- ▲ Completamente sigillato
- ▲ Montaggio e smontaggio rapido
 ▲ Sistema di bloccaggio flessibile
- ▲ Possibilità di conversione in un sistema di bloccaggio simmetrico









								Y4	
Α	С	F	G	SW	M _{max.}	Forza di serraggio		Codice 80 906	
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kg	EUR	
80	55	300	308	12	90	0 - 25	8	1.390,00 080	
125	60	320	347	14	100	0 - 40	14	1.646,00 125	
125	60	390	417	14	100	0 - 40	17	1.825,00 1270 0)
125	60	460	487	14	100	0 - 40	20	2.054,00 12800)
125	60	530	557	14	100	0 - 40	24	2.238,00 1290 0)
125	60	600	627	14	100	0 - 40	27	2.420,00 13000)
125	60	670	697	14	100	0 - 40	30	2.534,00 1310 0)
125	60	740	767	14	100	0 - 40	34	2.641,00 126	

Guida delle morse

Operazione con 'Terza mano' operazione	53	Accessori per i sistemi di bloccaggio	52+53
Sistemi di bloccaggio con ricerca zero macchina MNG/PNG	63-78	Accessori generali	91-103


7.

Ż


7.



Panoramica supporti e ganasce



Ganascia reversibile a profilo grip 3 mm



▲ Prezzo per pezzo

						(5)	-/S-/E	4	mini	3.2	4.	33	4.	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG 4	MSG
80	28	25	40	120,00	80 878 810			•			•		•	

Ganascia centrale grip



▲ Prezzo per pezzo

						(5	1-8/	4	mini	3.2	4	33	4.5	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
80	28	25	72	248,00	80 906 300								•	
125	40	37	98	324,00	80 906 304								•	


Ganascia centrale liscia



▲ Prezzo per pezzo

						(5	/S-/5	4	mini	2.5	4	33	4.	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
80	28	7:	2	190,00	80 906 301								•	
125	40	98	3	283,00	80 906 305								•	


Ganascia in alluminio



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Prezzo per pezzo

						(5	1/-5/	4	mini	2.5	4	33	4	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESGI	HDG	ZSG	ZSG:	DSG	MSG
Ī	80	28	48	77,00	80 878 850			•			•		•	
	125	40	68	88,00	80 878 550			•			•		•	

Ganascia in alluminio



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate
- ▲ Prezzo per pezzo

						C	3/-S	4.	min	3.2	4	33	3.4	62
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
80	28		72	70,00	80 906 302								•	
125	40		98	93,00	80 906 306								•	
		•												

Ganascia di bloccaggio mobile




▲ Prezzo per pezzo

				NEW	(5	7-/S-/E	4.	mini	3.2	4.	33	3.4	3.2
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
80	28	40	217,00	80 901 31300			•			•		•	
125	40	66	305,00	80 901 31500			•					•	



Panoramica supporti e ganasce



Piastra adattatrice per ganascia centrale, fissa



▲ Prezzo per pezzo


			1	ı		G	26/	SG 4	5	DG 2
				EUR	Y4	NCG	H5	ES	ESG	모
80	125	19	72	260,00	80 906 303					
125	180	22	98	309,00	80 906 307					

Ganascia reversibile sestupla



- 1 = liscia, con rivestimento di carburo di tunosteno
- ▲ 2 = profilo grip a gradino (3 mm)
- ▲ 3 = profilo grip a gradino (8 mm)
- ▲ 4 = profilo grip a gradino (18 mm)
- ▲ 5 = profilo grip raggiato a gradino (8 mm)
- ▲ 6 = profilo grip raggiato
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Viti di fissaggio comprese

Tampone di protezione in plastica




Operazione con 'Terza mano' operazione

La funzione terza mano per la DSG 4 viene realizzata mediante il precarico della guida posteriore attraverso delle molle a compressione.



La vite laterale di serraggio A non è avvitata completamente, ma aperta di mezzo giro. Con il dispositivo di bloccaggio ad apertura massima le ganasce mobili B e C vanno posizionate nelle apposite scanalature delle guide D ed E montate tenendo conto della dimensione del pezzo. Si possono anche serrare due pezzi di dimensioni diverse.




Dispositivo di bloccaggio multiplo - Corpo morsa 65 mm

- ▲ Con dentatura interna
- ▲ Idoneo per bloccaggio semplice e multiplo
 ▲ Montaggio su MNG con piastra adattatrice possibile

La fornitura comprende:

Base senza supporti e ganasce

MSG 2







									17	
									Codice	
Α	В	C _{-0,01}	D	Е	G	М	Forza di serraggio		80 887	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR	
65	7 - 108	60	34,8	94,8	220	50	0 - 50	4,1	759,00	226
65	7 - 208	60	34,8	94,8	320	50	0 - 50	5,7	863,00	326
65	7 - 288	60	34,8	94,8	400	50	0 - 50	7,3	1.021,00	406
65	7 - 388	60	34,8	94,8	500	50	0 - 50	9,2	1.145,00	506
65	7 - 538	60	34,8	94,8	650	50	0 - 50	11,8	1.613,00	656

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	56	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	57
Accessori per i sistemi di bloccaggio	58-60	Accessori generali	91-103




Dispositivo di bloccaggio multiplo - Corpo morsa 65 mm

- ▲ Con dentatura interna
- ▲ Idoneo per bloccaggio semplice e multiplo
- ▲ Montaggio su MNG con piastra adattatrice possibile

La fornitura comprende:

Base senza supporti e ganasce










									Y4
									Codice
Α	В	C _{-0,01}	D	E	G	M	Forza di serraggio		80 887
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	EUR
90	7 - 288	60	34,8	94,8	400	50	0-50	10,5	1.123,00 409
90	7 - 388	60	34,8	94,8	500	50	0-50	13,2	1.282,00 509
90	7 - 488	60	34,8	94,8	600	50	0-50	15,9	1.449,00 609
90	7 - 538	60	34,8	94,8	650	50	0-50	16,9	1.613,00 659

Supporto di arresto, fisso

- ▲ Per il montaggio di piastre o pezzi grandi
- ▲ Prezzo per pezzo







		١ _						Codice	
Α	ן ט	D_1	I ±0,015	I _{1 ±0,015}	J _{F7}	M	M_1	80 888	•
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR	
65	95	60	50	100	12	130	40	515,00	655
90	95	60	50	100	12	130	40	567,00	905

Guida delle morse

Dimensioni del lato inferiore	56	Tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce	57
Accessori per i sistemi di bloccaggio	58-60	Accessori generali	91-103




MSG 2 – Registrazione rapida ed uso semplice, anche per pezzi grandi

Utilizzando dei supporti fissi di arresto e corpi morsa MSG 2 con ganasce mobili reversibili anche i pezzi che hanno approssimativamente le dimensioni del bancale della macchina possono essere bloccati rapidamente e in sicurezza e con una forza di serraggio fino a 50 kN.


Dimensioni del lato inferiore della MSG 2

Larghezza corpo morsa 65 mm e lunghezza 220 mm




$H_{\pm 0,02}$	I ±0,02	I _{1 ±0,02}	J _{F7}
mm	mm	mm	mm
50	100	120	12

Larghezza corpo morsa 65 mm e lunghezza 320 mm




$H_{\pm 0,02}$	I ±0,02	I _{1 ±0,02}	J _{F7}
mm	mm	mm	mm
85	100	200	12

Larghezza corpo morsa 65 mm e 90 mm, lunghezza 400 mm




$\begin{array}{c} H_{\pm 0,02} \\ mm \end{array}$	I ±0,02 mm	I _{1 ±0,02} mm	I _{2 ±0,02} mm	J _{F7}	
75	100	200	300	12	_

Larghezza corpo morsa 65 mm e 90 mm, lunghezza 500 mm




$\begin{array}{c} H_{\pm 0,02} \\ mm \end{array}$	I _{±0,02} mm	I _{1 ±0,02} mm	I _{2 ±0,02} mm	I _{3 ±0,02} mm	J _{F7}	
75	100	200	300	400	12	

Larghezza corpo morsa 90 mm e lunghezza 600 mm



$H_{\pm 0,02}$	I ±0,02	I _{1 ±0,02}	I _{2 ±0,02}	I _{3 ±0,02}	I _{4 ±0,02}	J _{F7}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
75	100	200	300	400	500	12

Larghezza corpo morsa 65 mm e 90 mm, lunghezza 650 mm



$\begin{array}{c} H_{\pm 0,02} \\ mm \end{array}$	I _{±0,02} mm	I _{1 ±0,02} mm	I _{2 ±0,02} mm	I _{3 ±0,02} mm	I _{4 ±0,02} mm	J _{F7} mm	
75	100	200	300	400	500	12	





MSG2 - tabelle delle dimensioni d'assemblaggio per supporti e ganasce

Le larghezze di presa valgono per l'applicazione di ganasce mobili senza ganasce e si possono ridurre a seconda del caso d'impiego.

Bloccaggio con ganascia fissa e ganascia mobile









MSG 2		Gamm	a stand	ard per	blocca	aggio m	ultiplo	
WISG Z	1	2	3	4	5	6	7	8
220	108	23						
320	208	73	28	5				
400	288	113	54	25	8			
500	388	163	88	50	28	13		
600	488	213	121	75	48	29	16	
650	538	238	138	88	58	38	23	

MSG 2		Gan	nma s	tanda	rd pei	r bloc	caggio	o mult	iplo	
IVISG Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	108	36	12							
320	208	87	45	25	13	5				
400	288	126	72	45	29	18	11	5		
500	388	176	106	70	49	35	25	17	11	7
600	488	226	139	95	69	52	39	30	23	17
650	538	251	155	108	79	60	46	36	28	22

Bloccaggio con ganascia fissa e ganascia a cuneo

Bloccaggio con ganascia fissa, ganasce mobili e ganasce con guida






MSG 2	Gan	nma standa	rd per bloc	caggio mult	iplo
WISG 2	2	4	6	8	10
220	39	-	-	-	-
320	89	22	-	-	-
400	129	42	12	-	-
500	179	67	29	10	-
600	229	92	46	23	9
650	254	104	54	29	14

MSG 2	G	amma sta	ndard per	bloccage	gio multip	lo
WIGG Z	1	2	3	4	5	6
220	86	-	-	-	-	-
320	186	51	6	-	-	-
400	266	91	33	4	-	-
500	366	141	66	29	6	-
600	466	191	99	54	26	8
650	516	216	116	66	36	16

Gamma standard per bloccaggio multiplo

Gamma aumentata solo per bloccaggio semplice



Massima forza di serraggio con **bloccaggio multiplo** per MSG 2 40, 60 e 90 mm.

 $27\ kN$ je con un momento torcente di $30\ Nm.$

Massima forza di serraggio con **bloccaggio semplice** per MSG 2 40, 60 e 90 mm. 50 kN con un momento torcente di 60 Nm.

Ņ

7.

N



Panoramica supporti e ganasce

Denominazione	А	A ₁	D	D_1	М	M ₁	Prezzo	Codice	Dispositivi di bloccaggio
Ganascia reversibile fissa, corta									Z- /:



- ▲ Dentatura di riferimento
- ▲ Superfici di bloccaggio con profilo
- ▲ Prezzo per pezzo

					CD.	5-/5	4	mir	25	4	33	45	62
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
40	34,8	50	255,00	80 888 401									•
65	34,8	50	255,00	80 888 651									•
90	34,8	50	278,00	80 888 901									•

Ganascia mobile reversibile con profilo



- ▲ Per il serraggio e posizionamento del pezzo successivo
- ▲ Apertura di 4 mm
- ▲ Idoneo per 65 e 90 mm
- ▲ Prezzo per pezzo

					(5	1/-5/	4	mini	2.5	4	33	4 5	2.5
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
40	34,8	61,5	355,00	80 888 403									•
65	34,8	61,5	355,00	80 888 653									•
90	34,8	61,5	386,00	80 888 903									•

Ganascia reversibile con profilo a piramide



- ▲ Per il serraggio e posizionamento del pezzo successivo
- ▲ Apertura di 4 mm
- ▲ Idoneo per 65 e 90 mm
- ▲ Prezzo per pezzo

					(D	S-/5	4	mini	2.5	4	33	4 5	3.2
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
40	34,8	61,5	406,00	80 888 404									•
65	34,8	61,5	406,00	80 888 654									•
90	34,8	61,5	437,00	80 888 904									•

Ganascia a cuneo



- ▲ Con superficie di montaggio grip
- ▲ Apertura di 5,5 mm
- ▲ Compreso appoggio e spina di bloccaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

					(D	S/-S	4.	mini	2.5	4	3.3	4 2	92
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG2
40	35	40	174,00	80 888 408									•

Ganascia a cuneo



- ▲ Con superficie di montaggio liscia
- ▲ Apertura di 5,5 mm
- ▲ Compreso appoggio e spina di bloccaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

40	35	40		174.00	80 888 405	_		ш		_	17	17		•	
		1 1	1 1	EUR	Y4	NOG	H5G/-S/-;	ESG 4	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	

Ganascia a cuneo



- ▲ Con superficie di montaggio liscia e 2 fori filettati + 1x M6
- ▲ Apertura di 5,5 mm
- ▲ Compreso appoggio e spina di bloccaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

40	35	40	EUR 174.00	Y4 80 888 407	NCG	H5G/-8	ESG 4	ESG mi	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2
						Z-/S		·=					

Keilspannbacke, grip 3 mm



- ▲ Compreso appoggio e spina di bloccaggio
- ▲ Prezzo per pezzo

					NEW	(5	Z-/S-/5	4	mini	3.2	4	33	7 7	3.2
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	Z8G	ZSG	DSG	MSG
40	35	32	40	174,00	80 888 51000									•

58


7.

7

7.



Panoramica supporti e ganasce



Ganascia con guida



- ▲ Per il serraggio senza effetto discendente
- ▲ Profondità di montaggio min. 2,5 mm
- ▲ Prezzo per pezzo

					(D	-/8-/5	2.4	mini	3.2	4	8	5.4	3.2
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG 2
40	34,8	39	136,00	80 888 406									•
65	34,8	39	136,00	80 888 656									•
90	34,8	39	150,00	80 888 906									•

Ganascia centrale per pezzi sovrapposti e lavorazione del primo lato



- ▲ Temprato, orientabile
- ▲ Per il montaggio di svariate ganasce
- ▲ Prezzo per pezzo

 	o. p				(B	/5-/	4	mini	2.5	4	33	4	25
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
65	35	27	128,00	80 888 658									•
90	35	27	143,00	80 888 908									•

Ganascia con molla di fissaggio



- ▲ Innesto click
- ▲ Per il serraggio senza effetto discendente
- ▲ Profondità di montaggio min. 10,0 mm
- ▲ Prezzo per pezzo

				EUR	Y4	NCG	H5G/-S,	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	
65	66	35,8	26	112,00	80 888 607									•	
90	92	35,8	26	116,00	80 888 907									•	

Ganascia stretta con profilo



▲ Prezzo per pezzo

						(D	3/-8/	4	mini	HDG 2	4.5	ZSG 3	4	62
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	皇	ZSG	ZS(DSC	MS
40 / 65 / 90	22	31	35,3	105,00	80 888 002									•

Ganascia stretta con profilo a piramide




▲ Prezzo per pezzo

Panoramica accessori per i sistemi di bloccaggio

Piastra intermedia

▲ Per il collegamento di 2 corpi base




Supporto orientabile con corpo base

▲ Per la riduzione delle vibrazioni




Lamiera di protezione

▲ Acciaio inox, può essere tagliato su misura



Supporto


▲ Per la riduzione delle vibrazioni



Piastra adattatrice MNG per MSG 2

La fornitura comprende:

Piastra compresi accessori per il montaggio




Y4

Morsa con dispositivo di bloccaggio manuale

- ▲ Dispositivo maneggevole di bloccaggio per l'impiego universale con grande larghezza di presa
- ▲ Ganasce con gradino e taglio a V orrizzontale e verticale di 120°
- ▲ L'arresto del pezzo può essere inserito da entrambe le parti sul supporto fisso








A	A ₁	В	С	D	Е	F	G	Н		Codice 80 893	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
80	112	0-81	36	35	71	194	286,5	4	4,5	219,00	080
100	132	0 - 100	36	35	71	211	304,5	4	5,6	240,00	100
125	156	0 - 131	40	40	84	274	386,0	4	11,2	402,00	125

Morsa con dispositivo di bloccaggio manuale con leva di serraggio

- ▲ Bloccaggio pezzo sicuro e rapido mediante leva di serraggio
- ▲ Dispositivo maneggevole di bloccaggio per l'impiego universale con grande larghezza di presa
- ▲ Ganasce con gradino e taglio a V orizzontale e verticale di 120°
- ▲ L'arresto del pezzo può essere inserito da entrambe le parti sul supporto fisso
- ▲ N = apertura con fissaggio a leva

HSG





											Y4	
											Codice	
Α	A ₁	В	С	D	Ε	F	G	Н	N		80 893 .	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
100	132	0 - 100	36	35	71	211	342	4	1,5	6,1	390,00	101
125	156	0 - 133	44	40	84	274	405	4	1,5	11,7	559,00	126


Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio 62 Accessori generali 91–103

Panoramica accessori per i sistemi di bloccaggio


Arresto pezzo

 Può essere inserito da entrambe le parti del supporto fisso. La registrazione assiale avviene rapidamente e in maniera sicura tramite una vite di fissaggio.



Listello guida

- ▲ Evita incidenti
- ▲ Impedisce lo spostamento, la rotazione e il sollevamento accidentale



Set di staffaggio

- ▲ Il sostegno mobile con chiusura a viti eccentriche permette di creare qualsiasi posizionamento di bloccaggio della morsa sul tavolo di lavoro con i più svariati assetti delle scanalature a T. Come nel listello guida 80 893 260, un'ulteriore possibilità di fissaggio consiste nell'utilizzazione della scanalatura interna del corpo morsa.
- ▲ Prezzo per set


La fornitura comprende:

2 staffe di posizionamento compreso accessori per lo staffaggio






Panoramica dispositivi di bloccaggio MNP e PNG con ricerca punto zero



Piastra di base tonda

- ▲ Temprato e rettificato
- ▲ Ripetibilità ≤ 0,01mm
- ▲ Forza di ritenzione 20 kN
- ▲ Momento torcente 30 Nm




Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio 73+74 Accessori generali 91-103

Zero point sistema di bloccaggio meccanico

- ▲ Forza di serraggio 20 kN sul perno di serraggio
- ▲ Resistente alla corrosione e temprato sotto vuoto
- ▲ Ripetibilità ≤ 0,01 mm
- ▲ Momento torcente 30 Nm





30 ±0,005




NEW Y4	
Codice	
80 899	
EUR	
615,00	65000

Piastra di base rettangolare a 2 posizioni

- ▲ Forza di serraggio 20 kN sul perno di serraggio
- ▲ Resistente alla corrosione e temprato sotto vuoto
- ▲ Ripetibilità ≤ 0,01 mm
- ▲ Momento torcente 30 Nm

MNG

Grandezza mm kg 195x130 5,2





		Codice
Grandezza		80 899
mm	kg	EUR
400x130	11	1.265,00 65100

Guida delle morse


Accessori per i sistemi di bloccaggio 73+74 Accessori generali 91–103

NEW Y4

Piastra di base rettangolare a 3 posizioni

- ▲ Forza di serraggio 20 kN sul perno di serraggio
- ▲ Resistente alla corrosione e temprato sotto vuoto
- ▲ Ripetibilità ≤ 0,01 mm
- ▲ Momento torcente 30 Nm

MNG






NEW Y4

		Codice
Grandez-		80 899
za	kg	EUR
600x145	18	2.050,00 65200

Piastra di base a 3 posizioni, 270 x 190 mm

- ▲ Forza di serraggio 20 kN sul perno di serraggio
- ▲ 4 x fori di montaggio per M12, per distanza scanalature a T 50 mm
- ▲ 8 x bussole filettate con assetto di reticolo Ø12 F7/M12
- ▲ 4 x fori di riferimento Ø18 H7 per il posizionamento

MNG





			Y4	
			Codice	
Grandezza		8	30 899	
mm	kg		EUR	
270x190	9	1.	.844,00	230

Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio


73+74 Accessori generali

91–103

Piastra di base MNG a 4 posizioni, 325 x 400 mm

- ▲ Resistente alla corrosione e temprato sotto vuoto
- ▲ Forza di serraggio 20 kN suli perno di serraggio
- ▲ 15 x fori di montaggio per M12, per distanza scanalature a T50, 63, 100, 125 mm
- ▲ 14 x bussole filettate con assetto reticolo Ø12 F7/M12
- ▲ 3 x fori di riferimento Ø18 H7 per il posizionamento







NIEW VA


		NEW 14
		Codice
Grandezza		80 899
mm	kg	EUR EUR
325x400	27	2.879,00 63000 ¹⁾

1) Non disponibile a magazzino

Piastra di base MNG a 6 posizioni, 400 x 400 mm

- ▲ Resistente alla corrosione e temprato sotto vuoto
- ▲ Forza di serraggio 20 kN sul perno di serraggio
- ▲ 14 x fori di montaggio per M16, per distanza scanalature a T 63, 80, 100, 125 mm
- ▲ 2 x fori di montaggio per M12

MNG





		Codice
Grandezza		80 899
mm	kg	EUR DE L'ANDRE DE L'AN
400x400	31	3.593,00 63100 ¹⁾

1) Non disponibile a magazzino

Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio

Accessori generali

91-103


NEW Y4



Piastra di base a 6 posizioni, 400 x 530 mm • Resistente alla corrosione e temprato sotto vuoto

- ▲ Forza di serraggio 20 kN suli perno di serraggio
- ▲ 24 x fori di montaggio per M12, per distanza scanalature a T 50, 63, 100, 125 mm
- ▲ 22 x bussole filettate Ø12 F7/M12








		NEW Y4	
		Codice	
Grandezza		80 899	
mm	kg	EUR	
400x530	44	4.280,00	63200 ¹⁾

1) Non disponibile a magazzino

Piastra di base MNG a 10 posizioni, 488 x 534 mm

- ▲ Resistente alla corrosione e temprato sotto vuoto
- ▲ Forza di serraggio 20 kN sul perno di serraggio
- ▲ 27 x fori di montaggio per M12, per distanza scanalature a T 50, 63, 100, 125 mm e scanalature 45°
- ▲ 24 x bussole filettate Ø12 F7/M12
- ▲ 3 x fori di riferimento Ø18 H7 per il posizionamento

MNG





		NEW Y4
		Codice
Grandezza		80 899
mm	kg	EUR
488x534	51	6.072,00 63300 1)

1) Non disponibile a magazzino


Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio


Accessori generali

91-103

Perno di allineamento



Perno di centraggio




Mensola con modulo di bloccaggio con ricerca zero macchina Impiego universale su tutte le tavole macchina


- ▲ Forza di ritenzione 20 kN

La fornitura comprende:

Mensola compresa di modulo di bloccaggio MNG tondo











Α	В	С	D	Ε	F	G	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
260	147	70	30	100	135	200	8,9

Y4	
Codice	
80 899 .	
EUR	
927,00	425

Mensola

- ▲ Impiego universale su tutte le tavole macchina
- ▲ Materiale: Alluminio con anodizzazione dura







Α	В	С	D	E ±0,02		Н		
mm	mm	mm	mm	mm	G	mm	mm	kg
A mm 260	147	70	50	100	M12	30	200	5,5



Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio

73+74 Accessori generali 91-103


Mensola a 2 posizioni con piastre di base tonde Applicazione universale su tutte le tavole macchina


- ▲ Materiale: Alluminio con anodizzazione dura

La fornitura comprende:

Mensola compresa di modulo di bloccaggio MNG tondo










		i						
Α	B mm	С	D	E	F	- 1		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
347	147	70	30	100	135	200	16,5	

Y4	
Codice	
80 899 .	
EUR	
1 673 00	435

Mensola a 2 posizioni

- ▲ Applicazione universale su tutte le tavole macchina
- ▲ Materiale: Alluminio con anodizzazione dura





									Y4	
									Codice	
Α	В	С	D	E ±0,02	F	C	Н		80 899 .	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	G	mm	kg	EUR	
347	147	70	50	100	12	M12	100	9,3	613,00	430

Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio


Accessori generali

91-103



Mensola con modulo di bloccaggio con ricerca zero macchina





D


mm | mm

250 | 156 | 70 | 30 | 100 | 130

Ε

mm

mm





Codice 80 878	
EUR	
1.110,00	54000

Mensola


В

mm

С



 $\mathbf{m}\mathbf{m}$







						Codice
Α	В	С	D	E	H	80 878
mm	mm	mm	mm	mm	mm	EUR
250	156	70	50	52	100	495,00 54100

Set di montaggio per mensola



NEW Y4

per tipo <u>EUR</u>
ZSG-4.80.L130-L190 10,00 54200

Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio 73+74 Accessori generali 91–103


Pinze in alluminio per MNG

- ▲ Per l'integrazione di profili per la lavorazione del secondo lato
- ▲ I₁ è la massima profondità di lavorazione

La fornitura comprende:

Pinza con perni di posizionamento, senza perrno di montaggio MNG







Y4	
Codice	
80 899 . EUR	
171 00	500

В	D	d ₁	l ₁	l ₂	L ₁	L ₂
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
148	138	35	22	33	47,5	27,5



Pinza in alluminio con il profilo del pezzo Pinza in alluminio con pezzo bloccato integrato nella MNG tonda

sulla MNG tonda



Disponibile a richiesta




Pallet a reticolo

Pallet grezzo

Anello di regolazione per la pinza MNG

🔱 La massima profondità di fresatura l₁ ammonta a 22 mm



Guida delle morse

Accessori per i sistemi di bloccaggio 73+74 Accessori generali 91-103


Perno di montaggio MNG

▲ Fori di centraggio Ø 25 H7

La fornitura comprende:

Senza viti di fissaggio







D ₆	D₁ mm	L₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	d₁ mm	G
25	40	27	17	3	19	M12


Y4
Codice
80 899 ...
EUR
42,00 025

Tampone di chiusura



Set di spine di riferimento per MNG

- ▲ Per ESG mini torre 4V e fissaggio diretto nel pezzo da lavorare
- ▲ Prezzo per coppia




Vite di chiusura con O-ring




MNG set spine di posizionamento

- ▲ Per ESG mini e fissaggio diretto nel pezzo da lavorare
- ▲ Prezzo per coppia



Perni di riferimento MNG



Set di viti di fissaggio per la scanalatura a T per MNG

▲ Prezzo per coppia



Set di posizionamento e centraggio per scanalature a T

La fornitura comprende:

1 listello click, 2 tasselli a T, 2 viti, 2 sottoplacchette Per larghezza 12 mm senza listello click!





)
012 1)
0 014
016
018
0 81200
0 81400
81600
0 81800

1) Per larghezza 12 mm senza listello click!

Staffe tonde

- ▲ Per il sistema di bloccaggio MNG
- ▲ Prezzo per coppia






Y4
Codice
80 899 ...
EUR
70,00 300

Set di bloccaggio per cava a T da mm 14

- ▲ I tasselli per cave a T sono adattati per il passo da 63mm.
- ▲ Prezzo per coppia



Ricambio vite di bloccaggio

▲ Set 3 pezzi




Unità di bloccaggio 1 posizione ▲ Forza di serraggio 7,5 kN

- ▲ Ripetibilità 0,005 mm
- ▲ Pressione di sblocco 6 bar
- ▲ Collegamento pneumatico 8 mm

La fornitura comprende:

Senza perno di bloccaggio PNG

PNG





						Y4	
						Codice	
Α	В	C ±0,005	D	E _{H5}		80 809	
mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
138	198	60	150	20	5,9	995,00 010	


Unità di bloccaggio 2 posizioni, 399 x 199 mm

- ▲ Forza di serraggio 7,5 kN
- ▲ Ripetibilità 0,005 mm
- ▲ Pressione di sblocco 6 bar
- ▲ Collegamento pneumatico 8 mm

La fornitura comprende:

Compreso 4 staffe di fissaggio

PNG





						14	1
						Codice	
Α	В	С	E	G _{H7}		80 809 .	
mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
399	199	60	200	25	16,5	2.070,00	020




Unità di bloccaggio 4 posizioni, 399 x 399 mm

- ▲ Forza di serraggio 7,5 kN
- ▲ Ripetibilità 0,005 mm
- ▲ Pressione di sblocco 6 bar
- ▲ Collegamento pneumatico 8 mm

La fornitura comprende:

Comprese 6 staffe di fissaggio

PNG





							14	
							Codice	
Α	В	С	Ε	G _{H7}	Н		80 809	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
399	399	60	200	25	11	34,8	4.000,00 040	


Unità di bloccaggio 6 posizioni, 599 x 399 mm

- ▲ Forza di serraggio 7,5 kN
- ▲ Ripetibilità 0,005 mm
- ▲ Pressione di sblocco 6 bar
- ▲ Collegamento pneumatico 8 mm

La fornitura comprende:

Comprese 6 staffe di fissaggio

PNG





								I 	
								Codice	
Α	В	С	E	G _{H7}	Н	1		80 809	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	EUR	
599	399	60	200	25	11	200	53	5.550,00	060




Modulo per bloccaggio con punto zero PNG.SM.138

- ▲ Forza di serraggio 7,5 kN ▲ Forza di serraggio con funzione power 25 kN
- ▲ Ripetibilità 0,005 mm
- ▲ Pressione di sblocco 6 bar

La fornitura comprende:

Compresi O-ring Ø 9x15, viti di fissaggio M8







Α	В	С	D	Е	F	
mm	mm	mm	mm	mm	Pollici	kg
138	110	56	39	121	1/8	4.4

Y4 Codice 80 809 ... EUR 795,00 100


Modulo di bloccaggio con punto zero PNG.SM.V.138 Modulo di fissaggio con posizionatore

- ▲ Forza di serraggio 7,5 kN
- ▲ Forza di serraggio con funzione power 25 kN
- ▲ Ripetibilità 0,005 mm
- ▲ Pressione di sblocco 6 bar

La fornitura comprende:

Compresi O-ring Ø 9x15, viti di fissaggio M8

PNG





							Y4	
							Codice	
Α	В	С	D	Е	F		80 809	
mm	mm	mm	mm	mm	Pollici	kg	EUR	
138	110	56	39	121	1/8	4,4	860,00 12	20


Sistema pneumatico di bloccaggio con punto zero PNG.SM.T.138

- ▲ Forza di serraggio 6 kN
- ▲ Forza di serraggio con funzione power 20 kN
- ▲ Ripetibilità 0,005 mm
- ▲ Pressione di sblocco 6 bar

La fornitura comprende:

Compresi O-ring Ø 9x15, viti di fissaggio M8







Α	В	С	D	Е	F		Codice 80 809	
mm	mm	mm	mm	mm	Pollici	kg	EUR	
138	110	60	11	121	1/8	3,7	865,00	110

Perni di bloccaggio PNG

- ▲ 3 tipi di perni ZB (perno di centraggio), PB (spina di riferimento), HB (spina di bloccaggio)
- ▲ Massimo adattamento delle dimensioni alla funzione
- ▲ Forza di serraggio 50 kN

La fornitura comprende:

Compresa vite di fissaggio M12









	l n	_ _				I	Codice	
Tipo	D _{6 H6}	D_1	L ₁	L ₂	L ₃	G	80 809	
Про	mm	mm	mm	mm	mm	u	EUR	
ZB	25	40	35	27	5	M12	50,00	070
PB	25	40	35	27	5	M12	60,00	071
HB	25	40	35	27	5	M12	45,00	072


Copertura di protezione PNG



Perni di riferimento PNG



Panoramica tecnologia di bloccaggio magnetico



Piano magnetico Set 1, 315 x 315 mm

La fornitura comprende:

Piano magnetico MST-P 315 x 315 mm Unità di controllo MST-SEH 3 prolunghe fisse, altezza 54~mm9 prolunghe mobili Viti di fissaggio

MST



			17	
			Codice	
Grandezza	Numero di	Forza di ritenzione	80 808.	
mm	poli	kN	EUR	
315x315	16	62,8	5.042,00	010



La massima forza di ritenzione si ha con l'intera copertura di tutti i poli

Piano magnetico Set 2, 430 x 315 mm

La fornitura comprende:

Piano magnetico MST-P 430 x 315 mm Unità di controllo MST-SEH $3\ prolunghe$ fisse, altezza $54\ mm$ 12 prolunghe mobili Viti di fissaggio





			14	
			Codice	
Grandezza	Numero di	Forza di ritenzione	80 808	
mm	poli	kN	EUR	
430x315	24	94,2	5.826,00	020



La massima forza di ritenzione si ha con l'intera copertura di tutti i poli

Piano magnetico Set 3, 430 x 430 mm

La fornitura comprende:

Piano magnetico MST-P 430 x 430 mm Unità di controllo MST-SEH 3 prolunghe fisse, altezza 54 mm 15 prolunghe mobili Viti di fissaggio

MST



Immagine del piano magnetico solo per illustrazione

Y4
Codice
80 808
<u>EUR</u>
7.129,00 030



La massima forza di ritenzione si ha con l'intera copertura di tutti i poli

Piano magnetico Set 4, 600 x 430 mm

La fornitura comprende:

Piano magnetico MST-P 600 x 430 mm Unità di controllo MST-SEH 3 prolunghe fisse, altezza $54\ \text{mm}$ 27 prolunghe mobili Viti di fissaggio





Immagine del piano magnetico solo per illustrazione

			Y4	
			Codice	
Grandezza	Numero di	Forza di ritenzione	80 808	
mm	poli	kN	EUR	
600x430	48	188,4	9.024,00	040



La massima forza di ritenzione si ha con l'intera copertura di tutti i poli


Placchette magnetiche MST-P


- ▲ Spessore minimo del pezzo 10 mm
- ▲ Dimensioni minime del pezzo 100 x 100 mm


La fornitura comprende:

Compreso viti di fissaggio

MST







							Y4	
							Codice	
Grandezza	Α	В	С		Numero	Forza di ritenzione	80 808 .	
mm	mm	mm	mm	kg	di poli	kN	EUR	
315X315	315	315	66	50	16	62,8	2.653,00	011
430X315	430	315	66	65	24	94,2	3.262,00	021
430x430	430	430	66	85	36	141,3	4.390,00	031
600x430	600	430	66	120	48	188,4	5.586,00	041
800x600	800	600	66	220	80	314,0	8.745,00	051



La massima forza di ritenzione si ha con l'intera copertura di tutti i poli




Unità di controllo MST-SEH

▲ Idonea per tutte le placchette MST

La fornitura comprende:

Unità di controllo compreso accessori e cavi elettrici








					Y4	ŀ
					Codice	
Α	В	С	Frequenza	Tensione	80 808	
mm	mm	mm	Hz	V	EUR	
300	300	120	50	380	1.699,00	100

Prolunghe fisse • Prezzo per pezzo

La fornitura comprende:


Compreso viti di fissaggio




Prolunghe mobili • Prezzo per pezzo

La fornitura comprende:

Compreso viti di fissaggio



Panoramica pallet adattatori multipli




Esempi d'impiego

Pallet adattatore multiplo, 159 x 159 mm

▲ Pallet adattatore multiplo per il bloccaggio su sistemi PNG e MNG


La fornitura comprende:

Compreso perno di serraggio e vite di fissaggio Senza perno di montaggio



Set di montaggio – pallet adattatore multiplo, 159 x 159 mm

▲ Prezzo per set



Panoramica pallet adattatori multipli



Pallet adattatore multiplo, 399 x 159 mm




Esempi d'impiego

Pallet adattatore multiplo, 399 x 159 mm

▲ Pallet adattatore multiplo per il bloccaggio su sistemi PNG e MNG

La fornitura comprende:

Compreso perno di serraggio e vite di fissaggio Senza perno di montaggio





		Y4	
		Codice	
Grandezza		80 809 .	
mm	kg	EUR	
399x159	10	660,00	501

Set di montaggio – pallet adattatore multiplo, 399 x 159 mm

▲ Prezzo per set



Panoramica pallet adattatori multipli



Pallet adattatore multiplo, 399 x 399 mm




Esempi d'impiego

Pallet adattatore multiplo, 399 x 399 mm

▲ Pallet adattatore multiplo per il bloccaggio su sistemi PNG e MNG

La fornitura comprende:

Compreso perno di serraggio e vite di fissaggio Senza perno di montaggio






		Y4	
		Codice	
Grandezza		80 809 .	
mm	kg	EUR	
399x399	25	1.229,00	502

Set di montaggio – pallet adattatore multiplo, 399 x 399 mm

▲ Prezzo per set




87

Pallet di serraggio in acciaio, 159 x 159 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccagio su PNG e MNG
- ▲ Senza immagine

La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento




Pallet di serraggio in alluminio, 159 x 159 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccagio su PNG e MNG
- ▲ Senza immagine

La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento




Pallet di serraggio in acciaio, 399 x 159 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccagio su PNG e MNG
- ▲ Senza immagine

La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento




Pallet di serraggio in alluminio, 399 x 159 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccagio su PNG e MNG
- ▲ Senza immagine

La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento




Pallet di serraggio in acciaio, 399 x 399 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccagio su PNG e MNG
- ▲ Senza immagine

La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento




Pallet di serraggio in alluminio, 399 x 399 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccagio su PNG e MNG
- ▲ Senza immagine

La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento




Pallet di serraggio in acciaio, 599 x 159 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccagio su PNG e MNG
- ▲ Senza immagine

La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento






											Y4	
											Codice	
Grandezza	Α	В	С	D	E	F	ر ا	Н	1		80 809	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	G	mm	mm	kg	EUR	
599x159	599	159	20	681	200	570	M10	80	M10	15,6	785,00	086

Pallet di serraggio in alluminio, 599 x 159 mm

- ▲ Pallet di serraggio per il bloccaggio su dispositivi PNG e MNG
- ▲ Senza immagine


La fornitura comprende:

Pallet di serraggio grezzo, spina di serraggio PNG e perno di posizionamento





											14	
											Codice	
Grandezza	A	В	С	D	E	F	_	Н			80 809 .	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	u	mm	mm	kg	EUR	
599x159	599	159	25	681	200	570	M10	80	M10	7,4	850,00	087



Ganascia reversibile sestupla



- sw10 A 1 = Liscia, con rivestimento di carburo di tungsteno
 - ▲ 2 = Profilo grip a gradino (3 mm)
 - ▲ 3 = Profilo grip a gradino (8 mm)
 - ▲ 4 = Profilo grip a gradino (18 mm)
 - ▲ 5 = Profilo grip raggiato a gradino (8 mm)
 - ▲ 6 = Profilo grip raggiato
 - \blacktriangle M_{max} = 60 Nm
 - ▲ Viti di fissaggio comprese

Ganascia grip, a gradino, con scanalatura a T



- ▲ Scanalatura a T per il montaggio del listello di posizionamento
- Grazie alla superficie d'appoggio profonda ca. 6,5 mm c'è idoneità per pezzi con bordi irregolari
- ▲ Suddivisione laserizzata (2 mm) come aiuto di posizionamento
- ▲ Prezzo per pezzo

							(D	5-/5	4	ESG mir	2.5	4	က	4	2 2	(15)	
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ES	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG	
100	35	32	17,5	11,5	113,00	80 892 341	•			•	•					•	
100	35	30	17,5	11,5	113,00	80 892 342	•			•	•					•	
100	35	27	17,5	11,5	113,00	80 892 343	•			•	•					•	
125	40	37	17,5	11,5	123,00	80 892 344	•	•	•		•	•		•		•	
125	40	35	17,5	11,5	126,00	80 892 345	•	•	•		•	•		•		•	
125	40	32	17,5	11,5	126,00	80 892 346	•	•	•		•	•		•		•	
160	50	45	20	13,5	137,00	80 892 348	•		•		•	•					
160	50	42	20	13,5	137,00	80 892 349	•		•		•	•					

68,00 80 892 246

Listello di posizionamento



- ▲ Per аΤ
- mediante fresatura di finitura
- ▲ Applicabile come listello d'appoggio se viene fresato il raccordo
- ▲ Costruito in materiale 1.7131, quindi successivamente temprabile
- ▲ Prezzo per pezzo

							(5	3/-5	4	Ë	25	4	00	4	2	(15)
er ganasce a gradino con scanalatura					EUR	Y4	Š	H5(ES	ES	H	ZSC	ZSC	DSC	MSG 2	HSC
T	100	32	13,5	7	39,00	80 892 338	•			•	•					•
ofondità di fissaggio varie ottenbili	125	32	13,5	7	41,00	80 892 339	•	•	•		•	•		•		•
odianto fracatura di finitura	160	32	13.5	7	43 00	80 892 340	•									

Ganascia a gradino, 18 mm con gradino a profilo grip 3 mm



▲ Prezzo per pezzo

				EUR	Y4	NCG	H5G/	ESG 4	ESG m	HDG2		ZSG 3	DSG 4	
125	40	22	21,5	194,00	80 892 288	•	•	•		•	•		•	•

Ganascia con profilo grip a gradino di 3, 5 e 8 mm



▲ Prezzo per pezzo

					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	256	DSG	MSG	HSG	
100	35	27	10	7,5	93,81	80 892 29200	•			•	•					•	
100	35	30	10	7,5	93,81	80 892 29000	•			•	•					•	
100	35	32	10	7,5	93,81	80 892 29400	•			•	•					•	
125	40	32	11,5	9	107,10	80 892 29300	•	•	•		•	•		•		•	
125	40	35	11,5	9	107,10	80 892 29100	•	•	•		•	•		•		•	
125	40	37	11,5	9	107,10	80 892 29500	•	•	•		•	•		•		•	
160	50	42	13,5	11	119,80	80 892 29900	•		•		•	•					
160	50	45	13,5	11	119,80	80 892 29800	•		•		•	•					
160	50	47	13.5	11	119.80	80 892 29700	•		•		•	•					

Ganascia con profilo grip a gradino




▲ Prezzo per pezzo

							(D	-/8-/5	4 5	mini	3.2	4.5	33	3.4	6.2	(5
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
125	18	13	8	5,5	117,00	80 898 252		•	•					•		
125	18	15	8	5,5	117,00	80 898 250		•	•					•		

7.

Panoramica ganasce



Ganascia con profilo grip, reversibile



- ▲ Per impiego verticale e orizzontale
- ▲ Bloccaggio a 3 punti
- ▲ Prezzo per pezzo

		[[EUR	Y4	NCG	H5G/-S/	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	HSG
_								_		ш	ш	_	17	17		_	
	22	22	19	8	5,5	16,00	80 895 335		•		•		•	•		•	
	35	35	32	10,5	8	27,00	80 895 345	•			•	•				•	


Ganasce lisce



▲ Prezzo per pezzo

			EUR	Y4	NCG	H5G/-S,	ESG 4	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	186
100	35	10	34.98	80 892 20400		_		•	•				_	•
125	40	11,5		80 892 20500			•		•	•		•		•
160	50	13,5		80 892 20600			•		•	•				

Ganasce a gradino, lisce



▲ Prezzo per pezzo

							(15)	S-/E	4.	mim	25	4	33	4 5	3.2	(5
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESGI	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
71,6	35	31	10,2	7,2	29,00	80 893 081										•
80	35	31	10,2	7,2	39,00	80 893 082										•
100	35	31	10,2	7,2	36,00	80 893 102										•
125	40	36	11,8	8,8	46,00	80 893 127										•

Ganasce a gradino, lisce



- Può essere impiegata come ganascia liscia o ganascia a gradino in direzione orizzontale o verticale.
- ▲ Ganasce temprate e rettificate
- ▲ Prezzo per pezzo

							(5	Z-/S-/5	7 7	mini	3.2	4	33	4.	3.2	45
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG 3	DSG	MSG	HSG
40	22	19	8	5,5	63,00	80 895 318				•						


Ganascia a gradino, 5 mm



▲ Prezzo per pezzo

								CD.	3/-5/	4		2.5	4	33	34	92	HSG
						EUR	Y4	NCG	H5G,	ESG	ESG	皇	ZSC	ZSC	DS(MS	오 오
80)	28	23	10	7,5	111,00	80 878 830			•			•		•		


Ganascia a gradino, rivestita 5 mm




▲ Prezzo per pezzo

125	40	35	11.5	9.5	131.00	80 892 250	•	•	•		•	-	17	•	_	•
			1		l eur	Y4	NCG	Z-/S-/95H	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG4	MSG 2	HSG


2.



58,00 **80 898 253**







▲ Prezzo per pezzo

▲ Prezzo per pezzo

							1	Y4 80 907 302	G	3/-2	4	3 mir	9	45	3	3.4	62	(D
							EUR	Y4	2	15	ES(ES(무	ZS(ZS(DSI	MS	SE.
1	25	40	37	22	24	19	205,00	80 907 302	•	•	•		•	•		•		•


Ganasce zigrinate



▲ Prezzo per pezzo

						(D	3-/5	4	Ē	2	4	33	4	3.2	(5)
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
100	35		10	40,00	80 892 20700	•			•	•					•
125	40		11,5	48,00	80 892 20800	•		•		•	•		•		•
160	50		13,5	54,59	80 892 20900	•		•		•	•				

Ganascia con profilo grip, reversibile




- ▲ Per impiego verticale e orizzontale.
- ▲ Prezzo per pezzo

						EUR	Y4	NCG	H5G/-S	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG3	DSG 4	MSG2	HSG
100	10,5	8	5	35	32	45,00	80 895 343	•			•	•					•
65	8	5,5	5	22	19	32,00	80 895 340		•		•		•	•		•	



Ganascia rettificata



▲ Prezzo per pezzo

			EUR	Y4	NCG	H5G/-	ESG 4	ESG mi	HDG2	ZSG 4	2563	DSG4	MSG2	HSG
100	35	11	46,11	80 892 20100	•			•	•					•
125	40	12,5	57,00	80 892 20200	•		•		•	•		•		•
160	50	14,5	66,78	80 892 20300	•		•		•	•				

Ganascia rettificata



▲ Prezzo per pezzo

			EUR	Y4
40	22	8	29,00	80 889 404
40	35	11	33,00	80 889 408
65	22	8	33,00	80 889 654
65	35	11	36,00	80 889 658
90	22	8	36,00	80 889 904
90	35	11	43.00	80 889 908

9 404 9 408 9 408 9 654 9 658 9 904

Z-,

7.


Ganascia grip, VS



- Per maggiore grandezza di presa, gamma di serraggio per il bloccaggio di pezzi grezzi
- ▲ Prezzo per pezzo

						(5	:/S-/s	4	mini	3.2	4	83	4.	2.5	(5
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
40	14	9	30	43,00	80 895 334				•						

Ganascia a profilo grip, VS



▲ Prezzo per pezzo

						(5	/S-/E	4	mini	2.5	4	33	4	3.2	45
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
125	22	17	45	86,92	80 892 245						•				

Ganascia con profilo grip VS



- ▲ Larghezza di presa ampliata per il montaggio di pezzi semilavorati
- ▲ Prezzo per pezzo

				EUR	Y4	NCG	H5G/	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	HSG
65 11,5	8,5	27	8,5	35,00	80 895 336				•						
100 20	17	40	8,5	70,00	80 895 346				•						

Ganascia VS liscia, con rivestimento di carburo di tungsteno



- ▲ Larghezza di presa ampliata per il montaggio di pezzi finiti senza danneggiarli e la lavorazione del 2° lato
- ▲ Prezzo per pezzo

					EUR	Y4	NCG	H5G/-S,	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	HSG
65	16,7	11,7	32	27	134,00	80 895 347				•						
100	19	14	40	35	144,00	80 895 349				•						

Ganascia liscia VS, con rivestimento WC



- ▲ Larghezza di presa ampliata per il montaggio di pezzi finiti senza danneggiarli e la lavorazione del 2° lato
- ▲ Prezzo per pezzo




Ganascia liscia VS, con rivestimento carburo di tungsteno WC



- ▲ Per maggiore grandezza di presa, gamma di serraggio per pezzi finiti senza danneggiarli.
- ▲ Prezzo per pezzo

	40	14	9	30	134,00	80 895 341				•						
	igott	5110 V			EUR	Y4	NCG	H5G/-S/-	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	HSG

Supporto tenero, verticale



- ▲ Solo per impiego verticale
- ▲ Prezzo per pezzo

			EUR	Y4
40	22	20	29,00	80 895 244
65	22	20	33,00	80 895 245
90	22	20	36,00	80 895 246

	NCG	H56/-S/	ESG 4	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	HSG	
14				•			•		•		
15		•	•	•		•	•		•		
16									•		

Ż

Ganascia tenera, orizzontale



▲ Prezzo per pezzo

						(D	5-/5	4	Ë	2	4	3	4	2	(5
				EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	SSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
40	35	1	16	33,00	80 889 407									•	
65	35	1	16	36,00	80 889 657									•	
90	35	1	16	43,00	80 889 907									•	

Supporti teneri



- ▲ Per la produzione di ganasce sagomate __
- ▲ Prezzo per pezzo

			EUR	Y4	NCG	H5G/-8	ESG 4	ESG mir	HDG2	ZSG 4	2863	DSG 4	MSG 2	HSG
100	35	16	37,10	80 892 24700	•			•	•					•
125	40	20	43,99	80 892 24800	•	•	•		•	•		•		•
160	50	20	50,88	80 892 24900	•		•		•	•				

Ganascia discendente con lamierino pieghevole a molle



- ▲ Per la lavorazione di pezzi prefiniti
- ▲ Prezzo per pezzo

					C	- '	4	Ē	2	4	က	4	62	,
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	2SG	ZSG	DSG	MSG	-
80	24		58,00	80 901 309			•			•		•		
125	35		76,00	80 901 310			•			•		•		
160	45		87,00	80 901 311			•			•				


Ganascia discendente con lamierino pieghevole a molle



- ▲ Per la lavorazione di pezzi prefiniti
- ▲ Prezzo per pezzo

					(B	~	4	Ε	2	4	က	4	2	(B	
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	SSG	ZSG	DSG	MSG	HSG	
65	23		50,00	80 898 923				•					•		
100	36		64,00	80 898 924	•			•	•					•	
125	41		76,00	80 898 925	•				•					•	
160	51		87.00	80 898 926	•				•						

Ganasce discendenti



M₁ ▲ Prezzo per pezzo

							CT.	2/-2/-	4.	mini	3.2	4.	83	3.4	3.2	(5)	
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG	
 100	35	28	10	18,5	52,00	80 892 22800	•			•	•					•	
125	40	32,5	11,5	19	59,89	80 892 22900	•		•		•	•		•		•	
160	EΩ	12	12.5	21	77.01	80 803 33000	_		_		_	_					

7-

2-/



Panoramica ganasce



Ganasce discendenti di precisione



- ▲ La ganascia discendente è da utilizzare solo sul supporto mobile.
- ▲ Prezzo per pezzo

		EUR	Y4	NCG	H5G/	ESG 4	ESG mir	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	HSG
90 35	25	203,00	80 892 356									•	
100 35	25	226,00	80 892 370	•			•						•
125 40	25	234,00	80 892 371	•	•	•		•	•		•		•
160 50	27,5	358,00	80 892 372	•		•		•	•				

Ganasce centrali con effetto discendente



- ▲ Per i modelli NCG, NCG2 e HDG2
 ▲ Con lamierino pieghevole a molla su entrambi i lati
- ▲ Prezzo per pezzo

							m	/S-/5	4.	mini	3.2	4	33	4 5	3.2	(5
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG 3	DSG	MSG	HSG
100	35	28	28	45	253,00	80 892 258	•									
125	40	32,5	20	35	248,00	80 892 259	•				•					
160	50	42	20	35	293,60	80 892 260	•				•					

Ganascia con taglio a V



- ▲ Con taglio a V orizzontale e verticale
- ▲ Parallelismo delle ganasce a V rettificate in orizzontale e in verticale
- ▲ Prezzo per pezzo

							(1)	S-/E	4	mini	2.5	4	33	4 5	3.2	(5
					EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	무	ZSG	ZSG	DSC	MSG2	HSG
11 - 41	100	35	13	15,5	112,00	80 892 26100	•			•	•					•
14 - 48	125	40	16	17,5	125,10	80 892 26200	•	•	•		•	•		•		•
16 - 60	160	50	20	19,5	185,50	80 892 26300	•		•		•	•				


Ganascia a V



- ▲ Ganascia con taglio a V orrizzontale e verticale
- ▲ Prezzo per pezzo

								C	(5)	4	Ε.	(2	4	(D	4	5	C
						EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
9 - 31	80	35	31	15,8	12,8	46,00	80 893 083										•
9 - 31	100	35	31	15,8	12,8	58,00	80 893 103										•
11 - 41	125	40	36	17,8	14,8	102,00	80 893 128										•
9 - 31	72	35	31	15,8	12,8	46,00	80 893 093										•


Ganasce a V



- ▲ Ganascia con taglio a V orrizzontale e verticale
- ▲ Prezzo per pezzo

11 - 22	65	22	11	20	113.00	80 895 337	П	•		•		•	•		•		ĺ
					EUR	Y4	NCG	H5G/-S	ESG 4	ESG min	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG2	HSG	

Panoramica listelli appoggio pezzo



80 890 399: Set con 7 x 2 supporti pezzo nella cassetta di legno (ad eccezzione di 80 890 422)

Listelli supporto pezzo, con gradino



▲ Prezzi per coppia

					(D	3/-5	4.	Ē	2.5	4	33	4	00
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG
65	11	10,5	107,00	80 897 011				•					
65	16	10,5	107,00	80 897 016				•					

Listelli supporto pezzo, a gradino



▲ Prezzi per coppia



			EUR	Y4	NCG	H5G/-S/	ESG 4	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG2	HSG
40	11	10,5	107,00	80 897 004				•						
40	16	10,5	107,00	80 897 005				•						

Listelli supporto pezzo, a gradino



- ▲ Temprati e rettificati
- Si mantengono nella base mediante molle di fissaggio
- Contenuto del set: 2 pezzi
- Prezzo per set

						S-/:	4	Ξ	2.5	4	က	4	2.5		
			EUR	Y4	NCG	H5G,	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG	
125	11	10,5	136,00	80 901 703			•					•			
125	21	10,5	136,00	80 901 704			•					•			
125	25	10,5	136,00	80 901 705			•					•			
125	32,5	10,5	136,00	80 901 706			•					•			
160	26	10,5	165,00	80 901 700			•					•			
160	39	10,5	175,00	80 901 701			•					•			
160	42,5	10,5	186,00	80 901 702			•					•			


Listelli supporto pezzo, a gradino



- ▲ Temprati e rettificati
- ▲ Si mantengono nella base mediante delle molle di fissaggio
- ▲ Contenuto del set: 2 pezzi
- ▲ Prezzo per set a due pezzi

					(D	7-/8-/5	4 5	mini	3.2	4.	33	3.4	3.2	(5)
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	HSG
80	15	10,5	113,00	80 901 707			•					•		
80	20	10,5	113,00	80 901 708			•					•		

Panoramica listelli appoggio pezzo



1 80 892 399: Set con 7 x 2 supporti in cassetta di legno

Panoramica accessori

Set di posizionamento e centraggio per scanalature a T Arresto

▲ Prezzo per pezzo



A	Per larghezza scanalatura	Codice 80 897 .	
mm	mm	EUR	
100	14	48,00	114
100	16	48,00	116
100	18	48,00	118

NCG	DSG 4	ZSG 4	HDG 2	~
H5G	ESG 4	ESG mini		
				Y4
				Codice 80 892 EUR
				55,00 400

Set di posizionamento e centraggio

▲ Prezzo per pezzo





		Y4	
A	Per larghezza scanalatura	Codice 80 906	
mm	mm	EUR	
80	12	42,00 812	
80	14	42,00 814	
80	16	42,00 816	
80	18	42.00 818	

Arresto

ESG mini	DSG 4	MSG 2	
ZSG 4	ESG 4	ZSG 3	9
			Y4
			Codice 80 895 EUR
			38.00 010

Lamierino pieghevole a molla

- ▲ Prezzo per pezzo
- ▲ Per ganasce discendenti e ganasce centrali

Set di viti di fissaggio per la scanalatura a T

▲ Prezzo per coppia






Per larghezza	G	Codice 80 899 .	
mm	u	EUR	
12	M10	13,50	312
14	M12	13,50	314
16	M12	18,50	316
18	M12	23,00	318





Staffe di fissaggio

▲ Prezzo per coppia




Panoramica leve di chiusura







M8x12





▲ Simile a DIN7984 (1985-05)

	M8x10	1,00	80 889 950				ш		•			•	_	
gane	1	l EUR	VΔ	NCG	H5G /-S/	ESG 4	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	MNG	

1,00 80 892 296

Viti di fissaggio per ganasce



▲ Prezzo per pezzo

			(5	2/-2/-5	3.4	i mini	3.2	3.4	33	3.4	62	g
	EUR	Y4	NCG	H5G,	ESG	ESGI	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MS	MNG
M12x20	2,00	80 890 630	•	•								
M12x40	2,00	80 890 632	•	•								

Vite a testa cilindrica con esagono interno



▲ DIN 912

			(D	Z-/S-/5	4.	mini	3.2	4.	23	45	3.2	G	
	EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	MNG	
M12x45	2,00	80 899 124									•	•	

Viti calibrate



▲ Prezzo per coppia

					(5	3/-5/	45	mini	2.5	45	33	4.0	62	MNG	
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ES(皇	ZSC	ZSC	DS	MS	Σ	
100	M12x38	12	30,00	80 890 313	•		•								
125	M16x55	16	48,50	80 890 314	•										

Viti calibrate



▲ Prezzo per 2 pezzi

					(5	Z-/S-/5	4	mini	2.5	4	33	4.	3.2	(D	
			EUR	Y4	NCG	H5G	ESG	ESG	HDG	ZSG	ZSG	DSG	MSG	MNG	
125	M12x45	12	20,00	80 895 019		•	•			•		•	•	•	

Set di staffaggio per il fissaggio attraverso il corpo morsa



▲ Prezzo per set



7

7

Panoramica viti di fissaggio



Viti di fissaggio con tasselli a T



- ▲ Per il bloccaggio della staffa
- ▲ Prezzi per coppia

				(5	S-/E	4	mini	3.2	4	33	4.5	3.2	G
		EUR	Y4	200	H5G/-	ESG	ESG	무	ZSG	ZSG	DSC	MS	Σ
12	M10	13,50	80 890 308	•	•	•	•	•	•		•	•	
14	M12	13,50	80 890 309	•	•	•	•	•	•		•	•	
16	M14	14,50	80 890 310	•	•	•	•	•	•		•	•	
18	M16	15,50	80 890 311	•	•	•	•	•	•		•	•	

Vite di fissaggio per staffe tonde, scanalatura a T



- ▲ Compresi tasselli e rondelle
- ▲ Prezzo per coppia

				(D	3/-5/-	4 5	ESG mini	HDG2	4.5	6.0	3.4	6.2	G
		EUR	Y4	NCG	H5G/	ESG	ES(모	ZSG	ZSG	DSG	MSG	Z
12	M10	13,50	80 899 112									•	•
14	M12	13,50	80 899 114									•	•
16	M12	14,50	80 899 116									•	•
18	M12	15,50	80 899 118									•	•

Set di staffe di fissaggio



- ▲ Per dimensione reticolo di fori passo 50 mm o 100 mm e per scanalature a T con distanza 100 mm
- ▲ Prezzo per set di 2 pezzi

100 M12	EUR	Y4 80 897 121	NCG	H5G /-	ESG 4	ESGm	HDG 2	ZSG 4	ZSG 3	DSG4	MSG 2	MNG
				Z-/S		<u>:</u> =						

Chiavette di riferimento



▲ Prezzo per coppia

		EUR	Y4	NCG	H5G/-S,	ESG 4	ESG mini	HDG2	ZSG 4	ZSG 3	DSG 4	MSG 2	MNG	
12	M6	51,50	80 898 412	•	•	•		•			•	•		
14	M6	51,50	80 898 414	•	•	•		•			•	•		
16	M6	51,50	80 898 416	•	•	•		•			•	•		
18	M6	51,50	80 898 418	•	•	•		•			•	•		

Codice	Tipo di utensile	pag(g).	Codice	Tipo di utensile	pag(g).	Codice	Tipo di utensile	pag(g).
80 808 010	MST	79	80 878 226	ZSG 4	40	80 887 400	MSG 2	60
80 808 011	MST	81	80 878 260	ZSG 4	40	80 887 406	MSG 2	54
80 808 020	MST	80	80 878 305	ESG 4, ZSG 4	45	80 887 409	MSG 2	55
80 808 021	MST	81	80 878 325	ZSG 4	42	80 887 500	MSG 2	60
80 808 030	MST	80	80 878 500		86	80 887 506	MSG 2	54
80 808 031	MST	81	80 878 501		86	80 887 509	MSG 2	55
80 808 040	MST	81	80 878 502		86	80 887 600	MSG 2	60
80 808 041	MST	81	80 878 503		84	80 887 609	MSG 2	55
80 808 051	MST	81	80 878 504		86	80 887 650	MSG 2	60
80 808 100	MST	82	80 878 510	ESG 4, ZSG 4	44	80 887 656	MSG 2	54
80 808 110	MST	83	80 878 520	ZSG 4	44	80 887 659	MSG 2	55
80 808 115	MST	83	80 878 525	ZSG 4	46	80 888 002	MSG 2	59
80 808 116	MST	83	80 878 530	ZSG 4	45	80 888 004	MSG 2	59
80 809 010	PNG	75	80 878 550	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	52	80 888 401	MSG 2	58
80 809 020	PNG	75	80 878 565	ESG 4, ZSG 4	44	80 888 403	MSG 2	58
80 809 040	PNG	76	80 878 570	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	45	80 888 404	MSG 2	58
80 809 060	PNG	76	80 878 590	ZSG 4	45	80 888 405	MSG 2	58
80 809 070	PNG	78	80 878 610	ESG 4, ZSG 4	44	80 888 406	MSG 2	59
80 809 071	PNG	78	80 878 625	ZSG 4	44	80 888 407	MSG 2	58
80 809 072	PNG	78	80 878 660	ZSG 4	44	80 888 408	MSG 2	58
80 809 073	PNG	78	80 878 665	ZSG 4	44	80 888 607	MSG 2	59
80 809 074	PNG	78	80 878 670	ESG 4, ZSG 4	45	80 888 651	MSG 2	58
80 809 080	1110	87	80 878 690	ZSG 4	45	80 888 653	MSG 2	58
80 809 081		87	80 878 810	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	52	80 888 654	MSG 2	58
80 809 082		88	80 878 830	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	92	80 888 655	MSG 2	55
80 809 083		88	80 878 840	ESG 4, ZSG 4	44	80 888 656	MSG 2	59
80 809 084		89	80 878 850	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	52	80 888 658	MSG 2	59
80 809 085		89	80 878 870	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	45	80 888 901	MSG 2	58
80 809 086		90	80 878 890	ZSG 4	45	80 888 903	MSG 2	58
80 809 087		90	80 884 040	ZSG 3	47	80 888 904		58
80 809 100	PNG	77	80 884 041	ZSG 3	48	80 888 905	MSG 2	55
80 809 110	PNG	78	80 884 065	ZSG 3	47	80 888 906	MSG 2	59
80 809 120 80 809 500	PNG	77	80 884 066	ZSG 3	48	80 888 907	MSG 2	59
		84	80 884 140	ZSG 3	48	80 888 908	MSG 2	59
80 809 501		85	80 884 165	ZSG 3	48	80 889 001	MSG 2	60
80 809 502	M00 0 700 0	86	80 884 300	ZSG 3	50	80 889 002	MSG 2	60
80 875 107	MSG 2, ZSG 3	101	80 884 310	ZSG 3	50	80 889 401	ESG, MSG 2, ZSG 3	94
80 875 112	ZSG 3	101	80 884 320	ZSG 3	50	80 889 404	ESG, MSG 2, ZSG 3	95
80 875 212	DSG 4, ESG 4, HDG 2, ZSG 3, ZSG 4	101	80 884 350	ZSG 3	50	80 889 405	MSG 2	94
80 875 214	DSG 4, ESG 4, ZSG 4, ZSG 4	101	80 884 360	ZSG 3	50	80 889 406	MSG 2	93
80 877 105		101	80 884 370	ZSG 3	50	80 889 407	MSG 2	96
80 877 108	ESG, MNG, MSG 2	101	80 884 380	ZSG 3	50	80 889 408	MSG 2	95
80 877 208		101	80 884 390	ZSG 3	50	80 889 411	MSG 2	99
80 877 210	ESG	101	80 884 400	ZSG 3	50	80 889 416	MSG 2	99
80 877 214	ESG, H5G-Z	101	80 884 402	MNG, MSG 2, ZSG 3	101	80 889 421	MSG 2	99
80 878 025	ZSG 4	41	80 884 440	ZSG 3	50	80 889 425	MSG 2	99
80 878 026	ZSG 4	41	80 884 500		84	80 889 428	MSG 2	99
80 878 080	ZSG 4	41	80 884 501		84	80 889 430	MSG 2	99
80 878 081	ZSG 4	40	80 884 502	ESG, DSG 4, HDG 2, ZSG 4, ZSG mini	101	80 889 432	MSG 2	99
80 878 082	ZSG 4	42	80 884 503		85	80 889 611	MSG 2	99
80 878 125	ZSG 4	41	80 884 504	HDG 2, ZSG 4, ZSG mini	101	80 889 616	MSG 2	99
80 878 160	ZSG 4	40	80 887 226	MSG 2	54	80 889 622	MSG 2	99
80 878 225	ZSG 4	40	80 887 326	MSG 2	54	80 889 625	MSG 2	99

Codice	Tipo di utensile	pag(g).	Codice	Tipo di utensile	pag(g).	Codice	Tipo di utensile	pag(g).
80 889 628	MSG 2	99	80 890 364	NCG 5AC	13	80 892 125	HDG 2	37
80 889 630	MSG 2	99	80 890 365	NCG 5AC	13	80 892 160	HDG 2	37
80 889 632	MSG 2	99	80 890 366	NCG 5AC	13	80 892 164	HDG 2	39
80 889 651	ESG, MSG 2, ZSG 3, ZSG mini	94	80 890 367	NCG 5AC	13	80 892 225	HDG 2	38
80 889 654	ESG, DSG, MSG 2, ZSG, ZSG 3, ZSG mini	95	80 890 385	NCG, NCG 5A	14	80 892 226	HDG 2	38
80 889 655	MSG 2	94	80 890 387	NCG, NCG 5A	14	80 892 227	HDG 2	38
80 889 656	MSG 2	93	80 890 389	NCG, NCG 5A	14	80 892 240	ZSG 4	95
80 889 657	MSG 2	96	80 890 390	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 244	HSG, H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	93
80 889 658	MSG 2	95	80 890 391	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 245	ZSG 4	95
30 889 901	MSG 2	94	80 890 392	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 246	DSG 4, ZSG 4, ESG, ESG 4, H5G, NCG	53
80 889 904	MSG 2	95	80 890 393	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 250	HSG, H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	92
80 889 905	DSG, MSG 2, NCG 2, ZSG, ZSG mini	94	80 890 394	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 258	NCG, NCG 2	97
80 889 906	DSG, MSG 2, NCG 2, ZSG, ZSG mini	93	80 890 395	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 259	HDG 2, NCG, NCG 2	97
80 889 907	DSG, MSG 2, NCG 2, ZSG, ZSG mini	96	80 890 396	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 260	HDG 2, NCG, NCG 2	97
30 889 908	DSG, MSG 2, NCG 2, ZSG, ZSG mini	95	80 890 399	DSG, NCG, NCG 2, ZSG	98	80 892 279	ESG, MSG 2, ZSG 3	93
80 889 911	MSG 2	99	80 890 400	NCG, NCG 2	98	80 892 280	ESG, MSG 2, ZSG 3, ZSG mini	93
80 889 916	MSG 2	99	80 890 401	NCG, NCG 2	98	80 892 284	MSG 2	93
30 889 921	MSG 2	99	80 890 409	NCG, NCG 2	98	80 892 288	DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, H5G, NCG, ZSG 4	
80 889 925	MSG 2	99	80 890 411	NCG, NCG 2	98	80 892 296	H5G-S, DSG, HDG 2, H5G, NCG, NCG 2, ZSG,	102
30 889 928	MSG 2	99	80 890 421	NCG, NCG 2	98	80 892 314	ZSG 3, ZSG 4 HDG 2	39
30 889 930	MSG 2	99	80 890 421	NCG, NCG 2	98	80 892 315	HDG 2	39
80 889 932	MSG 2	99	80 890 442		14	80 892 338	ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG,	91
80 889 950	H5G-S, DSG, HDG 2, H5G, MSG 2, NCG,	102	80 890 443	NCG, NCG 5AC		80 892 339	ZSG mini H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG,	91
	NCG 2, ZSG, ZSG 3, ZSG 4	14		NCG, NCG 5AC	14		H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	
80 890 008	NCG		80 890 444	NCG, NCG 5AC	14	80 892 340	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4 ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG,	91
80 890 010	NCG	14	80 890 452	NCG, NCG 2	98	80 892 341	ZSG mini ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG,	91
80 890 012	NCG	14	80 890 454	NCG, NCG 2	98	80 892 342	ZSG mini ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG,	91
80 890 013	NCG	14	80 890 456	NCG, NCG 2	98	80 892 343	ZSG mini H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG,	91
80 890 014	NCG ESG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2,	14	80 890 460	NCG, NCG 5A	14	80 892 344	H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4 H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG,	91
30 890 308	NCG, ZSG 4 ESG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2,	103	80 890 470	NCG, NCG 5A	14	80 892 345	H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4 H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG,	91
30 890 309	NCG, ZSG 4 ESG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2,	103	80 890 501	H5G, NCG, NCG 5A	25	80 892 346	H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	91
30 890 310	NCG, ZSG 4 ESG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2,	103	80 890 550	NCG, NCG 5AC	15	80 892 348	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	91
30 890 311	NCG, ZSG 4	103	80 890 551	NCG, NCG 5AC	15	80 892 349	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	91
30 890 313	ESG 4, NCG	102	80 890 600	NCG	7	80 892 356	DSG, MSG 2, NCG 2, ZSG, ZSG mini	97
30 890 314	NCG	102	80 890 602	NCG	8	80 892 370	ESG, DSG, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, H5G, NCG,	٥,
30 890 315		100	80 890 605	NCG 5A	9	80 892 371	NCG 2, ZSG, ZSG 4	97
30 890 321	NCG	13	80 890 625	NCG	7	80 892 372	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	97
30 890 322	ESG, NCG	34	80 890 627	NCG	8	80 892 390	HDG 2	99
30 890 323	NCG, NCG 2	12	80 890 630	H5G-S, H5G, NCG, NCG 2, NCG 5AC	102	80 892 391	HDG 2	99
30 890 324	NCG, NCG 2	12	80 890 632	H5G-S, H5G, NCG, NCG 2, NCG 5AC	102	80 892 392	HDG 2	99
30 890 325	NCG, NCG 2	12	80 890 635	NCG 5A	9	80 892 393	HDG 2	99
80 890 327	NCG	12	80 890 636	NCG	8	80 892 394	HDG 2	99
80 890 328	NCG	12	80 890 637	NCG	8	80 892 395	HDG 2	99
30 890 329	NCG	12	80 890 638	NCG	8	80 892 396	HDG 2	99
30 890 337	NCG	13	80 890 660	NCG	7	80 892 399	HDG 2	99
80 890 338	NCG	13	80 890 662	NCG	8	80 892 400		100
80 890 339	NCG	13	80 890 685	NCG, NCG 5AC	14	80 892 401	HDG 2	99
30 890 340	NCG	13	80 890 763	NCG	12	80 892 403	HDG 2	99
30 890 342	NCG	12	80 890 764	NCG	12	80 892 411	HDG 2	99
30 890 343	ESG, NCG	34	80 890 767	NCG	12	80 892 413	HDG 2	99
30 890 344	NCG	12	80 890 768	NCG	12	80 892 421	HDG 2	99
30 890 346	NCG	12	80 891 600	ESG, H5G-Z, ZSG 4	101	80 892 423	HDG 2	99
80 890 347	ESG, NCG	12	80 892 100	HDG 2	37	80 892 430		100
	NCG	12	80 892 124	HDG 2	39	80 892 431		100

Codice	Tipo di utensile	pag(g).	Codice	Tipo di utensile	pag(g).	Codice	Tipo di utensile	pag(g).
80 892 432		100	80 897 901	ESG	34	80 899 128	MNG	73
80 893 080	HSG	61	80 897 904	ESG	36	80 899 230	MNG	65
80 893 081	HSG	92	80 897 906	ESG	36	80 899 300	MNG	74
0 893 082	HSG	92	80 897 911	ESG	36	80 899 312	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	100
0 893 083	HSG	97	80 897 916	ESG	34	80 899 314	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	100
0 893 093	HSG	97	80 897 917	ESG	34	80 899 316	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	100
0 893 100	HSG	61	80 897 920	ESG	35	80 899 318	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	100
0 893 101	HSG	61	80 897 944	ESG	31	80 899 410	MNG	101
0 893 102	DSG, HSG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	92	80 897 946	ESG	31	80 899 420		69
0 893 103	DSG, HSG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	97	80 898 024	H5G	25	80 899 425	MNG	69
0 893 125	HSG	61	80 898 025	H5G	25	80 899 430		70
0 893 126	HSG	61	80 898 026	H5G-S	25	80 899 435	MNG	70
893 127	DSG, HSG, NCG 2, ZSG	92	80 898 123	H5G-S	17	80 899 500		72
893 128	DSG, HSG, NCG 2, ZSG	97	80 898 124	H5G-S	17	80 899 510	MNG	72
893 250	HSG	62	80 898 125	H5G	16	80 899 602	MNG	68
893 260	HSG	62	80 898 225	H5G-S, H5G, H5G-Z	23	80 899 603	MNG	68
0 893 265	HSG	62	80 898 230	H5G-S, H5G, H5G-Z	24	80 899 604	MNG	68
0 895 010		100	80 898 250	DSG 4, ESG 4, H5G	91	80 899 607	MNG	68
0 895 013	ESG, ZSG mini	102	80 898 251	DSG 4, ESG 4, H5G	94	80 899 608	MNG	68
0 895 019	DSG 4, ESG 4, H5G, MNG, MSG 2, ZSG 4	102	80 898 252	DSG 4, ESG 4, H5G	91	80 899 609	MNG	68
0 895 244	ESG, MSG 2, ZSG 3	96	80 898 253	DSG 4, ESG 4, H5G	93	80 899 610	MNG	68
0 895 245	ESG, ESG 4, H5G, MSG 2, ZSG 3, ZSG 4, ZSG mini	96	80 898 254	DSG 4, ESG 4, H5G	94	80 899 614	MNG	74
0 895 246	MSG 2	96	80 898 325	H5G-S, H5G, H5G-Z	23	80 901 080	ESG 4	26
895 318	ESG	92	80 898 412	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2, NCG, NCG 2, ZSG	103	80 901 125	ESG 4	26
0 895 320	ESG	92	80 898 414	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2, NCG, NCG 2, ZSG	103	80 901 160	ESG 4	26
0 895 332	ESG, H5G, MSG 2, ZSG mini	93	80 898 416	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2, NCG, NCG 2, ZSG	103	80 901 300	ESG 4	27
895 334	ESG	95	80 898 418	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, H5G, MSG 2, NCG, NCG 2, ZSG	103	80 901 301	ESG 4	27
895 335	ESG, H5G-S, DSG, H5G, MSG 2, NCG 2, ZSG, ZSG 3, ZSG 4, ZSG mini	92	80 898 425	H5G-S, H5G, H5G-Z	23	80 901 302	DSG 4, ESG 4	27
0 895 336	ESG, ZSG mini	95	80 898 500		86	80 901 303	DSG 4, ESG 4	52
895 337	ESG, H5G, MSG 2, ZSG 3, ZSG 4, ZSG mini	97	80 898 525	H5G-S, H5G, H5G-Z	23	80 901 304	ESG 4	27
0 895 338	ESG, ZSG mini	34	80 898 625	H5G-S, H5G, H5G-Z	23	80 901 305	ESG 4	28
0 895 340	ESG, H5G-S, DSG, H5G, MSG 2, NCG 2, ZSG, ZSG 3, ZSG 4, ZSG mini	94	80 898 725	H5G	25	80 901 306	DSG 4, ESG 4	27
0 895 341	ESG	96	80 898 826	H5G-S, H5G, H5G-Z	25	80 901 307	ESG 4	27
0 895 343	ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	94	80 898 827	H5G-S, H5G, H5G-Z	25	80 901 308	ESG 4	28
0 895 345	ESG, DSG, HDG 2, MSG 2, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	92	80 898 923	ESG, MSG 2, ZSG mini	96	80 901 309	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	96
0 895 346	ESG, ZSG mini	95	80 898 924	ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	96	80 901 310	DSG 4, ESG 4, ZSG 4	96
0 895 347	ESG, ZSG mini	95	80 898 925	DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG	96	80 901 311	ESG 4, ZSG 4	96
0 895 348	ESG, ZSG mini	34	80 898 926	HDG 2, NCG, NCG 2	96	80 901 500		86
0 895 349	ESG, ZSG mini	95	80 899 012	MNG	74	80 901 501	ESG 4	28
0 897 004	ESG	98	80 899 014	MNG	74	80 901 502	ESG 4	28
0 897 005	ESG	98	80 899 016	MNG	74	80 901 503	ESG 4	28
0 897 011	ESG	98	80 899 018	MNG	74	80 901 700	ESG 4, DSG 4	98
0 897 016	ESG	98	80 899 025	MNG	73	80 901 701	ESG 4, DSG 4	98
897 019	ESG	102	80 899 026	MNG	74	80 901 702	ESG 4, DSG 4	98
897 040	ESG	29	80 899 040	MNG	73	80 901 703	ESG 4, DSG 4	98
897 067	ESG	30	80 899 112	MNG, MSG 2	103	80 901 704	ESG 4, DSG 4	98
897 100	ESG	30	80 899 114	MNG, MSG 2	103	80 901 705	ESG 4, DSG 4	98
0 897 114	ESG, DSG 4, H5G-Z	100	80 899 116	MNG, MSG 2	103	80 901 706	ESG 4, DSG 4	98
897 116	ESG, DSG 4, H5G-Z	100	80 899 118	MNG, MSG 2	103	80 901 707	ESG 4, DSG 4	98
897 118	ESG, DSG 4, H5G-Z	100	80 899 120	MNG	73	80 901 708	ESG 4, DSG 4	98
897 121	ESG	103	80 899 124	MNG, MSG 2	102	80 906 080	DSG 4	51
897 500		85	80 899 125	MNG	63	80 906 125	DSG 4	51
0 897 900	ESG	34	80 899 126	MNG	73	80 906 126	DSG 4	51

Codice	Tipo di utensile	pag(g).	Codice	Tipo di utensile	pag(g).
80 906 300	DSG 4	52	80 892 21800	DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG	93
80 906 301	DSG 4	52	80 892 21900	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	93
80 906 302	DSG 4	52	80 892 22800	$ {\sf ESG,DSG,HDG}2, {\sf HSG,NCG,NCG}2, {\sf ZSG,} \\ {\sf ZSG}{\sf mini} $	96
80 906 303	DSG 4	53	80 892 22900	DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	96
80 906 304	DSG 4	52	80 892 23000	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	96
80 906 305	DSG 4	52	80 892 24700	ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	96
80 906 306	DSG 4	52	80 892 24800	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	96
80 906 307	DSG 4	53	80 892 24900	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	96
80 906 500	DSG 4	53	80 892 26100	$ {\sf ESG,DSG,HDG}\ 2, {\sf HSG,NCG,NCG}\ 2, {\sf ZSG,} \\ {\sf ZSG}\ {\sf mini} $	97
80 906 715	DSG 4	99	80 892 26200	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	97
80 906 721	DSG 4	99	80 892 26300	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	97
80 906 722	DSG 4	99	80 892 29000	ESG, DSG, HSG, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	91
80 906 725	DSG 4	99	80 892 29100	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	91
80 906 732	DSG 4	99	80 892 29200	ESG, DSG, HSG, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	91
80 906 812	DSG 4, ESG 4	100	80 892 29300	H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	91
80 906 814	DSG 4, ESG 4	100	80 892 29400	ESG, HDG 2, HSG, NCG	91
80 906 816	DSG 4, ESG 4	100	80 892 29500	$\begin{array}{l} \mbox{H5G-S, DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG,} \\ \mbox{H5G, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4} \end{array}$	91
80 906 818	DSG 4, ESG 4	100		ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	91
80 907 125	H5G-Z	18	80 892 29800	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	91
80 907 126	H5G-Z	18	80 892 29900	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	91
80 907 127	H5G-Z	18	80 892 51000	HDG 2	38
80 907 300	H5G-S, H5G, H5G-Z	24	80 892 51100	HDG 2	38
80 907 301	H5G-Z	25	80 892 51200	HDG 2	38
80 907 302	DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, NCG, ZSG 4, H5G-Z	94	80 899 51500	MNG	74
80 907 500	H5G-Z	25	80 899 63000	MNG	66
80 907 501	H5G-Z	25	80 899 63100	MNG	66
80 875 27000		101	80 899 63200	MNG	67
80 878 08300	ZSG 4	41	80 899 63300	MNG	67
80 878 08400	ZSG 4	40	80 899 63400	MNG	74
80 878 51100	ZSG 4	44	80 899 63500	MNG	74
80 878 51200	ZSG 4	44	80 899 63600	MNG	74
80 878 54000	MNG	71	80 899 63700	MNG	74
80 878 54100	ZSG 4	71	80 899 63800	MNG	74
80 878 54200		71	80 899 63900	MNG	74
80 878 81100	ZSG 4	44	80 899 64000	MNG	74
80 878 81200	ZSG 4	44	80 899 64100	MNG	74
80 888 51000	MSG 2	58	80 899 65000	MNG	64
80 888 51100	MSG 2	60	80 899 65100	MNG	64
80 888 51200	MSG 2	60	80 899 65200	MNG	65
80 888 51300	MSG 2	60	80 899 81200	MNG	74
80 892 20100	$ {\sf ESG,DSG,HDG}2,{\sf HSG,NCG,NCG}2,{\sf ZSG,}\\ {\sf ZSG}{\sf mini} $	95	80 899 81400	MNG	74
80 892 20200	DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	95	80 899 81600	MNG	74
	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	95	80 899 81800	MNG	74
80 892 20400	$ {\sf ESG,DSG,HDG}\ 2, {\sf HSG,NCG,NCG}\ 2, {\sf ZSG,} \\ {\sf ZSG}\ {\sf mini} $	92	80 901 31200	ESG 4	27
80 892 20500	DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	92	80 901 31300	DSG 4, ZSG 4, ESG 4	52
	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	92	80 901 31400	ESG 4	27
80 892 20700	$ {\sf ESG,DSG,HSG,H5G,NCG,NCG2,ZSG,} \\ {\sf ZSGmini} $	94	80 901 31500	DSG 4, ESG 4	52
80 892 20800	DSG, DSG 4, ESG 4, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG 4	94	80 901 31600	ESG 4	27
	ESG 4, H5G, NCG, NCG 2, ZSG 4	94	80 901 31700	ZSG 4, ESG 4	27
80 892 21400	$ {\sf ESG,DSG,HDG}\ 2, {\sf HSG,NCG,NCG}\ 2, {\sf ZSG,} \\ {\sf ZSG}\ {\sf mini} $	93	80 906 12700	DSG 4	51
80 892 21500	HEC C DCC DCC 4 ECC 4 HDC 2 HCC	93	80 906 12800	DSG 4	51
80 892 21600	ESG 4, HDG 2, NCG, NCG 2, ZSG 4	93	80 906 12900	DSG 4	51
80 892 21700	ESG, DSG, HDG 2, HSG, NCG, NCG 2, ZSG, ZSG mini	93	80 906 13000	DSG 4	51

Potete consultare termini e condizioni di vendita sul nostro sito web. Immagini e prezzi potranno subire variazioni a causa di modifiche tecniche, nuovi sviluppi e/o errori di battitura.

Codice

80 906 13100 DSG 4

80 906 30900 ESG 4, ZSG 4, DSG 4

Tipo di utensile

pag(g).

51

93

IL VOSTRO FORNITORE CON LA GAMMA PIU' COMPLETA DI PRODOTTI PER L'ASPORTAZIONE TRUCIOLO

Grazie al team Cutting Tools ora esiste un nuovo leader nel campo della tecnologia ad asportazione truciolo. I partner e i clienti potranno usufruire della qualità e dei servizi ad altissimo livello: uno dei portafogli più ampi disponibile sul mercato, un reparto di vendita con enormi capacità, esperienza leader nel settore delle tecnologie del futuro, dalla digitalizzazione alla nano-tecnologia. A questo si aggiunge l'esperienza comprovata pluriennale del settore. E tutto questo sotto un unico "tetto"!





Decenni di esperienza nella produzione di utensili e inserti in metallo duro integrale fanno di Cutting Solutions by CERATIZIT il marchio di competenza specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per le imprese.



Dal mandrino al piano macchina: la massima qualità degli utensili per l'asportazione truciolo con soluzioni per ogni applicazione. WNT garantisce ai propri clienti la massima efficienza nelle lavorazioni grazie ad una delle più ampie gamme prodotti del settore, combinata ad una varietà di servizi senza eguali.



KOMET è leader tecnologico a livello mondiale in foratura e alesatura. Il marchio si è affermato sul mercato come produttore di soluzioni innovative di utensili di elevata qualità per lavorazioni ad asportazione truciolo.

KLENK

KLENK è da sempre l'esperto nel settore aerospaziale ed è leader nella produzione di utensili rotanti per foratura, fresatura, alesatura e svasatura. Progetta e sviluppa soluzioni su misura per clienti in tutto il mondo, per soddisfare necessità specifiche nelle lavorazioni di parti in acciaio o in compositi quali CFK, titano, alluminio.

