





İş parçası Bağlama teknolojisi için yeni ürünler

NEW SoloClamp – ESG 5



60–68

ESG 5

Yeni, optimize edilmiş ESG 5 – Odak noktamız: Daha kolay kullanım ve daha fazla dayanıklılık!

NEW CentriClamp – ZSG 4




85–103

ZSG 4

Yeni, optimize edilmiş ZSG 4 – Odak noktamız: Daha kolay kullanım ve daha fazla dayanıklılık!

NEW CentriClamp – ZSG mini



104–112

ZSG mini

ZSG mini, küçük iş parçalarını bağlamak için idealdir!

NEW PolyClamp – Verso



132–144

Verso

Hem küçük hem de büyük iş parçaları için hızlı çene değiştirme sistemine sahip yeni esnek çoklu mengene!

NEW Sabit üç çeneli ayna – SBF 3



145–150

SBF 3

Yuvarlak parçalar SBF 3 ile mükemmel bir şekilde sıkılabilir!

Dolu malzeme delme ve delik işleme

1 HSS Matkaplar

2 Karbür Matkaplar

3 Takma Uçlu Matkaplar

4 Raybalar ve havşa matkapları

5 Delik işleme takımları

6 Kılavuzlar ve ovalama kılavuzları

7 Diş açma frezeleri

8 Diş açma

9 Tornalama Takımları

10 Multi Fonksiyonel Takımlar – EcoCut ve FreeTurn

11 Kesme ve Kanal Açma Takımları

12 UltraMini + MiniCut

13 HSS-Frezeler

14 Karbür Frezeler

15 Takma uçlu freze takımlar

16 Tutucular ve Aksesuarlar

17 İş parçası bağlama

18 Malzeme örnekleri

Diş açma

Tornalama

Frezeleme

Bağlama Teknikleri

İçindekiler


Yeni, optimize edilmiş ZSG 4	4
Bağlama sistemleri genel bakış	5
Toolfinder – Sıkma sistemleri	6–9
Ürün programı	10–201
Genel çenelere genel bakış	181–190
İş parçası altlıklarına genel bakış	191–195
Aksesuarlara genel bakış	196+197
Sıkma Levheleri Genel Bakış	198+199
Vidalar Genel Bakış	200+201

WNT \ Performance

En yüksek performans için üstün kaliteli ürün.

WNT Performance grubundaki üstün kaliteli ürünler özel kullanım için üretilmiştir ve üstün performans yakalamanızı sağlar. Eğer sizde üretiminizde üretim performansı istediğiniz ve çok iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız, **WNT Performance** grubundaki üstün kaliteli ürünleri tavsiye ederiz.

Yeni, optimize edilmiş ZSG 4



Bağlama sistemleri genel bakış

SoloClamp – Tekli Mengene

- ▲ güçlendirilmiş NCG, HDG 2 ve H5G sistemleri
- ▲ referans olarak sabit çene
- ▲ yüksek tekrarlamaya hassasiyeti
- ▲ mükemmel açı hassasiyeti



Yüksek hassasiyet ve kuvvet artımı

CentriClamp – Merkezi mengene

- ▲ simetrik bağlama
- ▲ 5 eksenli işlemeye uygun çok iyi erişilebilirlik
- ▲ parça konumu her zaman merkezlenmiştir
- ▲ yüksek tekrarlanabilirlik



İzoleli sistem ile yüksek proses emniyeti

PolyClamp – Çoklu mengene

- ▲ Daha kısa ayar zamanları
- ▲ çok yönlü kullanım
- ▲ makina tablasının en verimli kullanımı
- ▲ yüksek tekrarlanabilirlik



Makine veriminde artış

Sabit üç çeneli ayna – SBF 3

- ▲ Yuvarlak parçaların 3/5 eksenli işlenmesi için uygun
- ▲ PNG ve MNG sıfır noktalı sıkma sistemleri ile uyumlu
- ▲ Kama çubuğu tahriki
- ▲ sertleştirilmiş ve sağlam ana gövde
- ▲ optimize edilmiş yağlama sistemi



Yuvarlak parçalar için mükemmel sıkma

Bağlantı alternatifleri

- ▲ Sıfır noktalı sıkma sistemleri
- ▲ Sıfır noktalı sıkma sisteminin delikli plakası
- ▲ MNG – Mekanik sıfır noktalı sıkma sistemi
- ▲ PNG – Pnömatik sıfır noktalı sıkma sistemi



Ayar zamanlarında azalma

Bağlama Kuleleri

- ▲ Çift açılı bağlama kulesi
- ▲ Üçgen bağlama kulesi
- ▲ + biçiminde bağlama kulesi
- ▲ Küp bağlama kulesi



Basitleştirilen otomasyon



Çeşitli bağlama kulelerini cuttingtools.ceratzit.com adresindeki Online Shop'ta bulabilirsiniz



Toolfinder sıkma sistemleri

Tip	Açıklama	3-Eksen	4-Eksen	5-Eksen
SoloClamp – Tekli Mengene	NCG  ▲ 160° hızlı sıkma ▲ tahrik mili gurubunu hızlı monte edip sökebilme ▲ hızlı sıkma ayarı	✓	✓	
	NCG 5A  ▲ 160° hızlı sıkma ▲ 5 eksen işleme için ▲ hızlı sıkma ayarı	✓		✓
	H5G  ▲ hızlı kollu sıkma ▲ 5 eksen yüksek güçlü mengene ▲ 100% izole edilmiş	✓		✓
	H5G -Z  ▲ sıkma kolu ile hızlı sıkma ▲ 5 – Eksen Güçlü Mengene ▲ % 100 kapalı mekanizma ▲ hareketli yerleşik çene	✓		✓
	X5G -Z  ▲ %100 kapalı muhafaza içinde ▲ en iyi erişebilirlik ▲ 5 ve 6 yanal işleme yapmak olanaklı ▲ Takımsız hızlı çene değişimi	✓		✓
	ESG 4  ▲ %100 kapalı muhafaza içinde ▲ hassas ana gövde ▲ yüksek sıkma kuvveti ▲ geniş sıkma aralığı	✓	✓	✓
	ESG 5  ▲ ZSG 4 izole edilmiş merkezi mendenenin, tekli mengene olarak, yeni versiyonu ▲ ZSG 4 ile aynı boyutlar ve fonksiyonlar	✓	✓	✓
	ESG mini  ▲ %100 kapalı mekanizma ▲ kompakt ve hassas ▲ sabit sıfır noktası ▲ hidrolik versiyonları mevcuttur	✓	✓	✓
	HDG 2  ▲ mekanik güç iletimi ▲ kolun sadece bir dönüşü ile sıkma kuvveti ▲ sonsuz değişken sıkma kuvveti ayarı	✓		
CentriClamp – Merkezi mengene	ZSG 4  ▲ bilyalı yataklama, boşluksuz tahrik mili ▲ yüksek hassasiyet, sıkma kuvveti ve proses emniyeti ▲ tekrarlanabilirlik $\pm 0,01$ mm	✓	✓	✓
	ZSG mini  ▲ Takımsız hızlı çene değişimi ▲ kompakt ve hassas ▲ her yönden en iyi erişebilirlik ▲ Paslanmaz ve sertleştirilmiş ana gövde	✓	✓	✓

	Çene Genişliği (mm)	Gövde genişliği (mm)	maks. sıkma aralığı (mm)	kübik iş parçaları	asimetrik iş parçaları	yuvarlak iş parçaları	maks. Sıkma kuvveti (kN)	Sayfa
	100 125 160	305 390 530	245 343 506	✓	✓	✓	30 40 40	10-21
	100 125	305 390	199 269	✓		✓	18 24	13-21
	125	300	249	✓	✓	✓	40	22-36
	125	330 430 500 630	396 466 578	✓	✓	✓	40	26-36
	125	330 430 500 630 800	80-210 80-310 80-380 80-510 80-688	✓	✓	✓	40	37-49
	80 125 160	214 362 480	192 308 434	✓	✓	✓	25 40 50	50-59
	80 125 160	130+190 160+235+300 280+480	63-171 84-281 125-448	✓	✓	✓	35 35 50	60-68
	40 65 100	132 180 240	122 174 243	✓	✓	✓	12 20 40	69-80
	100 125 160	342 400 544	278 338 470	✓		✓	30 40 60	81-84
	80 125 160	130+190 160+235+300 280+480	121-185 163-303 134-462	✓	✓	✓	25 40 50	85-103
	45 70	80 100	7-77	✓	✓	✓	16	104-112

Toolfinder sıkma sistemleri

Tip	Açıklama	3-Eksen	4-Eksen	5-Eksen
PolyClamp – Çoklu mengene	DSG 4  ▲ hızlı montaj ve demontaj ▲ esnek sıkma sistemi ▲ tekli mengeneye dönüştürülebilir	✓	✓	✓
	MSG 2  ▲ içten tırtırlı ▲ değişken kullanım	✓	✓	✓
	Verso  ▲ değişken sıkma sistemi ▲ birden fazla küçük ve büyük parçayı sıkın ▲ yenilikçi çoklu mengene	✓	✓	✓
Sabit üç çeneli ayna	SBF 3  ▲ 3/5 sabitleme cıvatası ve sıkma anahtarı ▲ PNG ve MNG sıfır noktalı sıkma sistemleri ile uyumlu	✓		✓
	 ▲ 3/5 sabitleme cıvatası ve sıkma anahtarı ▲ PNG ve MNG sıfır noktalı sıkma sistemleri ile uyumlu	✓		✓


Tip	Açıklama
Sıfır noktalı sıkma sistemleri	MNG  ▲ Bütün tezgah tablaları için tamamen yuvarlak alt plaka
	PNG  ▲ Kendinden kilitlemeyle süreç emniyeti
Bağlama Kuleleri	 ▲ Makine veriminde artış

Makine el mengenesi

Matkap tezgahı mengenesi	HSG  ▲ hızlı çene ayarı, kompakt ve hassas
--------------------------	--

17

NCG



Bağlama sistemi

Çekerek bağlama yapan bir sistem olarak modüler makine mengenesi. Asgari kurulum süresine sahip, mekanik güçlendirmeli, benzersiz, patentli hızlı sıkma kolu.

Yararlarınız:

- ▲ El çarkı ile hızlı ayarlama
- ▲ makine tezgahında MNG ile ara plakasız hızlı konumlandırma
- ▲ Sıkma kuvveti 4 kN ile 40 kN aralığında kademesiz ayarlanabilir
- ▲ 160° hızlı sıkma
- ▲ 4 vida ile hızlı ve kolay çene değişimi
- ▲ komple mil ünitesinin hızlı bir şekilde sökülmesi sayesinde kolay temizlik
- ▲ geniş kapsamlı modüler çene programı



Bağlama / hizalama:



İki bağlama civatası ile bağlama – Ø 12₁₇ / M12
(NCG 100) **Ürün kodu 80 890 313** veya Ø 16₉₅ / M16
(NCG 125 / 160) **Ürün kodu 80 890 314**



Ana gövdede 20^{H7} hassas kayan bloklar ile
hizalama ve baskı pabuçları ile bağlama



MNG sıfır noktası sıkma sistemi ile hizalama
ve bağlama (2-3 tutma pimi)


SoloClamp – NCG

- ▲ NC Hızlı sıkıştırma mengenesi – Kombi Plus dönüştürülebilir çeneli
- ▲ Vidalı çene bağlantıları sayesinde çene yükseklikleri 18 mm den 40 mm kadar çıkartılabilir

Teslimat kapsamı:

NC hızlı sıkıştırma mengenesi, 4 bağlama çenesi, 2 kombi hareketli çene, sıkma kolu teslimat kapsamı içinde

NCG



80 890 ...

A	B	B ₁	C -0.02	D	E	F	G	M	M ₁	S	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
125	0 - 212	96 - 307	100	39	139	390	457	89	39	3	14	4 - 40	34

12500


SoloClamp – NCG

- ▲ NC Hızlı sıkıştırma mengenesi – Değiştirilebilir kombine çeneli
- ▲ hızlı 160° kollu gerdirme
- ▲ mil yapı grubunu hızlı takma ve sökme
- ▲ S = güç stroku

Teslimat kapsamı:

NC hızlı sıkıştırma mengenesi, 4 bağlama çenesi dahil, 2 kombi hareketli çene (bir yüz düz, bir yüzü tırtırlı), sıkma kolu teslimat kapsamı içinde

NCG



80 890 ...

A	B	B ₁	C -0.02	D	E	F	G	M	M ₁	S	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
100	0 - 155	91 - 245	75	34	109	305	374	77	27	2,5	14	4 - 30	19
125	0 - 212	96 - 307	100	39	139	390	457	89	39	3	14	4 - 40	34
160	0 - 314	113 - 426	115	49	164	530	600	108	52	3	14	4 - 40	68

602

627

662

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	14	Sistem aksesuarları	16-21
MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154-180	Genel aksesuarlar	181-201


SoloClamp – NCG

- ▲ NC Hızlı sıkıştırma mensesi - Değiştirilebilir standart çeneli
- ▲ hızlı 160° kollu gerdirmeye
- ▲ mil yapı grubunu hızlı takma ve sökme
- ▲ S = güç stroku

Teslimat kapsamı:

NC hızlı sıkıştırma mensesi, 4 bağlama çenesi, 2 standart hareketli çene (bir yüzü düz, bir yüzü tırtırlı), sıkma kolu teslimat kapsamı içinde

NCG



80 890 ...

A	B	C -0.02	D	E	F	G	M	S	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
100	0 - 155	75	34	109	305	374	77	2,5	14	4 - 30	19,5
125	0 - 212	100	39	139	390	457	89	3	14	4 - 40	35,0
160	0 - 314	115	49	164	530	600	108	3	14	4 - 40	70,0

600
625
660


SoloClamp – NCG

- ▲ NC-Hızlı sıkma mensesi, adaptör ve hareketli çene ile
- ▲ 160° hızlı sıkı malı kol
- ▲ tahrik mili grubunu hızlı takma ve sökme
- ▲ S = güç stroku
- ▲ kolay kaba parça bağlama
- ▲ aksesuarlarda kolayca bulabileceğiniz 6 -yüzlü ters çevrilebilir çeneyi serbestçe pozisyonlandırılabilme

Teslimat kapsamı:

NC hızlı sıkıştırma mensesi (ana gövde tipi: NCG). 1 adet sabit adaptör plakası, 1 adet hareketli çene, sıkma kolu ve 4 adet bağlama çenesi teslimat kapsamı içinde, 6 fonksiyonlu hareketli çeneler teslimat kapsamı dışındadır

NCG



80 890 ...

A	A1	B	B1	C -0.02	D	E	F	G	G1	S	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
100	160	10 - 230	0 - 77	75	22	115	305	374	383	2,5	14	4 - 30	19
125	192	16 - 343	0 - 152	100	22	140	390	457	478	3	14	4 - 40	34
160	256	15 - 506	0 - 237	115	22	155	530	600	631	3	14	4 - 40	68

636
637
638

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	14	Sistem aksesuarları	16-21
MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154-180	Genel aksesuarlar	181-201



SoloClamp – NCG 5A

- ▲ NC-Hızlı bağlantı 5A yüksek tip destekli bağlantı çeneleri ile
- ▲ hızlı 160° kollu gerdirme
- ▲ mil yapı grubunu hızlı takma ve sökme
- ▲ S = güç stroku
- ▲ optimum erişebilirlik sayesinde beş taraftan işleme için ideal
- ▲ Sıkma aralığını genişletme amacıyla çeneler döndürülebilir
- ▲ 100 mm'lik ana gövde, sabit çeneyi hareket ettirmek için 2 oluğa sahiptir
- ▲ 125 mm'lik ana gövde, sabit çeneyi hareket ettirmek için 3 kanala sahiptir

Teslimat kapsamı:

NC hızlı bağlama mengenesi 2 yüksek tabanlı çene , 2 'kavrama' kademeli çene 5 mm, 1 sıkma kolu, 4 sıkma pabucu pabucu

**NCG
5A**



80 890 ...

A	B	C	D	E	F	G	O	S	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
100	6 - 127	75	35	200	305	374	50	2,5	14	4 - 18 (30)	21,5
125	6 - 179	100	40	250	390	457	55	3	14	4 - 24 (40)	42,0


605
635

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	14	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	15
Sistem aksesuarları	16-21	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154-180
Genel aksesuarlar	181-201		


NCG alt ölçüler

Taban genişliği 100 mm




A	H	I _{±0,015}	J _{F7}	K	N _{H7}	O	I _{1±0,015}	D _{6 H7}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	100	150	12	105	20	50	200	25

Ana gövde genişliği 125 mm



A	H	I _{±0,015}	J _{F7}	K	N _{H7}	O	I _{1±0,015}	D _{6 H7}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	120	200	16	125	20	95	200	25





Taban genişliği 160 mm



A	H	I _{±0,015}	J _{F7}	K	N _{H7}	O	I _{1±0,015}	D _{6 H7}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	177	200	16	255	20	65	200	25

Değişik çene konumları için NCG 5A yapısal ölçü tablosu





NCG 5A 100 mm



A mm	B mm	M mm	O mm	S mm
100	6 - 127	84,5	50	2,5

A mm	B mm	M mm	O mm	S mm
100	97 - 199	34,5	50	2,5

NCG 5A 125 mm




A mm	B mm	M mm	O mm	S mm
125	6 - 182	91	55	3

A mm	B mm	M mm	O mm	S mm
125	117 - 269	36	55	3

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Kombi plus döndürülebilir çene, sabit


- ▲ Sıkma aralığını uzatmak için
- ▲ Çeneler sertleştirilmiştir
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için																							NGG	HGG / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		39,8	22			88			80 890 35100	●																								

Kombi plus döndürülebilir çene, hareketli


- ▲ Sıkma aralığını uzatmak için
- ▲ Çeneler sertleştirilmiştir
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		39,8	22			82			80 890 35200	●												

Standart döner çene, sabit


- ▲ 1 kenarı düz, 1 kenarı tırtırlı
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	H5G 2	Z5G 4	Z5G mini	D5G 4	M5G 2	Verso	H5G
100	100		34				76			80 890 323	●												
125	125		39				88			80 890 324	●												
160	160		49				108			80 890 325	●												

Standart döndürülebilir çene, hareketli

- ▲ 1 kenarı düz, 1 kenarı tırtırlı
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGG	HGG / S / Z	XGG-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HGG 2	ZGG 4	ZGG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100		34				67			80 890 327	•												
125	125		39				82			80 890 328	•												
160	160		49				108			80 890 329	•												

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Kombi döndürülebilir çene, sabit

- ▲ Sıkma aralığını uzatmak için
- ▲ Çeneler sertleştirilmiştir
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
100	100		34	23			76	50	
125	125		39	25			88	50	
160	160		49	28			108	56	

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 890 343	•					•							
80 890 344	•												
80 890 342	•												

Kombi döndürülebilir çene, hareketli

- ▲ Sıkma aralığını uzatmak için
- ▲ Çeneler sertleştirilmiştir
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
100	100		34	23			67	40	
125	125		39	25			82	45	
160	160		49	28			108	56	

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 890 347	•					•							
80 890 348	•												
80 890 346	•												

Yumuşak çene, çelik, sabit

- ▲ Malzeme: 16MnCr5
- ▲ form çenelerin üretimi için (sertleşebilir)
- ▲ sabitleme civataları olmaksızın
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
100	100		50				95		
125	125		50				110		

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 890 763	•												
80 890 764	•												

Yumuşak yanak, çelik, hareketli

- ▲ Malzeme: 16MnCr5
- ▲ form çenelerin üretimi için (sertleşebilir)
- ▲ sabitleme civataları olmaksızın
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
100	100		50				85		
125	125		50				100		

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 890 767	•												
80 890 768	•												

Sistemler Çeneler Genel Bakış

5 eksenli taşıyıcı çene, sabit


- ▲ Adet fiyatı
- ▲ kademeli çene, kavrama 5 mm



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G /-S /-Z	X5G-Z /-S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100	100				125				80 890 364	●												
125	125	125				150				80 890 366	●												

5 eksenli taşıyıcı çene, hareketli


- ▲ Adet fiyatı
- ▲ kademeli çene, kavrama 5 mm



Mengene genişliği için											NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 890 365	●												
100	100	100				125			<th>80 890 367</th> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	80 890 367	●												
125	125	125				150			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>														

Sabit adaptör çene



- ▲ 6-yönlü ters çevrilebilir çeneleri bağlamak için
- ▲ adet fiyatı
- ▲ 6 kapak civatası dahil



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	HSG / -S / -Z	XSG-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100	160	22				110			80 890 321	●												
125	125	192	22				130			80 890 337	●												
160	160	256	22				170			80 890 339	●												

Hareketli çene, hareketli

- ▲ 6-yönlü ters çevrilebilir çeneleri bağlamak için
- ▲ adet fiyatı
- ▲ 6 kapak civatası dahil (A = 100 mm ile, 4 adet)





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	Z5G 4	Z5G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H5G
100	100	160	22				110			80 890 322	●					●							
125	125	192	22				130			80 890 338	●												
160	160	256	22				170			80 890 340	●												

Sistemler Çeneler Genel Bakış

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene



- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavram 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ $M_{max} = 60 \text{ Nm}$
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NOG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			18							80 892 246	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama

- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil



Mengene genişliği için																				NOG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂																									
18										80 890 35300										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Tahrik mili gövdesi

▲ NCG 5AC'nin NCG mengeneye dönüştürülmesi için

NCG

NCG
5A

80 890 ...

genişlik için
mm

100

385

125

387

160

389

Taşıma parçası

▲ Kolay ve güvenli taşıma için

Teslimat kapsamı:

Tesbit vidaları dahil 1 ad.destek kolu

NCG

NCG
5AC

80 890 ...

genişlik için
mm

100/125

685

Çekme çubuğu uzatması

▲ 2 NCG mengene bağlamak için

NCG

NCG
5A

80 890 ...

genişlik için
mm

100

B
mm

305 - 460

460

125



390 - 602

470

Koruma plakası

▲ hareketli standart çene, kombi döner çene ve kombi döner çene plus için

NCG



80 890 ...

genişlik için
mm

100

010

125


012

160

013

Muhafaza plakası seti

NCG

NCG
5AC

80 890 ...

genişlik için
mm

100

442

125

443

160

444

Koruma plakası için
yaylı baskı parçası

NCG



80 890 ...

genişlik için
mm

100/125

008

160

014

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Sıkma kolu

▲ Kontrol aksesuarları dahil

NCG

H5G

NCG
5A



80 890 ...

genişlik için mm	DRVS mm
100/125/160	14

501

Hızlı kullanım

▲ Sökülebilir kol sayesinde çene açıklığı daha hızlı ayarlanır.

NCG

NCG
5AC




80 890 ...

genişlik için mm
100
125/160

550

551

H5G



5 eksenli optimize sıkma sistemi


"Gerçek" 5 eksenli tam ve eşzamanlı işleme için güçlendirilmiş sıkma sistemi.
40 kN ile doğrudan iş parçasında çekerek bağlamalı, 1 ve 2 yanal işleme.

Yararlarınız:

- ▲ hızlı dönüştürme – tüm sıkma aralığı birkaç saniye içinde ayarlanabilir
- ▲ makine tezgahında MNG ile ara plakasız hızlı konumlandırma
- ▲ Sıkma kuvveti 4 kN ile 40 kN aralığında kademeli ayarlanabilir
- ▲ 160° hızlı sıkma
- ▲ Çenelerin döndürülmesi – 4 vida ile hızlı ve kolay çene değişimi
- ▲ kolay temizlik, mil tamamen korumalı
- ▲ geniş kapsamlı modüler çene programı



Bağlama / hizalama:



İki bağlama cıvatası ile bağlama - Ø 12₁₇ / M12
Ürün kodu 80 895 019



H5G ana gövdede 20^{H7} hassas kayan bloklar ile hizalama ve makine tezgahının T kanalında 14 / 16 / 18 inç hizalama setleri. Baskı pabuçlu bağlama seti.




MNG sıfır noktası sıkma sistemi ile hizalama ve bağlama (2-3 tutma pimi). **İsteğe bağlı olarak:** Müşteri talebi üzerine konumlandırma ve sabitleme delikleri.

Uzatma ana gövdesinin hizalanması:




- ▲ Uzatma ana gövdesinin gevşek bir şekilde monte edilmesi
- ▲ Baz ana gövdeye olan mesafe 0,2 mm ile 10 mm aralığında
- ▲ hareketli destek çenelerini üst üste binerek her iki ana gövdenin üzerine kaydırılması
- ▲ Uzatma ana gövdesini, baz ana gövdeye paralel olarak hizalayın
- ▲ Uzatma ana gövdesinin hizalanması

Çekme çubuğu uzatmasının montajı:



- ▲ Uzatma ana gövdesini monte edin (hizalama için yukarıya bakın)
- ▲ Çekme çubuğu uzatmasının mile vidalanması
- ▲ ilk dönme önleyicinin takılması
- ▲ hareketli destek çenelerinin uzatma ana gövdesinin üzerine kaydırılması
- ▲ uzatılmış çekme çubuğunun, sabit destek çenesine bağlanması
- ▲ ikinci bükülme önleyicinin takılması

Hareketli yerleşik çene çalışma prensibi:



çift etkili vida = iki misli kuvvet
eğimli yüzeyler = iki misli kuvvet

H5G-Z ve H5G-Z-S'de her iki destek çenesi istendiği kadar kaydırılabilir. Hareketli yerleşik çene, 1 veya 2 vida (1 = H5G-Z / 2 = H5G-Z-S) kullanılarak ana gövde üzerinde (vida 90 Nm torkla sıkılmak suretiyle) herhangi bir konumda sıkıştırılabilir. Sabit çenenin tutma kuvveti, dört vidayla sabitlenmiş olan H5G'ninki ile neredeyse aynıdır.


SoloClamp – H5G

- ▲ 5-Eksen kullanım için seri ayarlamalı güçlü sıkma, 174 mm yükseklik
- ▲ Krank kolu hızlı sıkma
- ▲ Hızlı ara ayarlamalı mengene
- ▲ % 100 izole edilmiş
- ▲ Boyuna ve enine 20 H7 kanallı ve Ø 12 F7 tespit delikli

Teslimat kapsamı:

Mengene 4 sıkma pabucu, sıkma kolu ve el çarkı dahil

H5G



80 898 ...



A	B	C	D	F	G	O	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
125	97 - 223	174	45	300	336,5	1	14	40	30,2

125

SoloClamp – H5G

- ▲ 5 eksen yüksek güçte mengene, uzun tip, 174 mm yükseklik

H5G



A	C	D	F	G	DRVS	Sıkma kuvveti
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
125	174	40	815	851	14	40

B	B ₁	Ürün no
0 – 126	123 – 251	80 898 125
125 – 252	248 – 374	80 898 125 + 80 898 826 + 80 898 725
250 – 376	372 – 499	80 898 125 + 80 898 827 + 80 898 725
375 – 501	498 – 624	80 898 125 + 80 898 826 + 80 898 827 + 80 898 725
500 – 626	622 – 749	80 898 125 + 2 x 80 898 827 + 80 898 725



H5G 125 mm 2 adet uzatma ile maksimum 250 mm uzatılabilir. Uzatma sıkma kuvvetinde yaklaşık %10 azalmaya sebep olur. Taban plakası isteğe bağlı olarak farklı modelde delikli ve uzun versiyon olarak da mevcuttur.

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	27	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	28–32
Sistem aksesuarları	33–36	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		


SoloClamp – H5G-S

- ▲ 5-eksenli hızlı ayarlanır mengene, 125 mm yükseklik
- ▲ Krank kolu hızlı sıkma
- ▲ Hızlı ara ayarlamalı mengene
- ▲ % 100 izole edilmiş
- ▲ Uzunluk F = 300 mm Ø 25 H7 ile merkezleme
- ▲ Uzunluk F = 265 mm Ø 32 H6 ile
- ▲ Mengene boyuna ve enine 20 H7 kanallı ve Ø 12 F7 tespit delikli

Teslimat kapsamı:

Mengene 4 sıkma pabucu, sıkma kolu ve el çarkı dahil

H5G
-S



80 898 ...


A	B	C	D	F	G	O	DRVS	MXC	WT	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	
125	97 - 186	125	45	265	301,5	1	14	40	21,0	123 ¹⁾
125	97 - 223	125	45	300	336,5	1	14	40	22,6	124

1) Norm dışı

SoloClamp – H5G-S

- ▲ 5 eksen yüksek güçte mengene, uzun tip, 125 mm yükseklik

H5G
-S



A	C	D	F	G	DRVS	Sıkma kuvveti
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
125	125	40	815	851	14	40

B	B ₁	Ürün no
0 – 126	123 – 250	80 898 124
125 – 251	248 – 374	80 898 124 + 80 898 826 + 80 898 725
250 – 376	372 – 499	80 898 124 + 80 898 827 + 80 898 725
375 – 501	498 – 624	80 898 124 + 80 898 826 + 80 898 827 + 80 898 725
500 – 626	622 – 749	80 898 124 + 2 x 80 898 827 + 80 898 725



H5G 125 mm 2 adet uzatma ile maksimum 250 mm uzatılabilir. Uzatma sıkma kuvvetinde yaklaşık %10 azalmaya sebep olur. Taban plakası isteğe bağlı olarak farklı modelde delikli ve uzun versiyon olarak da mevcuttur.

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	27	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	28–32
Sistem aksesuarları	33–36	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		


SoloClamp – H5G-Z

- ▲ Hareketli yerleşik çeneye sahip 5 eksenli mengene, 174 mm yükseklik
- ▲ Hızlı el çarkı gergisi
- ▲ Üst kısmında hızlı ayarlama mili bulunan mengene
- ▲ % 100 kapalı muhafaza içinde
- ▲ MNG/PNG ile veya doğrudan ana gövde ile makine tablasına montaj mümkündür

Teslimat kapsamı:

baskı pabucu ve çekme çubuğu uzatması olmadan

**H5G
-Z**



80 907 ...

A mm	B _{±0,015} mm	C mm	D mm	F mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg	
125	131 - 246	174	45	330	14	40	32,5	12800
125	131 - 352	174	45	430	14	40	36,0	125
125	131 - 422	174	45	500	14	40	38,5	126
125	131 - 552	174	45	630	14	40	43,0	127



Azami sıkma aralıkları sadece ilave çekme çubuğu uzatmaları kullanmak suretiyle olanaklıdır, bkz. → Sayfa 36.


SoloClamp – H5G-Z-S

- ▲ Hareketli yerleşik çeneye sahip 5 eksenli mengene, 125 mm yükseklik
- ▲ Hızlı el çarkı gergisi
- ▲ Üst kısmında hızlı ayarlama mili bulunan mengene
- ▲ % 100 kapalı muhafaza içinde
- ▲ MNG/PNG ile veya doğrudan ana gövde ile makine tablasına montaj mümkündür

Teslimat kapsamı:

baskı pabucu ve çekme çubuğu uzatması olmadan


**H5G
-Z-S**



80 907 ...


A mm	B _{±0,015} mm	C mm	D mm	F mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg	
125	131 - 246	125	45	330	14	40	24,5	22500
125	131 - 352	125	45	430	14	40	28,5	22600
125	131 - 422	125	45	500	14	40	30,5	22700
125	131 - 552	125	45	630	14	40	35,5	22800

Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 265 mm




i 265 mm uzunlukta H5G ile MNG uyumlu değildir


Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 430 mm




Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 300 mm



Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 500 mm



Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 330 mm




Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 630 mm




H5G/H5G-S – Farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Kombi çeneler ile




F	B	B ₁	B ₂	M	Ürün kodu
mm	mm	mm	mm	mm	Sistem çeneleri
265	0 - 89	22 - 112	123 - 212	76	80 898 225
300	0 - 126	22 - 149	123 - 249	76	80 898 225

H5G




A	C	D	E
mm	mm	mm	mm
-	-	-	-
125	174	40	214

H5G-S




A	C	D	E
mm	mm	mm	mm
125	125	40	165
125	125	40	165

Çene genişliği 65 mm olan 5 eksenli çenelerle




F	B	M	Ürün kodu
mm	mm	mm	Sistem çeneleri
265	16 - 105	79,5	80 898 325
300	16 - 142	79,5	80 898 325

H5G




A	A ₁	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
-	-	-	-	-
125	65	174	45	219

H5G-S




A	A ₁	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
125	65	125	45	170
125	65	125	45	170

Çene genişliği 125 mm olan 5 eksenli çenelerle




F	B	B ₁	O	M	Ürün kodu
mm	mm	mm	mm	mm	Sistem çeneleri
265	74 - 162	80 - 168	21	49	80 907 300
300	74 - 199	80 - 205	21	49	80 907 300

H5G



A	C	D	E
mm	mm	mm	mm
-	-	-	-
125	174	40	214


H5G-S



A	C	D	E
mm	mm	mm	mm
125	125	40	165
125	125	40	165


H5G/H5G-S – Farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Yumuşak çenelerle




F mm	B mm	O mm	M mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
265	23 - 112	22	76	80 898 625
300	23 - 149	22	76	80 898 625

H5G




A mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-
125	174	40	214

H5G-S




A mm	C mm	D mm	E mm
125	125	40	165
125	125	40	165

Hareketli çeneli, kavrama 3 mm




F mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
265	17 - 106	23 - 112	117 - 206	123 - 212	80 898 35000
300	17 - 140	23 - 146	117 - 240	123 - 246	80 898 35000

H5G




A mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-
125	174	40	214

H5G-S




A mm	C mm	D mm	E mm
125	125	40	165
125	125	40	165

Pendulum ve adaptör plakası ile




F mm	B mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
265	17 - 236	80 898 525 + 80 898 425
300	17 - 274	80 898 525 + 80 898 425

H5G



A mm	A ₁ mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-	-
125	192	174	22	214


H5G-S



A mm	A ₁ mm	C mm	D mm	E mm
125	192	125	22	165
125	192	125	22	165


H5G/H5G-S – Farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Altılı çene sistemiyle




F	B	B ₂	O	M	Ürün kodu
mm	mm	mm	mm	mm	Sistem çeneleri
265	39-115	119-191	22	76	80 898 230
300	39-152	119-228	22	76	80 898 230

H5G



A	B ₁	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
-	-	-	-	-
125	37-101	174	40	214


H5G-S



A	B ₁	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
125	37-101	125	40	165
125	37-101	125	40	165


H5G-Z/-S farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Kombi çeneler ile




	B	B ₁	Ürün kodu
	mm	mm	Sistem çeneleri
H5G-Z	57-182	157-282	80 898 225
H5G-Z-S	47-172	147-272	80 898 225

H5G-Z




A	C	D	E
mm	mm	mm	mm
125	174	40	214
-	-	-	-

H5G-Z-S




A	C	D	E
mm	mm	mm	mm
-	-	-	-
125	125	40	165

5 eksenli, kademeli çene eklentisiyle




	B	M	Ürün kodu
	mm	mm	Sistem çeneleri
H5G-Z	50-175	74	80 898 325
H5G-Z-S	40-165	74	80 898 325

H5G-Z



A	A ₁	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
125	65	174	45	214
-	-	-	-	-


H5G-Z-S



A	A ₁	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
-	-	-	-	-
125	65	125	45	165


H5G-Z/-S farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

16 mm düz kademe, 3 mm kavramaya sahip hareketli çeneli




Varyant	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
H5G-Z	48-173	54-179	148-273	154-279	2 x 80 898 35000
H5G-Z-S	38-173	44-169	138-263	144-269	2 x 80 898 35000

H5G-Z




A mm	C mm	D mm	E mm
125	174	40	214
-	-	-	-

H5G-Z-S




A mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-
125	125	40	165

Çene genişliği 125 mm olan 5 eksenli çeneyle




Varyant	B mm	B ₁ mm	H mm	I mm	M mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
H5G-Z	105-230	111-236	3	21	48,7	2 x 80 907 300
H5G-Z-S	95-220	101-226	3	21	48,7	2 x 80 907 300

H5G-Z




A mm	C mm	D mm	E mm
125	174	40	214
-	-	-	-

H5G-Z-S




A mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-
125	125	40	165

Yumuşak çenelerle




Varyant	B mm	F mm	M mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
H5G-Z	57-182	22	76	80 898 625
H5G-Z-S	47-172	22	76	80 898 625

H5G-Z



A mm	C mm	D mm	E mm
125	174	40	214
-	-	-	-


H5G-Z-S



A mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-
125	125	40	165


H5G-Z/-S farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Pendulum ve adaptör plakası ile




Varyant	B mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
H5G-Z	11 - 300	80 898 525 + 80 898 425
H5G-Z-S	11 - 290	80 898 525 + 80 898 425

H5G-Z




A mm	A ₁ mm	C mm	D mm	E mm
125	192	174	40	214
-	-	-	-	-

H5G-Z-S




A mm	A ₁ mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-	-
125	192	125	40	165

Altılı çene sistemiyle




Varyant	B mm	B ₂ mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
H5G-Z	52 - 177	152 - 277	80 898 230
H5G-Z-S	42 - 167	142 - 267	80 898 230

H5G-Z



A mm	B ₁ mm	C mm	D mm	E mm
125	37 - 101	174	40	214
-	-	-	-	-

H5G-Z-S



A mm	B ₁ mm	C mm	D mm	E mm
-	-	-	-	-
125	37 - 101	125	40	165




Sıkma aralıkları 500 mm ve 630 mm ana gövdeler için de geçerlidir. Çekme çubuğu uzatması ile daha geniş sıkma aralıkları olanaklı.
Belirtilen sıkma aralıklarından bazıları sadece eklenti çenelerle elde edilebilir.

Sistemler Çeneler Genel Bakış

5 eksenli kullanım için kademeli yanak

- ▲ 125/65 mm eklenti ve 3 mm kademeli kavrama
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125	65	45	42			76		

80 898 325

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
●												

5A-Kademeli çene

- ▲ eğimli arka taraf sayesinde iyileştirilmiş erişilebilirlik
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125		40	37	18		78		

80 907 300

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
●												

Değiştirilebilir kombine çene

- ▲ Sıkma aralığını genişletmek için
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125		40	22			76		

80 898 225

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
●												

Yumuşak alüminyum çene

- ▲ Form çenelerin üretimi için
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125		40				76		


80 898 625

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
●												●

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Çene, kavrama: 3 mm, kademe: Pürüzsüz 16 mm

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için																								NGC	HGG / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
125	125		40	37	24		82,5			80 898 35000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Sarkaçlı çene, hareketli

▲ 6-yönlü döndürülebilir çeneler

▲ Tane fiyatı




Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	192		22				130			80 898 525	●												

Adaptör plakası, sabit

▲ 6-yönlü döndürülebilir çeneler



▲ Tane fiyatı



Mengene genişliği için											80 898 425	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene

- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavram 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			18							80 892 246	●	●	●	●	●	●		●		●		●	

Sistemler Çeneler Genel Bakış

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama

- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
			18						

80 890 35300	NOG	H5G/-S/-Z	X5G-Z/-S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

125 mm çene genişliği için 6 yüzlü çene sistemi

Teslimat kapsamı:

2 Sistem çeneler, 2 çift enine çene ile-T-kanal yataklamalı, bağlantı civataları dahil

H5G
-S

genişlik için mm	A mm	D mm	D ₁ mm	M mm	M ₁ mm	M ₂ mm	O mm	WT kg
125	37 - 101	40	8	81,5	15	28,7	3,2	4,5


80 898 ...

230

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Uzatma çubuğu

▲ burulma koruması dahil

H5G	H5G-S		
H5G-Z			

G mm	80 898 ...
125	826
250	827



Koruyucu tapa

▲ Adet fiyatı

H5G-Z	

D ₁ mm	80 907 ...
19	501

Uzatma için taban plakası

H5G		

A mm	D mm	M mm	80 898 ...
250	45	125,5	725


Sıkma kolu

▲ Kontrol aksesuarları dahil

NCG	H5G	
NCG 5A		

DRVS mm	80 890 ...
14	501

Bükülme için emniyet plakası

H5G	H5G-S		
H5G-Z	H5G-Z-S		

80 898 ...
024

Mafsallı Sıkma Kolu

▲ soketsiz

ZSG 4	ESG 4	
H5G-Z	ESG mini	
H5G-Z-S		

Dörtköşe 1/2"	80 891 ...
	600

El çarkı

▲ Hızlı ayarlama imkanı

	H5G-Z X5G-Z	H5G-S H5G-Z-S	H5G
	80 907 ...	80 898 ...	80 898 ...
DRVS mm	500	026	025
14			


Soket

▲ 1/2 inç ve 3/8 inç kare uca uygundur

MNG	MSG 2	
H5G-Z	ESG mini	
Verso		

Dörtköşe 1/2"	DRVS mm	80 877 ...
	14	214

X5G-Z



Mükemmel 5 eksenli işleme

6 yanal işleme yapmak için kolay kullanım ve bütünleşik kenetleyiciler. X5G-Z, CERATIZIT'in yeni 5 eksenli bağlamasıdır. Tek bir sıkıştırma aracında birleştirilmiş optimal ve basit 5 ve 6 yanal işlemenin tüm avantajları.

Yararlarınız:

- ▲ isteğe bağlı olarak bir veya iki destek çenesini sıkıştırarak 5 ve 6 yanal işleme
- ▲ Takımsız hızlı çene değişimi
- ▲ her yönden en iyi erişebilirlik ve 130 mm'lik büyük temel sıkıştırma stroku
- ▲ tamamen muhafaza içinde bulunan mekanik mil
- ▲ titreşimleri en aza indirmek için bütünleşik, dahili elastomer sönümleme
- ▲ geniş kapsamlı modüler çene programı



Bağlama / hizalama:



İki bağlama civatası (Ø 12 / M12) ve bağlama vidaları ile bağlama **Ürün kodu 80 895 019**



Ana gövdede ve makine tezgahının T kanalında 20^{H7} hassas kayar bloklar ile hizalama. Baskı pabuçlu bağlama seti.




MNG sıfır noktası sıkma sistemi ile hizalama ve bağlama (2-3 tutma pimi). **İsteğe bağlı olarak:** Müşteri talebi üzerine konumlandırma ve sabitleme delikleri.

Sıkma kuvveti:


Boyut	Nm cinsinden azami sıkma torku	maks. Sıkma kuvveti (kN)
X5G-Z işlenmemiş parça sıkma	100	50
X5G-Z hassas sıkma	120	40
X5G-Z-S işlenmemiş parça sıkma	100	50
X5G-Z-S hassas sıkma	120	34

X5G-Z sıkma torku / sıkma kuvveti

işlenmemiş parça sıkma




hassas sıkma




X5G-Z-S sıkma torku / sıkma kuvveti

işlenmemiş parça sıkma




hassas sıkma



SoloClamp – X5G-Z

- ▲ hareketli yerleşik çeneye sahip mekanik 5-eksenli mengene, yükseklik: 181 mm
- ▲ sistem çeneleri olmaksızın
- ▲ en iyi erişebilirlik
- ▲ 5 ve 6 yanal işleme yapmak olanaklı
- ▲ hızlı çene değiştirme
- ▲ MNG /PNG ile veya doğrudan ana gövde vasıtasıyla makine tezgâhına sıkma mümkün



NEW

80 908 ...

A mm	B mm	C mm	G mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg	
125	4 - 134	181	330	14	40	33,2	52500
125	4 - 234	181	430	14	40	36,1	52600
125	4 - 304	181	500	14	40	38,1	52700
125	4 - 434	181	630	14	40	41,8	52800
125	4 - 604	181	800	14	40	46,6	52900




Temel bağlama stroku 130 mm – Sıkma mili uzantıları kullanılarak daha geniş bağlama aralıkları elde edilebilir, bkz. **sayfa 48!**
Farklı çeneler için boyut tablolarını **sayfa 42'dan** itibaren bulabilirsiniz.

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	41	Sistem aksesuarları	45–49
MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180	Genel aksesuarlar	181–201

SoloClamp – X5G-Z-S

- ▲ hareketli yerleşik çeneye sahip mekanik 5-eksenli mengene, yükseklik: 142 mm
- ▲ sistem çeneleri olmaksızın
- ▲ en iyi erişebilirlik
- ▲ 5 ve 6 yanal işleme yapmak olanaklı
- ▲ hızlı çene değiştirme
- ▲ MNG /PNG ile veya doğrudan ana gövde vasıtasıyla makine tezgâhına sıkma mümkün



NEW

80 908 ...

A	B	C	G	DRVS	MXC	WT	
mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	
125	4 - 134	142	330	14	40	27,3	42500
125	4 - 234	142	430	14	40	30,2	42600
125	4 - 304	142	500	14	40	32,2	42700
125	4 - 434	142	630	14	40	35,9	42800
125	4 - 604	142	800	14	40	40,7	42900




Temel bağlama stroku 130 mm – Sıkma mili uzantıları kullanılarak daha geniş bağlama aralıkları elde edilebilir, bkz. **sayfa 48!**
Farklı çeneler için boyut tablolarını **sayfa 42'dan** itibaren bulabilirsiniz.

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	41	Sistem aksesuarları	45–49
MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180	Genel aksesuarlar	181–201


X5G-Z/-S alt taraf ölçüleri

Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 330 mm




A	I	J	J ₂	N
mm	mm	mm	mm	mm
125	200	12	25	20

Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 630 mm




A	I	J	J ₁	J ₂	K	N
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	200	12	13	25	200	20

Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 430 mm




A	I	J	J ₂	N
mm	mm	mm	mm	mm
125	200	12	25	20

Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 800 mm



A	I	I ₁	J	J ₁	J ₂	K	N
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	200	200	12	13	25	300	20


Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 500 mm



A	I	J	J ₁	J ₂
mm	mm	mm	mm	mm
125	200	12	13	25


X5G-Z/-S farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Hareketli çeneli, kavrama 3 mm



Tip	Uzatma çubuğu 430 mm 80 908 80000	Uzatma çubuğu 500 mm 80 908 80100	Uzatma çubuğu 630 mm 80 908 80200	Uzatma çubuğu 800 mm 80 908 80300	A	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	D	E	G	H	I
80 908 52500					125	5-134	12-141	80-210	88-217	181	27	208	330	6	3
80 908 42500					125	5-134	12-141	80-210	88-217	142	27	169	330	6	3
80 908 52600	1 x				125	5-234	12-241	80-310	88-317	181	27	208	430	6	3
80 908 42600	1 x				125	5-234	12-241	80-310	88-317	142	27	169	430	6	3
80 908 52700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	80-380	88-387	181	27	208	500	6	3
80 908 42700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	80-380	88-387	142	27	169	500	6	3
80 908 52800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	80-510	88-517	181	27	208	630	6	3
80 908 42800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	80-510	88-517	142	27	169	630	6	3
80 908 52900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	80-680	88-687	181	27	208	800	6	3
80 908 42900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	80-680	88-687	142	27	169	800	6	3

Hareketli çeneli, kavrama 5 mm




Tip	Uzatma çubuğu 430 mm 80 908 80000	Uzatma çubuğu 500 mm 80 908 80100	Uzatma çubuğu 630 mm 80 908 80200	Uzatma çubuğu 800 mm 80 908 80300	A	B	B ₁	B ₂	C	D	E	G	I
80 908 52500					125	5-134	12-141	88-217	181	27	208	330	5
80 908 42500					125	5-134	12-141	88-217	142	27	169	330	5
80 908 52600	1 x				125	5-234	12-241	88-317	181	27	208	430	5
80 908 42600	1 x				125	5-234	12-241	88-317	142	27	169	430	5
80 908 52700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	88-387	181	27	208	500	5
80 908 42700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	88-387	142	27	169	500	5
80 908 52800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	88-517	181	27	208	630	5
80 908 42800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	88-517	142	27	169	630	5
80 908 52900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	88-687	181	27	208	800	5
80 908 42900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	88-687	142	27	169	800	5

Sıkma mili uzantılarını **sayfa 48'de** bulabilirsiniz.


X5G-Z/-S farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Karbür Sıkma Çeneler,grip 5 mm



Tip	Uzatma çubuğu 430 mm 80 908 80000	Uzatma çubuğu 500 mm 80 908 80100	Uzatma çubuğu 630 mm 80 908 80200	Uzatma çubuğu 800 mm 80 908 80300	A	B	B ₁	B ₂	C	D	E	G	I
80 908 52500					125	5-134	12-141	88-217	181	27	208	330	5
80 908 42500					125	5-134	12-141	88-217	142	27	169	330	5
80 908 52600	1 x				125	5-234	12-241	88-317	181	27	208	430	5
80 908 42600	1 x				125	5-234	12-241	88-317	142	27	169	430	5
80 908 52700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	88-387	181	27	208	500	5
80 908 42700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	88-387	142	27	169	500	5
80 908 52800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	88-517	181	27	208	630	5
80 908 42800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	88-517	142	27	169	630	5
80 908 52900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	88-687	181	27	208	800	5
80 908 42900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	88-687	142	27	169	800	5

Çelik yumuşak ayaklar ile

Ürün kodu
Sistem çeneleri


2 x 80 909 31200

Tip	Uzatma çubuğu 430 mm 80 908 80000	Uzatma çubuğu 500 mm 80 908 80100	Uzatma çubuğu 630 mm 80 908 80200	Uzatma çubuğu 800 mm 80 908 80300	A	B	C	D	E	F	G
80 908 52500					125	4-134	181	33	214	15	330
80 908 42500					125	4-134	142	33	175	15	330
80 908 52600	1 x				125	4-234	181	33	214	15	430
80 908 42600	1 x				125	4-234	142	33	175	15	430
80 908 52700	1 x	1 x			125	4-304	181	33	214	15	500
80 908 42700	1 x	1 x			125	4-304	142	33	175	15	500
80 908 52800	1 x	1 x	1 x		125	4-434	181	33	214	15	630
80 908 42800	1 x	1 x	1 x		125	4-434	142	33	175	15	630
80 908 52900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	4-604	181	33	214	15	800
80 908 42900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	4-604	142	33	175	15	800

Sıkma mili uzantılarını **sayfa 48'de** bulabilirsiniz.

X5G-Z/-S farklı çeneler için yapısal ölçü tablosu

Kabartma profil Çeneler




Ürün kodu
Sistem çeneleri

2 x 80 908 31200

Tip	Uzatma çubuğu 430 mm 80 908 80000	Uzatma çubuğu 500 mm 80 908 80100	Uzatma çubuğu 630 mm 80 908 80200	Uzatma çubuğu 800 mm 80 908 80300	A	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	D	E	G	H	I
80 908 52500					125	5-134	12-141	82-210	89-217	181	27	208	330	6	3
80 908 42500					125	5-134	12-141	82-210	89-217	142	27	169	330	6	3
80 908 52600	1 x				125	5-234	12-241	82-310	89-317	181	27	208	430	6	3
80 908 42600	1 x				125	5-234	12-241	82-310	89-317	142	27	169	430	6	3
80 908 52700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	82-380	89-387	181	27	208	500	6	3
80 908 42700	1 x	1 x			125	5-304	12-311	82-380	89-387	142	27	169	500	6	3
80 908 52800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	82-510	89-517	181	27	208	630	6	3
80 908 42800	1 x	1 x	1 x		125	5-434	12-441	82-510	89-517	142	27	169	630	6	3
80 908 52900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	82-680	89-687	181	27	208	800	6	3
80 908 42900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	5-604	12-611	82-680	89-687	142	27	169	800	6	3

Pendulum ve adaptör plakası ile



Ürün kodu
Sistem çeneleri

80 909 31500 + 80 909 31300

Tip	Uzatma çubuğu 430 mm 80 908 80000	Uzatma çubuğu 500 mm 80 908 80100	Uzatma çubuğu 630 mm 80 908 80200	Uzatma çubuğu 800 mm 80 908 80300	A	B	C	D	E	F	G
80 908 52500					125	42-210	181	22	221	18	330
80 908 42500					125	42-210	142	22	182	18	330
80 908 52600	1 x				125	42-310	181	22	221	18	430
80 908 42600	1 x				125	42-310	142	22	182	18	430
80 908 52700	1 x	1 x			125	42-380	181	22	221	18	500
80 908 42700	1 x	1 x			125	42-380	142	22	182	18	500
80 908 52800	1 x	1 x	1 x		125	42-510	181	22	221	18	630
80 908 42800	1 x	1 x	1 x		125	42-510	142	22	182	18	630
80 908 52900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	42-680	181	22	221	18	800
80 908 42900	1 x	1 x	1 x	1 x	125	42-680	142	22	182	18	800




Sıkma mili uzantılarını **sayfa 48'de** bulabilirsiniz.

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Hareketli Çene, kavrama 3 mm

▲ Adet fiyatı





NEW

											NEW													
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂			NCG	H5G / -S / -Z	X3G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	Z3G 4	Z3G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H5G
125	125	40	27	24			57			80 908 30300				●										
125	125	65	27	24			57			80 908 30200				●										
125	125	80	27	24			57			80 908 30100				●										
125	125	125	27	24			57			80 908 30000				●										

Hareketli Çene, kavrama 5 mm

▲ Adet fiyatı




NEW

										NEW	NGC	H5G /-S /-Z	X5G-Z /-S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
125	125	40	27	22			57			80 908 30700			●											
125	125	65	27	22			57			80 908 30600			●											
125	125	80	27	22			57			80 908 30500			●											
125	125	125	27	22			57			80 908 30400			●											

Düz hareketli çene


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için																								
125	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂	80 908 31400	NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
125	125		27										●											

Kademeli çene, karbür 5 mm

▲ Adet fiyatı





NEW

										NEW		NGG	HGG / S / Z	XGG-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HGG 2	ZGG 4	ZGG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HGG
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
125	125	40	27	22			57			80 908 31100			●											
125	125	65	27	22			57			80 908 31000			●											
125	125	80	27	22			57			80 908 30900			●											
125	125	125	27	22			57			80 908 30800			●											

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Yumuşak Çeneler, çelik


- ▲ Malzeme: 16MnCr5
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		33				57			80 909 31200			●										

Hareketli Çene kabartma profili


- ▲ Adet fiyatı
- ▲ kabartma profili LANG için uygun



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		27	24			57			80 908 31200			●										

Adaptör plakası


- ▲ 6 işlevi tutmak için indekslenebilir çene
- ▲ Adet fiyatı
- ▲ kapak civataları dahil



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	180		22				104			80 909 31500			●										

Oynak çene

- ▲ 6 işlevi tutmak için indekslenebilir çene
- ▲ Adet fiyatı
- ▲ kapak civataları dahil





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	180		22				62			80 909 31300			●										

Sistemler Çeneler Genel Bakış

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene



- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavram 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ $M_{max} = 60 \text{ Nm}$
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			18							80 892 246	●	●	●	●		●		●		●		●	

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama


- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H6G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			18							80 890 35300	●	●	●	●		●		●		●		●	

Hassas çene

- ▲ set fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		27	24			57			80 908 31300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sertleştirilmiş hassas çene seti için prosedür


X5G-Z çok yüksek bir hassasiyetle garanti eder, tüm bileşenler yüksek hassasiyetle taşlanır veya sert frezelenir. Yine de uygulamalar var Hızlı değiştirilebilir çenelerin tolerans zinciri nedeniyle gerekli hassasiyetin tam olarak karşılanmadığı durumlarda. Bu durumlar için sertleştirilmiş çeneler ile çözüm sunuyoruz Bağlama yüzeylerininher iki tarafından'da müşteri tarafından frezelenen hassas çene seti. (ürün no. 80 908 31300).

Sert işleme hassas bağlamada gerçekleştirilir (taşıyıcı çenelerdeki her iki vida 140 Nm ile sıkılır). Hassas çeneler (1+2) gösterilen görünümlere göre, sert frezelenir. Sağlanan referans uç, standart konumda (1) sıkma için kullanılır. (2) Ayrıca genişletilmiş sıkma alanında bir master blok kullanılabilir.



Sistem aksesuarlarına genel bakış

X5G-Z mil ünitesi



80 908 ...

C mm	WT kg
227,5	2,5

50100

Uzatma Mengene mili




80 908 ...

genişlik için mm	G mm
125	430

80000

Uzatma Mengene mili




80 908 ...

genişlik için mm	G mm
125	500

80100

Uzatma Mengene mili




80 908 ...

genişlik için mm	G mm
125	630

80200

Uzatma Mengene mili



80 908 ...

genişlik için mm	G mm
125	800

80300

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Tork anahtarı

▲ Soketsiz



Dörtköşe	TQX Nm	80 884 ...
1/2"	10 - 100	502

Soket




Dörtköşe	DRVS mm	80 877 ...
1/2"	14	214

El çarkı

▲ Altıgen başlı versiyon
▲ hızlı ayar için

genişlik için mm	DRVS mm	H5G-Z X5G-Z 80 907 ...
125	14	500

ESG 4



Ham ve mamul parçaların işlenmesi için son derece verimli çok yönlü takımlar

ESG 4 tekli mengene, kollu hızlı gerdirmesi, sıkma aralığının hızlı ayarlanması, ince tasarımı ve düşük ağırlığı ile öne çıkmaktadır.

Yararlarınız:

- ▲ sorunsuz çalışma ve kontrollü soğutucu madde tahliyesi için birden çok akış yolu
- ▲ MNG sıfır noktası sıkma sisteminde hızlı ve kolay konumlandırma
- ▲ düşük sıkma torklu, 5 kN ile 50 kN aralığında yüksek sıkma kuvvetleri
- ▲ 2 vida ile hızlı ve kolay çene değişimi
- ▲ mil ünitesinin hızlı ve kolay sökülmesi
- ▲ geniş kapsamlı modüler çene programı

Bağlama / hizalama:



ESG 4 – 80 mm = Ana gövdeye M8 vidalarla sabitleme
ESG 4 – 125 mm / 160 mm = Ana gövdeye M12 vidalarla ve bağlama vidalarıyla sabitleme




4 baskı pabucu ile sabitleme
Ürün kodu 80 890 315




Sıfır noktası sıkma sistemi ile sabitleme
ESG 4 – 80 mm = 1 tutma pimi + bükülme önleyici
ESG 4 – 125 / 160 mm = 2 tutma pimi yükseklik ölçüsü 200 mm

Sıkma kuvveti:


ESG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 80 mm



ESG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 125 mm




ESG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 160 mm



SoloClamp – ESG 4

- ▲ Sistem çeneleri hariç tekli mengene
- ▲ Tork anahtarıyla hızlı 160 ° ile sıkma
- ▲ Mil tertibatının hızlı kurulumu ve çıkarılması
- ▲ ± 0.01 mm tekrarlanabilirlik (A = 160 mm olduğunda ± 0.015 mm)

ESG
4



80 901 ...

A mm	C _{-0.02} mm	F mm	G mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg	Sıkma aralığı mm
80	55	214	284	12	25	5,0	0-192
125	60	362	433	14	40	15,0	0-308
160	70	480	559	14	50	28,5	0-434


080
125
160

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	53	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	54+55
Sistem aksesuarları	56–59	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		


ESG 4 alt kısmının boyutları

Ana gövde genişliği 80 mm
ve uzunluğu 214 mm




A	D	E	G ₁	H	I	K
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	12	40	25	9	66	100

Ana gövde genişliği 125 mm
ve uzunluğu 362 mm



A	E	G ₁	I	J	N _{H7}	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	50	25	200	13	20	100


Ana gövde genişliği 160 mm
ve uzunluğu 480 mm



A	B	D	E	G ₁	H	I	J	N _{H7}	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	400	13	50	25	300	200	12	20	100


ESG 4 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Blok çeneli




A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	0 - 130	55	28	83	214	308	80 901 31200 + 80 901 31300
125	0 - 231	60	40	100	362	432	80 901 31400 + 80 901 31500
160	0 - 312	70	50	120	480	559	80 901 31600 + 80 901 31700

Yumuşak alüminyum çeneli



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	0 - 115	55	28	83	214	10	17	284	80 901 307 + 80 878 850
125	0 - 219	60	40	100	362	23	27	432	80 901 304 + 80 878 550
160	0 - 309	70	50	120	480	23	30	559	80 901 301 + 80 878 305


Pendulum ve adaptör plakası ile



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	125	5 - 155	55	19	92	214	284	80 878 870 + 80 901 501
125	180	4 - 306	60	22	100	362	432	80 878 570 + 80 901 502
160	256	11 - 463	70	22	110	480	559	80 878 670 + 80 901 503


ESG 4 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Hareketli çeneli, kavrama 3 mm




A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	0 - 130	4 - 134	59 - 188	63 - 192	55	28	83	214	3	8	284	80 901 306 + 80 878 810
125	0 - 231	8 - 238	71 - 301	78 - 308	60	40	100	362	3	18	433	80 901 302 + 80 901 303
160	0 - 310	8 - 317	117 - 427	125 - 434	70	50	120	480	3	10	559	80 901 300 + 80 878 610

40 mm genişlikte, 3 mm kavramaya sahip hareketli çeneli



A mm	A ₁ mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	40	0 - 130	4 - 134	59 - 188	63 - 192	55	28	83	214	3	8	284	80 901 308 + 80 878 81900

Hareketli çeneli, kavrama 3 mm, yükseklik 65 mm




A mm	A ₁ mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	65	0 - 240	8 - 247	77 - 317	84 - 324	60	33	93	362	3	9	432	80 901 305 + 80 878 51900

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Döner çene, kavrama 3 mm, sabit


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28	25			40			80 901 306				•	•								
125	125		40	37			66			80 901 302				•	•					•			
160	160		50	47			81			80 901 300				•	•								

Döner çene, kavrama 3 mm, hareketli


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28	25			40			80 878 810				•	•			•		•			
125	125		40	37			66			80 901 303				•	•					•			
160	160		50	47			81			80 878 610				•	•		•						

Blok çene, sabit


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28				40			80 901 31200				•	•								
125	125		40				66			80 901 31400				•									
160	160		50				81			80 901 31600				•	•								

Blok çene, hareketli

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28				40			80 901 31300				•	•			•		•			
125	125		40				66			80 901 31500				•						•			
160	160		50				81			80 901 31700				•	•		•						

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Alüminyum çene, hareketli



- ▲ Form çenelerin üretimi için
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H6G / -S / -Z	X6G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	H6G 2	Z6G 4	Z6G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H6G
80	80		28				48			80 901 307				●	●								
125	125		40				68			80 901 304				●									
160	160		50				85			80 901 301				●	●								

Hareketli alüminyum çene


- ▲ Form çenelerin üretimi için
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
80		28				48			80 878 850				●	●			●						
125		40				68			80 878 550				●						●				
160		50				85			80 878 305				●	●			●						

Ters çevrilebilir kavramalı çene, genişlik 40 mm, sabit


- ▲ Adet fiyatı
- ▲ Çift taraflı kademeli kavramalı



Mengene genişliği için																								NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂	80 901 308															●											

Döner çene, kavrama 3 mm, genişlik 40 mm, hareketli

- ▲ Adet fiyatı




										NEW														
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
80	80	40	28	25			40			80 878 81900				●				●						

NEW

Sistemler Çeneler Genel Bakış

5-eksen ters çevrilebilir kavramalı çene, genişlik 65 mm, sabit

- ▲ parça fiyatı
- ▲ çift taraflı kavrama kademesi




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125	65	33	30			57		

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 901 305				●									

5 eksenli döner çene, kavrama 3 mm, genişlik 65 mm, hareketli

- ▲ çift taraflı kavrama kademesi
- ▲ parça fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	95	65	33	30			57		

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 878 51900								●					

Sarkaçlı çene, hareketli

- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	125		19				76		
125	180		22				95		
160	256		22				170		

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 878 870				●				●		●			
80 878 570				●				●		●			
80 878 670				●				●					

Adaptör çeneler

- ▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	125		19				48		
125	180		22				62		
160	256		22				125		

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 901 501				●									
80 901 502				●									
80 901 503				●									

Sistemler Çeneler Genel Bakış

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene



- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavram 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ $M_{max} = 60 \text{ Nm}$
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NOG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			18							80 892 246	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama

- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil



Mengene genişliği için																				NOG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG		
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂																										
18										80 890 35300										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ESG 5



Yeni ESG 5, sadece selefinin tüm değerli özelliklerini devir almakla kalmıyor, kullanıcı dostu olma ve dayanıklılık konusunda da çitayı çok yükseklerle taşıyor. Tekli mengene güncellenirken optimize edilen kullanım ve geliştirilen dayanıklılık en önemli önceliklerdi.

Yararlarınız:

- ▲ Yüksek açısal doğrulukla ikinci taraf işleme için özel olarak tasarlanmıştır
- ▲ İdeal erişilebilirliğe sahip kompakt tasarım
- ▲ Çene değişimi iki vidayla hızlı ve kolay
- ▲ Aynı sıkma aralıkları, önemli ölçüde geliştirilmiş girişim konturu, kapsamlı modüler çene aralığı
- ▲ Nikel kaplamalı ana gövdeye sahip sürdürülebilir model, uzun bir hizmet ömrü sağlar

Bağlama / hizalama:



Sıfır noktası sıkma sistemi ile sabitleme
ESG 5 – 80 mm L-130 mm + L-190 mm
ESG 5 – 125 mm + L-160 mm + L-235 mm

1 tutma pimi + MNG endeksleme civatası



Sıfır noktası sıkma sistemi ile sabitleme
ESG 5 – 125 mm + L-300 mm
ESG 5 – 160 mm + L-280 mm + L-480 mm

2 tutma pimi



Tüm varyantlarda, ESG 5'in hassas bir şekilde konumlandırılabilceği Ø 12^{JS} hassas delikler bulunmaktadır. Tüm varyantlar, ana gövdeye yukarıdan vidalarla sabitlenebilir.

Bağlama / hizalama:




ESG 5 – 125 mm L-235 mm + L-300 mm
ESG 5 – 160 mm L-280 mm + L-480 mm


Bu 4 varyant alternatif olarak baskı pabuçları ile de bağlanabilir.

Sıkma kuvveti:


ESG 5 sıkma kuvveti / sıkma torku – 80 mm



ESG 5 sıkma kuvveti / sıkma torku – 125 mm




ESG 5 sıkma kuvveti / sıkma torku – 160 mm



SoloClamp – ESG 5

- ▲ Sistem çenelerine sahip olmayan tekli mengene
- ▲ Yüksek açısal doğruluk sayesinde ikinci taraf işleme için özel olarak tasarlanmıştır
- ▲ sıkma işlemleri arasında $\pm 0,01$ mm tekrarlanabilirlik
- ▲ PNG ve MNG için uygun

ESG
5



NEW

80 857 ...

A mm	C $\pm 0,01$ mm	F mm	G _{max.} mm	H mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg	
80	50	130	155,0	82	12	25	2,9	08500
80	50	190	203,0	102	12	25	4,4	08600
125	50	160	169,0	103	12	35	6,0	15000
125	50	235	235,0	132	12	35	8,4	15100
125	50	300	300,0	170	12	35	10,5	15200
160	70	280	309,0	169	14	50	25,0	26100
160	70	480	512,5	267	14	50	30,0	26200

Sıfır noktalı sıkma sistemi için uygun						LANG Quick Point		LANG Quick Point	
Ürün kodu	Tip	mm cinsinden genişlik	mm cinsinden yükseklik	MNG	PNG	96 x 96	52 x 52		
80 857 08500	ESG 5	80	130	✓	✗	✗	✓		
80 857 08600		80	190	✓	✓	✗	✓		
80 857 15000		125	160	✓	✓	✓	✓		
80 857 15100		125	235	✓	✓	✓	✗		
80 857 15200		125	300	✓	✓	✓	✗		
80 857 26100		160	280	✓	✓	✓	✗		
80 857 26200		160	480	✓	✓	✗	✗		


Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	64+65	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	66
Sistem aksesuarları	67	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		

SoloClamp – ESG 5

- ▲ Erowa ITS 148 için izole edilmiş tekli mengene
- ▲ sistem çeneleri olmaksızın
- ▲ Yüksek açısal doğruluk sayesinde ikinci taraf işleme için özel olarak tasarlanmıştır
- ▲ sıkma işlemleri arasında $\pm 0,01$ mm tekrarlanabilirlik

ESG
5



NEW

80 857 ...

A mm	B mm	C mm	G _{max.} mm	H mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg
80	148	73	157	81	12	25	5,6


08900

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	64+65	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	66
Sistem aksesuarları	67	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		


ESG 5 alt kısmının boyutları

Taban genişliği 80 mm
ve uzunluk 130 mm




A	D _{6 JS}	E	I _{1 ±0.015}	I _{1 ±0.015}	I ₂	J JS	J ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	25	163	52	50	40	12	9

Taban genişliği 80 mm
ve uzunluk 190 mm




A	D _{6 JS}	E	I _{1 ±0.015}	I _{1 ±0.015}	I ₂	I _{3 ±0.015}	J JS	J ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	25	213	52	50	40	66	12	9

Taban genişliği 125 mm
ve uzunluk 160 mm




A	D _{6 JS}	E	I _{1 ±0.015}	I _{1 ±0.015}	I ₂	I _{3 ±0.015}	J JS
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	25	218	66	50	96	52	12

Taban genişliği 125 mm
ve uzunluk 235 mm



A	D _{6 JS}	E	I _{1 ±0.015}	I _{1 ±0.015}	I ₂	J JS
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	25	288	66	50	96	12


Taban genişliği 125 mm
ve uzunluk 300 mm



A	D _{6 JS}	E	I _{1 ±0.015}	I _{1 ±0.015}	I ₂	J JS
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	25	357	200	50	96	12


ESG 5 alt kısmının boyutları

Taban genişliği 160 mm
ve uzunluk 280 mm



A	D _{6 JS}	E	I	I ₁	I ₂	J
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	25	339	200	50	96	12


Taban genişliği 160 mm
ve uzunluk 480 mm



A	D _{6 JS}	E	I	I ₁	I ₂	I ₃	J	J ₂	K	G
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	25	553	200	400	150	100	12	12	25	50


ESG 5 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Hareketli çeneli, kavrama 3 mm, sabit ve hareketli



A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	B ₄ mm	B ₅ mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	0-49	4-53	59-107	63-111	30-78	34-82	50	28	78	130	3	8	155	80 901 306 + 80 878 810
80	0-109	4-113	59-167	63-171	29-134	35-136	50	28	78	190	3	8	206	80 901 306 + 80 878 810
125	0-57	8-64	77-134	84-141	40-95	47-102	50	33	83	160	3	9	183	80 857 30000 + 80 878 510
125	0-127	8-134	77-204	84-211	40-165	47-172	50	33	83	235	3	9	250	80 857 30000 + 80 878 510
125	0-197	8-204	77-274	84-281	40-235	47-242	50	33	83	300	3	9	320	80 857 30000 + 80 878 510
160	0-121	8-128	118-238	125-245	-	-	70	50	120	280	3	10	328	80 901 300 + 80 878 610
160	0-324	8-331	118-441	125-448	-	-	70	50	120	480	3	10	506	80 901 300 + 80 878 610

5 eksenli çeneye birlikte




A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	25-82	50	33	83	103	160	183	80 857 30200 + 80 857 30100
125	25-152	50	33	83	132	235	250	80 857 30200 + 80 857 30100
125	25-222	50	33	83	170	300	320	80 857 30200 + 80 857 30100

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Sabit, düz hareketli çene

▲ Adet fiyatı




NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂			NCG	H5G / -S	X5G-Z / -	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HOG 2	Z3G 4	Z5G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H5G
80	80		28	20			40				80 857 30400					●								
125	125		33	25			57				80 857 30300					●								

Düz hareketli çene

▲ Adet fiyatı




NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂			NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28	20			40			80 878 34700						●			●					
125	125		33	25			57			80 878 34600						●			●					

Döner çene, kavrama 3 mm, sabit


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28	25			40			80 901 306				●	●								
125	125		33	30			57			80 857 30000				●	●								
160	160		50	47			81			80 901 300				●	●								

Döner çene, kavrama 3 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGG	HGG / S / -Z	XGG-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZGG 4	ZGG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HGG
80	80		28	25			40			80 878 810				●	●			●		●			
125	125		33	30			57			80 878 510				●	●			●		●			
160	160		50	47			81			80 878 610				●	●			●		●			

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Sabit, 5 eksenli hareketli çene



▲ Adet fiyatı




											NGG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
125	125		33				44,5			80 857 30100					●									

5 eksenli hareketli çene, kavrama, hareketli

▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için																							
125	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂	80 857 30200													
			33				44,5				NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
															●								



Küçük, hafif ve esnek sıkma sistemi

Mekanik versiyonunda, tam izole edilmiş ve modüler çeneler bulunan, küçük parça tekli mengene sistemi. Küçük parçalar, çoklu mengene ve paletli saklamada otomasyon için idealdir.

Yararlarınız:

- ▲ Makine çalışma süresi artışı
- ▲ kompakt ve hassas
- ▲ %100 kapalı muhafaza içinde

Bağlama / hizalama:

ESG mini 40 mm



Temel versiyonda konumlandırma, 40 mm ESG mininin ızgara plakaları (**Ürün kodu 80 897 944 ve 80 897 946**) ve T kanallı makine tezgahı üzerinde hizalanabildiği, 2 Ø8^{H7} konumlandırma deliği ile gerçekleştirilir. 40 mm ESG mini, 2 adet M8 sabitleme civatası ile üstten sabitlenebilir. **Alternatif olarak:** 4 adet M6 sabitleme civatası ile alttan sabitlenebilir.



Alternatif olarak 40 mm ESG mini, baskı pabuçları ile yanal olarak da bağlanabilir.



40 mm ESG mini, MNG sıfır noktası sıkma sistemine bir ara plakası vasıtasıyla takılabilir.

Bağlama / hizalama:

ESG mini 65 mm



Alttan sabitlemek amacıyla, temel versiyonda 2 adet $\varnothing 8^{H7}$ hassas ve konumlandırma deliğinin yanı sıra 4 adet M8 dişli delik mevcuttur.



Alternatif olarak 65 mm ESG mini, baskı pabuçları ile yanıl olarak da bağlanabilir.



ESG mini 65, MNG sıfır noktası sıkma sistemine bir ara plakası vasıtasıyla takılabilir.

ESG mini 100 mm



100 mm ESG mini, makine tezgahının T kanalında, (12 / 14 / 16 / 18) T kanalı hizalama setleriyle hizalanabilir.




100 mm ESG mini, baskı pabuçları vasıtasıyla doğrudan 100 mm x 100 mm ızgara boyutlarına, 50 mm x 50 mm ızgara plakalarına veya 100 mm mesafeli T kanalı tezgâhlarına bağlanabilir.



100 mm ESG mini'nin ana gövdesine, MNG sıfır noktası sıkma sistemi için bağlantı deliği entegre edilmiştir.


Sıkma kuvveti:

ESG mini sıkma kuvveti / sıkma torku – 40 mm




Sıkma kuvveti:

ESG mini sıkma kuvveti / sıkma torku – 65 mm




ESG mini sıkma kuvveti / sıkma torku – 100 mm



SoloClamp – ESG mini

- ▲ Muhafazalı tek taraflı küçük parça mengenesi, 40 mm
- ▲ 0–122 mm arası sıkma aralığı
- ▲ tork anahtarı 80 899 400 (8–50 Nm) talep edilen

ESG
mini



80 897 ...

A	B	B ₁	B ₂	C _{±0.01}	D	E	F	TQX	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	kN	kg
40	0 - 58	40 - 81	83 - 122	40	22	62	132	20	8	12	1,7

040


SoloClamp – ESG mini

- ▲ İzole edilmiş tekli küçük parça mengenesi, 65 mm
- ▲ Adaptor plakanın MNG ile montajı mümkündür

Teslimat kapsamı:

ESG mini esas çeneler ve çene bağlantı vidası, değişebilir çeneler hariç.

ESG
mini



80 897 ...

A	B	B ₁	B ₂	C _{+0/-0.02}	D	E	F	G	TQX	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	kN	kg
65	17 - 80	68 - 131	111 - 174	60	22	82	180	193	65	10	20	5,5

067


Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	74	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	75
Sistem aksesuarları	76–80	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		

SoloClamp – ESG mini

▲ İzole edilmiş tek mengene, 100 mm

ESG
mini



80 897 ...

A	A ₁	B	C	F	G	TQX	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	kN	kg
100	100	91 - 189	75	240	269	70	14	40	11,3

100


Adaptör plaka

▲ 4 veya 6 ESG mini 40 mengene monte etmek için

Teslimat kapsamı:

ESG mini-40 küçük parça mengenesi plakası bağlantı elemanları dahil

ESG
mini



Resim 4 bölge bölge dizaynını gösterir



80 897 ...

Tutucu	A	D	M
mm	mm	mm	mm
4 x ESG mini 40	140	20	360
6 x ESG mini 40	140	20	560

944 ¹⁾

946 ¹⁾


1) Stoksuz

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	74	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	75
Sistem aksesuarları	76–80	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		


ESG mini alt taraf ölçüleri

Taban genişliği 40 mm




A	H	I ₁ ±0.02	I ₁	J _{H7}	M	K	N
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
40	8	100	40	8	82	25	M6

Taban genişliği 65 mm



A	I	I ₁ ±0.015	K	J _{H7}	H	N
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
65	100	100	46	8	50	M8

Taban genişliği 100 mm




A	D _{6 H7}	I ₁ ±0.015	I ₂ ±0.015	I ₃ ±0.015	H	I ₁ ±0.015	K	J _{H7}	N ₁	N
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	25	100	66	81	70	100	50	12	120	13

ESG mini 100 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

standard temel çeneler
ve düz çeneler ile VS


NCG 100 sisteminden kombi çeneler ile



A	A ₁	B	B ₁	B ₂	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	108	21 - 117	84 - 180	147 - 243	75	35	110

Ürün kodu
Sistem çeneleri

80 897 900 + 80 897 901, 2 x 80 895 349




A	A ₁	B	B ₁	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	108	21 - 117	111 - 207	75	34	109

Ürün kodu
Sistem çeneleri

80 890 343 + 80 890 347

NCG sisteminden oynak çeneler
ile ve adaptör çene, sabit


5 eksenli temel çeneler ile



A	A ₁	B	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	108	24 - 212	75	22	115

Ürün kodu
Sistem çeneleri

80 890 322 + 80 897 920



A	A ₁	B	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	108	21 - 117	75	35	110


Ürün kodu
Sistem çeneleri

80 897 916 + 80 897 917

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Standard-ana çene, sabit


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100		35				76			80 897 900						●							

Standard-ana çene, hareketli


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100		35				67			80 897 901						●							

Kombi döndürülebilir çene, sabit



- ▲ Sıkma aralığını uzatmak için
- ▲ Çeneler sertleştirilmiştir
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100		34	23			76	50		80 890 343	●					●							

Kombi döndürülebilir çene, hareketli



- ▲ Sıkma aralığını uzatmak için
- ▲ Çeneler sertleştirilmiştir
- ▲ bağlantı civatalarını içerir
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100		34	23			67	40		80 890 347	●					●							

Yumuşak çene, yatay

- ▲ Malzeme: 16MnCr5
- ▲ Form çenelerin üretimi için
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	65		11,5	8,6			40			80 895 338						●			●				
100	100		13,5	10,6			50			80 895 348						●			●				

Sistemler Çeneler Genel Bakış

5 Eksen-ana çene, sabit


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100		35				76			80 897 916						●							

5 Eksen-ana çene, hareketli

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	100		35				67			80 897 917						●							

Çene, yumuşak VS, WC-kaplanmış

▲ Hassas işleme için genişletilmiş
bağlantı mesafesi, sayfa:2

▲ adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
40	40		14	9			30			80 895 341						●							

VS Düz çene, karbür kaplı

▲ Genişletilmiş sıkma aralığı
ve 2. tarafı işlemek için çene

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	65		16,7	11,7			32	27		80 895 347						●							
100	100		19	14			40	35		80 895 349						●							

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Çene, pabuç, VS

- ▲ Kaba parçaların sıkılması için artırılmış bağlantı mesafesi
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
40	40		14	9			30		

80 895 334

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
					●							

Kavramalı çene VS

- ▲ Ham parçaların sıkıştırılması için artırılmış sıkma aralığı
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
65	65		11,5	8,5			27	8,5	
100	100		20	17			40	8,5	


80 895 336

80 895 346

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
					●							
					●							

Kademeli çene-ters döndürülebilir

- ▲ Dik ve yatay uygulama
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
40	40		22	20			8	5,5	

80 895 320

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
					●							

Yumuşak, kademeli çene

- ▲ Yatay veya dikey kademeli veya düz olarak kullanılabilir.
- ▲ Çene taşlanmış ve sertleştirilmiştir.
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
40	40		22	19			8	5,5	


80 895 318

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
					●							

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Hareketli çene, hareketli

- ▲ 6-yönlü ters çevrilebilir çeneleri bağlamak için
- ▲ adet fiyatı
- ▲ 6 kapak civatası dahil (A = 100 mm ile, 4 adet)




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
100	100	160	22				110		

80 890 322

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
●					●							

Adaptör çene, sabit

- ▲ 6-yönlü ters çevrilebilir çeneleri bağlamak için
- ▲ adet fiyatı
- ▲ 6 kapak civatası dahil (A = 100 mm ile, 4 adet)




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
100	160	22					83		

80 897 920

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
					●							

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene

- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavrama 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
			18						

80 892 246

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama

- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
			18						

80 890 35300

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Döndürülebilir kombi çene
kapak plakası, sabitlenmiş

▲ Adet fiyatı

Teslimat kapsamı:

2 adet bağlantı civatası dahil

ESG
mini

80 897 ...

genişlik için
mm
100

911

Sıkma pabucu seti

▲ Yaklaşık 50 ve 100 mm arası boşluk bırakmak
için 100 mm ara mesafeli T kanallı

▲ 2 adetten oluşan set fiyatı

Teslimat kapsamı:

2 adet M12 civata dahil

ESG
mini

80 897 ...


genişlik için
mm
100G
M12

121

MNG-Adaptör plakası ESG mini için

Teslimat kapsamı:

Plaka ve montaj aksesuarı

ESG
mini

80 897 ...

genişlik için mm	A mm	D mm	M mm
40	65	17	132
65	65	20	180

904
906

Üst çeneler için sıkma vidası

▲ Adet fiyatı

ZSG
miniESG
mini

80 895 ...

G
M6x8

013

Ana plakaya montaj için bağlantı seti

▲ set fiyatı

Teslimat kapsamı:

▲ 2 ad.M8 civata

▲ 2 ad.Ø 8 mm silindirik pim




80 897 ...

G
M8J
mm
8

019

HDG 2



Kendini kanıtlamış yüksek basınçlı sıkma sistemi

Sıkma kuvvetinin %10'u ile %100'ü arasında kademesiz kuvvet ayarlama özelliğine sahip mekanik makine mensesi sadece bir el çarkı devri ve daima aynı el çarkı nihaî konumu ile. Kilitleme pimleri ile hızlı sıkma aralığı ayarlaması.

Yararlarınız:

- ▲ Zamandan ve emekten tasarruf edin – el çarkının sadece 1 devri
- ▲ Sıkma süresi < 1 saniye
- ▲ kolay kullanım
- ▲ kademesiz ve takımsız ayarlanabilir
- ▲ yüksek işleme hassasiyeti

Bağlama / hizalama:



Ana gövdedeki, boyuna veya enine 20th kanalına sahip kanallı tezgâhta hassas kayar bloklar ile hizalama



Ana gövdeye vidalarla veya yanıl olarak baskı pabuçlarıyla bağlama


SoloClamp – HDG 2

- ▲ Yüksek basınçlı mengene
- ▲ kademesiz güç ayarı
- ▲ mekanik güç iletimi
- ▲ Tek bir hareket ile sıkma özelliği
- ▲ esnek çeneler, sıkma aralığını uzatmak ön işleme yapılmış

Teslimat kapsamı:

Yüksek basınçlı mengeneye 4 ad. Sıkma pabucu, el çarkı, 2 ad. ofset profilli sertleştirilmiş çene dahil

**HDG
2**



80 892 ...

A	A ₁	B	C _{+0/-0,02}	D	E	F	G _{max.}	K _{±0,015}	M	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
100	112	0 - 159	52	35	108	342	521	11	81	12	4 - 30	20
125	140	0 - 201	62	40	118	400	584	28	85	12	4 - 40	27
160	176	0 - 300	78	50	149	544	784	40	112	12	5 - 60	55

100

125

160

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri

84

Sistem aksesuarları

82-84


Genel aksesuarlar

181-201

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Sıkma aralığı genişletme çenesi



- ▲ Set fiyatı (1 sabit ve 1 hareketli çene)



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
100			56	50	22		37	5	19
125			56	50	22		37	5	19
160			71	65	23		47	5	23,5

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 892 225							•						
80 892 226							•						
80 892 227							•						


Uzatılmış bağlantı aralığı ile görünüm



A	B	D	Mengene Ürün Numarası	Çene Ürün Numarası
100	118 - 278	56	80 892 100	80 892 225
125	137 - 338	56	80 892 125	80 892 226
160	169 - 470	71	80 892 160	80 892 227

SoloClamp – HDG 2

▲ Ana gövde uzatması

HDG
2

80 892 ...


A mm	B mm	B ₁ mm	F mm	G mm	K mm
100	0-159	350-509	450	871,3	11
125	0-201	410-611	410	994,1	28
160	0-300	550-850	550	1334,15	40

51000

51100

51200

Ana gövde uzatmalı gösterim




A	B	D	Mengene Ürün Numarası	Uzatma malzeme numarası
100	350 - 509	35	80 892 100	80 892 51000
125	410 - 611	40	80 892 125	80 892 51100
160	550 - 850	50	80 892 160	80 892 51200

HDG 2 alt ölçüler

Taban genişliği

100 mm, 125 mm, 160 mm



A mm	H mm	I mm	N _{H7} mm	N ₁ mm
100	80	240	20	15
125	100	280	20	18
160	130	380	20	22

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Açılı tahrik

HDG
2



80 892 ...

genişlik için mm	
100/125	314
160	315

Sıkma kolu

▲ hızlı ayar için

HDG
2



80 892 ...

genişlik için mm	DRVS mm	
100/125	12	124
160	12	164

ZSG 4



Optimize edilmiş ZSG 4 – Azami hassasiyet ve proses emniyeti

Yeni ZSG 4, sadece selefinin tüm değerli özelliklerini devir almakla kalmıyor, kullanıcı dostu olma ve dayanıklılık konusunda da çitayı çok yükseklerle taşıyor. Popüler merkezî mengene güncellenirken optimize edilen kullanım ve geliştirilen dayanıklılık en önemli önceliklerdi.

Yararlarınız:

- ▲ Yüksek açısal doğrulukla ikinci taraf işleme için özel olarak tasarlanmıştır
- ▲ İdeal erişilebilirliğe sahip kompakt tasarım
- ▲ Çene değişimi iki vidayla hızlı ve kolay
- ▲ Aynı sıkma aralıkları, önemli ölçüde geliştirilmiş girişim konturu, kapsamlı modüler çene aralığı
- ▲ Nikel kaplamalı ana gövdeye sahip sürdürülebilir model, uzun bir hizmet ömrü sağlar



Bağlama / hizalama:



Sıfır noktası sıkma sistemi ile sabitleme
ZSG 4 – 80 mm L-130 mm + L-190 mm
ZSG 4 – 125 mm + L-160 mm + L-235 mm

1 tutma pimi + MNG endeksleme civatası



Sıfır noktası sıkma sistemi ile sabitleme
ZSG 4 – 125 mm + L-300 mm
ZSG 4 – 160 mm + L-280 mm + L-480 mm

2 tutma pimi



Tüm varyantlarda, ZSG 4'in hassas bir şekilde konumlandırılabilceği Ø12^{JS} hassas delikler bulunmaktadır. Tüm varyantlar, ana gövdeye yukarıdan vidalarla sabitlenebilir.

Bağlama / hizalama:



ZSG 4 – 125 mm L-235 mm + L-300 mm
ZSG 4 – 160 mm L-280 mm + L-480 mm

Bu 4 varyant alternatif olarak baskı pabuçları
ile de bağlanabilir.




ZSG 4 – 80 mm L-130 mm + L-190 mm
ZSG 4 – 125 mm L-160 mm + L-235 mm + L-300 mm
ZSG 4 – 160 mm L-280 mm

5 varyantın tümünde de LANG sıfır noktası sıkma
sistemi için bağlantı delikleri mevcuttur.


Sıkma kuvveti:

ZSG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 80 mm




Sıkma kuvveti:

ZSG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 125 mm




ZSG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 160 mm



CentriClamp – ZSG 4

- ▲ izole edilmiş merkezî mengene
- ▲ sistem çeneleri olmaksızın
- ▲ bilyalı rulman monte edilmiş mil
- ▲ sıkma işlemleri arasında $\pm 0,01$ mm tekrarlanabilirlik
- ▲ PNG ve MNG için uygun

ZSG
4



NEW

80 878 ...

A mm	C $\pm 0,01$ mm	F mm	G_max. mm	H mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg	
80	50	130	157	81	12	25	3,1	80500
80	50	190	206	104	12	25	4,5	80600
125	50	160	200	111,5	12	35	6,3	15000
125	50	235	272	143,5	12	35	9,5	15100
125	50	300	340	181	12	35	12,5	15200
160	70	280	315	172	14	50	25,0	26100
160	70	480	524	276	14	50	35,0	26200

Sıfır noktalı sıkma sistemi için uygun						LANG Quick Point		LANG Quick Point	
Ürün kodu	Tip	mm cinsinden genişlik	Uzunluk mm cinsinden	MNG	PNG	96 x 96	52 x 52		
80 878 08500	ZSG 4	80	130	✓	✗	✗	✓		
80 878 08600		80	190	✓	✓	✗	✓		
80 878 15000		125	160	✓	✓	✓	✓		
80 878 15100		125	235	✓	✓	✓	✗		
80 878 15200		125	300	✓	✓	✓	✗		
80 878 26100		160	280	✓	✓	✓	✗		
80 878 26200		160	480	✓	✓	✗	✗		



Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	91+92	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	93-96
Sistem aksesuarları	98-103	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154-180
Genel aksesuarlar	181-201		

CentriClamp – ZSG 4

- ▲ izole edilmiş merkezi mengene
- ▲ 3 mm sıkma çenesi ile birlikte
- ▲ bilyalı rulman monte edilmiş mil
- ▲ sıkma işlemleri arasında $\pm 0,01$ mm tekrarlanabilirlik
- ▲ PNG ve MNG için uygun

ZSG
4



NEW

80 878 ...

A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C _{±0,01} mm	D mm	E mm	F mm	G _{max.} mm	H mm	DRVS mm	MXC kN	WT kg	
80	0 - 59	4 - 63	59 - 117	63 - 121	50	28	78	130	157	81	12	25	3,9	08700
80	0 - 123	4 - 127	59 - 181	63 - 185	50	28	78	190	206	104	12	25	5,5	08800
125	0 - 80	8 - 87	77 - 156	84 - 163	50	33	83	160	208	111,5	12	35	8,7	15300
125	0 - 155	8 - 162	77 - 218	84 - 225	50	33	83	235	272	143,5	12	35	12,0	15400
125	0 - 220	8 - 227	77 - 296	84 - 303	50	33	83	300	348	181	12	35	14,0	15500



Burada çene yükseklik 40 mm uymamakta, gerekirse değiştirilebilen ÇE D = 40 mm (80 878 520) kullanılabilir.

Sıfır noktalı sıkma sistemi için uygun						LANG Quick Point		LANG Quick Point	
Ürün kodu	Tip	mm cinsinden genişlik	Uzunluk mm cinsinden	MNG	PNG	96 x 96	52 x 52		
80 878 08700	ZSG 4	80	130	✓	✗	✗	✓		
80 878 08800		80	190	✓	✓	✗	✓		
80 878 15300		125	160	✓	✓	✓	✓		
80 878 15400		125	235	✓	✓	✓	✗		
80 878 15500		125	300	✓	✓	✓	✗		


Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	91+92	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	93-96
Sistem aksesuarları	98-103	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154-180
Genel aksesuarlar	181-201		

CentriClamp – ZSG 4

- ▲ Erowa ITS 148 için izole edilmiş merkezi mengene
- ▲ sistem çeneleri olmaksızın
- ▲ bilyalı rulman monte edilmiş mil
- ▲ sıkma işlemleri arasında $\pm 0,01$ mm tekrarlanabilirlik

ZSG
4



NEW

80 878 ...

A	B	C	G _{max.}	H	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
80	148	73	157	81	12	25	5,6


08900

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	91+92	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	93-96
Sistem aksesuarları	98-103	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154-180
Genel aksesuarlar	181-201		


ZSG 4 alt kısmının boyutları

Taban genişliği 80 mm ve uzunluk 130 mm




A	D _{6 JS}	E	I _{±0,015}	I _{1 ±0,015}	I ₂	J _{JS}	J ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	25	163	52	50	40	12	9

Taban genişliği 80 mm ve uzunluk 190 mm




A	D _{6 JS}	E	I _{±0,015}	I _{1 ±0,015}	I ₂	I _{3 ±0,015}	J _{JS}	J ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	25	213	52	50	40	66	12	9

Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 160 mm




A	D _{6 JS}	E	I _{±0,015}	I _{1 ±0,015}	I ₂	I _{3 ±0,015}	J _{JS}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	25	218	66	50	96	52	12

Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 235 mm



A	D _{6 JS}	E	I _{±0,015}	I _{1 ±0,015}	I ₂	J _{JS}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	25	288	66	50	96	12


Taban genişliği 125 mm ve uzunluk 300 mm



A	D _{6 JS}	E	I _{±0,015}	I _{1 ±0,015}	I ₂	J _{JS}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	25	357	200	50	96	12


ZSG 4 alt kısmının boyutları

Taban genişliği 160 mm ve uzunluk 280 mm



A	D _{6 JS}	E	I _{±0,015}	I _{1 ±0,015}	I ₂	J _{JS}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	25	339	200	50	96	12


Taban genişliği 160 mm ve uzunluk 480 mm



A	D _{6 JS}	E	I _{±0,015}	I _{1 ±0,015}	I ₂	I _{3 ±0,015}	J _{JS}	J _{2 F7}	K _{±0,02}	G
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
160	25	553	200	400	150	100	12	12	25	50


ZSG 4 değişik çene için yapısal ölçü tablosu

Kombi çeneler ile




A mm	B mm	B ₁ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	23 - 103	82 - 161	50	40	90	111,5	160	208	2 x 80 878 530
125	23 - 165	82 - 223	50	40	90	143,5	235	272	2 x 80 878 530
125	23 - 241	82 - 300	50	40	90	181	300	348	2 x 80 878 530

Pendulum ve adaptör plakası ile



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	125	3 - 84	50	28	78	81	130	157	80 878 890 + 80 878 870
80	125	3 - 145	50	28	78	104	190	206	80 878 890 + 80 878 870
125	180	7 - 126	50	22	90	111,5	160	212	80 878 590 + 80 878 570
125	180	7 - 207	50	22	90	143,5	235	272	80 878 590 + 80 878 570
125	180	7 - 250	50	22	90	181	300	352	80 878 590 + 80 878 570
160	256	16 - 292	70	22	110	170	280	315	80 878 690 + 80 878 670
160	256	16 - 406	70	22	110	276	480	524	80 878 690 + 80 878 670


Alüminyum çeneli



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	0 - 44	50	28	78	81	130	10	17	157	2 x 80 878 850
80	0 - 108	50	28	78	104	190	10	17	206	2 x 80 878 850
125	0 - 58	50	40	90	111,5	160	17	27	208	2 x 80 878 550
125	0 - 133	50	40	90	143,5	235	17	27	272	2 x 80 878 550
125	0 - 198	50	40	90	181	300	17	27	348	2 x 80 878 550
160	0 - 123	70	50	120	170	280	26	25	315	2 x 80 878 305
160	10 - 336	70	50	120	276	480	26	25	524	2 x 80 878 305


ZSG 4 değişik çene için yapısal ölçü tablosu

5 eksenli çeneye birlikte




A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	22 - 102	50	40	90	115,5	160	208	2 x 80 878 625
125	22 - 165	50	40	90	143,5	235	272	2 x 80 878 625
125	22 - 242	50	40	90	181	300	348	2 x 80 878 625
160	15 - 140	70	50	120	170	280	315	2 x 80 878 660
160	28 - 354	70	50	120	276	480	524	2 x 80 878 660

5 eksenli çene, kavrama 3 mm, genişlik 65 mm



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	65	8 - 87	50	40	90	115,5	160	208	2 x 80 878 665
125	65	8 - 162	50	40	90	143,5	235	272	2 x 80 878 665
125	65	8 - 227	50	40	90	181	300	348	2 x 80 878 665


Hareketli çeneli, kavrama 3 mm, yükseklik 65 mm



A mm	A ₁ mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	65	0 - 80	8 - 87	77 - 156	84 - 163	50	33	83	111,5	160	3	9	208	2 x 80 878 51900
125	65	0 - 142	8 - 149	77 - 218	84 - 225	50	33	83	143,5	235	3	9	272	2 x 80 878 51900
125	65	0 - 220	8 - 227	77 - 296	84 - 303	50	33	83	181	300	3	9	348	2 x 80 878 51900


ZSG 4 değişik çene için yapısal ölçü tablosu

Hareketli çeneli, kavrama 3 mm




A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
160	0 - 127	8 - 134	118 - 244	125 - 251	70	50	120	170	280	3	10	315	2 x 80 878 610
160	15 - 341	22 - 348	132 - 458	139 - 465	70	50	120	276	480	3	10	524	2 x 80 878 610

Hareketli çeneli, kavrama 3 mm, yükseklik 40 mm



A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	0 - 75	75 - 154	88 - 166	50	40	90	111,5	160	3	9	208	2 x 80 878 520
125	0 - 138	75 - 217	88 - 229	50	40	90	143,5	235	3	9	272	2 x 80 878 520
125	0 - 215	75 - 294	88 - 306	50	40	90	181	300	3	9	348	2 x 80 878 520


125 mm çene genişliği için 6 yüzlü yanak sistemi



A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
125	39 - 86	83 - 161	37 - 101	50	40	90	111,5	160	8	209	80 878 525
125	39 - 149	83 - 224	37 - 101	50	40	90	143,5	235	8	272	80 878 525
125	39 - 226	83 - 301	37 - 101	50	40	90	181	300	8	349	80 878 525


ZSG 4 değişik çene için yapısal ölçü tablosu

Orta çeneli, 3 mm (boyu 28 mm / 33 mm) çene genişliği 125 mm için



A mm	B mm	B ₁ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	8 - 28	37 - 57	50	28	78	81	130	3	157	2 x 80 878 810 + 80 878 31200
80	14 - 22	31 - 51	50	28	78	81	130	3	157	2 x 80 878 810 + 80 878 33400
80	8 - 58	37 - 87	50	28	78	104	190	3	206	2 x 80 878 810 + 80 878 31200
80	14 - 52	31 - 81	50	28	78	104	190	3	206	2 x 80 878 810 + 80 878 33400
125	9 - 40	47 - 78	50	33	83	111,5	160	3	208	2 x 80 878 510 + 80 878 31300
125	15 - 34	41 - 72	50	33	83	111,5	160	3	208	2 x 80 878 510 + 80 878 33500
125	9 - 72	47 - 110	50	33	83	143,5	235	3	272	2 x 80 878 510 + 80 878 31300
125	15 - 66	41 - 104	50	33	83	143,5	235	3	272	2 x 80 878 510 + 80 878 33500
125	9 - 110	47 - 148	50	33	83	181	300	3	348	2 x 80 878 510 + 80 878 31300
125	15 - 104	41 - 142	50	33	83	181	300	3	348	2 x 80 878 510 + 80 878 33500


Hareketli prizmatik çeneli – dikey ve yatay prizma



A mm	B mm	B ₁ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	10 - 28	20 - 60	50	52	102	81	130	157	2 x 80 878 31800
80	10 - 28	20 - 60	50	52	102	104	190	206	2 x 80 878 31800
125	10 - 28	26 - 80	50	67	117	111,5	160	200	2 x 80 878 31900
125	10 - 28	26 - 80	50	67	117	143,5	235	272	2 x 80 878 31900
125	10 - 28	26 - 80	50	67	117	181	300	348	2 x 80 878 31900

ZSG 4 değişik çene için yapısal ölçü tablosu

Hareketli prizmatik çeneli – yatay prizma




A mm	B mm	B ₁ mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L _{max.} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	8 - 55	15 - 76	50	25	75	81	130	5	13	157	2 x 80 878 34000
80	8 - 55	15 - 76	50	25	75	104	190	5	13	206	2 x 80 878 34000
125	14 - 102	25 - 112	50	25	75	111,5	160	5	13	200	2 x 80 878 34100
125	14 - 124	25 - 165	50	25	75	143,5	235	5	13	272	2 x 80 878 34100
125	14 - 124	25 - 165	50	25	75	181	300	5	13	348	2 x 80 878 34100
160	22 - 158	32 - 170	70	30	100	145	280	5	13	290	2 x 80 878 34200
160	22 - 158	32 - 170	70	30	100	273	480	5	13	521	2 x 80 878 34200

Sistemler Çeneler Genel Bakış

5 eksen çene, hareketli



▲ Adet fiyatı



											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
125	125		40				45,5			80 878 625								●						
160	160		50				73			80 878 660								●						

5 eksenli çene, kavrama 3 mm, genişlik 65 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	95	65,5	40				57			80 878 665								●					

5 eksenli döner çene, kavrama 3 mm, genişlik 65 mm, hareketli

▲ çift taraflı kavrama kademesi


▲ parça fiyatı



										NEW														
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 878 51900	NCG	H5G /-S /-Z	X5G-Z /-S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	95	65	33	30			57												●					

Döner çene, kavrama 3 mm, genişlik 40 mm, hareketli


▲ Adet fiyatı



										NEW														
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
80	80	40	28	25			40			80 878 81900				●				●						

Döner çene, kavrama 3 mm, yükseklik 40 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		40	37			59			80 878 520								●					

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Döner çene, kavrama 3 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	25			40		
125	125		33	30			57		
160	160		50	47			81		




	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 878 810				●	●			●		●			
80 878 510					●			●					
80 878 610				●	●			●					

Döner çene, kavrama 5 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	23			41		
125	125		33	28			57		
160	160		50	45			81		




	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 878 81400				●				●		●			
80 878 51400								●					
80 878 34300				●				●					

Döner çene, alüminyum ve plastik için kavrama

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	23			40		
125	125		33	28			57		




	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 878 81500								●					
80 878 51500								●					

Hareketli çene kabartma profili

▲ Adet fiyatı

▲ kabartma profili LANG için uygun

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	25			40		
125	125		33	30			57		




	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 878 81800								●					
80 878 51800								●					

Çene, karbür, kavrama 3 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	25			40		
125	125		33	30			57		
160	160		50	47			81		




	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 878 81600								●					
80 878 51600								●					
80 878 31700								●					

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Çene, karbür, kavrama 5 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	23			40		
125	125		33	28			57		


80 878 81700

80 878 51700

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
							●					
							●					

Hareketli çene, karbür kavrama 3 mm, genişlik 40 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80	40	28	25			40		

80 878 33200

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
							●					

Hareketli çene, karbür kavrama 3 mm, genişlik 65 mm, hareketli

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125	65	33	30			57		

80 878 33300

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
							●					

Düz hareketli çene

▲ Adet fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	20			40		
125	125		33	25			57		


80 878 34700

80 878 34600

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
				●			●					
				●			●					

Kademeli çene, düz, hareketli

▲ Adet fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28	24			40		
125	125		33	27			57		

80 878 34400


80 878 34500

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
							●					
							●					

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Orta çene, grip 3 mm, dar


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için												NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂																
80	80		28	25		16			80 878 31200									●						
125	125		33	30		16			80 878 31300									●						

Orta çene, grip 3 mm, geniş

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için																								NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 878 33400																										
80		28	25			24				80 878 33400																										
125		33	30			26				80 878 33500																										

Prizmatik çene, hareketli

▲ yatay ve dikey prizmalı

▲ Adet fiyatı





										NEW														
Ø Sıkma çapı için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂			NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
10 - 60	80		52	32			38,5				80 878 31800								●					
10 - 80	125		67	42			57				80 878 31900								●					

Prizmatik çene, hareketli

▲ yatay prizmalı


▲ adet fiyatı



										NEW														
Ø Sıkma çapı için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGG	H6G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
15 - 75	80		25	20			40			80 878 34000									●					
25 - 110	125		25	20			57			80 878 34100									●					
30 - 170	160		30	25			81			80 878 34200									●					

Kombine çene, hareketli

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		40				45,5			80 878 530								●					

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Çeneler, Kavrama, VS

▲ adet fiyatı

▲ VS = büyütülmüş sıkma aralığı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125		22	17			45		



80 892 245

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
							●					

Çeneler, VS Düz, Karbür Kaplamalı

▲ Genişletilmiş sıkma aralığı ve 2. tarafı işlemek için çene

▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
125	125		19	14			45		



80 892 240

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
							●					

Hareketli alüminyum çene

▲ Form çenelerin üretimi için

▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	80		28				48		
125	125		40				68		
160	160		50				85		

80 878 850



80 878 550

80 878 305

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			●	●			●		●			
			●						●			
			●	●			●					

Sarkaçlı çene, hareketli

▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	125		19				76		
125	180		22				95		
160	256		22				170		

80 878 870


80 878 570

80 878 670

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			●				●		●			
			●				●		●			
			●				●					

Adaptör çeneler

▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
80	125		19				39		
125	180		22				62		
160	256		22				125		

80 878 890

80 878 590



80 878 690

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
							●					
							●					
							●					

Sistemler Çeneler Genel Bakış

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene

- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavrama 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ $M_{max} = 60 \text{ Nm}$
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
			18						

	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 892 246	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama

- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
			18						



	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 890 35300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

125 mm çene genişliği için 6 yüzlü çene sistemi

Teslimat kapsamı:

2 Sistem çeneler, 2 çift enine çeneler ile-T-kanal yataklamalı, bağlantı civataları dahil

ZSG
4



genişlik için	A	D	D ₁	M	M ₁	M ₂	O	DRVS	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
125	37 - 101	40	32	57	15	12,4	3,3	12	3,8

80 878 ...

525

ZSG mini



Küçük parçalar için merkezi mengene

Yüksek sıkma kuvveti ve hızlı değiştirilebilir çenelere sahip mekanik ZSG mini versiyonu. Ham ve bitmiş parça işleme, çoklu sıkma ve otomasyon için ideal olarak uygundur.

Yararlarınız:

- ▲ Takımsız hızlı çene değişimi
- ▲ kompakt ve hassas
- ▲ her yönden en iyi erişebilirlik
- ▲ Değiştirilebilir çene genişlikleri (45 mm ve 70 mm)
- ▲ yüksek sıkma kuvveti ve büyük sıkma aralığı
- ▲ Otomasyon için sıkma sistemi
- ▲ Paslanmaz ve sertleştirilmiş ana gövde



Bağlama / hizalama:



Ana gövde boyunca yukarıdan iki M6 vida ile sıkma.




Ana gövde boyunca yukarıdan iki M6 vida ile sıkma. Hizalama, Ø 12^{H7} hassas delikler kullanılarak yapılabilir.



Her iki varyant da LANG Quick Point 52 x 52 sıfır noktalı sıkma sistemi için montaj delikleriyle hazırlanmıştır.

Sıkma kuvveti:

ZSG mini sıkma kuvveti / sıkma torku




CentriClamp – ZSG mini

- ▲ Küçük parçalar için merkezi mengene
- ▲ sistem çeneleri olmaksızın
- ▲ Takımsız hızlı çene değişimi
- ▲ kompakt ve hassas
- ▲ her yönden en iyi erişebilirlik
- ▲ Değiştirilebilir çene genişlikleri (45 mm ve 70 mm)
- ▲ paslanmaz ve sertleştirilmiş ana gövde

Teslimat kapsamı:

mili bulunan ZSG mini ana gövde



NEW

80 912 ...


A	B	C	E	G	MXC	DRVS	WT	
mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	kg	
70	7 - 57	20	42	80	16	11	0,9	07000
70	7 - 77	20	42	100	16	11	1,1	07100

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	106	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	107–109
Sistem aksesuarları	110–112	MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154–180
Genel aksesuarlar	181–201		

ZSG mini alt ölçüleri


Ana gövde genişliği 70 mm



A	J ₁	J _{H7}	I ₂ ±0,015	I ±0,015	G
mm	mm	mm	mm	mm	mm
70	6,5	12	50	52	80
70	6,5	12	50	52	100


ZSG Mini – değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Hızlı değiştirilebilir çeneli, kavrama 3 mm




A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
70	45	7 - 33	20	22	42	3	80	3	2 x 80 912 30100
70	70	7 - 33	20	22	42	3	80	3	2 x 80 912 30200
70	45	7 - 53	20	22	42	3	100	3	2 x 80 912 30100
70	70	7 - 53	20	22	42	3	100	3	2 x 80 912 30200

Hızlı değiştirme adaptörlü, pürüzsüz kademe 5 mm



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
70	45	7 - 33	20	24	44	5	80	3	2 x 80 912 30300
70	70	7 - 33	20	24	44	5	80	3	2 x 80 912 30400
70	45	7 - 53	20	24	44	5	100	3	2 x 80 912 30300
70	70	7 - 53	20	24	44	5	100	3	2 x 80 912 30400


Çelikten, yumuşak, hızlı değiştirilebilir çeneli



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
70	45	0 - 26	20	24	44	6	80	2 x 80 912 31000
70	70	0 - 26	20	24	44	6	80	2 x 80 912 31100
70	45	0 - 46	20	24	44	6	80	2 x 80 912 31000
70	70	0 - 46	20	24	44	6	80	2 x 80 912 31100


ZSG Mini – değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Hızlı değiştirilebilir çene, kabartma profili



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
70	45	7 - 32	20	22	44	3	80	3	2 x 80 912 31200
70	70	7 - 32	20	22	44	3	80	3	2 x 80 912 31300
70	45	7 - 52	20	22	44	3	100	3	2 x 80 912 31200
70	70	7 - 52	20	22	44	3	100	3	2 x 80 912 31300


VS, hızlı değiştirilebilir çene, kabartma profili,



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
70	45	31 - 56	20	22	44	3	80	5	2 x 80 912 31400
70	70	31 - 56	20	22	44	3	80	5	2 x 80 912 31500
70	45	31 - 76	20	22	44	3	100	5	2 x 80 912 31400
70	70	31 - 76	20	22	44	3	100	5	2 x 80 912 31500


ZSG Mini – değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Hızlı değiştirilebilir çeneli, VS, kavrama 3 mm



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
70	45	31 - 57	20	22	42	3	80	5	2 x 80 912 30500
70	70	31 - 57	20	22	42	3	80	5	2 x 80 912 30600
70	45	31 - 77	20	22	42	3	100	5	2 x 80 912 30500
70	70	31 - 77	20	22	42	3	100	5	2 x 80 912 30600

VS, düz 5 mm, hızlı değiştirilebilir çeneli




A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
70	45	31 - 56	20	24	44	5	80	5	2 x 80 912 30700
70	70	31 - 56	20	24	44	5	80	5	2 x 80 912 30800
70	45	31 - 76	20	24	44	5	100	5	2 x 80 912 30700
70	70	31 - 76	20	24	44	5	100	5	2 x 80 912 30800

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Hızlı değiştirme adaptörü, kavrama 3 mm


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
70	45		22	19						80 912 30100									●				
70	70		22	19						80 912 30200									●				

Hızlı değiştirme adaptörü, pürüzsüz kademe 5 mm

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
70	45		24	19						80 912 30300									●				
70	70		24	19						80 912 30400									●				

VS hızlı değiştirme adaptörü, kavrama 3 mm

▲ Adet fiyatı

▲ VS = büyütülmüş sıkma aralığı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
70	45		22	19						80 912 30500									●				
70	70		22	19						80 912 30600									●				

VS hızlı değiştirme adaptörü, kavrama 5 mm

▲ adet fiyatı

▲ VS = büyütülmüş sıkma aralığı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
70	45		24	19						80 912 30700									●				
70	70		24	19						80 912 30800									●				

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Çelikten, yumuşak, hızlı değiştirilebilir çeneli

▲ Malzeme: 15NiCr13

▲ Adet fiyatı




NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG min	HDG 2	ZSG 4	ZSG min	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
70	45		24				26,5			80 912 31000									●				
70	70		24				26,5			80 912 31100									●				

Hızlı değiştirme adaptörü kabartma profili

▲ Adet fiyatı

▲ kabartma profili LANG için uygun



NEW


Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H6G / -S	X6G-Z / -	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
70	45		22	19						80 912 31200									●				
70	70		22	19						80 912 31300									●				

Hızlı değiştirme adaptörü kabartma profili, VS

▲ Adet fiyatı

▲ kabartma profili LANG için uygun

▲ VS = büyütülmüş sıkma aralığı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H8G / -S	X5G-Z / -	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
70	45		22	19						80 912 31400									●				
70	70		22	19						80 912 31500									●				

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Soket

▲ 3/8 inç dörtgen için uygun



Uygun "Manyetik iş parçası dayanak noktası" ve "Tork anahtarı" için bkz.
→ Sayfa 195 ve 198 (ürün numarası 80 892 23800 ve 80 884 402)

Dörtköşe	DRVS mm	80 875 ...	11100
3/8"	11		

İmbus başlı
silindirik civatalar

▲ Adet fiyatı


ZSG
mini

NEW

G	80 912 ...	50100
M6x25		

Silindirik şaft


▲ Adet fiyatı

ZSG
mini

NEW

D ₁ m6 mm	M mm	80 912 ...	50200
12	18		

DSG 4



Yüksek hassasiyet ve yüksek verimlilik

Kullanıcı dostu DSG 4 sıkma sistemi, sürekli olarak yüksek hassasiyet ve geniş bir uygulama alanına sahiptir.


Yararlarınız:

- ▲ basit ve büyük üçüncü taraf fonksiyonu
- ▲ MNG sıfır noktası sıkma sisteminde hızlı ve kolay konumlandırma
- ▲ düşük sıkma torklu, 5 kN ile 40 kN aralığında yüksek sıkma kuvvetleri
- ▲ 2 vida ile hızlı ve kolay çene değişimi
- ▲ geniş kapsamlı modüler çene programı

Bağlama / hizalama:



MNG sıfır noktası sıkma sistemi
ile sabitleme (2-3 tutma pimi)



Dört M8 vidası ile ana gövdeye sabitleme




İki bağlama cıvatası ile ana gövdeye
sabitleme Ürün kodu 80 895 019




4-6 baskı pabucu ile sabitleme
Ürün kodu 80 890 315

Sıkma kuvveti:

DSG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 80 mm



DSG 4 sıkma kuvveti / sıkma torku – 125 mm




Üçüncü elle işletim

DSG 4'te üçüncü elle işletim fonksiyonu, arka iticide ön sıkma işleminin sıkıştırma yayları yardımıyla gerçekleştirilmesi ile sağlanır.



Yanal sıkma vidası A iyice sıkılmaz, aksine yakl. yarım tur açık bırakılır. Sıkma aracı azami ölçüde açırken, B ve C hareketli sıkma yanakları iticinin uygun olan D ve E kanallarına takılmalı ve iş parçasının büyüklüğüne göre sabitlenmelidir. Aynı anda 2 farklı büyüklükte iş parçasını germek de olanaklıdır.

Tekli mengeneye dönüştürme




Arka itici, Allen başlı dişli pim ile bloke edilir ve DSG 4 tekli mengene olarak da kullanılabilir.

Önemli not: Birden fazla mengene, tekli mengene olarak yan yana kullanılmak için uygun değildir. Burada, ana gövdede, ilave bir enine kanal ve buna uygun sabit bir çene ile modifikasyon yapılmasını öneririz.

PolyClamp – DSG 4

- ▲ cenesiz ikili mengene
- ▲ % 100 izole edilmiş
- ▲ kolay montaj ve sökme
- ▲ esnek bağlantı sistemi

DSG
4



80 906 ...


A	C	F	G	TQX	DRVS	MXC	WT	
mm	mm	mm	mm	Nm	mm	kN	kg	
80	55	300	308	90	12	0 - 25	8	080
125	60	320	347	100	14	0 - 40	14	125
125	60	390	417	100	14	0 - 40	17	12700
125	60	460	487	100	14	0 - 40	20	12800
125	60	530	557	100	14	0 - 40	24	12900
125	60	600	627	100	14	0 - 40	27	13000
125	60	670	697	100	14	0 - 40	30	13100
125	60	740	767	100	14	0 - 40	34	126

Mengene rehberi

Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	117-119	Sistem aksesuarları	120+122
Üçüncü elle işletim	114	Tekli mengeneye dönüştürme	115
MNG / PNG sıfır noktalı sıkma sistemi	154-180	Genel aksesuarlar	181-201


DSG 4 alt taraf ölçüleri

Ana gövde genişliği 80 mm
ve uzunluğu 300 mm




A mm	D ₆ H6 mm	E ±0,015 mm	I ±0,01 mm	I ₁ ±0,01 mm	J H7 mm	J ₁ mm
80	25	40	200	100	12	9

Ana gövde genişliği 125 mm
ve uzunluğu 460 mm, 530 mm




A mm	D ₆ H6 mm	E ±0,015 mm	I ±0,01 mm	I ₁ ±0,01 mm	I ₂ ±0,002 mm	J H7 mm	K ±0,002 mm
125	25	50	200	100	300	12	400
125	25	50	200	100	300	12	500

Ana gövde genişliği 125 mm
ve uzunluğu 320 mm




A mm	D ₆ H6 mm	E ±0,015 mm	I ±0,01 mm	I ₁ ±0,01 mm	J H7 mm
125	25	50	200	100	12

Ana gövde genişliği 125 mm
ve uzunluğu 600 mm




A mm	D ₆ H6 mm	E ±0,015 mm	I ±0,01 mm	I ₁ ±0,01 mm	I ₂ ±0,002 mm	J H7 mm	K ±0,002 mm
125	25	50	200	100	300	12	500

Ana gövde genişliği 125 mm
ve uzunluğu 390 mm



A mm	D ₆ H6 mm	E ±0,015 mm	I ±0,01 mm	I ₁ ±0,01 mm	J H7 mm	K ±0,002 mm
125	25	50	200	100	12	300


Ana gövde genişliği 125 mm
ve uzunluğu 670 mm, 740 mm



A mm	D ₆ H6 mm	E ±0,015 mm	I ±0,01 mm	I ₁ ±0,01 mm	I ₂ ±0,002 mm	I ₃ ±0,025 mm	J H7 mm	K ±0,002 mm
125	25	50	200	100	300	500	12	600
125	25	50	200	100	300	500	12	700


DSG 4 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Kavramalı hareketli çeneler ve kavramalı orta çene ile birlikte



A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	25 - 97	54 - 126	31 - 93	51 - 122	55	28	83	300	3	8	308	2 x 80 878 810 + 80 906 300
125	40 - 86	75 - 121	42 - 79	68 - 114	60	40	100	320	3	18	347	2 x 80 901 303 + 80 906 304
125	40 - 121	75 - 156	42 - 114	68 - 149	60	40	100	390	3	18	417	2 x 80 901 303 + 80 906 304
125	40 - 156	75 - 191	42 - 149	68 - 184	60	40	100	460	3	18	487	2 x 80 901 303 + 80 906 304
125	40 - 191	75 - 226	42 - 184	68 - 219	60	40	100	530	3	18	557	2 x 80 901 303 + 80 906 304
125	40 - 226	75 - 261	42 - 219	68 - 254	60	40	100	600	3	18	627	2 x 80 901 303 + 80 906 304
125	40 - 261	75 - 296	42 - 254	68 - 289	60	40	100	670	3	18	697	2 x 80 901 303 + 80 906 304
125	40 - 296	75 - 331	42 - 289	68 - 324	60	40	100	740	3	18	767	2 x 80 901 303 + 80 906 304


Kavramalı hareketli çeneler ve düz orta çene ile birlikte



A mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	5 - 67	34 - 96	0 - 73	40 - 102	55	28	83	300	3	8	308	2 x 80 878 810 + 80 906 301
125	7 - 44	42 - 77	0 - 47	46 - 82	60	40	100	320	3	18	347	2 x 80 901 303 + 80 906 305
125	7 - 79	42 - 112	0 - 82	46 - 117	60	40	100	390	3	18	417	2 x 80 901 303 + 80 906 305
125	7 - 114	42 - 149	0 - 117	46 - 152	60	40	100	460	3	18	487	2 x 80 901 303 + 80 906 305
125	7 - 147	42 - 182	0 - 152	46 - 187	60	40	100	530	3	18	557	2 x 80 901 303 + 80 906 305
125	7 - 184	42 - 217	0 - 187	46 - 222	60	40	100	600	3	18	627	2 x 80 901 303 + 80 906 305
125	7 - 219	42 - 252	0 - 222	46 - 257	60	40	100	670	3	18	697	2 x 80 901 303 + 80 906 305
125	7 - 254	42 - 287	0 - 257	46 - 292	60	40	100	740	3	18	767	2 x 80 901 303 + 80 906 305


DSG 4 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Pürüzsüz blok çenelerine ve orta çeneye sahip



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	0 - 73	55	28	83	72	300	40	308	2 x 80 901 31300 + 80 906 301
125	0 - 46	60	40	100	98	320	66	347	2 x 80 901 31500 + 80 906 305
125	0 - 81	60	40	100	98	390	66	417	2 x 80 901 31500 + 80 906 305
125	0 - 116	60	40	100	98	460	66	487	2 x 80 901 31500 + 80 906 305
125	0 - 151	60	40	100	98	530	66	557	2 x 80 901 31500 + 80 906 305
125	0 - 186	60	40	100	98	600	66	627	2 x 80 901 31500 + 80 906 305
125	0 - 221	60	40	100	98	670	66	697	2 x 80 901 31500 + 80 906 305
125	0 - 256	60	40	100	98	740	66	767	2 x 80 901 31500 + 80 906 305


Pendulum ve adaptör plakası ile



A mm	A ₁ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	L _{max} mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	125	0 - 92	55	19	92	300	3	308	2 x 80 878 870 + 80 906 303
125	180	7 - 92	60	22	100	320	3	365	2 x 80 878 570 + 80 906 307
125	180	7 - 133	60	22	100	390	3	435	2 x 80 878 570 + 80 906 307
125	180	7 - 168	60	22	100	460	3	505	2 x 80 878 570 + 80 906 307
125	180	7 - 203	60	22	100	530	3	575	2 x 80 878 570 + 80 906 307
125	180	7 - 238	60	22	100	600	3	645	2 x 80 878 570 + 80 906 307
125	180	7 - 273	60	22	100	670	3	715	2 x 80 878 570 + 80 906 307
125	180	7 - 308	60	22	100	740	3	785	2 x 80 878 570 + 80 906 307

DSG 4 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu

Alüminyum çeneler ve alüminyum orta çene ile birlikte




A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	L _{max} mm	M mm	N mm	Ürün kodu Sistem çeneleri
80	0 - 66	55	28	83	72	300	40	20	10	308	22	17	2 x 80 878 850 + 80 906 302
125	0 - 42	60	40	100	98	320	68		17	347	38	28	2 x 80 878 550 + 80 906 306
125	0 - 77	60	40	100	98	390	68		17	417	38	28	2 x 80 878 550 + 80 906 306
125	0 - 112	60	40	100	98	460	68		17	487	38	28	2 x 80 878 550 + 80 906 306
125	0 - 147	60	40	100	98	530	68		17	557	38	28	2 x 80 878 550 + 80 906 306
125	0 - 182	60	40	100	98	600	68		17	627	38	28	2 x 80 878 550 + 80 906 306
125	0 - 217	60	40	100	98	670	68		17	697	38	28	2 x 80 878 550 + 80 906 306
125	0 - 252	60	40	100	98	740	68		17	767	38	28	2 x 80 878 550 + 80 906 306

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Döner çene, kavrama 3 mm, hareketli


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	125		40	37			66			80 901 303				●	●					●			

Döner çene, kavrama 3 mm, hareketli


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28	25			40			80 878 810				●	●			●		●			

Orta yanak, kavrama


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28	25			72			80 906 300											●		
125	125		40	37			98			80 906 304											●		

Orta yanak, düz

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28				72			80 906 301											●		
125	125		40				98			80 906 305											●		

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Hareketli alüminyum çene



- ▲ Form çenelerin üretimi için
▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	80		28				48			80 878 850				●	●			●		●			
125	125		40				68			80 878 550				●						●			

Alüminyum orta yanak


- ▲ Form çenelerin üretimi için
▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
80	80		28				72			80 906 302											●			
125	125		40				98			80 906 306											●			

Blok çene, hareketli



- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için											NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 901 31300				●	●			●		●			
80		28				40				80 901 31500				●						●			
125	125		40			66																	

Sarkaçlı çene, hareketli

- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için																								NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 878 870																										
80	125	19				76				80 878 870																										
125	180	22				95				80 878 570																										

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Orta yanak – Adaptör plakası, sabit


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
80	125		19				72			80 906 303											●			
125	180		22				98			80 906 307											●			

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene



- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavram 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 892 246	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			18																					

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama

- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
			18							80 890 35300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Sentetik koruyucu tapa

DSG
4


80 906 ...

G

M10x12

500

MSG 2



Tekli ve çoklu mengene

Hasara karşı koruma olarak dikey, iç dişler. Pürüzsüz iş parçası altlığı. Makine kapasitesinden optimum yararlanma. Modül prensibi, 50 kN seviyesine varan plaka gerilimi için de uygundur.

Yararlarınız:

- ▲ Plaka ve büyük parça sıkıştırma
- ▲ Pürüzsüz bir yüzey üzerindeki iş parçası altlığı
- ▲ ergonomik ayar yanakları
- ▲ hızlı dönüştürme
- ▲ Bağlama rayları, üst üste binen bir bağlantı elemanı ile uzatılabilir

MSG 2 – Geniş parçalar için hızlı ayar ve kolay bağlama




Stop çeneler ve ters çevrilebilir ayarlı çeneli MSG 2 taban gövdeler kullanılarak yaklaşık taban genişliği ölçüsünde parçalar 50 kN a kadar sıkma kuvveti ile hızlı ve güvenli olarak bağlanabilir.

Sıkma kuvveti:

Çoklu mengeler için standart alan



Tekli mengenerler için genişletilmiş alan




Maksimum sıkıştırma kuvveti **Çoklu mengene**
MSG 2 40, 65 ve 90 mm için. 27 Nm sıkma
momenti ile 30 kN sıkıştırma gücü.

Maksimum sıkıştırma kuvveti **Tekli mengene**
MSG 2 40, 65 ve 90 mm için. 60 Nm sıkma
momenti ile 50 kN sıkıştırma gücü.

PolyClamp – MSG 2

- ▲ Çoklu bağlama temel gövde 65 mm
- ▲ Kanal içinden dişli
- ▲ Tekli ve çoklu iş parçası sıkma için kullanılabilir.
- ▲ MNG ile montaj için ara plaka mevcuttur

MSG
2

80 887 ...

A	B	C _{-0.01}	D	E	G	M	DRVS	MXC	WT	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg	
65	7 - 108	60	34,8	94,8	220	50	8	0 - 50	4,1	226
65	7 - 208	60	34,8	94,8	320	50	8	0 - 50	5,7	326
65	7 - 288	60	34,8	94,8	400	50	8	0 - 50	7,3	406
65	7 - 388	60	34,8	94,8	500	50	8	0 - 50	9,2	506
65	7 - 538	60	34,8	94,8	650	50	8	0 - 50	11,8	656


Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	126	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	127
Sistem aksesuarları	128-131	Genel aksesuarlar	181-201

PolyClamp – MSG 2

- ▲ Çoklu bağlama temel gövde 90 mm
- ▲ Kanal içinden dişli
- ▲ Tekli ve çoklu işparçası sıkma için kullanılabilir.
- ▲ MNG ile montaj için ara plaka mevcuttur

MSG
2



80 887 ...

A	B	C _{-0,01}	D	E	G	M	DRVS	MXC	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
90	7 - 288	60	34,8	94,8	400	50	8	0 - 50	10,5
90	7 - 388	60	34,8	94,8	500	50	8	0 - 50	13,2
90	7 - 488	60	34,8	94,8	600	50	8	0 - 50	15,9
90	7 - 538	60	34,8	94,8	650	50	8	0 - 50	16,9

409

509



609

659

Stop çenesi, sabit

- ▲ Büyük plakaların veya parçaların bağlanması,
- ▲ Adet fiyatı

MSG
2



80 888 ...

A	D	D1	I _{±0,015}	I1 _{±0,015}	J _{F7}	M	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
65	95	60	50	100	12	130	40
90	95	60	50	100	12	130	40

655


905

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	126	Değişik çeneler için yapısal ölçü tabloları	127
Sistem aksesuarları	128–131	Genel aksesuarlar	181–201


MSG 2 alt ölçüler

Taban genişliği 65 mm
ve uzunluk 220 mm




H $\pm 0,02$ mm	I $\pm 0,02$ mm	I ₁ $\pm 0,02$ mm	J F7 mm
50	100	120	12

Taban genişliği 65 mm ve 90 mm,
uzunluk 500 mm




H $\pm 0,02$ mm	I $\pm 0,02$ mm	I ₁ $\pm 0,02$ mm	I ₂ $\pm 0,02$ mm	I ₃ $\pm 0,02$ mm	J F7 mm
75	100	200	300	400	12

Taban genişliği 65 mm
ve uzunluk 320 mm




H $\pm 0,02$ mm	I $\pm 0,02$ mm	I ₁ $\pm 0,02$ mm	J F7 mm
85	100	200	12

Taban genişliği 90 mm
ve uzunluk 600 mm




H $\pm 0,02$ mm	I $\pm 0,02$ mm	I ₁ $\pm 0,02$ mm	I ₂ $\pm 0,02$ mm	I ₃ $\pm 0,02$ mm	I ₄ $\pm 0,02$ mm	J F7 mm
75	100	200	300	400	500	12

Taban genişliği 65 mm ve 90 mm,
uzunluk 400 mm



H $\pm 0,02$ mm	I $\pm 0,02$ mm	I ₁ $\pm 0,02$ mm	I ₂ $\pm 0,02$ mm	J F7 mm
75	100	200	300	12

Taban genişliği 65 mm ve 90 mm,
uzunluk 650 mm




H $\pm 0,02$ mm	I $\pm 0,02$ mm	I ₁ $\pm 0,02$ mm	I ₂ $\pm 0,02$ mm	I ₃ $\pm 0,02$ mm	I ₄ $\pm 0,02$ mm	J F7 mm
75	100	200	300	400	500	12

MSG 2 değişik çeneler için yapısal ölçü tablosu


Sıkma aralıkları ayarlı çene seti kullanılması durumunda geçerlidir. Uygulamaya göre farklı çene versiyonlarının kullanılması sıkma aralığını azaltabilir.

Sabit ve ayarlı çenelerle sıkma




MSG 2	Çoklu mengeler için standart alan							
	1	2	3	4	5	6	7	8
220	108	23						
320	208	73	28	5				
400	288	113	54	25	8			
500	388	163	88	50	28	13		
600	488	213	121	75	48	29	16	
650	538	238	138	88	58	38	23	

Sabit çenelerin yanı sıra standart ve ayarlı yanaklar de dahil olmak üzere ara çenelerle sıkma




MSG 2	Çoklu mengeler için standart alan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	108	36	12							
320	208	87	45	25	13	5				
400	288	126	72	45	29	18	11	5		
500	388	176	106	70	49	35	25	17	11	7
600	488	226	139	95	69	52	39	30	23	17
650	538	251	155	108	79	60	46	36	28	22

Sabit ve kama çenelerle sıkma



MSG 2	Çoklu mengeler için standart alan				
	2	4	6	8	10
220	39	-	-	-	-
320	89	22	-	-	-
400	129	42	12	-	-
500	179	67	29	10	-
600	229	92	46	23	9
650	254	104	54	29	14

Sabit, ayarlı ve temel çenelerle sıkma rehber ile




MSG 2	Çoklu mengeler için standart alan					
	1	2	3	4	5	6
220	86	-	-	-	-	-
320	186	51	6	-	-	-
400	266	91	33	4	-	-
500	366	141	66	29	6	-
600	466	191	99	54	26	8
650	516	216	116	66	36	16

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Döndürülebilir çene sabit, kısa

- ▲ Değiştirilebilir dişli
- ▲ profilli bağlama yüzeyleri
- ▲ Tane fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
65	40		34,8				50		
65	65		34,8				50		
90	90		34,8				50		

80 888 401
80 888 651
80 888 901

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
										●		
										●		
										●		

Döndürülebilir ayarlı çene, profilli

- ▲ iş parçası sıkma ve sonraki parçayı pozisyonlama için
- ▲ 4 mm strok
- ▲ 65 ve 90 mm genişlik için uygun
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
65	40		34,8				61,5		
65	65		34,8				61,5		
90	90		34,8				61,5		

80 888 403
80 888 653
80 888 903

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
										●		
										●		
										●		

Çevrilebilir ayarlı çene, piramit profilli

- ▲ iş parçası sıkma ve sonraki parçayı pozisyonlama için
- ▲ 4 mm strok
- ▲ 65 ve 90 mm genişlik için uygun
- ▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
65	40		34,8				61,5		
65	65		34,8				61,5		
90	90		34,8				61,5		

80 888 404
80 888 654
80 888 904

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
										●		
										●		
										●		

Baskı parçası

- ▲ Tırtırlı sıkma yüzeyi
- ▲ 5.5 mm strok
- ▲ bağlantı parçası
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
65	40		35				40		


80 888 408

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
										●		

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Baskı parçası


- ▲ Pürüzsüz sıkma yüzeyi
- ▲ 5.5 mm strok
- ▲ bağlantı parçası
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için												NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A		A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 888 405											●		
40			35				40																	

Baskı parçası


- ▲ Pürüzsüz sıkma yüzeyi ve 2 adet M4 + 1x M6
- ▲ 5,5 mm strok
- ▲ destek ve bağlantı parçası dahil
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için																								NCG	H5G /-S /-Z	X5G-Z /-S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	40	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂	80 888 407																										
			35				40																													

Kamalı sıkma çenesi, kavrama, 3 mm


- ▲ destek ve bağlantı parçası dahil
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için																							NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	40	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂	80 888 51000																									
			35	32			40																												
														</																					

Tutucu ağız, kavramalı


- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	40		35	7			10			80 889 406													
65	65		35	7			10			80 889 656											●		
90	90		35	7			10			80 889 906									●		●		

Yumuşak ağız

- ▲ Malzeme: 16MnCr5
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGG	HGG / S / -Z	XGG-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
65	40		35				16			80 889 407												●		
65	65		35				16			80 889 657												●		
90	90		35				16			80 889 907									●			●		

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Destekli çene


- ▲ Aşağı çekme etkisi olmadan sıkıştırma için
- ▲ Minimum 2,5 mm tutma yüksekliği
- ▲ Tane fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂			NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	40		34,8				39			80 888 406												●		
65	65		34,8				39			80 888 656												●		
90	90		34,8				39			80 888 906												●		

Yaylı çene


- ▲ Geçme hareketi ile
- ▲ Aşağı çekme etkisi olmadan sıkıştırma
- ▲ Minimum 10,0 mm tutma yüksekliği
- ▲ Tane fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 888 607	80 888 907	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	66		35,8				26				80 888 607	80 888 907											●		
90	92		35,8				26				80 888 907												●		

Dar profilli çene


- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 888 002	NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
40 / 65 / 90	22		31				35,3																●		

Dar piramit profilli baskı parçası


- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 888 004	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
40 / 65 / 90	22		31				36,3																●		

Çoklu parça sıkılamak için ara çene ve tek taraftan işleme

- ▲ sertleştirilmiş, döndürülebilir
- ▲ değişik üst çenelerle kullanımı için
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X3G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
65	65		35				27			80 888 658												●		
90	90		35				27			80 888 908												●		

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Bağlantı plakası

▲ 2 Gövdeyi birleştirmek için


MSG
2

80 889 ...

002

Ayarlanabilir altlık

▲ Vibrasyon sönmüleme için

MSG
2


80 888 ...

H
mm
16

51100

Muhafaza plakası

▲ Paslanmaz çelik, işlenebilir

MSG
2


80 889 ...

001

A mm	D mm	M mm
440	32	0,7

Altılık

▲ Vibrasyon sönmüleme için

MSG
2

80 888 ...

H
mm

9 (25)

14 (30)


51200

51300

MNG-MSG 2 için ara plaka

Teslimat kapsamı:


Plaka ve montaj aksesuarı

MSG
2

80 887 ...

genişlik için mm	A mm	D mm	F mm	
65 / 90	100	20	400	400
65 / 90	100	20	500	500
90	100	20	600	600
65 / 90	100	20	650	650

Ayarlanabilir altlık



Ayarlanabilir altlık, büyük ve uzun iş parçalarını dengelemek ve titreşimi sönmülemek için kullanılır. İş parçası, iş parçası altlığı üzerine yerleştirilir ve ayrıca ayarlanabilir titreşim sönmüleme altlığı ile desteklenir. 16 mm yükseklikte ayarlanabilir altlık mevcut. 9 mm yüksekliğinde ve 14 mm yüksekliğindeki ek altlıklar ile birlikte toplam 25 mm ve 30 mm yükseklikler elde edilebilir.

Ayarlanabilir altlık A Y = 9 mm altlıkla B (Toplam Y = 25 mm). İş parçası, C Y = 25 mm yükseklikli iş parçası altlığının üzerinde durur ve ayrıca altlıkla birlikte, titreşim sönmülemeli olarak desteklenerek ayarlanabilir (Toplam Y = 25 mm).

Verso



İş parçası bağlamada çok yönlü çözümler

Yeni çoklu mengene ile hem küçük hem de büyük iş parçaları 3, 4 veya 5 eksenli bir makinede kolayca sıkılabilir. Daha ince çeneler sayesinde parça yoğunluğu şimdi daha da artırılmıştır.

Yararlarınız:

- ▲ sertleştirilmiş ve taşlanmış dişler azami hassasiyet ve boyutsal kararlılık sağlar
- ▲ sabit ve ayarlanabilir çeneler için hızlı çene değiştirme sistemi
- ▲ her tür işleme merkezi için eksiksiz modüler program
- ▲ kamalı bağlama elemanları ile çoklu sıkma
- ▲ modüler sistem çenelerinden oluşan geniş ürün yelpazesi
- ▲ bağlantı elemanlı basit sıkma rayı uzatması



Bağlama / hizalama:



T kanalları veya T kanalları için uygun hizalama seti ile (14, 16, 18 mm) T kanalı vida hizalaması yoluyla. 12 mm T kanalı için: Ø 12, iki silindirik saplama kullanın.



Hizalama seti baskı pabucu ve yanıl olarak tutturulmuş baskı pabuçlu.



Izgara delikleri yardımıyla konumlandırma ve sıkma rayının ilk ve son deliklerine takılan iki adet Ø12f7 / M12, bağlantı vidası ile sabitleme. Kalan deliklerden M12 silindirik civatalarla ek vida bağlantısı.


Bağlama / hizalama:



Sıfır noktası sıkma sistemi ile
Sıkma rayı, MNG sıkma cıvatalarının sabitlenmesini
olanaklı kılan MNG ara birimleri ile donatılmıştır (temel
gövde uzunluğu 500 mm'ye kadar 2 sıkma cıvatası)
veya 600 mm'den itibaren (3 adet sıkma cıvatası).


Sıkma kuvveti:

VERSO sıkma kuvveti / sıkma torku




sabit ve ayarlanabilir çeneler için hızlı çene değiştirme olanağı

VERSO çoklu mngeneler, standart olarak hızlı çene değiştirme düzeneği ile donatılmıştır. Sabit ve ayarlanabilir çeneler, iki vida yardımıyla gevşetilebilir, çıkartılabilir veya hareket ettirilebilir. Çene yukarı kaldırılır. Böylece her çene diğerleri sökülmeden kendi başına çıkartılabilir. Bu, donatım süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır.



Serbest bırakma konumu



Sıkma konumu



Cıvataları gevşetin




Kaldırma ve yerleştirme



Cıvataları sıkın


Sıkma çenelerinin hızlı değişimi

VERSO çoklu mengene sisteminin sabit ve ayarlanabilir çeneleri, standart olarak hızlı çene değiştirme düzeneği ile donatılmıştır. Sıkma çenesi iki vida vasıtasıyla gevşetilebilir ve değiştirilebilir. Böylece hızlı çene değişimini mümkün olur.



Sıkma raylarının bağlantısı

İki veya daha fazla VERSO sıkma rayı bir bağlantı elemanı kullanılarak birbirine bağlanabilir veya uzatılabilir.




PolyClamp – Verso

- ▲ tekli ve çoklu iş parçası sıkma için kullanılabilir
- ▲ Kamalı bağlama elemanları ile çoklu sıkma
- ▲ İş parçaları 3, 4 veya 5 eksenli bir makinelerde sıkılabilir
- ▲ MNG sistemi için adaptör plakası isteğe bağlıdır

Teslimat kapsamı:

Çenesiz gövde

Verso




NEW

80 914 ...

A mm	C _{-0.01} mm	G mm	MXC kN	WT kg	
90	45	260	0 - 50	5,0	09000
90	45	400	0 - 50	7,7	09100
90	45	500	0 - 50	9,6	09200
90	45	600	0 - 50	11,5	09300
90	45	650	0 - 50	12,5	09400

VERSO – boyut tablosu

Sıkıştırma kazağı



A mm	A ₁ mm	B mm	B ₁ mm	C mm	D mm	E mm	G mm	M mm	M ₁ mm	M ₂ mm
90	40 / 65 / 90	145	181	45	35	80	260	64	28	53,5
90	40 / 65 / 90	285	321	45	35	80	400	64	28	53,5
90	40 / 65 / 90	385	421	45	35	80	500	64	28	53,5
90	40 / 65 / 90	485	521	45	35	80	600	64	28	53,5
90	40 / 65 / 90	535	571	45	35	80	650	64	28	53,5




90 mm kavranmalı oynak çene ve paralel sıkma çenesi kullanıldığında B, B₁ ve M₂ kütleleri farklılık gösterirler.

Mengene rehberi

Alt taraf ölçüleri	136	Sıkma aralıklarına genel bakış	137
Sistem aksesuarları	138–144	Genel aksesuarlar	181–201


VERSO'nun tabanının boyutları

Ana gövde genişliği 90 mm ve uzunluğu 260 mm




A	D ₆ H7	I ±0,015	I ₁ ±0,015	J F7	O ±0,015
mm	mm	mm	mm	mm	mm
90	25	100	200	12	30

Taban genişliği 90 mm ve uzunluk 600 mm




A	B	D ₆ H7	H ±0,015	I ±0,015	I ₁ ±0,015	J F7	K ±0,015	N	O ±0,015	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
90	578	25	100	200	100	12	450	50	75	11

Ana gövde genişliği 90 mm ve uzunluğu 400 mm




A	B	D ₆ H7	H ±0,015	I ±0,015	I ₁ ±0,015	J F7	K ±0,015	N	O ±0,015	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
90	378	25	100	200	100	12	250	50	75	11

Ana gövde genişliği 90 mm ve uzunluğu 650 mm



A	B	D ₆ H7	H ±0,015	I ±0,015	I ₁ ±0,015	J F7	K ±0,015	N	O ±0,015	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
90	628	25	125	200	100	12	450	75	100	11

Ana gövde genişliği 90 mm ve uzunluğu 500 mm




A	B	D ₆ H7	H ±0,015	I ±0,015	I ₁ ±0,015	J F7	K ±0,015	N	O ±0,015	R
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
90	478	25	150	200	100	12	350	50	75	11

VERSO – sıkma aralıklarına genel bakış


Açıklık, münferit sıkma rayı uzunlukları için sıkma noktalarının sayısına bağlı olarak, azami iş parçası boyutunu gösterir.

40 mm kavramalı aşağı çekme çenesi bulunan ayarlanabilir çeneler




G mm	iş parçası sayısı							Ürün kodu Mengene
	1	2	3	4	5	6	7	
260	134	36	–	–	–	–	–	80 914 09000
400	274	106	50	22	–	–	–	80 914 09100
500	374	156	82	45	24	–	–	80 914 09200
600	474	206	116	72	44	26	–	80 914 09300
650	524	230	135	84	54	34	20	80 914 09400

Paralel sıkma çeneli ayarlanabilir çeneler



G mm	iş parçası sayısı									Ürün kodu Mengene
	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	
260	175	59	–	–	–	–	–	–	–	80 914 09000
400	315	129	67	27	10	–	–	–	–	80 914 09100
500	415	179	100	61	30	15	–	–	–	80 914 09200
600	515	229	133	86	57	32	19	10	–	80 914 09300
650	565	254	150	98	67	46	26	16	8	80 914 09400

kamalı sıkma elemanları ile




G mm	iş parçası sayısı								Ürün kodu Mengene
	2		4		6		8		
	A	B	A	B	A	B	A	B	
260	45	50	–	–	–	–	–	–	80 914 09000
400	115	120	31	36	–	–	–	–	80 914 09100
500	165	170	56	61	19	24	–	–	80 914 09200
600	215	220	81	86	36	41	14	19	80 914 09300
650	240	245	93	98	44	49	20	25	80 914 09400

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Stop çenesi, sabit, kavrama 2,9 mm

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		32	34,9			64		



NEW


80 914 31800

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	

Sabit kavramalı, hareketli çene, düz

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		34,9	17			64	35,9	28,1



NEW


80 914 32000

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	

Stop çenesi, sabit, kavrama 2,9 mm

▲ Tane fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	65		34,9	32	17		64	28,1	35,9
90	65	40	34,9	32	17		64	28,1	35,9
90	90		34,9	32	17		64	28,1	35,9



NEW

80 914 31100

80 914 31000


80 914 31200

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	
											●	
											●	

Döndürülebilir ayarlı çene, profilli, kavrama 2,9 mm

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	65		34,9	32	17		64	42	22
90	65	40	34,9	32	17		64	42	22
90	90		34,9	32	17		64	42	22



NEW

80 914 31400

80 914 31300


80 914 31500

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	
											●	
											●	

Değiştirilebilir ayar yanağı, düz

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		34,9	17			64	42	22



NEW


80 914 31600

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Değiştirilebilir ayar yanağı, yüksek

▲ Adet fiyatı



NEW


Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	65		165				124		

80 914 31700

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	

Prizmatik ağız, düz, kavrama 2,9 mm

▲ Adet fiyatı



NEW


Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		34,9	32			64		

80 914 31900

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	

Baskı parçası

▲ Adet fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	40	65	35	11			49		
90	40	65	39	11			49		


80 914 32100

80 914 32400

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	
											●	

Kamalı sıkma çenesi, kavrama

▲ Adet fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	40	65	35	11			49		
90	40	65	39	11			49		


80 914 32200

80 914 32500

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	
											●	

Kamalı sıkma çenesi, kavrama, 3 mm

▲ Adet fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	40	65	35	32			49		


80 914 32300

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											●	

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Temel çene

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90			9,1	80			40		

NEW	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 914 34100												●	

Yumuşak alüminyum çene

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		34,9				75		

NEW	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 914 34200												●	

Aşağı çekme çenesi, kavramalı

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	40		25				41		

NEW	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 914 32600												●	

Aşağı çekme çenesi, kavramalı – yuvarlak

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	40		25				41		

NEW	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 914 32700												●	

Paralel sıkma çenesi, kavramalı – yuvarlak

▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	40		25				41		


NEW	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80 914 32800												●	

Sistemler Çeneler Genel Bakış

Çene, çelik

- ▲ Malzeme: 16MnCr5
- ▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		18				30		




NEW

80 914 33800	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
												●	

Çene, alüminyum

- ▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		18				30		




NEW

80 914 33900	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
												●	

Sabit adaptör çene

- ▲ 6-yönlü döndürülebilir çeneler
- ▲ Tane fiyatı

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	160		17				74		





NEW

80 914 34000	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
												●	

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene

- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavram 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ M_{max} = 60 Nm
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
			18						

80 892 246	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama

- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
			18						

80 890 35300	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

İş parçası altlıklarına genel bakış

İş parçası altlığı

▲ 2 ad. fiyatı



NEW



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		11				3		

80 914 73100

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											•	

İş parçası altlığı, düşük

▲ 2 ad. fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	40		30						
90	40		25						



80 914 70200

80 914 70100

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											•	
											•	

İş parçası altlığı, düşük

▲ 2 ad. fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	65		11						
90	65		17						
90	65		25						
90	65		30						

80 914 71100

80 914 71200



80 914 71300

80 914 71400

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											•	
											•	
											•	
											•	

İş parçası altlığı, düşük

▲ 2 ad. fiyatı



NEW

Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂
90	90		11						
90	90		17						
90	90		25						
90	90		30						

80 914 72100

80 914 72200

80 914 72300

80 914 72400

NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
											•	
											•	
											•	
											•	

Sistem aksesuarlarına genel bakış

Ayarlanabilir altlık

- ▲ Vibrasyon söndürme için
- ▲ Yükseklik ayarlı 16 – 17 mm

Verso

NEW

80 914 ...

H mm	A mm	M mm	
16	72	50	50100

MNG T-slotu için
bağlantı civatası seti

Teslimat kapsamı:
Bağlantı civataları ve T-kanallar

Verso

NEW

80 914 ...

Kanal genişliği mm	G	
20	M12	50500
22	M12	50600
24	M12	50700

Altık

▲ Vibrasyon söndürme için: Ürün kodu 80 914 50100

Verso

NEW

80 914 ...

H mm	
8 (25)	50200
13 (30)	50300

Hizalama Pimi

Verso

NEW

80 914 ...

D ₁ mm	D ₂ mm	
12	14	81400
12	16	81600
12	18	81800

Bağlantı plakası

▲ 2 Gövdeyi birleştirmek için

Verso

NEW

80 914 ...

A mm	
90	50400

Muhafaza plakası


Verso

NEW

80 914 ...

A mm	D mm	M mm	
50	84	0,5	51000
50	86	0,5	50800
200	86	0,5	50900

SBF 3



Büyük bir heyecanla bekleniyordu – artık piyasaya sürüldü

Yuvarlak parçaların işlenmesi artık günlük işlerin bir parçası haline gelmiştir. Sabit üç çeneli ayna SBF 3 ile, ürün yelpazesinde artık bir çözüme sahibiz – hem de hızlı, karmaşık olmayan kullanım amacıyla şirket içinde geliştirilmiş olan sıfır noktalı sıkma sistemleri MNG ve PNG ile tamamen uyumlu.

Yararlarınız:

- ▲ 5 sabitleme cıvatası ve sıkma anahtarı
- ▲ PNG ve MNG sıfır noktalı sıkma sistemleri ile uyumlu
- ▲ Münferit çene kilidi açma özelliğine sahip hızlı çene değiştirme sistemi
- ▲ Altıgen bağlantılı mil




SBF 3 Ø 200 mm



SBF 3 Ø 315 mm

Teknik bilgiler – Kesit görünümü




- | | |
|---|---|
| <p>1 Kama çubuğu tahriki
mükemmel işleme sonuçlarını olanaklı kılar</p> | <p>7 Eğimli dişlere sahip ana çene (SFG)</p> |
| <p>2 Sertleştirilmiş ve son derece sağlam ana gövde
sayesinde en yüksek sıkıştırma kuvvetinde bile,
en yüksek hassasiyetle daha uzun hizmet ömrü</p> | <p>8 Kilitleme mekanizması,
kama çubuk dişleri ile ana çene dişlerinin
emniyetli bir şekilde kenetlenmesini sağlar</p> |
| <p>3 Büyük geçiş deliği
işlemek için büyük iki ucu açık delik
(opsiyonel: İki ucu açık deliğin genişletilmesi)</p> | <p>9 Ana çenenin ön konumlandırılması için
kilitleme pimi</p> |
| <p>4 Yüksek verimlilik için
optimize edilmiş yağlama sistemi</p> | <p>10 Altıgen bağlantı üzerinden çalıştırma,
ve bu sayede kolay işletim</p> |
| <p>5 İş parçası dayanakları veya durdurucuları için
sabitlenme dişleri</p> | <p>11 Çene değişimi için baskı düğmesi
en kısa kurulum süreleri için</p> |
| <p>6 Çenelerin tek hareketle açılma özelliğine sahip
hızlı çene değiştirme sistemi, ve bu sayede
en kısa donatım değiştirme süreleri</p> | <p>12 Manüel tutucu strokunun görsel olarak izlemesi için
gösterge pimi</p> |

konsollu üç çeneli ayna SBF 3 (Ø 200 mm)

- ▲ yuvarlak parçaların 3/5 eksenli işlenmesi için uygun
- ▲ PNG ve MNG sıfır noktalı sıkma sistemleri ile uyumlu
(sıfır noktalı sıkma direklerinin ayrıca sipariş edilmesi gerekir)
- ▲ Münferit çene kilidi açma özelliğine sahip hızlı çene değiştirme sistemi
- ▲ Altıgen bağlantılı mil

Teslimat kapsamı:

(PNG ve MNG uyumlu) konsol da dahil olmak üzere, SBF 3 (Ø 200 mm) üç çeneli ayna
1 takım GBA ana çene
1 takım SB-H kademeli çene
6 sabitleme cıvatası ve sıkma anahtarı



NEW

80 913 ...

D	D1	D6	E	I	M	M1	MXC	TQX	DRVS	Strok / çene	Dış hatvesi	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	Nm	mm	mm	mm	kg
200	340	52	153,3	200	160,1	108,8	100	120	12	7	4,8	49,5


20000

konsollu üç çeneli ayna SBF 3 (Ø 315 mm)

- ▲ yuvarlak parçaların 3/5 eksenli işlenmesi için uygun
- ▲ PNG ve MNG sıfır noktalı sıkma sistemleri ile uyumlu
(sıfır noktalı sıkma direklerinin ayrıca sipariş edilmesi gerekir)
- ▲ Münferit çene kilidi açma özelliğine sahip hızlı çene değiştirme sistemi
- ▲ Altıgen bağlantılı mil

Teslimat kapsamı:

(PNG ve MNG uyumlu) konsol da dahil olmak üzere, SBF 3 (Ø 315 mm) üç çeneli ayna
1 takım GBA ana çene
1 takım SB-H kademeli çene
6 sabitleme cıvatası ve sıkma anahtarı



NEW

80 913 ...

D	D1	D6	E	I	M	M1	MXC	TQX	DRVS	Strok / çene	Dış hatvesi	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	Nm	mm	mm	mm	kg
315	423	92	153	200	160,86	90,5	180	220	16	9,9	7	95

31500



Tutucu sadece sabit kullanım için tasarlanmıştır – devir altındayken kullanmayın!

Sistemler Çeneler Genel Bakış



Ana çene (GBA) – takım

- ▲ Açılı dişlere sahip ana çene
- ▲ 3 adetten oluşan takım fiyatı

Teslimat kapsamı:

Açılı dişlere sahip 3 adet ana çene
silindirik cıvatalar dahil

SBF
3



NEW

80 913 ...

Tutucu	A mm	D mm	J mm	M mm	N mm	S mm	G	WT kg
SBF-3.200	22	32	40	90	20	10	M8x1	1,2
SBF-3.315	32	43	54	125	26	12	M12x1,5	3,1

50300

60300



Yumuşak çeneler (AB-W) – takım

- ▲ 3 adetten oluşan takım fiyatı
- ▲ Malzeme: 16MnCr5

Teslimat kapsamı:

Üç yumuşak çene

SBF
3



NEW

80 913 ...

Tutucu	A mm	D mm	D ₁ mm	I mm	J mm	M mm	N mm	S mm	Delik çapı	WT kg
SBF-3.200	22	47	43	35	40	105	10	20	M8	2,0
SBF-3.315	35	60	54	45	54	145	12	26	M12	5,6

50400

60400



Sistemler Çeneler Genel Bakış

Sert, kademeli çeneler (AB-H) – takım

▲ 3 adetten oluşan takım fiyatı

Teslimat kapsamı:

3 sert, kademeli çene


SBF
3

NEW

80 913 ...

Tutucu	A mm	D mm	D ₁ mm	D ₂ mm	J mm	M mm	N mm	S mm	Delik çapı	WT kg	
SBF-3.200	22	42	38	10	40	71,7	10	20	M8	2,4	50200
SBF-3.315	36	62	56	15	54	105	12	26	M12	3,3	60200

Boyut tablosu – Sert kademeli eklenti çene (AB-H)



Ana çene konumu 2

Ana çene konumu 1

Ana çene konumu 2

Ana çene konumu 1

Üç çeneli ayna	Sistem çeneleri	Dıştan sıkma							
		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8
SBF-3.200	80 913 50200 SBF-3.AB-H.200.71,7.22.10	7-76	57-125	108-177	135-204	55-125	14-77	66-129	93-156
SBF-3.315	80 913 60200 SBF-3.AB-H.315.105.36.15	14-125	93-224	202-333	-	87-219	44-130	153-239	-

Üç çeneli ayna	Sistem çeneleri	İçten sıkma					
		L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6
SBF-3.200	80 913 50200 SBF-3.AB-H.200.71,7.22.10	72-141	99-168	151-220	120-189	147-216	199-268
SBF-3.315	80 913 60200 SBF-3.AB-H.315.105.36.15	93-204	202-313	-	167-298	276-407	-



Sistemler Çeneler Genel Bakış

Sert, kademeli blok çeneler (SB-H) – takım

- ▲ Eğimli dişlere sahip kademeli blok çeneler
- ▲ 3 adetten oluşan takım fiyatı

Teslimat kapsamı:

3 sert, kademeli blok çene



SBF
3

NEW

80 913 ...

Tutucu	A mm	D mm	D ₁ mm	D ₂ mm	M mm	WT kg	
SBF-3.200	22	60	35	10	94	1,9	50100
SBF-3.315	32	81	46	15	129	5,5	60100

Boyut tablosu – Sert kademeli blok çene (SB-H)


Sert kademeli blok çene
16MnCr5 çelik, sertleştirilmişSert kademeli blok çene
16MnCr5 çelik, sertleştirilmiş

Üç çeneli ayna	Sistem çeneleri	Dıştan sıkma				İçten sıkma			
		A_1	A_2	A_3	A_4	I_1	I_2	I_3	
SBF-3.200	80 913 50100	SBF-3.SB-H.200.94.22.10	6–74	59–128	111–180	138–207	70–138	97–165	149–217
SBF-3.315	80 913 60100	SBF-3.SB-H.315.129.32.15	12–124	89–210	189–420	–	91–203	199–311	–

Tezgah El Mengenesi

- ▲ Kullanışlı, geniş sıkma aralıklı üniversal mengene
- ▲ Yatay ve dikey 120° prizmalı, kademeli çeneler
- ▲ Her iki ucta malzeme dayaması kullanma imkanı vardır.

HSG



80 893 ...



A	A ₁	B	C	D	E	F	G	H	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80	112	0 - 81	36	35	71	194	286,5	4	4,5
100	132	0 - 100	36	35	71	211	304,5	4	5,6
125	156	0 - 131	40	40	84	274	386	4	11,2

080
100
125

Tezgah El Mengenesi – İlave sıkma kolu

- ▲ Sıkma kolu kullanarak iş parçasının doğru ve hızlı bağlanması
- ▲ Kullanışlı, geniş bağlantı aralıklı üniversal mengene
- ▲ Yatay ve dikey 120° prizmalı, kademeli çeneler
- ▲ Opsiyonel malzeme olarak her iki tarafta dayama kullanılabilir.
- ▲ N = Sıkma kolu stroku

HSG



80 893 ...

A	A ₁	B	C	D	E	F	G	H	N	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
100	132	0 - 100	36	35	71	211	342	4	1,5	6,1
125	156	0 - 133	44	40	84	274	405	4	1,5	11,7

101
126

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları

152+153


Genel aksesuarlar

181-201

Genel çenelere genel bakış

Kademeli çene, düz


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	80		35	31			10,2	7,2		80 893 082													●
	100		35	31			10,2	7,2		80 893 102													●
	125		40	36			11,8	8,8		80 893 127													●

Kademeli çene, 17mm

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	125		40	23			11,5	9,5		80 892 244													●

Prizmatik ağız

▲ Yatay ve dikey prizmalı prizma çene

▲ adet fiyatı



Sıkma çapı için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
9 - 31	80		35	31			15,8	12,8		80 893 083														●
9 - 31	100		35	31			15,8	12,8		80 893 103														●
11 - 41	125		40	36			17,8	14,8		80 893 128														●

 Diğer uygun üst çeneler için bakınız → **Sayfa 181.**

Sistem aksesuarlarına genel bakış

İş parçası dayaması

- ▲ Solda, sağda veya her iki uçta üst konuma sabitlenir. Bir sıkma vidası kullanarak boy ayarı hızlı ve doğru biçimde gerçekleştirilir.

HSG



80 893 ...


genişlik için
mm
80/100/125

265

Kılavuz ray

- ▲ İş kazalarını önler
- ▲ İstenmeyen hareketleri, kaldırma ve sürüklenmeyi engeller

HSG



80 893 ...

genişlik için
mm
80/100/125

260

Sıkıştırma seti

- ▲ Eksantrik döner plakası sayesinde tezgah tablasındaki farklı T kanallara uyacak biçimde herhangi bir pozisyona kolayca ayarlanabilir. Mengene gövdesindeki kanaldan, 80 893 260 kılavuz rayı ile ek bir sabitleme imkanı vardır.
- ▲ Set fiyatı

Teslimat kapsamı:

2 ad. Konumlandırma pabucu, sıkıştırma aksesuarları ile birlikte

HSG




80 893 ...

genişlik için
mm
80/100/125

Kanal genişliği
mm
12/14

250


MNG ve PNG sıfır noktalı gerdirme sistemlerine genel bakış



Taban plakası, yuvarlak

- ▲ sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ Tekrarlanabilirlik $\leq 0,01$ mm
- ▲ Sıkma gücü 20 kN
- ▲ Sıkma momenti 30 Nm

MNG



80 899 ...

A	B	C $\pm 0,005$	D	E	F $H7$	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
135	148	30	50	100	12	3,5

125

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları

164+165


Genel aksesuarlar

181-201

Taban plakası, köşeli

- ▲ Sıkma cıvatası üzerine her biri 20 kN sıkma kuvveti
- ▲ Paslanmaz ve vakumla sertleştirilmiş
- ▲ Tekrarlama doğruluğu < 0,01 mm
- ▲ Sıkma torku 30 Nm

MNG



80 899 ...


Ölçü	WT
195x130 mm	5,2

65000

Taban plakası, köşeli 2 yüzlü

- ▲ Sıkma cıvatası üzerine her biri 20 kN sıkma kuvveti
- ▲ Paslanmaz ve vakumla sertleştirilmiş
- ▲ Tekrarlama doğruluğu < 0,01 mm
- ▲ Sıkma torku 30 Nm

MNG



80 899 ...

Ölçü	WT
400x130 mm	11

65100


Mengene rehberi

Sistem aksesuarları	164+165	Genel aksesuarlar	181-201
MNG bağlama olanakları	166-168		

Taban plakası, köşeli 3 yüzlü

- ▲ Sıkma civatası üzerine her biri 20 kN sıkma kuvveti
- ▲ Paslanmaz ve vakumla sertleştirilmiş
- ▲ Tekrarlama doğruluğu < 0,01 mm
- ▲ Sıkma torku 30 Nm

MNG



80 899 ...


Ölçü	WT
600x145 mm	18 kg

65200

3 bölge taban plakası, 270 x 190 mm

- ▲ Her bölge civatasında sıkma kuvveti 20 kN
- ▲ T kanal somunlar için 50 mm aralıklı 4 x M12 montaj delikleri
- ▲ 8 x tespit burcu Ø12 F7 / M12
- ▲ 4 x tespit deliği Ø18 H7 merkezleme için

MNG



80 899 ...

Ölçü	WT
270x190 mm	9 kg

230


Mengene rehberi

Sistem aksesuarları	164+165	Genel aksesuarlar	181-201
MNG bağlama olanakları	166-168		

4 bölge taban plakası, 330 x 400 mm

- ▲ Paslanmaz ve vakumla sertleştirilmiş
- ▲ Sıkma cıvatası üzerine her biri 20 kN sıkma kuvveti
- ▲ M12 için 15 x montaj deliği, T yuvası aralığı için 50, 63, 100, 125 mm
- ▲ Merkezleme için 13 x Ø12 F7/M12
- ▲ Merkezleme için 2 x Ø18 G7 pozisyonlama deliği mevcuttur
- ▲ Merkezleme için 1 x Ø12 F7 pozisyonlama deliği mevcuttur

MNG



80 899 ...

Ölçü	WT kg
330x400 mm	28


63000¹⁾

1) Stoksuz

6 bölge taban plakası, 400 x 400 mm

- ▲ Paslanmaz ve vakumla sertleştirilmiş
- ▲ Sıkma cıvatası üzerine her biri 20 kN sıkma kuvveti
- ▲ M16 için 14 x montaj deliği, 63, 80, 100, 125 mm T-slot aralığı için
- ▲ M12 için 2 x montaj delikleri
- ▲ Merkezleme için 17 x Ø12 F7/M12
- ▲ Merkezleme için 2 x Ø18 G7 pozisyonlama deliği mevcuttur
- ▲ Merkezleme için 1 x Ø12 F7 pozisyonlama deliği mevcuttur

MNG



80 899 ...

Ölçü	WT kg
400x400 mm	33

63100¹⁾

1) Stoksuz

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları


164+165 Genel aksesuarlar

181–201

6 bölge taban plakası, 400 x 530 mm

- ▲ Paslanmaz ve vakumla sertleştirilmiş
- ▲ Sıkma cıvatası üzerine her biri 20 kN sıkma kuvveti
- ▲ M12 için 24 x montaj deliği, T yuvası aralığı için 63, 100, 125 mm
- ▲ Merkezleme için 21 x Ø12 F7/M12
- ▲ Merkezleme için 2 x Ø18 G7 pozisyonlama deliği mevcuttur
- ▲ Merkezleme için 1 x Ø12 F7 pozisyonlama deliği mevcuttur

MNG



80 899 ...

Ölçü	WT
400x530 mm	45


63200¹⁾

1) Stoksuz

10 bölge taban plakası, 496,5 x 532 mm

- ▲ Paslanmaz ve vakumla sertleştirilmiş
- ▲ Sıkma cıvatası üzerine her biri 20 kN sıkma kuvveti
- ▲ M12 için 27 x montaj deliği, T yuvası aralığı için 50, 63, 100, 125 mm 45 yıldız somunlu
- ▲ Merkezleme için 20 x Ø12 F7/M12
- ▲ Merkezleme için 2 x Ø18 G7 pozisyonlama deliği mevcuttur
- ▲ Merkezleme için 1 x Ø12 F7 pozisyonlama deliği mevcuttur

MNG



80 899 ...

Ölçü	WT
497x532 mm	54

63300¹⁾

1) Stoksuz

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları


164+165

Genel aksesuarlar

181–201

Merkezeleme Pimi

MNG



80 899 ...

D ₁ n6 mm	D ₂ h6 mm	
12	30	61700
12	32	61800
12	50	61900

Hizalama Pimi

MNG



80 899 ...

D ₁ n6 mm	D ₂ h6 mm	
18	14	607
18	18	608
18	20	609
18	22	610

MNG T-slotu için
bağlantı civatası seti

Teslimat kapsamı:

Bağlantı civataları ve T-kanallar

MNG



80 899 ...

Kanal genişliği mm	G	
12	M8	63800
12	M10	63400
14	M8	63900
14	M12	63500 ¹⁾
16	M8	64000
16	M12	63600 ¹⁾
18	M8	64100
18	M12	63700 ¹⁾

1) yassı kafalı civatalı


Merkezi sıkma modülü ile konsol

- ▲ Üniversal, her makine tablasına uygun
- ▲ sıkma kuvveti 20 kN

Teslimat kapsamı:

Plaka incl. MNG yuvarlak sıkma modülü dahil

MNG




80 899 ...

A	B	C	D	E	F	G	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
260	147	70	30	100	135	200	8,9

425

Konsol

- ▲ üniversal, tip makine tablasına uygun
- ▲ Malzeme: Sertleştirilmiş alüminyum



80 899 ...

A	B	C	D	E ±0,02	G	H	I	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
260	147	70	50	100	M12	30	200	5,5

420

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları

164+165 Genel aksesuarlar

181-201


Sıfır nokta sıkma modüllü çift konsol

- ▲ Universal olarak her makineye uyar
- ▲ Malzeme: Sert Anodize edilmiş alüminyum

Teslimat kapsamı:

Sehpa, yuvarlak sıkma modülü MNG dahil

MNG




80 899 ...

A	B	C	D	E	F	I	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
347	147	70	30	100	135	200	16,5

435

İkili sehpa

- ▲ Univeral, her makine tablasına uygun
- ▲ Malzeme: Sertleştirilmiş alüminyum



80 899 ...

A	B	C	D	E ±0,02	F F7	G	H	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
347	147	70	50	100	12	M12	100	9,3

430

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları


164+165

Genel aksesuarlar

181-201

Merkezi sıkma modülü ile konsol

MNG




80 878 ...

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
250	156	70	30	100	130

54000

Konsol

ZSG
4

80 878 ...

A	B	C	D	E	H	Tutucu
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
250	156	70	50	52	100	ZSG 4 - 80 L = 130 mm + 190 mm / ZSG 4 - 125 L = 160 mm
320	197	100	50	50	100	ZSG 4 - 160 L = 280 mm
340	162	100	50	50	100	ZSG 4 - 125 L = 235 mm / 300 mm

54100

54400

54300

Konsol için montaj seti



80 878 ...

Tutucu

ZSG-4.125/160.L235-L280
ZSG-4.80.L130-L190

54500

54200

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları

164+165

Genel aksesuarlar



181-201

MNG için Alüminyum esnek çene (pens)

▲ 2 operasyon işlemedeki formları birleştirmek için

Teslimat kapsamı:

Pens ve pozisyonlama pimleri dahil, montaj civatası hariçtir.



80 899 ...

500

B	D	D ₁	E	F	M	M ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
148	138	35	22	33	47,5	27,5



MNG diski üzerine monteli işlenmiş
Alüminyum esnek çene (pens)



MNG'ye monteli Alüminyum pens
vasıtasıyla bağlanmış iş parçası

İsteğe bağlıdır



Delikli palet



İşlenmemiş palet

 Yüzeyden frezelenebilecek maksimum pay E = 22 mm'dir.

MNG Form pensler için montaj bileziği

MNG



80 899 ...

510

Mengene rehberi

Sistem aksesuarları

164+165

Genel aksesuarlar


181-201

MNG Sabitleme pimleri

Teslimat kapsamı:

Bağlama vidaları hariçtir.

MNG




80 899 ...

D ₆ h6 mm	D ₁ h6 mm	M mm	M ₁ mm	E mm	D mm	G
25	40	27	17	3	19	M12

025

Montaj burcu

MNG



80 899 ...

D1
mm
40

040

MNG Tespit pimi seti

- ▲ ESG mini 4V Kule ve direkt iş parçası bağlamak için
- ▲ 2 adet fiyatı

MNG



80 899 ...

D ₁ m6 mm	M mm
12	24

120

O-ring ile tak

MNG



80 899 ...


G
M12

126

MNG Pozisyonlama pim seti

- ▲ ESG mini ve direkt iş parçası sıkıştırmak için
- ▲ 2 adet fiyatı

MNG




80 899 ...

genişlik için mm	D ₁ mm	D ₂ mm
65	12	8

128

MNG endekslenebilir civata

MNG



80 899 ...

D ₁ mm	M mm
12	18

51500

MNG T-slotu için
bağlantı civatası seti

Teslimat kapsamı:

Bağlantı civataları ve T-kanallar

MNG



80 899 ...

Kanal genişliği mm	G	
12	M8	63800
12	M10	63400
14	M8	63900
14	M12	63500 ¹⁾
16	M8	64000
16	M12	63600 ¹⁾
18	M8	64100
18	M12	63700 ¹⁾

1) yassı kafalı civatalı

Bağlantı pabucu seti,
14 mm T-Somun

▲ T-Somunlar 63 mm kanal mesafesine göre modifiye edilmiştir.

▲ 2 adet fiyatı

MNG



80 899 ...

Kanal genişliği mm	A mm
14	63

614

T-Somunlar için
merkezeleme seti

▲ A = Oluk aralığı

Teslimat kapsamı:

1 sıkma parçası, 2 somun, 2 civata, 2 pul

12 mm sıkma aralığı için, bağlantı parçası hariç!

MNG



80 899 ...

A mm	Kanal genişliği mm	
50	12	012 ¹⁾
50	14	014
50	16	016
50	18	018
100	12	81200
100	14	81400
100	16	81600
100	18	81800

1) 12 mm sıkma aralığı için, bağlantı parçası hariç!

Yuvarlak pabuç

▲ 2 parçalı set

▲ MNG sıkma sistemi için

▲ 2 adet fiyatı

MNG



80 899 ...

300

Sıkma ünitesi yedekleri

▲ 3 parçalı set

▲ MNG yuvarlak için

MNG



80 899 ...

MNG

026

MNG bağlama olanakları


Taban plakası, köşeli

Sabitleme:

- 2 x M12 yassı kafalı cıvataları
- 1 x Hizalama ve merkezleme seti



Uygun cıvatalar için bakınız → **Sayfa 168.**




Taban plakası, köşeli 2 yüzlü

Sabitleme:

- 4 x M12 yassı kafalı cıvataları
- 1 x Hizalama ve merkezleme seti
- 4 x M8 MNG özel cıvataları



Uygun cıvatalar için bakınız → **Sayfa 168.**






MNG bağlama olanakları

Taban plakası, köşeli 3 yüzlü

Sabitleme:


- 5 x M12 yassı kafalı cıvataları
- 1 x Hizalama ve merkezleme seti
- 5 x M8 MNG özel cıvataları

Uygun civatalar için bakınız → **Sayfa 168.**

MNG bağlama olanakları

T kanalı ile tezgâh arasındaki mesafe 126 mm / 63 mm												
	12 mm			14 mm			16 mm			18 mm		
	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81200	 M10 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63400	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 63800	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81400	 M12 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63500	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 63900	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81600	 M12 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63600	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 64000	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81800	 M12 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63700	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 64100
Taban plakası, köşeli	1 x	2 x	—	1 x	2 x	—	1 x	2 x	—	1 x	2 x	—
Taban plakası, köşeli 2 yüzü	1 x	4 x	—	1 x	4 x	—	1 x	4 x	—	1 x	4 x	—
Taban plakası, köşeli 3 yüzü	1 x	4 x	2 x	1 x	4 x	2 x	1 x	4 x	2 x	1 x	4 x	2 x

T kanalı ile tezgâh arasındaki mesafe 100 mm / 50 mm												
	12 mm			14 mm			16 mm			18 mm		
	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81200	 M10 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63400	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 63800	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81400	 M12 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63500	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 63900	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81600	 M12 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63600	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 64000	 Hizalama ve merkezleme seti mesafesi 100 mm 80 899 81800	 M12 yassı kafalı cıvatalı bağlama seti 80 899 63700	 M8 MNG özel cıvatalı bağlama seti 80 899 64100
Taban plakası, köşeli	1 x	2 x	—	1 x	2 x	—	1 x	2 x	—	1 x	2 x	—
Taban plakası, köşeli 2 yüzü	1 x	—	4 x	1 x	—	4 x	1 x	—	4 x	1 x	—	4 x
Taban plakası, köşeli 3 yüzü	1 x	1 x	5 x	1 x	1 x	5 x	1 x	1 x	5 x	1 x	1 x	5 x

Hizalama ve merkezleme
seti mesafesi 100 mmM8 MNG özel cıvatalı
bağlama setiM10 veya M12 yassı kafalı
cıvatalı bağlama setiM16 silindirik yassı kafalı cıvata,
sadece 400 mm x 400 mm 6 katlı
taban plakası

Izgara delikleri için M12 silindirik cıvata



Bu ürün için bkz. → sayfa 165 ve 200+201.


1-pozisyon sıkma istasyonu

- ▲ 8 kN çekme kuvveti
- ▲ 28 kN turbo çekme kuvveti
- ▲ Kilit açma basıncı 6 bar
- ▲ Hava bağlantısı G 1/8

Teslimat kapsamı:

Bağlama istasyonu, sabitleme kelepçeleri, sızdırmazlık nipelleri, pnömatik fiş bağlantıları, toz koruma kapakları, işletim talimatı; sıkma cıvatasız, endeksleme cıvatasız

PNG



80 809 ...

01100

A	B	C	E _{H7}	WT
mm	mm	mm	mm	kg
198	150	60	20	7


2-pozisyon sıkma istasyonu, 399 x 199 mm

- ▲ 16 kN çekme kuvveti
- ▲ Kilit açma basıncı 6 bar
- ▲ Hava bağlantısı G 1/8

Teslimat kapsamı:

Bağlama istasyonu, sabitleme kelepçeleri, sızdırmazlık nipelleri, pnömatik fiş bağlantıları, toz koruma kapakları, işletim talimatı; sıkma cıvatasız, endeksleme cıvatasız

PNG



80 809 ...

02100

A	B	C	E	G _{H7}	WT
mm	mm	mm	mm	mm	kg
399	199	60	200	25	16,9


4-pozisyonlu sıkma istasyonu, 399 x 399 mm

- ▲ 32 kN çekme kuvveti
- ▲ Kilit açma basıncı 6 bar
- ▲ Hava bağlantısı G 1/8

Teslimat kapsamı:

Bağlama istasyonu, sabitleme kelepçeleri, sızdırmazlık nipelleri, pnömatik fiş bağlantıları, toz koruma kapakları, işletim talimatı; sıkma cıvatasız, endeksleme cıvatasız

PNG



80 809 ...

A	B	C	E	G _{H7}	H	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
399	399	60	200	25	11	35,7

04100


6-pozisyonlu bağlama istasyonu, 599 x 399 mm

- ▲ 48 kN çekme kuvveti
- ▲ Kilit açma basıncı 6 bar
- ▲ Hava bağlantısı G 1/8

Teslimat kapsamı:

Bağlama istasyonu, sabitleme kelepçeleri, sızdırmazlık nipelleri, pnömatik fiş bağlantıları, toz koruma kapakları, işletim talimatı; sıkma cıvatasız, endeksleme cıvatasız

PNG



80 809 ...

A	B	C	E	G _{H7}	H	I	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
599	399	60	200	25	11	200	54,4

06100



Sıfır noktalı bağlama modülü PNG.SM.138

- ▲ 8 kN çekme kuvveti
- ▲ 28 kN turbo çekme kuvveti
- ▲ Kilit açma basıncı 6 bar
- ▲ Hava bağlantısı G 1/8
- ▲ Tekrarlanma hassasiyeti 0,005

Teslimat kapsamı:

Bağlama modülü, sabitleme cıvataları, O halkalar, kapatma başlıkları, işletim talimatı; sıkma cıvatasız

PNG



80 809 ...

10100

A	B	C	D	E	G	WT
mm	mm	mm	mm	mm		kg
138	110	55,7	39	121	G1/8"	4,4


Sıfır noktalı bağlama sistemi PNG.SM.T.138

- ▲ 7 kN çekme kuvveti
- ▲ 24 kN turbo çekme kuvveti
- ▲ Kilit açma basıncı 6 bar
- ▲ Hava bağlantısı G 1/8
- ▲ Tekrarlanma hassasiyeti 0,005

Teslimat kapsamı:

Bağlama modülü, sabitleme cıvataları, O halkalar, kapatma başlıkları, işletim talimatı; sıkma cıvatasız

PNG



80 809 ...

12100

A	B	C	D	E	G	WT
mm	mm	mm	mm	mm		kg
138	110	59	11	121	G1/8"	3,5


PNG.SM.V.138 merkezi sıkma modülü

- ▲ 8 kN çekme kuvveti
- ▲ 28 kN turbo çekme kuvveti
- ▲ Kilit açma basıncı 6 bar
- ▲ Hava bağlantısı G 1/8
- ▲ Tekrarlanma hassasiyeti 0,005

Teslimat kapsamı:

Bağlama modülü, sabitleme cıvataları, bağlama cıvatası, O halkalar, kapatma başlıkları, işletim talimatı; sıkma cıvatasız, endeksleme cıvatasız

PNG



80 809 ...

A	B	C	D	E	G	WT
mm	mm	mm	mm	mm	G1/8"	kg
138	110	55,7	39	121	G1/8"	4,4

11100


Alüminyum form sıkma pensi

- ▲ azami sıkma kuvveti 50 kN
- ▲ Tekrarlanma hassasiyeti 0,005
- ▲ Sıkma stroku 0,5 mm
- ▲ Alüminyum malzeme

Teslimat kapsamı:

Alüminyum döküm sıkma pensi, ayar halkası, sıkma cıvatası, endeksleme cıvatası, işletim talimatı

PNG




80 809 ...

A	WT
mm	kg
149	1,5

07600

PNG indeksleme cıvatası

PNG



80 809 ...

D ₁ h5	M	M ₁	D ₆ m6
mm	mm	mm	mm
20	20	4	12

073

Montaj – sıkma cıvataları

Montajı yapılacak iş parçaları veya cihazlar, üç farklı sıkma cıvatası ile konumlandırılır ve sabitlenir:



Merkeziyeleme cıvatası

Hassas taşlanmış olması, sıkma düzeneğinin tam konumlandırılabilmesine yarar.



Konumlandırma cıvatası

Elmas cıvata olarak da bilinen bu cıvata, sistemin aşırı yüklenmemesi için sadece bir eksenel yönde taşlanmış.



Sıkıştırma cıvatası

Kısa bir koni üzerinde daha az taşlama, paletlerin sıkma sistemi üzerinde düz durmasını sağlar.


PNG sıkma cıvatası

- ▲ 3 cıvata tipi – ZB (Merkeziyeleme cıvatası), PB (Konumlandırma cıvatası), HB (Sabitleme cıvatası)
- ▲ Ölçülerin fonksiyona son derece hassas bir şekilde uydurulması
- ▲ Tutma kuvveti 50 kN

Teslimat kapsamı:

M10 Sabitleme cıvatası dahil

PNG




80 809 ...

Tip	D ₆ H6 mm	D ₁ h6 mm	M mm	M ₁ mm	E mm	G	
ZB	25	40	35	27	5	M12	070
PB	25	40	35	27	5	M12	071
HB	25	40	35	27	5	M12	072

Konik kilit

- ▲ Değiştirilebilir arayüzü korumak için koruyucu kapak

PNG



80 809 ...


WT
kg
0,11

07500

PNG koruyucu muhafaza

- ▲ Değiştirilebilir arayüzü korumak için koruyucu kapak

PNG




80 809 ...

D ₁ mm	G	
138	M8	074

Çoklu adaptör plakalarına genel bakış



Çoklu-adaptör palet 159 x 159 mm




Uygulama örnekleri

Çoklu adaptör palet 159 x 159 mm

▲ PNG ve MNG monte etmek için çoklu-adaptör palet

Teslimat kapsamı:

Bağlama civataları ve vidaları dahil
çektirme civataları hariç

80 809 ...

Ölçü	WT kg
159x159 mm	4

500

Montaj seti – çoklu adaptör plakası, 159 x 159 mm


▲ set fiyatı



80 878 ...

Tutucu
ZSG-4.80

503




Technical drawing of a bolt and nut. The bolt (left) has a total length of 399 mm, with a threaded section of 200 mm. It features a hexagonal head with a width of 68 mm and a height of 15 mm. The nut (right) has a height of 20 mm and a threaded section of 200 mm. Both components are made of M10 material.

17|175

Çoklu adaptör plakalarına genel bakış



Çoklu adaptör palet 399 x 399 mm




Uygulama örnekleri

Çoklu adaptör palet 399 x 399 mm

▲ PNG ve MNG monte etmek için çoklu-adaptör palet

Teslimat kapsamı:

Bağlama civataları ve vidaları dahil
çektirme civataları hariç

Ölçü	WT	80 809 ...
399x399 mm	25 kg	502

Montaj seti – çoklu adaptör palet 399 x 399 mm

▲ set fiyatı




Tutucu	80 901 ...	80 898 ...	80 878 ...
ESG4.125	500		
H5G.125		500	
ZSG-4.125.L160			500
ZSG-4.125.L160.K			502
ZSG-4.125.L300			501
ZSG-4.125.L300-DK			504

Çelik bağlama paleti, 159 x 159 mm

- ▲ PNG monte etmek için bağlama paleti
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama paleti, PNG bağlama civatası ve pozisyonlama pimi



80 809 ...

Ölçü	A	B	C	D	E	F _{H5}	G	H _{m6}	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
159x159 mm	159	159	20	58	66	20	239	12	4,2


080

Alüminyum bağlama paleti, 159 x 159 mm

- ▲ PNG monte etmek için bağlama paleti
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama paleti, PNG bağlama civatası ve pozisyonlama pimi



80 809 ...

Ölçü	A	B	C	D	E	F _{H5}	G	H _{m6}	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
159x159 mm	159	159	25	58	66	20	239	12	2,2


081

Çelik bağlama paleti, 399 x 159 mm

- ▲ PNG ve MNG monte etmek için bağlama paleti
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama paleti, PNG bağlama civatası ve pozisyonlama pimi



Ölçü	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	WT kg
399x159 mm	399	159	20	481	200	10,6

80 809 ...


082

Alüminyum bağlama paleti, 399 x 159 mm

- ▲ PNG ve MNG monte etmek için bağlama paleti
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama paleti, PNG bağlama c, ivatası ve pozisyonlama pimi



Ölçü	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	WT kg
399x159 mm	399	159	25	481	200	5,1

80 809 ...


083

Çelik bağlama plakası, 399 x 399 mm

- ▲ PNG ve MNG monte etmek için bağlama plakası
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama paleti, PNG bağlama civatası ve pozisyonlama pimi



Ölçü	A	B	C	D	E	F	G	N	WT
399x399 mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M10	kg
399x399 mm	399	399	20	481	200	100	100	M10	28

80 809 ...


084

Alüminyum bağlama plakası, 399 x 399 mm

- ▲ PNG ve MNG monte etmek için bağlama plakası
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama plakası, PNG bağlama civatası ve pozisyonlama pimi



Ölçü	A	B	C	D	E	F	G	N	WT
399x399 mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M10	kg
399x399 mm	399	399	25	481	200	100	100	M10	12

80 809 ...



085

Çelik bağlama plakası, 599 x 159 mm

- ▲ PNG ve MNG monte etmek için bağlama plakası
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama paleti, PNG bağlama civatası ve pozisyonlama pimi



Ölçü	A	B	C	D	E	F	G	H	N	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
599x159 mm	599	159	20	681	200	570	M10	80	M10	15,6

80 809 ...



086

Alüminyum bağlama plakası, 599 x 159 mm

- ▲ PNG ve MNG monte etmek için bağlama paleti
- ▲ Çoklu deliksiz

Teslimat kapsamı:

İşlenmemiş bağlama plakası, PNG bağlama civatası ve pozisyonlama pimi



Ölçü	A	B	C	D	E	F	G	H	N	WT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
599x159 mm	599	159	25	681	200	570	M10	80	M10	7,4



80 809 ...

087

Genel çenelere genel bakış

6 Fonksiyonlu döndürülebilir çene



- ▲ 1 = Düz, kaplanmış karbür
- ▲ 2 = Kavrama 3 mm kademeli
- ▲ 3 = Kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 4 = Kavram 18 mm kademeli
- ▲ 5 = Kaba kavrama 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak kavrama
- ▲ $M_{max} = 60 \text{ Nm}$
- ▲ Sabitleme civataları dahildir.



Mengene genişliği için																				80 892 246	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6 gen döndürülebilir çene, karbür kavrama



- ▲ 1 = Pürüzsüz
- ▲ 2 = Karbür çene
- ▲ 3 = Karbür çene 3 mm kademeli
- ▲ 4 = Karbür çene 8 mm kademeli
- ▲ 5 = Yuvarlak karbür kaba çene 8 mm kademeli
- ▲ 6 = Yuvarlak karbür çene
- ▲ sabitleme civataları dahil



Mengene genişliği için											NCG	H5G / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 890 35300	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
18																								

Pozisyonlama parçası

- ▲ T-Nut somunlu kademeli çene için
- ▲ parmak freze ile işleyerek değişik sıkma derinlikleri elde edilebilir
- ▲ bir dayama yüzeyi işleyerek stop parçası olarak kullanılabilir
- ▲ Malzeme: 1.7131 gerektiğinde daha iyisi kullanılabilir.
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100			32				13,5	7		80 892 338	•					•	•	•					•
125			32				13,5	7		80 892 339	•	•					•	•		•			•
160			32				13,5	7		80 892 340	•			•			•	•					•

Genel çenelere genel bakış

Kademeli çene, T-somunlu grip


- ▲ Pozisyonlama parçasını bağlamak için T-somun
- ▲ 6,5 mm genişlikte dayanma yüzeyi, kaba parçalara çok uygundur
- ▲ laserle oluşturulmuş (2 mm) oyuklar pozisyonlamaya yardım eder
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100			35	32			17,5	11,5		80 892 341	•					•	•						•
100			35	30			17,5	11,5		80 892 342	•					•	•						•
100			35	27			17,5	11,5		80 892 343	•					•	•						•
125			40	37			17,5	11,5		80 892 344	•	•		•			•	•		•			•
125			40	35			17,5	11,5		80 892 345	•	•		•			•	•		•			•
125			40	32			17,5	11,5		80 892 346	•	•		•			•	•		•			•
160			50	45			20	13,5		80 892 348	•	•		•			•	•		•			•
160			50	42			20	13,5		80 892 349	•	•		•			•	•		•			•

Kademeli düz ağız


- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100			35	30			10	7,5		80 892 21400	•					•	•						•
125			40	32			11,5	9,5		80 892 21500	•	•		•			•	•		•			•
160			50	42			13,5	10,5		80 892 21600	•			•			•	•		•			•

Kademeli tutucu ağız, düz


- ▲ Düz veya kademeli çene olarak kullanılabilir
- ▲ Çene sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65			22	19			8	5,5		80 895 332	•					•					•		

Kademeli çene, kaplanmış 5 mm

- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80			28	23			10	7,5		80 878 31400				•				•		•			

Genel çenelere genel bakış

Kademeli çene, kaplanmış 5 mm


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		35	30			10	7,5		80 892 36300	●					●	●	●		●			
	125		40	35			11,5	9,5		80 892 250	●	●		●			●	●		●			●
	160		50	45			13,5	10,5		80 892 36400	●			●			●	●					

Kademeli çene, 5 mm


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için																								NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSGmini	DSG 4	MSG2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 878 830																										
80		28	23			10	7,5																													

Kademeli ağız, kavramalı


▲ Adet fiyatı



											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
	125		18	13			8	5,5		80 898 252		●												
	125		18	15			8	5,5		80 898 250		●		●						●				

Kademeli yanak, kavrama, 3 mm

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 906 30900	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	80		28	25			10	7							●				●		●			

Genel çenelere genel bakış

Kademeli tutucu ağız, kavrama tırnakları 3, 5 ve 8 mm


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G /-S /-Z	X5G-Z /-S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		35	27			10	7,5		80 892 29200	●					●	●						●
	100		35	30			10	7,5		80 892 29000	●					●	●						●
	100		35	32			10	7,5		80 892 29400	●					●	●						●
	125		40	32			11,5	9		80 892 29300	●	●		●			●	●		●			●
	125		40	35			11,5	9		80 892 29100	●	●		●			●	●			●		●
	125		40	37			11,5	9		80 892 29500	●	●		●			●	●			●		●
	160		50	42			13,5	11		80 892 29900	●			●			●	●					●
	160		50	45			13,5	11		80 892 29800	●			●			●	●					●
	160		50	47			13,5	11		80 892 29700	●			●			●	●					●

Kademeli çene, karbür 3 mm


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		35	32			7,5			80 892 37600	●	●		●			●	●		●			
	125		40	37			11,5			80 892 36500	●	●		●			●	●		●			
	160		50	47			13,5			80 892 37400	●	●		●			●	●		●			

Kademeli çene, karbür 5 mm


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için												NCG	H6G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	H6G 2	Z5G 4	Z5G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H5G
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂			80 892 37700	●	●	●			●	●		●				
100		35	30			12					80 892 37700	●	●	●			●	●		●				
125		40	35			13,5					80 892 37500	●	●	●			●	●		●				
160		50	45			15,5					80 892 37300	●	●	●			●	●		●				

Kademeli çene, 18 mm ile 3 mm kavramalı

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 892 288	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	125		40	22			21,5																

Genel çenelere genel bakış

Kademeli çene, 18 mm ile 3 mm kavramalı


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	125		40	37	22		24	19		80 907 302	●	●		●			●	●		●			●

Kademeli çene, Kavrama: 5 mm, alüminyum ve plastik için

▲ Adet fiyatı





Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	125		40	35			11,5	8		80 892 36100	●	●		●			●	●		●			●

Kademeli çene kabartma profili

▲ Adet fiyatı


▲ kabartma profili LANG için uygun



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	125		40	37			11,5			80 892 36200	●	●		●			●	●		●			●

Tutucu ağız, kavramalı

▲ Adet fiyatı




Şekil	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	40		22	7			7,8			80 892 279						●					●		
A	65		22	7			7,8			80 892 280						●					●		
A	90		22	7			7,8			80 892 284						●					●		
B	100		35	12			10			80 892 21700	●					●	●						●
B	125		40	14,5			11,5			80 892 21800	●			●		●	●			●			●
B	160		50	14,5			13,5			80 892 21900	●			●		●	●						●

Genel çenelere genel bakış

Kavramalı ağız


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NGG	HGG / S / Z	X5G-Z / S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	125		18				7,8			80 898 253	●	●		●						●			

Taşlanmış kademeli çene


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	40		22				7,7			80 889 401						●					●		
	40		35				10			80 889 405											●		
	65		22				7,7			80 889 651						●					●		
	65		35				10			80 889 655											●		
	90		22				7,7			80 889 901											●		
	90		35				10			80 889 905											●		

Taşlanmış kademeli çene

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	125		18				7,6			80 898 251	●	●		●						●			

Karbür kaplamalı çene

▲ Karbür kaplamalı

▲ adet fiyatı




Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 898 254	●	●		●						●			
125		18				7,6																	

Genel çenelere genel bakış

Tutucu ağız, düz


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		35				10			80 892 20400	●					●	●	●		●			●
	125		40				11,5			80 892 20500	●			●			●	●		●			●
	160		50				13,5			80 892 20600	●			●			●	●					

Tutucu ağız, profilli

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 892 20700	●					●	●						●
100		35				10				80 892 20800	●			●			●	●		●			●
125		40				11,5				80 892 20900	●			●			●	●		●			
160		50				13,5					●			●			●	●					

Çevrilebilir tutucu ağız, kavramalı

▲ Dik ve yatay uygulamalar için

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
	65		8	5,5	5		22	19		80 895 340		●				●	●	●			●			
	100		10,5	8	5		35	32		80 895 343	●					●	●							●

Çevrilebilir tutucu ağız, kavramalı

▲ Dik ve yatay uygulamalar için

▲ 3-Noktadan sıkma

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için																								NCG	H6G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
65	22		22	19			8	5,5		80 895 335																										
100	35		35	32			10,5	8		80 895 345	●	●					●	●	●					●		●										

Genel çenelere genel bakış

Tutucu ağız, kanallı


▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		35				11			80 892 20100	●					●	●						●
	125		40				12,5			80 892 20200	●			●			●	●			●		●
	160		50				14,5			80 892 20300	●			●			●	●					

Tutucu ağız, kanallı


▲ Adet fiyatı



											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂															
	40		35				11			80 889 408											●			
	40		22				8			80 889 404						●					●			
	65		35				11			80 889 658											●			
	65		22				8			80 889 654						●					●			
	90		35				11			80 889 908											●			
	90		22				8			80 889 904											●			

Yumuşak Çeneler, çelik


- ▲ Malzeme: 16MnCr5
- ▲ Düşey uygulamalar için kullanılmaz
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H6G / -S / -Z	X3G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	H6G 2	Z3G 4	Z3G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H3G
	40		22				20			80 895 244						●					●		
	65		22				20			80 895 245		●		●		●		●				●	
	90		22				20			80 895 246											●		

Yumuşak Çeneler, çelik

- ▲ Malzeme: 14NiCr14
- ▲ Form çenelerin hazırlanması için
- ▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		35				16			80 892 24700	●					●	●						●
	125		40				20			80 892 24800	●	●		●			●	●		●			●
	160		50				20			80 892 24900	●			●			●	●					

Genel çenelere genel bakış

Prizmatik çeneler


- ▲ yatay ve dikey prizma ile
- ▲ Prizma paralellik için dikey ve yatay olarak taşlanmışdır
- ▲ Adet fiyatı



Sıkma çapı için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
11 - 41	100		35	13			15,5			80 892 26100	●					●	●						●
14 - 48	125		40	16			17,5			80 892 26200	●	●		●			●	●			●		●
16 - 60	160		50	20			19,5			80 892 26300	●			●			●	●					

Prizmatik ağızlar


- ▲ yatay ve dikey prizma ile
- ▲ adet fiyatı



Sıkma çapı için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
11 - 22	65		22	11			15			80 895 337		●				●		●			●		

Hassas aşağı çekme etkili ağız


- ▲ Aşağı çekme etkili ağızlar yalnızca hareketli çenede kullanılır.
- ▲ Adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
90			35				25			80 892 356	•												
100			35				25			80 892 370	•					•							•
125			40				25			80 892 371	•	•		•			•	•		•			•
160			50				27,5			80 892 372	•			•			•	•					

Aşağı çekme etkili ara çeneler

- ▲ NCG, NCG2, ve HDG2 tipleri için
- ▲ aşağı çekme etkili çift taraflı yay plakalı çeneler
- ▲ adet fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100			35	28			28	45		80 892 258	•												
125			40	32,5			20	35		80 892 259	•						•						
160			50	42			20	35		80 892 260	•						•						

Genel çenelere genel bakış

Çok pimli ön çene

▲ Adet fiyatı

NCG	HDG 2
-----	----------



NEW


80 890 ...

A mm	D mm	
125	40	30200

Yaylanma plakalı aşağı çekirme çenesi

▲ Hassas işlemler için

▲ Tane fiyatı




Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 901 309			●				●		●				
80		24								80 901 310			●				●		●				
125		35								80 901 311			●				●						
160		45																					

Aşağı çekme etkili ağız

▲ Hassas işlemler için


▲ Tane fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	H5G 2	Z5G 4	Z5G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H5G
	65		23							80 898 923						●					●		
	100		36							80 898 924	●					●	●						●
	125		41							80 898 925	●					●	●						●
	160		51							80 898 926	●					●	●						

Yaprak yaylı aşağı çekme çenesi

▲ Adet fiyatı




Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂														
	100		35	28			10	18,5		80 892 22800	●				●	●							●
	125		40	32,5			11,5	19		80 892 22900	●		●			●	●		●				●
	160		50	42			13,5	21		80 892 23000	●		●			●	●						

İş parçası altlıklarına genel bakış

İş parçası altlığı, düşük

- ▲ Sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ Taban plakasına yaylı klipslerle tutturulmuş
- ▲ 2 ad. fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		16				10,5			80 890 401	●												
	100		11				10,5			80 890 400	●												
	100		23				10,5			80 890 409	●												
	100		25,5				10,5			80 890 411	●												
	100		29,5				10,5			80 890 421	●												
	125		32,5				10,5			80 890 395	●												
	125		11				10,5			80 890 390	●												
	125		16				10,5			80 890 391	●												
	125		21				10,5			80 890 392	●												
	125		26				10,5			80 890 393	●												
	125		29				10,5			80 890 394	●												
	125		36				10,5			80 890 396	●												
	125		25				10,5			80 890 422	●												
	160		39				10,5			80 890 454	●												
	160		26				10,5			80 890 452	●												
	160		42,5				10,5			80 890 456	●												

Mengene genişliği için																								NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 890 399	●																									
125										10,5																										

80 890 399: Ahşap kasada her biri 2 parçadan oluşan 7 iş parçası altlığı (özel 80 890 422)

İş parçası destek plakası, offset


- ▲ 2 ad. fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	65		11				10,5			80 897 011						●							
	65		16				10,5			80 897 016						●							

İş parçası altlığı, düşük

- ▲ 2 ad. fiyatı




Mengene genişliği için											NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	Z5G 4	Z5G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H5G
A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		80 897 004													
40		11				10,5				80 897 005					●								
40		16				10,5									●								

İş parçası altlıklarına genel bakış

İş parçası altlığı, düşük


- ▲ sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ taban plakası sıkıştırma yayı ile sabitlenmiştir
- ▲ Teslimat: 1 set (2 adet)
- ▲ Set fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125			11				10,5			80 901 703				•									
125			21				10,5			80 901 704				•									
125			25				10,5			80 901 705				•									
160			26				10,5			80 901 700				•									
125			32,5				10,5			80 901 706				•									
160			39				10,5			80 901 701				•									
160			42,5				10,5			80 901 702				•									

İş parçası altlığı, düşük


- ▲ sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ taban plakası sıkıştırma yayı ile sabitlenmiştir
- ▲ Teslimat: 1 set (2 adet)
- ▲ Set fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80			15				10,5			80 901 707				•									
80			20				10,5			80 901 708				•									

İş parçası altlığı, düşük

- ▲ sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ taban plakası sıkıştırma yayı ile sabitlenmiştir
- ▲ Teslimat: 1 set (2 adet)
- ▲ Set fiyatı




Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125			15				10,5			80 906 715											•		
125			22				10,5			80 906 722											•		
125			25				10,5			80 906 725											•		
125			32,5				10,5			80 906 732											•		

İş parçası altlıklarına genel bakış

İş parçası dayaması, kısaltılmış


- ▲ Sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ 2 ad. fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	Z5G 4	Z5G mini	DSG 4	MSG 2	Verso	H5G	
	40		11				10,5			80 889 411												●		
	40		16				10,5			80 889 416												●		
	40		21				10,5			80 889 421												●		
	40		25				10,5			80 889 425												●		
	40		28				10,5			80 889 428												●		
	40		30				10,5			80 889 430												●		
	40		32,5				10,5			80 889 432												●		
	65		11				10,5			80 889 611												●		
	65		16				10,5			80 889 616												●		
	65		21				10,5			80 889 622												●		
	65		25				10,5			80 889 625												●		
	65		28				10,5			80 889 628												●		
	65		30				10,5			80 889 630												●		
	65		32,5				10,5			80 889 632												●		
	90		11				10,5			80 889 911												●		
	90		16				10,5			80 889 916												●		
	90		21				10,5			80 889 921												●		
	90		25				10,5			80 889 925												●		
	90		28				10,5			80 889 928												●		
	90		30				10,5			80 889 930												●		
	90		32,5				10,5			80 889 932												●		

İş parçası destek plakaları

- ▲ Sertleştirilmiş ve taşlanmış
- ▲ Taban plakası sıkıştırma yayı ile sabitlenmiştir.
- ▲ 2 ad. fiyatı



Mengene genişliği için	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
	100		16				10,5			80 892 401							●						
	100		25,5				10,5			80 892 411							●						
	100		29,5				10,5			80 892 421							●						
	125		11				10,5			80 892 390							●						
	125		16				10,5			80 892 391							●						
	125		21				10,5			80 892 392							●						
	125		26				10,5			80 892 393							●						
	125		29				10,5			80 892 394							●						
	125		32,5				10,5			80 892 395							●						
	125		36				10,5			80 892 396							●						
	160		26				10,5			80 892 403							●						
	160		39				10,5			80 892 413							●						
	160		42,5				10,5			80 892 423							●						

Mengene genişliği için																				NGC	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	
A		A ₁	D	D ₁	D ₂	E	M	M ₁	M ₂																								
125		10,5								80 892 399																							

80 892 399: 2 parçalı 7 Set olarak tahta kutuda

Mıknatıs – iş parçası altlığı, set



- ▲ Alt kısmındaki serbest bırakma
- ▲ Esnek ve rasyonel sıkma
- ▲ Yükseklik hassasiyeti +/- 0,01 mm
- ▲ Manyetik tutturma vasıtasıyla kolay ve hızlı kurulum

İş parçası altlıklarına genel bakış

Mıknatıs – iş parçası altlığı, set

- ▲ Paslanmaz yay çeliği
- ▲ Preslenmiş mıknatıslar
- ▲ Set olarak teslimat: Her biri 2 parça olan 5 çift
- ▲ Set fiyatı



A	D	M		NEW	NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	5 / 10 / 15 / 20 / 22	2,5	80 878 79800														
125	8 / 12 / 15 / 20 / 22	2,5	80 878 79700		•		•	•			•	•		•			
125	8 / 12 / 20 / 25 / 27	2,5	80 878 79900		•		•	•			•	•		•			

Mıknatıs – iş parçası altlığı, set

- ▲ Paslanmaz yay çeliği
- ▲ Preslenmiş mıknatıslar
- ▲ Set olarak teslimat: Her biri 2 parça olan 5 çift
- ▲ Set fiyatı



A	D	M		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
100	12 / 20 / 25 / 30 / 32	2,5	80 892 79700	•		•			•	•	•					
125	12 / 25 / 30 / 35 / 37	2,5	80 892 79800	•		•				•	•		•			
160	15 / 30 / 40 / 45 / 47	2,5	80 892 79900	•		•	•			•	•					

Mıknatıs – iş parçası altlığı, set

- ▲ paslanmaz yay çeliği
- ▲ preslenmiş mıknatıslar
- ▲ Set olarak teslimat: Her biri 2 parça olan 5 çift
- ▲ Set fiyatı




A	D	M		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
125	9 / 22 / 27 / 32 / 34	2,5	80 901 79900	•		•				•	•		•			

İş parçası altlıklarına genel bakış

Manyetik iş parçası altlıkları

▲ Çift fiyatı



A	D	M		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG
80	5	2,5	80 892 79600	•	•	•	•				•	•	•			
80	10	2,5	80 892 79500	•	•	•	•				•	•	•			
80	15	2,5	80 892 79400	•	•	•	•				•	•	•			
80	20	2,5	80 892 79300	•	•	•	•			•	•	•	•			
80	22	2,5	80 892 79200	•	•	•	•				•	•	•			
100	12	2,5	80 892 79100	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
100	20	2,5	80 892 79000	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
100	25	2,5	80 892 78900	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
100	27	2,5	80 892 78800	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
100	29	2,5	80 892 78700	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
100	30	2,5	80 892 78600	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
100	31	2,5	80 892 78500	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
100	32	2,5	80 892 78400	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
125	8	2,5	80 892 78300	•	•	•	•				•	•	•			
125	9	2,5	80 892 78200	•	•	•	•				•	•	•			
125	10	2,5	80 892 78100	•	•	•	•				•	•	•			
125	12	2,5	80 892 78000	•	•	•	•				•	•	•			
125	15	2,5	80 892 77900	•	•	•	•				•	•	•			
125	20	2,5	80 892 77800	•	•	•	•				•	•	•			
125	22	2,5	80 892 77700	•	•	•	•				•	•	•			
125	23	2,5	80 892 77600	•	•	•	•				•	•	•			
125	25	2,5	80 892 77500	•	•	•	•				•	•	•			
125	27	2,5	80 892 77400	•	•	•	•				•	•	•			
125	30	2,5	80 892 77300	•	•	•	•				•	•	•			
125	31	2,5	80 892 77200	•	•	•	•				•	•	•			
125	32	2,5	80 892 77100	•	•	•	•				•	•	•			
125	33	2,5	80 892 77000	•	•	•	•				•	•	•			
125	34	2,5	80 892 76900	•	•	•	•				•	•	•			
125	35	2,5	80 892 76800	•	•	•	•				•	•	•			
125	36	2,5	80 892 76700	•	•	•	•				•	•	•			
125	37	2,5	80 892 76600	•	•	•	•				•	•	•			
160	15	2,5	80 892 76500	•	•	•	•				•	•	•			
160	22	2,5	80 892 76400	•	•	•	•				•	•	•			
160	30	2,5	80 892 76300	•	•	•	•				•	•	•			
160	37	2,5	80 892 76200	•	•	•	•				•	•	•			
160	40	2,5	80 892 76100	•	•	•	•				•	•	•			
160	41	2,5	80 892 76000	•	•	•	•				•	•	•			
160	42	2,5	80 892 75900	•	•	•	•				•	•	•			
160	43	2,5	80 892 75800	•	•	•	•				•	•	•			
160	44	2,5	80 892 75700	•	•	•	•				•	•	•			
160	45	2,5	80 892 75600	•	•	•	•				•	•	•			
160	46	2,5	80 892 75500	•	•	•	•				•	•	•			
160	47	2,5	80 892 75400	•	•	•	•				•	•	•			

İş parçası dayanak noktası, manyetik

Teslimat kapsamı:


50 mm / 100 mm tespit pimi dahil



80 892 ...

genişlik için mm	Ölçü	
80/100/125/160	60x15	23800
80/100/125/160	115x15	23900

İş parçası dayama için uzatma, manyetik



80 892 ...

genişlik için mm	Ölçü	
80/100/125/160	68x30 mm	25400

Aksesuarlara genel bakış

T-somunlar için hizalama
ve merkezleme civatası

▲ Adet fiyatı

ESG 4	DSG 4
H5G -Z	ESG mini



80 897 ...

I mm	Kanal genişliği mm	
100	14	114
100	16	116
100	18	118

Hizalama ve merkezleme seti

▲ Adet fiyatı

ESG 4	DSG 4
----------	----------



80 906 ...

I mm	Kanal genişliği mm	
80	12	812
80	14	814
80	16	816
80	18	818

MNG T-slotu için
bağlantı civatası seti

▲ 2 ad. fiyatı

ZSG 4	ESG 4
DSG 4	



80 899 ...

genişlik için mm	G	
12	M10	312
14	M12	314
16	M12	316
18	M12	318

İş parçası dayaması

NCG	HDG 2	ZSG 4	DSG 4
H5G	ESG 4	ESG mini	



80 892 ...

400

İş parçası dayaması

MSG 2	ZSG 4	DSG 4
ESG 4	ESG mini	



80 895 ...

010

İş parçası stopu

ZSG 4	ESG 4
----------	----------



80 884 ...


400

Aksesuarlara genel bakış

Yedek yay plakaları

▲ adet fiyatı


▲ Aşağı çekme ve orta çeneleri için



genişlik için mm	80 892 ...
100	430
125	431
160	432

Sıkma papuçları

▲ 2 ad. fiyatı



D mm	D ₆ mm	M mm	M ₁ mm	80 890 ...
20	16	50	57	315

Sıkma Levheleri Genel Bakış

Mafsallı Sıkma Kolu

▲ soketsiz



Nm olarak tork	Kare uç	DRVS		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	1/2"		80 891 600				●		●		●						

Tork anahtarı

▲ Soketsiz



Nm olarak tork	Kare uç	DRVS		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
10 - 100	1/2"		80 884 502				●		●	●	●	●	●				
20 - 200	1/2"		80 884 504			●	●										

Tork anahtarı

▲ Soketsiz



Nm olarak tork	Kare uç	DRVS		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
5 - 50	3/8"		80 884 402									●		●	●		●

Kontrol-Seti

▲ Somun, SW10 tornavida ve 1/2 inç uzatma parçasını içeren tork anahtarı



Nm olarak tork	Kare uç	DRVS		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	3/8"	10	80 899 410														●

Sıkma Levheleri Genel Bakış

Soket

▲ 1/2 inç ve 3/8 inç kare uca uygundur



Nm olarak tork	Kare uç	DRVS		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	3/8"	5	80 877 105														
	3/8"	8	80 877 108						•					•	•		•
	1/2"	8	80 877 208						•								
	1/2"	10	80 877 210						•								
	1/2"	14	80 877 214		•				•								

Soket

▲ 1/2 inç ve 3/8 inç kare uca uygundur



Nm olarak tork	Kare uç	DRVS		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	3/8"	7	80 875 107											•			
	3/8"	11	80 875 11100									•					
	3/8"	12	80 875 112				•				•		•				
	1/2"	12	80 875 212				•				•		•				
	1/2"	14	80 875 214				•				•		•				

Vidalar Genel Bakış

Üst çeneler için sıkma vidası

▲ DIN EN ISO 4762 (1998-02)

Mengene genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	M8x12		80 892 296	●	●					●	●						



Üst çeneler için kısa başlı sıkma vidası

▲ see DIN7984 (1985-05)

Mengene genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	M8x10		80 889 950	●	●					●	●			●			



Sistem çeneleri için sıkma vidası

▲ Adet fiyatı

Mengene genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	M12x20		80 890 630	●	●												
	M12x40		80 890 632	●	●												



İmbus başlı silindirik civatalar

▲ DIN 912

Mengene genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
	M12x45		80 899 124											●			●



Tespit civataları

▲ 2 ad. fiyatı

Mengene genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
100	M12x38	12	80 890 313	●			●										
125 / 160	M16x55	16	80 890 314	●													



Vidalar Genel Bakış

Tesbit civataları

▲ 2 Adet fiyatı

Mengene genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
125	M12x45	12	80 895 019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bağlantı civataları ve T-kanallar

▲ baskı pabucunun sabitlenmesi için

▲ 2 adet fiyatı

kanal genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
12	M10		80 890 308	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	M12		80 890 309	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	M14		80 890 310	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	M16		80 890 311	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Yuvarlak papuçlu bağlantı vidaları, T-Somun

▲ somun ve pul dahil

▲ 2 adet fiyatı

kanal genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
12	M10		80 899 112	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	M12		80 899 114	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	M12		80 899 116	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	M12		80 899 118	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vidalı T kanal somunları

▲ 2 adet fiyatı

kanal genişliği için	G	J ₁₇		NCG	H5G / -S / -Z	X5G-Z / -S	ESG 4	ESG 5	ESG mini	HDG 2	ZSG 4	ZSG mini	DSG 4	MSG 2	Verso	HSG	MNG
12	M6		80 898 412	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	M6		80 898 414	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	M6		80 898 416	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	M6		80 898 418	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●