


Nya produkter för operatören

NEW

Fräsning i stål med de nya ISO-P-sorterna



Genom en CVD-flerskiktsbeläggning med den nyaste Dragonskin-beläggningsteknologin avvägs vändskären optimalt för mångsidig stålbearbetning. I kombination med ett balanserat grundunderlag av hårdmetall erbjuder de nya sorterna i kategorin ISO-P ett brett användningsområde och bättre slitstyrka. Beroende på skärförhållande kan perfekt skärmaterial väljas bland tre olika sorter.

NEW


Klämhållare med fyrkantsskaft – MaxiLock-S DC för positiva vändskär



Den nya MaxiLock-S DC-verktygshållaren förbättrar tack vare riktad kylning såväl dess processsäkerhet som verktygsskärans livslängd. Passar för många olika positiva vändskär.

NEW

Klämhållare med fyrkantsskaft – MaxiLock-N DC för negativa vändskär



Med den fokuserade kylningen av skäret förbättras fräsningsprocessen. Kylningen är extra effektiv på verktygets fria ytor. Passar för många olika negativa vändskär genom fastspänning med knähävtyg.



Verktygsfästen som passar våra svarv- och instickshållare av fyrkantstyp finns i **Kapitel 16 Verktygsfästen och tillbehör**. Tillgänglig för maskingränssnitt VDI och BMT.

Nyhet: Verktygsfästen med maskingränssnitt HSK-T → **Kapitel 16, sidan 190+191**

NEW


-M23 spånbrytare




Lättskärande geometri med utmärkt spånbrytning. Spånbrytning vid låga skärdjup för stål. Tillgänglig för positiva runda skär i ISO-P hårdmetallkvaliteter.

NEW

System med utbytbara huvuden



Den nya aktivt vibrationsdämpade hållaren för krävande invändig svarvning. Finns med maskingränssnitt PSC och HSK-T.



Hålbearbetning

- 1 HSS-borr
- 2 Solida hårdmetallborr
- 3 Vändskärsborr
- 4 Brotschar och försänkare
- 5 Ursvarvningsverktyg

Gängbearbetning

- 6 Gängtappar och formtappar
- 7 Cirkulär- och gängfräsar
- 8 Gängsvarvningsverktyg

Svarvbearbetning

- 9 Vändskärsverktyg svarvning
- 10 Multifunktionsverktyg – EcoCut och FreeTurn
- 11 Stickverktyg
- 12 Miniatyrsvrvarvverktyg

Fräsbearbetning

- 13 HSS-fräsar
- 14 Solida hårdmetallfräsar
- 15 Vändskärsverktyg fräsning

Fastspänningsteknik

- 16 Verktygshållare och tillbehör
- 17 Uppspänning arbetsstycke

- 18 Materialexempel

Innehållsförteckning


Symbolförklaring	5
Översikt spånbrytare / Sortbeskrivning	6
Toolfinder – Applikation	4+5
Toolfinder – Vändskär negativa	7
Toolfinder – Vändskär positiva	8
Toolfinder – hållare	9
Toolfinder – Växelhuvudsystem	10
Produktprogram	11–185
Teknisk information	
Skärdata	186–199
Diamant som skärmaterial	200
Spånbrytare	201–207
Fastspänningssystem	207
Släpskär – tips	208+209
ISO-Beteckningssystem	210–215
Förslitningstyper för vändskärplattor	216+217
Sortöversikt	218–221

CERATIZIT \ Performance

Premiumkvalitetsverktyg för högsta prestanda.

Premiumkvalitetsverktygen i produktprogrammet **CERATIZIT Performance** har utvecklats för särskilda tillämpningar och kännetecknas av enastående prestanda. Om du ställer extremt höga krav på tillverkningen och bara nöjer dig med det bästa resultatet rekommenderar vi premiumverktygen i detta produktprogram.

Toolfinder – Applikation



Symbolförklaring

CTCP125-P

Hårdmetallsort

F Finbearbetning
M Medelbearbetning
R Grovbearbetning



Jämnt skärförlopp
 Varierande skärförlopp
 Intermittenta skärförlopp



Invändig kylning



DirectCooling



En detaljerad sortöversikt finner ni i den tekniska delen → **Sida 218**

9

CN..					CBN			Diamant	
Hårdmetall									
P	M	K	N	S	K	S	H	N	O
11–15								16	

DN..					CBN			Diamant	
Hårdmetall									
P	M	K	N	S	K	S	H	N	O
25–28								29	

VN..					CBN		
Hårdmetall							
P	M	K	N	S	K	S	H
59+60							

KN..				
Hårdmetall				
P	M	K	N	S

CC..					CBN			Diamant	
Hårdmetall									
P	M	K	N	S	K	S	H	N	O
72–75								76–80	


VC..					CBN			Diamant	
Hårdmetall									
P	M	K	N	S	K	S	H	N	O
148–150								151–153	

DC..					CBN			Diamant	
Hårdmetall									
P	M	K	N	S	K	S	H	N	O
95–98								99–103	




Dessa artiklar finns i vår Online Shop på cuttingtools.ceratizit.com

Översikt spånbrytare



Sortbeskrivning



Toolfinder – Vändskär negativa



		Material							Geometri						
		Stål	Rostfritt	Gjutjärn	Icke-järn metaller	Värmebeständig	Hårdat stål	Ickemetalliska material	CN..	DN..	KN..	SN..	TN..	VN..	WN..
Huvudanvändning: stål och gjutjärn	Fin	-CF / -CF20		●	○	○			11	25			52		64
		-F40		●	○									59	
		-F50		●	○				11	25		42	52	59	64
		-TFQ		●	○	○			11+12	25+26					64
	Medel	-XU		●	○				12	26				59	65
		-M40		●	○									59	
		-M50		●	○	○			12	26+27		42	52	59	65
		-TMQ		●	○				12	27					65
		-M70 -11, -12		●	○	○			12+13	27		42+43	53		65
	Grovbearbetning	.NMA		●	○				13	27		43	53		66
		-R28		●	○	○			13	27		43	53		
		-R58		●	○	○			13+14	27+28		43	53+54		
		-R88		●	○	○			14			44			
Huvudanvändning: rostfri	Fin	-F30		○	●		○		14	28		44	54	59	66
		-M30		○	●		○		14	28		44	54	60	66
	Medel	-M42		○	●		●		15	28					
		-M60		○	●		○		15	28		44	54		66
Huvudanvändning: värmebeständig	Fin	-F32		●		○	●								
		-F34							15						66
	Medel	-M34		●	●		○	●	15	28		44	54	60	66
		-M42		○	●		○	●	15						
		-M52		●		○	●								
Huvudanvändning: icke-järnmetaller	Diamant	FN, FL, FR				●		●	16	29					

Dessa artiklar finns i vår Online Shop på cuttingtools.ceratizit.com

Toolfinder – Vändskär positiva



		Material							Geometri								
		Stål	Rostfritt	Gjutjärn	Icke-järn metaller	Värmebeständig	Härdat stål	Ickemetalliska material	CC..	DC..	RC..	SC..	SP..	TC..	TP..	VC..	WC..
		P	M	K	N	S	H	O									
Huvudanvändning: stål och gjutjärn	Fin	-CF05		•	○	○			72	95		128		138		148	
		-SF		•	○	○			72+73	95+96		128		138		148	169
	Medel	-CF55		•	○	○			72	95		128		138		148	
		-M23		•		○					120						
		-SMF		•	○	○			72+73	95+96	119	128		138		148+149	
		-SM		•	○	•			73	96	119+120	128		138		149	
		-SMQ		•		○			73+74	97							
		-EN, -EL, -ER		•	○	•											
Huvudanvändning: rostfri	Fin	-F43		○	•		•										
		-M81		○	•		○										
	Medel	-M25		○	•		•		74	97		129		139		149	
		-M55		○	•		•		74	97		129		139		149	
Huvudanvändning: icke-järnmetaller	Fin	-23P			○	•		○	74	97							
		-25P		•	•	○	•	○	74	97	120	129				150	
	Medel	-25Q		•	•	○	•	○	74	97						150	
		-27		•	•	○	•	○	74	98	120	129		140		150	
		-29			○	•		○	75	98						150	
	Diamant	-FN, -FL, -FR				•		•	76–80	99–103	121	130+131		141+142		151–153	169
		CB1				•		•	77+80	100–103	121	130		141		152+153	
		CB2				•		•	77–80	100 102+103	121	131		142		152+153	
		CB3				•		•	79	102		131		142		153	
Huvudanvändning: värmebeständig	Fin	-F05		•	•	•	•		75	98						150	
		-F23			•	○	○	•									

Dessa artiklar finns i vår Online Shop på cuttingtools.ceratizit.com

Toolfinder – hållare

Verktgshållare och svarvbommar för negativa vändskär



Geometri	Hållare	Svarvbommar	HSK-T	PSC
	17–20	23+24	21	22
	30–33	40+41	33–35	36–39
	45–50	51	50	
	55–57	58		
	61		62	62+63
	67+68	70+71	69	69

Verktgshållare och svarvbommar för positiva vändskär










Geometri	Hållare	Svarvbommar	HSK-T	PSC
	81–87	90–94	88	89
	104–110	114–118	111	112+113
	122–126		127	
	132–136	137		
	143–146	147		
	154–162	166–168	162–164	164+165
		170		




Lämpliga kylmedelstillbehör finns på → sidan 183–185.

Översikt över system med borrar med utbytbart huvud

Utbytbara skärhuvuden	Grundhållare
PCLN 95° CN.. 1204  178	PSC 40/50/63  171
PDUN 93° DN.. 1104 DN.. 1506  178	PSC 63 vibrationsdämpad  172
PDQN 107,5° DN.. 1104  179	PSC 40/50/63 aktivt vibrationsdämpad  173
PWLN 95° WN.. 0804  179	HSK-T 40/63/100  174
SCLC 95° CC.. 1204  180	HSK-T 63 vibrationsdämpad  175
SDUC 93° DC.. 11T3  180	HSK-T 63 aktivt vibrationsdämpad  176
SDQC 107,5° DC.. 11T3  181	Cylindrisk 25 mm 32 mm 40 mm  177
för invändig gänga 16 ..  182	

CNMG / CNMA / CNMM






Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CNMG 0903..	9,7	3,18	3,81	9,52
CNM. 1204..	12,9	4,76	5,16	12,70
CNM. 1606..	16,1	6,35	6,35	15,87
CNM. 1906..	19,3	6,35	7,94	19,05
CNMM 2509..	25,8	9,52	9,12	25,40










CNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-CF TCM10	-CF20 CTEP110	-TFQ CTEP110	-F50 CTCP115-P	-F50 CTCP125-P	-F50 CTCP135-P	-TFQ CTCP115-P	
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	
		F	F	F	F	F	F	F	
		CERMET CNMG	CERMET CNMG	CERMET CNMG	CNMG	CNMG	CNMG	CNMG	
		70 101 ...	76 101 ...	76 110 ...	76 132 ...	76 132 ...	76 132 ...	76 110 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/78	EUR 1A/78	EUR 1A/78	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	
090304EN	0,4				9,28 31601	9,32 51601	9,28 71601		
090308EN	0,8				9,28 31801	9,32 51801	9,28 71801		
120404EN	0,4	12,12 904	12,66 028	14,71 028	14,30 32801	14,30 52801	14,30 72801	16,38 32801	
120408EN	0,8	12,12 908	12,66 030	14,71 030	14,30 33001	14,30 53001	14,30 73001	16,38 33001	
120412EN	1,2			14,71 032	14,30 33201	14,30 53201	14,30 73201	16,38 32001	
P		●	●	●	●	●	●	●	
M		○	○	○			○		
K		○	○	○	○	○		○	
N									
S									
H									
O									





CNMG

		NEW		NEW		NEW				NEW		NEW			
		-TFQ CTCP125-P		-XU CTCP115-P		-XU CTCP125-P		-M50 CTCK110		-M50 CTCK120		-M50 CTCP115-P		-M50 CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
															
		F CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG	
		76 110 ...		76 290 ...		76 290 ...		70 132 ...		70 132 ...		76 135 ...		76 135 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
120404EN	0,4	16,38	52801	14,34	32801	14,34	52801	14,30	028	14,30	530	14,30	32801	14,30	52801
120408EN	0,8	16,38	53001	14,34	33001	14,34	53001	14,30	030	14,30	530	14,30	33001	14,30	53001
120412EN	1,2	16,38	53201	14,34	33201	14,34	53201	14,30	032	14,30	532	14,30	32001	14,30	53201
120416EN	1,6									14,30	532	14,30	33401	14,30	53401
160608EN	0,8											23,10	34201	23,10	54201
160612EN	1,2											23,10	34401	23,10	54401
160616EN	1,6											23,10	34601	23,10	54601
P			●		●		●		○		○		●		●
M															
K			○		○		○		●		●		○		○
N															
S															
H															
O															




CNMG

		NEW		NEW		NEW				NEW		NEW			
		-M50 CTCP135-P		-TMQ CTCP115-P		-TMQ CTCP125-P		-M70 CTCK110		-M70 CTCK120		-M70 CTCP115-P		-M70 CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
															
		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG	
		76 135 ...		76 196 ...		76 196 ...		70 119 ...		70 119 ...		76 119 ...		76 119 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
120404EN	0,4	14,30	72801					14,30	030	14,30	530	14,30	33001	14,30	53001
120408EN	0,8	14,30	73001	16,38	33001	16,38	53001	14,30	032	14,30	532	14,30	32001	14,30	53201
120412EN	1,2	14,30	73201	16,38	32001	16,38	53201	14,30	034	14,30	534	14,30	33401	14,30	53401
120416EN	1,6	14,30	73401												
160608EN	0,8	23,10	74201					23,10	042	23,10	542	23,10	34201	23,10	54201
160612EN	1,2	23,10	74401					23,10	044	23,10	544	23,10	34401	23,10	54401
160616EN	1,6	23,10	74601					23,10	046	23,10	546	23,10	34601	23,10	54601
160624EN	2,4											23,10	34801	23,10	54801
190608EN	0,8											32,63	35401	32,63	55401
190612EN	1,2							32,63	056	32,63	556	32,63	35601	32,63	55601
190616EN	1,6							32,63	058	32,63	558	32,63	35801	32,63	55801
190624EN	2,4											32,63	36001	32,63	56001
P		●		●		●		○		○		●		●	
M		○													
K				○		○		●		●		○		○	
N															
S															
H															
O															




CNMG / CNMA / CNMM

		NEW				NEW		NEW		NEW		NEW	
		-M70		CTCK110		CTCK120		-R28		-R28		-R28	
		CTCP135-P						CTCP115-P		CTCP125-P		CTCP135-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
													
													
		M		R		R		R		R		R	
		CNMG		CNMA		CNMA		CNMM		CNMM		CNMM	
		76 119 ...		70 100 ...		70 100 ...		76 114 ...		76 114 ...		76 114 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
120404EN	0,4			14,30	028	14,30	528	14,56	33001	14,56	53001	14,56	33001
120408EN	0,8	14,30	73001	14,30	030	14,30	530	14,56	33201	14,56	53201	14,56	33201
120412EN	1,2	14,30	73201	14,30	032	14,30	532	14,56	33401	14,56	53401	14,56	33401
120416EN	1,6	14,30	73401	14,30	034	14,30	534	14,56	33601	14,56	53601	14,56	33601
160608EN	0,8	23,10	74201	23,10	042	23,10	542						
160612EN	1,2	23,10	74401	23,10	044	23,10	544	23,10	34401	23,10	54401	23,10	34401
160616EN	1,6	23,10	74601	23,10	046	23,10	546	23,10	34601	23,10	54601	23,10	34601
160624EN	2,4	23,10	74801										
190608EN	0,8	32,63	75401										
190612EN	1,2	32,63	75601	32,63	056	32,63	556	32,63	35601	32,63	55601	32,63	35601
190616EN	1,6	32,63	75801	32,63	058	32,63	558	32,63	35801	32,63	55801	32,63	35801
190624EN	2,4	32,63	76001					32,63	36001	32,63	56001	32,63	36001
250924EN	2,4							75,32	38401	75,32	58401	75,32	38401
P			●		○		○		●		●		●
M			○									○	
K					●		●		○		○		○
N													
S													
H													
O													








CNMM

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-R58 CTCP125-P		-R58 CTCP135-P		-R88 CTCP115-P		-R88 CTCP125-P		-R88 CTCP135-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
											
											
		R CNMM		R CNMM		R CNMM		R CNMM		R CNMM	
		76 115 ...		76 115 ...		76 133 ...		76 133 ...		76 133 ...	
		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
ISO	RE mm										
120408EN	0,8	14,56	53001	14,56	73001						
120412EN	1,2	14,56	53201	14,56	73201						
120416EN	1,6	14,56	53401	14,56	73401						
160612EN	1,2	23,10	54401	23,10	74401						
160616EN	1,6	23,10	54601	23,10	74601						
160624EN	2,4	23,10	54801	23,10	74801						
160624SN	2,4					23,10	34801	23,10	54801	23,10	74801
190612EN	1,2	32,63	55601	32,63	75601						
190616EN	1,6	32,63	55801	32,63	75801						
190616SN	1,6					32,63	35801	32,63	55801	32,63	75801
190624EN	2,4	32,63	52401	32,63	76001						
190624SN	2,4					32,63	36001	32,63	56001	32,63	76001
250924EN	2,4	75,32	58401	75,32	78401						
250924SN	2,4					75,32	38401	75,32	58401	75,32	78401
P			●		●		●		●		●
M					○						○
K			○		○		○		○		○
N											
S											
H											
O											

CNMG


		-F30 CTCM120		-F30 CTPM125		-F30 CTCM130		-M30 CTCM120		-M30 CTPM125		-M30 CTCM130	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		F CNMG		F CNMG		F CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG	
		75 010 ...		75 010 ...		75 010 ...		75 011 ...		75 011 ...		75 011 ...	
		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
ISO	RE mm												
120404EN	0,4	14,30	12800	14,30	280	14,30	32800						
120408EN	0,8	14,30	13000	14,30	230	14,30	33000	14,30	13000	14,30	230	14,30	33000
120412EN	1,2							14,30	13200	14,30	232	14,30	33200
120416EN	1,6							14,30	13400	14,30	234	14,30	33400
P			○		○		○		○		○		○
M			●		●		●		●		●		●
K													
N													
S							○						○
H													
O													

CNMG

		NEW						NEW				NEW			
		-M42 CTCM130		-M60 CTCM120		-M60 CTPM125		-M60 CTCM130		-F34 CTPX710		-M34 CTPX710		-M42 CTPX710	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
															
															
		M CNMG		M CNMG		M CNMG		M CNMG		F CNMG		M CNMG		M CNMG	
		75 029 ...		75 012 ...		75 012 ...		75 012 ...		75 299 ...		75 003 ...		75 007 ...	
		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
		14,30 32800		14,30 13000		14,30 230		14,30 33000		13,46 62800		13,46 63000		15,42 63000	
		14,30 33200		14,30 13200		14,30 232		14,30 33200		13,46 63200		13,46 63200		15,42 63200	
				14,30 13400		14,30 234		14,30 33400				13,46 63400			
				23,10 14400		23,10 24400		23,10 34400							

CNGA

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CNGA 1204..	12,9	4,76	5,13	12,7



CNGA

▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skäreggar

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm
120404FN	0,4	A (1)	6,3
120408FN	0,8	A (1)	6,0
120412FN	1,2	A (1)	5,7


CTDPD20	CTDPS30
F	F
DIAMOND CNGA	DIAMOND CNGA
71 127 ...	71 127 ...
EUR Y0	EUR Y0
85,75 10001	85,75 20001
85,75 10101	85,75 20101
97,30 10201	97,30 20201

P		
M		
K		
N	•	•
S		
H		
O	•	•


MaxiLock-D – DCLN 95° – Hållare med spänklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 509 ...		70 508 ...	
								EUR		EUR	
								2A/24		2A/24	
DCLN R/L 1616 H09	16	16	100	23	20	2	CN.. 0903	93,73	516	93,73	516
DCLN R/L 2020 K09	20	20	125	24	25	2	CN.. 0903	104,42	520	104,42	520
DCLN R/L 2020 K12	20	20	125	32	25	4	CN.. 1204	104,42	620	104,42	620
DCLN R/L 2525 M12	25	25	150	32	32	4	CN.. 1204	108,02	625	108,02	625
DCLN R/L 3225 P12	32	25	170	32	32	4	CN.. 1204	115,87	632	115,87	632
DCLN R/L 2525 M16	25	25	150	38	32	6,5	CN.. 1606	108,02	725	108,02	725
DCLN R/L 3232 P16	32	32	170	36	40	6,5	CN.. 1606	145,91	732	145,91	732
DCLN R/L 3232 P19	32	32	170	42	40	6,5	CN.. 1906	145,91	832	145,91	832
DCLN R/L 4040 S19	40	40	250	42	50	6,5	CN.. 1906	181,31	940	181,31	940
DCLN R/L 4040 S25	40	40	250	60	50	6,5	CN.. 2509	181,31	440	181,31	440


Reservdelar
för artikel-nr.

70 508 516 / 70 509 516	29,59	823	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	8,92	848
70 508 520 / 70 509 520	29,59	823	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	8,92	848
70 508 620 / 70 509 620	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
70 508 625 / 70 509 625	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
70 508 632 / 70 509 632	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
70 508 725 / 70 509 725	32,76	825	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	15,08	814
70 508 732 / 70 509 732	32,76	825	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	15,08	814
70 508 832 / 70 509 832	35,84	826	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	16,16	816
70 508 940 / 70 509 940	35,84	826	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	16,16	816
70 508 440 / 70 509 440	56,91	827	T25 - IP	12,62	122	M6x16 - IP	10,07	822	30,99	625

MaxiLock-D – DCBN 75° – Hållare med spänklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 501 ...		70 500 ...	
								EUR		EUR	
								2A/24		2A/24	
DCBN R/L 2525 M12	25	25	150	32	22	4	CN.. 1204	104,42	825	104,42	825


Reservdelar
för artikel-nr.

70 501 825 / 70 500 825		29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
-------------------------	--	-------	-----	----------	-------	-----	--------------	------	-----	------	-----


MaxiLock-D – DCKN 75° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
DCKN R/L 2525 M12	25	25	152,9	150	28,9	32	4	CN.. 1204

vänster	höger
70 505 ...	70 504 ...
EUR 2A/24	EUR 2A/24
104,42 825	104,42 825

Reservdelar för artikel-nr.

70 505 825 / 70 504 825



X-klamp
sortiment

70 950 ...
EUR 2A/28
29,18 824



Skruvmejsel

80 950 ...
EUR Y7
14,60 128



Skärskruv

70 950 ...
EUR 2A/28
3,73 820




HM-underläggs-
platta-C

70 950 ...
EUR 2A/28
9,87 810

MaxiLock-N – PCLN 95° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
PCLN R/L 1616 H12	16	16	100	26,2	20	4	CN.. 1204
PCLN R/L 2020 K12	20	20	125	27,5	25	4	CN.. 1204
PCLN R/L 2525 M12	25	25	150	28,1	32	4	CN.. 1204
PCLN R/L 3225 P12	32	25	170	28,1	32	4	CN.. 1204
PCLN R/L 2525 M16	25	25	150	32,7	32	4	CN.. 1606
PCLN R/L 3232 P16	32	32	170	32,6	40	4	CN.. 1606
PCLN R/L 3232 P19	32	32	170	38,0	40	8	CN.. 1906
PCLN R/L 4040 S19	40	40	250	38,0	50	8	CN.. 1906
PCLN R/L 4040 S25	40	40	250	50,0	50	8	CN.. 2509

vänster	höger
70 509 ...	70 508 ...
EUR 2A/24	EUR 2A/24
93,73 016	93,73 016
104,42 020	104,42 020
108,02 025	108,02 025
115,87 032	115,87 032
108,02 125	108,02 125
145,91 132	145,91 132
145,91 232	145,91 232
181,31 54000	181,31 54000
181,31 340	181,31 340


Reservdelar för artikel-nr.

70 508 016 / 70 509 016	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	9,87	233
70 508 020 / 70 509 020	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	9,87	233
70 508 025 / 70 509 025	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	9,87	233
70 508 032 / 70 509 032	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	9,87	233
70 508 125 / 70 509 125	SW3	3,06	176	1,41	391	1,52	394	15,61	385	4,75	388	15,61	380
70 508 132 / 70 509 132	SW3	3,06	176	1,41	391	1,52	394	15,61	385	4,75	388	15,61	380
70 508 232 / 70 509 232	SW4	3,22	396	2,20	392	1,52	395	23,93	386	4,75	389	24,05	381
70 508 54000 / 70 509 54000	SW4	3,22	396	2,20	392	1,52	395	23,93	386	4,75	389	24,05	381
70 508 340 / 70 509 340	SW5	4,61	265	1,41	621	2,36	623	32,34	620	2,84	622	30,99	624


MaxiLock-N – PCLN 95° DC – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

Hållare med insettnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CNT	CRNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW vänster		NEW höger	
										70 592 ...	EUR 2A/24	70 592 ...	EUR 2A/24
PCLN R/L 2020 X12-T DC	20	20	109	40	25	G1/8"	M6	4	CN.. 1204	208,51	02000	208,51	02001
PCLN R/L 2525 X12-T DC	25	25	124	40	32	G1/8"	M6	4	CN.. 1204	219,49	02500	219,49	02501
PCLN R/L 3225 X12-T DC	32	25	140	40	32	G1/8"	M6	4	CN.. 1204	230,47	03200	230,47	03201
PCLN R/L 2525 X16-T DC	25	25	129	45	32	G1/8"	M6	4	CN.. 1606	219,49	12500	219,49	12501
PCLN R/L 3232 X16-T DC	32	32	145	45	40	G1/8"	M6	4	CN.. 1606	241,45	13200	241,45	13201
PCLN R/L 3232 X19-T DC	32	32	150	50	40	G1/8"	M6	8	CN.. 1906	241,45	23200	241,45	23201
PCLN R/L 4040 X19-T DC	40	40	175	50	48	G1/8"	M6	8	CN.. 1906	263,41	04000	263,41	04001
PCLN R/L 4040 X25-T DC	40	40	185	60	48	G1/8"	M6	8	CN.. 2509	263,41	14000	263,41	14001


Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Plugg för skärvätska		Hävarm		Låsskruv		HM-underläggs- platta-C		Gängstift	
	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28
70 592 02000 / 70 592 02001	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	9,87	233	3,73	86700
70 592 02500 / 70 592 02501	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	9,87	233	3,73	86700
70 592 03200 / 70 592 03201	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	9,87	233	3,73	86700
70 592 12500 / 70 592 12501	3,06	176	1,41	391	1,52	394	4,46	294	15,61	385	4,75	388	15,61	380	3,73	86700
70 592 13200 / 70 592 13201	3,06	176	1,41	391	1,52	394	4,46	294	15,61	385	4,75	388	15,61	380	3,73	86700
70 592 23200 / 70 592 23201	3,22	396	2,20	392	1,52	395	4,46	294	23,93	386	4,75	389	24,05	381	3,73	86700
70 592 04000 / 70 592 04001	3,22	396	2,20	392	1,52	395	4,46	294	23,93	386	4,75	389	24,05	381	3,73	86700
70 592 14000 / 70 592 14001	4,61	265	1,41	621	2,36	623	4,46	294	32,34	620	2,84	622	30,99	624	3,73	86700

9

MaxiLock-N – PCBN 75° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insettnyckel



Bilden visar högerutförande




ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 501 ...	EUR 2A/24	70 500 ...	EUR 2A/24
PCBN R/L 2525 M12	25	25	150	27,70	22	4	CN.. 1204	104,42	025	104,42	025
PCBN R/L 2525 M16	25	25	150	31,81	22	4	CN.. 1606	104,42	12500	104,42	125
PCBN R/L 3232 P19	32	32	170	38,00	27	8	CN.. 1906	145,91	032	145,91	032

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Hävarm		Låsskruv		HM-underläggs- platta-C	
	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28
70 500 025 / 70 501 025	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	9,87	233
70 500 125 / 70 501 12500	3,06	176	1,41	391	1,52	394	15,61	385	4,75	388	15,61	380
70 500 032 / 70 501 032	3,22	396	2,20	392	1,52	395	23,93	386	4,75	389	24,05	381


MaxiLock-N – PCKN 75° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



vänster

höger

70 505 ...

70 504 ...

EUR

EUR

2A/24

2A/24

104,42

104,42

025

025

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
PCKN R/L 2525 M12	25	25	153,07	150	31,4	32	4	CN.. 1204

Reservdelar

för artikel-nr.

70 505 025 / 70 504 025



I-nyckel


70 950 ...

EUR

2A/28

3,06

176



Rörstift


70 950 ...

EUR

2A/28

2,20

198



Montagedorn


70 950 ...

EUR

2A/28

1,52

192



Hävarm

70 950 ...

EUR

2A/28

15,76

187



Låsskruv

70 950 ...

EUR

2A/28

4,39

209

HM-underläggs-
platta-C

70 950 ...

EUR

2A/28


9,87

233

MaxiLock-D – DCLN 95° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	l ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 74 504 ...		höger 74 503 ...	
									EUR 2D/80		EUR 2D/80	
HSK T63 DCLN R/L 12	HSK-T 63	70	42	53	45	100	4	CN.. 1204	281,34	512	281,34	512
HSK T63 DCLN R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	125	4	CN.. 1606	281,34	516	281,34	516
HSK T63 DCLN R/L 19	HSK-T 63	70	42	53	45	125	8	CN.. 1906	281,34	519	281,34	519
HSK T100 DCLN R/L 12	HSK-T 100	80	45	88	55	125	4	CN.. 1204	330,22	712	330,22	712
HSK T100 DCLN R/L 19	HSK-T 100	80	45	88	55	125	8	CN.. 1906	330,22	719	330,22	719

Reservdelar

för artikel-nr.

74 504 512 / 74 503 512	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
74 504 516 / 74 503 516	32,76	825	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	15,08	814
74 504 519 / 74 503 519	35,84	826	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	16,16	816
74 504 712 / 74 503 712	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
74 504 719 / 74 503 719	35,84	826	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	16,16	816



X-klamp
sortiment



Skruvmejsel



Skärskruv




HM-underläggs-
platta-C

MaxiLock-D – DCMN 95° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:


klämhållare med Torxnyckel



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	neutral 74 506 ...	
							EUR 2D/80	
HSK T63 DCMN N 12	HSK-T 63	115	53	0	4	CN.. 1204	385,77	512
HSK T100 DCMN N 12	HSK-T 100	150	88	0	4	CN.. 1204	453,72	712



X-klamp
sortiment



Skruvmejsel



Skärskruv



HM-underläggs-
platta-C

Reservdelar


för artikel-nr.

74 506 512		EUR 2A/28		80 950 ...		EUR Y7		74 506 712		EUR 2A/28	
		29,18	824	T15 - IP			14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820
		29,18	824	T15 - IP			14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820


MaxiLock-N – PCLN 95° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	vänster		höger	
								84 657 ...		84 656 ...	
PSC40 PCLN R/L 50050-12	PSC 40	50	27	50	5	CN.. 1204	DC	EUR Y8 273,36	01295	EUR Y8 273,36	01295
PSC50 PCLN R/L 65060-12	PSC 50	60	35	65	5	CN.. 1204	DC	301,02	01294	301,02	01294
PSC63 PCLN R/L 80065-12	PSC 63	65	45	80	5	CN.. 1204	DC	341,77	01293	341,77	01293




Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

									
	Rörstift		Hävarms-skruv		Hävarm		HM-underläggs-platta-C		
	84 950 ...		84 950 ...		84 950 ...		84 950 ...		
Reservdelar	EUR		EUR		EUR		EUR		
för artikel-nr.	Y8		Y8		Y8		Y8		
84 656 01295 / 84 657 01295	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	5,42	28700	16,05	29000	15,95	27800
84 656 01294 / 84 657 01294	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	5,42	28700	16,05	29000	15,95	27800
84 656 01293 / 84 657 01293	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	5,42	28700	16,05	29000	15,95	27800

MaxiLock-N – PCMN 50° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	neutral	
						84 675 ...	
PSC63 PCMN N 0100-12	PSC 63	100	5	CN.. 1204	DC	EUR Y8 341,77	01293
PSC63 PCMN N 0130-12	PSC 63	130	5	CN.. 1204	DC	341,77	11293




Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

									
	Rörstift		Hävarms-skruv		Hävarm		HM-underläggs-platta-C		
	84 950 ...		84 950 ...		84 950 ...		84 950 ...		
Reservdelar för artikel-nr.	EUR Y8		EUR Y8		EUR Y8		EUR Y8		
84 675 01293	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	5,42	28700	16,05	29000	15,95	27800
84 675 11293	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	5,42	28700	16,05	29000	15,95	27800

MaxiLock-D – DCLN 95° – Svarvbom med spänklamp

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
A20Q DCLN R/L 09	20	19	180	35	13	25	2	CN.. 0903	EUR 2A/24	
A25R DCLN R/L 12	25	24	200	36	17	32	4	CN.. 1204	244,86	720
A32S DCLN R/L 12	32	31	250	40	22	40	4	CN.. 1204	272,87	825
A40T DCLN R/L 12	40	39	300	45	27	50	4	CN.. 1204	282,16	832
A40U DCLN L 16	50	47	350	45	35	63	6,5	CN.. 1606	314,36	840
									388,99	85000

Reservdelar

för artikel-nr.

70 556 720 / 70 557 720	29,59	823	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	8,92	848
70 556 825 / 70 557 825	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820		
70 556 832 / 70 557 832	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
70 556 840 / 70 557 840	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	810
70 557 85000	32,76	825	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	15,08	814




X-klamp
sortiment

70 950 ...



Skruvmejsel

80 950 ...



Skärskruv

70 950 ...



HM-underläggs-
platta-C

70 950 ...


MaxiLock-N – PCLN 95° – Svarvbom med hävarmslåsning

▲ A... = med kylkanal

▲ S... = utan kylkanal

Leveransinnehåll:

borrskaft med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
A25R PCLN R/L 12	25	23	200	36,0	17	32	4	CN.. 1204	EUR 2A/24	
S25T PCLN R/L 12	25	23	300	22,0	17	32	4	CN.. 1204	272,87	225
A32S PCLN R/L 12	32	30	250	50,0	22	40	4	CN.. 1204	272,87	025
S32U PCLN R/L 12	32	30	350	24,1	22	40	4	CN.. 1204	282,16	232
A40T PCLN R/L 12	40	38	300	60,0	27	50	4	CN.. 1204	282,16	032
S40V PCLN R/L 12	40	38	400	24,1	27	50	4	CN.. 1204	314,36	240
S50W PCLN R/L 16	50	47	450	31,0	35	63	4	CN.. 1606	314,36	040
									388,99	050

1) Nickelpläterad




I-nyckel

70 950 ...



Rörstift

70 950 ...



Montagedorn

70 950 ...



Hävarm

70 950 ...



Låsskruv

70 950 ...



HM-underläggs-
platta-C

70 950 ...

Reservdelar


för artikel-nr.

70 556 225 / 70 557 225	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	5,36	205	9,87	233
70 556 025 / 70 557 025	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	5,36	205	9,87	233
70 556 232 / 70 557 232	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	5,36	205	9,87	233
70 556 032 / 70 557 032	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	5,36	205	9,87	233
70 556 240 / 70 557 240	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	9,87	233
70 556 04000 / 70 557 040	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	9,87	233
70 556 050 / 70 557 050	SW3	3,06	176	1,41	391	1,52	394	15,61	385	4,75	388	15,61	380

MaxiLock-D – DCLN 95° – Hållare med spänklamp

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel




Bilden visar högerutförande

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
HSK T63 50Q DCLN R/L 12	HSK-T 63	175	149	50	35	63	4	CN.. 1204	vänster 74 529 ... EUR 2D/80 385,77	höger 74 528 ... EUR 2D/80 385,77
									512	512

Reservdelar för artikel-nr.

74 528 512 / 74 529 512



70 950 ...

EUR

2A/28

29,18

824



80 950 ...

EUR

Y7

14,60

128




70 950 ...

EUR

2A/28

3,73

820



70 950 ...

EUR


2A/28

9,87

810

DNMG / DNMA / DNMM








Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DNMG 1104..	11,6	4,76	3,81	9,52
DNMG 1504..	15,5	4,76	5,16	12,70
DNM. 1506..	15,5	6,35	5,16	12,70










DNMG

		-CF TCM10		-CF20 CTEP110		-TFQ CTEP110		NEW -F50 CTCP115-P		NEW -F50 CTCP125-P		NEW -F50 CTCP135-P		NEW -TFQ CTCP115-P	
		DRAGONS SKIN		DRAGONS SKIN		DRAGONS SKIN		DRAGONS SKIN		DRAGONS SKIN		DRAGONS SKIN		DRAGONS SKIN	
		F		F		F		F		F		F		F	
		CERMET DNMG		CERMET DNMG		CERMET DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG	
		70 155 ...		76 102 ...		76 153 ...		76 134 ...		76 134 ...		76 134 ...		76 153 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
110402EN	0,2							15,26	30201	15,26	50201	15,26	70201		
110404EN	0,4	14,56	904	15,26	004			15,26	30401	15,26	50401	15,26	70401		
110408EN	0,8			15,26	006			15,26	30601	15,26	50601	15,26	70601		
110412EN	1,2							15,26	30801	15,26	50801	15,26	70801		
150404EN	0,4							18,49	31601	18,49	51601	18,49	71601		
150408EN	0,8							18,49	31801	18,49	51801	18,49	71801		
150412EN	1,2							18,49	32001	18,49	52001	18,49	72001		
150604EN	0,4	19,06	914	20,03	028	22,27	028	20,03	32801	20,03	52801	20,03	72801	23,10	32801
150608EN	0,8			20,03	030	22,27	030	20,03	33001	20,03	53001	20,03	73001	23,10	33001
150612EN	1,2			20,03	032			20,03	33201	20,03	53201	20,03	73201		
P		●		●		●		●		●		●		●	
M		○		○		○		○		○		○		○	
K		○		○		○		○		○		○		○	
N															
S															
H															
O															

DNMG






		NEW		NEW		NEW				NEW		NEW			
		-TFQ CTCP125-P		-XU CTCP115-P		-XU CTCP125-P		-M50 CTCK110		-M50 CTCK120		-M50 CTCP115-P		-M50 CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
															
															
		F		M		M		M		M		M		M	
		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG	
		76 153 ...		76 291 ...		76 291 ...		70 133 ...		70 133 ...		76 136 ...		76 136 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
110404EN	0,4											15,26	30401	15,26	50401
110408EN	0,8											15,26	30601	15,26	50601
110412EN	1,2											15,26	30801	15,26	50801
150404EN	0,4											18,49	31601	18,49	51401
150408EN	0,8							18,49	018	18,49	518	18,49	31801	18,49	51801
150412EN	1,2							18,49	020	18,49	520	18,49	32001	18,49	51601
150416EN	1,6											18,49	32201	18,49	52201
150604EN	0,4	23,10	52801	20,03	32801	20,03	52801					20,03	32801	20,03	52801
150608EN	0,8	23,10	53001	20,03	33001	20,03	53001	20,03	030	20,03	530	20,03	33001	20,03	53001
150612EN	1,2			20,03	33201	20,03	53201	20,03	032	20,03	532	20,03	33201	20,03	53201
150616EN	1,6											20,03	33401	20,03	53401
P			●		●		●		○		○		●		●
M															
K			○		○		○		●		●		○		○
N															
S															
H															
O															

DNMG








		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-M50 CTCP135-P		-TMQ CTCP125-P		-M70 CTCK110		-M70 CTCK120		-M70 CTCP115-P		-M70 CTCP125-P		-M70 CTCP135-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
															
															
		M		M		M		M		M		M		M	
		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG		DNMG	
		76 136 ...		76 197 ...		70 263 ...		70 263 ...		76 263 ...		76 263 ...		76 263 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
110404EN	0,4	15,26	70401							15,26	30601	15,26	50601	15,26	70601
110408EN	0,8	15,26	70601							15,26	30801	15,26	50801	15,26	70801
110412EN	1,2	15,26	70801												
150404EN	0,4	18,49	71601							18,49	31801	18,49	51801	18,49	71801
150408EN	0,8	18,49	71801			18,49	018	18,49	518	18,49	32001	18,49	52001	18,49	72001
150412EN	1,2	18,49	72001			18,49	020	18,49	520	18,49	32201	18,49	52201	18,49	72201
150416EN	1,6	18,49	72201							18,49	32401	18,49	52401	18,49	72401
150604EN	0,4	20,03	72801							20,03	33001	20,03	53001	20,03	73001
150608EN	0,8	20,03	73001	23,10	53001	20,03	030	20,03	530	20,03	33201	20,03	53201	20,03	73201
150612EN	1,2	20,03	73201	23,10	53201	20,03	032	20,03	532	20,03	33401	20,03	53401	20,03	73401
150616EN	1,6	20,03	73401			20,03	034	20,03	534	20,03		20,03	53401	20,03	73401
P			●		●		○		○		●		●		●
M			○												○
K					○		●		●		○		○		
N															
S															
H															
O															

9






DNMA / DNMM

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		CTCK110	CTCK120	-R28 CTCP115-P	-R28 CTCP125-P	-R28 CTCP135-P	-R58 CTCP115-P	-R58 CTCP125-P			
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN			
											
											
		R	R	R	R	R	R	R			
		DNMA	DNMA	DNMM	DNMM	DNMM	DNMM	DNMM			
		70 156 ...	70 156 ...	76 165 ...	76 165 ...	76 165 ...	76 166 ...	76 166 ...			
ISO	RE mm	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08			
150408EN	0,8	18,49	18,49								
150412EN	1,2	18,49	18,49								
150608EN	0,8	20,03	20,03								
150612EN	1,2	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03			
150616EN	1,6			20,03	20,03	20,03	20,03	20,03			
		018	020								
		030	032								
				33201	53201	73201	33201	33201			
				33401	53401	73401	33401	33401			
P		○	○	●	●	●	●	●			
M						○					
K		●	●	○	○		○	○			
N											
S											
H											
O											

DNMM / DNMG


		NEW															
		-R58 CTCP135-P		-F30 CTCM120		-F30 CTPM125		-F30 CTCM130		-M30 CTCM120		-M30 CTPM125		-M30 CTCM130			
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin			
																	
		R DNMM		F DNMG		F DNMG		F DNMG		M DNMG		M DNMG		M DNMG			
		76 166 ...		75 013 ...		75 013 ...		75 013 ...		75 014 ...		75 014 ...		75 014 ...			
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08			
110404EN	0,4			15,26		15,26		15,26				15,26		15,26			
110408EN	0,8			15,26		15,26		15,26		15,26		15,26		15,26		15,26	
110412EN	1,2									15,26		15,26		15,26		15,26	
150404EN	0,4			18,49				18,49								18,49	
150408EN	0,8			18,49				18,49		18,49		11800				18,49	
150412EN	1,2									18,49		12000				18,49	
150604EN	0,4			20,03		20,03		20,03								20,03	
150608EN	0,8			20,03		20,03		20,03		20,03		13000		20,03		20,03	
150612EN	1,2	20,03		20,03		20,03		20,03		20,03		20,03		20,03		20,03	
150616EN	1,6	20,03		73201		20,03		73401									
P		●		○		○		○		○		○		○		○	
M		○		●		●		●		●		●		●		●	
K																	
N																	
S								○								○	
H																	
O																	

DNMG

		NEW				NEW				NEW			
		-M60 CTCM120		-M60 CTPM125		-M60 CTCM130		-M34 CTPX710		-M42 CTPX710			
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin			
													
		M DNMG		M DNMG		M DNMG		M DNMG		M DNMG			
		75 015 ...		75 015 ...		75 015 ...		75 004 ...		75 027 ...			
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08			
150404EN	0,4							19,31		61600			
150408EN	0,8	18,49		11800		18,49		18,49		18,49		61800	
150412EN	1,2	18,49		12000		18,49		18,49		18,49		62000	
150608EN	0,8	20,03		13000		20,03		20,03		20,03		230	
150612EN	1,2	20,03		13200		20,03		20,03		20,03		232	
150616EN	1,6												
P		○		○		○		●		●		●	
M		●		●		●		●		●		●	
K													
N								○		○		○	
S						○		●		●		●	
H													
O													

DNGA


Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DNGA 1504..	15,5	4,76	5,16	12,7
DNGA 1506..	15,5	6,35	5,16	12,7



DNGA

▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skåreggar

CTDPD20



F
DIAMOND
DNGA

71 128 ...

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm
150404FN	0,4	A (1)	6,4
150408FN	0,8	A (1)	6,0
150412FN	1,2	A (1)	5,6
150604FN	0,4	A (1)	6,4
150608FN	0,8	A (1)	6,0
150612FN	1,2	A (1)	5,6

EUR
Y0

85,75 10001
85,75 10101
100,60 10201


85,75 10301
85,75 10401
100,60 10501

P	
M	
K	
N	•
S	
H	
O	•

MaxiLock-D – DDJN 93° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel




Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 541 ...		70 540 ...	
DDJN R/L 1616 H11	16	16	100	33	20	2	DN.. 1104	EUR 2A/24 93,73	816	EUR 2A/24 93,73	816
DDJN R/L 2020 K11	20	20	125	33	25	2	DN.. 1104	104,42	820	104,42	820
DDJN R/L 2525 M11	25	25	150	33	32	2	DN.. 1104	108,02	825	108,02	825
DDJN R/L 2020 K15	20	20	125	40	25	4	DN.. 1504 / 1506	104,42	720	104,42	720
DDJN R/L 2525 M15	25	25	150	40	32	4	DN.. 1504 / 1506	108,02	725	108,02	725
DDJN R/L 3225 P15	32	25	170	40	32	4	DN.. 1504 / 1506	115,87	832	115,87	832



Vid användning av DN.. För 1504 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 40000.



X-klamp
sortiment



Skruvmejsel



Skärskruv



HM underläggs-
platta D


Reservdelar för artikel-nr.

	70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 541 816 / 70 540 816	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819
70 541 820 / 70 540 820	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819
70 541 825 / 70 540 825	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819
70 541 720 / 70 540 720	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820
70 541 725 / 70 540 725	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820
70 541 832 / 70 540 832	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820


MaxiLock-N – PDJN 93° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilderna visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 541 ...		70 540 ...	
								EUR 2A/24		EUR 2A/24	
PDJN R/L 1616 H11	16	16	100	30,0	20	3	DN.. 1104	93,73	116	93,73	116
PDJN R/L 2020 K11	20	20	125	30,0	25	3	DN.. 1104	104,42	12000 ¹⁾	104,42	12000 ¹⁾
PDJN R/L 2525 M11	25	25	150	30,0	32	3	DN.. 1104	108,02	12500 ¹⁾	108,02	12500 ¹⁾
PDJN R/L 2020 K15	20	20	125	34,9	25	3,2	DN.. 1506	104,42	020	104,42	020
PDJN R/L 2525 M15	25	25	150	35,4	32	3,2	DN.. 1506	108,02	025	108,02	025
PDJN R/L 3225 P15	32	25	170	35,4	32	3,2	DN.. 1506	115,87	032	115,87	032
PDJN R/L 3232 P15	32	32	170	34,7	40	3,2	DN.. 1506	145,91	13200	145,91	13200


1) Nickelpläterad

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Hävarm		Låsskruv		HM underläggs- platta D	
	70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 540 116 / 70 541 116	3,06	175	2,58	122	1,52	191	18,74	121	4,00	208	9,01	120
70 540 12000 / 70 541 12000	3,06	175	2,58	122	1,52	191	18,74	121	4,00	208	9,01	120
70 540 12500 / 70 541 12500	3,06	175	2,58	122	1,52	191	18,74	121	4,00	208	9,01	120
70 540 020 / 70 541 020	3,06	176	2,20	198	1,52	192	17,12	188	4,75	388	9,87	236
70 540 025 / 70 541 025	3,06	176	2,20	198	1,52	192	17,12	188	4,75	388	9,87	236
70 540 032 / 70 541 032	3,06	176	2,20	198	1,52	192	17,12	188	4,75	388	9,87	236
70 540 13200 / 70 541 13200	3,06	176	2,20	198	1,52	192	17,12	188	4,75	388	9,87	236

MaxiLock-N – PDJN 93° DC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insettnyckel



Bilden visar högerutförande




ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW vänster 70 593 ...		NEW höger 70 593 ...	
										EUR 2A/24		EUR 2A/24	
PDJN R/L 2020 X11-T DC	20	20	104	35	25	M6	G1/8"	3	DN.. 1104	208,51	02000	208,51	02001
PDJN R/L 2525 X11-T DC	25	25	114	45	32	M6	G1/8"	3	DN.. 1104	219,49	02500	219,49	02501
PDJN R/L 2020 X15-T DC	20	20	114	45	25	M6	G1/8"	3,2	DN.. 1506	208,51	12000	208,51	12001
PDJN R/L 2525 X15-T DC	25	25	129	45	32	M6	G1/8"	3,2	DN.. 1506	219,49	12500	219,49	12501
PDJN R/L 3225 X15-T DC	32	25	145	45	32	M6	G1/8"	3,2	DN.. 1506	230,47	03200	230,47	03201
PDJN R/L 3232 X15-T DC	32	32	145	45	40	M6	G1/8"	3,2	DN.. 1506	230,47	13200	230,47	13201

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Plugg för skär- vätska		Hävarm		Låsskruv		HM underläggs- platta D		Gängstift	
	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 593 02001 / 70 593 02000	3,06	175	2,58	122	1,52	191	4,46	294	18,74	121	4,00	208	9,01	120	3,73	86700
70 593 02501 / 70 593 02500	3,06	175	2,58	122	1,52	191	4,46	294	18,74	121	4,00	208	9,01	120	3,73	86700
70 593 12001 / 70 593 12000	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	17,12	188	4,39	209	9,87	236	3,73	86700
70 593 12501 / 70 593 12500	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	17,12	188	4,39	209	9,87	236	3,73	86700
70 593 03201 / 70 593 03200	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	17,12	188	4,39	209	9,87	236	3,73	86700
70 593 13201 / 70 593 13200	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	17,12	188	4,39	209	9,87	236	3,73	86700

MaxiLock-N – PDNN 63° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insettnyckel



Bilden visar högerutförande





ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 537 ...		höger 70 536 ...	
								EUR 2A/24		EUR 2A/24	
PDNN R/L 2525 M11	25	25	150	30,0	12,5	3	DN.. 1104	108,02	125	108,02	125
PDNN R/L 2525 M15	25	25	150	36,5	12,5	3,2	DN.. 1506	108,02	025	108,02	025

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Hävarm		Låsskruv		HM underläggs- platta D	
	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 537 125 / 70 536 125												
70 537 025 / 70 536 025												

MaxiLock-N – PDNN 63° DC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilden visar högerutförande


ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW vänster 70 594 ... EUR 2A/24 219,49 02500	NEW höger 70 594 ... EUR 2A/24 219,49 02501
PDNN R/L 2525 X11-T DC	25	25	114	45	12,5	M6	G1/8"	3	DN.. 1104		
PDNN R/L 2525 X15-T DC	25	25	119	50	12,5	M6	G1/8"	3,2	DN.. 1506	219,49 12500	219,49 12501

Reservdelar för artikel-nr.	70 950 ... EUR 2A/28 3,06 175	70 950 ... EUR 2A/28 2,58 122	70 950 ... EUR 2A/28 1,52 191	70 950 ... EUR 2A/28 4,46 294	70 950 ... EUR 2A/28 18,74 121	70 950 ... EUR 2A/28 4,00 208	70 950 ... EUR 2A/28 9,01 120	70 950 ... EUR 2A/28 3,73 86700
70 594 02501 / 70 594 02500	3,06 175	2,58 122	1,52 191	4,46 294	18,74 121	4,00 208	9,01 120	3,73 86700
70 594 12501 / 70 594 12500	3,06 176	2,20 198	1,52 192	4,46 294	17,12 188	4,39 209	9,87 236	3,73 86700

MaxiLock-D – DCMN + DDMN – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BDRED mm	WF mm	HF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	neutral 74 600 ... EUR 2D/80 728,02 501 831,38 701
HSK T63 DCMN L 12 + DDMN L 15	HSK-T 63	115	53	0,5	20	4	CN.. 1204 / DN.. 1506	
HSK T100 DCMN L 12 + DDMN L 15	HSK-T 100	150	88	0,5	20	4	CN.. 1204 / DN.. 1506	


1 Plansvarvning till maximalt 78 mm

Reservdelar för artikel-nr.	70 950 ... EUR 2A/28 29,18 824	80 950 ... EUR Y7 14,60 128	70 950 ... EUR 2A/28 3,73 820	70 950 ... EUR 2A/28 9,87 811	70 950 ... EUR 2A/28 9,87 810
74 600 501	29,18 824	14,60 128	3,73 820	9,87 811	9,87 810
74 600 701	29,18 824	14,60 128	3,73 820	9,87 811	9,87 810

MaxiLock-D – DDUN 93° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									74 516 ...		74 515 ...	
HSK T63 DDUN R/L 15	HSK-T 63	70	42	53	45	125	4	DN.. 1506	EUR 2D/80 281,34	515	EUR 2D/80 281,34	515
HSK T100 DDUN R/L 15	HSK-T 100	80	45	88	55	125	4	DN.. 1506	EUR 2D/80 330,22	715	EUR 2D/80 330,22	715

Reservdelar för artikel-nr.

74 516 515 / 74 515 515	EUR 2A/28 29,18	824	T15 - IP	EUR Y7 14,60	128	M4,5x12 - IP	EUR 2A/28 3,73	820	EUR 2A/28 9,87	811
74 516 715 / 74 515 715	EUR 2A/28 29,18	824	T15 - IP	EUR Y7 14,60	128	M4,5x12 - IP	EUR 2A/28 3,73	820	EUR 2A/28 9,87	811

X-klamp
sortiment

Skruvmejsel


Skärskruv

HM underläggs-
platta D

MaxiLock-D – DDJN 93° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									74 512 ...		74 511 ...	
HSK T63 DDJN R/L 15	HSK-T 63	75	42	53	45	125	4	DN.. 1506	EUR 2D/80 281,34	515	EUR 2D/80 281,34	515
HSK T100 DDJN R/L 15	HSK-T 100	85	45	88	55	125	4	DN.. 1506	EUR 2D/80 330,22	715	EUR 2D/80 330,22	715

Reservdelar för artikel-nr.

74 512 515 / 74 511 515	EUR 2A/28 29,18	824	T15 - IP	EUR Y7 14,60	128	M4,5x12 - IP	EUR 2A/28 3,73	820	EUR 2A/28 9,87	811
74 512 715 / 74 511 715	EUR 2A/28 29,18	824	T15 - IP	EUR Y7 14,60	128	M4,5x12 - IP	EUR 2A/28 3,73	820	EUR 2A/28 9,87	811

X-klamp
sortiment

Skruvmejsel


Skärskruv

HM underläggs-
platta D

MaxiLock-D – DDHN 107,5° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel




Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 74 508 ...		höger 74 507 ...	
HSK T63 DDHN R/L 15	HSK-T 63	70	42	53	45	125	4	DN.. 1506	EUR 2D/80 281,34	515	EUR 2D/80 281,34	515

Reservdelar för artikel-nr.

74 508 515 / 74 507 515



X-klamp
sortiment

70 950 ...

EUR

2A/28

29,18

824



Skruvmejsel

80 950 ...

EUR

Y7

14,60

128



Skärskruv

70 950 ...

EUR

2A/28

3,73

820



HM underläggs-
platta D

70 950 ...

EUR

2A/28

9,87

811


T15 - IP

M4,5x12 - IP

MaxiLock-D – DDMN 48° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel




ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 74 519 ...	
HSK T63 DDMN L 15	HSK-T 63	130	53	0	4	DN.. 1506	EUR 2D/80 385,77	515
HSK T100 DDMN L 15	HSK-T 100	160	88	0	4	DN.. 1506	EUR 2D/80 453,72	715

Reservdelar för artikel-nr.

74 519 515

74 519 715



X-klamp
sortiment

70 950 ...

EUR

2A/28

29,18

824



Skruvmejsel

80 950 ...

EUR

Y7

14,60

128



Skärskruv


70 950 ...

EUR

2A/28

3,73

820



HM underläggs-
platta D

70 950 ...

EUR

2A/28


9,87

811


MaxiLock-N – PDUN 93° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	vänster		höger	
								84 661 ...		84 660 ...	
PSC40 PDUN R/L 50050-15	PSC 40	50	27	50	5	DN.. 1504 / 1506	DC	EUR Y8 273,36	01595	EUR Y8 273,36	01595
PSC50 PDUN R/L 65060-15	PSC 50	60	35	65	5	DN.. 1504 / 1506	DC	301,02	01594	301,02	01594
PSC63 PDUN R/L 80065-15	PSC 63	65	45	80	5	DN.. 1504 / 1506	DC	341,77	01593	341,77	01593


Reservdelar
för artikel-nr.

84 660 01593 / 84 660 01594	84 660 01595 / 84 661 01593	84 661 01594 / 84 661 01595	Rörstift		Hävarms-skruv		Hävarm		HM underläggs-platta D	
			84 950 ...	EUR Y8	84 950 ...	EUR Y8	84 950 ...	EUR Y8	84 950 ...	EUR Y8
84 660 01593 / 84 660 01594	84 660 01595 / 84 661 01593	84 661 01594 / 84 661 01595	1,38	29200	5,42	28700	18,68	28900	29,34	27900
84 660 01595 / 84 661 01593	84 661 01594 / 84 661 01595	84 661 01594 / 84 661 01595	1,38	29200	5,42	28700	18,68	28900	29,34	27900
84 661 01594 / 84 661 01595	84 661 01594 / 84 661 01595	84 661 01594 / 84 661 01595	1,38	29200	5,42	28700	18,68	28900	29,34	27900


MaxiLock-N – PDJN 93° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	vänster		höger	
								84 665 ...		84 664 ...	
PSC40 PDJN R/L 50050-15	PSC 40	50	27	50	5	DN.. 1504 / 1506	DC	EUR Y8 273,36	01595	EUR Y8 273,36	01595
PSC50 PDJN R/L 65060-15	PSC 50	60	35	65	5	DN.. 1504 / 1506	DC	301,02	01594	301,02	01594
PSC63 PDJN R/L 80065-15	PSC 63	65	45	80	5	DN.. 1504 / 1506	DC	341,77	01593	341,77	01593

Reservdelar
Infästning

PSC 40	PSC 50	PSC 63	Rörstift		Hävarms-skruv		Hävarm		HM underläggs-platta D	
			84 950 ...	EUR Y8	84 950 ...	EUR Y8	84 950 ...	EUR Y8	84 950 ...	EUR Y8
PSC 40	PSC 50	PSC 63	1,38	29200	5,42	28700	18,68	28900	29,34	27900
PSC 50	PSC 63	PSC 63	1,38	29200	5,42	28700	18,68	28900	29,34	27900
PSC 63	PSC 63	PSC 63	1,38	29200	5,42	28700	18,68	28900	29,34	27900




Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39.**

Vid användning av DN1504.. Använd mellanlägg Artikelnr. 84 950 28200


MaxiLock-N – PDHN 107,5° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	vänster		höger	
								84 669 ...		84 668 ...	
PSC40 PDHN R/L 50050-15	PSC 40	50	27	50	5	DN.. 1504 / 1506	DC	EUR Y8 273,36	01595	EUR Y8 273,36	01595
PSC50 PDHN R/L 65060-15	PSC 50	60	35	65	5	DN.. 1504 / 1506	DC	301,02	01594	301,02	01594
PSC63 PDHN R/L 80065-15	PSC 63	65	45	80	5	DN.. 1504 / 1506	DC	341,77	01593	341,77	01593

Reservdelar
för artikel-nr.

84 668 01595 / 84 669 01595

84 668 01594 / 84 669 01594


84 668 01593 / 84 669 01593

Rörstift	Hävarms- skruv	Hävarm	HM underläggs- platta D
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
EUR Y8 1,38	EUR Y8 5,42	EUR Y8 18,68	EUR Y8 29,34
29200	28700	28900	27900
1,38	5,42	18,68	29,34
29200	28700	28900	27900
1,38	5,42	18,68	29,34
29200	28700	28900	27900

MaxiLock-N – PDNN 62,5° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	neutral	
						84 676 ...	
PSC63 PDNN N 0100-15	PSC 63	100	5	DN.. 1504 / 1506	DC	EUR Y8 341,77	01593
PSC63 PDNN N 0130-15	PSC 63	130	5	DN.. 1504 / 1506	DC	341,77	11593

Reservdelar
för artikel-nr.

84 676 01593

84 676 11593

Rörstift	Hävarms- skruv	Hävarm	HM underläggs- platta D
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
EUR Y8 1,38	EUR Y8 5,42	EUR Y8 18,68	EUR Y8 29,34
29200	28700	28900	27900
1,38	5,42	18,68	29,34
29200	28700	28900	27900
1,38	5,42	18,68	29,34
29200	28700	28900	27900




Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

Vid användning av DN1504.. Använd mellanlägg Artikelnr. 84 950 28200

MaxiLock-N – PDMN 48° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



neutral
84 680 ...
EUR
Y8
421,05 11593

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel
PSC63 PDMN L 0130-15	PSC 63	130	5	DN.. 1504 / 1506	DC

Reservdelar
för artikel-nr.

84 680 11593



Rörstift	Hävarms-skruv	Hävarm	HM underläggs-platta D
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8
1,38 29200	5,42 28700	18,68 28900	29,34 27900



Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39.**

Vid användning av DN1504.. Använd mellanlägg Artikelnr. 84 950 28200

MaxiLock-D – DCMN + DDMN 50°/48° – Hållare med spännklamp



neutral

84 683 ...

EUR
Y8

534,90 01293

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
PSC63 DCMN-DDMN L 0130-12/15	PSC 63	130	10	CN.. 1204 / DN.. 1506

Reservdelar
för artikel-nr.

84 683 01293



Låsskruv

84 950 ...

EUR
Y8

24,41 28300



Spännklämma

84 950 ...

EUR
Y8

28,91 28500



Ringmunstycke

84 950 ...

EUR
Y8

9,31 28400



Skärskruv

84 950 ...

EUR
Y8

5,76 27500

HM underläggs-
platta D

84 950 ...

EUR
Y8

29,34 27900

HM-underläggs-
platta-C

84 950 ...

EUR
Y8

15,95 27800

Högprestandakylmedelsset

- ▲ Med DC-kitet blockeras det andra skärvätskeutloppet så att hela flödet koncentreras på DC-munstycket!
- ▲ Användbar upp till 100 bar

Leveransinnehåll:

Direct Cooling-munstycke och o-ring



84 950 ...

EUR
Y8


123,38 27400

Skärvätskeset

MaxiLock-D – DDUN 93° – Svarvbom med spännklamp

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									70 569 ...	EUR 2A/24	70 568 ...	EUR 2A/24
A25R DDUN R/L 11	25	24	200	30	17	32	2	DN.. 1104	272,87	725	272,87	725
A32S DDUN R/L 11	32	31	250	40	22	40	2	DN.. 1104	282,16	732	282,16	732
A40T DDUN R/L 15	40	39	300	45	27	50	4	DN.. 1506	314,36	840	314,36	840

Reservdelar för artikel-nr.

70 568 725 / 70 569 725	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	4,42	808
70 568 732 / 70 569 732	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	4,42	808
70 568 840 / 70 569 840	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	811


MaxiLock-N – PDUN 93° – Svarvbom med hävarmslåsning

▲ A... = med kylkanal

▲ S... = utan kylkanal

Leveransinnehåll:

borrskaft med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 569 ...		höger 70 568 ...	
									EUR 2A/24		EUR 2A/24	
A20Q PDUN R/L 11	20	18,5	180	36	16,0	28	3	DN.. 1104	244,86	12000 ¹⁾	244,86	12000 ¹⁾
A25R PDUN R/L 11	25	23,0	200	36	18,5	32	3	DN.. 1104	272,87	125	272,87	12500 ¹⁾
A32S PDUN R/L 11	32	30,0	250	36	22,0	40	3	DN.. 1104	282,16	13200 ¹⁾	282,16	132
A32S PDUN R/L 15	32	30,0	250	50	22,0	40	3,2	DN.. 1506	282,16	232	282,16	232
A40T PDUN R/L 15	40	38,0	300	60	27,0	50	3,2	DN.. 1506	314,36	240	314,36	240
S50W PDUN R/L 15	50	47,0	450	31	35,0	63	3,2	DN.. 1506	388,99	050	388,99	050


1) Nickelpläterad

						
	I-nyckel	Rörstift	Montagedorn	Hävarm	Låsskruv	HM underläggs-platta D
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
Reservdelar för artikel-nr.	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 568 12000 / 70 569 12000	SW2,5 3,06 175			125 18,74 125	126 2,72 126	
70 568 12500 / 70 569 125	SW2,5 3,06 175	2,58 122	1,52 191	121 18,74 121	208 4,00 208	9,01 120
70 568 132 / 70 569 13200	SW2,5 3,06 175	2,58 122	1,52 191	121 18,74 121	208 4,00 208	9,01 120
70 568 232 / 70 569 232	SW3 3,06 176	2,20 198	1,52 192	188 17,12 188	209 4,39 209	236 9,87 236
70 568 240 / 70 569 240	SW3 3,06 176	2,20 198	1,52 192	188 17,12 188	209 4,39 209	236 9,87 236
70 568 050 / 70 569 050	SW3 3,06 176	2,20 198	1,52 192	188 17,12 188	388 4,75 388	236 9,87 236

MaxiLock-D – DDUN 93° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande




ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 74 533 ...		höger 74 532 ...	
									EUR 2D/80		EUR 2D/80	
HSK T63 50Q DDUN R/L 15	HSK-T 63	175	149	50	35	63	4	DN.. 1506	385,77	515	385,77	515

				
	X-klamp sortiment	Skruvmejsel	Skärskruv	HM underläggs- platta D
	70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
Reservdelar för artikel-nr.	EUR 2A/28	EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28
74 533 515 / 74 532 515	29,18 824	T15 - IP 14,60 128	M4,5x12 - IP 3,73 820	9,87 811

SNMG / SNMA / SNMM

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
SNMG 0903..	9,52	3,18	3,81	9,52
SNM. 1204..	12,70	4,76	5,16	12,70
SNM. 1506..	15,87	6,35	6,35	15,87
SNM. 1906..	19,05	6,35	7,94	19,05
SNMM 2507..	25,40	7,94	9,12	25,40
SNMM 2509..	25,40	9,52	9,12	25,40



SNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-F50		-F50		-F50		-M50		-M50		-M50	
		CTCP115-P		CTCP125-P		CTCP135-P		CTCP115-P		CTCP125-P		CTCP135-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		F		F		F		M		M		M	
		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG	
		76 140 ...		76 140 ...		76 140 ...		76 137 ...		76 137 ...		76 137 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
090308EN	0,8	9,28	30601	9,28	50601	9,28	70601						
120404EN	0,4	14,56	31601	14,56	51601	14,56	71601						
120408EN	0,8	14,56	31801	14,56	51801	14,56	71801	14,56	31801	14,56	51801	14,56	71801
120412EN	1,2	14,56	32001	14,56	52001	14,56	72001	14,56	32001	14,56	52001	14,56	72001
120416EN	1,6							14,56	32201	14,56	52201	14,56	72201
150608EN	0,8									23,10	53001	23,10	73001
150608EN	1,6							23,10	33001				
150612EN	1,2							23,10	33201	23,10	53201	23,10	73201
150616EN	1,6							23,10	33401	23,10	53401	23,10	73401
190612EN	1,2												
190616EN	1,6											32,63	044
												32,63	046
P			•		•		•		•		•		•
M							•						•
K			•		•				•		•		•
N													
S													
H													
O													

SNMG / SNMA

		NEW		NEW		NEW			
		-M70 CTCP115-P		-M70 CTCP125-P		-M70 CTCP135-P		CTCK110	-M70 CTCK120
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
									
									
		M		M		M		R	M
		SNMG		SNMG		SNMG		SNMA	SNMG
		76 225 ...		76 225 ...		76 225 ...		70 114 ...	70 225 ...
		EUR		EUR		EUR		EUR	EUR
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	1A/08
120408EN	0,8	14,56	31801	14,56	51801	14,56	71801	14,56	14,56
120412EN	1,2	14,56	32001	14,56	52001	14,56	72001	14,56	14,56
120416EN	1,6	14,56	32201	14,56	52201	14,56	72201	14,56	14,56
150612EN	1,2	23,10	33201	23,10	53201	23,10	73201	23,10	23,10
150616EN	1,6	23,10	33401	23,10	53401	23,10	73401	23,10	23,10
190612EN	1,2	32,63	34401	32,63	54401	32,63	74401	32,63	32,63
190616EN	1,6	32,63	34601	32,63	54601	32,63	74601	32,63	32,63
190624EN	2,4	32,63	34801	32,63	54801	32,63	74801		
P			•		•		•	○	○
M							○		
K			○		○			•	•
N									
S									
H									
O									

9

SNMA / SNMM

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		CTCK120		-R28 CTCP115-P		-R28 CTCP125-P		-R28 CTCP135-P		-R58 CTCP115-P		-R58 CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		R		R		R		R		R		R	
		SNMA		SNMM		SNMM		SNMM		SNMM		SNMM	
		70 114 ...		76 128 ...		76 128 ...		76 128 ...		76 129 ...		76 129 ...	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
120408EN	0,8	14,56	518					14,56	31801	14,56	51801	14,56	71801
120412EN	1,2	14,56	520					14,56	32001	14,56	52001	14,56	72001
120416EN	1,6	14,56	522										
150612EN	1,2	23,10	532	23,10	33201	23,10	53201	23,10	73201	23,10	53201	23,10	73201
150616EN	1,6	23,10	534	23,10	33401	23,10	53401	23,10	73401	23,10	53401	23,10	73401
190612EN	1,2	32,63	544					32,63	34401	32,63	54401	32,63	74401
190616EN	1,6	32,63	546	32,63	34601	32,63	54601	32,63	74601	32,63	54601	32,63	74601
190624EN	2,4							32,63	34801	32,63	54801	32,63	74801
250724EN	2,4							64,13	76001	64,13	36001	64,13	76001
250924EN	2,4			75,32	37001	75,32	57001	75,32	77001	75,32	37001	75,32	77001
P			○		•		•		•		•		•
M									○				○
K			•		○		○				○		○
N													
S													
H													
O													

SNMM / SNMG

		NEW		NEW		NEW									
		-R88 CTCP115-P		-R88 CTCP125-P		-R88 CTCP135-P		-F30 CTCM120		-F30 CTPM125		-F30 CTCM130		-M30 CTCM120	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		R		R		R		F		F		F		M	
		SNMM		SNMM		SNMM		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG	
		76 130 ...		76 130 ...		76 130 ...		75 016 ...		75 016 ...		75 016 ...		75 017 ...	
ISO		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
RE															
mm															
120404EN		0,4						14,56		11600		14,56		216	
120408EN		0,8						14,56		11800		14,56		218	
120412EN		1,2										14,56		31600	
												14,56		31800	
190616SN		1,6		32,63		34601		32,63		54601		32,63		74601	
190624SN		2,4		32,63		34801		32,63		54801		32,63		74801	
250724SN		2,4		64,13		36001		64,13		56001		64,13		76001	
250924SN		2,4		75,32		37001		75,32		57001		75,32		77001	
P				●		●		●		○		○		○	
M								○		●		●		●	
K				○		○									
N															
S												○			
H															
O															


SNMG

		-M30 CTPM125		-M30 CTCM130		-M60 CTCM120		-M60 CTPM125		-M60 CTCM130		-M34 CTPX710			
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN			
															
		M		M		M		M		M		M			
		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG		SNMG			
		75 017 ...		75 017 ...		75 018 ...		75 018 ...		75 018 ...		75 005 ...			
ISO		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08			
RE															
mm															
120408EN		0,8		14,56		218		14,56		31800		15,26		61800	
120412EN		1,2		14,56		32000		14,56		12000		14,56		210	
120416EN		1,6		14,56		12200		14,56		220		14,56		32200	
P				○		○		○		○		○		●	
M				●		●		●		●		●		●	
K															
N														○	
S						○						○		●	
H															
O															

MaxiLock-D – DSDN 45° – Hållare med spänklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel




ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	neutral	
								70 516 ...	
DSDN N 2020 K12	20	20	125	38	10,3	4	SN.. 1204	EUR 2A/24 104,42	620
DSDN N 2525 M12	25	25	150	38	12,5	4	SN.. 1204	108,02	625

Reservdelar för artikel-nr.	X-klamp sortiment		Skruvmejsel		Skärskruv		HM-underläggs- platta-S	
	70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
70 516 620	EUR 2A/28 29,18	824	EUR Y7 14,60	128	EUR 2A/28 3,73	820	EUR 2A/28 9,87	813
70 516 625	29,18	824	14,60	128	3,73	820	9,87	813

MaxiLock-D – DSSN 45° – Hållare med spänklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande




ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 513 ...		70 512 ...	
DSSN R/L 2020 K12	20	20	125	35	25	4	SN.. 1204	EUR 2A/24 104,42	620	EUR 2A/24 104,42	620
DSSN R/L 2525 M12	25	25	150	35	32	4	SN.. 1204	108,02	625	108,02	625
DSSN R/L 3225 P12	32	25	170	35	32	4	SN.. 1204	115,87	632	115,87	632

Reservdelar för artikel-nr.	X-klamp sortiment		Skruvmejsel		Skärskruv		HM-underläggs- platta-S	
	70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
70 512 620 / 70 513 620	EUR 2A/28 29,18	824	EUR Y7 14,60	128	EUR 2A/28 3,73	820	EUR 2A/28 9,87	813
70 512 625 / 70 513 625	29,18	824	14,60	128	3,73	820	9,87	813
70 512 632 / 70 513 632	29,18	824	14,60	128	3,73	820	9,87	813


MaxiLock-D – DSKN 75° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bildens visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	
DSKN R/L 2525 M12	25	25	153,3	150	28	32	4	SN.. 1204	


vänster	höger
70 525 ...	70 524 ...
EUR 2A/24	EUR 2A/24
108,02 625	108,02 625

Reservdelar för artikel-nr.

70 525 625 / 70 524 625


X-klamp
sortiment

70 950 ...

EUR
2A/28
29,18 824

Skruvmejsel

80 950 ...

EUR
Y7
14,60 128

Skärskruv

70 950 ...

EUR
2A/28
3,73 820HM-underläggs-
platta-S


70 950 ...

EUR
2A/28
9,87 813

MaxiLock-D – DSBN 75° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bildens visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	
DSBN R 2020 K12	20	20	125	35	17	4	SN.. 1204	
DSBN R 2525 M12	25	25	150	35	22	4	SN.. 1204	
DSBN R 2525 M15	25	25	150	42	22	6,5	SN.. 1506	
DSBN R 3232 P15	32	32	170	42	27	6,5	SN.. 1506	
DSBN R 3232 P19	32	32	170	48	27	6,5	SN.. 1906	
DSBN R 4040 S19	40	40	250	48	35	6,5	SN.. 1906	
DSBN R 4040 S25	40	40	250	57	35	6,5	SN.. 2507 / SN.. 2509	

höger
70 520 ...
EUR 2A/24
104,42 620
108,02 625
108,02 725
145,91 832
145,91 732
181,31 840
181,31 940

Vid användning av SN.. För 2509 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 40100.



Reservdelar för artikel-nr.

70 520 620	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87 813
70 520 625	29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87 813
70 520 725	32,76	825	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	15,08 833
70 520 832	32,76	825	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	15,08 833
70 520 732	35,84	826	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	16,16 817
70 520 840	35,84	826	T20 - IP	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	16,16 817
70 520 940	56,91	827	T25 - IP	12,62	122	M6x16 - IP	10,07	822	30,17 818

MaxiLock-N – PSDN 45° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel





ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	neutral	70 516 ...
PSDN N 2020 K12	20	20	125	27,6	10,3	4	SNM. 1204	EUR 2A/24	104,42 020
PSDN N 2525 M12	25	25	150	27,6	12,8	4	SNM. 1204	EUR	108,02 025
PSDN N 3225 P19	32	25	170	40,4	12,5	8	SNM. 1906	EUR	115,87 03200
PSDN N 4040 S25	40	40	250	48,8	20,0	8	SNM. 2507 / 2509	EUR	181,31 04000

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel	Rörstift	Montagedorn	Hävarm	Låsskruv	HM-underläggs- platta-S
70 516 020	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3
70 516 025	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3
70 516 03200	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4
70 516 04000	SW5	SW5	SW5	SW5	SW5	SW5

MaxiLock-N – PSDN 45° DC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW neutral	70 596 ...
PSDN N 2020 X12-T DC	20	20	109	40	11,5	M6	G1/8"	4	SNM. 1204	EUR 2A/24	208,51 02000
PSDN N 2525 X12-T DC	25	25	124	40	13,3	M6	G1/8"	4	SNM. 1204	EUR	219,49 02500
PSDN N 2525 X15-T DC	25	25	134	50	13,7	M6	G1/8"	4	SNM. 1506	EUR	219,49 12500
PSDN N 3225 X15-T DC	32	25	150	50	13,7	M6	G1/8"	4	SNM. 1506	EUR	230,47 03200
PSDN N 3225 X19-T DC	32	25	152	52	13,7	M6	G1/8"	8	SNM. 1906	EUR	230,47 13200
PSDN N 4040 X25-T DC	40	40	190	65	22,4	M6	G1/8"	8	SNM. 2507 / 2509	EUR	263,41 04000



Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel	Rörstift	Montagedorn	Plugg för skär- vätska	Hävarm	Låsskruv	HM-underläggs- platta-S	Gängstift
70 596 02000	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3
70 596 02500	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3
70 596 12500	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3
70 596 03200	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4
70 596 13200	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4
70 596 04000	SW5	SW5	SW5	SW5	SW5	SW5	SW5	SW5

Vid användning av SN.. För 2509 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 40200.

MaxiLock-N – PSSN 45° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LF mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 513 ...		höger 70 512 ...	
									EUR 2A/24		EUR 2A/24	
PSSN R/L 1616 H09	16	16	106,7	100	23,6	20	3	SNM. 0903	93,73	016	93,73	01600 ¹⁾
PSSN R/L 2020 K12	20	20	134,0	125	27,3	25	4	SNM. 1204	104,42	020	104,42	020
PSSN R/L 2525 M12	25	25	159,0	150	29,3	32	4	SNM. 1204	108,02	025	108,02	025
PSSN R/L 3225 P12	32	25	179,0	170	29,3	32	4	SNM. 1204	115,87	032	115,87	032
PSSN R 2525 M15	25	25	161,2	150	32,5	32	4	SNM. 1506			108,02	125
PSSN R 3232 P15	32	32	181,2	170	38,9	40	4	SNM. 1506			145,91	132
PSSN R 3232 P19	32	32	183,5	170	41,2	40	8	SNM. 1906			145,91	232
PSSN L 3232 P19	32	32	183,5	170	40,2	40	8	SNM. 1906	145,91	232		
PSSN R 4040 S25	40	40	268,0	250	50,8	50	8	SNM. 2507 / 2509			177,99	04000

1) Nickelpläterad


 Vid användning av SN.. För 2509 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 40200.

Reservdelar för artikel-nr.		I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Hävarm		Låsskruv		HM-underläggs- platta-S	
		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 512 01600 / 70 513 016	SW2,5	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	7,65	229
70 512 020 / 70 513 020	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	7,65	230
70 512 025 / 70 513 025	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	7,65	230
70 512 032 / 70 513 032	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	7,65	230
70 512 125	SW3	3,06	176	1,41	391	1,52	394	15,61	385	4,75	388	15,61	382
70 512 132	SW3	3,06	176	1,41	391	1,52	394	15,61	385	4,75	388	15,61	382
70 512 232	SW4	3,22	396	2,20	392	1,52	395	23,93	386	4,75	389	24,05	383
70 513 232	SW4	3,22	396	2,20	392	1,52	395	23,93	386	4,75	389	24,05	383
70 512 04000	SW5	4,61	265	1,41	621	2,36	623	32,34	620	2,84	622	49,45	27600


MaxiLock-N – PSSN 45° DC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insetnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW vänster		NEW höger	
										70 597 ...	EUR 2A/24	70 597 ...	EUR 2A/24
PSSN R/L 2020 X12-T DC	20	20	111,9	42,9	25	M6	G1/8"	4	SNM. 1204	208,51	02000	208,51	02001
PSSN R/L 2525 X12-T DC	25	25	129,9	45,9	32	M6	G1/8"	4	SNM. 1204	219,49	02500	219,49	02501
PSSN R/L 3225 X12-T DC	32	25	145,9	45,9	32	M6	G1/8"	4	SNM. 1204	230,47	03200	230,47	03201
PSSN R 2525 X15-T DC	25	25	131,5	47,5	32	M6	G1/8"	4	SNM. 1506			219,49	12501
PSSN R 3232 X15-T DC	32	32	145,9	45,9	40	M6	G1/8"	4	SNM. 1506			241,45	13201
PSSN R/L 3232 X19-T DC	32	32	151,8	51,8	40	M6	G1/8"	8	SNM. 1906	241,45	13200	241,45	23201
PSSN R 4040 X25-T DC	40	40	189,6	64,6	50	M6	G1/8"	8	SNM. 2507 / 2509			263,41	04001




Vid användning av SN.. För 2509 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 40200.

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Plugg för skär- vätska		Hävarm		Låsskruv		HM-underläggs- platta-S		Gängstift	
	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28
70 597 02001 / 70 597 02000	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	7,65	230	3,73	86700
70 597 02501 / 70 597 02500	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	7,65	230	3,73	86700
70 597 03201 / 70 597 03200	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	7,65	230	3,73	86700
70 597 12501	3,06	176	1,41	391	1,52	394	4,46	294	15,61	385	4,75	388	15,61	382	3,73	86700
70 597 13201	3,06	176	1,41	391	1,52	394	4,46	294	15,61	385	4,75	388	15,61	382	3,73	86700
70 597 23201 / 70 597 13200	3,22	396	2,20	392	1,52	395	4,46	294	23,93	386	4,75	389	24,05	383	3,73	86700
70 597 04001	4,61	265	1,41	621	2,36	623	4,46	294	32,34	620	2,84	622	49,45	27600	3,73	86700

MaxiLock-N – PSKN 75° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilderna visar högerutförande




ISO-beteckning	H mm	LF mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									70 525 ...		70 524 ...	
PSKN R/L 1616 H09	16	100	16	102,5	18,7	20	3	SNM. 0903	EUR 2A/24		EUR 2A/24	
PSKN R/L 2020 K12	20	125	20	128,3	24,1	25	4	SNM. 1204	93,73	016	93,73	016
PSKN R/L 2525 M12	25	150	25	153,3	24,1	32	4	SNM. 1204	104,42	020	104,42	020
PSKN R/L 3225 P12	32	170	25	173,1	24,1	32	4	SNM. 1204	108,02	025	108,02	025
PSKN R 4040 S19	40	250	40	254,6	38,3	50	8	SNM. 1906	115,87	03200	115,87	03200
											181,31	04000

	 I-nyckel	 Rörstift	 Montagedorn	 Hävarm	 Låsskruv	 HM-underläggsplatta-S
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
Reservdelar	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
för artikel-nr.	2A/28	2A/28	2A/28	2A/28	2A/28	2A/28
70 524 016 / 70 525 016	SW2,5 3,06 175	2,20 197	1,52 191	15,61 185	4,00 208	7,65 229
70 524 020 / 70 525 020	SW3 3,06 176	2,20 198	1,52 192	15,76 187	4,39 209	7,65 230
70 524 025 / 70 525 025	SW3 3,06 176	2,20 198	1,52 192	15,76 187	4,39 209	7,65 230
70 524 03200 / 70 525 03200	SW3 3,06 176	2,20 198	1,52 192	15,76 187	4,39 209	7,65 230
70 524 04000	SW4 3,22 396	2,20 392	1,52 395	23,93 386	4,75 389	24,05 383

MaxiLock-D – DSDN 45° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel




ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BRED mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	neutral	
							74 522 ...	
HSK T63 DSDN N 12	HSK-T 63	70	53	0	4	SN.. 1204	EUR 2D/80	
HSK T63 DSDN N 15	HSK-T 63	75	53	0	4	SN.. 1506	281,34	512
HSK T100 DSDN N 12	HSK-T 100	80	88	0	4	SN.. 1204	281,34	515
HSK T100 DSDN N 19	HSK-T 100	85	88	0	8	SN.. 1906	330,22	712
							330,22	719

		X-klamp sortiment		Skruvmejsel		Skärskruv		HM-underläggs platta-S	
	70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		
Reservdelar för artikel-nr.	EUR 2A/28		EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		
74 522 512	29,18	824	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	813
74 522 515	32,76	825	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	15,08	833
74 522 712	29,18	824	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820	9,87	813
74 522 719	35,84	826	15,40	129	M5x14 - IP	5,30	821	16,16	817

MaxiLock-D – DSKN 75° – Svarvbom med spänklamp

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
A32S DSKN R/L 12	32	31	250	254,2	40	22	40	4	SN.. 1204	EUR 2A/24 282,16	70 561 ... 832

Reservdelar för artikel-nr.

70 560 832 / 70 561 832




X-klamp
sortiment

70 950 ...

EUR
2A/28
29,18

824




Skruvmejsel

80 950 ...

EUR
Y7
14,60

128




Skärskruv

70 950 ...

EUR
2A/28
3,73

820



HM-underläggs-
platta-S

70 950 ...


EUR
2A/28
9,87

813

MaxiLock-N – PSKN 75° – Svarvbom med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

borrskaft med insetxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
A25R PSKN R/L 12	25	23	200	203	36	17	32	4	SNM. 1204	EUR 2A/24 272,87	70 561 ... 225
A32S PSKN R/L 12	32	30	250	253	50	22	40	4	SNM. 1204	EUR 2A/24 282,16	70 560 ... 232
A40T PSKN R/L 12	40	38	300	303	60	27	50	4	SNM. 1204	EUR 2A/24 314,36	70 560 ... 240

Reservdelar för artikel-nr.

70 561 225 / 70 560 225
70 561 232 / 70 560 232
70 561 240 / 70 560 240



I-nyckel

70 950 ...

EUR
2A/28
3,06

176




Rörstift

70 950 ...

EUR
2A/28
2,20

198



Montagedorn

70 950 ...

EUR
2A/28
1,52

192



Hävarm

70 950 ...

EUR
2A/28
15,76

187




Låsskruv

70 950 ...

EUR
2A/28
5,36

205



HM-underläggs-
platta-S


70 950 ...

EUR
2A/28
7,65

230

TNMG / TNMA / TNMM

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TNMG 1103..	11,0	3,18	2,26	6,35
TNM. 1604..	16,5	4,76	3,81	9,52
TNM. 2204..	22,0	4,76	5,16	12,70



TNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-CF20 CTCP110	-F50 CTCP115-P	-F50 CTCP125-P	-F50 CTCP135-P	-M50 CTCP115-P	-M50 CTCP125-P	-M50 CTCP125-P	-M50 CTCP135-P		
		DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin		
		F	F	F	F	M	M	M	M		
		CERMET TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG		
		76 149 ...	76 146 ...	76 146 ...	76 146 ...	76 138 ...	76 138 ...	76 138 ...	76 138 ...		
ISO	RE mm	EUR 1A/78	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08
110304EN	0,4		8,06 30401	8,06 50401	8,06 70401						
110308EN	0,8		8,06 30601	8,06 50601	8,06 70601						
160404EN	0,4	12,66 016	12,76 31601	12,76 51601	12,76 71601	12,76 31601	12,76 51601	12,76 71601	12,76 31601	12,76 51601	12,76 71601
160408EN	0,8	12,66 018	12,76 31801	12,76 51801	12,76 71801	12,76 31801	12,76 51801	12,76 71801	12,76 31801	12,76 51801	12,76 71801
160412EN	1,2	12,66 020	12,76 32001	12,76 52001	12,76 72001	12,76 32001	12,76 52001	12,76 72001	12,76 32001	12,76 52001	12,76 72001
220408EN	0,8					17,23 33001	17,23 53001	17,23 73001	17,23 33001	17,23 53001	17,23 73001
220412EN	1,2					17,23 33201	17,23 53201	17,23 73201	17,23 33201	17,23 53201	17,23 73201
P		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M		○				○					○
K		○	○	○			○	○		○	
N											
S											
H											
O											

TNMG





		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-M70 CTCK110	-M70 CTCK120	-M70 CTCP115-P	-M70 CTCP125-P	-M70 CTCP135-P	CTCP125-P	CTCP135-P	CTCP125-P	CTCP135-P	
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	
											
		M	M	M	M	M	M	M	M	M	
		TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	TNMG	
		70 155 ...	70 155 ...	76 155 ...	76 155 ...	76 155 ...	76 155 ...	76 142 ...	76 142 ...	76 142 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	
160404ER	0,4										
160408EL	0,8							12,76 51601	12,76 51801	12,76 71601	
160408EN	0,8	12,76 018	12,76 518	12,76 31801	12,76 51801	12,76 71801					
160408ER	0,8							12,76 51701	12,76 71801		
160412EN	1,2	12,76 020	12,76 520	12,76 32001	12,76 52001	12,76 72001					
220404EN	0,4				17,23 52801						
220408EN	0,8	17,23 030	17,23 530	17,23 33001	17,23 53001	17,23 73001					
220412EN	1,2	17,23 032	17,23 532	17,23 33201	17,23 53201	17,23 73201					
220416EN	1,6	17,23 034	17,23 534	17,23 33401	17,23 53401	17,23 73401					
P		○	○	●	●	●	●	●	●	●	
M							○			○	
K		●	●	○	○			○			
N											
S											
H											
O											

9


TNMA / TNMM

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		CTCK110	CTCK120	-R28 CTCP115-P	-R28 CTCP125-P	-R28 CTCP135-P	-R58 CTCP115-P	-R58 CTCP125-P	-R58 CTCP115-P	-R58 CTCP125-P	
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	
											
		R	M	R	R	R	R	R	R	R	
		TNMA	TNMA	TNMM	TNMM	TNMM	TNMM	TNMM	TNMM	TNMM	
		70 134 ...	70 134 ...	76 154 ...	76 154 ...	76 154 ...	76 152 ...	76 152 ...	76 152 ...	76 152 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	
160408EN	0,8	12,76 018	12,76 518								
160412EN	1,2	12,76 020	12,76 520								
160416EN	1,6	12,76 022	12,76 522								
220408EN	0,8	17,23 030	17,23 530								
220412EN	1,2	17,23 032	17,23 532				17,23 33201	17,23 53201			
220416EN	1,6	17,23 034	17,23 534	17,23 33401	17,23 53401	17,23 73401					
P		○	○	●	●	●	●	●	●	●	
M							○				
K		●	●	○	○			○		○	
N											
S											
H											
O											

TNMM / TNMG

		NEW													
		-R58 CTCP135-P		-F30 CTCM120		-F30 CTPM125		-F30 CTCM130		-M30 CTCM120		-M30 CTPM125		-M30 CTCM130	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
															
															
		R TNMM		F TNMG		F TNMG		F TNMG		M TNMG		M TNMG		M TNMG	
		76 152 ...		75 019 ...		75 019 ...		75 019 ...		75 020 ...		75 020 ...		75 020 ...	
ISO		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
RE															
mm															
160404EN	0,4			12,76	11600	12,76	216	12,76	31600	12,76	11800	12,76	218	12,76	31800
160408EN	0,8			12,76	11800	12,76	218	12,76	31800	12,76	12000	12,76	220	12,76	32000
160412EN	1,2														
220412EN	1,2	17,23	73201												
P			●		○		○		○		○		○		○
M			○		●		●		●		●		●		●
K															
N															
S									○						○
H															
O															


TNMG

		-M60 CTCM120		-M60 CTPM125		-M60 CTCM130		-M34 CTPX710	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
									
									
		M TNMG		M TNMG		M TNMG		M TNMG	
		75 021 ...		75 021 ...		75 021 ...		75 006 ...	
ISO		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
RE									
mm									
160408EN	0,8	12,76	11800	12,76	218	12,76	31800	12,66	61800
160412EN	1,2	12,76	12000	12,76	220	12,76	32000		
220404EN	0,4							18,20	62800
220408EN	0,8							18,20	63000
220416EN	1,6							18,20	63400
P			○		○		○		●
M			●		●		●		●
K									
N									○
S							○		●
H									
O									

MaxiLock-D – DTJN 93° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
DTJN R/L 2020 K16	20	20	125	23	25	2	TNM. 1604	EUR 2A/24		EUR 2A/24	
DTJN R/L 2525 M16	25	25	150	24	32	2	TNM. 1604	104,42	820	104,42	820
								108,02	825	108,02	825

Reservdelar för artikel-nr.

70 590 820 / 70 591 820	EUR 2A/28	29,59	823	T09 - IP	EUR Y7	13,81	126	M3x7 - IP	EUR 2A/28	3,94	819	8,70	847
70 590 825 / 70 591 825	EUR 2A/28	29,59	823	T09 - IP	EUR Y7	13,81	126	M3x7 - IP	EUR 2A/28	3,94	819	8,70	847



X-klamp
sortiment

70 950 ...

EUR
2A/28

29,59 823



Skruvmejsel

80 950 ...

EUR
Y7

13,81 126



Skärskruv

70 950 ...

EUR
2A/28

3,94 819



HM-underläggs-
platta-T

70 950 ...


EUR
2A/28

8,70 847

MaxiLock-N – PTTN 60° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
PTTN R/L 2020 K16	20	20	125	25,9	17	3	TNM. 1604	EUR 2A/24		EUR 2A/24	
PTTN R/L 2525 M22	25	25	150	32,7	22	4	TNM. 2204	104,42	020	104,42	020
								108,02	025	108,02	025

Reservdelar för artikel-nr.

70 529 020 / 70 528 020	EUR 2A/28	3,06	175	SW2,5	EUR 2A/28	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 529 025 / 70 528 025	EUR 2A/28	3,06	176	SW3	EUR 2A/28	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	12,44	226




I-nyckel

70 950 ...

EUR
2A/28

3,06 175




Rörstift

70 950 ...

EUR
2A/28

2,20 197



Montagedorn

70 950 ...

EUR
2A/28

1,52 191



Hävarm

70 950 ...

EUR
2A/28

15,61 185




Låsskruv

70 950 ...

EUR
2A/28

4,00 208



HM-underläggs-
platta-T

70 950 ...


EUR
2A/28

8,70 225

MaxiLock-N – PTGN 91° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilderna visar högerutförande




ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 533 ...		70 532 ...	
								EUR 2A/24		EUR 2A/24	
PTGN R/L 1616 H16	16	16	100	20	20	3	TNM. 1604	93,73	016	93,73	016
PTGN R/L 2020 K16	20	20	125	20	25	3	TNM. 1604	104,42	020	104,42	020
PTGN R/L 2525 M16	25	25	150	22	32	3	TNM. 1604	108,02	025	108,02	025
PTGN R/L 3225 P16	32	25	170	22	32	3	TNM. 1604	115,87	032	115,87	032
PTGN R/L 2525 M22	25	25	150	29	32	4	TNM. 2204	108,02	125	108,02	125
PTGN R/L 3232 P22	32	32	170	29	40	4	TNM. 2204	145,91	132	145,91	132

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Hävarm		Låsskruv		HM-underläggs- platta-T	
	70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 532 016 / 70 533 016	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 532 020 / 70 533 020	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 532 025 / 70 533 025	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 532 032 / 70 533 032	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 532 125 / 70 533 125	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	12,44	226
70 532 132 / 70 533 132	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	12,44	226


MaxiLock-N – PTGN 91° DC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insettnyckel



Bilden visar högerutförande

NEW
vänsterNEW
höger

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Ädragningsmoment Nm	Vändskär	70 598 ... EUR 2A/24	02000	70 598 ... EUR 2A/24	02501
PTGN R/L 2020 X16-T DC	20	20	101	32	25	M6	G1/8"	3	TNM. 1604	208,51	02000	208,51	02001
PTGN R/L 2525 X16-T DC	25	25	119	35	32	M6	G1/8"	3	TNM. 1604	219,49	02500	219,49	02501
PTGN R/L 3225 X16-T DC	32	25	136	36	32	M6	G1/8"	3	TNM. 1604	230,47	03200	230,47	03201
PTGN R/L 2525 X22-T DC	25	25	122	38	32	M6	G1/8"	4	TNM. 2204	219,49	12500	219,49	12501
PTGN R/L 3232 X22-T DC	32	32	138	38	40	M6	G1/8"	4	TNM. 2204	241,45	13200	241,45	13201


ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Ädragningsmoment Nm	Vändskär	70 950 ... EUR 2A/28	02001	70 950 ... EUR 2A/28	02501
PTGN R/L 2020 X16-T DC	20	20	101	32	25	M6	G1/8"	3	TNM. 1604	208,51	02001	208,51	02001
PTGN R/L 2525 X16-T DC	25	25	119	35	32	M6	G1/8"	3	TNM. 1604	219,49	02500	219,49	02501
PTGN R/L 3225 X16-T DC	32	25	136	36	32	M6	G1/8"	3	TNM. 1604	230,47	03200	230,47	03201
PTGN R/L 2525 X22-T DC	25	25	122	38	32	M6	G1/8"	4	TNM. 2204	219,49	12500	219,49	12501
PTGN R/L 3232 X22-T DC	32	32	138	38	40	M6	G1/8"	4	TNM. 2204	241,45	13200	241,45	13201

Reservdelar för artikel-nr.	70 950 ... EUR 2A/28	175	70 950 ... EUR 2A/28	197	70 950 ... EUR 2A/28	192	70 950 ... EUR 2A/28	294	70 950 ... EUR 2A/28	185	70 950 ... EUR 2A/28	208	70 950 ... EUR 2A/28	225	70 950 ... EUR 2A/28	86700
70 598 02001 / 70 598 02000	3,06	175	2,20	197	1,52	192	4,46	294	15,61	185	4,00	208	8,70	225	3,73	86700
70 598 02501	3,06	175	2,20	197	1,52	192	4,46	294	15,61	185	4,00	208	8,70	225	3,73	86700
70 598 02500	3,06	175	2,20	197	1,52	191	4,46	294	15,61	185	4,00	208	8,70	225	3,73	86700
70 598 03201 / 70 598 03200	3,06	175	2,20	197	1,52	192	4,46	294	15,61	185	4,00	208	8,70	225	3,73	86700
70 598 12501 / 70 598 12500	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	12,44	226	3,73	86700
70 598 13201 / 70 598 13200	3,06	176	2,20	198	1,52	192	4,46	294	15,76	187	4,39	209	12,44	226	3,73	86700

MaxiLock-N – PTFN 90° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insettnyckel



Bilden visar högerutförande



vänster

höger

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Ädragningsmoment Nm	Vändskär	70 535 ... EUR 2A/24	016	70 534 ... EUR 2A/24	016
PTFN R/L 1616 H16	16	16	100	19,7	20	3	TNM. 1604	93,73	016	93,73	016
PTFN R/L 2020 K16	20	20	125	20,2	25	3	TNM. 1604	104,42	020	104,42	020
PTFN R/L 2525 M16	25	25	150	20,2	32	3	TNM. 1604	108,02	025	108,02	025
PTFN R/L 2525 M22	25	25	150	25,2	32	4	TNM. 2204	108,02	125	108,02	125
PTFN R/L 3225 P22	32	25	170	25,2	32	4	TNM. 2204	115,87	132	115,87	132

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Ädragningsmoment Nm	Vändskär	70 950 ... EUR 2A/28	016	70 950 ... EUR 2A/28	020
PTFN R/L 1616 H16	16	16	100	19,7	20	3	TNM. 1604	93,73	016	93,73	016
PTFN R/L 2020 K16	20	20	125	20,2	25	3	TNM. 1604	104,42	020	104,42	020
PTFN R/L 2525 M16	25	25	150	20,2	32	3	TNM. 1604	108,02	025	108,02	025
PTFN R/L 2525 M22	25	25	150	25,2	32	4	TNM. 2204	108,02	125	108,02	125
PTFN R/L 3225 P22	32	25	170	25,2	32	4	TNM. 2204	115,87	132	115,87	132

Reservdelar för artikel-nr.	70 950 ... EUR 2A/28	175	70 950 ... EUR 2A/28	197	70 950 ... EUR 2A/28	191	70 950 ... EUR 2A/28	185	70 950 ... EUR 2A/28	208	70 950 ... EUR 2A/28	225
70 534 016 / 70 535 016	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 534 020 / 70 535 020	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 534 025 / 70 535 025	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 534 125 / 70 535 125	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	12,44	226
70 534 132 / 70 535 132	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	12,44	226


MaxiLock-N – PTFN 90° – Svarvbom med hävarmslåsning

▲ A... = med kylkanal

▲ S... = utan kylkanal

Leveransinnehåll:

borrskaft med insettnyckel




ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									70 565 ...		70 564 ...	
S25T PTFN R 16	25	23	300	36	17	32	3	TNM. 1604	EUR 2A/24		EUR 2A/24	02500
A25R PTFN R/L 16	25	23	200	36	17	32	3	TNM. 1604	272,87	225	272,87	225
A32S PTFN R/L 16	32	30	250	50	22	40	3	TNM. 1604	282,16	232	282,16	232
A40T PTFN R/L 22	40	38	300	60	27	50	4	TNM. 2204	314,36	240	314,36	240
S50W PTFN R 22	50	47	450	35	35	63	4	TNM. 2204			388,99	050

Reservdelar för artikel-nr.

	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn		Hävarm		Låsskruv		HM-underläggs-platta-T	
	70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 564 02500	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 564 225 / 70 565 225	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 564 232 / 70 565 232	3,06	175	2,20	197	1,52	191	15,61	185	4,00	208	8,70	225
70 564 240 / 70 565 240	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	12,44	226
70 564 050	3,06	176	2,20	198	1,52	192	15,76	187	4,39	209	12,44	226

VNMG

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VNMG 1604..	16,6	4,76	3,81	9,52



VNMG




		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-F40 CTCP125-P		-F50 CTCP115-P		-F50 CTCP125-P		-F50 CTCP135-P		-XU CTCP115-P		-XU CTCP125-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		F VNMG		F VNMG		F VNMG		F VNMG		M VNMG		M VNMG	
		76 000 ...		76 156 ...		76 156 ...		76 156 ...		76 294 ...		76 294 ...	
ISO		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
RE mm													
160404EN	0,4	25,77	51601	25,77	31601	25,77	51601	25,77	71601	25,70	31601	25,70	51601
160408EN	0,8	25,77	51801	25,77	31801	25,77	51801	25,77	71801	25,70	31801	25,70	51801
P			•		•		•		•		•		•
M									○				
K			○		○		○				○		○
N													
S													
H													
O													

9

VNMG

		NEW		NEW		NEW					
		-M50 CTCK110		-M50 CTCK120		-M50 CTCP115-P		-M50 CTCP125-P		-F30 CTCM120	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		M VNMG		M VNMG		M VNMG		M VNMG		F VNMG	
		70 190 ...		70 131 ...		76 131 ...		76 131 ...		75 022 ...	
ISO		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
RE mm											
160404EN	0,4					25,77	31601	25,77	51601	25,77	11600
160408EN	0,8			25,77	518	25,77	31801	25,77	51801	25,77	216
160412EN	1,2	25,77	01200	25,77	520	25,77	32001	25,77	52001	25,77	218
P			○		○		•		•		○
M											•
K			•		•		○		○		•
N											
S											○
H											
O											


VNMG

		-M30 CTCM120		-M30 CTPM125		-M30 CTCM130		-M34 CTPX710	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
									
									
		M VNMG		M VNMG		M VNMG		M VNMG	
		75 023 ...		75 023 ...		75 023 ...		75 009 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
160404EN	0,4								
160408EN	0,8	25,77 11800		25,77 218		25,77 31800		24,50 61600	
160412EN	1,2							24,50 61800	
		24,50 62000							
P		○		○		○		●	
M		●		●		●		●	
K									
N								○	
S						○		●	
H									
O									


MaxiLock-D – DVJN 93° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
								70 503 ...		70 502 ...	
DVJN R/L 2020 K16	20	20	125	39	25	2	VN.. 1604	EUR 2A/24 120,17	620	EUR 2A/24 120,17	620
DVJN R/L 2525 M16	25	25	150	39	32	2	VN.. 1604	127,43	725	127,43	725

Reservdelar för artikel-nr.

	70 502 620 / 70 503 620	70 502 725 / 70 503 725									
	35,31	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	7,01	806
				T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	7,01	806

X-klamp
sortiment

70 950 ...

EUR
2A/28

Skruvmejsel

80 950 ...

EUR
Y7

Skärskruv

70 950 ...

EUR
2A/28HM underläggs-
platta V



70 950 ...

EUR
2A/28

MaxiLock-D – DVVN 72,5° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



neutral

70 506 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	f ₁ mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	neutral	
									70 506 ...	
DVVN N 2020 K16	20	20	125	43	7,5	12,5	2	VN.. 1604	EUR 2A/24 120,17	620
DVVN N 2525 M16	25	25	150	43	12,5	12,5	2	VN.. 1604	127,43	625

Reservdelar för artikel-nr.

	70 506 620	70 506 625									
	35,31	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	7,01	806
				T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819	7,01	806

X-klamp
sortiment

70 950 ...

EUR
2A/28

Skruvmejsel

80 950 ...

EUR
Y7

Skärskruv

70 950 ...

EUR
2A/28HM underläggs-
platta V


70 950 ...

EUR
2A/28

MaxiLock-D – DVMN 50° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



vänster

74 525 ...

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR	
HSK T63 DVMN L 16	HSK-T 63	130	53	0	2	VN.. 1604	2D/80	516
HSK T100 DVMN L 16	HSK-T 100	160	88	0	2	VN.. 1604	448,35	716
							550,04	



X-klamp
sortiment

70 950 ...



Skruvmejsel

80 950 ...



Skärskruv

70 950 ...




HM underläggs-
platta V

70 950 ...

Reservdelar för artikel-nr.

Reservdelar för artikel-nr.	EUR		EUR		EUR		EUR	
74 525 516	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819
74 525 716	35,31	835	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819

MaxiLock-D – DVPN 117,5° – Hållare med spännklamp



Bilden visar högerutförande



vänster

84 673 ...

höger

84 672 ...

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR		EUR	
PSC40 DVPN R/L 50050-16	PSC 40	50	27	50	10	VN.. 1604	Y8	01695	Y8	01695
PSC50 DVPN R/L 65060-16	PSC 50	60	35	65	10	VN.. 1604	294,81	01694	294,81	01694
PSC63 DVPN R/L 80065-16	PSC 63	65	45	80	10	VN.. 1604	331,65	01693	331,65	01693
							362,29		362,29	



Låsskruv

84 950 ...



Spännklämma

84 950 ...



Ringmunstycke

84 950 ...



Skärskruv

84 950 ...





HM underläggs-
platta V

84 950 ...

Reservdelar för artikel-nr.

Reservdelar för artikel-nr.	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
84 672 01695 / 84 673 01695	24,41	28300	28,91	28500	9,31	28400	3,81	27600	29,34	28000
84 672 01694 / 84 673 01694	24,41	28300	28,91	28500	9,31	28400	3,81	27600	29,34	28000
84 672 01693 / 84 673 01693	24,41	28300	28,91	28500	9,31	28400	3,81	27600	29,34	28000

MaxiLock-D – DVVN 72,5° – Hållare med spänklamp



neutral

84 679 ...

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR Y8	
PSC63 DVVN N 0100-16	PSC 63	100	10	VN.. 1604	362,29	01693
PSC63 DVVN N 0130-16	PSC 63	130	10	VN.. 1604	362,29	11693



Låsskruv

84 950 ...

EUR
Y8

Spänklämma

84 950 ...

EUR
Y8

Ringmunstycke

84 950 ...

EUR
Y8

Skärskruv

84 950 ...



EUR
Y8HM underläggs-
platta V

84 950 ...

EUR
Y8Reservdelar
för artikel-nr.

84 679 01693	M6X28 SW4	24,41	28300	28,91	28500	9,31	28400	3,81	27600	29,34	28000
84 679 11693	M6X28 SW4	24,41	28300	28,91	28500	9,31	28400	3,81	27600	29,34	28000

MaxiLock-D – DVMN 50° – Hållare med spänklamp



neutral

84 682 ...

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR Y8	
PSC63 DVMN L 0130-16	PSC 63	130	10	VN.. 1604	421,05	01693



Låsskruv

84 950 ...

EUR
Y8

Spänklämma

84 950 ...

EUR
Y8

Ringmunstycke

84 950 ...

EUR
Y8

Skärskruv

84 950 ...

EUR
Y8HM underläggs-
platta V


84 950 ...

EUR
Y8Reservdelar
för artikel-nr.

84 682 01693	M6X28 SW4	24,41	28300	28,91	28600	9,31	28400	3,81	27600	29,34	28000
--------------	-----------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------

WNMG / WNMA


Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
WNMG 0604..	6,5	4,76	3,81	9,52
WNM. 0804..	8,6	4,76	5,16	12,70



WNMG


		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW					
		-CF20 CTEP110	-TFQ CTEP110	-F50 CTCP115-P	-F50 CTCP125-P	-F50 CTCP135-P	-TFQ CTCP115-P	-TFQ CTCP125-P							
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN							
		F	F	F	F	F	F	F							
		CERMET WNMG	CERMET WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG	WNMG							
		76 171 ...	76 177 ...	76 157 ...	76 157 ...	76 157 ...	76 177 ...	76 177 ...							
ISO	RE mm	EUR 1A/78	EUR 1A/78	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08					
060404EN	0,4	12,12	004	12,46	30401	12,46	50401	12,46	70401	14,42	30401	14,42	51401		
060408EN	0,8	12,12	006	14,42	006	12,46	30601	12,46	50601	12,46	70601	14,42	30601	14,42	50601
080404EN	0,4			18,05	016	15,69	31601	15,69	51601	15,69	71601				
080408EN	0,8	15,69	018	18,05	018	15,69	31801	15,69	51801	15,69	71801	18,05	31801	18,05	51801
080412EN	1,2			15,69	32001	15,69	52001	15,69	72001	15,69	72001	18,05	32001	18,05	52001
P		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M		○	○							○					
K		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
N															
S															
H															
O															

WNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-M50		-M50		-M50		-M50		-XU		-XU	
		CTCP115-P		CTCP125-P		CTCK110		CTCK120		CTCP115-P		CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		M		M		M		M		M		M	
		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG	
		76 139 ...		76 139 ...		70 139 ...		70 139 ...		76 295 ...		76 295 ...	
ISO	RE	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	mm	1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
060404EN	0,4	12,46	30401	12,46	50401							12,46	70401
060408EN	0,8	12,46	30601	12,46	50601							12,46	70601
060412EN	1,2	12,46	30801	12,46	50801							12,46	70801
080404EN	0,4	15,69	31601	15,69	51601					15,70	31601	15,70	51601
080408EN	0,8	15,69	31801	15,69	51801	15,69	018	15,69	518	15,70	31801	15,70	51801
080412EN	1,2	15,69	32001	15,69	52001	15,69	020	15,69	520	15,70	32001	15,70	52001
080416EN	1,6	15,69	32201	15,69	52201							15,69	72201
P			•		•		○		○		•		•
M													○
K			○		○		•		•		○		○
N													
S													
H													
O													

9

WNMG

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-TMQ		-TMQ		-M70		-M70		-M70		-M70	
		CTCP115-P		CTCP125-P		CTCK110		CTCK120		CTCP115-P		CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		M		M		M		M		M		M	
		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG	
		76 198 ...		76 198 ...		70 273 ...		70 273 ...		76 273 ...		76 273 ...	
ISO	RE	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	mm	1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
060408EN	0,8									12,46	30601	12,46	50601
060412EN	1,2									12,46	30801	12,46	50801
080408EN	0,8	18,05	31801	18,05	51801	15,69	018	15,69	518	15,69	31801	15,69	51801
080412EN	1,2	18,05	32001	18,05	52001	15,69	020	15,69	520	15,69	32001	15,69	52001
080416EN	1,6					15,69	022	15,69	522	15,69	32201	15,69	52201
P			•		•		○		○		•		•
M													○
K			○		○		•		•		○		○
N													
S													
H													
O													

WNMA / WNMG

		CTCK110		CTCK120		-F30 CTCM120		-F30 CTPM125		-F30 CTCM130		-M30 CTCM120		-M30 CTPM125	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
															
		R		R		F		F		F		M		M	
		WNMA		WNMA		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG	
		70 169 ...		70 169 ...		75 024 ...		75 024 ...		75 024 ...		75 025 ...		75 025 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
060404EN	0,4					12,46		12,46		12,46				12,46	
060408EN	0,8					12,46		12,46		12,46		12,46		12,46	
060412EN	1,2									30400		10600		206	
080404EN	0,4					15,69		15,69		15,69					
080408EN	0,8	15,69		15,69		15,69		15,69		15,69		15,69		15,69	
080412EN	1,2	15,69		15,69						31800		11800		218	
080416EN	1,6	15,69		15,69								12000		220	
P		○		○		○		○		○		○		○	
M						●		●		●		●		●	
K		●		●											
N															
S										○					
H															
O															


WNMG

		-M30 CTCM130		-M60 CTCM120		-M60 CTPM125		-M60 CTCM130		NEW -F34 CTPX710		-M34 CTPX710	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
		M		M		M		M		F		M	
		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG		WNMG	
		75 025 ...		75 026 ...		75 026 ...		75 026 ...		75 313 ...		75 008 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
060408EN	0,8	12,46		12,46		12,46		12,46					
060412EN	1,2	12,46		12,46		12,46		12,46					
080408EN	0,8	15,69		15,69		15,69		15,69		15,96		16,38	
080412EN	1,2	15,69		15,69		15,69		15,69				16,38	
P		○		○		○		○		●		●	
M		●		●		●		●		●		●	
K													
N										○		○	
S		○						○		●		●	
H													
O													

MaxiLock-D – DWLN 95° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
DWLN R/L 1616 H06	16	16	100	25	20	2	WN.. 0604
DWLN R/L 2020 K06	20	20	125	27	25	2	WN.. 0604
DWLN R/L 2525 M06	25	25	150	27	32	2	WN.. 0604
DWLN R/L 2020 K08	20	20	125	34	25	4	WN.. 0804
DWLN R/L 2525 M08	25	25	150	34	32	4	WN.. 0804

vänster	höger
70 543 ...	70 542 ...
EUR 2A/24	EUR 2A/24
93,73 716	93,73 716
104,42 720	104,42 720
108,02 725	108,02 725
104,42 620	104,42 620
108,02 625	108,02 625

Reservdelar för artikel-nr.	70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR 2A/28	EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 543 716 / 70 542 716	29,59 823	T09 - IP 13,81 126	M3x7 - IP 3,94 819	4,25 807
70 543 720 / 70 542 720	29,59 823	T09 - IP 13,81 126	M3x7 - IP 3,94 819	4,25 807
70 543 725 / 70 542 725	29,59 823	T09 - IP 13,81 126	M3x7 - IP 3,94 819	4,25 807
70 543 620 / 70 542 620	29,18 824	T15 - IP 14,60 128	M4,5x12 - IP 3,73 820	12,44 812
70 543 625 / 70 542 625	29,18 824	T15 - IP 14,60 128	M4,5x12 - IP 3,73 820	12,44 812

X-klamp
sortiment

Skruvmejsel




Skärskruv

HM-underläggs-
platta-W


MaxiLock-N – PWLN 95° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilderna visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 543 ... EUR 2A/24	höger 70 542 ... EUR 2A/24
PWLN R/L 1616 H06	16	16	100	20	22,5	3	WNMG 0604	93,73 116	93,73 11600 ¹⁾
PWLN R/L 2020 K06	20	20	125	26	25,0	3	WNMG 0604	104,42 12000 ¹⁾	104,42 12000 ¹⁾
PWLN R/L 2525 M06	25	25	150	19	32,0	3	WNMG 0604	108,02 125	108,02 12500 ¹⁾
PWLN R/L 2020 K08	20	20	125	22	25,0	4	WNMG 0804	104,42 020	104,42 020
PWLN R/L 2525 M08	25	25	150	22	32,0	4	WNMG 0804	108,02 025	108,02 025
PWLN R/L 3225 P08	32	25	170	22	32,0	4	WNMG 0804	115,87 032	115,87 032

1) Nickelpläterad


Reservdelar för artikel-nr.	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 542 11600 / 70 543 116	3,06 175	2,58 122	1,52 191	15,61 185	4,00 208	9,01 127
70 542 12000 / 70 543 12000	3,06 175	2,58 122	1,52 191	15,61 185	4,00 208	9,01 127
70 542 12500 / 70 543 125	3,06 175	2,58 122	1,52 191	15,61 185	4,00 208	9,01 127
70 542 020 / 70 543 020	3,06 176	2,20 198	1,52 192	15,76 187	4,39 209	10,91 235
70 542 025 / 70 543 025	3,06 176	2,20 198	1,52 192	15,76 187	4,39 209	10,91 235
70 542 032 / 70 543 032	3,06 176	2,20 198	1,52 192	15,76 187	4,39 209	10,91 235



I-nyckel



Rörstift



Montagedorn



Hävarm




Låsskruv

HM-underläggs-
platta-W


MaxiLock-N – PWLN 95° DC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW vänster		NEW höger	
										70 599 ...	EUR 2A/24	70 599 ...	EUR 2A/24
PWLN R/L 2020 X06-T DC	20	20	104	35	25	M6	G1/8"	3	WNMG 0604	208,51	02000	208,51	02001
PWLN R/L 2525 X06-T DC	25	25	120	35	32	M6	G1/8"	3	WNMG 0604	219,49	02500	219,49	02501
PWLN R/L 2020 X08-T DC	20	20	104	35	25	M6	G1/8"	4	WNMG 0804	208,51	12000	208,51	12001
PWLN R/L 2525 X08-T DC	25	25	120	35	32	M6	G1/8"	4	WNMG 0804	219,49	12500	219,49	12501
PWLN R/L 3225 X08-T DC	32	25	135	35	32	M6	G1/8"	4	WNMG 0804	230,47	03200	230,47	03201


Reservdelar för artikel-nr.	Plugg för skärvätska		Hävarm		Låsskruv		HM-underläggs- platta-W		Gängstift	
	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28
70 599 02001 / 70 599 02000		4,46	294	15,61	4,00	208	9,01	127	M6x6	3,73
70 599 02501 / 70 599 02500		4,46	294	15,61	4,00	208	9,01	127	M6x6	3,73
70 599 12001 / 70 599 12000		4,46	294	15,76	4,39	209	10,91	235	M6x6	3,73
70 599 12501 / 70 599 12500		4,46	294	15,76	4,39	209	10,91	235	M6x6	3,73
70 599 03201 / 70 599 03200		4,46	294	15,76	4,39	209	10,91	235	M6x6	3,73

Reservdelar för artikel-nr.	I-nyckel		Rörstift		Montagedorn	
	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28	70 950 ...	EUR 2A/28
70 599 02001 / 70 599 02000	SW2,5	3,06	175	2,58	122	1,52
70 599 02501 / 70 599 02500	SW2,5	3,06	175	2,58	122	1,52
70 599 12001 / 70 599 12000	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52
70 599 12501 / 70 599 12500	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52
70 599 03201 / 70 599 03200	SW3	3,06	176	2,20	198	1,52

MaxiLock-D – DWLN 95° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Vändskär	vänster		höger	
HSK T63 DWLN R/L 08	HSK-T 63	70	42,00	52,6	45	125	WN.. 0804	EUR 2D/80		EUR 2D/80	
HSK T100 DWLN R 08	HSK-T 100	80	45,00	87,6	55	125	WN.. 0804	281,34	508	281,34	508
HSK T100 DWLN L 08	HSK-T 100	80	53,96	87,6	55	125	WN.. 0804	330,22	708	330,22	708

Reservdelar för artikel-nr.

74 528 508 / 74 529 508	EUR 2A/28	29,18	824	T15 - IP	EUR Y7	14,60	128	M4,5x12 - IP	EUR 2A/28	3,73	820	EUR 2A/28	12,44	812
74 528 708 / 74 529 708	EUR 2A/28	29,18	824	T15 - IP	EUR Y7	14,60	128	M4,5x12 - IP	EUR 2A/28	3,73	820	EUR 2A/28	12,44	812



X-klamp
sortiment

70 950 ...



Skrummejsel

80 950 ...



Skärskruv

70 950 ...




HM-underläggs-
platta-W

70 950 ...

MaxiLock-N – PWLN 95° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset




Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	vänster		höger	
PSC40 PWLN R/L 50050-08	PSC 40	50	27	50	5	WN.. 0804	DC	EUR Y8		EUR Y8	
PSC50 PWLN R/L 65060-08	PSC 50	60	35	65	5	WN.. 0804	DC	273,36	00895	273,36	00895
PSC63 PWLN R/L 80065-08	PSC 63	65	45	80	5	WN.. 0804	DC	301,02	00894	301,02	00894
								341,77	00893	341,77	00893




Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → sidan 39.




Rörstift

84 950 ...



Hävarms-
skruv

84 950 ...



Hävarm

84 950 ...



HM-underläggs-
platta-W

84 950 ...


Reservdelar för artikel-nr.

84 652 00895 / 84 653 00895	EUR Y8	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	EUR Y8	5,42	28700	EUR Y8	18,68	28900	EUR Y8	29,34	27700
84 652 00894 / 84 653 00894	EUR Y8	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	EUR Y8	5,42	28700	EUR Y8	18,68	28900	EUR Y8	29,34	27700
84 652 00893 / 84 653 00893	EUR Y8	1,38	29200	M8X1/L17 SW3	EUR Y8	5,42	28700	EUR Y8	18,68	28900	EUR Y8	29,34	27700

MaxiLock-D – DWLN 95° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

borrskafte med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande




ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm			
A25R DWLN R/L 06	25	24	200	32	17	32	2	WN.. 0604	EUR 272,87	725
A32S DWLN R/L 08	32	31	250	40	22	44	4	WN.. 0804	EUR 282,16	732
A40T DWLN R/L 08	40	39	300	45	27	50	4	WN.. 0804	EUR 314,36	64000

Reservdelar


för artikel-nr.

	70 572 725 / 70 573 725	70 572 732 / 70 573 732	70 572 640 / 70 573 64000							
	EUR 29,59	EUR 29,18	EUR 29,18	823	T09 - IP	13,81	126	M3x7 - IP	3,94	819
	EUR 29,18	EUR 29,18	EUR 29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820
	EUR 29,18	EUR 29,18	EUR 29,18	824	T15 - IP	14,60	128	M4,5x12 - IP	3,73	820



X-klamp
sortiment

70 950 ...



Skruvmejsel

80 950 ...



Skärskruv

70 950 ...



Hydrant

70 950 ...




HM-underläggs-
platta-W

70 950 ...

MaxiLock-N – PWLN 95° – Svarvbom med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

borrskafte med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm			
A16M PWLN R/L 06	16	15	150	20	11	20	3	WNMG 0604	EUR 221,62	11600 ¹⁾
A20Q PWLN R/L 06-1	20	19	180	30	13	25	3	WNMG 0604	EUR 244,86	12100 ¹⁾
A25R PWLN R/L 06	25	23	200	25	17	32	3	WNMG 0604	EUR 272,87	12500 ¹⁾
A32S PWLN R/L 06	32	30	250	50	22	40	3	WNMG 0604	EUR 282,16	132
A25R PWLN R/L 08	25	23	200	40	17	31	4	WNMG 0804	EUR 273,00	225
A32S PWLN R/L 08	32	30	250	50	22	40	4	WNMG 0804	EUR 282,16	032
A40T PWLN R/L 08	40	39	300	60	27	50	4	WNMG 0804	EUR 314,36	040

1) Nickelpläterad




I-nyckel

70 950 ...



Rörstift

70 950 ...



Montagedorn

70 950 ...




Hävarm

70 950 ...



Låsskruv

70 950 ...



HM-underläggs-
platta-W

70 950 ...

Reservdelar


för artikel-nr.

	70 572 11600 / 70 573 11600	70 572 12100 / 70 573 12100	70 572 12500 / 70 573 12500	70 572 132 / 70 573 132	70 572 225 / 70 573 225	70 572 032 / 70 573 032	70 572 040 / 70 573 040			
	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	177	177	177
	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	175	175	175
	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	176	176	176
	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	EUR 3,06	176	176	176

MaxiLock-D – DWLN 95° – Hållare med spännklamp

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
HSK T63 50Q DWLN R/L 08	HSK-T 63	175	149	50	35	63	4	WN.. 0804	vänster 74 537 ... EUR 2D/80 385,77	höger 74 536 ... EUR 2D/80 385,77
									508	508

Reservdelar för artikel-nr.

74 536 508 / 74 537 508										




X-klamp
sortiment

70 950 ...
EUR 2A/28 29,18
824



Skruvmejsel

80 950 ...
EUR Y7 14,60
128



Skärskruv

70 950 ...
EUR 2A/28 3,73
820




HM-underläggs-
platta-W

70 950 ...
EUR 2A/28 12,44
812

CCGT / CCMT / CCET





Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CC.T 0602..	6,4	2,38	2,8	6,35
CC.T 09T3..	9,7	3,97	4,4	9,52
CC.T 1204..	12,9	4,76	5,5	12,70



CCGT / CCMT



		-CF05 CTEP110		-CF55 CTEP110		-SF TCM407		-SF TCM10		-SMF TCM10		NEW -SF CTCP125-P		NEW -SF CTCP135-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN								DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		F		F		F		F		F		F		F	
		CERMET CCGT		CERMET CCMT		CERMET CCGT		CERMET CCGT		CERMET CCMT		CCGT		CCGT	
		76 247 ...		76 248 ...		70 251 ...		70 251 ...		70 249 ...		76 251 ...		76 251 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
060202EN	0,2	17,35	002			16,80	850	16,80	900			17,35	50201	17,35	70201
060204EN	0,4	17,35	004	9,44	004	16,80	852	16,80	902	9,11	900				
09T302EN	0,2	18,49	014			17,35	854	17,35	904						
09T304EN	0,4	18,49	016	12,12	016			17,35	906	11,30	904				
09T308EN	0,8	18,49	018	12,12	018			17,35	908	11,30	906				
120404EN	0,4			17,10	028			21,71	910						
P		●		●		●		●		●		●		●	
M		○		○		○		○		○		○		○	
K		○		○		○		○		○		○		○	
N															
S															
H															
O															

CCMT / CCGT






		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW			
		-SF CTCP115-P		-SF CTCP125-P		-SF CTCP135-P		-SMF CTCP115-P		-SMF CTCP125-P		-SMF CTCP135-P		-SM CTCP125-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
															
		F CCMT		F CCMT		F CCMT		F CCMT		F CCMT		F CCMT		M CCGT	
		76 253 ...		76 253 ...		76 253 ...		76 249 ...		76 249 ...		76 249 ...		76 250 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
060202EN	0,2													17,35	
060204EN	0,4	9,74		9,74		9,74				9,74		9,74			
060208EN	0,8									9,74		9,74			
09T304EN	0,4	12,15		12,15		12,15		12,15		12,15		12,15		12,15	
09T308EN	0,8	12,15		12,15				12,15		12,15		12,15			
120404EN	0,4			17,10						17,10					
120408EN	0,8			17,10				17,10				17,10			
P		●		●		●		●		●		●		●	
M						○						○			
K		○		○				○		○				○	
N															
S															
H															
O															

9






CCGT / CCMT

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW					
		-SM CTCP135-P		-SM CTCK110		-SM CTCK120		-SM CTCP115-P		-SM CTCP125-P		-SM CTCP135-P		-SMQ CTCP115-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
															
		M CCGT		M CCMT		M CCMT		M CCMT		M CCMT		M CCMT		F CCMT	
		76 250 ...		70 252 ...		70 252 ...		76 252 ...		76 252 ...		76 252 ...		76 194 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
060202EN	0,2	17,35		70201											
060204EN	0,4			9,74		9,74		9,74		9,74		9,74			
060208EN	0,8			9,74		9,74		9,74		9,74		9,74			
09T304EN	0,4			12,15		12,15		12,15		12,15		12,15		13,66	
09T308EN	0,8			12,15		12,15		12,15		12,15		12,15		13,66	
09T312EN	1,2			12,15		12,15									
120404EN	0,4			17,10		17,10		17,10		17,10		17,10		19,19	
120408EN	0,8			17,10		17,10		17,10		17,10		17,10		19,19	
120412EN	1,2							17,10		17,10		17,10			
P		●		○		○		●		●		●		●	
M		○										○			
K				●		●		○		○				○	
N															
S															
H															
O															


CCMT

		NEW															
		-SMQ CTCP125-P		-M25 CTCM120		-M25 CTPM125		-M25 CTCM130		-M55 CTCM120		-M55 CTPM125		-M55 CTCM130			
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN			
																	
																	
		F CCMT		F CCMT		F CCMT		F CCMT		M CCMT		M CCMT		M CCMT			
		76 194 ...		75 210 ...		75 210 ...		75 210 ...		75 211 ...		75 211 ...		75 211 ...			
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08			
060204EN	0,4			9,74	10400	9,74	204	9,74	30400	9,74	10400	9,74	204	9,74	30400		
09T304EN	0,4	13,66	51601	12,15	11600	12,15	216	12,15	31600	12,15	11600	12,15	216	12,15	31600		
09T308EN	0,8	13,66	51801	12,15	11800	12,15	218	12,15	31800	12,15	11800	12,15	218	12,15	31800		
120404EN	0,4	19,19	52801							17,10	12800	17,10	228	17,10	32800		
120408EN	0,8	19,19	53001							17,10	13000	17,10	230	17,10	33000		
P			●		○		○		○		○		○		○		○
M				●		●		●		●		●		●		●	
K			○														
N																	
S								○								○	
H																	
O																	

CCGT


		-23P H216T		-25P H210T		-25P CTPX710		-25Q H210T		-25Q CTPX710		-27 H10T		-27 CTPX715			
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN			
																	
																	
		F CCGT		F CCGT		M CCGT		M CCGT		M CCGT		M CCGT		M CCGT			
		70 255 ...		70 248 ...		70 248 ...		70 248 ...		70 248 ...		70 254 ...		70 254 ...			
ISO	RE mm	EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90			
060202FN	0,2	13,66	652	13,66	636	16,25	70200					12,79	600	15,55	80200		
060204FN	0,4	13,66	654	13,66	638	16,25	70400	14,84	678	19,62	75400	12,79	602	15,55	80400		
09T302FN	0,2			14,30	639	16,67	71400					13,66	604	15,96	81400		
09T304FN	0,4	14,30	656	14,30	640	16,67	71600	15,69	680	20,55	76600	13,66	606	15,96	81600		
09T308FN	0,8	14,30	658	14,30	641	16,67	71800	15,69	681	20,55	76800	13,66	608	15,96	81800		
09T316FN	1,6													18,86	72200		
120402FN	0,2			16,67	643							15,96	610	19,88	82600		
120404FN	0,4			16,67	642	21,28	72800	18,49	682	23,12	77800	15,96	612	19,88	82800		
120408FN	0,8			16,67	644	21,28	73000	18,49	686	23,12	78000	15,96	614	19,88	83000		
P						●				●				●		●	
M						●				●				●		●	
K			○		○				○				○		○		○
N		●		●		●		●		●		●		●		●	
S				○		●		○		●				●		●	
H																	
O		○		○				○				○		○		○	

CCET / CCMT


		NEW		NEW		NEW	
		-F05 CTPX710		-29 H216T		-29 CTPX715	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
							
							
		F CCET		M CCMT		M CCMT	
		76 243 ...		70 245 ...		70 245 ...	
		EUR 1A/08		EUR 1A/90		EUR 1A/90	
ISO	RE mm						
060201FN	0,1	23,28 10100					
060202FN	0,2	23,28 10200					
060204EN	0,4			9,84 60400		11,77 70400	
060204FN	0,4	23,28 10400					
09T304EN	0,4			10,49 61600		12,17 71600	
09T308EN	0,8			10,49 61800		12,17 71800	
P		●				●	
M		●				●	
K				○		○	
N		●		●		●	
S		●				●	
H							
O				○		○	

CCGW / CCGT


Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
CCG. 0602..	6,4	2,38	2,8	6,35
CCG. 09T3..	9,7	3,97	4,4	9,52
CCG. 1204..	12,9	4,76	5,5	12,70




CCGT A




CCGT A LL




CCGT A RR



CCGW A



CCGW A LL



CCGW A RR

CCGW / CCGT

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppgar




ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	CTDMD05		CTDPD20		CTDPD20		-Q CTDPD20		-Q CTDPD20	
				EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0
060201FN	0,1	A (1)	3,4										
060201FN	0,1	A (1)	3,5										
060202FN	0,2	A (1)	2,5	335,46	050								
060202FN	0,2	A (1)	3,3										
060202FN	0,2	A (1)	3,4			62,33	100	62,33	100	79,05	102	79,05	102
060204FN	0,4	A (1)	2,5	335,46	052								
060204FN	0,4	A (1)	3,1										
060204FN	0,4	A (1)	3,2			62,33	102	62,33	102	79,05	104	79,05	104
060208FN	0,8	A (1)	2,5	335,46	05300								
060208FN	0,8	A (1)	3,0			62,33	10300	62,33	10300				
09T301FN	0,1	A (1)	4,5										
09T302FN	0,2	A (1)	4,4							80,54	111	80,54	111
09T302FN	0,2	A (1)	4,5			63,69	10500	63,69	10500	80,54	112	80,54	112
09T304FN	0,4	A (1)	2,5	339,63	054								
09T304FN	0,4	A (1)	4,2							80,54	114	80,54	114
09T304FN	0,4	A (1)	4,3			63,69	104	63,69	104				
09T308FN	0,8	A (1)	2,5	339,63	056								
09T308FN	0,8	A (1)	4,1			63,69	106	63,69	106				
120402FN	0,2	A (1)	4,4							81,89	122	81,89	122
120404FN	0,4	A (1)	4,2							81,89	124	81,89	124
120404FN	0,4	A (1)	4,3			65,12	108	65,12	108				
120408FN	0,8	A (1)	4,1			65,12	110	65,12	110				
P													
M													
K													
N													
S													
H													
O													

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppgar

[illegible]

CCGT / CCGW

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppar

				CTDPS30	-Q CTDPS30	-Q CTDPS30	CTDPS30	CTDPS30	-CB2 CTDPS30
									
									
				F DIAMOND CCGT	F DIAMOND CCGW	F DIAMOND CCGT	F DIAMOND CCGT	F DIAMOND CCGT	M DIAMOND CCGT
				71 166 ...	71 125 ...	71 126 ...	71 170 ...	71 170 ...	71 301 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0
060201FN	0,1	A (1)	3,50	70,92	20001				
060202FN	0,2	A (1)	3,30		79,05	152	79,05		
060202FN	0,2	A (1)	3,40	70,92	20101				74,02
060204FN	0,4	A (1)	3,20						74,02
060204FRR	0,4	A (1)	6,45					102,23	20101
060204FLL	0,4	A (1)	6,45				102,23	20001	
060208FN	0,8	A (1)	3,00						74,02
060208FRR	0,8	A (1)	6,45				102,23	20301	
060208FLL	0,8	A (1)	6,45				102,23	20201	
09T301FN	0,1	A (1)	4,50		80,54	16300			
09T302FN	0,2	A (1)	4,40		80,54	162	80,54		
09T302FN	0,2	A (1)	4,50	72,57	20201				79,99
09T304FN	0,4	A (1)	4,30						79,99
09T308FN	0,8	A (1)	4,10						79,99
09T308FRR	0,8	A (1)	9,70					108,84	20501
09T308FLL	0,8	A (1)	9,70				108,84	20401	
120402FN	0,2	A (1)	4,40			81,89	172		
120404FN	0,4	A (1)	4,20			81,89	174		
120404FN	0,4	A (1)	4,30	72,57	20301				83,39
120408FN	0,8	A (1)	4,10						83,39
120412FRR	1,2	A (1)	12,90					120,41	20701
120412FLL	1,2	A (1)	12,90				120,41	20601	
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•


CCGT / CCGW

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreggar

				-Q-CB2 CTDPS30		CTDPU20		-CB3 CTDPU20		CTDPS30	
				M		F		R		F	
				DIAMOND CCGT		DIAMOND CCGW		DIAMOND CCGT		DIAMOND CCGW	
				71 306 ...		71 171 ...		71 302 ...		71 171 ...	
				EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0	
060201FN	0,1	A (1)	3,5							69,25	20001
060202FN	0,2	A (1)	3,3	84,89	202					69,25	20101
060202FN	0,2	A (1)	3,4								
060204FN	0,4	A (1)	3,1	84,89	204					69,25	20201
060204FN	0,4	A (1)	3,2					74,02	204		
09T302FN	0,2	A (1)	4,4	85,83	212						
09T302FN	0,2	A (1)	4,5							72,57	20301
09T304FN	0,4	A (1)	4,2	85,83	214						
09T304FN	0,4	A (1)	4,3			74,22	30001	79,99	214	72,57	20401
09T308FN	0,8	A (1)	4,1			74,22	30101	79,99	218		
120402FN	0,2	A (1)	4,4	88,15	222						
120404FN	0,4	A (1)	4,2	88,15	224						
120404FN	0,4	A (1)	4,3							74,22	20501
P											
M											
K											
N											
S											
H											
O											

CCGW / CCGT


▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppar

				CTDCD10		-CB1 CTDCD10		-Q-CB1 CTDCD10		-CB2 CTDCD10		-Q-CB2 CTDCD10	
													
													
				F		F		F		M		M	
				DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND	
				CCGW		CCGT		CCGT		CCGT		CCGT	
				71 171 ...		71 300 ...		71 167 ...		71 301 ...		71 306 ...	
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
				Y0		Y0		Y0		Y0		Y0	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm										
060202FN	0,2	A (1)	2,3					108,84		97,66			
060202FN	0,2	A (1)	2,4	80,81		97,66				30200			
060204FN	0,4	A (1)	2,1					108,84		97,66		103,89	
060204FN	0,4	A (1)	2,2	80,81		97,66		40101		304			
060208FN	0,8	A (1)	2,0			97,66							
						30600							
09T302FN	0,2	A (1)	2,3									104,69	
09T302FN	0,2	A (1)	2,4	87,42						31200		31200	
09T304FN	0,4	A (1)	2,1					110,50		100,77		104,69	
09T304FN	0,4	A (1)	2,2	87,42		100,77		40201		314		314	
09T308FN	0,8	A (1)	2,0	87,42						31600			
				40401									
120404FN	0,4	A (1)	2,1					112,13				107,16	
120404FN	0,4	A (1)	2,2					40301		32600		324	
120408FN	0,8	A (1)	2,0	94,01									
120408FN	0,8	A (1)	2,1							328			
P													
M													
K													
N				•		•		•		•		•	
S													
H													
O				•		•		•		•		•	


MaxiLock-S – SCLC 95° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW

vänster

70 636 ...

EUR
2A/24

NEW

höger

70 636 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
SCLC R/L 0808 D06	8	8	60	9	10	1,2	CC.. 0602	73,66	00800
SCLC R/L 1010 E06	10	10	70	9	12	1,2	CC.. 0602	78,58	01000
SCLC R/L 1212 F09	12	12	80	15	16	3,2	CC.. 09T3	78,58	01200
SCLC R/L 1616 H09	16	16	100	17	20	3,2	CC.. 09T3	98,23	01600
SCLC R/L 2020 K09	20	20	125	17	25	3,2	CC.. 09T3	104,12	02000
SCLC R/L 1616 H12	16	16	100	20	20	5	CC.. 1204	98,23	11600
SCLC R/L 2020 K12	20	20	125	20	25	5	CC.. 1204	104,12	12000
SCLC R/L 2525 M12	25	25	150	20	32	5	CC.. 1204	108,05	12500
SCLC R/L 3225 P12	32	25	170	20	32	5	CC.. 1204	112,97	13200

Reservdelar för artikel-nr.

	EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 636 00800 / 70 636 00801	7,72	039	5,12	857				
70 636 01000 / 70 636 01001	7,72	039	5,12	857				
70 636 01200 / 70 636 01201	11,23	120	4,68	87900				
70 636 01600 / 70 636 01601	11,23	120	4,68	87900				
70 636 02000 / 70 636 02001	11,23	120	4,68	87900				
70 636 11600 / 70 636 11601	11,23	120	3,73	820	15,48	166	5,81	170
70 636 12000 / 70 636 12001	11,23	120	3,73	820	15,48	166	5,81	170
70 636 12500 / 70 636 12501	11,23	120	3,73	820	15,48	166	5,81	170
70 636 13200 / 70 636 13201	11,23	120	3,73	820	15,48	166	5,81	170



Skrummejsel



Skärskruv



HM-underläggs-platta-C




Gänghylsa

MaxiLock-S – SCLC 95° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande



NEW

vänster

NEW

höger

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	70 770 ... vänster		70 770 ... höger	
										EUR 2A/24		EUR 2A/24	
SCLC R/L 1010 E06 DC	10	10	70	14	12	M6	M6	1,2	CC.. 0602	166,29	01001	166,29	01000
SCLC R/L 1212 F09 DC	12	12	80	19	16	M6	M6	3,2	CC.. 09T3	166,29	01201	166,29	01200
SCLC R/L 1616 H09 DC	16	16	100	26	20	M6	G1/8"	3,2	CC.. 09T3	184,78	11601	184,78	01600
SCLC R/L 2020 K09 DC	20	20	125	28	25	M6	G1/8"	3,2	CC.. 09T3	195,86	12001	195,86	02000
SCLC R/L 1616 H12 DC	16	16	100	28	20	M6	G1/8"	5	CC.. 1204	184,78	01601	184,78	11600
SCLC R/L 2020 K12 DC	20	20	125	26	25	M6	G1/8"	5	CC.. 1204	195,86	02001	195,86	12000
SCLC R/L 2525 M12 DC	25	25	150	28	30	M6	G1/8"	5	CC.. 1204	203,26	02501	203,26	02500
SCLC R/L 3225 P12 DC	32	25	170	26	32	G1/8"	G1/8"	5	CC.. 1204	213,40	03201	213,40	03200

Reservdelar
för artikel-nr.

	70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 770 01000 / 70 770 01001	5,12	857					3,73	86700		
70 770 01200 / 70 770 01201	3,94	859					3,73	86700		
70 770 01600 / 70 770 11601	4,68	87900	12,10	165	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 770 02000 / 70 770 12001	4,68	87900	12,10	165	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 770 11600 / 70 770 01601	3,73	820	15,48	166	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 770 12000 / 70 770 02001	3,73	820	15,48	166	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 770 02500 / 70 770 02501	3,73	820	15,48	166	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 770 03200 / 70 770 03201	3,73	820	15,48	166	2,13	88000			5,81	170


Reservdelar
för artikel-nr.

	70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 770 01000 / 70 770 01001			7,72	039						
70 770 01200 / 70 770 01201			11,23	120						
70 770 01600 / 70 770 11601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 770 02000 / 70 770 12001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 770 11600 / 70 770 01601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 770 12000 / 70 770 02001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 770 02500 / 70 770 02501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 770 03200 / 70 770 03201	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294

MaxiLock-S – SCFC 90° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bildens visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 761 ... EUR 2A/24	höger 70 760 ... EUR 2A/24
SCFC R 0808 D06	8	8	60	10	10	1,2	CC.. 0602		74,81 008
SCFC R 1010 E06	10	10	70	10	12	1,2	CC.. 0602		80,85 010
SCFC R 1212 F09	12	12	80	13	16	3,2	CC.. 09T3		80,85 012
SCFC R 1616 H09	16	16	100	13	20	3,2	CC.. 09T3		100,14 016
SCFC R/L 2020 K12	20	20	125	17	25	5	CC.. 1204	104,42 02000 ¹⁾	106,45 020

1) Nickelpläterad

Reservdelar för artikel-nr.



	80 950 ... EUR Y7	70 950 ... EUR 2A/28	70 950 ... EUR 2A/28	70 950 ... EUR 2A/28	70 950 ... EUR 2A/28
70 760 008	9,57 110		2,90 13800		
70 760 010	9,57 110		2,90 13800		
70 760 012	11,39 113		3,94 113		
70 760 016		10,35 398	3,94 113	12,10 165	5,81 171
70 760 020 / 70 761 02000		10,35 398	3,22 114	15,48 166	5,81 170



MaxiLock-S – SCFC 90° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



NEW

vänster

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	70 635 ... EUR 2A/24
SCFC L 0808 D06	8	8	60	10	10	1,2	CC.. 0602	73,66 00800
SCFC L 1010 E06	10	10	70	10	12	1,2	CC.. 0602	78,58 01000
SCFC L 1212 F09	12	12	80	13	16	3,2	CC.. 09T3	78,58 01200
SCFC L 1616 H09	16	16	100	13	20	3,2	CC.. 09T3	98,23 01600

Reservdelar för artikel-nr.


	80 950 ... EUR Y7	70 950 ... EUR 2A/28
70 635 00800	7,72 039	5,12 857
70 635 01000	7,72 039	5,12 857
70 635 01200	11,23 120	4,68 87900
70 635 01600	11,23 120	4,68 87900




MaxiLock-S – SCSC 45° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bildens visar högerutförande



NEW

vänster

70 638 ...

EUR
2A/24

NEW

höger

70 638 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SCSC R 1616 H12	16	16	100	20	20	5	CC.. 1204
SCSC R/L 2020 K12	20	20	125	20	25	5	CC.. 1204
SCSC R/L 2525 M12	25	25	150	20	32	5	CC.. 1204

Reservdelar för artikel-nr.

70 638 01601	T15 - IP	11,23	120	M4,5x12 - IP	3,73	820	15,48	166	M4,5	5,81	170
70 638 02001 / 70 638 02000	T15 - IP	11,23	120	M4,5x12 - IP	3,73	820	15,48	166	M4,5	5,81	170
70 638 02501 / 70 638 02500	T15 - IP	11,23	120	M4,5x12 - IP	3,73	820	15,48	166	M4,5	5,81	170

Skruvmejsel

Skärskruv

HM-underläggs-
platta-C

Gänghylsa

80 950 ...

EUR
Y7

70 950 ...

EUR
2A/28

70 950 ...

EUR
2A/28

70 950 ...


EUR
2A/28

MaxiLock-S – SCAC 90° – Hållare med skruvlåsning


▲ För längdsvärvautomater

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bildens visar högerutförande



NEW

vänster

70 633 ...

EUR
2A/24

NEW

höger

70 633 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SCAC R/L 0808 K06	8	8	125	9	8	1,2	CC.. 0602
SCAC R/L 0808 D06	8	8	60	9	8	1,2	CC.. 0602
SCAC R/L 1010 E06	10	10	70	9	10	1,2	CC.. 0602
SCAC R/L 1010 M06	10	10	150	9	10	1,2	CC.. 0602
SCAC R/L 1212 F09	12	12	80	13	12	3,2	CC.. 09T3
SCAC R/L 1212 M09	12	12	150	13	12	3,2	CC.. 09T3
SCAC R/L 1616 H09	16	16	100	13	16	3,2	CC.. 09T3
SCAC R/L 2020 K12	20	20	125	17	20	5	CC.. 1204

Reservdelar för artikel-nr.

70 633 10801 / 70 633 10800	7,72	039	5,12	857
70 633 00801 / 70 633 00800	7,72	039	5,12	857
70 633 01001 / 70 633 01000	7,72	039	5,12	857
70 633 11001 / 70 633 11000	7,72	039	5,12	857
70 633 01201 / 70 633 01200	11,23	120	4,68	87900
70 633 11201 / 70 633 11200	11,23	120	4,68	87900
70 633 11601 / 70 633 11600	11,23	120	4,68	87900
70 633 12001 / 70 633 12000	11,23	120	3,73	820

Skruvmejsel

Skärskruv

HM-underläggs-
platta-C

Gänghylsa

80 950 ...

EUR
Y7

70 950 ...

EUR
2A/28

70 950 ...

EUR
2A/28

70 950 ...


EUR
2A/28

MaxiLock-S – SCAC 90° DC – Hållare med skruvlåsning

▲ För längdsvarvautomater

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW

vänster

NEW

höger

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	70 766 ... vänster EUR 2A/24	11201	70 766 ... höger EUR 2A/24	11200
SCAC R/L 1212 M09 DC	12	12	150	21	12	M6	M6	3,2	CC.. 09T3	177,63	11201	177,63	11200
SCAC R/L 1212 F09 DC	12	12	80	22	12	M6	M6	3,2	CC.. 09T3	166,29	01201	166,29	01200
SCAC R/L 1616 H09 DC	16	16	100	30	16	M6	G1/8"	3,2	CC.. 09T3	184,78	01601	184,78	01600
SCAC R/L 2020 K12 DC	20	20	125	30	20	M6	G1/8"	5	CC.. 1204	195,86	02001	195,86	02000

Reservdelar

för artikel-nr.

	70 950 ... EUR 2A/28	859	70 950 ... EUR 2A/28	165	70 950 ... EUR 2A/28	88000	70 950 ... EUR 2A/28	86700	70 950 ... EUR 2A/28	171
70 766 11200 / 70 766 11201	3,94	859					3,73	86700		
70 766 01200 / 70 766 01201	3,94	859					3,73	86700		
70 766 01600 / 70 766 01601	4,68	87900	12,10	165	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 766 02000 / 70 766 02001	3,73	820	15,48	166	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170

Reservdelar

för artikel-nr.

	70 950 ... EUR 2A/28	87600	80 950 ... EUR Y7	120	70 950 ... EUR 2A/28	88100	70 950 ... EUR 2A/28	87700	70 950 ... EUR 2A/28	294
70 766 11200 / 70 766 11201			11,23	120						
70 766 01200 / 70 766 01201			11,23	120						
70 766 01600 / 70 766 01601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 766 02000 / 70 766 02001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294



Skärskruv



HM-underläggs-platta-C



Lässkruv



Gängstift



Gänghylsa



Blindplugg DC



Skruvmejsel



O-ring



Skärvätskemunstycke DC





Plugg för skärvätska

MaxiLock-S – SCDC 45° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel

**NEW**

vänster

70 634 ...

EUR

2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SCDC L 0808 K06	8	8	125	13	4	1,2	CC.. 0602
SCDC L 1010 M06	10	10	150	13	5	1,2	CC.. 0602
SCDC L 1212 M09	12	12	150	18	6	3,2	CC.. 09T3
SCDC L 1414 M09	14	14	150	18	7	3,2	CC.. 09T3

73,66

00800

78,58

01000

88,41


01200

88,41

01400



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...

EUR

Y7

70 950 ...

EUR

2A/28


Reservdelar för artikel-nr.

70 634 00800	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857
70 634 01000	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857
70 634 01200	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900
70 634 01400	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900

MaxiLock-S – SCDC 45° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



NEW

vänster

70 767 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	
SCDC L 0808 K06 DC	8	8	125	17	8,5	M5	M5	1,2	CC.. 0602	EUR 166,29 00801
SCDC L 1010 M06 DC	10	10	150	17	10,0	M6	M6	1,2	CC.. 0602	EUR 166,29 01001
SCDC L 1212 M09 DC	12	12	150	23	13,0	M6	M6	3,2	CC.. 09T3	EUR 177,63 01201
SCDC L 1414 M09 DC	14	14	150	25	14,0	M6	G1/8"	3,2	CC.. 09T3	EUR 177,63 01401



Plugg för skärvätska



Skärskruv



Gängstift

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

Reservdelar
för artikel-nr.

EUR
2A/28

EUR
2A/28

EUR
2A/28

70 767 00801		M2,5x6 - T08	2,90	13800		
70 767 01001		M2,5x6 - T08	2,90	13800	M6x6	3,73 86700
70 767 01201		M3,5x11	3,94	113	M6x6	3,73 86700
70 767 01401	G 1/8"	M3,5x11	3,94	113	M6x6	3,73 86700



Plugg



Skruvmejsel

83 950 ...

80 950 ...

Reservdelar
för artikel-nr.

EUR
Y7


EUR
Y7

70 767 00801	M5x5 - SW2,5	2,28	157	T08 - IP	7,72	039
70 767 01001				T08 - IP	7,72	039
70 767 01201				T15 - IP	11,23	120
70 767 01401				T15 - IP	11,23	120

MaxiLock-S – SCLC 95° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	vänster 84 655 ...		höger 84 654 ...	
								EUR Y8		EUR Y8	
PSC40 SCLC R/L 50050-12	PSC 40	50	27	50	5	CC.. 1204	DC	244,86	01295	244,86	01295
PSC50 SCLC R/L 65060-12	PSC 50	60	35	65	5	CC.. 1204	DC	280,63	01294	280,63	01294
PSC63 SCLC R/L 80065-12	PSC 63	65	45	80	5	CC.. 1204	DC	312,22	01293	312,22	01293



Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

Reservdelar

för artikel-nr.

84 654 01295 / 84 655 01295

84 654 01294 / 84 655 01294

84 654 01293 / 84 655 01293



Skärskruv

84 950 ...

EUR
Y8

5,76 27500

5,76 27500


5,76 27500

9

MaxiLock-S – SMC 50° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



neutral

84 674 ...

EUR
Y8

312,22 01293

312,22 11293

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel
PSC63 SMC N 0100-12	PSC 63	100	5	CC.. 1204	DC
PSC63 SMC N 0130-12	PSC 63	130	5	CC.. 1204	DC



Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.



Skärskruv

84 950 ...

EUR
Y8

5,76 27500

5,76 27500


MaxiLock-S – SCLC 95° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ A... = med kylkanal

▲ S... = utan kylkanal

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									70 717 ... EUR 2A/24		70 716 ... EUR 2A/24	
S08H SCLC R/L 06	8	7,2	100	11,0	5	11	1,2	CC.. 0602	120,88	008	120,88	008
A08F SCLC R/L 06	8	7,6	80	17,0	5	11	1,2	CC.. 0602	120,88	208	120,88	208
S10K SCLC R/L 06	10	9,0	125	15,0	7	13	1,2	CC.. 0602	120,88	010	120,88	010
A10H SCLC R/L 06	10	9,5	100	19,0	7	13	1,2	CC.. 0602	120,88	210	120,88	210
S12Q SCLC R/L 06	12	11,0	180	18,8	9	16	1,2	CC.. 0602	120,88	012	120,88	012
A12K SCLC R/L 06	12	11,5	125	22,0	9	16	1,2	CC.. 0602	120,88	212	120,88	212
A16M SCLC R/L 06	16	14,0	150	50,0	9	18	1,2	CC.. 0602	121,12	116	121,12	116
S16R SCLC R/L 09	16	14,5	200	25,0	11	20	3,2	CC.. 09T3	123,50	016	123,50	016
A16M SCLC R/L 09	16	15,0	150	29,0	11	20	3,2	CC.. 09T3	123,50	216	123,50	216
S20S SCLC R/L 09	20	18,0	250	25,0	13	25	3,2	CC.. 09T3	154,02	020	154,02	020
A20Q SCLC R/L 09	20	18,5	180	32,0	13	25	3,2	CC.. 09T3	154,02	220	154,02	220
S25T SCLC R/L 09	25	23,0	300	20,0	17	32	3,2	CC.. 09T3	177,03	025	177,03	025
A25R SCLC R/L 09	25	23,0	200	36,0	17	32	3,2	CC.. 09T3	177,03	225	177,03	225
A32S SCLC R/L 12	32	30,0	250	50,0	22	40	5	CC.. 1204	243,31	232	243,31	232
A40T SCLC R/L 12	40	38,0	300	60,0	27	50	5	CC.. 1204	292,19	240	292,19	240

Reservdelar för artikel-nr.

	80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
70 716 008 / 70 717 008	9,57	110			3,22	116				
70 716 208 / 70 717 208	9,57	110			3,22	116				
70 716 010 / 70 717 010	9,57	110			3,22	116				
70 716 210 / 70 717 210	9,57	110			3,22	116				
70 716 012 / 70 717 012	9,57	110			3,22	116				
70 716 212 / 70 717 212	9,57	110			3,22	116				
70 716 116 / 70 717 116	9,57	110			3,22	116				
70 716 016 / 70 717 016	11,39	113			3,94	110				
70 716 216 / 70 717 216	11,39	113			3,94	110				
70 716 020 / 70 717 020	11,39	113			3,94	110				
70 716 220 / 70 717 220	11,39	113			3,94	304				
70 716 025 / 70 717 025	11,39	113			3,94	113				
70 716 225 / 70 717 225	11,39	113			3,94	304				
70 716 232 / 70 717 232			10,35	398	3,22	114	15,48	166	5,81	170
70 716 240 / 70 717 240			10,35	398	3,22	114	15,48	166	5,81	170



Skruvmejsel



Kombinyckel



Skärskruv




HM-underläggs-
platta-C



Gänghylsa

MaxiLock-S – SCLC 95° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna




Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									70 719 ...		70 718 ...	
E-A08F SCLC R/L 06	8	7,5	80	20,60	6	12	1,2	CC.. 0602	EUR 2A		EUR 2A	
E-A10H SCLC R/L 06	10	9,0	100	31,75	7	14	1,2	CC.. 0602	221,85	208	221,85	208
E-A12K SCLC R/L 06	12	11,0	125	20,00	9	18	1,2	CC.. 0602	221,85	210	221,85	210
E-A16M SCLC R/L 09	16	15,0	150	45,30	11	22	3,2	CC.. 09T3	239,02	212	239,02	212
E-A20Q SCLC R/L 09	20	18,0	180	38,00	13	26	3,2	CC.. 09T3	405,56	216	405,56	216
E-A25R SCLC R/L 09	25	23,0	200	40,25	17	34	3,2	CC.. 09T3	501,40	220	501,40	220
E-A32S SCLC R/L 12	32	30,0	250	50,25	22	39	5	CC.. 1204	636,48	225	636,48	225
									1.001,50	232	1.001,50	232



Skruvmejsel




Skärskruv

**Reservdelar
för artikel-nr.**


		80 950 ...		70 950 ...	
		EUR Y7		EUR 2A/28	
70 718 208 / 70 719 208	T08	9,57	110	3,22	116
70 718 210 / 70 719 210	T08	9,57	110	3,22	116
70 718 212 / 70 719 212	T08	9,57	110	3,22	116
70 718 216 / 70 719 216	T15	11,39	113	3,94	449
70 718 220 / 70 719 220	T15	11,39	113	3,94	449
70 718 225 / 70 719 225	T15	11,39	113	3,94	449
70 718 232 / 70 719 232	T15	11,39	113	4,25	174

MaxiLock-S – SCLC 95° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 719 ...		höger 70 718 ...	
									EUR 2A		EUR 2A	
E-A0608F SCLC R/L 06	8	7,5	100	25	4	8	1,2	CC.. 0602	239,02	308	239,02	308
E-A0810H SCLC R/L 06	10	9,0	110	32	6	12	1,2	CC.. 0602	239,02	310	239,02	310
E-A1012K SCLC R/L 06	12	11,0	125	38	7	14	1,2	CC.. 0602	239,02	312	239,02	312
E-A1216M SCLC R/L 06	16	15,0	150	50	9	18	1,2	CC.. 0602	239,02	316	239,02	316


Reservdelar

för artikel-nr.

70 718 308 / 70 719 308	T08	EUR Y7	110	M2,5x5	EUR 2A/28	116
70 718 310 / 70 719 310	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116
70 718 312 / 70 719 312	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116
70 718 316 / 70 719 316	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...


70 950 ...

MaxiLock-S – SCLC 95° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ Utförande: hårdmetall

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 719 ...		höger 70 718 ...	
									EUR 2A/24		EUR 2A/24	
E08H SCLC R/L 06	8	7,6	100	20	6	11	1,2	CC.. 0602	274,90	008	274,90	008
E10K SCLC R/L 06	10	9,0	125	22	7	13	1,2	CC.. 0602	317,57	010	317,57	010
E12Q SCLC R/L 06	12	11,5	180	26	9	16	1,2	CC.. 0602	417,13	012	417,13	012
E16R SCLC R/L 09	16	15,0	200	34	11	20	3,2	CC.. 09T3	545,04	016	545,04	016
E20S SCLC R/L 09	20	18,5	250	38	13	25	3,2	CC.. 09T3	680,81	020	680,81	020
E25T SCLC R/L 09	25	23,0	300	43	17	32	3,2	CC.. 09T3	1.200,47	025	1.200,47	025



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...

70 950 ...

Reservdelar


för artikel-nr.

70 719 008 / 70 718 008	T08	EUR Y7	110	M2,5x5	EUR 2A/28	116
70 719 010 / 70 718 010	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116
70 719 012 / 70 718 012	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116
70 719 016 / 70 718 016	T15	11,39	113	M3,5x7,2	3,94	110
70 719 020 / 70 718 020	T15	11,39	113	M3,5x8,6	3,94	304
70 719 025 / 70 718 025	T15	11,39	113	M3,5x11	3,94	113

MaxiLock-S – SCFC 90° – Svarvbom med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 793 ...		höger 70 792 ...	
A08F SCFC R/L 06	8	7,6	80	17	5	11	1,2	CC.. 0602	EUR 2A/24		EUR 2A/24	
A10H SCFC R/L 06	10	9,5	100	19	7	13	1,2	CC.. 0602	120,88	208	120,88	208
A12K SCFC R/L 06	12	11,5	125	22	9	16	1,2	CC.. 0602	120,88	210	120,88	210
									120,88	212	120,88	212


Reservdelar

för artikel-nr.

70 792 208 / 70 793 208	T08	EUR Y7	110	M2,5x5	3,22	116
70 792 210 / 70 793 210	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116
70 792 212 / 70 793 212	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116



Skruvmejsel




Skärskruv

80 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SMC 50° – Svarvbom med skruvlåsning



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LF mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 723 ...		höger 70 722 ...	
A08H SMC R/L 06	8	7	104,15	100	20	5,5	10,5	1,2	CC.. 0602	EUR 2A		EUR 2A	
A10H SMC R/L 06	10	9	114,15	110	26	6,0	11,0	1,2	CC.. 0602	118,57	208	118,57	208
A12K SMC R/L 06	12	11	129,15	125	32	7,0	13,0	1,2	CC.. 0602	118,57	210	118,57	210
A16M SMC R/L 06	16	15	154,15	150	40	9,0	16,0	1,2	CC.. 0602	118,57	212	118,57	212
										121,12	216	121,12	216


Reservdelar

för artikel-nr.

70 723 208 / 70 722 208	T08	EUR Y7	110	M2,5x5	3,22	116
70 723 210 / 70 722 210	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116
70 723 212 / 70 722 212	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116
70 723 216 / 70 722 216	T08	9,57	110	M2,5x5	3,22	116



Skruvmejsel



Skärskruv


80 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SCLC 95° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande




ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									74 564 ...		74 563 ...	
HSK T63 40L SCLC R/L 12	HSK-T 63	140	114	40	27	50	5	CC.. 1204	EUR 2D/80 383,15	512	EUR 2D/80 383,15	512

				
	Kombinyckel	Skärskruv	HM-underläggs-platta-C	Gänghylsa
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
Reservdelar för artikel-nr.	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
74 563 512 / 74 564 512	T15/SW 10,35 398	M4,5x12 3,22 114	M4,5 15,48 166	M4,5 5,81 170



DCGT / DCMT / DCET








Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DC.T 0702..	7,75	2,38	2,8	6,35
DC.T 11T3..	11,60	3,97	4,4	9,52







DCGT / DCMT

		-CF05 CTEP110		-CF55 CTEP110		-SF TCM407		-SF TCM10		-SMF TCM10		NEW -SF CTCP125-P		NEW -SF CTCP115-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin								DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		F		F		F		F		F		F		F	
		CERMET DCGT		CERMET DCMT		CERMET DCGT		CERMET DCGT		CERMET DCMT		DCGT		DCMT	
		76 245 ...		76 246 ...		70 257 ...		70 257 ...		70 265 ...		76 257 ...		76 259 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
070201EN	0,1							16,80	898						
070202EN	0,2	17,35	002	9,85	002			16,80	900	9,11	898	17,35	50201		
070204EN	0,4	17,35	004	9,85	004	16,80	852	16,80	902	9,11	900			9,74	30401
11T302EN	0,2	22,97	014			21,43	854	21,43	904						
11T304EN	0,4	22,97	016	13,66	016	21,43	856	21,43	906	12,79	904			13,68	31601
11T308EN	0,8	22,97	018	13,66	018	21,43	858	21,43	908	12,79	906			13,68	31801
P			●		●		●		●		●		●		●
M			○		○		○		○		○		○		○
K			○		○		○		○		○		○		○
N															
S															
H															
O															







DCMT / DCGT

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-SF CTCP125-P		-SF CTCP135-P		-SMF CTCP115-P		-SMF CTCP125-P		-SMF CTCP135-P		-SM CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		F DCMT		F DCMT		F DCMT		F DCMT		F DCMT		M DCGT	
		76 259 ...		76 259 ...		76 265 ...		76 265 ...		76 265 ...		76 256 ...	
ISO		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
RE mm													
070202EN	0,2												
070204EN	0,4	9,74	50401	9,74	70401			9,74	50401	9,74	70401	17,35	50201
070208EN	0,8												
11T304EN	0,4	13,68	51601	13,68	71601	13,68	31601	13,68	51601	13,68	71601		
11T308EN	0,8	13,68	51801	13,68	71801	13,68	31801	13,68	51801	13,68	71801		70201
P			●		●		●		●		●		●
M					○						○		○
K			○				○		○			○	
N													
S													
H													
O													

DCMT









		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-SM CTCK110		-SM CTCK120		-SM CTCP115-P		-SM CTCP115-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
									
									
		M DCMT		M DCMT		M DCMT		M DCMT	
		70 258 ...		70 258 ...		76 183 ...		76 258 ...	
ISO		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
RE mm									
070204EN	0,4	9,74	004	9,74	554			9,74	30401
070208EN	0,8	9,74	006	9,74	506			9,74	30601
11T304EN	0,4	13,68	016	13,68	516			13,68	31601
11T308EN	0,8	13,68	018	13,68	518			13,68	31801
11T312EN	1,2					13,68	32001	13,68	31801
P			○		○		●		●
M									○
K			●		●		○		○
N									
S									
H									
O									

DCMT




		NEW		NEW							
		-SMQ CTCP115-P		-SMQ CTCP125-P		-M25 CTCM120		-M25 CTPM125		-M25 CTCM130	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
											
											
		M DCMT		M DCMT		F DCMT		F DCMT		F DCMT	
		76 195 ...		76 195 ...		75 213 ...		75 213 ...		75 213 ...	
ISO		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
RE mm											
070202EN	0,2					9,74	10200	9,74	202	9,74	30200
070204EN	0,4	11,10	30401	11,10	50401	9,74	10400	9,74	204	9,74	30400
11T302EN	0,2					13,68	11400	13,68	214	13,68	31400
11T304EL	0,4	15,26	31601	15,26	51601						
11T304EN	0,4	15,26	31501	15,26	51501	13,68	11600	13,68	216	13,68	31600
11T304ER	0,4	15,26	31701	15,26	51701						
11T308EN	0,8	15,26	31801	15,26	51801	13,68	11800	13,68	218	13,68	31800
P			●		●	○		○		○	
M						●		●		●	
K			○		○						
N											
S										○	
H											
O											

9

DCMT / DCGT


		-M55 CTCM120		-M55 CTPM125		-M55 CTCM130		-23P H216T		-25P H210T		-25P CTPX710		-25Q H210T	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN						DRAGONSKIN			
															
															
		M DCMT		M DCMT		M DCMT		F DCGT		F DCGT		M DCGT		M DCGT	
		75 214 ...		75 214 ...		75 214 ...		70 261 ...		70 263 ...		70 263 ...		70 263 ...	
ISO		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90	
RE mm															
070202FN	0,2									12,30	632	14,71	70200		
070204EN	0,4	9,74	10400	9,74	204	9,74	30400	12,30	654	12,30	634	14,71	70400		
070204FN	0,4														
070208EN	0,8	9,74	10600	9,74	206	9,74	30600								
11T302FN	0,2									15,26	635	17,79	71400		
11T304EN	0,4	13,68	11600	13,68	216	13,68	31600								
11T304FL	0,4													16,67	670
11T304FN	0,4							15,26	664	15,26	636	17,79	71600	16,67	660
11T304FR	0,4													16,67	680
11T308EN	0,8	13,68	11800	13,68	218	13,68	31800								
11T308FL	0,8													16,67	672
11T308FN	0,8							15,26	666	15,26	638	17,79	71800	16,67	662
11T308FR	0,8													16,67	682
P			○		○		○					●			
M			●		●		●					●			
K								○		○				○	
N								●		●		●		●	
S						○				○		●		○	
H															
O								○		○				○	

DCGT / DCET / DCMT

		-25P H210T		-27 H10T		-27 CTPX715		-F05 CTPX710		-29 H216T		NEW -29 CTPX715	
													
													
		F DCGT		M DCGT		M DCGT		F DCET		M DCMT		M DCMT	
		70 263 ...		70 260 ...		70 260 ...		76 254 ...		70 246 ...		70 246 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/08		EUR 1A/90		EUR 1A/90	
0702005FN	0,05							20,98	10200				
070201FN	0,10							20,98	10400				
0702015FN	0,15							20,98	10600				
070202FN	0,20	12,30	632	11,62	600	14,12	80200	20,98	10800				
070204FN	0,40	12,30	634	11,62	602	14,12	80400						
070204EN	0,40									8,92	60400	10,97	70400
11T3005FN	0,05							27,81	11400				
11T301FN	0,10							27,81	11600				
11T3015FN	0,15							27,81	11800				
11T302FN	0,20	15,26	635	14,56	604	17,10	81400	27,81	12000				
11T304FN	0,40	15,26	636	14,56	606	17,10	81600	27,81	12200				
11T304EN	0,40									12,01	61600	13,70	71600
11T308FN	0,80	15,26	638	14,56	608	17,10	81800						
11T308EN	0,80									12,01	61800	13,70	71800
P													
M													
K		○		○		○				○		○	
N		●		●		●		●		●		●	
S		○				●		●				●	
H													
O		○		○		○				○		○	

DCGW / DCGT

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
DCG. 0702..	7,75	2,38	2,8	6,35
DCG. 11T3..	11,60	3,97	4,4	9,52



DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreggar

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	CTDMD05		CTDMD05		-Q CTDMD05		-Q CTDMD05		CTDPD20		CTDPD20	
				71 130 ...	71 134 ...	71 178 ...	71 176 ...	71 130 ...	71 134 ...	71 130 ...	71 134 ...	71 130 ...	71 134 ...	71 130 ...	71 134 ...
				EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0
070202FN	0,2	A (1)	2,5	334,15	00200	362,65	050					62,33	100	62,33	100
070202FN	0,2	A (1)	3,7												
070204FN	0,4	A (1)	2,5	334,15	00400	362,65	052								
070204FR	0,4	A (1)	2,5					559,34	50001			62,33	102	62,33	102
070204FN	0,4	A (1)	3,4												
070208FN	0,8	A (1)	2,5	334,15	00600	362,65	054					62,33	104	62,33	104
070208FN	0,8	A (1)	3,0												
11T302FN	0,2	A (1)	2,5			362,65	056								
11T302FN	0,2	A (1)	3,0	334,15	056										
11T302FN	0,2	A (1)	4,7									66,81	106	66,81	106
11T304FN	0,4	A (1)	2,5			362,65	058								
11T304FL	0,4	A (1)	3,0					530,26	50001						
11T304FN	0,4	A (1)	3,0	334,15	058										
11T304FN	0,4	A (1)	4,3									66,81	108	66,81	108
11T308FN	0,8	A (1)	2,5			362,65	060								
11T308FN	0,8	A (1)	4,0									66,81	110	66,81	110
11T312FN	1,2	A (1)	3,5											66,81	11200
11T312FN	1,2	A (1)	3,6									66,81	11200		
P															
M															
K															
N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S															
H															
O				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppgar

				CTDPS30		CTDPS30		CTDPS30		CTDPS30		-CB1 CTDPU20		-CB2 CTDPU20	
				F		F		F		F		F		M	
				DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND	
				DCGW		DCGT		DCGT		DCGT		DCGT		DCGT	
				71 177 ...		71 173 ...		71 173 ...		71 173 ...		71 174 ...		71 175 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0	
070201FN	0,1	A (1)	3,8	70,92	20001			72,57	20001						
070202FN	0,2	A (1)	3,7	70,92	20101			72,57	20101			77,53	30001		
070204FN	0,4	A (1)	3,4	70,92	20201							77,53	30101	77,53	30001
070204FL	0,4	A (1)	5,5			102,23	20201								
070208FN	0,8	A (1)	3,0	70,92	20301										
11T301FN	0,1	A (1)	4,8	74,22	20401			75,86	20301						
11T302FN	0,2	A (1)	4,7	74,22	20501			75,86	20401						
11T304FN	0,4	A (1)	4,3	74,22	20601							80,81	30201	80,81	30101
11T304FL	0,4	A (1)	7,5			112,13	20501								
11T308FN	0,8	A (1)	4,0	74,22	20701							80,81	30301		
11T308FL	0,8	A (1)	7,0			112,13	20601								
11T308FR	0,8	A (1)	7,0					112,13	20701						
11T312FN	1,2	A (1)	3,6	74,22	20801										
11T312FL	1,2	A (1)	6,5			112,13	20801								
11T312FR	1,2	A (1)	6,5					112,13	20901						
P															
M															
K															
N															
S															
H															
O															

DCGT / DCGW

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppgar

				CTDPD20		CTDPD20		-Q CTDPD20		-Q CTDPD20		-CB1 CTDPD20		-Q CTDPS30	
				F DIAMOND DCGT		F DIAMOND DCGT		F DIAMOND DCGT		F DIAMOND DCGT		F DIAMOND DCGT		F DIAMOND DCGW	
				71 136 ...		71 135 ...		71 144 ...		71 145 ...		71 310 ...		71 138 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0	
070201FN	0,1	A (1)	3,8									77,01	10100		
070202FN	0,2	A (1)	3,7									77,01	102		
070204FL	0,4	A (1)	3,0							77,55	104				
070204FR	0,4	A (1)	3,0												
070204FN	0,4	A (1)	3,4									77,01	104		
070204FRR	0,4	A (1)	5,5			86,64	102								
070204FLL	0,4	A (1)	5,5	86,64	102										
070208FN	0,8	A (1)	3,0									77,01	108		
070208FRR	0,8	A (1)	5,0			86,64	104								
070208FLL	0,8	A (1)	5,0	86,64	104										
11T301FN	0,1	A (1)	4,8									81,89	11100		
11T302FR	0,2	A (1)	4,0											81,89	162
11T302FN	0,2	A (1)	4,7									81,89	112		
11T304FL	0,4	A (1)	4,0							81,89	114			81,89	164
11T304FR	0,4	A (1)	4,0												
11T304FN	0,4	A (1)	4,3									81,89	114		
11T304FRR	0,4	A (1)	7,5			93,58	108								
11T304FLL	0,4	A (1)	7,5	93,58	108										
11T308FN	0,8	A (1)	4,0									81,89	118		
11T308FRR	0,8	A (1)	7,0			93,58	110								
11T308FLL	0,8	A (1)	7,0	93,58	110										
P															
M															
K															
N															
S															
H															
O															








DCGW / DCGT

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreggar

				-Q CTDPS30		-Q CTDPS30		-Q CTDPS30		-CB1 CTDPS30		-CB2 CTDPS30		-CB3 CTDPU20	
				F DIAMOND DCGW		F DIAMOND DCGT		F DIAMOND DCGT		F DIAMOND DCGT		M DIAMOND DCGT		R DIAMOND DCGT	
				71 139 ...		71 144 ...		71 145 ...		71 310 ...		71 311 ...		71 312 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0	
070201FL	0,1	A (1)	3,0					77,55	151						
070201FR	0,1	A (1)	3,0			77,55	15000								
070201FN	0,1	A (1)	3,8							77,01	20100				
070202FL	0,2	A (1)	3,0					77,55	152						
070202FR	0,2	A (1)	3,0			77,55	152								
070202FN	0,2	A (1)	3,7							77,01	202	77,01	202		
070204FN	0,4	A (1)	3,4							77,01	204	77,01	204	77,01	204
070208FN	0,8	A (1)	3,0									84,89	208		
11T301FR	0,1	A (1)	4,0			81,89	161								
11T301FL	0,1	A (1)	4,0					81,89	161						
11T301FN	0,1	A (1)	4,8							81,89	21100	81,89	21100		
11T302FL	0,2	A (1)	4,0												
11T302FR	0,2	A (1)	4,0			81,89	162								
11T302FN	0,2	A (1)	4,7							81,89	212	81,89	212		
11T304FL	0,4	A (1)	4,0	81,89	164										
11T304FN	0,4	A (1)	4,3							81,89	214	81,89	214	81,89	214
11T308FN	0,8	A (1)	4,0							91,12	218	91,12	218	91,12	218
P															
M															
K															
N															
S															
H															
O															

DCGW / DCGT


▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppar

				CTDPU20		CTDCD10		-CB1 CTDCD10		-CB2 CTDCD10	
											
											
				F		F		F		M	
				DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND		DIAMOND	
				DCGW		DCGW		DCGT		DCGT	
				71 177 ...		71 177 ...		71 310 ...		71 311 ...	
				EUR		EUR		EUR		EUR	
				Y0		Y0		Y0		Y0	
070202FN	0,2	A (1)	2,6			74,22	40001	99,15	302	99,15	30200
070204FN	0,4	A (1)	2,3			75,86	40101	99,15	304	99,15	304
070204FN	0,4	A (1)	3,4	70,92	30001						
070208FN	0,8	A (1)	2,0			80,81	40201			107,16	308
070208FN	0,8	A (1)	3,0	70,92	30101						
11T302FN	0,2	A (1)	2,6			77,53	40301	100,77	31200	100,77	31200
11T304FN	0,4	A (1)	2,3			79,14	40401	100,77	314	100,77	314
11T304FN	0,4	A (1)	4,3	72,57	30201						
11T308FN	0,8	A (1)	2,0			84,12	40501	108,65	318	108,65	318
11T308FN	0,8	A (1)	4,0	72,57	30301						
P											
M											
K											
N											
S											
H											
O											


MaxiLock-S – SDJC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW

vänster

NEW

höger

ISO-beteckning	H	B	OAL	LH	WF	Ätdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR		EUR	
	mm	mm	mm	mm	mm			2A/24		2A/24	
SDJC R/L 0808 D07	8	8	60	13,0	10	1,2	DC.. 0702	73,66	00800	73,66	00801
SDJC R/L 1010 E07	10	10	70	13,0	12	1,2	DC.. 0702	78,58	01000	78,58	01001
SDJC R/L 1212 F07	12	12	80	14,3	16	1,2	DC.. 0702	78,58	01200	78,58	01201
SDJC R/L 1616 H11	16	16	100	19,3	20	3,2	DC.. 11T3	98,23	01600	98,23	01601
SDJC R/L 2020 K11	20	20	125	19,9	25	3,2	DC.. 11T3	104,12	02000	104,12	02001
SDJC R/L 2525 M11	25	25	150	21,2	32	3,2	DC.. 11T3	108,05	02500	108,05	02501
SDJC R/L 3225 P11	32	25	170	21,2	32	3,2	DC.. 11T3	112,97	03200	112,97	03201



Skruvmejsel



Skärskruv



HM underläggs-
platta D




Gänghylsa

		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
Reservdelar		EUR		EUR		EUR		EUR	
för artikel-nr.		Y7		2A/28		2A/28		2A/28	
70 643 00800 / 70 643 00801	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857			
70 643 01000 / 70 643 01001	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857			
70 643 01200 / 70 643 01201	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857			
70 643 01600 / 70 643 01601	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900	9,38	106	M3,5
70 643 02000 / 70 643 02001	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900	9,38	106	M3,5
70 643 02500 / 70 643 02501	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900	9,38	106	M3,5
70 643 03200 / 70 643 03201	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900	9,38	106	M3,5

MaxiLock-S – SDJC 93° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SDJC R/L 1010 E07 DC	10	10	70	20	12	M6	M6	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1212 F07 DC	12	12	80	21	16	M6	M6	1,2	DC.. 0702
SDJC R/L 1616 H11 DC	16	16	100	30	20	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3
SDJC R/L 2020 K11 DC	20	20	125	30	25	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3
SDJC R/L 2525 M11 DC	25	25	150	35	32	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3

NEW vänster	NEW höger
70 773 ...	70 773 ...
EUR 2A/24	EUR 2A/24
166,29 01001	166,29 01000
166,29 01201	166,29 01200
184,78 01601	184,78 01600
195,86 02001	195,86 02000
203,26 02501	203,26 02500

Reservdelar
för artikel-nr.

	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28
70 773 01000 / 70 773 01001	5,12	857			3,73	86700			
70 773 01200 / 70 773 01201	5,12	857			3,73	86700			
70 773 01600 / 70 773 01601	4,68	87900	9,38	106	2,13	88000	3,73	86700	5,81 171
70 773 02000 / 70 773 02001	4,68	87900	9,38	106	2,13	88000	3,73	86700	5,81 171
70 773 02500 / 70 773 02501	4,68	87900	9,38	106	2,13	88000	3,73	86700	5,81 171

Reservdelar
för artikel-nr.

	EUR 2A/28		EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28
70 773 01000 / 70 773 01001			7,72	039					
70 773 01200 / 70 773 01201			7,72	039					
70 773 01600 / 70 773 01601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46 294
70 773 02000 / 70 773 02001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46 294
70 773 02500 / 70 773 02501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46 294


70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
5,12 857			3,73 86700	
5,12 857			3,73 86700	
4,68 87900	9,38 106	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
4,68 87900	9,38 106	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171

70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR 2A/28	EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
	7,72 039			
	7,72 039			
1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294


MaxiLock-S – SDHC 107,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande



NEW

vänster

70 642 ...

EUR
2A/24

NEW

höger

70 642 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SDHC R/L 1010 E07	10	10	70	7,6	12	1,2	DC.. 0702
SDHC R/L 1212 F07	12	12	80	12,2	16	1,2	DC.. 0702
SDHC R/L 1616 H11	16	16	100	11,6	20	3,2	DC.. 11T3
SDHC R/L 2020 K11	20	20	125	14,1	25	3,2	DC.. 11T3
SDHC R/L 2525 M11	25	25	150	20,5	32	3,2	DC.. 11T3

78,58	01000	78,58	01001
78,58	01200	78,58	01201
98,23	01600	98,23	01601
104,12	02000	104,12	02001
108,05	02500	108,05	02501

Reservdelar för artikel-nr.

70 642 01000 / 70 642 01001
70 642 01200 / 70 642 01201
70 642 01600 / 70 642 01601
70 642 02000 / 70 642 02001
70 642 02500 / 70 642 02501




Skrummejsel

80 950 ...

EUR
Y7

Skärskruv

70 950 ...

EUR
2A/28

HM underläggs-platta D

70 950 ...

EUR
2A/28

Gänghylsa

70 950 ...


EUR
2A/28

7,72	039	5,12	857				
7,72	039	5,12	857				
11,23	120	4,68	87900	9,38	106	5,81	171
11,23	120	4,68	87900	9,38	106	5,81	171
11,23	120	4,68	87900	9,38	106	5,81	171

MaxiLock-S – SDHC 107,5° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW

vänster

NEW

höger

70 772 ...

70 772 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR 2A/24		EUR 2A/24	
SDHC R/L 1212 F07 DC	12	12	80	20	16	M6	M6	1,2	DC.. 0702	166,29	01201	166,29	01200
SDHC R/L 1616 H11 DC	16	16	100	25	20	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3	184,78	01601	184,78	01600
SDHC R/L 2020 K11 DC	20	20	125	28	25	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3	195,86	02001	195,86	02000
SDHC R/L 2525 M11 DC	25	25	150	27	32	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3	203,26	02501	203,26	02500

Reservdelar för artikel-nr.

	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 772 01201 / 70 772 01200	5,12	857					3,73	86700		
70 772 01601 / 70 772 01600	4,68	87900	9,38	106	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 772 02001 / 70 772 02000	4,68	87900	9,38	106	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 772 02501 / 70 772 02500	4,68	87900	9,38	106	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171

Reservdelar för artikel-nr.


	EUR 2A/28		EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 772 01201 / 70 772 01200			7,72	039						
70 772 01601 / 70 772 01600	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 772 02001 / 70 772 02000	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 772 02501 / 70 772 02500	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294

MaxiLock-S – SDAC 90° – Hållare med skruvlåsning

▲ För längdsvavarautomater


Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SDAC R/L 0808 K07	8	8	125	14	8	1,2	DC.. 0702
SDAC R/L 1010 M07	10	10	150	14	10	1,2	DC.. 0702
SDAC R/L 1212 M07	12	12	150	14	12	1,2	DC.. 0702
SDAC R/L 1212 M11	12	12	150	21	12	3,2	DC.. 11T3
SDAC R/L 1414 M11	14	14	150	21	14	3,2	DC.. 11T3



NEW

vänster

70 639 ...

EUR
2A/24

78,58 00800
78,58 01000
88,41 01200
88,41 11200
88,41 01400

NEW

höger

70 639 ...

EUR
2A/24

78,58 00801
78,58 01001
88,41 01201
88,41 11201
88,41 01401



Skruvmejsel



Skärskruv

Reservdelar
för artikel-nr.

70 639 00800 / 70 639 00801
70 639 01000 / 70 639 01001
70 639 01200 / 70 639 01201
70 639 11200 / 70 639 11201
70 639 01400 / 70 639 01401

80 950 ...

EUR
Y7

7,72 039
7,72 039
7,72 039
11,23 120
11,23 120

70 950 ...

EUR
2A/28


5,12 857
5,12 857
5,12 857
4,68 87900
4,68 87900

MaxiLock-S – SDAC 90° DC – Hållare med skruvlåsning

▲ För längdsvavarautomater

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SDAC R/L 0808 K07 DC	8	8	125	21	8	M5	M5	1,2	DC.. 0702
SDAC R/L 1010 M07 DC	10	10	150	21	10	M6	M6	1,2	DC.. 0702
SDAC R/L 1212 M07 DC	12	12	150	21	12	M6	M6	1,2	DC.. 0702
SDAC R/L 1212 M11 DC	12	12	150	29	12	M6	M6	3,2	DC.. 11T3



NEW

vänster

70 771 ...

EUR
2A/24

166,29 00801
166,29 01001
177,63 01201
177,63 11201


NEW

höger

70 771 ...

EUR
2A/24


166,29 00800
166,29 01000
177,63 01200
177,63 11200



Plugg



Skruvmejsel



Skärskruv



Gängstift

83 950 ...

EUR
Y7

2,28 157
7,72 039
7,72 039
11,23 120

80 950 ...

EUR
Y7

7,72 039
7,72 039
11,23 120

70 950 ...

EUR
2A/28

2,90 13800
2,90 13800
3,94 113

70 950 ...

EUR
2A/28

3,73 86700
3,73 86700
3,73 86700



Reservdelar
för artikel-nr.

70 771 00800 / 70 771 00801
70 771 01000 / 70 771 01001
70 771 01200 / 70 771 01201
70 771 11200 / 70 771 11201

MaxiLock-S – SDNC 62,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



NEW

neutral

70 645 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	
SDNC N 0808 K07	8	8	125	4,0	1,2	DC.. 0702	
SDNC N 1010 M07	10	10	150	5,0	1,2	DC.. 0702	
SDNC N 1010 E07	10	10	70	5,0	1,2	DC.. 0702	
SDNC N 1212 F07	12	12	80	6,0	1,2	DC.. 0702	
SDNC N 1212 M07	12	12	150	6,0	1,2	DC.. 0702	
SDNC N 1212 M11	12	12	150	6,0	3,2	DC.. 11T3	
SDNC N 1616 H11	16	16	100	8,0	3,2	DC.. 11T3	
SDNC N 2020 K11	20	20	125	10,0	3,2	DC.. 11T3	
SDNC N 2525 M11	25	25	150	12,5	3,2	DC.. 11T3	

00800

11000

01000

01200

11200

21200


01600

02000

02500



Skruvmejsel



Skärskruv



HM underläggs-
platta D



Gänghylsa

80 950 ...

EUR
Y7

70 950 ...

EUR
2A/28

70 950 ...

EUR
2A/28

70 950 ...

EUR
2A/28



Reservdelar för artikel-nr.

Artikel-nr.	Reservdel	Artikelnr.	Reservdel	Artikelnr.	Reservdel	Artikelnr.	Reservdel	Artikelnr.
70 645 00800	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857		
70 645 11000	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857		
70 645 01000	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857		
70 645 01200	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857		
70 645 11200	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857		
70 645 21200	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900		
70 645 01600	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900	9,38	106
70 645 02000	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900	9,38	106
70 645 02500	T15 - IP	11,23	120	M3,5x11	4,68	87900	9,38	106

MaxiLock-S – SDNC 62,5° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



NEW

neutral

70 774 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR 2A/24	
SDNC N 1212 M07 DC	12	12	150	24	6,0	M6	M6	1,2	DC.. 0702	177,63	11200
SDNC N 1212 F07 DC	12	12	80	24	6,0	M6	M6	1,2	DC.. 0702	166,29	01200
SDNC N 1212 M11 DC	12	12	150	31	6,0	M6	M6	3,2	DC.. 11T3	177,63	21200
SDNC N 1616 H11 DC	16	16	100	30	8,0	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3	184,78	01600
SDNC N 2020 K11 DC	20	20	125	39	10,0	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3	195,86	02000
SDNC N 2525 M11 DC	25	25	150	30	12,5	M6	G1/8"	3,2	DC.. 11T3	203,26	02500

Reservdelar för artikel-nr.

	Skärskruv	HM underläggs- platta D	Lässkruv	Gängstift	Gänghylsa
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 774 11200	5,12 857			3,73 86700	
70 774 01200	5,12 857			3,73 86700	
70 774 21200	3,94 859			3,73 86700	
70 774 01600	4,68 87900	9,38 106	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
70 774 02000	4,68 87900	9,38 106	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
70 774 02500	4,68 87900	9,38 106	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171


Reservdelar för artikel-nr.

	Blindplugg DC	Skruvmejsel	O-ring	Skärvätskemun- stycke DC	Plugg för skärvätska
	70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
	EUR 2A/28	EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 774 11200		7,72 039			
70 774 01200		7,72 039			
70 774 21200		11,23 120			
70 774 01600	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 774 02000	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 774 02500	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294

MaxiLock-S – SDJC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
HSK T63 SDJC R/L 11	HSK-T 63	70	42	53	45	100	3.2	DC.. 11T3	74 544 ...	EUR 2D/80 278,49	74 543 ...	EUR 2D/80 278,49
										511		511

Reservdelar för artikel-nr.

74 543 511 / 74 544 511	T15/SW	EUR 2A/28 10,35	398	M3,5x11	EUR 2A/28 3,94	113	EUR 2A/28 9,38	106	M3,5	EUR 2A/28 5,81	171
-------------------------	--------	-----------------------	-----	---------	----------------------	-----	----------------------	-----	------	----------------------	-----

Kombinyckel

Skärskruv

HM underläggs-
platta D

Gånghylsa

70 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SDMC 48° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster	
HSK T63 SDMC L 11	HSK-T 63	130	53	0	3.2	DC.. 11T3	74 546 ...	EUR 2D/80 380,29
								511

Reservdelar för artikel-nr.

74 546 511	T15/SW	EUR 2A/28 10,35	398	M3,5x11	EUR 2A/28 3,94	113	EUR 2A/28 9,38	106	M3,5	EUR 2A/28 5,81	171
------------	--------	-----------------------	-----	---------	----------------------	-----	----------------------	-----	------	----------------------	-----

Kombinyckel

Skärskruv

HM underläggs-
platta D

Gånghylsa

70 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SDUC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
PSC40 SDUC R/L 50050-11	PSC 40	50	27	50	3	DC.. 11T3
PSC50 SDUC R/L 65060-11	PSC 50	60	35	65	3	DC.. 11T3
PSC63 SDUC R/L 80065-11	PSC 63	65	45	80	3	DC.. 11T3

vänster	höger
84 659 ...	84 658 ...
EUR Y8	EUR Y8
244,86 01195	244,86 01195
280,63 01194	280,63 01194
312,22 01193	312,22 01193

Reservdelar för artikel-nr.

84 658 01195 / 84 659 01195
84 658 01194 / 84 659 01194
84 658 01193 / 84 659 01193



Skärskruv


84 950 ...

EUR Y8	
3,81	27600
3,81	27600
3,81	27600

MaxiLock-S – SDJC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel
PSC40 SDJC R/L 50050-11	PSC 40	50	27	50	3	DC.. 11T3	DC
PSC50 SDJC R/L 65060-11	PSC 50	60	35	65	3	DC.. 11T3	DC
PSC63 SDJC R/L 80065-11	PSC 63	65	45	80	3	DC.. 11T3	DC

vänster	höger
84 663 ...	84 662 ...
EUR Y8	EUR Y8
244,86 01195	244,86 01195
280,63 01194	280,63 01194
312,22 01193	312,22 01193

1 Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

Reservdelar för artikel-nr.

84 662 01195 / 84 663 01195
84 662 01194 / 84 663 01194
84 662 01193 / 84 663 01193



Skärskruv


84 950 ...

EUR Y8	
3,81	27600
3,81	27600
3,81	27600

MaxiLock-S – SDHC 107,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	vänster		höger	
								84 667 ...		84 666 ...	
PSC40 SDHC R/L 50050-11	PSC 40	50	27	50	3	DC.. 11T3	DC	EUR Y8 244,86	01195	EUR Y8 244,86	01195
PSC50 SDHC R/L 65060-11	PSC 50	60	35	65	3	DC.. 11T3	DC	280,63	01194	280,63	01194
PSC63 SDHC R/L 80065-11	PSC 63	65	45	80	3	DC.. 11T3	DC	312,22	01193	312,22	01193

Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

Reservdelar

för artikel-nr.

84 666 01195 / 84 667 01195

84 666 01194 / 84 667 01194

84 666 01193 / 84 667 01193



Skärskruv

84 950 ...

EUR
Y8

3,81 27600

3,81 27600


3,81 27600

9

MaxiLock-S – SDNC 62,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel	neutral	
						84 677 ...	
PSC63 SDNC N 0100-11	PSC 63	100	3	DC.. 11T3	DC	EUR Y8 312,22	01193
PSC63 SDNC N 0130-11	PSC 63	130	3	DC.. 11T3	DC	312,22	11193

Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.



Skärskruv

84 950 ...

EUR
Y8

3,81 27600

3,81 27600

Reservdelar

för artikel-nr.

84 677 01193

84 677 11193


MaxiLock-S – SDUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ A... = med kylkanal

▲ S... = utan kylkanal

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									70 737 ...		70 736 ...	
S12Q SDUC R/L 07	12	11,0	180	12,5	9	17	1,2	DC.. 0702	EUR 2A/24 120,88	012	EUR 2A/24 120,88	012
A12K SDUC R/L 07	12	11,5	125	22,0	9	16	1,2	DC.. 0702	120,88	212	120,88	212
S16R SDUC R/L 07	16	15,0	200	13,0	11	21	1,2	DC.. 0702	123,50	016	123,50	016
A16M SDUC R/L 07	16	15,0	150	29,0	11	20	1,2	DC.. 0702	123,50	216	123,50	216
S20S SDUC R 07	20	18,0	250	20,0	13	25	1,2	DC.. 0702			154,02	020
A20Q SDUC R/L 07	20	18,5	180	32,0	13	25	1,2	DC.. 0702	154,02	220	154,02	220
S20S SDUC R 11	20	18,0	250	20,0	13	25	3,2	DC.. 11T3			154,02	120
A20Q SDUC R/L 11	20	19,0	180	32,0	13	25	3,2	DC.. 11T3	154,02	320	154,02	320
S25T SDUC R/L 11	25	23,0	300		17	32	3,2	DC.. 11T3	177,03	125	177,03	125
A25R SDUC R/L 11	25	24,0	200	36,0	17	32	3,2	DC.. 11T3	177,03	325	177,03	325
S32U SDUC R 11	32	30,0	350		22	40	3,2	DC.. 11T3			243,31	132
A32S SDUC R/L 11	32	31,0	250	50,0	22	40	3,2	DC.. 11T3	243,31	332	243,31	332
A40T SDUC R/L 11	40	39,0	300	60,0	27	50	3,2	DC.. 11T3	292,19	340	292,19	340

Reservdelar

för artikel-nr.


	80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
70 736 012 / 70 737 012	Y7 9,57	110	2A/28		2A/28 2,90	13800	2A/28		2A/28 2,90	
70 736 212 / 70 737 212	9,57	110			2,90	13800				
70 736 016 / 70 737 016	9,57	110			2,90	13800				
70 736 216 / 70 737 216	9,57	110			2,90	13800				
70 736 020	9,57	110			2,90	13800				
70 736 220 / 70 737 220	9,57	110			2,90	13800				
70 736 120	11,39	113			3,94	110				
70 736 320 / 70 737 320	11,39	113			3,94	110				
70 736 125 / 70 737 125			10,35	398	3,94	113	9,38	106	5,81	171
70 736 325 / 70 737 325	11,39	113			3,94	113				
70 736 132			10,35	398	3,94	113	9,38	106	5,81	171
70 736 332 / 70 737 332			10,35	398	3,94	113	9,38	106	5,81	171
70 736 340 / 70 737 340			10,35	398	3,94	113	9,38	106	5,81	171




Skruvmejsel



Kombinyckel




Skärskruv

HM underläggs-
platta D

Gänghylsa

MaxiLock-S – SDUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
E-A10H SDUC R/L 07	10	9	100	28,0	8	13	1,2	DC.. 0702
E-A12K SDUC R/L 07	12	11	125	18,0	9	18	1,2	DC.. 0702
E-A16M SDUC R/L 07	16	15	150	30,0	11	22	1,2	DC.. 0702
E-A20Q SDUC R/L 07	20	18	180	38,0	13	26	1,2	DC.. 0702
E-A20Q SDUC R/L 11	20	18	180	38,0	13	26	3,2	DC.. 11T3
E-A25R SDUC R/L 11	25	23	200	40,0	17	34	3,2	DC.. 11T3
E-A32S SDUC R/L 11	32	30	250	39,5	22	39	3,2	DC.. 11T3

vänster	höger
70 739 ...	70 738 ...
EUR	EUR
2A	2A
224,58	224,58
210	210
224,58	224,58
212	212
357,04	357,04
216	216
447,63	447,63
220	220
473,86	473,86
320	320
682,60	682,60
225	225
1.001,50	1.001,50
232	232


Reservdelar

för artikel-nr.

70 738 210 / 70 739 210
70 738 212 / 70 739 212
70 738 216 / 70 739 216
70 738 220 / 70 739 220
70 738 320 / 70 739 320
70 738 225 / 70 739 225
70 738 232 / 70 739 232



Skruvmejsel




Skärskruv

80 950 ...	70 950 ...
EUR	EUR
Y7	2A/28
9,57	2,90
110	13800
9,57	2,90
110	13800
9,57	2,90
110	13800
11,39	3,94
113	449
11,39	3,94
113	449
11,39	3,94
113	449

MaxiLock-S – SDUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna



Bilden visar högerutförande




ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
E-A0810H SDUC R/L 07	10	9	100	22	7	12,5	1,2	DC.. 0702
E-A1012K SDUC R/L 07	12	11	125	28	9	15,5	1,2	DC.. 0702
E-A1216M SDUC R/L 07	16	15	150	36	11	19,5	1,2	DC.. 0702

vänster	höger
70 739 ...	70 738 ...
EUR	EUR
2A	2A
279,67	279,67
410	410
279,67	279,67
412	412
279,67	279,67
416	416



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...	70 950 ...
EUR	EUR
Y7	2A/28
9,57	2,90
110	13800
9,57	2,90
110	13800
9,57	2,90
110	13800

Reservdelar

för artikel-nr.


70 738 410 / 70 739 410
70 738 412 / 70 739 412
70 738 416 / 70 739 416

MaxiLock-S – SDUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ Utförande: hårdmetall

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
E12Q SDUC R/L 07	12	11,5	180	26	9	16	1,2	DC.. 0702
E16R SDUC R/L 07	16	15,0	200	34	11	20	1,2	DC.. 0702
E20S SDUC R/L 11	20	18,5	250	38	13	25	3,2	DC.. 11T3
E25T SDUC R/L 11	25	23,0	300	43	17	32	3,2	DC.. 11T3

vänster	höger
70 739 ...	70 738 ...
EUR	EUR
2A/24	2A/24
417,13	417,13
012	012
545,04	545,04
016	016
680,81	680,81
120	120
1.200,47	1.200,47
125	125

Reservdelar

för artikel-nr.

70 739 012 / 70 738 012
70 739 016 / 70 738 016
70 739 120 / 70 738 120
70 739 125 / 70 738 125



Skruvmejsel


Skärskruv

80 950 ...	70 950 ...
EUR	EUR
Y7	2A/28
9,57	2,90
110	13800
9,57	110
11,39	3,94
113	304
11,39	113

MaxiLock-S – SDQC 107,5° – Svarvbom med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
A10H SDQC R/L 07	10	9,0	100	22	7	12,5	1,2	DC.. 0702
A12K SDQC R/L 07	12	11,5	125	22	9	16,0	1,2	DC.. 0702
A16M SDQC R/L 07	16	15,0	150	29	11	20,0	1,2	DC.. 0702
A20Q SDQC R/L 07	20	18,5	180	32	13	25,0	1,2	DC.. 0702
A25R SDQC R/L 11	25	23,0	200	36	17	32,0	3,2	DC.. 11T3
A32S SDQC R/L 11	32	30,0	250	50	22	40,0	3,2	DC.. 11T3
A40T SDQC R/L 11	40	38,0	300	60	27	50,0	3,2	DC.. 11T3

vänster	höger
70 741 ...	70 740 ...
EUR	EUR
2A	2A
118,57	118,57
210	210
120,88	120,88
212	212
123,50	123,50
216	216
154,02	154,02
220	220
177,03	177,03
225	225
243,31	243,31
232	232
292,19	292,19
240	240

Reservdelar


för artikel-nr.

70 740 210 / 70 741 210
70 740 212 / 70 741 212
70 740 216 / 70 741 216
70 740 220 / 70 741 220
70 740 225 / 70 741 225
70 740 232 / 70 741 232
70 740 240 / 70 741 240

80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Y7	2A/28	2A/28	2A/28	2A/28
9,57	2,90	2,90	13800	
110	110	110	13800	
9,57	110	110	13800	
11,39	110	110	13800	
10,35	398	3,94	113	
10,35	398	3,94	113	
10,35	398	3,94	113	
9,38	106	9,38	106	
5,81	171	5,81	171	
5,81	171	5,81	171	

MaxiLock-S – SDQC 107,5° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 751 ...		höger 70 750 ...	
									EUR 2A		EUR 2A	
E-A12K SDQC R/L 07	12	11	125	24	9	18	1,2	DC.. 0702	224,58	012	224,58	012
E-A16M SDQC R/L 07	16	15	150	30	11	22	1,2	DC.. 0702	383,26	016	383,26	016
E-A20Q SDQC R/L 07	20	18	180	38	13	26	1,2	DC.. 0702	447,63	020	447,63	020
E-A20Q SDQC R/L 11	20	18	180	45	13	26	3,2	DC.. 11T3	473,86	120	473,86	120
E-A25R SDQC R/L 11	25	23	200	38	17	34	3,2	DC.. 11T3	757,47	025	757,47	025
E-A32S SDQC R/L 11	32	30	250	43	22	39	3,2	DC.. 11T3	1.001,50	032	1.001,50	032


Reservdelar

för artikel-nr.

70 750 012 / 70 751 012	EUR Y7		EUR 2A/28	
70 750 016 / 70 751 016	9,57	110	2,90	13800
70 750 020 / 70 751 020	9,57	110	2,90	13800
70 750 120 / 70 751 120	11,39	113	3,94	449
70 750 025 / 70 751 025	11,39	113	3,94	449
70 750 032 / 70 751 032	11,39	113	3,94	449

MaxiLock-S – SDQC 107,5° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 751 ...		höger 70 750 ...	
									EUR 2A		EUR 2A	
E-A0810H SDQC R/L 07	10	9	100	22	7	12,5	1,2	DC.. 0702	279,67	210	279,67	210
E-A1012K SDQC R/L 07	12	11	125	28	9	15,5	1,2	DC.. 0702	279,67	212	279,67	212
E-A1216M SDQC R/L 07	16	15	150	36	11	19,5	1,2	DC.. 0702	279,67	216	279,67	216

Reservdelar


för artikel-nr.

70 750 210 / 70 751 210	EUR Y7		EUR 2A/28	
70 750 212 / 70 751 212	9,57	110	2,90	13800
70 750 216 / 70 751 216	9,57	110	2,90	13800

MaxiLock-S – SDXC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LU mm	WF mm	DMIN mm	CDX mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 733 ...		höger 70 732 ...	
											EUR 2A/24		EUR 2A/24	
A12K SDXC R/L 07	12	11,5	125	137,0	24	9	16	4,5	1,2	DC.. 0702	120,88	212	120,88	212
A16M SDXC R/L 07	16	15,0	150	162,0	36	11	20	4,5	1,2	DC.. 0702	123,50	216	123,50	216
A20Q SDXC R/L 11	20	18,5	180	196,5	40	13	25	6,5	3,2	DC.. 11T3	154,02	220	154,02	220
A25R SDXC R/L 11	25	23,0	200	216,8	50	17	32	9,5	3,2	DC.. 11T3	177,03	225	177,03	225

Reservdelar

för artikel-nr.

70 733 212 / 70 732 212


70 733 216 / 70 732 216

70 733 220 / 70 732 220

70 733 225 / 70 732 225



Skruvmejsel




Skärskruv

80 950 ...		70 950 ...	
EUR Y7		EUR 2A/28	
9,57	110	2,90	13800
9,57	110	2,90	13800
11,39	113	3,94	304
11,39	113	3,94	304

MaxiLock-S – SDUC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:


borrskaft med Torxnyckel




Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 74 566 ...		höger 74 565 ...	
									EUR 2D/80		EUR 2D/80	
HSK T63 40L SDUC R/L 11	HSK-T 63	140	114	40	27	50	3.2	DC.. 11T3	383,15	511	383,15	511



Kombinyckel



Skärskruv



HM underläggs-platta D



Gänghylsa

70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
10,35	398	3,94	113	9,38	106	5,81	171

Reservdelar

för artikel-nr.

74 565 511 / 74 566 511


T15/SW

M3,5x11

M3,5

RCMT / RCGT / RCMX


Beteckning	S mm	D1 mm	IC mm
RCGT 0602..	2,38	2,8	6
RCGT 0803..	3,18	3,4	8
RC.T 1003..	3,18	4,0	10
RCMT 10T3..	3,97	4,4	10
RCMT 1204..	4,76	4,9	12
RCMT 1606..	6,35	5,3	16
RCMT 2006..	6,35	6,5	20
RCMT 2005..	6,35	6,5	20
RCMT 2507..	7,94	7,2	25
RCMX 2507..	7,94	10,5	25



RCMT / RCGT

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-SMF CTCK110	-SM CTCP115-P	-SM CTCP115-P	-SM CTCP125-P	-SM CTCP125-P	-SM CTCP135-P	-SM CTCP135-P	-SM CTCP135-P	-SM CTCP135-P	-SM CTCP135-P
		DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN	DRAGONSKIN
		F RCMT	M RCMT	M RCMT	M RCGT	M RCMT	M RCGT	M RCMT	M RCGT	M RCMT	M RCMT
		70 188 ...	76 186 ...	76 264 ...	76 262 ...	76 264 ...	76 262 ...	76 264 ...	76 262 ...	76 264 ...	76 264 ...
ISO	RE mm	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08	EUR 1A/08
0602M0EN	3,0				10,10 50201		10,10 70201		10,10 70201		
0803M0EN	4,0				11,25 51201		11,25 71201		11,25 71201		
1003M0SN	5,0					9,74 51401				9,74 71401	
1204M0SN	6,0			11,54 32801		11,54 52601				11,54 72601	
1606M0EN	8,0	22,71 038									
1606M0SN	8,0			22,71 34001		22,71 53801				22,71 73801	
2006M0SN	10,0		31,24 35001			31,24 55001				31,24 75001	
2507M0SN	12,5			50,30 36201		50,30 56201				50,30 76201	
P		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M									○	○	
K		●	○	○	○	○	○	○			
N											
S											
H											
O											

RCMT / RCMX


		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-SM CTPX710		-SM CTCM120		-SM CTPM125		-M23 CTCP115-P		-M23 CTCP115-P		-M23 CTCP115-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		M RCMT		M RCMT		M RCMT		M RCMT		M RCMX		M RCMT	
		75 221 ...		75 221 ...		75 221 ...		74 117 ...		74 117 ...		74 121 ...	
		EUR 1A/90		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
ISO	RE mm	9,74 61400		9,74 11400								9,74 21400	
1003M0SN	5,0												
10T3M0SN	5,0											11,54 62600	
1204M0SN	6,0											22,71 63800	
1606M0SN	8,0											31,24 65000	
2005M0SN	10,0												
2006M0SN	10,0												
2507M0SN	12,5												
P		●		○		○		●		●		●	
M		●		●		●		○		○		○	
K								○		○		○	
N		○											
S		●											
H													
O													

RCGT

		NEW		NEW		NEW	
		-25P H210T		-27 H10T		-27 CTPX715	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
							
							
		F RCGT		M RCGT		M RCGT	
		70 241 ...		70 266 ...		70 266 ...	
		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90	
0602M0FN	3			7,54 600		12,17 70200	
0803M0FN	4	8,78 60200		8,43 602		9,85 80200	
1003M0FN	5			8,43 604		9,85 80400	
P						●	
M						●	
K				○		○	
N		●		●		●	
S		○				●	
H							
O				○		○	

RCGW / RCGT

Beteckning	S mm	D1 mm	IC mm
RCG. 0602..	2,38	2,8	6
RCGW 0803..	3,18	3,4	8
RCGW 1003..	3,97	4,4	10
RCGT 10T3..	3,97	4,4	10
RCGW 1204..	4,76	4,4	12



RCGW / RCGT



▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppor

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	CTDPD20		-CB1 CTDPD20		CTDPS30		-CB1 CTDPS30		-CB2 CTDPS30	
				EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0
0602M0FN	3	F	6	134,35	10001	187,40	102	134,35	20001	187,40	202	187,40	202
0803M0FN	4	F	8	174,16	10101			174,16	20101				
1003M0FN	6	F	10	224,95	10201								
10T3M0FN	5	F	10			245,82	104			245,82	204	245,82	204
1204M0FN	6	F	12	284,80	10301								
P													
M													
K													
N													
S													
H													
O													

MaxiLock-S – SRDC 0° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



NEW

neutral

70 646 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	
SRDC N 1212 F06	12	12	80	12,0	9,0	1,2	RC.. 0602	88,41 01200
SRDC N 1616 H06	16	16	100	12,0	11,0	1,2	RC.. 0602	93,32 01600
SRDC N 2020 K06	20	20	125	12,0	13,0	1,2	RC.. 0602	104,12 02000
SRDC N 2525 M06	25	25	150	12,4	15,5	1,2	RC.. 0602	108,05 02500
SRDC N 1616 H08	16	16	100	16,0	12,0	1,8	RC.. 0803	93,32 11600
SRDC N 2020 K08	20	20	125	16,5	14,0	1,8	RC.. 0803	104,12 12000
SRDC N 2525 M08	25	25	150	16,5	16,5	1,8	RC.. 0803	108,05 12500
SRDC N 1616 H10	16	16	100	20,9	13,0	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3	93,32 21600
SRDC N 2020 K10	20	20	125	20,0	15,0	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3	104,12 22000
SRDC N 2525 M10	25	25	150	20,9	17,5	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3	108,05 22500



Vid användning av WSP RC .. För 10T3 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 92100.



Skruvmejsel

80 950 ...

EUR
Y7



Skärskruv

70 950 ...

EUR
2A/28



HM underläggs-
platta R

70 950 ...

EUR
2A/28



Gänghylsa

70 950 ...

EUR
2A/28


Reservdelar för artikel-nr.

	EUR		EUR		EUR		EUR	
70 646 01200	7,72	039	5,12	857				
70 646 01600	7,72	039	5,12	857				
70 646 02000	7,72	039	5,12	857				
70 646 02500	7,72	039	5,12	857				
70 646 11600	10,60	118	3,94	819				
70 646 12000	10,60	118	3,94	819				
70 646 12500	10,60	118	3,94	819				
70 646 21600	11,23	120	4,68	87900	15,48	117	5,81	171
70 646 22000	11,23	120	4,68	87900	15,48	117	5,81	171
70 646 22500	11,23	120	4,68	87900	15,48	117	5,81	171

MaxiLock-S – SRDC 0° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



NEW

neutral

70 775 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR 2A/24	
SRDC N 1212 F06 DC	12	12	80	26	9,0	M6	M6	1,2	RC.. 0602	206,12	01200
SRDC N 1616 H06 DC	16	16	100	30	11,0	M6	G1/8"	1,2	RC.. 0602	208,50	01600
SRDC N 2020 K06 DC	20	20	125	30	13,0	M6	G1/8"	1,2	RC.. 0602	195,86	02000
SRDC N 2525 M06 DC	25	25	150	30	15,5	M6	G1/8"	1,2	RC.. 0602	203,26	02500
SRDC N 1616 H08 DC	16	16	100	30	12,0	M6	G1/8"	1,8	RC.. 0803	208,50	11600
SRDC N 2020 K08 DC	20	20	125	30	14,0	M6	G1/8"	1,8	RC.. 0803	195,86	12000
SRDC N 2525 M08 DC	25	25	150	31	16,5	M6	G1/8"	1,8	RC.. 0803	203,26	12500
SRDC N 1616 H10 DC	16	16	100	30	13,0	M6	G1/8"	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3	208,50	21600
SRDC N 2020 K10 DC	20	20	125	30	15,0	M6	G1/8"	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3	195,86	22000
SRDC N 2525 M10 DC	25	25	150	36	17,5	M6	G1/8"	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3	203,26	22500



Vid användning av WSP RC .. För 10T3 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 92100.


	Skärskruv	HM underläggs- platta R	Låsskruv	Gängstift	Gänghylsa
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
Reservdelar för artikel-nr.	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 775 01200	5,12 857			3,73 86700	
70 775 01600	5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
70 775 02000	5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
70 775 02500	5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
70 775 11600	3,94 819		2,13 88000	3,73 86700	
70 775 12000	3,94 819		2,13 88000	3,73 86700	
70 775 12500	3,94 819		2,13 88000	3,73 86700	
70 775 21600	4,68 87900	15,48 117	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
70 775 22000	4,68 87900	15,48 117	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
70 775 22500	4,68 87900	15,48 117	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171

	Blindplugg DC	Skruvmejsel	O-ring	Skärvätskemun- stycke DC	Plugg för skärvätska
	70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
Reservdelar för artikel-nr.	EUR 2A/28	EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 775 01200		7,72 039			
70 775 01600	1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 02000	1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 02500	1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 11600	1,49 87600	10,60 118	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 12000	1,49 87600	10,60 118	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 12500	1,49 87600	10,60 118	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 21600	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 22000	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 775 22500	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294

MaxiLock-N – PRDC 0° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insetnyckel



neutral

70 544 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
PRDC N 2525 M12	25	25	150	24	18,5	3	RC.. 1204		
PRDC N 3225 P12	32	25	170	24	18,5	3	RC.. 1204		
PRDC N 3225 P16	32	25	170	28	20,5	4	RC.. 1606		

EUR

2A/24

110,11

025

115,87

032

115,87


132



I-nyckel



Rörstift



Montagedorn



Hävarm



Låsskruv



HM underläggs-platta R

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

Reservdelar

för artikel-nr.

70 544 025			SW2,5		3,06	175	2,20	197	
70 544 032			SW2,5		3,06	175	2,20	197	
70 544 132			SW3		3,06	176	1,71	196	

EUR

2A/28

1,52

191

19,43

178

4,00

208

8,87

8,87

215


15,76

384

MaxiLock-N – PRDC 0° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insetnyckel



neutral

70 545 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
PRDC N 3225 P20	32	32	170	32	26,0	5	RC.. 2006		
PRDC N 4040 S25	40	40	250	42	32,5	6	RCMT 2507 / RCMX 2507		

EUR

2A/24

143,06

23200

177,99


40400



I-nyckel



Rörstift



Montagedorn



Hävarm



Låsskruv



HM underläggs-platta R

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

Reservdelar

för artikel-nr.

70 545 23200					3,06	177	1,41	391	
70 545 40400					3,22	396	2,20	392	

EUR

2A/28

1,52

394

19,06

28100

4,30

28500

21,33

27400

9,35

28600



39,99

27500

MaxiLock-N – PRDC 0° DC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insettnyckel



NEW

neutral

70 595 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
PRDC N 2020 X12-T DC	20	20	132	63	16,0	M6	G1/8"	3	RC.. 1204
PRDC N 2525 X12-T DC	25	25	152	68	18,5	M6	G1/8"	3	RC.. 1204
PRDC N 3225 X12-T DC	32	25	168	68	18,5	M6	G1/8"	3	RC.. 1204
PRDC N 3225 X16-T DC	32	25	172	72	20,5	M6	G1/8"	4	RC.. 1606
PRDC N 3232 X20-T DC	32	32	176	76	26,0	M6	G1/8"	5	RC.. 2006
PRDC N 4040 X25-T DC	40	40	216	91	32,5	M6	G1/8"	6	RCMT 2507 / RCMX 2507

EUR

2A/24

208,51 02000

219,49 02500

230,47 03200

230,47 13200

241,45 23200

263,41 04000




I-nyckel

70 950 ...



Rörstift

70 950 ...



Montagedorn

70 950 ...



Plugg för skärvätska

70 950 ...



Hävarm

70 950 ...




Låsskruv

70 950 ...



HM underläggs-platta R

70 950 ...



Gängstift

70 950 ...


Reservdelar
för artikel-nr.

Reservdelar	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
för artikel-nr.	2A/28		2A/28		2A/28		2A/28		2A/28		2A/28		2A/28		2A/28	
70 595 02000	3,06	175	2,20	197	1,52	191	4,46	294	19,43	178	4,00	208	8,87	215	3,73	86700
70 595 02500	3,06	175	2,20	197	1,52	191	4,46	294	19,43	178	4,00	208	8,87	215	3,73	86700
70 595 03200	3,06	175	2,20	197	1,52	191	4,46	294	19,43	178	4,00	208	8,87	215	3,73	86700
70 595 13200	3,06	175	1,71	196	1,52	192	4,46	294	20,10	387	4,39	390	15,76	384	3,73	86700
70 595 23200	3,06	177	1,41	391	1,52	394	4,46	294	19,06	28100	4,30	28500	21,33	27400	3,73	86700
70 595 04000	3,22	396	2,20	392	1,52	395	4,46	294	23,48	28400	9,35	28600	39,99	27500	3,73	86700


MaxiLock-S – SRGC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW

vänster

70 647 ...

EUR
2A/24

NEW

höger

70 647 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
SRGC R/L 1212 F06	12	12	80	12,5	16	1,2	RC.. 0602		
SRGC R 1616 H06	16	16	100	12,5	20	1,2	RC.. 0602		
SRGC R/L 2020 K06	20	20	125	15,0	25	1,2	RC.. 0602		
SRGC R/L 2525 M06	25	25	150	18,5	32	1,2	RC.. 0602		
SRGC R/L 1616 H08	16	16	100	13,6	20	1,8	RC.. 0803		
SRGC R 2020 K08	20	20	125	16,1	25	1,8	RC.. 0803		
SRGC R/L 2525 M08	25	25	150	19,6	32	1,8	RC.. 0803		
SRGC R/L 2020 K10	20	20	125	16,1	25	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3		
SRGC R/L 2525 M10	25	25	150	19,6	32	3,2	RC.. 1003 / RC.. 10T3		

88,41 01200

104,12 02000

108,05 02500

93,32 11600

108,05 12500

104,12 22000

108,05 22500

88,41 01201

93,32 01601

104,12 02001

108,05 02501

93,32 11601

104,12 12001

108,05 12501

104,12 22001

108,05 22501



Vid användning av WSP RC .. För 10T3 skär använd underläggsplatta artikelnr 70 950 92100.



Skruvmejsel



Skärskruv



HM underläggs-
platta R




Gänghylsa

Reservdelar för artikel-nr.		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...
		EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28
70 647 01200 / 70 647 01201	T08 - IP	7,72 039	M2,5x6 - IP	5,12 857				
70 647 01601	T08 - IP	7,72 039	M2,5x6 - IP	5,12 857				
70 647 02000 / 70 647 02001	T08 - IP	7,72 039	M2,5x6 - IP	5,12 857				
70 647 02500 / 70 647 02501	T08 - IP	7,72 039	M2,5x6 - IP	5,12 857				
70 647 11600 / 70 647 11601	T09 - IP	10,60 118	M3x7 - IP	3,94 819				
70 647 12001	T09 - IP	10,60 118	M3x7 - IP	3,94 819				
70 647 12500 / 70 647 12501	T09 - IP	10,60 118	M3x7 - IP	3,94 819				
70 647 22000 / 70 647 22001	T15 - IP	11,23 120	M3,5x11	4,68 87900	15,48 117	M3,5	5,81 171	
70 647 22500 / 70 647 22501	T15 - IP	11,23 120	M3,5x11	4,68 87900	15,48 117	M3,5	5,81 171	

MaxiLock-N – PRDC 0° – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	neutral	
HSK T63 PRDC N 12	HSK-T 63	70	53	0	3	RC.. 1204 M0	74 548 ...	
HSK T100 PRDC N 12	HSK-T 100	80	88	0	3	RC.. 1204 M0	EUR 281,34	512
HSK T100 PRDC N 16	HSK-T 100	80	88	0	4	RC.. 1606 M0	EUR 320,56	712
							EUR 320,56	716

Reservdelar för artikel-nr.


74 548 512	SW2,5	3,06	175	2,20	197	1,52	191	19,43	178	4,00	208	8,87	215
74 548 712	SW2,5	3,06	175	2,20	197	1,52	191	19,43	178	4,00	208	8,87	215
74 548 716	SW3	3,06	176	1,71	196	1,52	192	20,10	387	4,39	390	15,76	384



I-nyckel



Rörstift




Montagedorn



Hävarm



Låsskruv




HM underläggs-platta R

MaxiLock-N – PRSC – Hållare med hävarmslåsning

Leveransinnehåll:

Hållare med insexnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	l_2 mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
HSK T63 PRSC R/L 12	HSK-T 63	70	44	53	45	100	3	RC.. 1204 M0	74 552 ...		74 551 ...	
HSK T100 PRSC R/L 12	HSK-T 100	80	57	88	55	106	3	RC.. 1204 M0	EUR 281,34	512	EUR 281,34	512
HSK T100 PRSC R/L 16	HSK-T 100	80	55	88	55	125	4	RC.. 1606 M0	EUR 320,56	712	EUR 320,56	712
									EUR 320,56	716	EUR 320,56	716

Reservdelar för artikel-nr.


		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
74 551 512 / 74 552 512	SW2,5	3,06	175	2,20	197	1,52	191	19,43	178	4,00	208	8,87	215		
74 551 712 / 74 552 712	SW2,5	3,06	175	2,20	197	1,52	191	19,43	178	4,00	208	8,87	215		
74 551 716 / 74 552 716	SW3	3,06	176	1,71	196	1,52	192	20,10	387	4,39	390	15,76	384		




I-nyckel



Rörstift




Montagedorn



Hävarm




Låsskruv



HM underläggs-platta R

SCGT / SCMT

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
SC.T 09T3..	9,52	3,97	4,4	9,52
SC.T 1204..	12,70	4,76	5,5	12,70



SCGT / SCMT

		-CF05 CTEP110		-CF55 CTEP110		-SF TCM10		NEW -SF CTCP115-P		NEW -SF CTCP125-P		NEW -SMF CTCP115-P		NEW -SMF CTCP135-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		F		F		F		F		F		F		F	
		CERMET SCGT		CERMET SCMT		CERMET SCGT		SCMT		SCMT		SCMT		SCMT	
		76 261 ...		76 260 ...		70 271 ...		76 187 ...		76 269 ...		76 267 ...		76 267 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
09T304EN	0,4	18,91		12,12		17,35		12,15		12,15		12,15		12,15	
09T308EN	0,8	18,91		12,12		17,35		12,15		12,15		12,15		12,15	
120408EN	0,8									17,10				17,10	
		004		004		902		30601		50401		30401		30601	
		006		006		902		30601		50601		30601		30601	
										51801				71801	
P		●		●		●		●		●		●		●	
M		○		○		○		○		○		○		○	
K		○		○		○		○		○		○		○	
N															
S															
H															
O															

SCMT

		-SM CTCK110		-SM CTCK120		NEW -SM CTCP115-P		NEW -SM CTCP125-P		NEW -SM CTCP135-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
		M		M		M		M		M	
		SCMT		SCMT		SCMT		SCMT		SCMT	
		70 268 ...		70 268 ...		76 268 ...		76 268 ...		76 268 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
09T304EN	0,4	12,15		12,15		12,15		12,15		12,15	
09T308EN	0,8	12,15		12,15		12,15		12,15		12,15	
120408EN	0,8	17,10		17,10		17,10		17,10		17,10	
120412EN	1,2	17,10		17,10		17,10		17,10		17,10	
		004		504		30401		50401		70401	
		006		506		30601		50601		70601	
						31801		51801		71801	
								52001			
P		○		○		●		●		●	
M										○	
K		●		●		○		○			
N											
S											
H											
O											

SCMT

		NEW			
		-M25 CTPM125	-M55 CTCM120	-M55 CTPM125	-M55 CTCM130
		DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin
					
		F SCMT	M SCMT	M SCMT	M SCMT
		75 222 ...	75 216 ...	75 216 ...	75 216 ...
ISO	RE mm	EUR 1A/08 12,15	EUR 1A/08 12,15	EUR 1A/08 12,15	EUR 1A/08 12,15
09T304EN	0,4	70400	10600	206	30600
09T308EN	0,8		11800	218	31800
120408EN	0,8				
P		○	○	○	○
M		●	●	●	●
K					
N					
S					○
H					
O					


SCGT

		-25P H210T	-25P CTPX710	-27 CTPX715	-27 H10T
		DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin	DRAGONSkin
					
		F SCGT	M SCGT	M SCGT	M SCGT
		70 283 ...	70 283 ...	70 270 ...	70 270 ...
ISO	RE mm	EUR 1A/90 16,67	EUR 1A/90 19,75	EUR 1A/90 19,34	EUR 1A/90 15,96
09T304FN	0,4	634	71600	80400	600
09T308FN	0,8			80600	602
120408FN	0,8			71800	604
P			●	●	
M			●	●	
K		○		○	○
N		●	●	●	●
S		○	●	●	
H					
O		○		○	○

9

SCGW / SCGT

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
SCG. 09T3..	9,52	3,97	4,4	9,52
SCG. 1204..	12,70	4,76	5,5	12,70



SCGW / SCGT

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppar

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	CTDPD20		CTDPD20		-CB1 CTDPD20		CTDPS30		CTDPS30	
				EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0	EUR	Y0
09T304FN	0,4	A (1)	9,52	72,57	10001	108,84	10001	91,12	114	72,57	20601	72,57	20001
09T304FN	0,4	A (1)	4,40										
09T308FN	0,8	A (1)	9,52	72,57	10101	108,84	10101	91,12	118			72,57	20101
09T308FN	0,8	A (1)	4,30										
09T312FN	1,2	A (1)	4,20	72,57	10201							72,57	20201
120404FN	0,4	A (1)	12,70	74,22	10301	120,41	10201						
120404FN	0,4	A (1)	4,40										
120408FN	0,8	A (1)	4,30	74,22	10401	120,41	10301						
120408FN	0,8	A (1)	12,70										
120412FN	1,2	A (1)	4,20	74,22	10501	120,41	10401						
120412FN	1,2	A (1)	12,70										
P													
M													
K													
N													
S													
H													
O													

SCGT

▲ TCE(NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppar

ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm
09T304FN	0,4	A (1)	4,4
09T308FN	0,8	A (1)	9,5
09T308FN	0,8	A (1)	4,3
120408FN	0,8	A (1)	12,7
120412FN	1,2	A (1)	12,0



P			
M			
K			
N		•	•
S			
H			
O		•	•

CTDPS30	-CB2 CTDPS30	-CB3 CTDPU20
F DIAMOND SCGT	M DIAMOND SCGT	R DIAMOND SCGT
71 181 ...	71 321 ...	71 322 ...
EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0
108,84 20001	84,89 214	84,89 214
120,41 20101	91,12 218	91,12 218
120,41 20201		

MaxiLock-S – SSDC 45° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



NEW

neutral

70 651 ...

EUR

2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
SSDC N 1212 F09	12	12	80	16	6,0	3,2	SC.. 09T3..	78,58	01200
SSDC N 1616 H09	16	16	100	20	8,0	3,2	SC.. 09T3..	98,23	01600
SSDC N 2020 K09	20	20	125	20	10,0	3,2	SC.. 09T3..	104,12	02000
SSDC N 1616 H12	16	16	100	25	8,0	5	SC.. 1204..	98,23	11600
SSDC N 2020 K12	20	20	125	25	10,0	5	SC.. 1204..	104,12	12000
SSDC N 2525 M12	25	25	150	25	12,5	5	SC.. 1204..	108,05	12500

Reservdelar

för artikel-nr.

	EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 651 01200	11,23	120	4,68	87900				
70 651 01600	11,23	120	4,68	87900				
70 651 02000	11,23	120	4,68	87900	12,10	167	5,81	171
70 651 11600	11,23	120	3,73	820	15,48	168	5,81	170
70 651 12000	11,23	120	3,73	820	15,48	168	5,81	170
70 651 12500	11,23	120	3,73	820	15,48	168	5,81	170



Skruvmejsel

80 950 ...




Skärskruv

70 950 ...



HM-underläggs-platta-S

70 950 ...




Gänghylsa

70 950 ...

MaxiLock-S – SSDC 45° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



NEW

neutral

70 776 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SSDC N 1212 F09 DC	12	12	80	25	12,8	M6	M6	3,2	SC..09T3..
SSDC N 1616 H09 DC	16	16	100	30	16,0	M6	G1/8"	3,2	SC..09T3..
SSDC N 2020 K09 DC	20	20	125	30	20,0	M6	G1/8"	3,2	SC..09T3..
SSDC N 1616 H12 DC	16	16	100	29	17,3	M6	G1/8"	5	SC..1204..
SSDC N 2020 K12 DC	20	20	125	30	20,0	M6	G1/8"	5	SC..1204..
SSDC N 2525 M12 DC	25	25	150	30	25,0	M6	G1/8"	5	SC..1204..

EUR

2A/24

166,29 01200

184,78 01600

195,86 02000

184,78 11600

195,86 12000

203,26 02500

Reservdelar
för artikel-nr.

	70 776 01200	70 776 01600	70 776 02000	70 776 11600	70 776 12000	70 776 02500
Skärskruv	4,68 87900	4,68 87900	4,68 87900	3,73 820	3,73 820	3,73 820
HM-underläggs-platta-S	12,10 167	12,10 167	12,10 167	15,48 168	15,48 168	15,48 168
Låsskruv	2,13 88000	2,13 88000	2,13 88000	2,13 88000	2,13 88000	2,13 88000
Gängstift	3,73 86700	3,73 86700	3,73 86700	3,73 86700	3,73 86700	3,73 86700
Gänghylsa	5,81 171	5,81 171	5,81 171	5,81 170	5,81 170	5,81 170


Reservdelar
för artikel-nr.

	70 776 01200	70 776 01600	70 776 02000	70 776 11600	70 776 12000	70 776 02500
Blindplugg DC	1,49 87600	1,49 87600	1,49 87600	1,49 87600	1,49 87600	1,49 87600
Skruvmejsel	11,23 120	11,23 120	11,23 120	11,23 120	11,23 120	11,23 120
O-ring	1,32 88100	1,32 88100	1,32 88100	1,32 88100	1,32 88100	1,32 88100
Skärvätskemun-stycke DC	29,25 87700	29,25 87700	29,25 87700	29,25 87700	29,25 87700	29,25 87700
Plugg för skärvätska	4,46 294	4,46 294	4,46 294	4,46 294	4,46 294	4,46 294


MaxiLock-S – SSSC 45° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW

vänster

70 654 ...

EUR
2A/24

NEW

höger

70 654 ...

EUR
2A/24


ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
SSSC R/L 1212 F09	12	12	80	18	16	3,2	SC.. 09T3..	78,58	01200
SSSC R/L 1616 H09	16	16	100	20	20	3,2	SC.. 09T3..	98,23	01600
SSSC R/L 2020 K09	20	20	125	20	25	3,2	SC.. 09T3..	104,12	02000
SSSC R/L 1616 H12	16	16	100	25	20	5	SC.. 1204..	98,23	11600
SSSC R/L 2020 K12	20	20	125	25	25	5	SC.. 1204..	104,12	12000
SSSC R/L 2525 M12	25	25	150	25	32	5	SC.. 1204..	108,05	12500
SSSC R 3225 P12	32	25	170	25	32	5	SC.. 1204..	112,97	13201

Reservdelar för artikel-nr.

	EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 654 01201 / 70 654 01200	11,23	120	4,68	87900				
70 654 01601 / 70 654 01600	11,23	120	4,68	87900	12,10	167	5,81	171
70 654 02001 / 70 654 02000	11,23	120	4,68	87900	12,10	167	5,81	171
70 654 11601 / 70 654 11600	11,23	120	3,73	820	15,48	168	5,81	170
70 654 12001 / 70 654 12000	11,23	120	3,73	820	15,48	168	5,81	170
70 654 12501 / 70 654 12500	11,23	120	3,73	820	15,48	168	5,81	170
70 654 13201	11,23	120	3,73	820	15,48	168	5,81	170



Skruvmejsel



Skärskruv



HM-underläggs-
platta-S



Gänghylsa

80 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SSSC 45° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande



NEW

vänster

NEW

höger

70 777 ...

70 777 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR 2A/24	01201	EUR 2A/24	01200
SSSC R/L 1212 F09 DC	12	12	86,5	22	16,0	M6	M6	3,2	SC..09T3..	166,29	01201	166,29	01200
SSSC R/L 1616 H09 DC	16	16	106,5	30	20,0	M6	G1/8"	3,2	SC..09T3..	184,78	01601	184,78	01600
SSSC R/L 2020 K09 DC	20	20	131,5	30	25,0	M6	G1/8"	3,2	SC..09T3..	195,86	02001	195,86	02000
SSSC R/L 1616 H12 DC	16	16	108,5	30	20,0	M6	G1/8"	5	SC..1204..	184,78	11601	184,78	11600
SSSC R/L 2020 K12 DC	20	20	133,5	30	25,0	M6	G1/8"	5	SC..1204..	195,86	12001	195,86	12000
SSSC R/L 2525 M12 DC	25	25	158,5	32	32,0	M6	G1/8"	5	SC..1204..	203,26	02501	203,26	02500
SSSC L 3225 P 12 DC	32	25	178,5	32	32,1	G1/8"	G1/8"	5	SC..1204..	213,40	03201		

Reservdelar

för artikel-nr.

	EUR 2A/28	859	EUR 2A/28	167	EUR 2A/28	88000	EUR 2A/28	86700	EUR 2A/28	171
70 777 01200 / 70 777 01201	3,94	859	12,10	167	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 777 01600 / 70 777 01601	4,68	87900	12,10	167	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 777 02000 / 70 777 02001	4,68	87900	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 11600 / 70 777 11601	3,73	820	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 12000 / 70 777 12001	3,73	820	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 02500 / 70 777 02501	3,73	820	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 03201	3,73	820	15,48	168	2,13	88000			5,81	170

Reservdelar

för artikel-nr.

	EUR 2A/28	87600	EUR Y7	120	EUR 2A/28	88100	EUR 2A/28	87700	EUR 2A/28	294
70 777 01200 / 70 777 01201			11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 01600 / 70 777 01601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 02000 / 70 777 02001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 11600 / 70 777 11601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 12000 / 70 777 12001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 02500 / 70 777 02501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 03201	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294



70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

	EUR 2A/28	859	EUR 2A/28	167	EUR 2A/28	88000	EUR 2A/28	86700	EUR 2A/28	171
70 777 01200 / 70 777 01201	3,94	859	12,10	167	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 777 01600 / 70 777 01601	4,68	87900	12,10	167	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 777 02000 / 70 777 02001	4,68	87900	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 11600 / 70 777 11601	3,73	820	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 12000 / 70 777 12001	3,73	820	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 02500 / 70 777 02501	3,73	820	15,48	168	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170
70 777 03201	3,73	820	15,48	168	2,13	88000			5,81	170



70 950 ...

80 950 ...

70 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

	EUR 2A/28	87600	EUR Y7	120	EUR 2A/28	88100	EUR 2A/28	87700	EUR 2A/28	294
70 777 01200 / 70 777 01201			11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 01600 / 70 777 01601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 02000 / 70 777 02001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 11600 / 70 777 11601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 12000 / 70 777 12001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 02500 / 70 777 02501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 777 03201	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294


MaxiLock-S – SSBC 75° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW

vänster

70 650 ...

EUR

2A/24

104,12

108,05

12000

12500

NEW

höger

70 650 ...

EUR

2A/24

104,12

108,05

12001

12501

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SSBC R/L 2020 K12	20	20	125	20	17	5	SC.. 1204..
SSBC R/L 2525 M12	25	25	150	20	22	5	SC.. 1204..

Reservdelar för artikel-nr.

70 650 12001 / 70 650 12000

70 650 12501 / 70 650 12500



80 950 ...

EUR

Y7

11,23

120



70 950 ...

EUR

2A/28

3,73

820



70 950 ...

EUR

2A/28

15,48

168



70 950 ...

EUR

2A/28


5,81

170

MaxiLock-S – SSKC 75° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



vänster

70 669 ...

EUR

2A/24

100,14

106,45

016

020

höger

70 668 ...

EUR

2A/24

100,14

106,45

016

020

ISO-beteckning	H mm	B mm	LF mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SSKC R/L 1616 H09	16	16	100	102,3	22	20	3,2	SC.. 09T3..
SSKC R/L 2020 K09	20	20	125	127,3	22	25	3,2	SC.. 09T3..
SSKC R 2020 K12	20	20	125	127,3	23	25	5	SC.. 1204..
SSKC R 2525 M12	25	25	150	153,3	23	32	5	SC.. 1204..

Reservdelar för artikel-nr.

70 668 016 / 70 669 016

70 668 020 / 70 669 020

70 668 120

70 668 125




80 950 ...

EUR

Y7

11,39

113



70 950 ...

EUR

2A/28

10,35

398



70 950 ...

EUR

2A/28

3,94

113



70 950 ...

EUR

2A/28

12,10

167



70 950 ...

EUR

2A/28

5,81


171

MaxiLock-S – SSSC 45° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ A... = med kylkanal
▲ S... = utan kylkanal

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
										70 721 ...	EUR 2A/24	70 720 ...	EUR 2A/24
S16R SSSC R 09	16	15,00	200	206,0	13,97	11	20	3,2	SC.. 09T3..			123,50	016
A16M SSSC R/L 09	16	15,25	150	156,0	29,00	11	20	3,2	SC.. 09T3..	123,50	216	123,50	216
A20Q SSSC R/L 09	20	19,00	180	186,0	32,00	13	25	3,2	SC.. 09T3..	154,02	220	154,02	220
A25R SSSC R/L 09	25	24,50	200	206,0	36,00	17	32	3,2	SC.. 09T3..	177,03	225	177,03	225
A32S SSSC R/L 12	32	31,00	250	258,3	50,00	22	40	5	SC.. 1204..	243,31	232	243,31	232
A40T SSSC R/L 12	40	39,00	300	308,1	60,00	27	50	5	SC.. 1204..	292,19	240	292,19	240

Reservdelar

för artikel-nr.

	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
	EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 720 016	11,39 113		3,94 110		
70 720 216 / 70 721 216	11,39 113		3,94 110		
70 720 220 / 70 721 220	11,39 113		3,94 304		
70 720 225 / 70 721 225	11,39 113		3,94 304		
70 720 232 / 70 721 232		10,35 398	3,22 114	15,48 168	5,81 170
70 720 240 / 70 721 240		10,35 398	3,22 114	15,48 168	5,81 170



Skruvmejsel




Kombinyckel



Skärskruv



HM-underläggs-platta-S




Gänghylsa

MaxiLock-S – SSKC 75° – Svarvbom med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel




Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	LF mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
										70 725 ...	EUR 2A/24	70 724 ...	EUR 2A/24
A16M SSKC R/L 09	16	15,0	150	152,4	29	11	20	3,2	SC.. 09T3..	123,50	216	123,50	216
A20Q SSKC R/L 09	20	18,5	180	182,4	32	13	25	3,2	SC.. 09T3..	154,02	220	154,02	220
A25R SSKC R/L 09	25	23,0	200	202,4	36	17	32	3,2	SC.. 09T3..	177,03	225	177,03	225



Skruvmejsel



Skärskruv


Reservdelar

för artikel-nr.

	80 950 ...	70 950 ...
	EUR Y7	EUR 2A/28
70 724 216 / 70 725 216	11,39 113	3,94 110
70 724 220	11,39 113	3,94 304
70 725 220	11,39 113	3,94 304
70 724 225 / 70 725 225	11,39 113	3,94 304

TCGT / TCMT

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TCMT 0902..	9,6	2,38	2,50	5,56
TC.T 1102..	11,0	2,38	2,80	6,35
TC.T 16T3..	16,5	3,97	4,40	9,52
TCMT 2204..	22,0	4,76	5,16	12,70



TCGT / TCMT

		-CF05 CTEP110		-CF55 CTEP110		-SF TCM10		-SMF TCM10		NEW -SF CTCP125-P		NEW -SMF CTCP115-P		NEW -SMF CTCP135-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin						DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		F		F		F		F		F		F		F	
		CERMET TCGT		CERMET TCMT		CERMET TCGT		CERMET TCMT		TCMT		TCMT		TCMT	
		76 272 ...		76 266 ...		70 273 ...		70 284 ...		76 275 ...		76 284 ...		76 284 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
110202EN	0,2	16,95	014			15,69	900			9,56	51601				
110204EN	0,4	16,95	016	9,66	016	15,69	902	9,11	902	9,56	51801				
110208EN	0,8	16,95	018							9,56	51801	9,56	31801	9,56	71801
16T304EN	0,4	21,48	028			19,88	906			13,82	52801	13,82	32801		
16T308EN	0,8			13,40	030					13,82	53001	13,82	33001		
P			●		●		●		●		●		●		●
M			○		○		○		○						○
K			○		○		○		○		○		○		
N															
S															
H															
O															

TCGT / TCMT

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
		-SM CTCP135-P		-SM CTCK110		-SM CTCK120		-SM CTCP115-P		-SM CTCP115-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
											
											
		M TCGT		M TCMT		M TCMT		M TCMT		M TCMT	
		76 270 ...		70 274 ...		70 274 ...		76 189 ...		76 274 ...	
		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
ISO	RE mm										
090204EN	0,4									9,56 50401	
110202EN	0,2	16,95 71401								9,56 70401	
110204EN	0,4			9,56 016		9,56 516		9,56 31601		9,56 51601	
110208EN	0,8			9,56 018		9,56 518		9,56 31801		9,56 51801	
16T304EN	0,4			13,82 028		13,82 528		13,82 32801		13,82 52801	
16T308EN	0,8			13,82 030		13,82 530		13,82 33001		13,82 53001	
16T312EN	1,2			13,82 032		13,82 532					
220408EN	0,8					19,88 34201				19,88 54201	
P		●		○		○		●		●	
M		○								○	
K				●		●		○		○	
N											
S											
H											
O											

9

TCMT


		-M25 CTCM120		-M25 CTPM125		-M25 CTCM130		-M55 CTCM120		-M55 CTPM125		-M55 CTCM130	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		F TCMT		F TCMT		F TCMT		M TCMT		M TCMT		M TCMT	
		75 217 ...		75 217 ...		75 217 ...		75 218 ...		75 218 ...		75 218 ...	
		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
ISO	RE mm												
090204EN	0,4			9,56 20400				9,56 10400		9,56 204		9,56 30400	
110204EN	0,4	9,56 11600		9,56 216		9,56 31600		9,56 11600		9,56 216		9,56 31600	
16T304EN	0,4	13,15 12800		13,82 228		13,82 32800							
16T308EN	0,8	13,15 13000		13,82 230		13,82 33000		13,82 13000		13,82 230		13,82 33000	
P		○		○		○		○		○		○	
M		●		●		●		●		●		●	
K													
N													
S						○						○	
H													
O													

TCGT

		-27 H10T		-27 CTPX715	
				DRAGONSKIN	
		M TCGT		M TCGT	
		70 276 ...		70 276 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/90		EUR 1A/90	
110202FN	0,2	13,66	600	16,25	71400
110204FN	0,4	13,66	602	17,06	81600
16T302FN	0,2	16,09	604		
16T304FN	0,4	16,09	606	19,06	72800
16T308FN	0,8	16,09	608	20,02	83000
P				●	
M				●	
K			○	○	
N			●	●	
S				●	
H					
O			○	○	

TCGW / TCGT

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
TCG. 0902..	9,6	2,38	2,5	5,56
TCG. 1102..	11,0	2,38	2,8	6,35
TCG. 16T3..	16,5	3,97	4,4	9,52



TCGW / TCGT

▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skäreggar

				CTDPD20	CTDPD20	CTDPD20	CTDPD20	-CB1 CTDPD20	CTDPS30
				F	F	F	F	F	F
				DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND
				TCGW	TCGW	TCGW	TCGT	TCGT	TCGT
				71 188 ...	71 187 ...	71 140 ...	71 184 ...	71 325 ...	71 184 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0
090202FN	0,2	A (1)	3,7			66,81	100	74,02	112
090204FN	0,4	A (1)	3,4			66,81	102	74,02	114
090208FN	0,8	A (1)	3,0			66,81	104	64,34	10001
090208FN	0,8	A (1)	9,6	97,30	10001				
110202FN	0,2	A (1)	3,7			60,97	106	67,64	10101
110202FN	0,2	F	11,0		219,59	10001		77,01	122
110204FN	0,4	A (1)	3,4			60,97	108	67,64	10201
110204FN	0,4	F	11,0		219,59	10101		77,01	124
110204FN	0,4	A (1)	11,0	102,23	10101				67,64
110208FN	0,8	A (1)	3,0			60,97	110	67,64	10301
110208FN	0,8	A (1)	11,0	102,23	10201				
16T304FN	0,4	A (1)	4,6			66,81	112	74,22	10401
16T304FN	0,4	A (1)	16,5	135,19	10301			80,26	134
16T308FN	0,8	A (1)	4,2			66,81	114	74,22	10501
16T308FN	0,8	A (1)	16,5	135,19	10401			80,26	13600
16T312FN	1,2	A (1)	3,8			66,81	11600		
P									
M									
K									
N									
S									
H									
O									

TCGW / TCGT


▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skäreggar

				CTDPS30	CTDPS30	-CB2 CTDPS30	CTDPU20	-CB3 CTDPU20	CTDCD10
				F DIAMOND TCGW	F DIAMOND TCGT	M DIAMOND TCGT	F DIAMOND TCGW	R DIAMOND TCGT	F DIAMOND TCGW
				71 186 ...	71 185 ...	71 326 ...	71 188 ...	71 327 ...	71 186 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0
090202FN	0,2	A (1)	3,7	64,34	20001	74,02	212		
090204FN	0,4	A (1)	3,4			74,02	214		
090204FN	0,4	A (1)	9,6		97,30				
110202FN	0,2	A (1)	2,6						85,75
110202FN	0,2	A (1)	3,7	67,64	20101	77,01	222		
110204FN	0,4	A (1)	2,3						85,75
110204FN	0,4	A (1)	3,4	67,64	20201	77,01	224	77,01	224
110204FN	0,4	A (1)	11,0		102,23		95,65	30001	
110208FN	0,8	A (1)	2,0		102,23				85,75
110208FN	0,8	A (1)	11,0		102,23				
16T304FN	0,4	A (1)	2,3						92,34
16T304FN	0,4	A (1)	4,6			80,26	234		
16T304FN	0,4	A (1)	16,5		135,19	20301			
16T308FN	0,8	A (1)	2,0						92,34
16T308FN	0,8	A (1)	4,2					81,75	238
16T308FN	0,8	A (1)	16,5		135,19	20401			
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•


MaxiLock-S – STGC 90° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
STGC R/L 1212 F11	12	12	80	15	16	1,2	TC.. 1102
STGC R/L 1616 H16	16	16	100	22	20	3,2	TC.. 16T3
STGC R/L 2020 K16	20	20	125	22	25	3,2	TC.. 16T3
STGC R/L 2525 M16	25	25	150	22	32	3,2	TC.. 16T3

NEW vänster	NEW höger
70 659 ...	70 659 ...
EUR 2A/24	EUR 2A/24
78,58 01200	78,58 01201
98,23 01600	98,23 01601
104,12 02000	104,12 02001
108,05 02500	108,05 02501

Reservdelar
för artikel-nr.

Reservdelar för artikel-nr.	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
70 659 01201 / 70 659 01200	EUR Y7 7,72 039	EUR 2A/28 5,12 857	EUR 2A/28 9,72 169	EUR 2A/28 5,81 171
70 659 01601 / 70 659 01600	11,23 120	4,68 87900	9,72 169	5,81 171
70 659 02001 / 70 659 02000	11,23 120	4,68 87900	9,72 169	5,81 171
70 659 02501 / 70 659 02500	11,23 120	4,68 87900	9,72 169	5,81 171

Skruvmejsel

80 950 ...

EUR Y7 7,72 039

Skärskruv

70 950 ...

EUR 2A/28 5,12 857

HM-underrägg-platta-T

70 950 ...

EUR 2A/28 9,72 169

Gänghylsa


70 950 ...

EUR 2A/28 5,81 171

MaxiLock-S – STGC 90° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



NEW
vänster

NEW
höger

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	70 778 ... vänster EUR 2A/24	01201 166,29	70 778 ... höger EUR 2A/24	01200 166,29
STGC R/L 1212 F11 DC	12	12	80	17,1	16	M6	M6	1,2	TC.. 1102	166,29	01201	166,29	01200
STGC R/L 1616 H16 DC	16	16	100	30,0	20	M6	G1/8"	3,2	TC.. 16T3	184,78	01601	184,78	01600
STGC R/L 2020 K16 DC	20	20	125	28,0	25	M6	G1/8"	3,2	TC.. 16T3	195,86	02001	195,86	02000
STGC R/L 2525 M16 DC	25	25	150	30,0	32	M6	G1/8"	3,2	TC.. 16T3	203,26	02501	203,26	02500

Reservdelar för artikel-nr.

	70 950 ... EUR 2A/28	857	70 950 ... EUR 2A/28	169	70 950 ... EUR 2A/28	88000	70 950 ... EUR 2A/28	86700	70 950 ... EUR 2A/28	171
70 778 01200 / 70 778 01201	5,12	857			3,73	86700				
70 778 01600 / 70 778 01601	4,68	87900	9,72	169	3,73	86700	5,81	171		
70 778 02000 / 70 778 02001	4,68	87900	9,72	169	3,73	86700	5,81	171		
70 778 02500 / 70 778 02501	4,68	87900	9,72	169	3,73	86700	5,81	171		

Reservdelar för artikel-nr.


	70 950 ... EUR 2A/28	87600	80 950 ... EUR Y7	120	70 950 ... EUR 2A/28	88100	70 950 ... EUR 2A/28	87700	70 950 ... EUR 2A/28	294
70 778 01200 / 70 778 01201			7,72	039						
70 778 01600 / 70 778 01601	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 778 02000 / 70 778 02001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 778 02500 / 70 778 02501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294

MaxiLock-S – STAC 90° – Hållare med skruvlåsning


▲ För längdsvavarautomater

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
STAC R/L 1212 K11	12	12	125	15	12	1,2	TC.. 1102

NEW	vanster	NEW	höger
70 655 ...	70 655 ...	70 655 ...	70 655 ...
EUR	EUR	EUR	EUR
2A/24	2A/24	2A/24	2A/24
88,41	01200	88,41	01201

**Reservdelar
för artikel-nr.**

70 655 01201 / 70 655 01200

T08 - IP




Skruvmejsel

80 950 ...

EUR Y7

7,72 039



Skärskruv


70 950 ...

EUR 2A/28

5,12 857

MaxiLock-S – STFC 90° – Hållare med skruvlåsning**Leveransinnehåll:**

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
STFC R/L 1212 F11	12	12	80	15	16	1,2	TC.. 1102
STFC R/L 1616 H16	16	16	100	20	20	3,2	TC.. 16T3
STFC R/L 2020 K16	20	20	125	20	25	3,2	TC.. 16T3
STFC R/L 2525 M16	25	25	150	20	32	3,2	TC.. 16T3

NEW	vanster	NEW	höger
70 658 ...	70 658 ...	70 658 ...	70 658 ...
EUR	EUR	EUR	EUR
2A/24	2A/24	2A/24	2A/24
78,58	01200	78,58	01201
98,23	01600	98,23	01601
104,12	02000	104,12	02001
108,05	02500	108,05	02501

**Reservdelar
för artikel-nr.**

70 658 01200 / 70 658 01201

70 658 01600 / 70 658 01601

70 658 02000 / 70 658 02001

70 658 02500 / 70 658 02501




Skruvmejsel

80 950 ...

EUR Y7

7,72 039




Skärskruv

70 950 ...

EUR 2A/28

5,12 857

HM-
underläggs-
platta-T

70 950 ...

EUR 2A/28

9,72 169



Gänghylsa

70 950 ...



EUR 2A/28

5,81 171

MaxiLock-S – STCC 90° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



NEW

neutral

70 657 ...

EUR
2A/24

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	
STCC N 0808 K09	8	8	125	11	1	TC.. 0902	73,66 00800
STCC N 1010 K11	10	10	125	15	1,2	TC.. 1102	78,58 01000
STCC N 1212 K11	12	12	125	15	1,2	TC.. 1102	88,41 01200
STCC N 1414 K11	14	14	125	21	1,2	TC.. 1102	88,41 01400
STCC N 1616 K11	16	16	125	24	1,2	TC.. 1102	98,23 01600



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...

EUR
Y7

70 950 ...

EUR
2A/28Reservdelar
för artikel-nr.

70 657 00800	T07 - IP	9,77	117	M2,2x5 - IP	3,99	856
70 657 01000	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857
70 657 01200	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857
70 657 01400	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857
70 657 01600	T08 - IP	7,72	039	M2,5x6 - IP	5,12	857


MaxiLock-S – STFC 90° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ A... = med kylkanal

▲ S... = utan kylkanal

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster		höger	
									70 729 ...		70 728 ...	
A10H STFC R/L 09	10	9,5	100	19	7	13	1	TC.. 0902	EUR 2A/24 120,88	210	EUR 2A/24 120,88	210
A12K STFC R/L 11	12	11,5	125	22	9	16	1,2	TC.. 1102	120,88	212	120,88	212
A16M STFC R/L 11	16	15,0	150	29	11	20	1,2	TC.. 1102	123,50	216	123,50	216
S16R STFC R 11	16	15,0	200	21	11	21	1,2	TC.. 1102			123,50	016
S20S STFC R 11	20	18,0	250	15	13	25	1,2	TC.. 1102			154,02	020
A20Q STFC R/L 11	20	18,5	180	32	13	25	1,2	TC.. 1102	154,02	220	154,02	220
A25R STFC R/L 16	25	24,0	200	36	17	32	3,2	TC.. 16T3	177,03	225	177,03	225
A32S STFC R/L 16	32	31,0	250	50	22	40	3,2	TC.. 16T3	243,31	232	243,31	232
A40T STFC R/L 16	40	39,0	300	60	27	50	3,2	TC.. 16T3	292,19	240	292,19	240

Reservdelar


för artikel-nr.

			70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
			EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 728 020	M2,5x6 - T08		2,90	13800				
70 729 210 / 70 728 210	M2,2x5		3,22	111				
70 728 016	M2,5x6 - T08		2,90	13800				
70 729 212 / 70 728 212	M2,5x6 - T08		2,90	13800				
70 729 216 / 70 728 216	M2,5x6 - T08		2,90	13800				
70 729 220 / 70 728 220	M2,5x6 - T08		2,90	13800				
70 729 225 / 70 728 225	M3,5x11		3,94	113	9,72	169	M3,5	5,81 171
70 729 232 / 70 728 232	M3,5x11		3,94	113	9,72	169	M3,5	5,81 171
70 729 240 / 70 728 240	M3,5x11		3,94	113	9,72	169	M3,5	5,81 171

Reservdelar

för artikel-nr.

			80 950 ...		70 950 ...	
			EUR Y7		EUR 2A/28	
70 728 020	T08		9,57	110		
70 729 210 / 70 728 210	T07		9,57	109		
70 728 016	T08		9,57	110		
70 729 212 / 70 728 212	T08		9,57	110		
70 729 216 / 70 728 216	T08		9,57	110		
70 729 220 / 70 728 220	T08		9,57	110		
70 729 225 / 70 728 225		T15/SW			10,35	398
70 729 232 / 70 728 232		T15/SW			10,35	398
70 729 240 / 70 728 240		T15/SW			10,35	398



Skärskruv

HM-
underläggsplatta-
T

Gänghylsa




Skruvmejsel



Kombinyckel

VCGT / VCMT / VCET

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VC.T 1103..	11,1	3,18	2,9	6,35
VC.T 1604..	16,6	4,76	4,4	9,52
VCGT 2205..	22,1	5,56	5,5	12,70









VCGT / VCMT

		-CF05 CTEP110		-CF55 CTEP110		-SF TCM407		-SF TCM10		-SMF TCM10		NEW -SF CTCP115-P		NEW -SF CTCP115-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin								DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		F		F		F		F		F		F		F	
		CERMET VCGT		CERMET VCMT		CERMET VCGT		CERMET VCGT		CERMET VCMT		VCMT		VCMT	
		76 276 ...		76 292 ...		70 277 ...		70 277 ...		70 288 ...		76 279 ...		76 277 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/78		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
110301EN	0,1							19,19	892					20,03	31401
110302EN	0,2	21,03	014			19,19	844	19,19	894					20,03	31601
110304EN	0,4	21,03	016	16,32	016	19,19	846	19,19	896	15,42	896			20,03	31801
110308EN	0,8														
160404EN	0,4	25,08	028	20,03	028	24,23	850	24,23	900	19,06	900	20,03	32801		
160408EN	0,8	25,08	030	20,03	030			24,23	902	19,06	902	20,03	33001		
P			●		●		●		●		●		●		●
M			○		○		○		○		○		○		○
K			○		○		○		○		○		○		○
N															
S															
H															
O															





VCGT / VCMT

		NEW -SF CTCP125-P		NEW -SF CTCP125-P		NEW -SF CTCP135-P		NEW -SF CTCP135-P		NEW -SMF CTCP115-P		NEW -SMF CTCP125-P		NEW -SMF CTCP135-P	
		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin		DRAGONSkin	
		F		F		F		F		F		F		F	
		VCGT		VCMT		VCGT		VCMT		VCMT		VCMT		VCMT	
		76 277 ...		76 279 ...		76 277 ...		76 279 ...		76 288 ...		76 288 ...		76 285 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
110302EN	0,2	20,03	51401			20,03	71401							20,03	71401
110304EN	0,4	20,03	51601			20,03	71601			17,23	31601	17,23	51601		
110308EN	0,8	20,03	51801			20,03	71801								
160404EN	0,4			20,03	52801			20,03	72801	20,03	32801	20,03	52801		
160408EN	0,8			20,03	53001					20,03	33001	20,03	53001		
P			●		●		●		●		●		●		●
M							○		○						○
K			○		○						○		○		
N															
S															
H															
O															

VCMT

		NEW				NEW		NEW		NEW	
		-SMF		-SM		-SM		-SM		-SM	
		CTCP135-P		CTCK110		CTCK120		CTCP115-P		CTCP125-P	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
											
											
		F		M		M		M		M	
		VCMT		VCMT		VCMT		VCMT		VCMT	
		76 288 ...		70 278 ...		70 278 ...		76 278 ...		76 278 ...	
ISO		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
110304EN	0,4	17,23	71601								
160404EN	0,4	20,03	72801	20,03	028	20,03	528	20,03	32801	20,03	52801
160406EN	0,6							20,03	32901		
160408EN	0,8	20,03	73001	20,03	030	20,03	530	20,03	33001	20,03	53001
160412EN	1,2			20,03	032	20,03	532	20,03	33201	20,03	53201
P			●		○		○		●		●
M			○								○
K					●		●		○		○
N											
S											
H											
O											

VCMT

		-M25		-M25		-M25		-M55		-M55		-M55	
		CTCM120		CTPM125		CTCM130		CTCM120		CTPM125		CTCM130	
		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN		DRAGONSKIN	
													
													
		F		F		F		M		M		M	
		VCMT		VCMT		VCMT		VCMT		VCMT		VCMT	
		75 219 ...		75 219 ...		75 219 ...		75 220 ...		75 220 ...		75 220 ...	
ISO		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08		1A/08	
160404EN	0,4	20,03	12800	20,03	228	20,03	32800	20,03	12800	20,03	228	20,03	32800
160408EN	0,8	20,03	13000	20,03	23000	20,03	33000	20,03	13000	20,03	230	20,03	33000
P			○		○		○		○		○		○
M			●		●		●		●		●		●
K													
N													
S							○						○
H													
O													

9

VCGT


		-25P H210T		-25P CTPX710		-25Q H210T		NEW -25Q CTPX710		-27 H10T		-27 CTPX715	
		F VCGT		M VCGT		M VCGT		M VCGT		M VCGT		M VCGT	
		70 282 ...		70 282 ...		70 282 ...		70 282 ...		70 280 ...		70 280 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90		EUR 1A/90	
110302FN	0,2	18,91	638	21,71	71400					18,05	606	21,16	81400
110304FL	0,4					21,03	670	25,58	81600				
110304FN	0,4	18,91	640	21,71	71600					18,05	608	21,16	81600
110304FR	0,4					21,03	680	25,58	81700				
110308FN	0,8									18,05	610	24,47	71800
160404FN	0,4	23,10	642	26,89	72800					22,00	612	25,63	82800
160408FN	0,8	23,10	644	26,89	73000					22,00	614	25,63	83000
160412FN	1,2	23,10	646	26,89	73200					22,00	616		
220530FN	3,0	31,24	648	35,84	75000					29,84	618		
P													
M													
K			○			○				○		○	
N			●		●	●		●		●		●	
S			○		●	○		●				●	
H													
O			○			○				○		○	

VCET / VCMT

		-F05 CTPX710		-29 H216T		NEW -29 CTPX715	
		F VCET		M VCMT		M VCMT	
		76 255 ...		70 247 ...		70 247 ...	
ISO	RE mm	EUR 1A/08		EUR 1A/90		EUR 1A/90	
1103005FN	0,05	29,15	11400				
110301FN	0,10	29,15	11600				
1103015FN	0,15	29,15	11800				
110302FN	0,20	29,15	12000				
110304FN	0,40	29,15	12200				
160404EN	0,40			16,95	62800	20,31	72800
160408EN	0,80			16,95	63000	20,31	73000
160412EN	1,20			16,95	63200	20,31	73200
P			●				●
M			●				●
K					○		○
N			●		●		●
S			●				●
H							
O					○		○

VCGT / VCGW

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
VCG. 0702..	6,9	2,38	2,2	3,97
VCG. 1103..	11,1	3,18	2,9	6,35
VCG. 1303..	13,3	3,18	3,4	7,94
VCG. 1604..	16,6	4,76	4,4	9,52






VCGT / VCGW

▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppar

				CTDMD05	CTDMD05	CTDPD20	CTDPD20	CTDPD20	CTDPD20
				F	F	F	F	F	F
				DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND
				VCGT	VCGW	VCGW	VCGT	VCGT	VCGT
				71 189 ...	71 160 ...	71 160 ...	71 062 ...	71 063 ...	71 064 ...
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0	EUR Y0
070202FN	0,2	A (1)		635,87	50001				
070204FN	0,4	A (1)		635,87	50101				
110301FN	0,1	A (1)	5,4						
110302FN	0,2	A (1)	3,0		422,37	050	73,07	10100	
110302FN	0,2	A (1)	4,6	659,60	50201	70,50	73,07	100	
110304FN	0,4	A (1)	3,0		422,37	052			
110304FN	0,4	A (1)	3,9	659,60	50301	70,50	73,07	102	
110304FR	0,4	A (1)	6,5					93,58	102
110304FL	0,4	A (1)	6,5						93,58
110308FN	0,8	A (1)	3,3			73,07	73,07	104	
110308FR	0,8	A (1)	6,0					93,58	104
110308FL	0,8	A (1)	6,0						93,58
160401FN	0,1	A (1)	6,0						
160402FN	0,2	A (1)	5,9			75,92	79,99	10700	
160402FN	0,2	A (1)		659,60	50401		79,99	105	
160404FN	0,4	A (1)	5,5			77,28	79,99	106	
160404FN	0,4	A (1)		659,60	50501				
160404FR	0,4	A (1)	7,5					100,36	106
160404FL	0,4	A (1)	7,5						100,36
160408FN	0,8	A (1)	5,0		616,09	07800	79,99	108	
160408FR	0,8	A (1)	7,0					100,36	108
160408FL	0,8	A (1)	7,0						100,36
160408FN	0,8	A (1)		749,36	50601				
160412FN	1,2	A (1)	4,5			86,64	91,95	110	
160412FR	1,2	A (1)	7,0					106,90	110
160412FL	1,2	A (1)	7,0						106,90
P									
M									
K									
N				•	•	•	•	•	•
S									
H									
O				•	•	•	•	•	•



VCGT / VCGW

▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skäreggar

				-CB1 CTDPD20		CTDPS30		CTDPS30		-CB1 CTDPS30		-CB2 CTDPS30		CTDPU20	
															
															
				F DIAMOND VCGT		F DIAMOND VCGW		F DIAMOND VCGT		F DIAMOND VCGT		M DIAMOND VCGT		F DIAMOND VCGW	
				71 330 ...		71 191 ...		71 189 ...		71 330 ...		71 331 ...		71 191 ...	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0		EUR Y0	
070201FN	0,1	A (1)	3,8					75,86	20001						
070202FN	0,2	A (1)	3,6			75,86	20001								
070204FN	0,4	A (1)	3,2			75,86	20101								
110301FN	0,1	A (1)	5,4	103,89	11000	85,75	20201	85,75	20101						
110302FN	0,2	A (1)	4,6	103,89	112	85,75	20301	85,75	20201	103,89	21200	100,77	212		
110304FN	0,4	A (1)	3,9	103,89	114	85,75	20401	85,75	20301	103,89	214	103,89	214		
110308FN	0,8	A (1)	3,3									103,89	21800		
130302FN	0,2	A (1)	5,9			89,05	20501	89,05	20401						
160401FN	0,1	A (1)	6,0			89,05	20601	89,05	20501						
160402FN	0,2	A (1)	5,9	108,65	13200			89,05	20601			108,65	23200		
160404FN	0,4	A (1)	5,5	108,65	134	89,05	20701	89,05	20701	108,65	234	108,65	234	92,34	30001
160408FN	0,8	A (1)	5,0	119,57	138	89,05	20801			119,57	238	119,57	238		
160412FN	1,2	A (1)	4,5	119,57	14000	98,95	20901			119,57	24000	132,09	242		
P															
M															
K															
N					•		•		•		•		•		•
S															
H															
O					•		•		•		•		•		•

VCGT / VCGW


▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppgar

				-CB2 CTDPU20   M DIAMOND VCGT 71 190 ... EUR Y0		-CB3 CTDPU20   R DIAMOND VCGT 71 332 ... EUR Y0		CTDCD10   F DIAMOND VCGW 71 191 ... EUR Y0		-CB1 CTDCD10   F DIAMOND VCGT 71 330 ... EUR Y0		-CB2 CTDCD10   M DIAMOND VCGT 71 331 ... EUR Y0	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm										
110301FN	0,1	A (1)	3,0							119,57 31000			
110302FN	0,2	A (1)	3,0					90,71 40001		119,57 312		119,57 312	
110304FN	0,4	A (1)	3,0					90,71 40101		119,57 314		119,57 314	
110304FN	0,4	A (1)	3,9			103,89 214		102,23 40201					
110308FN	0,8	A (1)	3,0										
160402FN	0,2	A (1)	3,0					94,01 40301		124,22 32200		124,22 33200	
160404FN	0,4	A (1)	3,0					100,60 40401		124,22 32400		124,22 334	
160404FN	0,4	A (1)	5,5	118,74 30001		108,65 234							
160408FN	0,8	A (1)	3,0					113,80 40501		138,52 32600		138,52 338	
160412FN	1,2	A (1)	3,0							138,52 32800		138,52 34000	
P													
M													
K													
N	• • • • •												
S													
H													
O	• • • • •												


MaxiLock-S – SVJC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande



NEW

vänster

NEW

höger

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	70 663 ... vänster EUR 2A/24	01200	70 663 ... höger EUR 2A/24	01201
SVJC R/L 1212 F11	12	12	80	21,6	16	1,2	VC.. 1103	97,01	01200	97,01	01201
SVJC R/L 1616 H11	16	16	100	21,6	20	1,2	VC.. 1103	108,05	01600	108,05	01601
SVJC R/L 2020 K11	20	20	125	23,0	25	1,2	VC.. 1103	115,42	02000	115,42	02001
SVJC R/L 2525 M11	25	25	150	25,5	32	1,2	VC.. 1103	115,42	02500	115,42	02501
SVJC R/L 2020 K16	20	20	125	29,4	25	3,2	VC.. 1604	115,42	12000	115,42	12001
SVJC R/L 2525 M16	25	25	150	32,5	32	3,2	VC.. 1604	115,42	12500	115,42	12501
SVJC R/L 3225 P16	32	25	170	32,5	32	3,2	VC.. 1604	125,18	13200	125,18	13201

Reservdelar för artikel-nr.

	80 950 ... EUR Y7		70 950 ... EUR 2A/28		70 950 ... EUR 2A/28		70 950 ... EUR 2A/28	
70 663 01201 / 70 663 01200	7,72	039	5,12	857				
70 663 01601 / 70 663 01600	7,72	039	5,12	857				
70 663 02001 / 70 663 02000	7,72	039	5,12	857				
70 663 02501 / 70 663 02500	7,72	039	5,12	857				
70 663 12001 / 70 663 12000	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81	171
70 663 12501 / 70 663 12500	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81	171
70 663 13201 / 70 663 13200	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81	171



Skrummejsel



Skärskruv


HM
underläggsplatta
V

Gänghylsa

MaxiLock-S – SVJC 93° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW vänster		NEW höger	
										70 780 ...		70 780 ...	
SVJC R/L 1212 F11 DC	12	12	80	30	16	M6	M6	1,2	VC.. 1103	EUR 203,26	01201	EUR 203,26	01200
SVJC R/L 1616 H11 DC	16	16	100	27	20	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	EUR 207,42	01601	EUR 207,42	01600
SVJC R/L 2020 K11 DC	20	20	125	39	25	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	EUR 213,40	02001	EUR 213,40	02000
SVJC R/L 2525 M11 DC	25	25	150	41	32	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	EUR 225,32	02501	EUR 225,32	02500
SVJC R/L 2020 K16 DC	20	20	125	39	25	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604	EUR 213,40	12001	EUR 213,40	12000
SVJC R/L 2525 M16 DC	25	25	150	41	32	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604	EUR 225,32	12501	EUR 225,32	12500
SVJC R/L 3225 P16 DC	32	25	170	41	32	G1/8"	G1/8"	3,2	VC.. 1604	EUR 231,27	03201	EUR 231,27	03200

Reservdelar

för artikel-nr.

	70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
70 780 01200 / 70 780 01201	5,12	857					3,73	86700		
70 780 01600 / 70 780 01601	5,12	857			2,13	88000	3,73	86700		
70 780 02000 / 70 780 02001	5,12	857			2,13	88000	3,73	86700		
70 780 02500 / 70 780 02501	5,12	857			2,13	88000	3,73	86700		
70 780 12000 / 70 780 12001	4,68	87900	12,59	107	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 780 12500 / 70 780 12501	4,68	87900	12,59	107	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 780 03200 / 70 780 03201	4,68	87900	12,59	107	2,13	88000			5,81	171

Reservdelar

för artikel-nr.

	70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
70 780 01200 / 70 780 01201			7,72	039						
70 780 01600 / 70 780 01601	1,49	87600	7,72	039	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 780 02000 / 70 780 02001	1,49	87600	7,72	039	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 780 02500 / 70 780 02501	1,49	87600	7,72	039	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 780 12000 / 70 780 12001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 780 12500 / 70 780 12501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 780 03200 / 70 780 03201	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294



70 950 ... 70 950 ... 70 950 ... 70 950 ... 70 950 ...

EUR 2A/28 EUR 2A/28 EUR 2A/28 EUR 2A/28 EUR 2A/28

5,12 857			3,73 86700	
5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
4,68 87900	12,59 107	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
4,68 87900	12,59 107	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
4,68 87900	12,59 107	2,13 88000		5,81 171




70 950 ... 80 950 ... 70 950 ... 70 950 ... 70 950 ...

EUR 2A/28 EUR Y7 EUR 2A/28 EUR 2A/28 EUR 2A/28


		7,72 039		
1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294

MaxiLock-S – SVZC 100° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:
klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SVZC R/L 2525 M16	25	25	150	27,3	32	3,2	VC.. 1604


NEW	NEW
vänster	höger
70 667 ...	70 667 ...
EUR 2A/24	EUR 2A/24
115,42 02500	115,42 02501

Reservdelar för artikel-nr.							
		80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...		
		EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28		
70 667 02500 / 70 667 02501	T15 - IP	11,23 120	4,68 87900	12,59 107	5,81 171		

MaxiLock-S – SVZC 100° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär		
SVZC R/L 2525 M16 DC	25	25	150	38	32	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604		

Reservdelar för artikel-nr.

70 783 02500 / 70 783 02501

Skärskruv 70 950 ... EUR 2A/28 4,68 87900	HM underlaggsplatta V 70 950 ... EUR 2A/28 12,59 107	Låsskruv 70 950 ... EUR 2A/28 2,13 88000	Gängstift 70 950 ... EUR 2A/28 3,73 86700	Gänghylsa 70 950 ... EUR 2A/28 5,81 171
Blindplugg DC 70 950 ... EUR 2A/28 1,49 87600	Skruvmejsel 80 950 ... EUR Y7 11,23 120	O-ring 70 950 ... EUR 2A/28 1,32 88100	Skärvätskemunstycke DC 70 950 ... EUR 2A/28 29,25 87700	Plugg för skärvätska 70 950 ... EUR 2A/28 4,46 294


Reservdelar för artikel-nr.

70 783 02500 / 70 783 02501


MaxiLock-S – SVHC 107,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	NEW vänster		NEW höger	
								70 662 ...		70 662 ...	
								EUR		EUR	
								2A/24		2A/24	
SVHC R/L 1212 F11	12	12	80	11,9	16	1,2	VC.. 1103	97,01	01200	97,01	01201
SVHC R/L 1616 H11	16	16	100	11,9	20	1,2	VC.. 1103	108,05	01600	108,05	01601
SVHC R/L 2020 K11	20	20	125	14,7	25	1,2	VC.. 1103	115,42	02000	115,42	02001
SVHC R/L 2525 M11	25	25	150	20,1	32	1,2	VC.. 1103	119,11	02500	119,11	02501
SVHC R/L 2020 K16	20	20	125	13,7	25	3,2	VC.. 1604	115,42	12000	115,42	12001
SVHC R/L 2525 M16	25	25	150	20,0	32	3,2	VC.. 1604	119,11	12500	119,11	12501
SVHC R/L 3225 P16	32	25	170	20,0	32	3,2	VC.. 1604	125,18	13200	125,18	13201
SVHC R/L 2525 M22	25	25	150	21,9	32	5	VC.. 2205	119,11	22500	119,11	22501

Reservdelar för artikel-nr.


	80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR		EUR		EUR		EUR	
	Y7		2A/28		2A/28		2A/28	
70 662 01201 / 70 662 01200	7,72	039	5,12	857				
70 662 01601 / 70 662 01600	7,72	039	5,12	857				
70 662 02001 / 70 662 02000	7,72	039	5,12	857				
70 662 02501 / 70 662 02500	7,72	039	5,12	857				
70 662 12001 / 70 662 12000	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81	171
70 662 12501 / 70 662 12500	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81	171
70 662 13201 / 70 662 13200	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81	171
70 662 22501 / 70 662 22500	11,23	120	3,73	820	16,71	109	5,81	170

Skruvmejsel	Skärskruv	HM underläggsplatta V	Gänghylsa
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR	EUR	EUR	EUR
Y7	2A/28	2A/28	2A/28

MaxiLock-S – SVHC 107,5° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



Bilderna visar högerutförande



NEW

vänster

NEW

höger

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	70 779 ... vänster		70 779 ... höger	
										EUR 2A/24		EUR 2A/24	
SVHC R/L 1212 F11 DC	12	12	80	28	16	M6	M6	1,2	VC.. 1103	207,42	01201	207,42	01200
SVHC R/L 1616 H11 DC	16	16	100	27	20	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	213,40	01601	213,40	01600
SVHC R/L 2020 K11 DC	20	20	125	37	27	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	219,35	02001	219,35	02000
SVHC R/L 2525 M11 DC	25	25	150	38	32	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	225,32	02501	225,32	02500
SVHC R/L 2020 K16 DC	20	20	125	38	25	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604	219,35	12001	219,35	12000
SVHC R/L 2525 M16 DC	25	25	150	38	32	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604	225,32	12501	225,32	12500
SVHC R/L 3225 P16 DC	32	25	170	38	32	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604	231,27	03201	231,27	03200
SVHC R/L 2525 M22 DC	25	25	150	41	32	M6	G1/8"	5	VC.. 2205	225,32	22501	225,32	22500

Reservdelar
för artikel-nr.

	70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 779 01200 / 70 779 01201	5,12	857					3,73	86700		
70 779 01600 / 70 779 01601	5,12	857			2,13	88000	3,73	86700		
70 779 02000 / 70 779 02001	5,12	857			2,13	88000	3,73	86700		
70 779 02500 / 70 779 02501	5,12	857			2,13	88000	3,73	86700		
70 779 12000 / 70 779 12001	4,68	87900	12,59	107	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 779 12500 / 70 779 12501	4,68	87900	12,59	107	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 779 03200 / 70 779 03201	4,68	87900	12,59	107	2,13	88000	3,73	86700	5,81	171
70 779 22500 / 70 779 22501	3,73	820	16,71	109	2,13	88000	3,73	86700	5,81	170

Reservdelar
för artikel-nr.


	70 950 ...		80 950 ...		70 950 ...		70 950 ...		70 950 ...	
	EUR 2A/28		EUR Y7		EUR 2A/28		EUR 2A/28		EUR 2A/28	
70 779 01200 / 70 779 01201			7,72	039						
70 779 01600 / 70 779 01601	1,49	87600	7,72	039	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 779 02000 / 70 779 02001	1,49	87600	7,72	039	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 779 02500 / 70 779 02501	1,49	87600	7,72	039	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 779 12000 / 70 779 12001	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 779 12500 / 70 779 12501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 779 03200 / 70 779 03201	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294
70 779 22500 / 70 779 22501	1,49	87600	11,23	120	1,32	88100	29,25	87700	4,46	294

MaxiLock-S – SVAC 90° – Hållare med skruvlåsning


▲ För längdsvavarautomater

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SVAC R/L 0808 H11	8	8	100	8	1,2	VC.. 1103
SVAC R/L 1010 H11	10	10	100	10	1,2	VC.. 1103
SVAC R/L 1212 H11	12	12	100	12	1,2	VC.. 1103

vänster	höger
70 695 ...	70 694 ...
EUR X0	EUR X0
103,77 008	103,77 008
103,77 010	103,77 010
119,45 012	119,45 012

Reservdelar

för artikel-nr.

70 694 008 / 70 695 008	T08	EUR Y7	110	M2,5x6 - T08	EUR 2A/28	13800
70 694 010 / 70 695 010	T08	9,57	110	M2,5x6 - T08	2,90	13800
70 694 012 / 70 695 012	T08	9,57	110	M2,5x6 - T08	2,90	13800



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...

EUR Y7
110



70 950 ...

EUR 2A/28
13800

MaxiLock-S – SVVC 72,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



NEW
neutral

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
SVVC N 1212 F11	12	12	80	6,0	1,2	VC.. 1103
SVVC N 1616 H11	16	16	100	8,0	1,2	VC.. 1103
SVVC N 2020 K11	20	20	125	10,0	1,2	VC.. 1103
SVVC N 2525 M11	25	25	150	12,5	1,2	VC.. 1103
SVVC N 2020 K16	20	20	125	10,0	3,2	VC.. 1604
SVVC N 2525 M16	25	25	150	12,5	3,2	VC.. 1604
SVVC N 3225 P16	32	25	170	12,5	3,2	VC.. 1604

70 666 ...


EUR 2A/24
01200
108,05 01600
115,42 02000
115,42 02500
115,42 12000
115,42 12500
125,18 13200

Reservdelar
för artikel-nr.

70 666 01200	7,72	039	5,12	857			
70 666 01600	7,72	039	5,12	857			
70 666 02000	7,72	039	5,12	857			
70 666 02500	7,72	039	5,12	857			
70 666 12000	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81 171
70 666 12500	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81 171
70 666 13200	11,23	120	4,68	87900	12,59	107	5,81 171



Skruvmejsel



Skärskruv



HM underläggsplatta V



Gänghylsa

80 950 ...

EUR Y7
110

70 950 ...

EUR 2A/28
13800

70 950 ...

EUR 2A/28
13800


70 950 ...

EUR 2A/28
13800

MaxiLock-S – SVVC 72,5° DC – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med blindplugg och Torxnyckel



NEW

neutral

70 781 ...

ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	LH mm	WF mm	CRNT	CNT	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR 2A/24	
SVVC N 1212 F11 DC	12	12	80	29,0	6,0	M6	M6	1,2	VC.. 1103	203,26	01200
SVVC N 1616 H11 DC	16	16	100	29,5	8,0	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	207,42	01600
SVVC N 2020 K11 DC	20	20	125	43,0	10,0	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	213,40	02000
SVVC N 2525 M11 DC	25	25	150	43,0	12,5	M6	G1/8"	1,2	VC.. 1103	225,32	02500
SVVC N 2020 K16 DC	20	20	125	43,0	10,0	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604	213,40	12000
SVVC N 2525 M16 DC	25	25	150	43,0	12,5	M6	G1/8"	3,2	VC.. 1604	225,32	12500
SVVC N 3225 P16 DC	32	25	170	44,0	12,5	G1/8"	G1/8"	3,2	VC.. 1604	231,27	03200

Reservdelar för artikel-nr.

	Skärskruv	HM underläggs- platta V	Lässkruv	Gängstift	Gänghylsa
	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 781 01200	5,12 857			3,73 86700	
70 781 01600	5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
70 781 02000	5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
70 781 02500	5,12 857		2,13 88000	3,73 86700	
70 781 12000	4,68 87900	12,59 107	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
70 781 12500	4,68 87900	12,59 107	2,13 88000	3,73 86700	5,81 171
70 781 03200	4,68 87900	12,59 107	2,13 88000		5,81 171

Reservdelar för artikel-nr.


	Blindplugg DC	Skruvmejsel	O-ring	Skärvätskemun- stycke DC	Plugg för skärvätska
	70 950 ...	80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
	EUR 2A/28	EUR Y7	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
70 781 01200		7,72 039			
70 781 01600	1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 781 02000	1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87800	4,46 294
70 781 02500	1,49 87600	7,72 039	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294
70 781 12000	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87800	4,46 294
70 781 12500	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87800	4,46 294
70 781 03200	1,49 87600	11,23 120	1,32 88100	29,25 87700	4,46 294

MaxiLock-S – SVXC 91° – Hållare med skruvlåsning

▲ För längdsvavarautomater

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	H mm	B mm	OAL mm	f mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 691 ...		höger 70 690 ...	
							EUR		EUR	
SVXC R/L 1010 H11	10	10	100	2,5	1,2	VC.. 1103	X0		X0	
							103,77	010	103,77	010
SVXC R/L 1212 H11	12	12	100	4,5	1,2	VC.. 1103		119,45	012	119,45
SVXC R/L 1616 K11	16	16	125	8,5	1,2	VC.. 1103		130,06	016	130,06
SVXC R/L 2020 K16	20	20	125	8,5	3,2	VC.. 1604		149,37	020	149,37

Reservdelar
för artikel-nr.


70 690 010 / 70 691 010	T08	EUR	9,57	110	M2,5x6 - T08	EUR	2,90	13800		
70 690 012 / 70 691 012	T08	EUR	9,57	110	M2,5x6 - T08	EUR	2,90	13800		
70 690 016 / 70 691 016	T08	EUR	9,57	110	M2,5x6 - T08	EUR	2,90	13800		
70 690 020 / 70 691 020	T15	EUR	11,39	113	M3,5x11	EUR	3,94	113		



MaxiLock-S – SVUC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel




Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	l ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 74 557 ...		höger 74 558 ...	
									EUR		EUR	
HSK T63 SVUC R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	100	3.2	VC.. 1604	2D/80		2D/80	
									334,15	516	334,15	516

Reservdelar
för artikel-nr.


74 558 516 / 74 557 516	T15/SW	EUR	2A/28	10,35	398	M3,5x11	EUR	2A/28	3,94	113	EUR	2A/28
												171



MaxiLock-S – SVJC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR 2D/80	EUR 2D/80
HSK T63 SVJC R/L 16	HSK-T 63	75	42	53	45	100	3.2	VC.. 1604	334.15	516
									334.15	516

Reservdelar för artikel-nr.

74 555 516 / 74 556 516	T15/SW	EUR 2A/28 10,35	398	M3,5x11	EUR 2A/28 3,94	113	EUR 2A/28 12,59	107	M3,5	EUR 2A/28 5,81	171
-------------------------	--------	-----------------------	-----	---------	----------------------	-----	-----------------------	-----	------	----------------------	-----

Kombinyckel

Skärskruv

HM
underläggs-
platta V

Gänghylsa

70 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SVHC 107,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	I ₂ mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	EUR 2D/80	EUR 2D/80
HSK T63 SVHC R/L 16	HSK-T 63	70	42	53	45	100	3.2	VC.. 1604	334.15	516

Reservdelar för artikel-nr.

74 553 516 / 74 554 516	T15/SW	EUR 2A/28 10,35	398	M3,5x11	EUR 2A/28 3,94	113	EUR 2A/28 12,59	107	M3,5	EUR 2A/28 5,81	171
-------------------------	--------	-----------------------	-----	---------	----------------------	-----	-----------------------	-----	------	----------------------	-----

Kombinyckel

Skärskruv

HM
underläggs-
platta V

Gänghylsa

70 950 ...

70 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SVMC 50° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

klämhållare med Torxnyckel



vänster

74 560 ...


EUR

2D/80


448,35

516

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	BDRED mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
HSK T63 SVMC L 16	HSK-T 63	130	53	0	3.2	VC.. 1604



Kombinyckel



Skärskruv

HM
underläggs-
platta V

Gänghylsa

70 950 ...

EUR

2A/28

10,35

398

70 950 ...

EUR

2A/28

3,94

113

70 950 ...

EUR

2A/28

12,59

107

70 950 ...

EUR

2A/28

5,81

171

Reservdelar
för artikel-nr.

74 560 516

T15/SW


M3,5x11

M3,5

MaxiLock-S – SVPC 117,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



Bilden visar högerutförande



vänster

höger

84 671 ...

EUR

Y8

244,86

01695

84 670 ...

EUR

Y8

244,86

01695

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel				
PSC40 SVPC R/L 50050-16	PSC 40	50	27	50	3	VC.. 1604	DC	244,86	01695	244,86	01695
PSC50 SVPC R/L 65060-16	PSC 50	60	35	65	3	VC.. 1604	DC	280,63	01694	280,63	01694
PSC63 SVPC R/L 80065-16	PSC 63	65	45	80	3	VC.. 1604	DC	312,22	01693	312,22	01693

Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

Skärskruv

84 950 ...

EUR

Y8

3,81

27600

3,81

27600

3,81

27600

Reservdelar
för artikel-nr.

84 670 01695 / 84 671 01695


84 670 01694 / 84 671 01694

84 670 01693 / 84 671 01693

MaxiLock-S – SVVC 72,5° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



neutral

84 678 ...

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel		
PSC63 SVVC N 0100-16	PSC 63	100	3	VC.. 1604	DC	EUR Y8 312,22	01693
PSC63 SVVC N 0130-16	PSC 63	130	3	VC.. 1604	DC	312,22	11693

Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

Reservdelar
för artikel-nr.

84 678 01693
84 678 11693



Skärskriv


84 950 ...

EUR
Y8
3,81 27600
3,81 27600

MaxiLock-S – SVMC 50° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

Utan Högprestandakylmedelsset



neutral

84 681 ...

ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	Direct Cooling kompatibel		
PSC63 SVMC L 0130-16	PSC 63	130	3	VC.. 1604	DC	EUR Y8 421,05	11693

Högprestandakylmedelssetet med artikelnummer 84 950 27400 kan beställas som tillval → **sidan 39**.

Reservdelar
för artikel-nr.

84 681 11693



Skärskriv


84 950 ...

EUR
Y8
3,81 27600

MaxiLock-S – SVUC 93° – Hållare med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
A16M SVUC R/L 11	16	15	150	29	11	20	1,2	VC.. 1103
A20Q SVUC R/L 11	20	19	180	43	13	25	1,2	VC.. 1103
A25R SVUC R/L 11	25	24	200	38	17	32	1,2	VC.. 1103
A32S SVUC R/L 16	32	31	250	50	22	40	3,2	VC.. 1604
A40T SVUC R/L 16	40	39	300	60	27	50	3,2	VC.. 1604

vänster	höger
70 745 ...	70 744 ...
EUR	EUR
2A/24	2A/24
157,60	157,60
216	216
181,68	181,68
220	220
222,56	222,56
225	225
267,03	267,03
232	232
309,83	309,83
240	240

Reservdelar


för artikel-nr.

70 744 216 / 70 745 216
70 744 220 / 70 745 220
70 744 225 / 70 745 225
70 744 232 / 70 745 232
70 744 240 / 70 745 240

Skruvmejsel	Kombinyckel	Skärskruv	HM underläggs-platta V	Gånghylsa
80 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Y7	2A/28	2A/28	2A/28	2A/28
9,57		2,90		
110		13800		
9,57		2,90		
110		13800		
9,57		2,90		
	10,35	3,94	113	12,59
	398	398	107	107
				5,81
				171

MaxiLock-S – SVUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna



Bilden visar högerutförande



ISO-beteckning	DCONMS	H	OAL	LDRED	WF	DMIN	Åtdragningsmoment	Vändskär
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
E-A16M SVUC R 11	16	15	150	16,5	11	21	1,2	VC.. 1103
E-A20Q SVUC R 11	20	18	180	20,5	13	25	1,2	VC.. 1103
E-A25R SVUC R 11	25	23	200	25,5	17	31	1,2	VC.. 1103
E-A25R SVUC R 16	25	23	200	25,5	17	31	3,2	VC.. 1604
E-A32S SVUC R 16	32	30	250	32,5	22	39	3,2	VC.. 1604

höger
70 746 ...


Skruvmejsel	Skärskruv
80 950 ...	70 950 ...
EUR	EUR
Y7	2A/28
9,57	2,90
110	13800
9,57	2,90
110	13800
9,57	2,90
110	13800
11,39	3,94
113	449
11,39	3,94
113	449

MaxiLock-S – SVUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ Utförande: hårdmetall

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 747 ...		höger 70 746 ...	
									EUR 2A/24		EUR 2A/24	
E16R SVUC L 11	16	15,0	200	34	11	20	1,2	VC.. 1103	603,45	016	603,45	016
E16R SVUC R 11	16	15,5	200	34	11	20	1,2	VC.. 1103	715,74	020	715,74	020
E20S SVUC L 11	20	18,5	250	38	13	25	1,2	VC.. 1103				
E20S SVUC R 11	20	19,0	250	38	13	25	1,2	VC.. 1103				

Reservdelar
för artikel-nr.

Artikel-nr	T08	EUR Y7	110	M2,5x6 - T08	EUR 2A/28	13800
70 747 016	T08	9,57	110	M2,5x6 - T08	2,90	13800
70 746 016	T08	9,57	110	M2,5x6 - T08	2,90	13800
70 747 020	T08	9,57	110	M2,5x6 - T08	2,90	13800
70 746 020	T08	9,57	110	M2,5x6 - T08	2,90	13800



Skruvmejsel



Skärskruv


80 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SVQC 107,5° – Svarvbom med skruvlåsning

Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel




ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 749 ...		höger 70 748 ...	
									EUR 2A/24		EUR 2A/24	
A16M SVQC R/L 11	16	15,0	150	29	11	20	1,2	VC.. 1103	157,60	216	157,60	216
A20Q SVQC R/L 11	20	18,5	180	32	13	25	1,2	VC.. 1103	181,68	220	181,68	220
A25R SVQC R/L 11	25	23,0	200	36	17	32	1,2	VC.. 1103	222,56	225	222,56	225
A32S SVQC R/L 16	32	30,0	250	50	22	40	3,2	VC.. 1604	267,03	232	267,03	232
A40T SVQC R/L 16	40	38,0	300	60	27	50	3,2	VC.. 1604	309,83	240	309,83	240

Reservdelar
för artikel-nr.

Artikel-nr	EUR Y7	110	EUR 2A/28	110	EUR 2A/28	110	EUR 2A/28	107	EUR 2A/28	171
70 748 216 / 70 749 216	9,57	110	2,90	13800						
70 748 220 / 70 749 220	9,57	110	2,90	13800						
70 748 225 / 70 749 225	9,57	110	2,90	13800						
70 748 232 / 70 749 232			10,35	398	3,94	113	12,59	107	5,81	171
70 748 240 / 70 749 240			10,35	398	3,94	113	12,59	107	5,81	171



Skruvmejsel



Kombinyckel



Skärskruv



HM
underlågss-
platta V



Ganghylsa

80 950 ...


70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

70 950 ...

MaxiLock-S – SVJC 93° – Svarvbom med skruvlåsning



ISO-beteckning	DCONMS mm	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
A16M SVJC R/L 11	16	15	150	50,0	2	22	1,2	VC.. 1103
A20M SVJC R/L 11	20	19	150	55,5	2	25	1,2	VC.. 1103
A25M SVJC R/L 16	25	24	150	58,0	5	28	3,2	VC.. 1604

vänster	höger
70 727 ...	70 726 ...
EUR 2A	EUR 2A
140,31 216	140,31 216
140,31 220	140,31 220
140,31 225	140,31 225

Reservdelar
för artikel-nr.

70 727 216 / 70 726 216
70 727 220 / 70 726 220
70 727 225 / 70 726 225




80 950 ...	70 950 ...
EUR Y7	EUR 2A/28
9,57 110	2,90 13800
9,57 110	2,90 13800
11,39 113	4,25 174

MaxiLock-S – SVUC 93° – Hållare med skruvlåsning



Leveransinnehåll:

borrskaft med Torxnyckel



ISO-beteckning	Infästning	LPR mm	LH mm	BDRED mm	WF mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
HSK T63 40L SVUC R/L 16	HSK-T 63	140	114	40	27	50	3,2	VC.. 1604

vänster	höger
74 568 ...	74 567 ...
EUR 2D/80	EUR 2D/80
445,49 516	445,49 516


Reservdelar
för artikel-nr.

74 567 516 / 74 568 516

70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...	70 950 ...
EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28	EUR 2A/28
10,35 398	3,94 113	12,59 107	5,81 171

WCGT / WCGW

Beteckning	L mm	S mm	D1 mm	IC mm
WCGW 0201..	2,70	1,58	2,3	3,97
WCGT 0201..	2,71	1,59	2,1	3,97



WCGT


		-SF TCM10		-SF CTPP430		-SF H216T	
		F		F		F	
		CERMET WCGT		WCGT		WCGT	
		70 287 ...		70 287 ...		70 287 ...	
		EUR 1A/78		EUR 1A/08		EUR 1A/08	
ISO	RE mm	20,31	900	21,86	450	16,70	600
020102EN	0,2	20,31	902	21,86	452	16,70	602
020104EN	0,4						
P			●		●		
M			○		●		
K			○		○		○
N					○		●
S					○		
H							
O							○

WCGW

▲ TCE (NOI) = utförande och antal bestyckade skäreppgar

				CTDPD20	
		F		DIAMOND WCGW	
				71 154 ...	
				EUR Y0	
ISO	RE mm	TCE (NOI)	LE mm	161,77	100
020102FN	0,2	F	2,7	161,77	102
020104FN	0,4	F	2,7		
P					
M					
K					
N					●
S					
H					
O					●

MaxiLock-S – SWUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning



ISO-beteckning	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DCONMS mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 731 ... EUR 2A	höger 70 730 ... EUR 2A
A0508H SWUC R/L 02	7	100	24	2,9	8	5,8	0,4	WC.. 0201..	173,22	173,22
A0608H SWUC R/L 02	7	100	24	3,9	8	7,8	0,4	WC.. 0201..	173,22	173,22

Reservdelar
för artikel-nr.

70 731 005 / 70 730 005	T06	EUR Y7 10,35	108	M1,8x3,4	EUR 2A/28 4,61	334
70 731 006 / 70 730 006	T06	EUR Y7 10,35	108	M1,8x3,4	EUR 2A/28 4,61	334



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...

EUR
Y7

10,35 108


70 950 ...

EUR
2A/28

4,61 334

MaxiLock-S – SWUC 93° – Svarvbom med skruvlåsning

▲ med Hårdmetallkärna



ISO-beteckning	H mm	OAL mm	LDRED mm	WF mm	DCONMS mm	DMIN mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär	vänster 70 743 ... EUR 2A	höger 70 742 ... EUR 2A
E-A0508H SWUC R/L 02	7	100	24	2,9	8	5,8	0,4	WC.. 0201..	192,89	192,89
E-A0608H SWUC R/L 02	7	100	24	3,9	8	7,8	0,4	WC.. 0201..	192,89	192,89
SET							0,4	WC.. 0201..	383,26	383,26

1 Set innehåller svarvbom 70 743 005 och 70 743 006 eller 70 742 005 och 70 742 006.



Skruvmejsel



Skärskruv

80 950 ...

EUR
Y7

10,35 108

70 950 ...

EUR
2A/28

4,61 334


Reservdelar
för artikel-nr.

70 743 005 / 70 742 005	T06	EUR Y7 10,35	108	M1,8x3,4	EUR 2A/28 4,61	334
70 743 006 / 70 742 006	T06	EUR Y7 10,35	108	M1,8x3,4	EUR 2A/28 4,61	334

Grundhållare för system med utbytbara huvuden

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruvar



höger / vänster

84 192 ...

Infästning	LPR	LF	LB	DCONWS	EUR	
	mm	mm	mm	mm	Y8	
PSC 40	90	55	35	25	314,12	02595
PSC 40	110	75	55	32	314,12	03295
PSC 40	120	80		40	314,12	04095
PSC 50	90	55	35	25	353,34	02594
PSC 50	110	75	55	32	353,34	03294
PSC 50	140	100	80	40	353,34	04094
PSC 63	100	65	43	25	385,42	02593
PSC 63	125	90	68	32	385,42	03293
PSC 63	160	125	103	32	385,42	13293
PSC 63	140	100	78	40	385,42	04093
PSC 63	180	140	118	40	385,42	14093



Låsskruv

84 950 ...

Reservdelar
för artikel-nr.


Reservdelar för artikel-nr.	EUR	
	Y8	
84 192 02595	2,08	30000
84 192 03295	2,08	29900
84 192 04095	2,08	29800
84 192 02594	2,08	30000
84 192 03294	2,08	29900
84 192 04094	2,08	29800
84 192 02593	2,08	30000
84 192 03293	2,08	29900
84 192 04093	2,08	29800
84 192 13293	2,08	29900
84 192 14093	2,08	29800

Grundhållare för system med utbytbara huvuden – vibrationsdämpad

▲ Reducering av vibrationer på grund av tung kärna

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskravar



höger / vänster

84 195 ...

EUR
Y8

1.084,94 02593

1.199,27 03293

1.313,71 04093

Infästning	LPR mm	LF mm	LB mm	DCONWS mm
PSC 63	150	115	93	25
PSC 63	185	150	128	32
PSC 63	225	185	163	40



Låsskruv

84 950 ...

EUR
Y8

2,08 30000

2,08 29900

2,08 29800

Reservdelar

för artikel-nr.

84 195 02593

84 195 03293


84 195 04093

Grundhållare för borrar med utbytbart huvud – aktivt vibrationsdämpad

- ▲ Reducering av vibrationer på grund av aktivt monterade dämpare
- ▲ Förbättring av ytkvalitet och spänkontroll

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruvar



NEW

höger / vänster

84 198 ...

**EUR
Y8**

Infästning	LPR mm	LF mm	LB mm	DCONWS mm		
PSC 40	167	132	112	25	1.061,00	42595 ¹⁾
PSC 40	189	154	134	32	1.263,00	43295 ¹⁾
PSC 40	213	173		40	1.354,00	44095 ¹⁾
PSC 50	168	133	113	25	1.180,00	32594 ¹⁾
PSC 50	215	180	160	25	1.768,00	42594 ¹⁾
PSC 50	189	154	134	32	1.276,00	33294 ¹⁾
PSC 50	259	224	204	32	1.340,00	43294 ¹⁾
PSC 50	234	194	174	40	1.534,00	34094 ¹⁾
PSC 50	328	288	268	40	2.554,00	44094 ¹⁾
PSC 63	167	132	110	25	1.400,00	32593 ¹⁾
PSC 63	215	180	158	25	1.963,00	42593 ¹⁾
PSC 63	265	230	208	25	2.782,00	52593 ¹⁾
PSC 63	194	159	137	32	1.588,00	33293 ¹⁾
PSC 63	259	224	202	32	2.224,00	43293 ¹⁾
PSC 63	323	288	266	32	3.155,00	53293 ¹⁾
PSC 63	238	198	176	40	1.738,00	34093 ¹⁾
PSC 63	328	288	266	40	2.554,00	44093 ¹⁾
PSC 63	408	368	346	40	3.340,00	54093 ¹⁾

1) Ej lagervara



Låsskruv

84 950 ...


**EUR
Y8**

Reservdelar för artikel-nr.		
84 198 42595	2,08	30000
84 198 43295	2,08	29900
84 198 44095	2,08	29800
84 198 32594	2,08	30000
84 198 33294	2,08	29900
84 198 42594	2,08	30000
84 198 34094	2,08	29800
84 198 43294	2,08	29900
84 198 44094	2,08	29800
84 198 32593	2,08	30000
84 198 33293	2,08	29900
84 198 42593	2,08	30000
84 198 34093	2,08	29800
84 198 43293	2,08	29900
84 198 52593	2,08	30000
84 198 53293	2,08	29900
84 198 44093	2,08	29800
84 198 54093	2,08	29800

Grundhållare för system med utbytbara huvuden

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruvar



höger / vänster

84 193 ...

EUR

Y8

Infästning	LPR mm	LF mm	LB mm	DCONWS mm		
HSK-T 40	90	55	35	25	314,12	02539
HSK-T 40	110	75	55	25	314,12	12539
HSK-T 40	115	80	60	32	314,12	03239
HSK-T 40	120	80		40	314,12	04039
HSK-T 63	105	70	44	25	385,42	02537
HSK-T 63	125	90	64	32	385,42	03237
HSK-T 63	140	100	74	40	385,42	04037
HSK-T 63	160	125	99	32	385,42	13237
HSK-T 63	180	140	114	40	385,42	14037
HSK-T 100	180	140	111	40	508,67	04035



Låsskruv

84 950 ...

EUR

Y8

Reservdelar
för artikel-nr.


84 193 02539	M4X12 (SW3)	2,08	30000
84 193 12539	M4X12 (SW3)	2,08	30000
84 193 03239	M5X14 (SW4)	2,08	29900
84 193 04039	M6X16 (SW5)	2,08	29800
84 193 02537	M4X12 (SW3)	2,08	30000
84 193 03237	M5X14 (SW4)	2,08	29900
84 193 04037	M6X16 (SW5)	2,08	29800
84 193 13237	M5X14 (SW4)	2,08	29900
84 193 14037	M6X16 (SW5)	2,08	29800
84 193 04035	M6X16 (SW5)	2,08	29800

Grundhållare för system med utbytbara huvuden – vibrationsdämpad

▲ Reducering av vibrationer på grund av tung kärna

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruvar



NEW
höger / vänster

84 195 ...

EUR
Y8

1.084,94	02537
1.199,27	03237
1.313,71	04037

Infästning	LPR mm	LF mm	LB mm	DCONWS mm
HSK-T 63	150	115	89	25
HSK-T 63	185	150	124	32
HSK-T 63	225	185	159	40



Lässkruv

84 950 ...

EUR
Y8

2,08	30000
2,08	30000
2,08	30000

Reservdelar för artikel-nr.


84 195 02537
84 195 03237
84 195 04037

Grundhållare för borrar med utbytbart huvud – aktivt vibrationsdämpad

- ▲ Reducering av vibrationer på grund av aktivt monterade dämpare
- ▲ Förbättring av ytkvalitet och spänkontroll

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruvar



NEW

höger / vänster

84 198 ...

EUR
Y8

Infästning	LPR mm	LF mm	LB mm	DCONWS mm		
HSK-T 63	161	126	100	25	1.400,00	32537 ¹⁾
HSK-T 63	186	151	125	25	1.961,00	42537 ¹⁾
HSK-T 63	189	154	128	32	1.586,00	33237 ¹⁾
HSK-T 63	221	186	160	32	2.222,00	43237 ¹⁾
HSK-T 63	226	186	160	40	1.736,00	34037 ¹⁾
HSK-T 63	266	226	200	40	2.554,00	44037 ¹⁾

1) Ej lagervara



Låsskruv

84 950 ...


EUR
Y8

Reservdelar för artikel-nr.		
84 198 42537	2,08	30000
84 198 32537	2,08	30000
84 198 43237	2,08	29900
84 198 33237	2,08	29900
84 198 44037	2,08	29800
84 198 34037	2,08	29800

Grundhållare för system med utbytbara huvuden – cylindrisk

- ▲ Anslutningsgänga för invändig kylning
- ▲ 3 spännytor

Leveransinnehåll:
Inklusive spännskruvar



DCONWS	LF	DCONMS	CNT
mm	mm	mm	
25	200	25	1/4
32	218	32	3/8
40	283	40	1/2

höger / vänster

84 194 ...

EUR
Y8

304,46	02599
324,01	03299
395,54	04099



Låsskruv


84 950 ...

EUR
Y8

Reservdelar
för artikel-nr.

84 194 02599	M4X12 (SW3)	2,08	30000
84 194 03299	M5X14 (SW4)	2,08	29900
84 194 04099	M6X16 (SW5)	2,08	29800

Vändskärshuvud PCLN 95°



Bilden visar högerutförande

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
25	35	32	17	5	CN.. 1204
32	35	40	22	5	CN.. 1204
40	40	50	27	5	CN.. 1204



vänster		höger	
84 159 ...	84 160 ...	84 159 ...	84 160 ...
EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8
238,78 02500	238,78 02500	238,78 02500	238,78 02500
245,58 03200	245,58 03200	245,58 03200	245,58 03200
249,03 04000	249,03 04000	249,03 04000	249,03 04000

Reservdelar
för artikel-nr.

84 160 02500 / 84 159 02500	1,38 29200	M8X1/L17 SW3	5,42 28700	16,05 29000	15,95 27800
84 160 03200 / 84 159 03200	1,38 29200	M8X1/L17 SW3	5,42 28700	16,05 29000	15,95 27800
84 160 04000 / 84 159 04000	1,38 29200	M8X1/L17 SW3	5,42 28700	16,05 29000	15,95 27800

Rörstift	Hävarms- skruv	Hävarm	HM-underläggs- platta-C
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8

Vändskärshuvud PDUN 93°



Bilden visar högerutförande

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
25	35	32	17	5	DN.. 1104
32	35	40	22	5	DN.. 1104
32	35	40	22	5	DN.. 1504 / 1506
40	40	50	27	5	DN.. 1104
40	40	50	27	5	DN.. 1504 / 1506

vänster		höger	
84 161 ...	84 162 ...	84 161 ...	84 162 ...
EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8
238,78 02500	238,78 02500	238,78 02500	238,78 02500
245,58 03200	245,58 03200	245,58 03200	245,58 03200
245,58 13200	245,58 13200	245,58 13200	245,58 13200
249,03 04000	249,03 04000	249,03 04000	249,03 04000
249,03 14000	249,03 14000	249,03 14000	249,03 14000


 Vid användning av DN.. För 1504 skär använd underläggsplatta artikelnr 84 950 28200.

Reservdelar
för artikel-nr.

84 162 02500 / 84 161 02500	1,38 29300	M6/ L14 SW2,5	5,42 28800	18,34 29100	29,34 28100
84 162 03200 / 84 161 03200	1,38 29300	M6/ L14 SW2,5	5,42 28800	18,34 29100	29,34 28100
84 162 13200 / 84 161 13200	1,38 29200	M8X1/L17 SW3	5,42 28700	18,68 28900	29,34 27900
84 162 04000 / 84 161 04000	1,38 29300	M6/ L14 SW2,5	5,42 28800	18,34 29100	29,34 28100
84 162 14000 / 84 161 14000	1,38 29200	M8X1/L17 SW3	5,42 28700	18,68 28900	29,34 27900

Rörstift	Hävarms- skruv	Hävarm	HM underläggs- platta D
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8

Vändskärshuvud PDQN 107,5°



Bilden visar högerutförande



DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
25	35	32	17	5	DN.. 1104
32	35	40	22	5	DN.. 1104
40	40	50	27	5	DN.. 1104


vänster	höger
84 163 ...	84 164 ...
EUR Y8	EUR Y8
238,78 02500	238,78 02500
245,58 03200	245,58 03200
249,03 04000	249,03 04000

Reservdelar
för artikel-nr.

84 163 02500 / 84 164 02500
84 163 03200 / 84 164 03200
84 163 04000 / 84 164 04000

Rörstift	Hävarms- skruv	Hävarm	HM underläggs- platta D
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8
1,38 29300	5,42 28800	18,34 29100	29,34 28100
1,38 29300	5,42 28800	18,34 29100	29,34 28100
1,38 29300	5,42 28800	18,34 29100	29,34 28100

Vändskärshuvud PWLN 95°



Bilden visar högerutförande



DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
32	35	40	22	5	WN.. 0804
40	40	50	27	5	WN.. 0804


vänster	höger
84 165 ...	84 166 ...
EUR Y8	EUR Y8
245,58 03200	245,58 03200
249,03 04000	249,03 04000

Reservdelar
för artikel-nr.

84 166 03200 / 84 165 03200
84 166 04000 / 84 165 04000

Rörstift	Hävarms- skruv	Hävarm	HM-underläggs- platta-W
84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...	84 950 ...
EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8	EUR Y8
1,38 29200	5,42 28700	18,68 28900	29,34 27700
1,38 29200	5,42 28700	18,68 28900	29,34 27700

Vändskärshuvud SCLC 95°



Bilden visar högerutförande



DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
25	35	32	17	5	CC.. 1204
32	35	40	22	5	CC.. 1204
40	40	50	27	5	CC.. 1204

vänster		höger	
84 147 ...		84 148 ...	
EUR		EUR	
Y8		Y8	
195,04	02500	195,04	02500
198,61	03200	198,61	03200
201,83	04000	201,83	04000

Reservdelar
för artikel-nr.

84 148 02500 / 84 147 02500

84 148 03200 / 84 147 03200

84 148 04000 / 84 147 04000



Skärskriv

84 950 ...


EUR
Y8

5,76 27500

5,76 27500

5,76 27500

Vändskärshuvud SDUC 93°



Bilden visar högerutförande



DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
25	35	32	17	3	DC.. 11T3
32	35	40	22	3	DC.. 11T3
40	40	50	27	3	DC.. 11T3

vänster		höger	
84 143 ...		84 144 ...	
EUR		EUR	
Y8		Y8	
195,04	02500	195,04	02500
198,61	03200	198,61	03200
201,83	04000	201,83	04000

Reservdelar
för artikel-nr.

84 144 02500 / 84 143 02500

84 144 03200 / 84 143 03200

84 144 04000 / 84 143 04000



Skärskriv

84 950 ...


EUR
Y8

3,81 27600

3,81 27600

3,81 27600

Vändskärshuvud SDQC 107,5°




Bilden visar högerutförande

DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
25	35	32	17	3	DC.. 11T3
32	35	40	22	3	DC.. 11T3
40	40	50	27	3	DC.. 11T3

vänster		höger	
84 145 ...		84 146 ...	
EUR Y8		EUR Y8	
195,04	02500	195,04	02500
198,61	03200	198,61	03200
201,83	04000	201,83	04000


Reservdelar
för artikel-nr.

84 146 02500 / 84 145 02500
84 146 03200 / 84 145 03200
84 146 04000 / 84 145 04000




84 950 ...	
EUR Y8	
3,81	27600
3,81	27600
3,81	27600

Vändskärshuvud för invändig gänga



Bilden visar högerutförande



DCONMS mm	LF mm	DMIN mm	WF mm	Åtdragningsmoment Nm	Vändskär
25	35	32	17	2	16 ..
32	35	40	22	2	16 ..
40	40	50	27	2	16 ..

vänster		höger	
84 167 ...		84 168 ...	
EUR		EUR	
Y8		Y8	
259,05	02500	259,05	02500
270,13	03200	270,13	03200
284,33	04000	284,33	04000



Lämpliga plattor med invändig gänga finns i → kapitel 8 – gängsvarvningsverktyg, sidan 6–31

Reservdelar
för artikel-nr.

	Underlägg			U-skruv			Skärskruv	
	EUR			EUR			EUR	
84 168 02500	34,58	29500	UNC5x7,3	6,85	29700	6,85	29400	
84 167 02500	34,58	29600	UNC5x7,3	6,85	29700	6,85	29400	
84 168 03200	34,58	29500	UNC5x7,3	6,85	29700	6,85	29400	
84 167 03200	34,58	29600	UNC5x7,3	6,85	29700	6,85	29400	
84 168 04000	34,58	29500	UNC5x7,3	6,85	29700	6,85	29400	
84 167 04000	34,58	29600	UNC5x7,3	6,85	29700	6,85	29400	

Flexibla skärvätskeslangar


- ▲ inkl. förmonterad snabbkoppling och kopplingsstycke
- ▲ extremt flexibel och böjbar
- ▲ tryckbeständig upp till 300 bar



				72 990 ...	
Beteckning	BD mm	CND mm	OAL mm	EUR X0	
MU.KSS-DN3-150	6,0	3	150	86,27	11005
MU.KSS-DN3-250	6,0	3	250	91,14	11006
MU.KSS-DN5-200	9,5	5	200	98,42	11001
MU.KSS-DN5-300	9,5	5	300	103,28	11002
MU.KSS-DN5-400	9,5	5	400	105,69	11003
MU.KSS-DN5-500	9,5	5	500	108,15	11004

Blindplugg


- ▲ för tillslutning av snabbkopplingen som skydd mot smuts



				72 994 ...	
Beteckning	LPR mm	DLN mm		EUR X0	
MU.KSVS	5,5	15,5		4,24	17001


Kopplingsstycke

- ▲ tryckbeständig upp till minst 400 bar



						72 992 ...	
Beteckning	LPR mm	CND mm	DRVS mm	OAL mm		EUR X0	
MU.KSKS-M8x1	18,5	4	12	19		13,96	13001

Gängadapter



						72 988 ...	
THID	THOD	THLGTH mm	DRVS mm	OAL mm		EUR X0	
G1/8"	G1/4"	11,5	17	15,0		14,47	01005
G1/8"	M8x1	11,5	14	15,0		14,47	01006
G1/8"	M12x1	11,5	14	15,0		14,47	01007
G1/8"	M14x1	11,5	17	15,0		14,47	01008
M8x1	G1/4"	11,5	17	15,0		14,47	01003
M8x1	M12x1	11,5	14	15,0		14,47	01001
M8x1	M14x1	11,5	17	15,0		14,47	01002
M8x1	G1/8"	11,5	14	23,5		14,47	01004


Förslutningsskruv G1/8"

- ▲ Max. 200 bar/2900 psi
- ▲ Ingen tätningssring behövs



Snabbkoppling

- ▲ tryckbeständig upp till minst 400 bar
- ▲ snabbt och enkelt byte av skärvätsketilldelning tack vare klick-system – utan avskruvning



						72 993 ...	
THOD	BD mm	DLN mm	LPR mm	CND mm	DRVS mm	EUR X0	
G1/8"	16	15,5	21,5	4	14	32,20	15001

		72 950 ...	
Beteckning	THSZMS	EUR X0	
VS.G1/8	G1/8"	20,69	010


Vinklad skärvätskeanslutning för fördelare



			72 987 ...	
Beteckning	THOD	THID	EUR X0	
MU.KS-KA-KSV	G1/8"	G1/8"	40,74	18003

Slang (stuts / gänga)

- ▲ Max. 200 bar / 2900 psi
- ▲ Ingen tättningsring behövs



72 305 ...			
Beteckning	THSZMS	CXD mm	OAL mm
HDKS.150.M5-4	M5	4	150
HDKS.200.M5-4	M5	4	200
HDKS.300.M5-4	M5	4	300
HDKS.500.M5-4	M5	4	500

72 305 ...

EUR

X0

60,79

61,41

60,95

63,64

010


021

033

045

Slang (stuts / stuts)

- ▲ Max. 200 bar / 2900 psi



72 305 ...			
Beteckning	CND mm	CXD mm	OAL mm
HDKS.150.4-4	4	4	150
HDKS.200.4-4	4	4	200
HDKS.300.4-4	4	4	300
HDKS.500.4-4	4	4	500

72 305 ...

EUR

X0

55,86

56,63

56,95

58,72

003


014

025

037

Reduceringsskruvförband

- ▲ Max. 200 bar / 2900 psi
- ▲ Inkl. tättningsring



72 301 ...			
Beteckning	THSZWS	THSZMS	OAL mm
RV.100.M5-M6	M6	M5	15
RV.100.M5-M8x1	M8x1	M5	23
RV.100.M5-M10x1	M10x1	M5	27
RV.100.M5-G1/8	G1/8"	M5	27

72 301 ...

EUR

X0

38,35

38,35

38,35

38,35

001


003

005

004

Reduceringsskruvförband

- ▲ Max. 200 bar / 2900 psi
- ▲ Ingen tättningsring behövs



72 301 ...			
Beteckning	THSZWS	THSZMS	OAL mm
RV.100.M6-M5	M5	M6	18
RV.100.M8x1-M5	M5	M8x1	15
RV.100.M10x1-M5	M5	M10x1	15
RV.100.G1/8-M5	M5	G1/8"	15

72 301 ...

EUR

X0

38,35

38,35

38,35

38,35

002


008

007

006

Svängförskruvning

▲ Max. 200 bar / 2900 psi



72 307 ...				
Beteckning	DCONWS mm	OAH mm	THSZMS	OAL mm
KA.SV.M5-4	4	21	M5	28
KA.SV.G1/8-4	4	30	G1/8"	37

EUR
X0


128,63 017

123,26 012

Snabbanslutning (kontakt)

▲ Max. 200 bar / 2900 psi

▲ Ingen tätningsring behövs




72 320 ...		
Beteckning	THSZMS	OAL mm
SAG.M5	M5	20

EUR
X0

57,56 001

Rak förskruvning

▲ Max. 200 bar / 2900 psi



72 307 ...				
Beteckning	DCONWS mm	THSZMS	OAL mm	
KA. M5-4	4	M5	27	
KA. G1/8-4	4	G1/8"	32	


EUR
X0

39,15 009

33,92 003

Snabbanslutning (koppling)

▲ Max. 200 bar / 2900 psi



72 319 ...		
Beteckning	THSZMS	OAL mm
KIG.M5	M5	26

EUR
X0

167,37 001

Material exempel till skärdatatabell

	Materialundergrupp	Index	Sammansättning / struktur / värmebehandling		Draghållfasthet N/mm ² / HB / HRC	Material- nummer	Material- beteckning	Material- nummer	Material- beteckning
P	Olegerat stål	P.1.1	< 0,15 % C	glödgat	420 N/mm ² / 125 HB	1.0401	C15	1.1141	Ck15
		P.1.2	< 0,45 % C	glödgat	640 N/mm ² / 190 HB	1.1191	C45E	1.0718	9SMnPb28
		P.1.3		härdat	840 N/mm ² / 250 HB	1.1191	C45E	1.0535	C55
		P.1.4	< 0,75 % C	glödgat	910 N/mm ² / 270 HB	1.1223	C60R	1.0535	C55
		P.1.5		härdat	1010 N/mm ² / 300 HB	1.1223	C60R	1.0727	45S20
	Låglegerat stål	P.2.1		glödgat	610 N/mm ² / 180 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587	17CrNiMo6
		P.2.2		härdat	930 N/mm ² / 275 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587	17CrNiMo6
		P.2.3		härdat	1010 N/mm ² / 300 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505	100Cr6
		P.2.4		härdat	1200 N/mm ² / 375 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505	100Cr6
	Höglegerat stål och höglegerat Verktygsstål	P.3.1		glödgat	680 N/mm ² / 200 HB	1.4021	X20Cr13	1.4034	X46Cr13
		P.3.2		härdat och anlöpt	1100 N/mm ² / 300 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034	X46Cr13
		P.3.3		härdat och anlöpt	1300 N/mm ² / 400 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034	X46Cr13
	Rostfritt stål	P.4.1	ferritiskt/martensitiskt	glödgat	680 N/mm ² / 200 HB	1.4016	X6Cr17	1.2316	X36CrMo16
		P.4.2	martensitiskt	härdat	1010 N/mm ² / 300 HB	1.4112	X90CrMoV18	1.2316	X36CrMo16
M	Rostfritt stål	M.1.1	austenitiskt/austenitisk-ferritiskt	släckhärdat	610 N/mm ² / 180 HB	1.4301	X5CrNi18-10	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2
		M.2.1	austenitiskt	härdat	300 HB	1.4841	X15CrNiSi25-21	1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5
		M.3.1	austenitiskt/ferritiskt (duplex)		780 N/mm ² / 230 HB	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	1.4501	X2CrNiMoCuWN25-7-4
K	Gråjärn	K.1.1	perlitiskt/ferritiskt		350 N/mm ² / 180 HB	0.6010	GG-10	0.6025	GG-25
		K.1.2	perlitiskt (martensitiskt)		500 N/mm ² / 260 HB	0.6030	GG-30	0.6045	GG-45
	Segjärn	K.2.1	ferritiskt		540 N/mm ² / 160 HB	0.7040	GGG-40	0.7060	GGG-60
		K.2.2	perlitiskt		845 N/mm ² / 250 HB	0.7070	GGG-70	0.7080	GGG-80
	Smidesjärn	K.3.1	ferritiskt		440 N/mm ² / 130 HB	0.8035	GTW-35-04	0.8045	GTW-45
		K.3.2	perlitiskt		780 N/mm ² / 230 HB	0.8165	GTS-65-02	0.8170	GTS-70-02
N	Smidd aluminiumlegering	N.1.1	ej hårdbar		60 HB	3.0255	Al99,5	3.3315	AlMg1
		N.1.2	hårdbar	hårdad	340 N/mm ² / 100 HB	3.1355	AlCuMg2	3.2315	AlMgSi1
	Gjuten aluminiumlegering	N.2.1	≤ 12 % Si, ej hårdbar		250 N/mm ² / 75 HB	3.2581	G-AlSi12	3.2163	G-AlSi9Cu3
		N.2.2	≤ 12 % Si, hårdbar	hårdad	300 N/mm ² / 90 HB	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	3.2373	G-AlSi9Mg
		N.2.3	> 12 % Si, ej hårdbar		440 N/mm ² / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg		G-AlSi18CuNiMg
	Koppar och kopparlegeringar (brons/mässing)	N.3.1	Automatlegeringar, PB > 1 %		375 N/mm ² / 110 HB	2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410	CuZn44Pb2
		N.3.2	CuZn, CuSnZn		300 N/mm ² / 90 HB	2.0331	CuZn15	2.4070	CuZn28Sn1As
		N.3.3	CuSn, blyfri koppar och elektrolytkoppar		340 N/mm ² / 100 HB	2.0060	E-Cu57	2.0590	CuZn40Fe
	Magnesiumlegeringar	N.4.1	Magnesium och magnesiumlegeringar		70 HB	3.5612	MgAl6Zn	3.5312	MgAl3Zn
S	Varmhållfasta legeringar	S.1.1	Fe-bas	glödgad	680 N/mm ² / 200 HB	1.4864	X12NiCrSi 36-16	1.4865	G-X40NiCrSi38-18
		S.1.2		hårdad	950 N/mm ² / 280 HB	1.4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4876	X10NiCrAlTi32-20
		S.2.1	Ni- eller Co-bas	glödgad	840 N/mm ² / 250 HB	2.4631	NiCr20TiAl (Nimonic80A)	3.4856	NiCr22Mo9Nb
		S.2.2		hårdad	1180 N/mm ² / 350 HB	2.4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2.4955	NiFe25Cr20NbTi
		S.2.3		gjuten	1080 N/mm ² / 320 HB	2.4765	CoCr20W15Ni	1.3401	G-X120Mn12
	Titanlegeringar	S.3.1	Ren titan		400 N/mm ²	3.7025	Ti99,8	3.7034	Ti99,7
		S.3.2	Alpha- + Beta-legeringar	hårdad	1050 N/mm ² / 320 HB	3.7165	TiAl6V4	Ti-6246	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
		S.3.3	Beta-legeringar		1400 N/mm ² / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410	Ti-10V-2Fe-3Al
H	Härdat stål	H.1.1		härdat och anlöpt	46–55 HRC				
		H.1.2		härdat och anlöpt	56–60 HRC				
		H.1.3		härdat och anlöpt	61–65 HRC				
		H.1.4		härdat och anlöpt	66–70 HRC				
	Hårt gjutgods	H.2.1		gjutet	400 HB				
	Härdat gjutjärn	H.3.1		härdat och anlöpt	55 HRC				
O	Icke-metalliska material	O.1.1	Plast, duroplast		≤ 150 N/mm ²				
		O.1.2	Plast, termoplast		≤ 100 N/mm ²				
		O.2.1	aramidfiberförstärkt		≤ 1000 N/mm ²				
		O.2.2	glas-/kolfiberförstärkt		≤ 1000 N/mm ²				
		O.3.1	Grafit						

* Draghållfasthet

Skärdata

Index	DRAGONSKIN														H210T	H10T H216T
	TCM407	TCM10	CTEP110	CTCP115-P	CTCP125-P	CTCP135-P	CTCK110	CTCK120	CTPM125	CTCM120	CTCM130	CTPX710 -F34 -M34 -M42	CTPX710 -25P -25Q	CTPX715 -27 -29		
	v _c i m/min															
P.1.1	380	310	460	370	295	210	395	330	200	230	185	325	340	275		
P.1.2	330	265	400	315	250	175	345	280	170	200	150	290	300	235		
P.1.3	280	230	350	270	210	145	300	240	140	175	125	250	260	200		
P.1.4	265	210	330	250	200	135	280	220	130	165	115	240	250	190		
P.1.5	240	190	300	230	180	120	260	200	120	150	100	220	235	170		
P.2.1	335	270	410	325	260	180	350	290	175	200	160	290	300	240		
P.2.2	260	210	325	250	195	130	280	220	130	160	110	235	250	185		
P.2.3	240	190	300	230	180	120	260	200	120	150	100	220	235	170		
P.2.4	180	145	230	170	130	85	200	150	80	115	60	175	190	125		
P.3.1	280	220	345	200	170	150	270	220	140	160	125	140	150	140		
P.3.2	225	170	280	140	105	95	225	175	100	115	80	85	95	80		
P.3.3	170	115	210	85	40	35	180	130	50	75	40	30	35	25		
P.4.1	280	220	345	200	170	155			140	160	125	140	155	140		
P.4.2	250	195	310	170	135	125			120	140	100	115	130	110		
M.1.1	280	220	345			155			140	160	125	140	150	140		
M.2.1						95			100	115	80	85	90	80		
M.3.1						135			130	150	110	125	130	120		
K.1.1			410	255	170		400	275						200	170	140
K.1.2			310	235	160		310	265						160	130	115
K.2.1	355	260	440	270	180		320	290						190	180	150
K.2.2	315	215	350	205	160		275	230						150	130	110
K.3.1	325	300	415	250	200		310	275						210	190	170
K.3.2	250	205	250	210	160		265	230						180	160	140
N.1.1												1840	1840	1750	1650	1400
N.1.2												1600	1600	1500	1350	1100
N.2.1												1250	1250	1200	1200	950
N.2.2												1250	1250	1200	1100	950
N.2.3												750	750	700	600	500
N.3.1												650	650	625	525	425
N.3.2												630	630	600	500	400
N.3.3												500	500	475	375	275
N.4.1												340	340	325	275	225
S.1.1											35	100	110	40	45	
S.1.2											25	80	85	30	35	
S.2.1											20	65	75	30	35	
S.2.2											20	40	45	25	25	
S.2.3											20	40	45	20	20	
S.3.1											110	95	100	110	110	
S.3.2											65	55	60	70	70	
S.3.3											45	40	45	50	50	
H.1.1																
H.1.2																
H.1.3																
H.1.4																
H.2.1																
H.3.1																
O.1.1														140	160	130
O.1.2																
O.2.1														150	140	105
O.2.2																
O.3.1																



Skärdata är beroende av de yttre förhållandena, t.ex. stabiliteten hos fastspänningen av verktyg och arbetsstycke samt material- och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata, som kan korrigeras uppåt eller nedåt ca $\pm 20\%$!

Riktvärden för skärdata för diamantskärmaterial CTD PD20 / PS30 / PU20 / CD10 / MD05

Index	Materialgrupp			$a_p = 0,04-0,4 \text{ mm}$ Ytjämnhet R_z i μm		$a_p = 0,4-1,0 \text{ mm}$ Ytjämnhet R_z i μm		$a_p = 0,4-2,5 \text{ mm}$ Ytjämnhet R_z i μm	
				2,5-5,0	5,0-10	2,5-5,0	5,0-10	2,5-5,0	5,0-10
				CTD ...	CTD ...	CTD ...	CTD ...	CTD ...	CTD ...
N.1.1 N.1.2	Aluminium – sega legeringar utan Si $f=0,05-0,5 \text{ mm/varv}$	 Skärmaterial v_c i m/min	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400
		 Skärmaterial v_c i m/min		PD20 / CD10 min. 400		PD20 / CD10 min. 400			PD20 / CD10 min. 400
		 Skärmaterial v_c i m/min	PD20 / PU20 min. 400	PD20 / PU20 min. 400	PD20 / PU20 min. 400	PD20 / PU20 min. 400	PD20 / PU20 min. 400	PD20 / PU20 min. 400	PD20 / PU20 min. 400
N.2.1	Aluminium-gjutlegeringar Si $\leq 12\%$ – hårdbar eller Si=12–20% – ej hårdbar $f=0,05-0,5 \text{ mm/varv}$	 Skärmaterial v_c i m/min	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 600	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 600	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 600	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 600	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 600	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 600	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 600
		 Skärmaterial v_c i m/min	PD20 / PU20 / CD10 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 min. 400	PS30 / PU20 / CD10 min. 600	PS30 / PU20 / CD10 min. 400	PS30 / PU20 / CD10 min. 400	PS30 / PU20 / CD10 min. 400
		 Skärmaterial v_c i m/min	PS30 min. 600	PS30 min. 600	PS30 min. 600	PS30 min. 600	PS30 min. 600	PS30 min. 600	
N.2.2 N.2.3	Aluminium-gjutlegeringar Si=12–20% $f=0,05-0,5 \text{ mm/varv}$	 Skärmaterial v_c i m/min	PU20 / CD10 / MD05 min. 800	PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PU20 / CD10 / MD05 min. 700	PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PU20 / CD10 / MD05 min. 600	PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PU20 / CD10 / MD05 min. 400
		 Skärmaterial v_c i m/min		PU20 / CD10 min. 600		PU20 / CD10 min. 600			PU20 / CD10 min. 600
		 Skärmaterial v_c i m/min		PU20 min. 600		PU20 min. 600			
N.3.1 N.3.2 N.3.3	Koppar – sega legeringar $f=0,05-0,5 \text{ mm/varv}$	 Skärmaterial v_c i m/min	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 300–1600	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400
		 Skärmaterial v_c i m/min	PU20 / CD10 min. 300	PD20 / PU20 / CD10 min. 300	PD20 / PU20 / CD10 min. 400	PS30 / PU20 / CD10 min. 300	PD20 / PU20 / CD10 min. 400	PD20 / PU20 / CD10 min. 300	PD20 / PU20 / CD10 min. 300
		 Skärmaterial v_c i m/min		PD20 / PU20 min. 300		PS30 / PU20 min. 300	PD20 / PU20 min. 300	PS30 / PU20 min. 200	
O.1.1 O.1.2	Plast utan fyllmaterial (akrylglas) $f=0,05-0,7 \text{ mm/varv}$	 Skärmaterial v_c i m/min		PD20 / CD10 / MD05 min. 400		PD20 / CD10 / MD05 min. 300			PS30 / CD10 / MD05 min. 200
		 Skärmaterial v_c i m/min		PD20 / CD10 min. 300		PD20 / CD10 min. 200			PS30 / CD10 min. 200
		 Skärmaterial v_c i m/min		PD20 / CD10 min. 400		PD20 / CD10 min. 300			PD20 / CD10 min. 200
O.2.1 O.2.2	Armerad plast (glas-, kolfiber) $f=0,05-0,7 \text{ mm/varv}$	 Skärmaterial v_c i m/min	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 500		PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 400	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 300	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 300	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 300	PS30 / PU20 / CD10 / MD05 min. 200
		 Skärmaterial v_c i m/min	PS30 / PU20 / CD10 min. 400		PS30 / PU20 / CD10 min. 300	PS30 / PU20 / CD10 min. 200	PS30 / PU20 / CD10 min. 200	PS30 / PU20 / CD10 min. 200	PS30 / PU20 / CD10 min. 200
		 Skärmaterial v_c i m/min	PU20 min. 500		PU20 min. 400	PU20 min. 300	PU20 min. 300		
O.3.1	Grafit	Skärmaterial v_c i m/min	PD20 / PS30 / PU20 / CD10 min. 100		PD20 / PS30 / PU20 / CD10 min. 100		PD20 / PS30 / PU20 / CD10 min. 100		



Jämnt skärförlopp




Varierande skärförlopp



Intermittenta skärförlopp

Riktvärden för skärdata för CB-spånbrytargeometrin


-CB1



3D-spånbrytargeometri -CB1				
Nosradie	a_p i mm		f_z i mm/varv	
	min	max	min	max
0,1 mm	0,05	0,30	0,02	0,05
0,2 mm	0,06	0,40	0,03	0,08
0,4 mm	0,10	0,80	0,04	0,15
0,8 mm	0,15	1,00	0,08	0,20
1,2 mm	0,30	1,50	0,12	0,25

- ▲ Fin och superfin
- ▲ Extremt skarpa skärgeometrier
- ▲ Skärdjup a_p : 0,05–1,5 mm
- ▲ Lägsta möjliga skärtryck för högsta möjliga noggrannhet
- ▲ För bearbetning av tunnväggiga och instabila arbetsstycken


-CB2



3D-spånbrytargeometri -CB2				
Nosradie	a_p i mm		f_z i mm/varv	
	min	max	min	max
0,2 mm	0,50	0,80	0,08	0,12
0,4 mm	0,60	1,50	0,08	0,20
0,8 mm	0,70	1,50	0,15	0,30
1,2 mm	0,80	2,00	0,20	0,40

- ▲ Semifin och finbearbetning
- ▲ Lätt negativ skärgeometri
- ▲ Skärdjup a_p : 0,5–2,0 mm
- ▲ Hög ytkvalitet i kombination med mycket snäva toleranser
- ▲ För bearbetning av massiva arbetsstycken under stabila förutsättningar

-CB3



3D-spånbrytargeometri -CB3				
Nosradie	a_p i mm		f_z i mm/varv	
	min	max	min	max
0,4 mm	1,00	3,00	0,10	0,20
0,8 mm	1,00	3,00	0,15	0,35

- ▲ Medel och grovbearbetning
- ▲ Mycket aggressiv spånbrytare
- ▲ Skärdjup a_p : 1,0–3,0 mm
- ▲ Stabila komponent förhållanden är nödvändiga
- ▲ Kylning måste säkerställas

Riktvärde skärdata för negativa skär

Beteckning	-CF20 (Cermet)						-F50					
	f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CN.. 090304							0,06	0,15	0,25	0,2	0,5	1,5
CN.. 090308							0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
CN.. 120404	0,05	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
CN.. 120408	0,07	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
CN.. 120412							0,14	0,25	0,35	0,6	1,4	2,6
CN.. 120416												
CN.. 160608												
CN.. 160612												
CN.. 160616												
CN.. 160624												
CN.. 190608												
CN.. 190612												
CN.. 190616												
CN.. 190624												
CN.. 250924												
DN.. 110402							0,04	0,10	0,20	0,1	0,4	2,3
DN.. 110404	0,05	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
DN.. 110408	0,07	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
DN.. 110412							0,14	0,25	0,35	0,6	1,4	2,6
DN.. 150404							0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
DN.. 150408							0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
DN.. 150412							0,14	0,25	0,35	0,6	1,4	2,6
DN.. 150416												
DN.. 150604	0,05	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
DN.. 150608	0,07	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
DN.. 150612	0,10	0,20	0,30	0,5	0,7	1,5	0,14	0,25	0,35	0,6	1,4	2,6
DN.. 150616												
SN.. 090308							0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
SN.. 120404							0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
SN.. 120408							0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
SN.. 120412							0,14	0,25	0,35	0,6	1,4	2,6
SN.. 120416												
SN.. 150608												
SN.. 150612												
SN.. 150616												
SN.. 190612												
SN.. 190616												
SN.. 190624												
SN.. 250724												
SN.. 250924												
TN.. 110304							0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
TN.. 110308							0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
TN.. 160404	0,05	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
TN.. 160408	0,07	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
TN.. 160412	0,10	0,20	0,30	0,5	0,7	1,5	0,14	0,25	0,35	0,6	1,4	2,6
TN.. 220404												
TN.. 220408												
TN.. 220412												
TN.. 220416												
VN.. 160404							0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
VN.. 160408							0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
VN.. 160412												
WN.. 060404	0,05	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
WN.. 060408	0,07	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
WN.. 060412												
WN.. 080404							0,06	0,15	0,25	0,2	0,6	1,5
WN.. 080408	0,07	0,15	0,25	0,3	0,5	1,5	0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	2,0
WN.. 080412							0,14	0,25	0,35	0,6	1,4	2,6
WN.. 080416												

skarp ← → stabil



De angivna skärdata är ungefärliga värden. En anpassning till rådande förhållanden rekommenderas.

Beteckning	-TFQ						-XU						-M50					
	f			a _p			f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CN.. 090304																		
CN.. 090308																		
CN.. 120404	0,10	0,15	0,35	0,4	1,0	3,0	0,08	0,15	0,25	0,3	1,5	2,5	0,10	0,20	0,30	0,4	2,0	5,0
CN.. 120408	0,10	0,25	0,50	0,5	1,5	4,0	0,13	0,25	0,35	0,6	2,0	3,0	0,15	0,25	0,40	0,6	2,0	5,0
CN.. 120412	0,15	0,30	0,70	0,8	2,0	5,0	0,15	0,30	0,45	0,9	2,0	3,5	0,20	0,30	0,50	1,0	2,0	5,0
CN.. 120416													0,25	0,40	0,60	1,4	2,0	5,0
CN.. 160608													0,15	0,25	0,40	0,6	3,0	8,0
CN.. 160612													0,20	0,30	0,50	1,0	3,0	8,0
CN.. 160616													0,25	0,40	0,60	1,4	3,0	8,0
CN.. 160624																		
CN.. 190608																		
CN.. 190612																		
CN.. 190616																		
CN.. 190624																		
CN.. 250924																		
DN.. 110402																		
DN.. 110404													0,10	0,20	0,30	0,4	1,5	4,0
DN.. 110408													0,15	0,25	0,40	0,6	1,5	4,0
DN.. 110412													0,20	0,30	0,50	1,0	1,5	4,0
DN.. 150404													0,10	0,20	0,30	0,4	2,0	5,0
DN.. 150408													0,15	0,25	0,40	0,6	2,0	5,0
DN.. 150412													0,20	0,30	0,50	1,0	2,0	5,0
DN.. 150416													0,25	0,40	0,60	1,4	2,0	5,0
DN.. 150604	0,10	0,15	0,30	0,4	1,0	3,0	0,08	0,15	0,25	0,3	1,5	2,5	0,10	0,20	0,30	0,4	2,0	5,0
DN.. 150608	0,10	0,25	0,40	0,5	1,5	4,0	0,13	0,25	0,35	0,6	2,0	3,0	0,15	0,25	0,40	0,6	2,0	5,0
DN.. 150612							0,15	0,25	0,40	0,9	2,0	3,5	0,20	0,30	0,50	1,0	2,0	5,0
DN.. 150616													0,25	0,40	0,60	1,4	2,0	5,0
SN.. 090308																		
SN.. 120404																		
SN.. 120408													0,15	0,25	0,40	0,6	2,0	5,0
SN.. 120412													0,20	0,30	0,50	1,0	2,0	5,0
SN.. 120416													0,25	0,40	0,60	1,4	2,0	5,0
SN.. 150608													0,15	0,25	0,40	0,6	3,0	8,0
SN.. 150612													0,20	0,30	0,50	1,0	3,0	8,0
SN.. 150616													0,25	0,40	0,60	1,4	3,0	8,0
SN.. 190612																		
SN.. 190616																		
SN.. 190624																		
SN.. 250724																		
SN.. 250924																		
TN.. 110304																		
TN.. 110308																		
TN.. 160404													0,10	0,20	0,30	0,4	2,0	5,0
TN.. 160408													0,15	0,25	0,40	0,6	2,0	5,0
TN.. 160412													0,20	0,30	0,50	1,0	2,0	5,0
TN.. 220404																		
TN.. 220408													0,15	0,25	0,40	0,6	3,0	8,0
TN.. 220412													0,20	0,30	0,50	1,0	3,0	8,0
TN.. 220416																		
VN.. 160404							0,08	0,15	0,20	0,3	1,0	1,8	0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	4,0
VN.. 160408							0,13	0,20	0,30	0,6	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	0,6	1,0	4,0
VN.. 160412													0,20	0,30	0,50	1,0	1,0	4,0
WN.. 060404	0,10	0,18	0,35	0,4	0,8	3,0							0,10	0,20	0,30	0,4	1,0	3,0
WN.. 060408	0,10	0,20	0,50	0,5	1,5	3,0							0,15	0,25	0,40	0,6	1,0	3,0
WN.. 060412													0,20	0,30	0,50	1,0	1,0	3,0
WN.. 080404							0,08	0,15	0,25	0,3	1,5	2,5	0,10	0,20	0,30	0,4	1,5	4,0
WN.. 080408	0,10	0,25	0,50	0,5	1,5	4,0	0,13	0,22	0,35	0,6	2,0	3,0	0,15	0,25	0,40	0,6	1,5	4,0
WN.. 080412	0,15	0,30	0,70	0,8	2,0	5,0	0,15	0,25	0,45	0,9	2,0	3,5	0,20	0,30	0,50	1,0	1,5	4,0
WN.. 080416													0,25	0,40	0,60	1,4	1,5	4,0

skarp ← → stabil



Information om skärdataområde för spånbrytare, som inte finns med i denna översikt, finner ni på → Sida 201–207

Riktvärde skärdata för negativa skär

Beteckning	-TMQ						-M70					
	f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CN.. 090304												
CN.. 090308												
CN.. 120404												
CN.. 120408	0,20	0,40	0,65	0,8	3,0	5,0	0,20	0,30	0,45	0,8	3,0	6,0
CN.. 120412	0,25	0,50	0,85	1,0	3,0	6,0	0,25	0,40	0,60	1,2	3,0	6,0
CN.. 120416							0,30	0,45	0,70	1,6	3,0	6,0
CN.. 160608							0,20	0,30	0,45	0,8	4,0	8,0
CN.. 160612							0,25	0,40	0,60	1,2	4,0	8,0
CN.. 160616							0,30	0,45	0,70	1,6	4,0	8,0
CN.. 160624							0,40	0,70	1,20	2,4	4,0	8,0
CN.. 190608							0,20	0,30	0,45	0,8	4,5	9,0
CN.. 190612							0,25	0,40	0,60	1,2	4,5	9,0
CN.. 190616							0,30	0,45	0,70	1,6	4,5	9,0
CN.. 190624							0,40	0,70	1,20	2,4	4,5	9,0
CN.. 250924							0,40	0,70	1,20	2,4	6,0	13,0
DN.. 110402												
DN.. 110404												
DN.. 110408							0,20	0,25	0,45	0,8	2,0	5,0
DN.. 110412							0,25	0,35	0,60	1,2	2,0	5,0
DN.. 150404												
DN.. 150408							0,20	0,25	0,45	0,8	2,5	6,0
DN.. 150412							0,25	0,35	0,60	1,2	2,5	6,0
DN.. 150416							0,30	0,40	0,70	1,6	2,5	6,0
DN.. 150604												
DN.. 150608	0,15	0,30	0,50	0,8	2,5	5,0	0,20	0,25	0,45	0,8	2,5	6,0
DN.. 150612	0,20	0,40	0,60	1,0	3,0	5,0	0,25	0,35	0,60	1,2	2,5	6,0
DN.. 150616							0,30	0,40	0,70	1,6	2,5	6,0
SN.. 090308												
SN.. 120404												
SN.. 120408							0,20	0,30	0,50	0,8	3,0	6,0
SN.. 120412							0,25	0,40	0,65	1,2	3,0	6,0
SN.. 120416							0,30	0,45	0,70	1,6	3,0	6,0
SN.. 150608												
SN.. 150612							0,25	0,40	0,65	1,2	4,0	8,0
SN.. 150616							0,30	0,45	0,75	1,6	4,0	8,0
SN.. 190612							0,25	0,40	0,65	1,2	4,5	9,0
SN.. 190616							0,30	0,45	0,75	1,6	4,5	9,0
SN.. 190624							0,40	0,70	1,20	2,4	4,5	9,0
SN.. 250724												
SN.. 250924							0,40	0,70	1,20	2,4	6,0	13,0
TN.. 110304												
TN.. 110308												
TN.. 160404												
TN.. 160408							0,20	0,25	0,45	0,8	2,5	6,0
TN.. 160412							0,25	0,35	0,60	1,2	2,5	6,0
TN.. 220404							0,15	0,20	0,30	0,4	3,0	7,0
TN.. 220408							0,20	0,25	0,45	0,8	3,0	7,0
TN.. 220412							0,25	0,35	0,60	1,2	3,0	7,0
TN.. 220416							0,30	0,40	0,70	1,6	3,0	7,0
VN.. 160404												
VN.. 160408												
VN.. 160412												
WN.. 060404												
WN.. 060408							0,20	0,30	0,45	0,8	2,0	4,0
WN.. 060412							0,25	0,40	0,60	1,2	2,0	4,0
WN.. 080404												
WN.. 080408	0,20	0,30	0,65	0,8	3,0	5,0	0,20	0,30	0,45	0,8	2,5	5,0
WN.. 080412	0,25	0,40	0,85	1,0	3,0	6,0	0,25	0,40	0,60	1,2	2,5	5,0
WN.. 080416							0,30	0,45	0,70	1,6	2,5	5,0

skarp → stabil



De angivna skärdata är ungefärliga värden. En anpassning till rådande förhållanden rekommenderas.

Beteckning	-R28						-R58						-R88					
	f			a _p			f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CN.. 090304																		
CN.. 090308																		
CN.. 120404																		
CN.. 120408	0,25	0,35	0,55	0,8	3,0	7,0	0,25	0,45	0,70	1,0	3,0	7,0						
CN.. 120412	0,30	0,45	0,70	1,0	3,0	7,0	0,30	0,55	0,85	1,5	3,0	7,0						
CN.. 120416	0,30	0,60	0,90	1,5	3,0	7,0	0,35	0,65	1,00	2,0	3,0	7,0						
CN.. 160608																		
CN.. 160612	0,30	0,45	0,70	1,0	4,0	9,0	0,30	0,55	0,85	1,5	4,0	9,0						
CN.. 160616	0,35	0,60	0,90	1,5	4,0	9,0	0,35	0,65	1,00	2,0	4,0	9,0						
CN.. 160624							0,40	0,75	1,20	2,5	4,0	9,0	0,40	0,70	1,20	2,0	5,0	9,0
CN.. 190608																		
CN.. 190612	0,30	0,45	0,70	1,0	5,5	12,0	0,35	0,55	0,85	1,5	5,5	12,0						
CN.. 190616	0,35	0,60	0,90	1,5	5,5	12,0	0,40	0,65	1,00	2,0	5,5	12,0	0,40	0,70	1,00	2,0	5,0	12,0
CN.. 190624	0,35	0,65	1,00	2,0	5,5	12,0	0,40	0,75	1,20	2,5	5,5	12,0	0,40	0,70	1,20	2,0	5,0	12,0
CN.. 250924							0,45	0,80	1,30	2,5	8,0	16,0	0,60	1,00	1,50	3,5	10,0	18,0
DN.. 110402																		
DN.. 110404																		
DN.. 110408																		
DN.. 110412																		
DN.. 150404																		
DN.. 150408																		
DN.. 150412																		
DN.. 150416																		
DN.. 150604																		
DN.. 150608																		
DN.. 150612	0,25	0,45	0,70	1,0	2,5	6,0	0,30	0,50	0,80	1,5	2,5	6,0						
DN.. 150616	0,30	0,60	0,85	1,5	2,5	6,0	0,35	0,60	0,90	2,0	2,5	6,0						
SN.. 090308																		
SN.. 120404																		
SN.. 120408							0,25	0,45	0,70	1,0	3,0	7,0						
SN.. 120412							0,30	0,55	0,85	1,5	3,0	7,0						
SN.. 120416																		
SN.. 150608																		
SN.. 150612	0,30	0,35	0,70	1,0	4,0	9,0	0,30	0,55	0,85	1,5	4,0	9,0						
SN.. 150616	0,35	0,60	0,90	1,5	4,0	9,0	0,35	0,65	1,00	2,0	4,0	9,0						
SN.. 190612							0,35	0,55	0,85	1,5	5,5	12,0						
SN.. 190616	0,35	0,60	0,90	1,5	5,5	12,0	0,40	0,65	1,00	2,0	5,5	12,0	0,40	0,70	1,00	2,0	5,0	12,0
SN.. 190624							0,40	0,75	1,20	2,0	5,5	12,0	0,40	0,70	1,20	2,0	5,0	12,0
SN.. 250724	0,35	0,65	1,00	2,0	7,0	16,0	0,45	0,80	1,30	2,5	8,0	16,0	0,60	1,00	1,50	3,5	10,0	18,0
SN.. 250924	0,35	0,65	1,00	2,0	7,0	16,0	0,45	0,80	1,30	2,5	8,0	16,0	0,60	1,00	1,50	3,5	10,0	18,0
TN.. 110304																		
TN.. 110308																		
TN.. 160404																		
TN.. 160408																		
TN.. 160412																		
TN.. 220404																		
TN.. 220408																		
TN.. 220412							0,30	0,50	0,80	1,5	3,0	7,0						
TN.. 220416	0,30	0,55	0,85	1,5	3,0	7,0												
VN.. 160404																		
VN.. 160408																		
VN.. 160412																		
WN.. 060404																		
WN.. 060408																		
WN.. 060412																		
WN.. 080404																		
WN.. 080408																		
WN.. 080412																		
WN.. 080416																		

skarp ←————→ stabil



Information om skärdataområde för spånbrytare, som inte finns med i denna översikt, finner ni på → Sida 201–207

Riktvärde skärdata för negativa skär

Beteckning	-F30						-M30					
	f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CN.. 090304												
CN.. 090308												
CN.. 120404	0,05	0,15	0,25	0,4	1,0	2,0						
CN.. 120408	0,10	0,22	0,35	0,8	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	1,0	2,0	4,5
CN.. 120412							0,20	0,30	0,50	1,2	2,5	5,0
CN.. 120416							0,25	0,35	0,55	1,6	2,5	5,0
CN.. 160608												
CN.. 160612												
CN.. 160616												
CN.. 160624												
CN.. 190608												
CN.. 190612												
CN.. 190616												
CN.. 190624												
CN.. 250924												
DN.. 110402												
DN.. 110404	0,05	0,15	0,25	0,4	1,0	2,0						
DN.. 110408	0,10	0,20	0,35	0,8	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	1,0	2,0	4,5
DN.. 110412							0,20	0,30	0,50	1,2	2,0	4,5
DN.. 150404												
DN.. 150408												
DN.. 150412												
DN.. 150416												
DN.. 150604	0,05	0,15	0,25	0,4	1,0	2,0						
DN.. 150608	0,10	0,20	0,35	0,8	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	1,0	2,0	5,5
DN.. 150612							0,20	0,30	0,50	1,2	2,0	5,5
DN.. 150616												
SN.. 090308												
SN.. 120404	0,10	0,15	0,30	0,4	1,0	2,0						
SN.. 120408	0,15	0,20	0,40	0,8	1,5	2,5	0,20	0,25	0,45	1,0	2,0	4,5
SN.. 120412	0,15	0,20	0,40	1,2	1,8	2,5	0,25	0,30	0,50	1,2	2,0	5,0
SN.. 120416												
SN.. 150608												
SN.. 150612												
SN.. 150616												
SN.. 190612												
SN.. 190616												
SN.. 190624												
SN.. 250724												
SN.. 250924												
TN.. 110304												
TN.. 110308												
TN.. 160404	0,05	0,15	0,25	0,4	1,0	2,0						
TN.. 160408	0,10	0,15	0,35	0,8	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	1,0	2,0	4,5
TN.. 160412							0,20	0,30	0,50	1,2	2,0	4,5
TN.. 220404												
TN.. 220408												
TN.. 220412												
TN.. 220416												
VN.. 160404	0,08	0,10	0,20	0,4	1,0	2,0						
VN.. 160408	0,10	0,15	0,30	0,8	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	1,0	1,5	4,0
VN.. 160412												
WN.. 060404	0,05	0,15	0,25	0,4	1,0	2,0						
WN.. 060408	0,10	0,20	0,30	0,8	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	1,0	1,5	3,5
WN.. 060412							0,20	0,30	0,45	1,2	1,5	4,0
WN.. 080404	0,05	0,15	0,25	0,4	1,0	2,0						
WN.. 080408	0,10	0,20	0,35	0,8	1,5	2,5	0,15	0,25	0,40	1,0	2,0	4,5
WN.. 080412							0,20	0,30	0,50	1,2	2,0	5,0
WN.. 080416												

skarp → stabil



De angivna skärdata är ungefärliga värden. En anpassning till rådande förhållanden rekommenderas.

Beteckning	-M60						-M34					
	f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CN.. 090304												
CN.. 090308												
CN.. 120404							0,08	0,12	0,18	1,0	1,5	3,0
CN.. 120408	0,25	0,30	0,50	1,5	2,5	6,0	0,10	0,15	0,35	1,0	1,8	3,5
CN.. 120412	0,30	0,35	0,55	2,0	3,0	6,0	0,13	0,20	0,40	1,5	2,0	4,0
CN.. 120416	0,30	0,40	0,60	2,0	3,0	6,0	0,15	0,25	0,45	2,0	3,0	4,5
CN.. 160608												
CN.. 160612	0,30	0,35	0,55	2,0	3,0	8,0						
CN.. 160616												
CN.. 160624												
CN.. 190608												
CN.. 190612												
CN.. 190616												
CN.. 190624												
CN.. 250924												
DN.. 110402												
DN.. 110404												
DN.. 110408												
DN.. 110412												
DN.. 150404							0,08	0,12	0,18	0,8	1,2	2,5
DN.. 150408							0,10	0,15	0,30	1,0	1,8	3,5
DN.. 150412							0,13	0,20	0,38	1,5	2,0	4,0
DN.. 150416												
DN.. 150604												
DN.. 150608	0,25	0,30	0,45	1,5	2,5	6,0	0,10	0,15	0,30	1,0	1,8	3,5
DN.. 150612	0,30	0,40	0,55	1,5	2,5	6,0	0,13	0,20	0,38	1,5	2,0	4,0
DN.. 150616												
SN.. 090308												
SN.. 120404												
SN.. 120408	0,30	0,35	0,50	1,5	2,0	6,0	0,15	0,25	0,40	1,0	2,0	4,0
SN.. 120412	0,30	0,40	0,55	2,0	2,5	6,0	0,15	0,25	0,45	1,5	2,5	4,5
SN.. 120416	0,30	0,40	0,60	2,0	2,5	6,0						
SN.. 150608												
SN.. 150612												
SN.. 150616												
SN.. 190612												
SN.. 190616												
SN.. 190624												
SN.. 250724												
SN.. 250924												
TN.. 110304												
TN.. 110308												
TN.. 160404												
TN.. 160408	0,25	0,25	0,45	1,5	2,5	5,0	0,10	0,15	0,35	1,0	2,0	4,0
TN.. 160412	0,30	0,30	0,55	2,0	2,5	5,5						
TN.. 220404							0,10	0,15	0,35	1,0	2,0	4,0
TN.. 220408							0,13	0,20	0,40	1,5	2,5	4,0
TN.. 220412												
TN.. 220416							0,15	0,25	0,45	2,0	2,5	4,5
VN.. 160404							0,07	0,10	0,18	0,8	1,2	2,0
VN.. 160408							0,10	0,15	0,20	1,0	1,5	2,5
VN.. 160412							0,13	0,18	0,25	1,5	1,8	3,0
WN.. 060404												
WN.. 060408	0,25	0,30	0,45	1,5	2,0	4,0						
WN.. 060412	0,30	0,35	0,50	2,0	2,5	4,5						
WN.. 080404												
WN.. 080408	0,25	0,30	0,50	1,5	2,0	5,0	0,10	0,15	0,35	1,0	2,0	4,0
WN.. 080412	0,30	0,35	0,55	2,0	2,5	5,5	0,13	0,20	0,40	1,5	2,0	4,0
WN.. 080416												

skarp ←————→ stabil



Information om skärdataområde för spånbrytare, som inte finns med i denna översikt, finner ni på → Sida 201–207

Riktvärde skärdata för positiva skär

Beteckning	-CF05						-SF					
	f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CC.. 060200							0,02	0,035	0,05	0,1	0,4	1,5
CC.. 060201							0,02	0,035	0,05	0,2	0,4	1,5
CC.. 060202	0,03	0,08	0,12	0,1	0,3	1,3	0,03	0,1	0,15	0,2	0,4	1,5
CC.. 060204	0,05	0,10	0,12	0,1	0,3	1,3	0,05	0,1	0,2	0,2	0,6	1,5
CC.. 060208							0,05	0,125	0,2	0,2	1	1,5
CC.. 09T300							0,02	0,035	0,05	0,2	0,75	2
CC.. 09T301							0,02	0,035	0,05	0,2	0,75	2
CC.. 09T302	0,03	0,08	0,12	0,1	0,3	1,3	0,05	0,075	0,1	0,2	0,75	2
CC.. 09T304	0,05	0,10	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,12	0,2	0,2	0,75	2
CC.. 09T308	0,06	0,13	0,25	0,2	0,4	1,3	0,05	0,125	0,25	0,4	1	2
CC.. 09T312												
CC.. 120402							0,05	0,075	0,1	0,2	0,8	2,5
CC.. 120404							0,05	0,12	0,2	0,2	1	2,5
CC.. 120408							0,08	0,15	0,25	0,4	1	2,5
CC.. 120412							0,08	0,15	0,25	0,4	1,5	2,5
DC.. 0702005												
DC.. 070201												
DC.. 0702015												
DC.. 070202	0,03	0,08	0,12	0,1	0,3	1,3	0,03	0,1	0,15	0,1	0,4	1,5
DC.. 070204	0,05	0,10	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,12	0,2	0,2	0,6	1,5
DC.. 070208												
DC.. 11T3005												
DC.. 11T301												
DC.. 11T3015												
DC.. 11T302	0,03	0,08	0,12	0,1	0,3	1,3						
DC.. 11T304	0,05	0,10	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,12	0,2	0,2	0,7	2
DC.. 11T308	0,06	0,13	0,25	0,2	0,4	1,3	0,08	0,15	0,25	0,4	1	2
DC.. 11T312												
RC.. 0602MO												
RC.. 0803MO												
RC.. 1003MO												
RC.. 1204MO												
RC.. 1606MO												
RC.. 2006MO												
RC.. 2507MO												
SC.. 09T304	0,05	0,10	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,12	0,2	0,2	0,7	2
SC.. 09T308	0,06	0,13	0,25	0,2	0,4	1,3	0,08	0,15	0,25	0,4	1	2
SC.. 120408							0,08	0,15	0,25	0,4	1	2,5
SC.. 120412												
TC.. 090204												
TC.. 110202	0,03	0,08	0,12	0,1	0,3	1,3						
TC.. 110204	0,05	0,10	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,12	0,2	0,2	0,7	2
TC.. 110208	0,06	0,13	0,25	0,2	0,4	1,3	0,08	0,15	0,25	0,4	1	2
TC.. 16T302												
TC.. 16T304	0,05	0,10	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,12	0,2	0,2	0,8	2,5
TC.. 16T308							0,08	0,15	0,25	0,4	1	2,5
TC.. 16T312												
TC.. 220408												
VC.. 1103005												
VC.. 110301												
VC.. 1103015												
VC.. 110302	0,03	0,06	0,12	0,1	0,3	1,3	0,02	0,08	0,15	0,1	0,4	1,5
VC.. 110304	0,05	0,08	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,1	0,2	0,2	0,6	1,5
VC.. 110308							0,08	0,12	0,22	0,4	1	1,5
VC.. 160402												
VC.. 160404	0,05	0,08	0,22	0,2	0,4	1,3	0,05	0,1	0,2	0,2	0,7	2
VC.. 160408	0,06	0,10	0,22	0,2	0,4	1,3	0,08	0,12	0,22	0,4	1	2
VC.. 160412												
VC.. 220530												
WC.. 020102							0,02	0,075	0,1	0,1	0,4	1
WC.. 020104							0,02	0,1	0,2	0,1	0,6	1,5

skarp

stabil



De angivna skärdata är ungefärliga värden. En anpassning till rådande förhållanden rekommenderas.

Beteckning	-CF55						-SMF						-SM					
	f			a _p			f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CC.. 060200																		
CC.. 060201																		
CC.. 060202													0,04	0,12	0,2	0,2	0,6	2,5
CC.. 060204	0,05	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,25	0,3	0,7	2	0,08	0,17	0,3	0,4	0,8	2,5
CC.. 060208							0,1	0,17	0,27	0,6	1	2	0,12	0,2	0,35	0,8	1	2,5
CC.. 09T300																		
CC.. 09T301																		
CC.. 09T302																		
CC.. 09T304	0,05	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,25	0,3	0,8	2,5	0,08	0,17	0,3	0,4	1	3
CC.. 09T308	0,06	0,15	0,25	0,2	0,5	1,3	0,1	0,17	0,27	0,6	1	2,5	0,12	0,2	0,35	0,8	1,2	3
CC.. 09T312													0,15	0,22	0,4	1,2	1,5	3
CC.. 120402																		
CC.. 120404	0,05	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,25	0,3	1	3	0,08	0,17	0,3	0,4	1,2	3,5
CC.. 120408							0,1	0,17	0,27	0,6	1,2	3	0,12	0,2	0,35	0,8	1,5	3,5
CC.. 120412													0,15	0,22	0,4	1,2	2	3,5
DC.. 0702005																		
DC.. 070201																		
DC.. 0702015																		
DC.. 070202	0,03	0,10	0,12	0,1	0,4	1,3							0,04	0,12	0,2	0,2	0,6	2,5
DC.. 070204	0,05	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,25	0,3	0,7	2	0,08	0,17	0,3	0,4	0,8	2,5
DC.. 070208							0,1	0,17	0,27	0,6	1	2	0,12	0,2	0,3	0,8	1	2,5
DC.. 11T3005																		
DC.. 11T301																		
DC.. 11T3015																		
DC.. 11T302																		
DC.. 11T304	0,05	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,25	0,3	0,8	2,5	0,8	0,17	0,3	0,4	1	3
DC.. 11T308	0,06	0,15	0,25	0,2	0,5	1,3	0,1	0,17	0,27	0,6	1,2	2,5	0,12	0,2	0,35	0,8	1,2	3
DC.. 11T312													0,15	0,22	0,4	1,2	1,7	3
RC.. 0602MO													0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	1,5
RC.. 0803MO													0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	2
RC.. 1003MO													0,25	0,4	0,7	0,2	0,7	2,5
RC.. 1204MO													0,3	0,5	0,8	0,2	0,8	3
RC.. 1606MO							0,15	0,3	0,6	0,25	2	3,5	0,4	0,6	1	0,3	1	3,5
RC.. 2006MO													0,5	0,8	1,2	0,4	1,2	4
RC.. 2507MO													0,6	0,9	1,4	0,6	2	5
SC.. 09T304	0,05	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,25	0,3	0,8	2,5	0,08	0,17	0,3	0,4	1	3
SC.. 09T308	0,06	0,15	0,25	0,2	0,5	1,3	0,1	0,17	0,27	0,6	1	2,5	0,12	0,2	0,35	0,8	1,2	3
SC.. 120408							0,1	0,17	0,27	0,6	1,2	3	0,12	0,2	0,35	0,8	1,5	3,5
SC.. 120412													0,15	0,22	0,4	1,2	2	3,5
TC.. 090204													0,08	0,12	0,2	0,4	0,8	2
TC.. 110202													0,08	0,1	0,2	0,4	0,6	3
TC.. 110204	0,05	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3							0,12	0,2	0,35	0,8	1,2	3
TC.. 110208							0,1	0,17	0,27	0,6	1	2,5	0,12	0,2	0,35	0,8	1,2	3
TC.. 16T302																		
TC.. 16T304							0,07	0,15	0,25	0,3	1	3	0,08	0,17	0,3	0,4	1,2	3,5
TC.. 16T308	0,06	0,15	0,25	0,2	0,5	1,3	0,1	0,17	0,27	0,6	1,2	3	0,12	0,2	0,35	0,8	1,5	3,5
TC.. 16T312													0,15	0,22	0,4	1,2	1,7	3,5
TC.. 220408													0,12	0,2	0,35	0,8	2,5	6
VC.. 1103005																		
VC.. 110301																		
VC.. 1103015																		
VC.. 110302							0,05	0,1	0,18	0,2	0,5	2						
VC.. 110304	0,05	0,10	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,23	0,3	0,7	2						
VC.. 110308																		
VC.. 160402																		
VC.. 160404	0,05	0,10	0,22	0,2	0,5	1,3	0,07	0,15	0,23	0,3	0,8	2,5	0,08	0,17	0,25	0,4	1	3
VC.. 160408	0,06	0,12	0,22	0,2	0,5	1,3	0,1	0,17	0,27	0,6	1	2,5	0,12	0,2	0,3	0,8	1,2	3
VC.. 160412													0,15	0,22	0,32	1,2	1,5	3
VC.. 220530																		
WC.. 020102																		
WC.. 020104																		

skarp ← → stabil



Information om skärdataområde för spånbrytare, som inte finns med i denna översikt, finner ni på → Sida 201–207

Riktvärde skärdata för positiva skär

Beteckning	-SMQ						-M25					
	f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CC.. 060200												
CC.. 060201												
CC.. 060202												
CC.. 060204							0,06	0,13	0,20	0,2	1,1	2,0
CC.. 060208												
CC.. 09T300												
CC.. 09T301												
CC.. 09T302												
CC.. 09T304	0,10	0,25	0,4	0,4	2	4	0,06	0,14	0,22	0,2	1,2	2,2
CC.. 09T308	0,15	0,30	0,5	0,8	2	4	0,10	0,20	0,30	0,4	1,8	3,2
CC.. 09T312												
CC.. 120402												
CC.. 120404	0,10	0,25	0,4	0,4	2	4						
CC.. 120408	0,15	0,30	0,5	0,8	2	4						
CC.. 120412												
DC.. 0702005												
DC.. 070201												
DC.. 0702015												
DC.. 070202							0,04	0,09	0,13	0,1	0,9	1,6
DC.. 070204	0,10	0,18	0,25	0,4	1,5	3	0,06	0,12	0,18	0,2	1,1	2,0
DC.. 070208												
DC.. 11T3005												
DC.. 11T301												
DC.. 11T3015												
DC.. 11T302							0,04	0,10	0,16	0,1	1,1	2,0
DC.. 11T304	0,10	0,25	0,4	0,4	2	4	0,06	0,14	0,22	0,2	1,2	2,2
DC.. 11T308	0,15	0,30	0,5	0,8	2	4	0,10	0,20	0,30	0,4	1,8	3,2
DC.. 11T312												
RC.. 0602MO												
RC.. 0803MO												
RC.. 1003MO												
RC.. 1204MO												
RC.. 1606MO												
RC.. 2006MO												
RC.. 2507MO												
SC.. 09T304												
SC.. 09T308												
SC.. 120408												
SC.. 120412												
TC.. 090204												
TC.. 110202												
TC.. 110204							0,06	0,13	0,20	0,2	1,2	2,2
TC.. 110208												
TC.. 16T302												
TC.. 16T304							0,06	0,14	0,22	0,2	1,6	3,0
TC.. 16T308							0,10	0,20	0,30	0,4	1,9	3,4
TC.. 16T312												
TC.. 220408												
VC.. 1103005												
VC.. 110301												
VC.. 1103015												
VC.. 110302												
VC.. 110304												
VC.. 110308												
VC.. 160402												
VC.. 160404							0,06	0,13	0,20	0,2	1,2	2,2
VC.. 160408							0,10	0,15	0,25	0,4	1,4	3,0
VC.. 160412												
VC.. 220530												
WC.. 020102												
WC.. 020104												

skarp

stabil



De angivna skärdata är ungefärliga värden. En anpassning till rådande förhållanden rekommenderas.

Beteckning	-M55						-F05					
	f			a _p			f			a _p		
	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max	min	Rekommenderad	max
	mm/varv			mm			mm/varv			mm		
CC.. 060200							0,02	0,03	0,05	0,1	1	2
CC.. 060201							0,02	0,05	0,1	0,1	1	2
CC.. 060202												
CC.. 060204	0,06	0,13	0,20	0,4	1,5	2,6	0,02	0,1	0,2	0,1	1	2
CC.. 060208												
CC.. 09T300												
CC.. 09T301												
CC.. 09T302												
CC.. 09T304	0,08	0,16	0,24	0,4	1,7	3,0						
CC.. 09T308	0,12	0,24	0,35	0,8	2,4	4,0						
CC.. 09T312												
CC.. 120402												
CC.. 120404	0,08	0,18	0,28	0,4	2,2	4,0						
CC.. 120408	0,12	0,26	0,40	0,8	2,8	4,8						
CC.. 120412												
DC.. 0702005							0,02	0,025	0,04	0,1	1	2
DC.. 070201							0,02	0,03	0,05	0,1	1	2
DC.. 0702015							0,02	0,04	0,075	0,1	1	2
DC.. 070202							0,02	0,05	0,1	0,1	1	2
DC.. 070204	0,06	0,14	0,22	0,4	1,3	2,2						
DC.. 070208	0,08	0,16	0,24	0,8	1,6	2,4						
DC.. 11T3005							0,02	0,025	0,04	0,1	1,25	2,5
DC.. 11T301							0,02	0,03	0,05	0,1	1,25	2,5
DC.. 11T3015							0,02	0,04	0,075	0,1	1,25	2,5
DC.. 11T302							0,02	0,075	0,1	0,1	1,25	2,5
DC.. 11T304	0,08	0,16	0,24	0,4	1,7	3,0	0,02	0,1	0,25	0,1	1,25	2,5
DC.. 11T308	0,12	0,24	0,35	0,8	2,4	4,0						
DC.. 11T312												
RC.. 0602MO												
RC.. 0803MO												
RC.. 1003MO												
RC.. 1204MO												
RC.. 1606MO												
RC.. 2006MO												
RC.. 2507MO												
SC.. 09T304	0,12	0,24	0,35	0,8	2,4	4,0						
SC.. 09T308	0,12	0,26	0,40	0,8	2,8	4,8						
SC.. 120408												
SC.. 120412												
TC.. 090204	0,06	0,12	0,18	0,4	1,3	2,2						
TC.. 110202												
TC.. 110204	0,06	0,14	0,22	0,4	1,4	2,4						
TC.. 110208												
TC.. 16T302												
TC.. 16T304												
TC.. 16T308	0,12	0,24	0,35	0,8	2,6	4,4						
TC.. 16T312												
TC.. 220408												
VC.. 1103005							0,02	0,025	0,04	0,1	1,25	2,5
VC.. 110301							0,02	0,03	0,05	0,1	1,25	2,5
VC.. 1103015							0,02	0,04	0,075	0,1	1,25	2,5
VC.. 110302							0,02	0,075	0,1	0,1	1,25	2,5
VC.. 110304							0,02	0,15	0,25	0,1	1,25	2,5
VC.. 110308												
VC.. 160402												
VC.. 160404	0,08	0,14	0,20	0,4	1,7	3,0						
VC.. 160408	0,12	0,21	0,30	0,8	2,1	3,4						
VC.. 160412												
VC.. 220530												
WC.. 020102												
WC.. 020104												

skarp ←————→ stabil



Information om skärdataområde för spånbrytare, som inte finns med i denna översikt, finner ni på → Sida 201–207

Diamant som skärmaterial



Garanterar

- ▲ Optimala ytor
- ▲ Gradfritt arbetsstycke
- ▲ Lång livslängd
- ▲ Lägsta möjliga skärkraft
- ▲ Hög processsäkerhet

Komplett program av grov-, fin- och breddskärsplattor för bearbetning av aluminium, icke-järnmetaller, plast...


Skärmaterialen

	CTD CD10 (CVD)	CTD PD20 (PKD)	CTD PU20 (PKD)	CTD PS30 (PKD)
	Finkornig sort (N10)	Finkornig sort (N20)	Grovkornig sort (N20)	Grovkornig sort (N30)
Egenskaper	▲ perfekt skärpa ▲ inget skärtryck ▲ mycket snäva toleranser ▲ högsta slitstyrka med bra seghet ▲ mycket bra värmeledningsförmåga	▲ bra skärpa ▲ lägre skärtryck än PDC-S ▲ snäva toleranser ▲ låg slitstyrka med ökad seghet	▲ bra skärskärpa ▲ lågt skärtryck ▲ snäva toleranser ▲ mycket hög slitstyrka och samtidigt hög seghet	▲ bra skärpa ▲ lågt skärtryck ▲ snäva toleranser ▲ lägre slitstyrka än PDC, med högre seghet
Material	Lämpad för superfina till semifina av alla icke-järnmetaller och icke-järnkompositer med låg till hög andel av abrasiva fyllmaterial	Lämpad för mycket fin till fin bearbetning av alla icke-järnmetaller och icke-järnkompositer med låg andel av abrasiva fyllmaterial	Lämpad för grov- och finfräsning av icke-järnmetaller och icke-järnhaltiga material med mycket högt abrasivt fyllmaterial. Hög spånvolum vid fasförstärkta plaster som CFK och GFK	Lämpad för mycket fin till fin bearbetning av alla icke-järnmetaller och icke-järnkompositer med låg till mycket hög andel av abrasiva fyllmaterial

Skärgeometri


Neutral spånvinkel:

- ▲ högt skärtryck
- ▲ högre bearbetningstemperatur
- ▲ bättre ytkvalitet
- ▲ för stabila arbetsstycken




Positiv spånvinkel:

- ▲ lägre skärtryck
- ▲ låg bearbetningstemperatur
- ▲ lätt försämrings av ytkvaliteten
- ▲ för instabila arbetsstycken
- ▲ bättre mått noggrannhet



CB-spånbrytargeometri:

- ▲ tillförlitlig spånkontroll
- ▲ perfekt för aluminium med låg andel fyllmaterial
- ▲ för användning av F | M | R









Tips för användningen av diamant

- ▲ det är generellt sett inte nödvändigt att använda skärvätska, men bortförelsen av spån går lättare
- ▲ observera att en kemisk reaktion med karbidbildande element (PKD) kan uppstå
- ▲ observera värmewäxlingseffekt och kritisk temperatur:
PKD: 600 °C, CVD: 700 °C
Arbeta med kylning beroende på material.

Spånbreakare / Användningsexempel




Huvudanvändning stål och gjutgods, alternativ användning rostfritt stål

Negativ	Modell	Jämnt skärförlopp	Varierande skärförlopp	Intermittenta skärförlopp	Skär		Geometri	
					a _p mm	f mm		
-CF / -CF20	 F	CTEP110 / TCM10 CTEP110 / TCM10 CTEP110 / TCM10			 12°	0,30–1,50	0,07–0,25	CN.. DN.. TN.. WN..
-F40	 F	CTCP125-P CTCP125-P	CTCP125-P CTCP125-P		 24° 0,07	0,50–2,00	0,10–0,30	VN..
-F50	 F	CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP115-P / CTCP125-P / CTCP135-P CTCP135-P	CTCP135-P CTCP135-P	 15°	0,10–2,60	0,06–0,35	CN.. DN.. SN.. TN.. VN.. WN..
-TFQ	 F	CTEP110 / CTCP115-P CTEP110 CTEP110 / CTCP115-P	CTCP115-P / CTCP125-P CTCP115-P / CTCP125-P		 17° 0,15	0,50–5,00	0,10–0,60	CN.. DN.. WN..
-XU	 M	CTCP115-P / CTCP125-P CTCP115-P	CTCP115-P / CTCP125-P CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP125-P	 10° 0,15	0,40–4,50	0,12–0,40	CN.. DN.. VN.. WN..

Spånbrytare / Användningsexempel




[illegible]

Spånbrytare / Användningsexempel

Negativ		Modell	Jämnt skärförlopp	Varierande skärförlopp	Intermittenta skärförlopp	Skär		Geometri	
						a _p mm	f mm		
Huvudanvändning stål och gjutgods, alternativ användning rostfritt stål	-R58		CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP115-P / CTCP125-P / CTCP135-P	CTCP135-P		1,50–12,00	0,30–1,20	CN.. DN.. SN.. TN..
	▲ Ensidig grovgeometri	CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP125-P / CTCP135-P	CTCP135-P					
	▲ Längd och plansvarvning	CTCP115-P	CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP125-P					
	▲ Lätt intermittenta skär								
	▲ Låga skärkrafter								
	▲ Instabila maskiner								
		R							
	-R88		CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP115-P / CTCP125-P / CTCP135-P	CTCP135-P		3,50–16,00	0,50–1,50	SN..
	▲ Ensidig grovgeometri	CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP135-P					
	▲ Längd och plansvarvning	CTCP115-P	CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP125-P					
▲ Höga matningar									
▲ Stora skärdjup									
▲ Kraftigt intermittenta skär									
	R								

Negativ






Huvudanvändning rostfritt stål,
alternativ användning stål och superlegeringar

-F30 ▲ Finbearbetning av rostfria stål ▲ Kontinuerliga skär ▲ Hög ytkvalitet ▲ Bra spånkontroll	 F	CTCM120 / CTPM125 CTCM120 / CTPM125	CTCM120 / CTPM125 / CTCM130 CTCM120 / CTPM125 / CTCM130	CTCM130 CTCM130		CN.. DN.. SN.. TN.. VN.. WN..
-M30 ▲ Val för bearbetning av rostfritt ▲ Bra spånkontroll ▲ Minskad gradbildning ▲ Låga skärkrafter ▲ Minskad löseggsbildning ▲ Användbar i instabila maskiner	 F M	CTCM120 / CTPM125 CTCM120 / CTPM125	CTCM120 / CTPM125 / CTCM130 CTCM120 / CTPM125 / CTCM130	CTCM130 CTCM130		CN.. DN.. SN.. TN.. VN.. WN..
-M60 ▲ Fin till medelgrov bearbetning ▲ Stabil skärkant ▲ Intermittenta skär ▲ Gjutska smideshud	 M R	CTCM120 / CTPM125 CTCM120 / CTPM125	CTCM120 / CTPM125 / CTCM130 CTCM120 / CTPM125 / CTCM130	CTCM130 CTCM130		CN.. DN.. SN.. TN.. VN.. WN..





Spånbrytare / Användningsexempel

Huvudanvändning superlegeringar,
alternativ användning rostfritt stål






Negativ

Modell	Jämnt skärförlopp	Varierande skärförlopp	Intermittenta skärförlopp	Skär	Geometri		
				a _p mm	f mm		
-F34 ▲ Stabil, positiv skäregg ▲ Bra även i något intermittenta skärförlopp  F	CTPX710	CTPX710		 15° 0,25	0,50–2,50	0,08–0,25	CN.. WN..
	CTPX710	CTPX710					
-M34 ▲ Förstaval för superlegeringar ▲ Lättskärande geometri ▲ Minskad löseggsbildning ▲ Minskad skärkraft  M	CTPX710	CTPX710		 15° 0,25	0,80–3,0	0,10–0,30	CN.. DN.. SN.. VN.. WN..
	CTPX710	CTPX710					
	CTPX710	CTPX710					
	CTPX710	CTPX710					
-M42 ▲ För medium bearbetning i rostfritt stål ▲ Som andrahandsval för bearbetning i stål och superlegeringar  M	CTCM130	CTCM130	CTCM130	 20° 0,3	1,0–3,50	0,15–0,40	CN.. DN..
	CTPX710	CTPX710					



Positiv

Huvudanvändning stål och gjutgods, alternativ användning rostfritt stål och superlegeringar	-CF05 ▲ Fin spånbrytare ▲ För alla vanliga stålmaterial, rostfria stål och GGG ▲ Bra spånkontroll ▲ Hög ytkvalitet  F	CTEP110 / TCM407	TCM10 / TCM407			0,20–1,30	0,06–0,25	CC.. DC.. SC.. TC.. VC..
		CTEP110						
		CTEP110	TCM10 / TCM407					
	-SF ▲ Fin / kontursvarvning ▲ Bra spånkontroll ▲ Hög ytkvalitet ▲ Låga skärkrafter  F	CTCP115-P	CTCP125-P	CTCP125-P / CTCP135-P		0,05–2,50	0,05–0,25	CC.. DC.. SC.. TC.. VC.. WC..
			CTCP125-P	CTCP125-P				
	-CF55 ▲ Fin till medelbearbetning ▲ Lämplig för allmänna och rostfria stål ▲ Minskad skärkraft ▲ Bra spånkontroll ▲ Hög ytkvalitet  F M	CTEP110	TCM10 / CTEP110			0,20–1,30	0,06–0,25	CC.. DC.. SC.. TC.. VC..
		CTEP110	CTEP110					
		CTEP110	CTEP110					

Spånbrytare / Användningsexempel

Positiv	Modell	Jämnt skärförlopp	Varierande skärförlopp	Intermittenta skärförlopp	Skär		Geometri
					a_p mm	f mm	
Huvudanvändning stål och gjutgods, alternativ användning rostfritt stål och superlegeringar	-SMF		CTEP110 / CTCP115-P CTEP110 CTEP110	TCM10 / CTCP125-P / CTCP115-P CTCP135-P CTCP135-P	CTCP135-P CTCP135-P CTCP135-P		CC.. DC.. SC.. TC.. VC..
		F M				0,20–1,30 0,06–0,25	
	-M23		CTCP115-P / CTCP125-P CTCP115-P / CTCP125-P	CTCP125-P CTCP125-P	CTCP125-P CTCP125-P		RC..
		M R				0,30–4,0 1,0–0,45	
	-SM		CTCP115-P / CTCP125-P CTCP115-P / CTCK110 / CTCK120	CTCP125-P / CTCP135-P / CTCP115-P CTCP135-P CTCP125-P / CTCK110 / CTCK120	CTCP135-P CTCP135-P CTCK120		CC.. DC.. RC.. SC.. TC.. VC..
		M				0,05–5,00 0,15–0,45	
	-SMQ		CTCP115-P CTCP125-P / CTCP115-P	CTCP125-P CTCP125-P	CTCP125-P CTCP125-P		CC.. DC..
		M				1,00–4,00 0,15–0,45	

Positiv

	-M25		CTCM120 / CTPM125 CTCM120 / CTPM125	CTCM120 / CTPM125 / CTCM130 CTCM120 / CTPM125 / CTCM130	CTCM130 CTCM130		CC.. DC.. TC.. VC..
		F M				0,40–3,20 0,10–0,30	
	-M55		CTCM120 / CTPM125 CTCM120 / CTPM125	CTCM120 / CTPM125 / CTCM130 CTCM120 / CTPM125 / CTCM130	CTCM130 CTCM130		CC.. DC.. SC.. TC.. VC..
		M				0,40–4,80 0,06–0,35	

Spånbrytare / Användningsexempel

Huvudanvändning icke-järnmetaller, alternativ användning rostfritt stål, stål, superlegeringar, gjutgods

Positiv	Modell	Jämnt skärförlopp	Varierande skärförlopp	Intermittenta skärförlopp	Skär		Geometri
					a _p mm	f mm	
-23P ▲ Låg löseggsbildning ▲ Bra spänkontroll vid mjuka aluminiumlegeringar							CC.. DC..
		H216T	H216T				
		H216T	H216T	H216T			
		H216T	H216T	H216T			
	F	H216T	H216T	H216T	0,2–4,0	0,05–0,3	
-25P ▲ Skarp skärkant ▲ Bra spänkontroll i mjukare Alu-legeringar ▲ Mindre påkletning		CTPX710	CTPX710				CC.. DC.. SC.. VC..
		CTPX710	CTPX710				
		CTPX710 / H216T	CTPX710 / H216T	CTPX710 / H216T			
		CTPX710	CTPX710				
	F M	CTPX710	CTPX710		0,50–4,50	0,05–0,60	
-25Q ▲ Släpkskärsgeometri ▲ Höga matningar ▲ Hög ytkvalitet ▲ Bra spänkontroll i mjukare Alu-legeringar ▲ Mindre påkletning		CTPX710	CTPX710				CC.. DC.. VC..
		CTPX710	CTPX710				
		H210T	H210T				
		H210T / CTPX710	H210T / CTPX710	H210T / CTPX710			
		H210T / CTPX710	H210T / CTPX710				
	M	H210T	H210T	H210T	0,05–6,50	0,05–0,60	
-27 ▲ Universell Alu-geometri ▲ Skarp skärkant ▲ Extremt positiv spänvinkel ▲ Mindre påkletning ▲ Höga matningar		CTPX715	CTPX715				CC.. DC.. RC.. SC.. TC.. VC..
		CTPX715	CTPX715				
		CTPX715 / H216T	CTPX715 / H216T				
		CTPX715 / H216T	CTPX715 / H216T	CTPX715 / H216T			
		CTPX715	CTPX715				
	M R	CTPX715 / H216T	CTPX715 / H216T	CTPX715 / H216T	1,00–10,00	0,10–0,75	
-29 ▲ Oslipad aluminiumgeometri ▲ Positiv spänvinkel ▲ God spänkontroll ▲ För medelgrov till grov bearbetning		CTPX710	CTPX710				CC.. DC.. VC..
		CTPX710	CTPX710				
		CTPX710	CTPX710				
		H216T	H216T	H216T			
		CTPX710	CTPX710				
	M R				1,00–6,00	0,25–0,60	

Positiv


Legeringar och rostfritt stål och icke-järmetaller	-F05	 F	CTPX710	CTPX710		DC.. VC..
	▲ Högsta toleransklass		CTPX710	CTPX710		
	▲ Utmärkt spänkontroll även på de lägsta skärjupen		CTPX710	CTPX710		
	▲ Mycket låga skärkrafter		CTPX710	CTPX710		
			CTPX710	CTPX710		
			CTPX710	CTPX710		
				0,10–2,50	0,02–0,25	

Kompletterande spånbrytare / Användningsexempel

	Modell	Jämnt skärförlopp	Varierande skärförlopp	Intermittenta skärförlopp
-EN ▲ Universellt spår för stål		CTCP115-P	CTCP125-P	CTCP135-P
		CTCP125-P	CTCP135-P	CTCP135-P
		CTCK110	CTCK120	CTCP125-P
-ER -EL ▲ Perfekt vid instabila förhållanden ▲ Kan användas på effektsvaga maskiner ▲ Kan även användas till stål och på rostfritt material			CTCP125-P	CTCP135-P

Fastspänningssystem


MaxiLock-D



- Fastspänningselement
- Vändskär
- Underläggsplatta
- Stift
- Skruv

Förstavalet för bearbetning med negativa mitthålsskär. Stabil och exakt positionering av skäret tack vare spännelementets dubbla klämeffekt.


MaxiLock-N



- Fastspänningselement
- Vändskär
- Underläggsplatta
- Rörstift
- Hävarm

Detta spännsystem är lämpligt för alla mitthålsskär med negativ grundform. Spännskruven är lätt att komma åt från toppen och botten av hållaren. När klämsystemet lossas finns det inga lösa reservdelar.

MaxiLock-S




- Fastspänningselement
- Vändskär
- Underläggsplatta
- Gängad bussning


Den positiva skruvlåsningen garanterar en stabil och säker infästning av skäret i verktygshållaren. Spånflödet störs inte av utskjutande spännelement. Tack vare det neutrala skärläget är den effektiva tillgängliga spånvinkeln identisk med vändskärets spånvinkel.

Släpskär – tips

Genom användning av vändskärsplattor med släpskär (-TFQ; -TMQ; -SMQ; -25Q) kan högkvalitativa ytor produceras ekonomiskt.



Alla vändskär med släpskär kan monteras i standard-ISO hållare



Kontrollera verktyghållaren:

- ▲ Skärläge
- ▲ U-platta
- ▲ Hävarm

Matningsrekommendation för ytkvalitet

Profildjupområde R_z i μm	R_{th}	motsvarar R_s	Råhetsbeteckning	ISO 1302	Nosradie r_n i mm och matning f i mm/varv						
					RE = 0,1	RE = 0,2	RE = 0,4	RE = 0,8	RE = 1,2	RE = 1,6	RE = 2,4
63–100	$\sqrt{R_{th} 63}$	12,5–25	N11	25/ ∇	0,22*	0,32*	0,45*	0,63	0,78	0,9	1,1
40–63	$\sqrt{R_{th} 40}$	6,3–12,5	N10	12,5/ ∇	0,18*	0,25*	0,36	0,51	0,62	0,72	0,88
31,5–40	$\sqrt{R_{th} 31,5}$	4,9–6,3	N9	6,3/ ∇	0,16*	0,22*	0,32	0,45	0,55	0,63	0,78
25–31,5	$\sqrt{R_{th} 25}$	4,0–4,9			0,14*	0,2*	0,28	0,4	0,49	0,57	0,69
16–25	$\sqrt{R_{th} 16}$	2,5–4,0	N8	3,2/ ∇	0,11*	0,16	0,23	0,32	0,39	0,45	0,55
10–16	$\sqrt{R_{th} 10}$	1,6–2,5			0,09	0,13	0,18	0,25	0,31	0,36	0,44
6,3–10	$\sqrt{R_{th} 6,3}$	1,0–1,6	N7	1,6/ ∇	0,07	0,1	0,14	0,2	0,25	0,28	0,35
4–6,3	$\sqrt{R_{th} 4}$	0,8–1,0	N6	0,8/ ∇	0,06	0,08	0,11	0,16	0,2	0,23	0,28
2,5–4	$\sqrt{R_{th} 2,5}$	0,4–0,8	N5	0,4/ ∇	0,04	0,06	0,09	0,13	0,15	0,18	0,22
1,6–2,5	$\sqrt{R_{th} 1,6}$	0,2–0,4	N4	0,2/ ∇	0,04	0,05	0,07	0,1	0,12	0,14	0,18
1–1,6	$\sqrt{R_{th} 1}$	0,1–0,2	N3	0,1/ ∇	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,11	0,14


*Försök att inte låta matningsvärdena som används överstiga hörnradien (RE).

Släpskär – funktionsprincip

Förhållande mellan matning och profildjup


Bättre yta

Vid samma matning åstadkommer skäret med släpskär ett flerfaldigt förbättrat R_t -värde jämfört med ett konventionellt skär.



Minskad bearbetningstid

Om samma R_t -värde ska uppnås som för ett standardskär så kan matningen dubblas för släpskåret, dvs **bearbetningstiden halveras!**




Teoretisk ytkvalitet

Det maximala profildjupet vid svarvning $R_{t, \text{theor.}}$ bestäms av matningen och nosradien:

eller uppskattningsvis:

$$R_{t, \text{theor.}} = \left(r_\epsilon - \sqrt{r_\epsilon^2 - \frac{f^2}{4}} \right) \cdot 1000$$

$$R_{t, \text{theor.}} = \frac{125 \cdot f^2}{r_\epsilon} \quad [\mu\text{m}]$$



ISO-beteckningssystem för vändskär

Vändskär – metriskt

C N M G 12 04 08 E N - M50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

Vändskär – tum

C N M G 4 3 2 E N - M50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

Vändskär, CBN,
keramik – metriskt

C N G A 12 04 08 S N - 020D - B 3 - Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vändskär, CBN,
keramik – tum

C N G A 4 3 2 S N - 020D - B 3 - Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Skärform			
V	35°	Romb	
D	55°		
E	75°		
C	80°		
M	86°	Romboid	
K	55°		
B	82°		
A	85°		
L	90°	andra former	
P	108°		
H	120°		
O	135°		
R	-		
S	90°		
T	60°		
W	80°		

2 Släppningsvinkel			
	α		α
A	3°	F	25°
B	5°	G	30°
C	7°	N	0°
D	15°	P	11°
E	20°		
O	Släppningsvinkel ej enligt norm, speciella uppgifter erforderliga		


3 Toleranser						
	IC±		BS		S	
	mm	Tum	mm	Tum	mm	Tum
A	0,025	.0010	0,005	.0002	0,025	.001
F	0,013	.0005	0,005	.0002	0,025	.001
C	0,025	.0010	0,013	.0005	0,025	.001
H	0,013	.0005	0,013	.0005	0,025	.001
E	0,025	.0010	0,025	.0010	0,025	.001
G	0,025	.0010	0,025	.0010	0,13	.005
J	0,05-0,15*	.002-.006*	0,005	.0002	0,025	.001
K	0,05-0,15*	.002-.006*	0,013	.0005	0,025	.001
L	0,05-0,15*	.002-.006*	0,025	.0010	0,025	.001
M	0,05-0,15*	.002-.006*	0,05-0,20*	.003-.008*	0,13	.005
N	0,05-0,15*	.002-.006*	0,05-0,20*	.003-.008*	0,025	.001
U	0,08-0,25*	.003-.010*	0,13-0,38*	.005-.015*	0,13	.005
* Beror på skärstorleken						

6 Skärtjocklek				
mm	Tum	Beteckning		
		mm	Tum	
1,59	1/16	01	1	
2,38	3/32	02	1.5	
3,18	1/8	03	2	
3,97	5/32	T3	2.5	
4,76	3/16	04	3	
5,56	7/32	05	3.5	
6,35	1/4	06	4	
7,94	5/16	07	5	
9,52	3/8	09	6	

7 Hörnradie				
mm	Tum	Beteckning		
		mm	Tum	
≤ 0,05	.0015	00	X0	
0,1	.004	01	0	
0,2	.008	02	.5	
0,4	1/64	04	1	
0,8	1/32	08	2	
1,2	3/64	12	3	
1,6	1/16	16	4	
2,0	5/64	20	5	
2,4	3/32	24	6	
2,8	7/64	28	7	
3,2	1/8	32	8	

8 Skärkant	
F	Skarp
E	rundad
T	fasad
S	fasad och rundad
K	dubbel fas
P	dubbel fas och rundning
R	rundfas

9 Skärriktning	
Vid CBN och PKD segmentriktning	



4

Egenskap

N	
R	
F	
A	
M, P	
G, P	
W	
T	
Q	
U	
B	
H	
C	
J	
X	Specialutförande

Tum

Ändring vid IK < som 1/4"

IK > 1/4"	IK < 1/4"
N / R / F	E
A / M / G	D
X	X

5

Skärkantslängd

Typ	ISO	ANSI	L		IC	
			mm	Tum	mm	Tum
C	06	2	6,4	.250	6,35	.250
	09	3	9,7	.382	9,525	.375
	12	4	12,9	.508	12,70	.500
	16	5	16,1	.634	15,875	.625
	19	6	19,3	.760	19,05	.750
	25	8	25,8	1.016	25,4	1.000
S	32	12	35,24	1.269	31,75	1.250
	06	2	6,35	.250	6,35	.250
	09	3	9,525	.375	9,525	.375
	12	4	12,7	.500	12,7	.500
	15	5	15,875	.625	15,875	.625
	19	6	19,05	.750	19,05	.750
D	25	8	25,4	1.000	25,4	1.000
	31	10	31,75	1.250	31,75	1.250
	07	2	7,7	.303	6,35	.250
	11	3	11,6	.457	9,525	.375
	15	4	15,5	.610	12,70	.500
V	11	2	11,1	.437	6,35	.250
	16	3	16,6	.653	9,525	.375
	22	4	22,10	.870	12,70	.500

* tumutförande

Typ	ISO	ANSI	L		IC	
			mm	Tum	mm	Tum
T	06	1.2	6,9	.272	3,97	.156
	09	1.8	9,6	.378	5,56	.219
	11	2	11,0	.433	6,35	.250
	16	3	16,5	.650	9,525	.375
	22	4	22,	.079	12,70	.039
	27	5	27,5	1.083	15,875	.625
W	33	6	33,0	1.299	19,05	.750
	06	3	6,5	.256	9,525	.375
	08	4	8,7	.331	12,70	.039
	10	5	10,9	.429	15,875	.625
R	06	2	6,35	.250	6,35	.250
	08	-	8,0	.315	8,0	.315
	09	3	9,52	.375	9,52	.375
	10	-	10,0	.394	10,0	.394
	12*	-	12,0	.472	12,0	.472
	12	4	12,7	.488	12,70	.488
IC	15	5	15,875	.625	15,875	.625
	16	-	16,0	.630	16,0	.630
	19	6	19,05	.750	19,05	.750
	25	8	25,0	.984	25,0	.984
	25*	-	25,4	1.000	25,4	1.000
	31	10	31,75	1.250	31,75	1.250
32	-		32,0	1.260	32,0	1.260

9

10

Fasstyrning

T / S		K / P ¹⁾	
mm	Tum		
015	0,15	.006	A 05°
020	0,20	.008	B 10°
025	0,25	.010	C 15°
050	0,50	.020	D 20°
075	0,75	.030	E 25°
100	1,00	.040	F 30°
			G 35°

1) För dubbelfasade skär anges två bokstäver
t.ex. BE =
fasvinkel 1 (y₁) = 10°
fasvinkel 2 (y₂) = 25°


11

Antal skär

ensidig		total styrka	
A		T	
B		U	
C		V	
D		W	
G		X	
H		Y	
båda sidor		hel spännnya	
K		S	
L		F	
M		E	
N			
P			
Q			

12

Segmentlängd



13






Spår beteckning

En utförlig översikt över spån brytare finns på
→ **sidan 201-207**

ISO beteckningssystem för hållare

P	C	L	N	R	20	20	K	12	-	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
UT50	-	P	C	L	N	R			-12	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSK-T63	-	D	C	L	N	R			-12	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0
System/storlek
UT = UTS enligt ISO 26622 UT40 = UTS 40 mm UT50 = UTS 50 mm UT63 = UTS 63mm
HSK-T enligt ISO 12164 HSK-T63 = 63 mm HSK-T100 = 100 mm

1	
Hållare	
D 	S 
Fastspänd från ovan och över hålet	Skruv genom hålet
M 	P 
Fastspänd från ovan och över hålet	Fastspänd över hålet
C 	X Specialutförande
Fastspänd från ovan	

2		
Skärform		
V	35°	Romb
D	55°	
E	75°	
C	80°	
M	86°	
K	55°	
B	82°	Romboid
A	85°	
L	90°	
P	108°	
H	120°	
O	135°	
R	-	
S	90°	
T	60°	
W	80°	
		andra former


6
Skaft höjd



7
Skaft bredd


8

Verktöglängd

OAL			OAL		
mm	Tum		mm	Tum	
32	4.000	A	160	4.500	N
40	4.500	B	170	5.500	P
50	5.000	C	180	–	Q
60	6.000	D	200	6.000	R
70	7.000	E	250	7.000	S
80	8.000	F	300	8.000	T
90	5.500	G	350	5.500	U
100	5.625	H	400	3.500	V
110	5.300	J	450	3.500	W
125	14.000	K	500	3.750	Y
140	6.800	L	Special		X
150	4.400	M			





3

Hållarform

90°

A

75°

B

90°

C

45°

D

60°

E

90°

F

90°

G

107,5°

H

93°

J

75°

K

95°

L

50°

M

63°

N

117,5°

P

75°

R

45°

S

60°

T

93°

U

72,5°

V

60°

W

85°

Y

4

Släppningsvinkel

	α		α
A	3°	F	25°
B	5°	G	30°
C	7°	N	0°
D	15°	P	11°
E	20°		

O Släppningsvinkel ej enligt norm,
speciella uppgifter erforderliga

5

Skärriktning

R

L

N

9

Skärkantslängd

L

S

R

ABK

T

VDECM

O

H

P

W

10

Tillverkarinformation

T = hävrm
speciallängd (mm)
skärstyrka (avvikande standard)
specialutförande (X.)
maskintillverkare (specifik)
DC = DirectCooling

ISO beteckningssystem för svarvbommar

A 25 R			P C L N R					12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
UT40 -			25 G -		P C L N R -					12	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
HSK-T63 -			50 Q -		D C L N R -					12	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

0
System/storlek
UT = UTS enligt ISO 26622 UT40 = UTS 40 mm UT50 = UTS 50 mm UT63 = UTS 63mm
HSK-T enligt ISO 12164 HSK-T63 = 63 mm HSK-T100 = 100 mm










1

Skaftutförande	
S Stålskaft	E Som C med kylkanal
A Stålskaft med kylkanal	F Som C med vibrationsdämpning
B Stålskaft med vibrationsdämpning	G Som C med kylkanal och vibrationsdämpning
D Stålskaft med kylkanal och vibrationsdämpning	H Tungmetall
C Hårdmetallskaft med stålhuvud	J Tungmetall med kylkanal

5	
Skärform	
V 35°	Romb
D 55°	
E 75°	
C 80°	
M 86°	
K 55°	Romboid
B 82°	
A 85°	
L 90°	
P 108°	
H 120°	andra former
O 135°	
R -	
S 90°	
T 60°	
W 80°	

6

Hållarform

 F 90°	 K 75°	 L 95°
 Q 107,5°	 S 45°	 U 93°
 W 60°	 X 93°	 Y 85°

*) Industrinorm CERATIZIT

7

Släppningsvinkel

α

A 3°

B 5°

C 7°

D 15°

E 20°

α

F 25°

G 30°

N 0°

P 11°

O Släppningsvinkel ej enligt norm,
speciella uppgifter erforderliga



2

Skaftdiameter

DCONMS mm	DCONMS Tum
08	
10	
12	
16	
20	
25	
32	
40	
50	
60	

Ett tvåsiffrigt tal som visar svarvbommens diameter i 1/16-tum.

3

Verktöglängd

OAL		
mm	Tum	
80	3	F
100	3,5	H
110	4	J
125	4,5	K
140	5	L
150	5,5	M
160	6	N
170	6,5	P
180	6,75	Q
200	7	R
250	8	S
300	10	T
350	12	U
400	14	V
450	16	W
500	18	Y
	20	
Special		X

4

Fastspänning

D Fastspänd från ovan och över hålet	S Skruv genom hålet
M Fastspänd från ovan och över hålet	P Fastspänd över hålet
C Fastspänd från ovan	X Specialutförande

8

Skärriktning

R

L

9

Skärkantslängd

10

Tillverkarinformation

T = hävarm
speciallängd (mm)
skärstyrka (avvikande standard)
specialutförande (X..)
maskintillverkare (specifik)

Förslitningstyper

Fasförslitning



Fasförslitning: normalt slitage efter en viss ingreppstid.

Orsaker

- ▲ för hög skärhastighet
- ▲ hårdmetallsort med för låg slitstyrka
- ▲ matning ej anpassad

Åtgärd

- ▲ sänk skärhastigheten
- ▲ använd slitstarkare HM-sort
- ▲ anpassa matningen efter skärhastighet och skärdjup

Urflisning



Vid för hög mekanisk belastning av skäreggen kan HM-partiklar lossna.

Orsaker

- ▲ för slitstark sort
- ▲ vibrationer
- ▲ för hög matning resp. skärdjup
- ▲ avbrutet skärförlopp
- ▲ spånhamring

Åtgärd

- ▲ använd segare sort
- ▲ använd negativ skärgeometri med spånbrytare
- ▲ förbättra stabiliteten (verktyg, arbetsstycke)

Gropförslitning



Den avgående, heta spånan bildar en grop på skårets spånyta.

Orsaker

- ▲ för hög skärhastighet, matning eller båda delar
- ▲ för liten spånvinkel
- ▲ sort med för låg slitstyrka
- ▲ felaktig skärvätsketillförsel

Åtgärd

- ▲ sänk skärhastigheten och/eller matningen
- ▲ använd skär med slitstarkare HM-sort
- ▲ öka skärvätskemängden och/eller trycket, kontrollera tillförseln
- ▲ använd sort med bättre gropförslitningsmotstånd

Plastisk deformation



Hög bearbetningstemperatur ihop med samtidig mekanisk belastning kan leda till plastisk deformation.


Orsaker

- ▲ för hög arbetstemperatur, vilket mjukar upp grundmaterialet
- ▲ beläggningen är skadad
- ▲ sort med för låg slitstyrka
- ▲ felaktig skärvätsketillförsel

Åtgärd

- ▲ sänk skärhastigheten
- ▲ använd skär med slitstarkare HM-sort
- ▲ tillför kylning

Löseeggsbildning



Löseeggsbildning uppstår när spånorna inte flyter av skåret riktigt på grund av för låg skärtemperatur.

Orsaker

- ▲ för låg skärhastighet
- ▲ för liten spånvinkel
- ▲ fel skärmaterial
- ▲ bristande kylning/smörjning

Åtgärd

- ▲ hög skärhastigheten
- ▲ öka spånvinkeln
- ▲ använd skär med TiN-beläggning
- ▲ använd fetare emulsion

Skärbrott



Överbelastning av skåret kan leda till skärbrott.

Orsaker

- ▲ överbelastning av skärmaterialet
- ▲ bristande stabilitet
- ▲ för liten spånvinkel

Åtgärd

- ▲ använd segare skärmaterial
- ▲ använd skär med kantskyddsfas
- ▲ välj skär med större eggavrundning
- ▲ välj skär med stabilare geometri

Optimalt bearbetningsresultat

Problemställning																
Typ av förlitning						Problem med arbetsstycket				Spånbrytning						
Fasförlitning	Gropförlitning	Urförlitning	Plastisk deformation	Skärbrott	Lösegg	Vibrationer	Gradbildning	Bomberad yta	Ytkvalitet	För långa spånor (oregelbunda spånor)	För korta spånor (brutna spånor)					
↓	↓		↓		↓	↓			↑	↓		Skärhastighet	Skärdata	Åtgärd		
~		↓	↓	↓		↑		↓	↓	↑	↓	Matning				
↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓			Matning vid centrum				
		↑	~		↓	~	↓	↓	↓	↓	↑	Spånbrytare	↑	↓	Val av skärtyp	
↑		↑	↑	↑		↓	↓	↓	↑			Hörnradie	↑	öka minska		↓
↑	↑	↓	↑	↓								Skärmaterial	↑	slitstyrka seghet		↓
		~		~		~		~	~			Fastspänning verktyg	Allmänna kriterier			
		~		~		~		~	~			Fastspänning arbetsstycke				
		~		~		~			↓			Uthäng				
~		~				~	~		~			Skärhöjd				
●	~		●		●		●		●	●		Kylvätska				

↑
öka
stort inflytande

↑
öka
litet inflytande

↓
undvik, minska
stort inflytande

↓
undvik, minska
litet inflytande

~
kontrollera, optimera

●
använd



öka
stort inflytande



öka
litet inflytande



undvik, minska
stort inflytande



undvik, minska
litet inflytande




kontrollera, optimera



använd

Sortöversikt




Sortbeskrivning

TCM407



ISO | P10 | M05 | K05


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 8,0%, WC 16,0%, TaNbC 10,0%, resten TiCN | Kornstorlek: 2–3 µm | Hårdhet: HV30 1760


Användningsrekommendation:

Obelagda cermet sorter för mycket fin bearbetning av stålmaterial.

CTEP110



ISO | P10 | M10 | K05


**Specifikation:**

Sammansättning: Co/Ni 12,2%, WC 15,0%, TaNbC 10,0%, resten TiCN | Kornstorlek: 2–3 µm | Hårdhet: HV30 1650 | Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃ Multilayer


Användningsrekommendation:

Cermet sorter med extra seghet för finbearbetning med höga skärhastigheter.

TCM10



P15 | K10


**Specifikation:**

Sammansättning: Cermet Co/Ni 12,2%; WC 15,0%; TaNbC 10,0%; TiCN-saldo | Kornstorlek: 2-3 µm | Hårdhet: HV30 1650


Rekommenderad användning:

Den obelagda Cermet-kvaliteten för ytbehandling av stål, rostfritt stål och hårdat stål.

CTCK110



ISO | P05 | K10


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 5,0%, karbidblandning 2,0%, resten WC | Kornstorlek: 1–2 µm | Hårdhet: HV30 1730 | Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃


Användningsrekommendation:

Slitstarka sorter för bearbetning av gjutgods och stål vid kontinuerlig skärning med höga skärhastigheter.

CTCK120



ISO | P10 | K20


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 6,0%, karbidblandning 2,0%, resten WC | Kornstorlek: 1 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1630 | Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃


Användningsrekommendation:

Sorter för bearbetning av gjutgods med extra seghet för besvärliga förhållanden och brutna snitt.

CTCP115-P



ISO | P15 | K25


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 5,5 %, karbidblandning 6,4 %, resten WC | Kornstorlek 1 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1530 | Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃


Användningsrekommendation:

Slitstarka högprestandasorter för stålbearbetning under stabila förhållanden och med kontinuerliga snitt.

CTCP125-P



ISO | P25 | K30


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 7,0%, karbidblandning 6,0%, resten WC | Kornstorlek: 1–2 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1500 | Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃


Användningsrekommendation:

Förstahandsvalet för universell bearbetning av stål.

CTCP135-P



ISO | P35 | M25

**Specifikation:**


Sammansättning: Co 9,6%, karbidblandning 7,8%, resten WC | Kornstorlek: 1–2 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1460 | Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃

Användningsrekommendation:


Segt alternativ för snittvillkor med många brott.

Sortbeskrivning

CTCM120



ISO | P15 | M20


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 7%, karbidblandning 6%, resten WC | Kornstorlek: 1–2 µm KG | Hårdhet: HV₃₀ 1500 |
Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃


Användningsrekommendation:

Slitstarka hårdmetallsorter för austenitiskt rostfritt stål med bästa prestanda i släta snitt.

CTPM125



ISO | P35 | M25


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 9,6%, karbidblandning 7,8%, övrigt 0,4%, resten WC | Kornstorlek: 1–2 µm |
Hårdhet: HV₃₀ 1460 | Beläggningssystem: PVD TiAlTaN


Användningsrekommendation:

Förstahandsvalet för bearbetning av austenitiskt stål.

CTCM130



ISO | P25 | M30 | S30


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 9,6%, karbidblandning 7,8%, resten WC | Kornstorlek: 1–2 µm KG |
Hårdhet: HV₃₀ 1460 | Beläggningssystem: CVD TiCN-Al₂O₃

Användningsrekommendation:

Slitstarka sorter för bearbetning av gjutgods och stål vid kontinuerlig skärning med höga skärhastigheter.

H210T



ISO | K10 | N10 | S10 | O10

**Specifikation:**

Sammansättning: Co 6,0%, resten WC | Kornstorlek: 0,8 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1850

Användningsrekommendation:

Slitstarka, obelagda hårdmetallsorter för bearbetning av aluminium och andra icke-järnmetaller.

H10T



ISO | K15 | N15 | S15 | O10


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 6,0%, resten WC | Kornstorlek: 1 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1650

Användningsrekommendation:

Obelagda hårdmetallsorter för bearbetning av aluminium och andra icke-järnmetaller.

H216T



ISO | K15 | N15 | S15 | O10


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 6,0%, resten WC | Kornstorlek: 1 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1650

Användningsrekommendation:

Obelagda hårdmetallsorter för bearbetning av aluminium och andra icke-järnmetaller.

CTPX710



ISO | P10 | M10 | K10 | N10 | S15


**Specifikation:**

Sammansättning: Co 6,0%, resten WC | Kornstorlek: 0,8 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1820 |
Beläggningssystem: PVD AlTiN

Användningsrekommendation:

Universella hårdmetallsorter för högsta bearbetningskrav i flera material.

CTPX715



ISO | P15 | M15 | K15 | N15 | S20 | O10

**Specifikation:**

Sammansättning: Co 6,0%, resten WC | Kornstorlek: 1 µm | Hårdhet: HV₃₀ 1650 |
Beläggningssystem: PVD AlTiN

Användningsrekommendation:

Universella hårdmetallsorter för högsta bearbetningskrav i flera material.

Sortbeskrivning

