

# FORMULIEREN

Naslijpservice

Pakbon voor naslijpen



Gelieve het ingevulde formulier in de **naslijpbox** meesturen!

<b>Firmanaam:</b> .....	<b>Afdeling:</b> .....
<b>Technisch adviseur:</b> .....	<b>Contactpersoon:</b> .....
<b>Klantr.:</b> .....	<b>Tel.-nr van contactpersoon:</b> .....
<b>Uw kenmerk:</b> .....	<b>E-mailadres contactpersoon:</b> .....

## Schachtfrezen zonder en met beschermfase, met hoekradius, met vergrote spaankamer



Indien u niets anders aangeeft, worden schachtfrezen standaard kops en in het spaanvlak nageslepen. Is de slijtage te groot, dan wordt ook de buitendiameter geslepen. Is de kop te sterk versleten, dan wordt het gereedschap ingekort en opnieuw geslepen. Bij gereedschappen met vrijgeslepen hals wordt ook deze nageslepen. Gecoate frezen krijgen weer hun originele coating. Bij HSS-frezen wordt de Ti 100 Pro coating vervangen door de Ti 100 Black.

Standaard-afwikkeling				Speciale afhandeling					
Positie	Artikel-nr. (nieuw artikel)	stuks	kop + spaanvlak + resp. omtrek + org. coating*	Kop	spaanvlak	Omtrek	Hals	Lengte van de vrijgeslepen hals LH (mm)	minimale snijkantlengte APMX (mm)
1			<input checked="" type="checkbox"/>						
2			<input checked="" type="checkbox"/>						
3			<input checked="" type="checkbox"/>						
4			<input checked="" type="checkbox"/>						
5			<input checked="" type="checkbox"/>						
6			<input checked="" type="checkbox"/>						
7			<input checked="" type="checkbox"/>						
8			<input checked="" type="checkbox"/>						
9			<input checked="" type="checkbox"/>						
10			<input checked="" type="checkbox"/>						
11			<input checked="" type="checkbox"/>						
12			<input checked="" type="checkbox"/>						
13			<input checked="" type="checkbox"/>						
14			<input checked="" type="checkbox"/>						
15			<input checked="" type="checkbox"/>						

\* Bij gereedschappen met vrijgeslepen hals wordt ook de halsdiameter nageslepen.

**i** Indien naslijpen niet meer rendabel is, ontvangt u uw gereedschap ongeslepen retour.  
Niet Ceratizit fabrikaat gereedschappen met variabele spiraalhoek moeten als zodanig gekenmerkt zijn.

**i** Alle informatie over onze naslijpservice vindt u op → [cutting.tools/nl/naslijpen](http://cutting.tools/nl/naslijpen)

TEAM CUTTING TOOLS



pagina ..... van .....

[cuttingtools.ceratizit.com](http://cuttingtools.ceratizit.com)

03/2020