

Leveransedel för omslipningsartikel

Pinnfräsar utan och med skyddsfas, med hörnradie, med urslipade spånrum



Om ni inte anger något annat, blir pinnfräsar standardmässigt omslipade på änden och på spånrytorna. Är förslitningen för stor blir även ytterdiametern omslipad. Är änden alltför sliten, kapas verktyget och slipat på nytt. Vid reducerad hals blir även halsen omslipad. Belagda fräsar får originalbeläggningsen igen. HSS fräsar med Ti 100 Pro, Ti 100 XL och TiCN beläggning ersätts med Ti 100 Black.

Standard-bearbetning			Ände + spånrytor + diameter (vid behov) + original beläggning*	Kundförfrågan, när ingen standard önskas vänligen markera i rutan				
Position	Artikelnr (Ny artikel)	Antal		Ände	Spånryta	Omkrets	Hals (i förekommande fall)	Kortare skärlängd
1			<input checked="" type="checkbox"/>					
2			<input checked="" type="checkbox"/>					
3			<input checked="" type="checkbox"/>					
4			<input checked="" type="checkbox"/>					
5			<input checked="" type="checkbox"/>					
6			<input checked="" type="checkbox"/>					
7			<input checked="" type="checkbox"/>					
8			<input checked="" type="checkbox"/>					
9			<input checked="" type="checkbox"/>					
10			<input checked="" type="checkbox"/>					
11			<input checked="" type="checkbox"/>					
12			<input checked="" type="checkbox"/>					
13			<input checked="" type="checkbox"/>					
14			<input checked="" type="checkbox"/>					
15			<input checked="" type="checkbox"/>					

* Verktyg med reducerad hals får också halsen omslipad.

i Är omslipning inte möjlig mer, får ni verktyget oslipat tillbaka.
Andra fabrikat med variabel spiral måste märkas som sådana.

Företag	Avdelning
Gata	Kontaktperson
Postnr / ort	Tel kontakt
Kund nr (om tillgängligt)	Ditt ordernummer



i Download → www.wnt.com/se/download